

O'REILLY®

7-е издание

Создаем динамические
веб-сайты с помощью

PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5



SPRINT
book

Робин Никсон

SEVENTH EDITION

Learning PHP, MySQL & JavaScript

*A Step-by-Step Guide
to Creating Dynamic Websites*

Robin Nixon

O'REILLY®

СЕДЬМОЕ ИЗДАНИЕ

Создаем динамические веб-сайты

*с помощью PHP, MySQL, JavaScript,
CSS и HTML5*

Робин Никсон

Робин Никсон

Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5

7-е издание

Перевел с английского А. Киселев

ББК 32.988.02-018

УДК 004.738.5

Никсон Робин

H65 Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5. 7-е изд. — Астана: «Спринт Бук», 2026. — 656 с.: ил.

ISBN 978-601-12-3658-4

Владея лишь основами HTML, вы сможете научиться создавать интерактивные веб-сайты, управляемые данными, используя мощное сочетание веб-стандартов и технологий с открытым исходным кодом. В последнем издании этого популярного практического руководства вы освоите динамическое веб-программирование с использованием новейших версий современных технологий — PHP, MySQL, JavaScript, CSS, HTML, Node.js и мощной библиотеки React.

Вы научитесь использовать все эти технологии в комплексе и попутно освоите ценные практики веб-программирования, в том числе оптимизацию сайтов для мобильных устройств. А в самом конце вы объедините все вместе и создадите полноценный сайт социальной сети, который можно просматривать как на настольных компьютерах, так и на мобильных устройствах.

16+ (В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ.)

ISBN 978-1098152352 англ.

Authorized Russian translation of the English edition of Learning PHP, MySQL & JavaScript, 7E ISBN 9781098152352 © 2025 Robin Nixon. This translation is published and sold by permission of O'Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same.

ISBN 978-601-12-3658-4

© Перевод на русский язык ТОО «Спринт Бук», 2025

© Издание на русском языке, оформление ТОО «Спринт Бук», 2025

Права на издание получены по соглашению с O'Reilly. Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Информация, содержащаяся в данной книге, получена из источников, рассматриваемых издательством как надежные. Тем не менее, имея в виду возможные человеческие или технические ошибки, издательство не может гарантировать абсолютную точность и полноту приводимых сведений и не несет ответственности за возможные ошибки, связанные с использованием книги. Издательство не несет ответственности за доступность материалов, ссылки на которые вы можете найти в этой книге. На момент подготовки книги к изданию все ссылки на интернет-ресурсы были действующими. В книге возможны упоминания организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации, таких как Meta Platforms Inc., Facebook, Instagram и др.

Изготовлено в России. Изготовитель: ТОО «Спринт Бук». Место нахождения и фактический адрес: 010000, Казахстан, город Астана, район Алматы, проспект Рахымжан Кошкарбаев, д. 10/1, н. п. 18.

Дата изготовления: 10.2025. Наименование: книжная продукция. Срок годности: не ограничен.

Подписано в печать 20.08.25. Формат 70×100/16. Бумага офсетная. Усл. п. л. 52,890. Тираж 1200. Заказ 0000.

Краткое содержание

Предисловие	20
От издательства	24
Глава 1. Введение в динамическое содержимое веб-страницы	25
Глава 2. Установка сервера для разработки.....	44
Глава 3. Введение в PHP	60
Глава 4. Выражения и управление процессом выполнения программы в PHP	95
Глава 5. Функции и объекты PHP.....	127
Глава 6. Массивы в PHP.....	155
Глава 7. Практикум по программированию на PHP	172
Глава 8. Введение в MySQL	201
Глава 9. Освоение MySQL	250
Глава 10. Доступ к MySQL с использованием PHP	280
Глава 11. Обработка форм	315
Глава 12. Cookie-файлы, сессии и аутентификация.....	339
Глава 13. Изучение JavaScript	363
Глава 14. Выражения и управление потоком выполнения в JavaScript.....	387
Глава 15. Функции, объекты и массивы JavaScript.....	408
Глава 16. Проверка данных и обработка ошибок в JavaScript и PHP	432
Глава 17. Использование технологии асинхронного обмена данными	463
Глава 18. Продвинутая стилизация страниц с помощью CSS	475
Глава 19. Доступ к CSS из JavaScript.....	524
Глава 20. Введение в React.....	545
Глава 21. Введение в Node.js.....	572
Глава 22. Объединение технологий	594
Приложение. Ответы на вопросы.....	632
Об авторе	653
Иллюстрация на обложке	654

Оглавление

Предисловие	20
Для кого предназначена эта книга.....	20
Предположения, допущенные в книге.....	20
Структура издания.....	21
Условные обозначения.....	22
Использование примеров кода	22
Благодарности.....	23
От издательства	24
Глава 1. Введение в динамическое содержимое веб-страницы	25
HTTP и HTML: основы, заложенные Бернерсом-Ли	26
Процедура «запрос — ответ»	27
Преимущества использования PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML.....	30
MariaDB: клон MySQL.....	31
PHP	32
MySQL	33
JavaScript.....	35
CSS.....	36
А теперь HTML5.....	37
Веб-сервер Apache	38
Node.js: альтернатива Apache.....	39
Несколько слов о программах с открытым исходным кодом	40
Сочетаем все технологии	40
Вопросы.....	42
Глава 2. Установка сервера для разработки.....	44
Что такое WAMP, MAMP и LAMP	45
Установка AMPPS в Windows.....	46
Тестирование установки.....	50
Доступ к корневому каталогу документов (Windows)	51
Другие пакеты WAMP	53
Установка AMPPS в macOS	53
Доступ к корневому каталогу документов (macOS).....	54

Установка LAMP в Linux	55
Работа в удаленном режиме	56
Вход в систему	56
Передача файлов	56
Использование редактора кода.....	58
Вопросы.....	59
Глава 3. Введение в PHP	60
Включение PHP в HTML	60
Примеры в этой книге.....	62
Структура PHP.....	62
Комментарии	62
Основной синтаксис	64
Переменные	65
Присваивание значений переменным	75
Многострочный текст	78
Типы переменных	81
Константы.....	83
Предопределенные константы	83
Различие между командами echo и print.....	84
Функции	85
Область видимости переменной.....	86
Вопросы.....	93
Глава 4. Выражения и управление процессом выполнения программы в PHP	95
Выражения	95
Истина или ложь?.....	96
Литералы и переменные	97
Операторы	98
Приоритетность операторов	99
Ассоциативность операторов.....	102
Операторы отношения.....	103
Условные операторы.....	108
Инструкция if.....	108
Инструкция else	110
Инструкция elseif.....	111
Инструкция switch	113
Оператор ? (тернарный)	115

Циклы	117
Цикл while	117
Циклы do...while	119
Циклы for	120
Прекращение работы цикла	122
Инструкция continue	123
Неявное и явное преобразование типов	124
Динамическое связывание в PHP	125
Вопросы	126
Глава 5. Функции и объекты PHP	127
Функции PHP	128
Определение функции	130
Возврат значения	130
Возврат массива	132
Возврат глобальных переменных	133
Еще раз об области видимости переменных	134
Включение и запрос файлов	134
Инструкция include	134
Инструкция include_once	135
Инструкции require и require_once	135
Совместимость версий PHP	136
Объекты PHP	136
Терминология	137
Объявление класса	139
Создание объекта	140
Доступ к объектам	140
Клонирование объектов	141
Конструкторы	143
Деструкторы	143
Написание методов	144
Объявление свойств	145
Статические методы	145
Объявление констант	146
Область видимости свойств и методов	147
Статические свойства	148
Наследование	150
Вопросы	154

Глава 6. Массивы в PHP	155
Простой доступ.....	155
Массивы с числовой индексацией	155
Ассоциативные массивы	157
Присваивание с использованием ключевого слова array	158
Цикл foreach...as	159
Многомерные массивы	162
Использование функций для работы с массивами	165
is_array.....	165
count	166
sort	166
shuffle.....	167
explode.....	167
extract	168
compact	169
reset	170
Функция end.....	171
Вопросы.....	171
Глава 7. Практикум по программированию на PHP	172
Функция printf.....	172
Настройка точности представления данных	174
Дополнение строк	176
Функция sprintf.....	177
Функции даты и времени	177
Константы, связанные с датами.....	180
Функция checkdate	181
Работа с файлами	181
Проверка существования файла	182
Создание файла	182
Чтение файлов.....	184
Копирование файлов	185
Перемещение файла	186
Удаление файла.....	186
Обновление файлов	187
Блокирование файлов при коллективном доступе.....	188
Чтение файла целиком	190
Выгрузка файлов на веб-сервер	191
Системные вызовы	197
Вопросы.....	199

Глава 8. Введение в MySQL	201
Основные характеристики MySQL	201
Ключевые термины баз данных.....	202
Доступ к MySQL из командной строки	203
Начало работы с интерфейсом командной строки.....	203
Использование интерфейса командной строки	207
Команды MySQL.....	209
Типы данных	215
Индексы	226
Создание индекса	226
Создание запросов к базе данных MySQL.....	232
Объединение таблиц	243
Использование логических операторов	247
Функции MySQL	247
Работа с MySQL через phpMyAdmin.....	248
Вопросы.....	249
Глава 9. Освоение MySQL	250
Проектирование базы данных.....	250
Первичные ключи: ключи в реляционных базах данных.....	252
Нормализация	253
Первая нормальная форма	255
Вторая нормальная форма.....	257
Третья нормальная форма	260
Когда не следует проводить нормализацию	263
Отношения	264
«Один к одному».....	264
«Один ко многим»	265
«Многие ко многим»	266
Базы данных и анонимность.....	267
Транзакции.....	268
Механизмы хранения с поддержкой транзакций	268
Команда START TRANSACTION	269
Команда COMMIT.....	270
Команда ROLLBACK	270
Команда EXPLAIN.....	271
Резервное копирование и восстановление данных.....	273
Команда mysqldump.....	273
Создание файла резервной копии	275

Восстановление данных из файла резервной копии.....	277
Выгрузка данных в формате CSV.....	278
Планирование резервного копирования	278
Вопросы.....	279
Глава 10. Доступ к MySQL с использованием PHP	280
Запросы к базе данных MySQL с помощью PHP.....	280
Процесс	280
Создание файла регистрации.....	281
Подключение к базе данных MySQL	283
Практический пример	288
Массив \$_POST.....	292
Удаление записи.....	293
Отображение формы	293
Запросы к базе данных.....	294
Запуск программы.....	295
Практическая работа с MySQL	296
Создание таблицы	296
Описание таблицы	297
Удаление таблицы.....	299
Добавление данных.....	299
Извлечение данных	300
Обновление данных	301
Удаление данных.....	302
Свойство AUTO_INCREMENT	303
Выполнение дополнительных запросов.....	304
Предотвращение попыток взлома.....	306
Возможные меры противодействия	307
Параметризованные запросы.....	308
Предотвращение внедрения JavaScript в HTML.....	311
Вопросы.....	314
Глава 11. Обработка форм	315
Создание форм.....	315
Извлечение отправленных данных	317
Значения по умолчанию	318
Типы элементов ввода данных	319
Обезвреживание введенных данных	332
Пример программы	334
Вопросы.....	337

Глава 12. Cookie-файлы, сессии и аутентификация	339
Использование cookie в PHP.....	339
Установка cookie.....	341
Доступ к cookie.....	342
Удаление cookie	343
HTTP-аутентификация.....	343
Сохранение имен пользователей и паролей.....	347
Пример программы	349
Использование сессий	352
Начало сессии.....	353
Завершение сессии.....	356
Установка тайм-аута.....	357
Безопасность сессии.....	358
Вопросы.....	362
Глава 13. Изучение JavaScript	363
Вывод результатов.....	364
Функция console.log.....	364
Функция alert	364
Запись в элементы.....	364
Функция document.write	364
JavaScript и текст HTML.....	365
Использование сценариев в заголовке документа	367
Включение файлов JavaScript.....	367
Отладка кода JavaScript.....	368
Использование комментариев	368
Точка с запятой.....	369
Переменные	369
Строковые переменные.....	370
Числовые переменные.....	370
Массивы	371
Операторы	372
Арифметические операторы	372
Операторы присваивания	372
Операторы сравнения.....	373
Логические операторы	374
Инкремент, декремент переменной и краткая форма присваивания	374
Объединение строк	374
Управляющие символы	375

Типизация переменных.....	375
Функции.....	377
Глобальные переменные.....	377
Локальные переменные.....	378
Использование let.....	379
Использование const.....	381
Объектная модель документа.....	382
Еще одно использование знака \$.....	384
Использование DOM.....	384
Вопросы.....	386
Глава 14. Выражения и управление потоком выполнения в JavaScript.....	387
Выражения.....	387
Литералы и переменные.....	388
Операторы.....	389
Приоритетность операторов.....	390
Ассоциативность.....	391
Операторы отношения.....	392
Использование события onerror.....	396
Конструкция try...catch.....	398
Условные инструкции.....	398
Инструкция if.....	399
Инструкция else.....	399
Инструкция switch.....	400
Оператор ?.....	402
Циклы.....	402
Циклы while.....	402
Циклы do...while.....	403
Циклы for.....	404
Прерывание цикла.....	405
Инструкция continue.....	405
Явное преобразование типов.....	406
Вопросы.....	407
Глава 15. Функции, объекты и массивы JavaScript.....	408
Функции JavaScript.....	408
Определение функции.....	408
Возврат значения.....	411
Возврат массива.....	413

Объекты JavaScript	414
Объявление класса	415
Создание экземпляра	415
Доступ к объектам.....	416
Устаревший способ моделирования объектов с помощью функций.....	417
Массивы в JavaScript.....	419
Массивы	419
Ассоциативные массивы	420
Многомерные массивы	421
Методы массивов.....	423
Анонимные функции	429
Стрелочные функции	430
Вопросы.....	430
Глава 16. Проверка данных и обработка ошибок в JavaScript и PHP	432
Проверка ввода пользователя средствами JavaScript	432
Документ validate.html (часть первая)	433
Документ validate.html (часть вторая).....	436
Регулярные выражения	441
Сопоставление с помощью метасимволов	441
Соответствие шаблонным символам.....	442
Группировка с помощью скобок.....	444
Символьные классы.....	444
Указание диапазона.....	445
Инвертирование	445
Более сложные примеры	446
Сводная таблица метасимволов	449
Общие модификаторы.....	452
Использование регулярных выражений в JavaScript	452
Использование регулярных выражений в PHP	453
Повторное отображение формы после проверки данных в PHP	454
Вопросы.....	462
Глава 17. Использование технологии асинхронного обмена данными.....	463
Fetch API.....	463
Ваша первая программа, использующая асинхронный обмен данными.....	464
Серверная половина процесса асинхронного обмена данными	466
Совместное использование ресурсов из разных источников	467
Использование GET вместо POST	469
Отправка JSON-запросов.....	471

Использование XMLHttpRequest	472
Использование специальных фреймворков для асинхронного обмена данными	474
Вопросы.....	474
Глава 18. Продвинутая стилизация страниц с помощью CSS	475
Селекторы атрибутов.....	476
Оператор ^=.....	477
Оператор \$=	477
Оператор *=.....	477
Свойство box-sizing.....	478
Создание фона в CSS	479
Свойство background-clip	479
Свойство background-origin	481
Свойство background-size	482
Использование значения auto.....	482
Несколько фоновых изображений	483
Границы в CSS	485
Свойство border-color	485
Свойство border-radius	486
Прямоугольные тени.....	489
Выход элемента за пределы размеров	489
Разметка с использованием нескольких колонок.....	490
Цвета и непрозрачность.....	491
Цвета HSL	491
Цвета HSLA	492
Цвета RGB.....	493
Цвета RGBA.....	493
Свойство opacity	493
Эффекты, применяемые к тексту	494
Свойство text-shadow	494
Свойство text-overflow	495
Свойство word-wrap	495
Веб-шрифты.....	496
Веб-шрифты Google	497
Трансформации	498
Переходы	501
Свойства перехода.....	501
Продолжительность перехода	502
Задержка перехода.....	502

Скорость перехода.....	502
Сокращенный синтаксис	503
Flexbox.....	505
Элементы flex	506
Направление потока	506
Распределение пространства между элементами содержимого вдоль потока	508
Выравнивание элементов поперек потока	510
Распределение пространства между элементами содержимого поперек потока	511
Изменение размеров элементов.....	512
Отображение элементов с переносом	512
Упорядочение.....	514
Промежутки между элементами.....	514
Сетка CSS.....	516
Контейнер сетки.....	516
Столбцы и строки сетки	517
Поток сетки	517
Размещение элементов в сетке	518
Промежутки между элементами в сетке.....	520
Выравнивание.....	520
Вопросы.....	522
Глава 19. Доступ к CSS из JavaScript.....	524
Возвращаемся к функции getElementByld.....	524
Функция byld.....	525
Функция style	525
Функция by.....	526
Включение функций	527
Обращение к свойствам CSS из JavaScript.....	527
Некоторые общие свойства	528
Другие свойства	529
Встроенный JavaScript	531
Ключевое слово this	532
Привязка обработчиков событий к объектам в сценарии	533
Привязка обработчиков других событий	533
Добавление новых элементов	534
Удаление элементов	536
Альтернативы добавлению и удалению элементов	537
События на основе времени.....	538

Использование функции <code>setTimeout</code>	538
Отмена тайм-аута	539
Использование функции <code>setInterval</code>	539
Использование событий на основе времени для анимации	542
Вопросы	544
Глава 20. Введение в React	545
В чем суть React	547
Получение доступа к файлам React	547
Включение <code>babel.js</code>	549
Наш первый проект в React	549
Использование класса вместо функции	551
Чистый и нечистый код: золотое правило	552
Совместное использование класса и функции	553
Свойства и компоненты	553
Различия между использованием класса и функции	555
Состояние и жизненный цикл React	555
События в React	558
Встроенные условные инструкции JSX	560
Использование списков и ключей	562
Уникальные ключи	563
Обработка форм	565
Использование текстовых полей	565
Использование текстовых областей	567
Использование элемента <code>select</code>	568
React Native	570
Вопросы	571
Глава 21. Введение в Node.js	572
Установка Node.js в Windows	573
Установка Node.js в macOS	578
Установка Node.js в Linux	582
Начало работы с Node.js	582
Создание действующего веб-сервера	584
Работа с модулями	588
Встроенные модули	588
Установка модулей с помощью <code>npm</code>	589
Доступ к MySQL	589
Дополнительная информация	592
Вопросы	593

Глава 22. Объединение технологий	594
Проектирование приложения социальной сети.....	595
Онлайн-репозиторий.....	595
Файл functions.php	595
Файл header.php	598
Файл setup.php.....	601
Файл index.php.....	602
Файл signup.php	604
Проверка возможности регистрации с указанным именем пользователя	604
Вход	605
Файл checkuser.php	607
Файл login.php	608
Файл profile.php	610
Добавление текста в поле About me (О себе)	611
Добавление изображения профиля	611
Обработка изображения	612
Отображение текущего профиля	613
Файл members.php	616
Просмотр профиля пользователя.....	616
Добавление и удаление друзей	616
Вывод списка всех участников	616
Файл friends.php	620
Файл messages.php.....	622
Файл logout.php.....	627
Файл styles.css	627
Файл javascript.js	631
Вопрос	631
Приложение. Ответы на вопросы.....	632
Об авторе	653
Иллюстрация на обложке	654

Посвящается всем читателям, которые вносили свои идеи и предложения, исправляли ошибки и другими способами помогали поддерживать книгу в актуальном состоянии на протяжении семи изданий начиная с 2009 года. Я благодарю вас за преданность языку РНР и связанным с ним технологиям, которые описываются в этой книге, и прошу: продолжайте присылать свои отзывы.

Предисловие

Сочетание PHP и MySQL — самый удобный подход к созданию динамических веб-приложений, основанных на использовании баз данных. Он удерживает свои позиции, несмотря на вызовы, брошенные другими интегрированными средами разработки, освоение которых дается значительно труднее. Благодаря открытости исходных кодов его можно использовать совершенно бесплатно, поэтому он очень популярен у веб-разработчиков.

Любой потенциальный разработчик, использующий платформу UNIX/Linux или даже Windows, должен освоить эти технологии. В сочетании с партнерскими технологиями JavaScript, React, CSS и HTML5 можно создавать сайты калибра таких промышленных стандартов, как Facebook, Reddit, TikTok и Gmail.

Для кого предназначена эта книга

Книга предназначена для тех, кто хочет изучить способы создания эффективных и динамичных сайтов. Сюда можно отнести веб-мастеров или специалистов по графическому дизайну, которые уже освоили создание статических веб-сайтов или CMS, таких как WordPress, и у которых есть желание вывести свое мастерство на следующий уровень, а также студентов вузов и колледжей, недавних выпускников этих учебных заведений и просто энтузиастов.

Фактически любой, кто стремится изучить основные принципы, заложенные в основу адаптивного веб-дизайна, сможет получить подробные сведения об основных технологиях: PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5, освоить основы библиотеки React и узнать, как использовать Node.js для разработки серверных сценариев на JavaScript.

Предположения, допущенные в книге

При написании книги автор предполагал, что читатель уже имеет элементарные понятия об HTML и способен как минимум скомпоновать простой статический сайт. Но при этом не обязательно наличие у читателя каких-либо знаний в области PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML5, хотя, если такие знания имеются, изучение материала будет происходить значительно быстрее.

Структура издания

Главы книги следуют в определенном порядке. Сначала делается краткий обзор всех основных технологий, которые рассматриваются в книге, а затем описывается процесс их установки на сервер, предназначенный для разработки веб-приложений, чтобы подготовить читателя к практической работе с примерами.

В первой части описываются основы языка программирования PHP, включая основы синтаксиса, массивов, функций и объектно-ориентированного программирования.

За описанием основ PHP следует введение в систему управления базами данных MySQL, которое начинается знакомством со структурой базы данных MySQL и заканчивается составлением сложных запросов.

После этого рассказывается, как объединить PHP и MySQL и приступить к созданию собственных динамических веб-страниц, интегрирующих формы и использующих другие возможности HTML. Затем будут рассмотрены подробности практических аспектов разработки на PHP и MySQL, включая описание различных полезных функций и способов работы с cookies и сессиями, а также способов поддержания высокого уровня безопасности.

В следующих нескольких главах даются основы JavaScript, начиная с простых функций и обработки событий и заканчивая доступом к объектной модели документа (DOM), проверкой ввода пользователя и обработкой ошибок в браузере. Здесь же будет представлено обстоятельное руководство по использованию популярной библиотеки React для JavaScript.

После рассмотрения основных технологий описываются способы создания фоновых Ajax-вызовов и превращения сайтов в высокодинамичную среду.

После этого вам предстоит узнать, как использовать CSS для стилизового оформления и подбора формата ваших веб-страниц, прежде чем будут раскрыты приемы существенного снижения трудозатрат по разработке приложений с помощью библиотеки React, и как можно использовать Node.js вместо PHP и веб-сервера Apache для разработки серверных сценариев на JavaScript. Получив все эти сведения, вы сможете создать полноценный набор программ, в совокупности представляющий собой работоспособный сайт социальной сети.

По мере изложения материала дается большое количество указаний и советов по выработке хорошего стиля программирования, а также подсказок, которые помогут вам выявлять и устранять скрытые ошибки программирования. Кроме того, делается много ссылок на сайты с дополнительными материалами, относящимися к рассматриваемым темам.

Условные обозначения

В книге применяются следующие условные обозначения.

Курсив

Курсивом выделены новые термины.

Моноширинный шрифт

Используется для листингов программ, а также внутри абзацев для обозначения таких элементов, как функции, базы данных, типы данных, переменные среды, операторы и ключевые слова, имена файлов и их расширений, команд и параметров командной строки, переменных и других кодовых элементов, тегов HTML и содержимого файлов, названий путей, утилит Unix, названий таблиц и столбцов.

Моноширинный жирный шрифт

Показывает команды или другой текст, который пользователь должен ввести самостоятельно.

Моноширинный курсив

Показывает текст, который должен быть заменен значениями, введенными пользователем, или значениями, определяемыми контекстом.

Шрифт без засечек

Используется для обозначения URL, адресов электронной почты, названий меню, параметров, кнопок, каталогов.



Так обозначаются замечания общего характера.



Так обозначаются предупреждения или предостережения.

Использование примеров кода

Вспомогательные материалы (вместе со всеми примерами кода) доступны для загрузки на сайте GitHub (<https://github.com/RobinNixon/lpmj7>) вместе со следующими дополнительными главами в формате PDF.

- Дополнительная глава 1 «Введение в CSS» (<https://oreil.ly/H9YTV>).
- Дополнительная глава 2 «Введение в jQuery» (<https://oreil.ly/bfjgQ>).

- Дополнительная глава 3 «Введение в jQuery Mobile» (<https://oreil.ly/OAZ65>).
- Дополнительная глава 4 «Введение в HTML5» (<https://oreil.ly/kFP8K>).
- Дополнительная глава 5 «Холсты HTML5» (<https://oreil.ly/Dwr0y>).
- Дополнительная глава 6 «Аудио и видео в HTML5» (<https://oreil.ly/LWijz>).
- Дополнительная глава 7 «Другие возможности HTML5» (<https://oreil.ly/fDzNZ>).
- Дополнительная глава 8 «Что нового в PHP 8 и MySQL 8» (https://oreil.ly/wR_XH).

В общем случае все примеры кода из книги вы можете использовать в своих программах и в документации. Вам не нужно обращаться в издательство за разрешением, если вы не собираетесь воспроизводить существенные части программного кода. Если вы разрабатываете программу и используете в ней несколько фрагментов кода из книги, вам не нужно обращаться за разрешением. Но для продажи или распространения примеров из книги вам потребуется разрешение от издательства O'Reilly. Вы можете отвечать на вопросы, цитируя данную книгу или примеры из нее, но для включения существенных объемов программного кода из книги в документацию вашего продукта потребуется разрешение.

Мы рекомендуем, но не требуем добавлять ссылку на первоисточник при цитировании. Под ссылкой на первоисточник мы подразумеваем указание авторов, издательства и ISBN.

За получением разрешения на использование значительных объемов программного кода из книги обращайтесь по адресу permissions@oreilly.com.

Благодарности

Хочу выразить благодарность старшему редактору по сбору контента Аманде Куинн, редакторам по разработке контента Рите Фернандо и Мишель Кронин и всем, кто приложил немало усилий для выхода этой книги, в том числе Майклу Шпачеку и Дэвиду Макки за всеобъемлющую техническую рецензию, Майклу Шпачеку — за помощь в выпуске книги, Элизабет Фаерм — за общее руководство, Бет Ричардс — за редактуру, Ким Кофер — за корректуру, Сью Клефстад — за создание указателя, Карен Монтгомери — за великолепную сахарную сумчатую летягу на обложке книги, Сьюзан Браун — за последний вариант обложки книги, моему главному редактору Энди Орам — за проверку первых пяти изданий, а также множеству других людей — их так много, что невозможно перечислить имена, — отправивших сообщения о замеченных ошибках и высказавших свои предложения относительно этого нового издания.

От издательства

Ваши замечания, предложения, вопросы отправляйте по адресу comp@sprintbook.kz (издательство SprintBook, компьютерная редакция).

Мы будем рады узнать ваше мнение!

Введение в динамическое содержимое веб-страницы

Всемирная паутина — это непрерывно развивающаяся сеть, ушедшая далеко вперед от своей концепции начала 1990-х, когда ее создание было обусловлено решением конкретных задач. Высокотехнологичные эксперименты в ЦЕРНе (Европейском центре физики высоких энергий, известном в наши дни в качестве обладателя Большого адронного коллайдера) выдавали невероятно большой объем данных, который был слишком велик для распространения среди участвующих в экспериментах ученых, разбросанных по всему миру.

К тому времени интернет уже существовал и к нему было подключено несколько сотен тысяч компьютеров, поэтому Тим Бернерс-Ли (специалист ЦЕРНа) придумал способ навигации между ними с использованием среды гиперссылок — так называемого протокола передачи гиперссылок (Hyper Text Transfer Protocol — HTTP). Он также создал специальный язык разметки, названный языком гипертекстовой разметки (Hyper Text Markup Language — HTML). Для того чтобы собрать все это воедино, он создал первый браузер и веб-сервер.



Появление Web 1.0

Название Web 1.0 появилось, только когда был придуман термин Web 2.0. В эпоху Web 1.0 большинство пользователей были потребителями контента. Конечно, существовали отдельные персональные веб-страницы, но социальных сетей в ту пору еще не было. Вместо разделов для комментариев использовались гостевые книги. Некоторые сайты уже использовали базы данных, но ресурсы сервера и пропускная способность были очень ограниченны. Навигация между страницами в Web 1.0 осуществлялась с помощью простых кнопок, компоновка содержимого — с помощью графики, и перечень доступных взаимодействий был весьма ограничен.

Теперь эти средства воспринимаются нами как данность, но в то время концепция их применения носила революционный характер. До этого основной объем соединений приходился на пользователей домашних модемов, дозванивавшихся

и подключавшихся к электронным доскам объявлений, которые базировались на отдельном компьютере и позволяли общаться и обмениваться данными только с другими пользователями данной службы. Следовательно, для эффективного электронного общения с коллегами и друзьями нужно было становиться участником многих электронных досок объявлений.

Но Бернерс-Ли изменил все это одним махом, и к середине 1990-х годов уже существовали три основных конкурирующих друг с другом графических браузера, пользовавшихся вниманием 5 млн посетителей. Однако вскоре стало очевидно, что кое-что было упущено. Конечно, текстовые и графические страницы, имеющие гиперссылки для перехода на другие страницы, были блестящей концепцией, но результаты не отражали текущего потенциала компьютеров и интернета по удовлетворению насущных потребностей пользователей в динамическом изменении контекста. Всемирная паутина оставляла весьма невыразительное впечатление даже при наличии прокрутки текста и анимированных GIF-картинок.

Корзины покупателей, поисковые машины и социальные сети внесли существенные коррективы в порядок использования Всемирной паутины. В этой главе будет дан краткий обзор различных компонентов, формирующих ее облик, и программного обеспечения, способствующего обогащению и оживлению наших впечатлений от ее использования.



Пришло время воспользоваться аббревиатурами. Прежде чем делать это, я старался дать им четкое объяснение. Но если сразу не удастся разобраться, какое именно понятие они замещают или что означают, переживать не стоит, поскольку все подробности проявятся по мере чтения книги.

HTTP и HTML: основы, заложенные Бернерсом-Ли

HTTP представляет собой стандарт взаимодействия, регулирующий порядок направления запросов и получения ответов — процесса, происходящего между браузером, запущенным на компьютере конечного пользователя, и веб-сервером. Задача сервера состоит в том, чтобы принять запрос от клиента и попытаться дать на него содержательный ответ, обычно передавая ему запрошенную веб-страницу. Именно поэтому и используется термин «сервер» («обслуживающий»). Партнером, взаимодействующим с сервером, является клиент, поэтому данное понятие применяется как к браузеру, так и к компьютеру, на котором он работает.

Между клиентом и сервером может располагаться ряд других устройств, например маршрутизаторы, прокси-серверы, шлюзы и т. д. Они выполняют различные задачи по обеспечению безошибочного перемещения запросов и ответов между клиентом и сервером. Как правило, для отправки этой информации используется

интернет. Некоторые из этих промежуточных устройств могут также ускорить интернет путем локального сохранения страниц или информации в так называемом кэше, обслуживая затем данное содержимое для клиентов непосредственно из кэша, без извлечения его из сервера-источника.

Обычно веб-сервер может обрабатывать сразу несколько подключений, а при отсутствии связи с клиентом он находится в режиме ожидания входящего запроса. Когда он приходит, сервер отправляет ответ.

Процедура «запрос — ответ»

В наиболее общем виде процесс «запрос — ответ» состоит из просьбы браузера или другой платформы к веб-серверу отправить ему веб-страницу, а сервер отправляет страницу обратно. После этого браузер занимается отображением или рендерингом страницы (рис. 1.1).




Рис. 1.1. Основная последовательность процесса «запрос — ответ» между клиентом и сервером

При этом соблюдается такая последовательность действий.

1. Вы вводите в адресную строку браузера `http://server.com`.
2. Ваш браузер ищет IP-адрес, соответствующий доменному имени `server.com`.
3. Браузер посылает запрос на отправку главной страницы `server.com`.
4. Запрос проходит по интернету и поступает на веб-сервер `server.com`.
5. Веб-сервер, получив запрос, ищет веб-страницу на своем жестком диске.
6. Сервер извлекает веб-страницу и отправляет ее по обратному маршруту браузеру.
7. Браузер отображает веб-страницу.

При передаче типовой веб-страницы этот процесс также осуществляется для каждого имеющегося на ней объекта: элемента графики, встроенного видеоролика или шаблона CSS.

Обратите внимание на то, что на шаге 2 браузер ищет IP-адрес, принадлежащий доменному имени `server.com`. У каждой машины, подключенной к интернету, включая и ваш компьютер, есть свой IP-адрес. Но, как правило, доступ к веб-серверам осуществляется по именам, таким как `google.com`. Браузер обращается к вспомогательной интернет-службе, так называемой системе доменных имен (Domain Name System — DNS), чтобы найти связанный с сервером IP-адрес, а затем воспользоваться им для связи с компьютером.

При передаче динамических веб-страниц процедура состоит из большего количества действий, поскольку к ней могут привлекаться как PHP, так и MySQL. Например, можно щелкнуть кнопкой мыши на картинке с изображением плаща. После этого PHP составит запрос, используя стандартный язык базы данных, SQL — множество используемых для этого команд будет рассмотрено в данной книге, — и отправит запрос в адрес MySQL-сервера. Этот сервер вернет информацию о выбранном вами плаще, и PHP-код заключит ее в некий код HTML, который будет отправлен сервером в адрес вашего браузера (рис. 1.2).

Выполняется такая последовательность действий.

1. Вы вводите в адресную строку браузера `http://server.com`.
2. Браузер ищет IP-адрес, соответствующий доменному имени `server.com`.
3. Браузер посылает запрос на отправку главной страницы `server.com`.
4. Запрос проходит по интернету и поступает на веб-сервер `server.com`.
5. Веб-сервер, получив запрос, ищет веб-страницу на своем жестком диске.
6. Теперь, когда главная страница размещена в его памяти, веб-сервер замечает, что она представлена файлом, включающим в себя PHP-сценарии, и передает страницу интерпретатору PHP.

7. Интерпретатор PHP выполняет PHP-код.
8. Кое-какие фрагменты кода PHP содержат SQL-инструкции, которые интерпретатор PHP, в свою очередь, передает процессору базы данных MySQL.
9. База данных MySQL возвращает результаты выполнения инструкций интерпретатору PHP.
10. Интерпретатор PHP возвращает веб-серверу результаты выполнения кода PHP, а также данные, полученные из базы данных MySQL.
11. Веб-сервер возвращает страницу выдавшему запрос клиенту, который отображает эту страницу на экране.




Рис. 1.2. Динамическая последовательность процесса «запрос — ответ», выполняемого клиентом и сервером

Конечно, полезно знать этапы этого процесса и как работают вместе три элемента, но на практике эти подробности не понадобятся, поскольку все происходит автоматически.

В каждом из примеров возвращенные браузеру HTML-страницы могут содержать также код JavaScript, интерпретируемый локально на машине клиента, который, в свою очередь, может инициировать еще один запрос.

Преимущества использования PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML

В начале этой главы был представлен мир технологии Web 1.0, но рывок к созданию технологии Web 1.1, вместе с которой были разработаны такие браузерные расширения, как Java, JavaScript, Flash и ActiveX, не заставил себя долго ждать. На серверной стороне прогресс был обеспечен за счет общего шлюзового интерфейса (Common Gateway Interface, CGI), использования таких языков сценариев, как Perl (альтернатива языку PHP), и выполнения сценариев на стороне сервера — динамической вставки содержимого одного файла (или выходных данных выполняемой локальной программы) в другой файл.

Когда ситуация окончательно прояснилась, на передовых позициях остались три основные технологии. Несмотря на то что язык сценариев Perl силами своих стойких приверженцев сохранил популярность, простота PHP и допустимость использования в нем встроенных ссылок на программу базы данных MySQL обеспечили этому языку более чем двойное превосходство по количеству пользователей. А JavaScript, ставший важнейшей составной частью уравнения, используемого для динамического манипулирования HTML, в настоящее время берет на себя наиболее трудоемкие задачи осуществления асинхронного обмена данными (осуществляемого между клиентом и сервером после загрузки веб-страницы). Используя асинхронный обмен данными, веб-страницы обрабатывают данные и отправляют запросы веб-серверу в фоновом режиме, не оповещая пользователя о происходящем.

Несомненно, своеобразный симбиоз PHP и MySQL способствует их продвижению, но что привлекает к ним разработчиков в первую очередь? Ответ прост: та легкость, с какой эти технологии можно использовать для быстрого создания на сайтах динамических элементов. MySQL является быстродействующей и мощной, но при этом простой в использовании системой баз данных, предлагающей сайту практически все необходимое для поиска и обработки данных, которые предназначены для браузеров.

И когда вы так же соедините вместе JavaScript и CSS, у вас появится рецепт для создания высокодинамичных и интерактивных сайтов, особенно в современных условиях, когда доступно множество сложных функциональных фреймворков JavaScript, способных ускорить веб-разработку. К ним относится широко известный jQuery, который до недавнего времени был для программистов одним из наиболее распространенных средств доступа к функциям асинхронного обмена данными.

Кроме того, быстро набирает популярность более свежая JavaScript-библиотека React. В настоящее время это один из наиболее широко загружаемых и используемых фреймворков. Он распространен настолько, что на момент написания этих строк на сайте с предложениями работы Indeed числится намного больше вакансий для разработчиков React, чем для разработчиков jQuery.

React предлагает самые современные функциональные возможности для реализации сложных взаимодействий пользовательского интерфейса с сервером в реальном времени с помощью сценариев JavaScript на веб-страницах. Она позволяет создавать компоненты, являющиеся строительными блоками приложений React.

Компонент React (<https://oreil.ly/iyLLS>) может быть чем угодно в веб-приложении: кнопкой, текстом, меткой, таблицей и даже чем-то более сложным, например виджетом регистрации в системе или всплывающим модальным окном с кнопками управления. React также имеет возможность подготовки на стороне сервера информации, отображаемой компонентами, поддерживая такие инструменты, как Next.js (<https://nextjs.org>). React даже можно использовать в существующих приложениях (библиотека предусматривает такую возможность). Вы можете попробовать изменить небольшую часть существующего приложения, задействовав React, и если это изменение даст положительный результат, то вы сможете начать переводить на React.js все свое приложение. Однако для такой итеративной реализации можно использовать и другие фреймворки, такие как Vue.js.

MariaDB: клон MySQL

После того Oracle (корпорация, занимающаяся разработкой систем управления базами данных) приобрела Sun Microsystems (владельца MySQL), возникли опасения, что она закроет исходный код MySQL. Поэтому от этой СУБД отпочковалась MariaDB, дабы код оставался открытым в соответствии с положениями лицензии GNU GPL, которая гарантирует пользователям свободу запускать, изучать, изменять программное обеспечение и делиться им. Разработка MariaDB шла под руководством ряда первоначальных создателей MySQL, и эта СУБД

сохранила максимальную совместимость с MySQL. Поэтому вероятность встречи на некоторых серверах MariaDB вместо MySQL весьма высока, что не вызывает никаких опасений, поскольку все продемонстрированное в данной книге одинаково успешно работает и с MySQL, и с MariaDB. Для любых целей одна СУБД может заменяться другой, и вы при этом не заметите никакой разницы.

Впрочем, вышло так, что многие возникшие поначалу опасения были напрасны, поскольку код MySQL остался открытым, а Oracle просто сделала платными приобретение и поддержку тех выпусков, которые предоставляют дополнительные функциональные возможности, включающие георепликацию и автоматическое масштабирование. Тем не менее, в отличие от MariaDB, MySQL больше не поддерживается сообществом, но осознание того, что MariaDB никогда не лишится этой поддержки, позволит многим разработчикам спать спокойно и, вероятно, даст гарантии того, что код самой MySQL останется открытым.

PHP

Использование PHP существенно упрощает встраивание средств, придающих веб-страницам динамические свойства. Когда страницам присваивается расширение `.php`, у них появляется прямой доступ к языку сценариев. Разработчику нужно лишь написать код, похожий на этот:

```
<?php
    echo " Сегодня " . date('T') . " . ";
?>
```

Последние новости.

Открывающий тег `<?php` дает веб-серверу разрешение на интерпретацию всего последующего кода вплоть до тега `?>`. Все, что находится за пределами этой конструкции, отправляется клиенту в виде простого HTML. Поэтому текст *Последние новости* просто выводится в браузер. А внутри PHP-тегов встроенная функция `date()` отображает текущий день недели, соответствующий системному времени сервера.

В итоге на выходе из этих двух частей получается примерно следующее:

Сегодня Wednesday. Последние новости.

PHP — довольно гибкий язык, и некоторые разработчики предпочитают помещать PHP-конструкцию непосредственно рядом с кодом PHP, как в этом примере:

Сегодня `<?php echo date("l"); ?>`. Последние новости.

Существуют также другие способы форматирования и вывода информации, которые будут рассмотрены в главах, посвященных PHP. Важно усвоить, что, используя PHP, веб-разработчики получают язык сценариев, который хотя и не обладает быстротой скомпилированного кода на C или ему подобных языках, но все же работает невероятно быстро и к тому же очень хорошо вписывается в разметку HTML.



Если вы собираетесь набирать встречающиеся в этой книге примеры на PHP в программе-редакторе, чтобы работать параллельно с моим повествованием, не забывайте предварять их тегом `<?php`, а в конце ставить тег `?>`, чтобы обеспечить их обработку интерпретатором PHP. Для упрощения этой задачи можно заранее подготовить файл `example.php`, содержащий эти теги.

Используя PHP, вы получаете средство управления своим веб-сервером с неограниченными возможностями. Если понадобится на лету внести изменения в HTML, обработать данные кредитной карты, добавить сведения о пользователе в базу данных или извлечь информацию из стороннего сайта, все это можно будет сделать из тех же самых PHP-файлов, в которых находится и сам код HTML.

MySQL

Разумеется, без средств отслеживания информации, предоставляемой пользователем в ходе работы с вашим сайтом, нельзя в полной мере говорить о возможностях динамического изменения выходного кода HTML. На заре создания Всемирной паутины многие сайты использовали неструктурированные текстовые файлы для хранения таких данных, как имена пользователей и пароли. Но такой подход мог вызвать ряд проблем, если файл не был надежно заблокирован от повреждений, возникающих при одновременном доступе к нему множества пользователей. К тому же неструктурированный файл мог разрастаться до таких размеров, что с ним непросто было работать, не говоря уже о трудностях, связанных с попытками объединения файлов и осуществления в них сложных поисковых операций за какое-нибудь мало-мальски приемлемое время.

Именно в таких случаях большое значение приобретает использование реляционных баз данных со структурированной системой запросов. И MySQL, будучи совершенно бесплатной и установленной на огромном количестве веб-серверов системой, оказывается как нельзя кстати. Она представляет собой надежную и исключительно быстродействующую систему управления базами данных, использующую команды, похожие на простые английские слова.

Высшим уровнем структуры MySQL является база данных, внутри которой можно иметь одну или несколько таблиц, содержащих ваши данные. Это похоже, скажем, на файл электронной таблицы Excel, состоящей из нескольких листов: файл электронной таблицы можно рассматривать как базу данных, а отдельные листы — как таблицы.

Предположим, вы работаете с таблицей с именем `users` (пользователи), внутри которой созданы графы для фамилий — `surname`, имен — `firstname` и адресов электронной почты — `email`, и теперь нужно добавить еще одного пользователя. Вот одна из команд, с помощью которой это можно сделать:

```
INSERT INTO users VALUES('Smith', 'John', 'jsmith@mysite.com');
```

Для создания базы данных и таблицы, а также настройки всех нужных полей понадобится сначала выдать и другие команды, но используемая здесь SQL-команда `INSERT` демонстрирует простоту добавления в базу данных новой информации.

Так же просто выполняется и поиск данных. Предположим, что имеется адрес электронной почты пользователя и нужно найти имя его владельца. Для этого можно ввести следующий SQL-запрос:

```
SELECT surname,firstname FROM users WHERE email='jsmith@mysite.com';
```

После этого MySQL вернет `Smith, John` и любые другие пары имен, которые могут быть связаны в базе данных с указанным адресом электронной почты.

Нетрудно предположить, что возможности MySQL простираются значительно дальше выполнения простых команд вставки и выбора — `INSERT` и `SELECT`. Например, можно скомбинировать родственные наборы данных, чтобы собрать вместе взаимосвязанные части информации, запросить результаты, выбрав порядок их выдачи из множества вариантов, найти частичные совпадения, если известна только часть искомой строки, вернуть конкретно заданное количество результатов и сделать многое другое.

При использовании PHP все эти вызовы можно направлять непосредственно к MySQL без использования ее интерфейса командной строки напрямую. То есть, чтобы докопаться до нужного элемента данных, вы можете сохранять результаты в массивах для их обработки и выполнять множество поисковых запросов, каждый из которых зависит от результатов, полученных ранее.

Далее будет показано, что для придания еще большей мощности прямо в MySQL встроено несколько дополнительных функций, которые позволяют эффективно выполнять наиболее часто встречающиеся в MySQL операции, не составляя их из нескольких PHP-вызовов к MySQL.

JavaScript

JavaScript был создан для получения доступа из сценариев ко всем элементам HTML-документа. Иными словами, он предоставляет средства для динамического взаимодействия с пользователем, например для проверки приемлемости адресов электронной почты в формах ввода данных, отображения подсказок наподобие «Вы действительно подразумевали именно это?» и т. д. (хотя с точки зрения безопасности, которая всегда должна реализовываться на веб-сервере, на эту технологию положиться нельзя).

В сочетании с CSS JavaScript закладывает основу мощности динамических веб-страниц, которые изменяются буквально на глазах, в отличие от новой страницы, возвращаемой сервером.

Однако ранее использование JavaScript вызывало сложности, обусловленные некоторыми существенными различиями в способах реализации этого языка, выбранных разными разработчиками браузеров. В основном эти различия возникали, когда некоторые производители пытались придать своим браузерам дополнительные функциональные возможности, не обращая внимания на совместимость с продуктами своих конкурентов.

К счастью, разработчики в большинстве своем уже взялись за ум, и теперь оптимизация вашего кода для различных браузеров утратила прежнюю актуальность.

А сейчас взглянем, как можно воспользоваться обычным JavaScript-кодом, воспринимаемым всеми браузерами:

```
<script>
  document.write("Сегодня " + Date() );
</script>
```

Этот фрагмент кода предписывает браузеру интерпретировать все, что находится внутри тегов `<script>`, как код JavaScript, что браузер и сделает, записав в текущий документ текст "Сегодня", а также дату, полученную за счет использования JavaScript-функции `Date()`. В результате получится нечто подобное следующему:

Сегодня wed Jan 01 2025 01:23:45



Ходьба перед бегом

Функция `document.write` намеренно используется здесь так, как изначально предназначалось, ради простоты в очень маленьких фрагментах кода. Однако существуют другие, более удачные способы вывода информации на веб-страницы и сообщений для целей отладки. Все они будут рассматриваться далее в книге и сопровождаться объяснениями, когда и почему те или иные варианты лучше.

Ранее было упомянуто, что изначально JavaScript разрабатывался, чтобы получить возможность динамически управлять различными элементами внутри HTML-документа, и это его предназначение по-прежнему является основным. Но все чаще JavaScript применяется для *Ajax* — процесса доступа к веб-серверу в фоновом режиме.

Асинхронный обмен данными позволил веб-страницам стать похожими на автономные программы, поскольку для отображения нового содержимого его не нужно загружать целиком. Вместо этого с помощью асинхронного вызова можно извлекать и обновлять отдельно взятые элементы веб-страницы, например, изменить вашу фотографию на сайте социальной сети или заменить кнопку, на которой нужно щелкнуть, отвечая на вопрос. Полностью эта тема будет рассмотрена в главе 17.

CSS

CSS является ключевым дополнением к HTML, которое обеспечивает соответствующую разметку HTML-текста и встроенных изображений, соотносясь с параметрами применяемого пользователем экрана. После появления третьего стандарта (CSS3) CSS предлагает уровень динамической интерактивности, которая прежде поддерживалась только с помощью JavaScript. Например, можно не только придать стиль любому элементу HTML, чтобы изменить его размеры, цвета, границы, интервалы, но и, используя всего лишь несколько строк CSS, добавить в свои веб-страницы анимированные переходы и преобразования.

Кстати, стандартная нумерация выпусков CSS (например, CSS2 или CSS3) теперь отменена, поэтому сегодня каскадные таблицы стилей называются просто CSS, но различные подмодули имеют свою нумерацию, например CSS Selectors Level 4 и CSS Images Level 3.

Чтобы использовать CSS, достаточно просто вставить правила между тегами `<style>` и `</style>` в заголовке веб-страницы:

```
<style>
  p{
    text-align:justify;
    font-family:Helvetica;
  }
</style>
```

Эти правила будут изменять исходное выравнивание текста в теге `<p>`, чтобы содержащиеся в нем абзацы были выровнены по левому и правому краям и для их отображения использовался шрифт Helvetica.

В дополнительной главе 1 «Введение в CSS» (<https://oreil.ly/H9YTV>) вы увидите, что существует множество различных способов задания правил CSS и их также можно включать непосредственно в теги или сохранять во внешнем файле, предназначенном для отдельной загрузки. Подобная гибкость позволяет не только точно настраивать стили HTML, но и использовать встроенные возможности, такие как воспроизведение анимационных эффектов при наведении указателя мыши. Вы также увидите, как получить доступ ко всем CSS-свойствам элементов из JavaScript и из HTML.

В основной части книги вы познакомитесь со всеми новыми функциями CSS, такими как оформление границ, отображение теней, применение текстовых эффектов, воспроизведение анимационных эффектов при переходах и преобразованиях, а также узнаете о широчайших возможностях технологий Flexbox и CSS Grid.

А теперь HTML5

Какими бы полезными ни были все эти дополнения к веб-стандартам, самым амбициозным разработчикам и их было мало. К примеру, так и не был придуман простой способ работы с графикой в браузере, не требующий обращения к таким плагинам, как Flash. То же самое происходило и в отношении аудио- и видеовставок в веб-страницы. Кроме того, можно отметить множество досадных несоответствий, вкравшихся в HTML в процессе его развития.

Итак, чтобы подчистить все эти шероховатости и перенести интернет за пределы технологии Web 2.0 в его следующую фазу развития, был создан новый стандарт HTML, устраняющий перечисленные недостатки: *HTML5*. Он начал разрабатываться в далеком 2004 году, когда Mozilla Foundation и Opera Software (разработчики двух популярных браузеров) составили его первый проект. В настоящее время стандарт HTML5 поддерживается рабочей группой по технологиям гипертекстовых веб-приложений WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group) и официально называется HTML Living Standard.

Но цикл разработки никогда не заканчивается, и со временем, несомненно, будут встроены дополнительные функциональные возможности. К некоторым наиболее ярким свойствам HTML5, позволяющим управлять медиаресурсами, можно отнести элементы `<audio>`, `<video>` и `<canvas>`, с помощью которых происходит добавление звука, видео и усовершенствованной графики. Все, что нужно знать об этих и всех других аспектах HTML5, весьма подробно изложено в дополнительных главах, начиная с дополнительной главы 4 «Введение в HTML 5» (<https://oreil.ly/kFP8K>), доступной в репозитории книги на GitHub (<https://github.com/RobinNixon/lpmj7>).



Кроме всего прочего, мне в спецификации HTML5 нравится, что для самозакрывающихся элементов больше не нужен синтаксис XHTML. Раньше перевод на новую строку можно было изобразить с помощью элемента `<br>`. Затем для обеспечения совместимости в будущем с XHTML (так и не состоявшейся заменой HTML) элемент был изменен на `<br />` с добавленным символом `/` (поскольку ожидалось, что характерной особенностью закрывающего тега всех элементов станет именно этот символ). Но теперь все вернулось на круги своя и можно использовать любую из версий таких элементов. Итак, для большей лаконичности и меньшего объема набираемого текста в данной книге я вернулся к прежнему стилю: `<br>`, `<hr>` и т. д. Но имейте в виду, что такие фреймворки, как React, используют для JavaScript расширение JSX, которое *требует* добавлять символ `/`, и там, где такие примеры приводятся в этой книге, вы увидите дополнительный символ `/`.

Веб-сервер Apache

В дополнение к PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML в динамической веб-технологии фигурирует и шестой герой — веб-сервер. В нашей книге этим героем является веб-сервер Apache. Мы уже немного касались того, что делает веб-сервер в процессе обмена информацией между клиентом и сервером по протоколу HTTP, но на самом деле негласно он выполняет куда более масштабную работу.

Например, Apache обслуживает не только HTML-файлы — он работает с широким спектром файлов, начиная с файлов изображений и заканчивая аудио-файлами MP3, файлами RSS-потоков (Really Simple Syndication — простое распространение по подписке) и т. д. И эти объекты не должны быть статическими файлами, такими как GIF-изображения. Все они могут быть сгенерированы программами, такими как сценарии PHP. И это действительно возможно: на PHP можно создавать изображения и другие файлы, которые затем будут обслуживаться сервером либо на лету, либо заранее.

Для этого обычно имеются модули, либо встроенные в Apache или PHP, либо вызываемые во время выполнения программы. Один из таких модулей — библиотека GD (Graphics Draw — «рисование графики»), которую PHP использует для создания и обработки графических элементов.

Apache поддерживает также обширный арсенал собственных модулей. В дополнение к модулям PHP наиболее важными для вас как для веб-программиста будут модули, занимающиеся обеспечением безопасности. Другими примерами могут служить модуль Rewrite, позволяющий веб-серверу обрабатывать широкий диапазон типов URL-адресов и перезаписывать их в соответствии с его

внутренними требованиями, и модуль `Proxy`, который можно использовать для обслуживания часто запрашиваемых страниц из кэша, чтобы снизить нагрузку на сервер.

Далее в книге будет показано практическое применение этих модулей для улучшения свойств, предоставляемых тремя основными технологиями.

Node.js: альтернатива Apache

В 2009 году разработчик Райан Даль, недовольный работой Apache и его неспособностью обрабатывать большое количество одновременных подключений, предложил решение с названием Node.js на основе движка JavaScript V8, разработанного в Google, чтобы дать другим разработчикам возможность писать серверные сценарии на JavaScript. Вскоре после этого был представлен диспетчер пакетов для Node.js под названием `npm`, упрощающий публикацию и распространение исходного кода пакетов для Node.js, а также установку, обновление и удаление пакетов.

В 2024 году платформа Node.js достигла версии 22.6.0 и стала весьма популярной альтернативой веб-серверу Apache, и было бы большим упущением в новом издании этой книги умолчать о ее преимуществах и не дать достаточно информации, чтобы вы могли начать ее использовать, если пожелаете. Ваш выбор может пасть на эту платформу по трем причинам.

В Node.js реализована неблокирующая модель ввода-вывода, управляемая событиями, что позволяет эффективно обрабатывать большое количество одновременных подключений. Неблокирующая природа обеспечивает масштабируемость и высокую производительность приложений, что делает платформу идеальной для создания, например, веб-приложений реального времени, чат-приложений и потоковых сервисов.

Node.js позволяет разработчикам использовать JavaScript как на стороне клиента, так и на стороне сервера, что обеспечивает единообразие среды разработки, устраняет когнитивные задержки из-за необходимости переключаться между различными языками программирования, позволяет повторно использовать код и упрощает процесс разработки. Да, это означает, что после перехода на эту платформу вам не потребуется следить за выходом обновлений для PHP, и, конечно же, Node.js не сможет запускать ваши сценарии на PHP. Однако для реализации сложного приложения все еще можно использовать и Node.js, и Apache с PHP.

Node.js, основанная на движке JavaScript V8, обладает исключительной производительностью, быстро и эффективно выполняя код JavaScript, что способствует

уменьшению времени отклика и увеличению общей производительности приложения. Кроме того, Node.js потребляет мало памяти, что делает ее пригодной для развертывания на облачных платформах.

Есть и другие веские причины использовать Node.js, но и названные выглядят весьма убедительно. PHP остается очень важным языком для веб-разработки, активно развивается, имеет активное сообщество и часто используется вместе с другими языками и средами, такими как Node.js.

Несколько слов о программах с открытым исходным кодом

Технологии, рассматриваемые в данной книге, основаны на использовании открытого кода: чтение кода и внесение в него изменений носит общедоступный характер. Часто спорят, обусловлена или нет популярность этих технологий тем, что они представлены программами с открытым исходным кодом, но PHP, MySQL и Apache *действительно* являются наиболее востребованными инструментами в своих категориях. Вполне определенно можно сказать, что их принадлежность к продуктам с открытым кодом означает, что они были разработаны в сообществе команд программистов, которые придавали им свойства в соответствии со своими желаниями и потребностями и хранили исходный код доступным для всеобщего просмотра и изменения. Ошибки и бреши в системе безопасности могут быть быстро распознаны и предотвращены еще до их проявления.


Есть и еще одно преимущество: все эти программы могут использоваться бесплатно. Если вы наращиваете пропускную способность своего сайта и привлекаете к его обслуживанию различные серверы, не нужно задумываться о приобретении дополнительных лицензий. Не нужно также пересматривать свой бюджет перед тем, как принять решение об обновлении системы и установке самых последних версий этих продуктов.

Сочетаем все технологии

Истинная красота PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML проявляется в том замечательном способе, благодаря которому они совместно работают над производством динамического веб-контента: PHP занят основной работой на веб-сервере, MySQL управляет данными, а CSS и JavaScript вместе заботятся о представлении веб-страницы. JavaScript может также взаимодействовать с PHP-кодом на веб-сервере, когда ему нужно что-нибудь обновить (как на сервере, так и на веб-странице). И с новыми, высокоэффективными свойствами

HTML, такими как холсты, аудио, видео и геолокация, можно придать веб-страницам более высокую динамичность, интерактивность и мультимедийность.

Неплохо бы теперь подвести краткий итог всему, что изложено в данной главе, и, не пользуясь программным кодом, рассмотреть процесс, сочетающий в себе некоторые из этих технологий в повседневно использующейся многими сайтами функции асинхронного обмена данными: проверке в процессе регистрации новой учетной записи, не занято ли выбранное имя другим посетителем сайта. Хорошим примером подобного использования технологий может послужить почтовый сервер Gmail (рис. 1.3).



Google

How you'll sign in

Create a Gmail address for signing in to your Google Account

Username

That username is taken. Try another.

Available: aj8245778

Next

Рис. 1.3. Gmail применяет технологию асинхронного обмена данными для проверки допустимости пользовательских имен

Этот асинхронный процесс состоит из следующих шагов.

1. Сервер выдает код HTML для создания веб-формы, запрашивающей необходимые данные: имя пользователя, настоящее имя, настоящую фамилию и адрес электронной почты.
2. Одновременно с этим сервер вкладывает в разметку HTML код на JavaScript, наблюдающий за полем ввода имени пользователя и проверяющий два обстоятельства: введен ли в поле какой-нибудь текст и был ли фокус ввода перемещен в другое поле ввода.

3. Как только текст будет введен и фокус ввода переместится на другой элемент формы, код JavaScript в фоновом режиме отправит введенное имя пользователя PHP-сценарию на веб-сервере и будет ждать ответной реакции.
4. Веб-сервер проверит имя пользователя и вернет коду JavaScript ответ, в котором сообщит, занято это имя или нет.
5. Затем JavaScript выведет под полем ввода имени пользователя индикатор приемлемости имени пользователя (возможно, в виде зеленой галочки или красного крестика), сопровождая его текстом.
6. Если пользователь ввел неприемлемое имя, но все же попытается отправить форму, код JavaScript прервет отправку и повторно обратит внимание пользователя (возможно, выведя более крупный графический индикатор и (или) открыв окно предупреждения) на необходимость выбора другого имени.
7. Усовершенствованная версия этого процесса может даже изучить имя, запрошенное пользователем, и предложить альтернативное доступное на данный момент имя.

Все это для удобства пользователя и целостности восприятия происходящего делается без привлечения его внимания в фоновом режиме. Без использования асинхронного обмена данными на сервер будет отправлена вся форма, а он затем вернет код HTML с подсвеченными полями, в которых были допущены ошибки. Можно, конечно, сделать и так, но обработка поля на лету выглядит намного интереснее и приятнее.

Асинхронный обмен данными может использоваться для решения куда более широкого круга задач, чем простой контроль и обработка вводимой информации. Далее в этой книге будет рассмотрено много дополнительных приемов его использования.

В этой главе вашему вниманию было представлено довольно полное введение в основные технологии применения PHP, MySQL, JavaScript, CSS и HTML (а также Apache) и рассмотрен порядок их совместной работы. В главе 2 будут рассмотрены способы установки собственного сервера для веб-разработки, на котором вы сможете опробовать на практике весь изучаемый материал.

Вопросы

1. Какие четыре (как минимум) компонента необходимы для создания полностью динамических сайтов?
2. Что означает аббревиатура *HTML*?
3. Почему в названии *MySQL* присутствуют буквы *SQL*?

4. И *PHP*, и *JavaScript* являются языками программирования, генерирующими динамическое содержимое веб-страниц. В чем состоит их главное различие и почему вы будете использовать оба этих языка?
5. Что означает аббревиатура *CSS*?
6. Перечислите три важнейших новых элемента, появившихся в HTML5.
7. Если вам удастся обнаружить ошибку в одном из инструментов с открытым кодом (что случается довольно редко), то как, по-вашему, можно получить исправленную версию?
8. Почему такие фреймворки, как jQuery или React, играют столь важную роль в разработке современных веб-сайтов и веб-приложений?
9. Почему событийно-ориентированная модель Node.js обеспечивает этой платформе преимущество перед веб-сервером Apache?

Ответы на эти вопросы можно найти в разделе «Глава 1» приложения.

ГЛАВА 2

Установка сервера для разработки

Если у вас есть желание разрабатывать интернет-приложения, но нет собственного сервера для их разработки, то для тестирования каждого изменения в приложении вам придется выгрузить его на сервер, находящийся где-нибудь в интернете.

Даже при наличии высокоскоростного подключения это обстоятельство может существенно замедлить разработку. А на локальном компьютере для тестирования достаточно сохранить изменения (зачастую простым щелчком на значке) и затем нажать кнопку **Refresh** (Обновить) в браузере.

Еще одно преимущество наличия своего сервера разработки — при написании и тестировании программ не нужно волноваться об ошибках или проблемах безопасности, тогда как при опробовании приложения на публичном сайте приходится постоянно помнить о том, что люди могут увидеть или сделать с вашим приложением. Лучше решить все проблемы, пока вы работаете дома или в небольшом офисе, который, вероятнее всего, защищен межсетевыми экранами (брандмауэрами) и другими средствами безопасности.

Как только у вас появится сервер для разработки, вы удивитесь, как раньше могли обходиться без него, а также обрадуетесь легкости его настройки. Нужно лишь пройти все шаги, изложенные в следующих разделах, и выполнить соответствующие указания для обычных персональных компьютеров, macOS- или Linux-систем.

В этой главе будет рассмотрена только серверная сторона сетевого взаимодействия, о которой шла речь в главе 1. Но для тестирования результатов работы, особенно потом, когда мы приступим к использованию JavaScript, CSS и HTML, понадобятся также экземпляры всех основных браузеров, работающих в выбранной вами системе. В списке браузеров должны быть по крайней мере Mozilla Firefox, Safari и Google Chrome.

Несмотря на то что многие браузеры основаны на движке Google Chromium, в их реализациях могут быть небольшие отличия, что делает желательным те-

стирование вашего кода во всех возможных браузерах, прежде чем выпустить его в публичное обращение. Все это может вам понадобиться, как только ваш продукт будет готов к выпуску, чтобы гарантировать, что все работает должным образом во всех браузерах и на всех платформах.

Если вы хотите убедиться, что ваши приложения так же хорошо выглядят на мобильных устройствах, постарайтесь использовать для тестирования широкий диапазон устройств, работающих под управлением iOS и Android. В этом вам помогут такие сервисы, как BrowserStack. Инструменты разработчика в браузерах тоже поддерживают эмуляцию мобильных устройств и помогают проверить, является ли сайт адаптивным и удобным для просмотра на небольших экранах.

Что такое WAMP, MAMP и LAMP

WAMP, MAMP и LAMP — это сокращения от «Windows, Apache, MySQL и PHP», «Mac, Apache, MySQL и PHP» и «Linux, Apache, MySQL и PHP» соответственно. Данными сокращениями описываются программные комплекты для разработки динамических веб-страниц.

Комплекты WAMP, MAMP и LAMP поставляются в форме пакетов, связывающих упакованные программы так, чтобы их не нужно было устанавливать и настраивать по отдельности. Это означает, что достаточно загрузить и установить одну программу, следуя простым подсказкам, чтобы подготовить и запустить сервер разработки в кратчайшие сроки и с минимальными усилиями.

В процессе установки будут заданы настройки по умолчанию. Конфигурация безопасности при такой установке не будет столь же строгой, как на промышленном веб-сервере, поскольку она оптимизирована для использования на локальной машине. Поэтому не следует пользоваться такими настройками при установке промышленного сервера.

Но для разработки и тестирования сайтов и приложений подобная установка подойдет как нельзя лучше.



Если для создания своей системы разработки вы решили не использовать WAMP/MAMP/LAMP, то учтите, что загрузка и сборка среды разработки из составных частей займет очень много времени и может отнять много сил на исследования для создания полноценной конфигурации всей системы. Но если все компоненты у вас уже установлены и согласованы друг с другом, они смогут работать с примерами, приводимыми в этой книге.

Установка AMPPS в Windows

Существует несколько доступных пакетов WAMP, каждый из которых предлагает свою, немного отличающуюся от других конфигурацию. В разных изданиях этой книги рекомендовались разные пакеты WAMP, которые в свое время предлагали лучшие наборы функций и выглядели наиболее надежными. В настоящее время лучшим вариантом является AMPPS (впрочем, для опробования примеров в этой книге с не меньшим успехом можно использовать другие альтернативы). Его можно загрузить с главной страницы сайта <http://ampps.com>. (Доступны также версии для Mac и Linux; см. «Установка AMPPS в macOS» и «Установка LAMP в Linux».)

Я рекомендую всегда загружать последнюю стабильную версию (на момент написания этих строк это была версия с номером 4.4, установочный пакет имел объем около 46 Мбайт). На странице загрузки перечислены различные установочные пакеты для Windows, macOS и Linux.

Запустите установку после загрузки пакета, чтобы появилось окно, показанное на рис. 2.1. Если вы пользуетесь антивирусной программой или в Windows активировано управление учетными записями (Account Control), то, прежде чем вы перейдете к этому окну, вам может быть показано одно или несколько предупреждений и для продолжения установки придется нажать кнопки **Yes** (Да) и (или) **OK**.

Нажмите кнопку **Next** (Далее), после чего примите соглашения. Нажмите кнопку **Next** (Далее) еще раз, а затем еще раз, чтобы миновать диалоги с информационными сообщениями. После этого подтвердите место установки. Вероятнее всего, вам будет предложено выполнить установку в каталог, как показано ниже, в зависимости от буквы основного жесткого диска, но при желании в этот путь можно внести изменения:

C:\Program Files\Ampps



Когда это издание выйдет в свет, вид некоторых экранов и настройки, демонстрируемые далее, могут измениться. В таком случае просто руководствуйтесь здравым смыслом и постарайтесь выполнить все действия как можно ближе к описываемой последовательности.

Когда вы решите, куда устанавливать AMPPS, нажмите кнопку **Next** (Далее), определите, куда сохранить ярлыки (обычно можно оставить предложенное место по умолчанию), и снова нажмите кнопку **Next** (Далее), чтобы выбрать, какие ярлыки установить, как показано на рис. 2.2. Чтобы продолжить процесс установки, на следующем экране нажмите кнопку **Install** (Установить).



Рис. 2.1. Окно мастера установки




Рис. 2.2. Выбор устанавливаемых ярлыков

Установка займет несколько минут, после чего откроется окно завершения процесса, показанное на рис. 2.3, где нужно нажать кнопку **Finish** (Завершить).



Рис. 2.3. Пакет AMPPS установлен

В завершение нужно установить библиотеки Microsoft Visual C++ Redistributable, если этого не было сделано ранее. После запуска установки появится окно, показанное на рис. 2.4. Нажмите кнопку **Install** (Установить), чтобы продолжить установку, или кнопку **Close** (Заккрыть), если уверены, что библиотеки уже установлены. В любом случае вы всегда можете продолжить, и вам сообщат, если библиотеку не нужно переустанавливать.

Решив продолжить установку, вы должны согласиться с условиями, описанными в окне, после чего нажать кнопку **Install** (Установить). Установка не займет много времени; по ее завершении нажмите кнопку **Close** (Заккрыть).

После установки AMPPS в правом нижнем углу экрана должно появиться окно управления, показанное на рис. 2.5. Это окно можно также вызвать с помощью ярлыка приложения AMPPS в меню Пуск или на рабочем столе, если ранее давалось разрешение на их создание.




Рис. 2.4. Установите библиотеку Redistributable, если у вас ее еще нет




Рис. 2.5. Окно управления пакетом AMPPS

Если у вас еще остались какие-либо вопросы, то, прежде чем продолжить, ознакомьтесь с документацией AMPPS (<https://ampps.com/docs>). В противном случае можете продолжить работу, а если понадобится, то воспользуйтесь ссылкой

Support (Поддержка) внизу окна управления. Щелкнув на ней, вы перейдете на сайт AMPPS, где можно сообщить о проблеме.

Нетрудно заметить, что по умолчанию в AMPPS используется версия PHP с номером 8.2. Если вы по какой-либо причине захотите попробовать другую версию, нажмите кнопку **Options** (Настройки) (в виде девяти белых квадратиков, образующих большой квадрат) в окне управления AMPPS, а затем выберите пункт изменения версии **Change PHP Version**. Появится новое меню, где вы сможете выбрать другую версию для установки.

Тестирование установки

Первым делом сразу после установки следует проверить, что все работает должным образом. Для этого введите такой URL в адресной строке браузера:

`http://localhost`

В результате будет вызван начальный экран, где вы сможете обезопасить среду AMPPS, задав пароль (рис. 2.6). Если компьютером пользуетесь только вы, то можете этого не делать. Но если могут возникнуть какие-либо проблемы с безопасностью, то желательно защитить среду паролем.




Рис. 2.6. Начальный экран настройки безопасности

Совершив это действие, вы попадете на главную страницу управления <http://localhost/ampps/>. На ней можно настраивать и управлять всеми аспектами стека AMPPS, поэтому запомните этот адрес или добавьте его в закладки в вашем браузере.

Далее, чтобы увидеть корневой каталог документов вашего нового веб-сервера Apache (рассматривается в следующем разделе), введите такой адрес:

<http://localhost>

На этот раз вместо перехода на начальный экран настройки безопасности на экране появится страница, похожая на ту, что показана на рис. 2.7.




Рис. 2.7. Просмотр корневого каталога документов

Доступ к корневому каталогу документов (Windows)

Корневой каталог документов — это каталог, где находятся основные веб-документы домена. Именно он используется сервером, когда в браузере набирается базовый URL без пути, например, <http://yahoo.com> или — на локальном сервере — <http://localhost>.

По умолчанию AMPPS использует для этой цели следующий каталог:

C:\Program Files\Ampps\www

Теперь, чтобы убедиться в том, что все сконфигурировано должным образом, напомним тестовую программу Hello World. Создайте HTML-файл со следующими строками, воспользовавшись текстовым редактором, таким как Блокнот (его будет достаточно, хотя есть более подходящие для этого редакторы, которые называются редакторами кода и обсуждаются далее в этой главе):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <title>Быстрый тест</title>
  </head>
  <body>
    Hello World!
  </body>
</html>
```

После набора сохраните файл с именем `test.html` в корневом каталоге документов.

Теперь эту страницу можно вызвать в браузере, введя в адресной строке следующий URL (рис. 2.8):

`http://localhost/test.html`




Рис. 2.8. Ваша первая веб-страница



Следует понимать, что переход на веб-страницу из корневого каталога документов (или из подкаталога в нем) отличается от загрузки этой же страницы из файловой системы компьютера. В первом случае будет гарантирован доступ к PHP, MySQL и ко всем возможностям веб-сервера, тогда как во втором файл будет просто загружен в браузер, который попытается создать его экранное представление, но не будет иметь возможности обработать код PHP или другие серверные инструкции. Поэтому примеры должны неизменно запускаться из адресной строки браузера с указанием пути `localhost` перед их именами, если только вы не уверены в том, что файл не зависит от использования функциональных возможностей веб-сервера.

Другие пакеты WAMP

После обновления программы иногда работают неожиданным образом и в них даже могут проявиться какие-нибудь ошибки. Поэтому, столкнувшись с непреодолимыми в AMPPS трудностями, вместо этого решения вы можете остановить свой выбор на одном из многих других решений, доступных в интернете.

Вы все так же сможете опробовать все примеры, что приводятся в книге, но при этом придется следовать инструкциям, которые прилагаются к каждому пакету WAMP и могут оказаться сложнее ранее упомянутого руководства.

Вот наиболее подходящие, на мой взгляд, альтернативы:

- EasyPHP (<http://easypHP.org/>);
- XAMPP (<http://apacheFriends.org/>);
- WAMPServer (<https://oreil.ly/CIRSe>).



Вполне вероятно, что, пока данное издание будет самым последним, разработчики AMPPS могут внести в свой продукт ряд усовершенствований и изменить экраны и методы установки, а кроме того, изменениям могут подвергнуться и версии Apache, PHP или MySQL. Поэтому не подумайте, что что-то не в порядке, если экраны и операции будут выглядеть как-то иначе. Разработчики AMPPS прилагают все силы, чтобы их продукт оставался простым в использовании, поэтому следуйте любым выводимым на экран подсказкам и обращайтесь к документации на сайте <http://ampps.com/>.

Установка AMPPS в macOS

Пакет AMPPS доступен также для macOS, а загрузить его можно со страницы <http://ampps.com/> (как уже говорилось, текущая версия имеет номер 4.3 и ее объем составляет приблизительно 38 Мбайт).

Если ваш браузер после загрузки не запустит установку автоматически, то дважды щелкните на файле с расширением `.dmg`, после чего перетащите вновь созданную папку AMPPS в папку Applications (Приложения) (рис. 2.9).

Теперь откройте папку Applications (Приложения) и дважды щелкните на значке AMPPS. Если ваши настройки безопасности помешают открыть файл, то нажмите и удерживайте клавишу **Control**, однократно щелкнув на значке. После этого появится окно с просьбой подтвердить открытие файла программы. Чтобы открыть файл, нажмите кнопку **Open** (Открыть). Возможно, после запуска приложения для продолжения работы придется ввести ваш пароль в macOS.




Рис. 2.9. Перетащите папку AMPPS в папку Applications (Приложения)

После того как среда AMPPS запустится, в левом нижнем углу рабочего стола появится окно управления, похожее на то, что изображено на рис. 2.5.



Нетрудно заметить, что по умолчанию в AMPPS используется версия PHP с номером 8.2. Если вы по какой-либо причине захотите попробовать другую версию, нажмите кнопку **Options** (Настройки) (в виде девяти белых квадратиков, образующих большой квадрат) в окне управления AMPPS, а затем выберите пункт изменения версии, **Change PHP Version**. Появится новое меню, где вы сможете выбрать другую версию для установки.

Доступ к корневому каталогу документов (macOS)

По умолчанию корневой каталог документов AMPPS будет размещаться в пути:
`/Applications/AmpPs/www`

Теперь, чтобы убедиться в правильности всех настроек, создайте файл с тестовой программой «Hello World». Для этого создайте HTML-файл со следующими строками, воспользовавшись программой TextEdit (ее будет достаточно, хотя есть более подходящие для этого редакторы, которые называются редакторами кода и обсуждаются далее в этой главе):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
```

```
<title>Быстрый тест</title>
</head>
<body>
  Hello World!
</body>
</html>
```

После набора сохраните файл с именем `test.html` в корневом каталоге документов.

Теперь эту страницу можно вызвать в браузере, введя в адресной строке следующую URL (вы увидите тот же результат, который был показан на рис. 2.8):

`http://localhost/test.html`



Следует понимать, что переход на веб-страницу из корневого каталога документов (или из подкаталога в нем) отличается от загрузки этой же страницы из файловой системы компьютера. В первом случае будет гарантирован доступ к PHP, MySQL и ко всем возможностям веб-сервера, тогда как во втором файл будет просто загружен в браузер, который попытается создать его экранное представление, но не будет иметь возможности обработать код PHP или другие серверные инструкции. Поэтому примеры должны неизменно запускаться из адресной строки браузера с указанием пути `localhost` перед их именами, если только вы не уверены в том, что файл не зависит от использования функциональных возможностей веб-сервера.

Установка LAMP в Linux

Эта книга ориентирована в основном на пользователей PC и MAC, но примеры кода, представленные в ней, будут работать и на Linux-компьютере. Существуют десятки популярных разновидностей Linux, на каждую из которых LAMP может устанавливаться со своими особенностями, поэтому невозможно осветить их все в этой книге.

Но нужно упомянуть, что некоторые версии Linux поступают с предустановленным веб-сервером и MySQL, поэтому есть вероятность, что у вас уже все готово к работе. Чтобы проверить, так ли это, попробуйте ввести в браузер следующий адрес и посмотрите, получите ли вы веб-страницу по умолчанию из корневого каталога документов:

`http://localhost`

Если все заработает, то у вас, наверное, установлен сервер Apache, а также может быть установлена и запущена база данных MySQL, но, чтобы окончательно удостовериться в этом, проверьте факт их установки вместе со своим системным администратором.

Работа в удаленном режиме

Если есть доступ к веб-серверу, на котором уже имеются сконфигурированные PHP и MySQL, то вы всегда можете применить его для веб-разработки. Но это не самый лучший вариант, если только вы не пользуетесь высокоскоростным подключением. Разработка на локальной машине позволяет протестировать новые модификации практически без задержки или с небольшой задержкой на загрузку.

Может вызвать трудности и удаленный доступ к MySQL. Чтобы зарегистрироваться на сервере для создания баз данных вручную и установить права доступа из командной строки, нужно воспользоваться безопасным SSH-протоколом. Компания, предоставляющая веб-хостинг, посоветует, как это можно сделать наилучшим образом, и предоставит пароль для доступа к MySQL (а в первую очередь, разумеется, для доступа к самому серверу).

Вход в систему

Я рекомендую пользователям Windows как минимум установить программу PuTTY (<http://putty.org/>) для подключения к серверу по SSH (следует помнить, что уровень безопасности у SSH значительно выше, чем у Telnet). Современные версии Windows уже имеют встроенную поддержку SSH, однако интерфейс PuTTY немного проще в использовании, особенно для начинающих.

В Mac поддержка SSH доступна изначально. Нужно только выбрать папку **Applications**, перейти к папке **Utilities**, а затем запустить программу **Terminal**. В окне терминала нужно войти на сервер, используя SSH, как показано в следующей команде:

```
ssh mylogin@server.com
```

где *server.com* — это имя сервера, на который необходимо войти, а *mylogin* — имя пользователя, под которым нужно войти в систему. Затем система запросит у вас пароль для данного пользователя, и, если вы введете правильный пароль, вход состоится.

Передача файлов

Для передачи файлов на веб-сервер и обратно вам понадобится программа передачи файлов, реализующая протокол FTPS или SFTP. Начав поиск хорошего клиента в интернете, вы найдете их так много, что может потребоваться довольно много времени, чтобы выбрать тот, который соответствует всем вашим требованиям.



Не пользуйтесь FTP

FTP небезопасен и его не стоит использовать. Существуют гораздо более безопасные методы передачи файлов, чем FTP, такие как SFTP (протокол безопасной передачи файлов) на основе SSH и SCP (протокол безопасного копирования). Хорошие FTP-клиенты, однако, тоже поддерживают SFTP и FTPS (FTP-SSL). Часто используемые вами средства передачи файлов зависят от политики компании, в которой вы работаете, но для личного использования программы FTP, такие как FileZilla (обсуждается далее), обеспечат большую часть необходимой вам функциональности и безопасности, если не все.

Я предпочитаю пользоваться FTP/SFTP-программой FileZilla (<https://oreil.ly/АККQN>) с открытым исходным кодом, доступной для Windows, Linux и macOS, версии 10.5 и выше (рис. 2.10). Подробные инструкции по работе с FileZilla доступны в FileZilla Wiki (<https://oreil.ly/VpXK>).




Рис. 2.10. FileZilla — полнофункциональная SFTP-программа

Еще один популярный инструмент — WinSCP (<https://winscp.net>), который, несмотря на свое название, поддерживает также SFTP и FTP. Разумеется, если у вас уже есть программа FTPS или SFTP, тем лучше — используйте то, что вам хорошо знакомо.

Использование редактора кода

Хотя для редактирования HTML, PHP и JavaScript подходит любой текстовый редактор, существуют очень удобные приложения, специально предназначенные для редактирования кода. В них имеются весьма полезные возможности, например цветная подсветка синтаксиса. Современные редакторы настолько интеллектуальны, что могут оперативно показывать места, где допущены синтаксические ошибки. Попробовав пользоваться таким редактором, вы поразитесь тому, насколько он удобен для работы.

Есть множество хороших и доступных программ, но я остановил свой выбор на программе Visual Studio Code (VSC) от Microsoft, поскольку она мощная, доступна для всех Windows, Mac и Linux и распространяется бесплатно (рис. 2.11). К тому же это не только редактор, но и комплексная среда разработки, которая постепенно превращается в отраслевой стандарт.




Рис. 2.11. Программы-редакторы (наподобие Visual Studio Code) превосходят по своим возможностям обычные текстовые редакторы

VSC, как показано на рис. 2.11, выделяет синтаксис, используя соответствующие цвета, что очень удобно. Можно поместить курсор за квадратными или фигурными скобками, и программа подсветит соответствующую парную скобку, давая возможность определить лишние или недостающие скобки. В VSC предлагается также множество других возможностей, облегчающих работу с текстом программы. Вы можете скачать копию с веб-сайта Visual Studio (<https://oreil.ly/QY2AS>).

Опять же, если вы предпочитаете какую-нибудь другую программу-редактор, воспользуйтесь ею, поскольку всегда лучше работать с теми программами, с которыми вы уже знакомы. Однако вам будет трудно найти что-то лучше, чем программа VSC, которая уже стала отраслевым стандартом, и вы должны знать, как работать с этим продуктом, поскольку он используется во многих компаниях.

Добравшись до конца этой главы, вы должны иметь установленную и настроенную среду разработки и быть готовыми приступить к освоению различных технологий, описанных в книге, начиная со знакомства с РНР в следующей главе. Но прежде потратьте пару минут и ответьте на кое-какие вопросы, чтобы проверить вновь обретенные знания.

Вопросы

1. В чем разница между WAMP, MAMP и LAMP?
2. Для чего предназначена программа SFTP?
3. Назовите основной недостаток работы на удаленном веб-сервере.
4. Почему лучше пользоваться специализированным редактором кода вместо обычного текстового редактора?

Ответы на эти вопросы можно найти в разделе «Глава 2» приложения.

ГЛАВА 3

Введение в PHP

В главе 1 о PHP говорилось как о языке, заставляющем сервер генерировать динамическую, потенциально разную выходную информацию при каждом запросе браузером веб-страницы. В данной главе начнется изучение этого простого, но мощного языка, которое продолжится в следующих главах и завершится в главе 7.

Ваши готовые веб-страницы будут представлять собой комбинацию HTML, CSS, JavaScript, PHP и SQL. Кроме того, каждая страница может вести на другие страницы, предоставляя пользователям возможность щелкать на ссылках и заполнять формы.

Хотя при изучении этих языков можно обойтись и без таких сложностей. Давайте пока сконцентрируемся исключительно на написании PHP-кода и достижении предсказуемости выходной информации или по крайней мере на умении разбираться в характере этой информации.

Включение PHP в HTML

По умолчанию имена файлов с PHP-документами имеют расширение `.php`. Когда веб-сервер встречает в имени запрашиваемого файла это расширение, он автоматически передает файл PHP-процессору. Веб-серверы имеют довольно широкий диапазон настроек, и некоторые веб-разработчики выбирают такой режим работы, при котором для разбора PHP-процессору принудительно передаются также файлы с расширениями `.htm` или `.html`. Обычно это связано с тем, что разработчики хотят скрыть факт использования PHP.

Программа на PHP отвечает за возврат файла в чистом виде, пригодном для отображения в браузере. В простейшем случае на выходе документа PHP будет получаться только код HTML. Чтобы убедиться в этом, можно взять любой HTML-документ и сохранить его как PHP-документ (например, сохранить файл `index.html` с именем `index.php`), и он будет отображаться точно так же, как исходный файл.

Для запуска команд PHP нужно использовать новый тег. Его открывающая часть имеет следующий вид:

```
<?php
```

Первое, что может броситься в глаза, — незавершенность тега. Это обусловлено тем, что внутри тега могут помещаться целые фрагменты кода PHP. Они заканчиваются, только когда встречается закрывающая часть тега такого вида:

```
?>
```

Небольшая PHP-программа Hello World может иметь вид, показанный в примере 3.1.

Пример 3.1. Вызов PHP

```
<?php
    echo "Hello world";
?>
```

Это очень гибкий тег. Одни программисты открывают его в начале документа, а закрывают в самом конце и выводят любой код HTML путем непосредственного использования команды PHP. Другие предпочитают помещать в эти теги как можно меньшие фрагменты кода PHP и именно в тех местах, где нужно воспользоваться динамическими сценариями, а весь остальной документ составлять из стандартного кода HTML.

Сторонники последнего метода программирования зачастую аргументируют свой выбор тем, что такой код выполняется быстрее, а сторонники первого метода утверждают, что увеличение скорости настолько мизерное, что оно не может оправдать дополнительные сложности многочисленных вставок PHP в отдельно взятый документ.

По мере изучения языка вы, несомненно, выберете свой стиль разработки на PHP, но для упрощения примеров, приводимых в этой книге, я свел количество переходов между PHP и HTML к минимуму, в среднем к одному-двум переходам на один документ.

Кстати, существует и несколько иной вариант синтаксиса PHP. Если поискать примеры PHP-кода в интернете, то можно встретить код, где используется следующий синтаксис открывающего и закрывающего тегов:

```
<?
    echo "Hello world";
?>
```

Несмотря на то что здесь неочевиден вызов PHP-парсера, это вполне приемлемый альтернативный синтаксис. Но я не советую его использовать, поскольку он несовместим с XML и в настоящее время его применение не приветствуется (это значит, что он больше не рекомендуется и его поддержка может быть удалена в будущих версиях).



Если в файле содержится только код PHP, то закрывающий тег `?>` можно опустить. Именно так и нужно делать, чтобы гарантировать отсутствие в файлах PHP утечки избыточных пробельных символов. Это особенно важно при написании объектно-ориентированного кода, в противном случае завершающий символ перевода строки, добавленный после закрывающего тега, может быть отправлен браузеру, когда тот этого не ожидает.

Примеры в этой книге

Чтобы вы не тратили время на ввод вручную примеров, приводимых в книге, все их можно скачать на GitHub (<https://github.com/RobinNixon/lpmj7>).

Примеры хранятся в файлах с именами, соответствующими номерам глав и примеров, но в некоторых случаях требуется, чтобы примеры сохранялись в файлах с конкретными именами. В таких случаях копии примеров сохраняются также в файлах с требуемыми именами в той же папке, как в показанном далее примере 3.4, который нужно будет сохранить в файле `test1.php`.

Структура PHP

В этом разделе будет рассмотрено довольно много основных положений. Разобраться во всем этом несложно, но я рекомендую проработать материал как можно тщательнее, поскольку он служит основой для понимания остальных глав. Как всегда, в конце главы будут заданы вопросы, с помощью которых можно будет проверить, насколько глубоко усвоен материал.

Комментарии

Существует три способа добавления комментариев к коду PHP. Первый заключается в добавлении пары прямых слешей и превращении в комментарий следующей за ними части строки:

```
// Это комментарий
```

Он хорошо подходит для временного исключения из программы строки кода, генерирующей ошибку. Например, такой способ комментирования можно применить, чтобы скрыть строку кода до тех пор, пока в ней не возникнет необходимость:

```
// echo "X equals $x";
```

Такой комментарий можно также вставить в конец строки кода, чтобы описать ее действие:

```
$x += 10; // Отступить на 10 пикселей для визуального разделения
```



Однострочные комментарии

Помимо `//` для обозначения начала комментария, простирающегося до конца строки, можно использовать символ `#`. Однако этот способ реже используется на практике, а с версии PHP 8 однострочные комментарии, начинающиеся с `#`, имеют особое значение (они интерпретируются как атрибуты). Поэтому я предпочитаю стиль `//`.

Когда понадобится использовать многострочный комментарий, можно прибегнуть к третьему способу, который показан в примере 3.2.

Пример 3.2. Многострочный комментарий

```
<?php
/* Это область
   многострочного комментария,
   которая не будет
   подвергаться интерпретации */
?>
```

Для открытия и закрытия комментария можно воспользоваться парами символов `/*` и `*/` практически в любом произвольно выбранном месте кода. Если не все, то большинство программистов используют эту конструкцию для временного превращения в комментарий целого неработоспособного раздела кода или такого раздела, который по тем или иным причинам нежелательно интерпретировать.



Типичная ошибка — применение пар символов `/*` и `*/`, чтобы закомментировать большой фрагмент кода, уже содержащий закомментированную область, в которой используются эти же пары символов. Комментарии не могут быть вложенными друг в друга, поскольку PHP-интерпретатор не поймет, где заканчивается комментарий, и выведет на экран сообщение об ошибке. Но если вы используете редактор программ или интегрированную среду разработки с подсветкой синтаксиса, то ошибку такого рода нетрудно будет заметить.

Основной синтаксис

PHP — очень простой язык, уходящий своими корнями в языки C и Perl (надеюсь, вы когда-нибудь встречались с ними), но все же больше похожий на Java. Он очень гибок, но существует несколько правил, относящихся к его синтаксису и структуре, которые следует изучить.

Точки с запятыми

В предыдущих примерах можно было заметить, что команды PHP завершаются точкой с запятой:

```
$x += 10;
```

Одна из наиболее часто встречающихся причин ошибок, с которыми мы сталкиваемся в работе с PHP, — забывчивость. Если не поставить эту точку с запятой, PHP будет воспринимать сразу несколько инструкций как одну инструкцию и, не сумев разобраться, выдаст ошибку синтаксического разбора — `Parse error`.

Символ \$

Символ `$` используется в разных языках программирования в различных целях. Например, в языке BASIC символ `$` применялся в конце имен переменных, чтобы показать, что они — строковые.

В PHP символ `$` должен ставиться перед именами всех переменных. Это необходимо, чтобы PHP-парсер работал быстрее, сразу же понимая, что имеет дело с переменной. К какому бы типу ни относились переменные — к числам, строкам или массивам, все они должны выглядеть так, как показано в примере 3.3.

Пример 3.3. Присваивание переменным значений трех разных типов

```
$mycounter = 1;  
$mystring = "Hello";  
$myarray = array("One", "Two", "Three");
```

Вот, собственно, и весь синтаксис, который нужно усвоить. В отличие от языков, которые предъявляют строгие требования к оформлению отступов (например, Python), PHP дает вам полную свободу оформления (или игнорирования) отступов с использованием любого количества пробелов. В действительности же рекомендуется не пренебрегать использованием пустых строк и отступов (наряду с подробными комментариями), так как это поможет вам разобраться в собственном коде, когда вы вернетесь к нему по прошествии некоторого времени, а также другим программистам, которым придется поддерживать ваш код.

Переменные

Понять, что такое переменные PHP, поможет простая метафора. Думайте о них как о небольших (или больших) спичечных коробках! Именно как о спичечных коробках, которые вы раскрасили и на которых написали некие имена.

Строковые переменные

Представьте, что у вас есть коробок, на котором написано слово `username` (имя пользователя). Затем вы пишете на клочке бумаги `Fred Smith` и кладете эту бумажку в коробок (рис. 3.1). Этот процесс похож на присваивание переменной строкового значения:

```
$username = "Fred Smith";
```

Кавычки служат признаком того, что `Fred Smith` — это *строка* символов. Каждую строку нужно заключать либо в двойные, либо в одинарные кавычки (апострофы). Между этими двумя видами кавычек есть весьма существенное различие, которое будет рассмотрено далее.

Когда хочется посмотреть, что находится внутри коробка, вы его открываете, вынимаете бумажку и читаете, что на ней написано. В PHP подобное действие (выводящее содержимое переменной) выглядит следующим образом:

```
echo $username;
```




Рис. 3.1. Переменные можно представить в виде спичечного коробка, содержащего какие-то предметы

Можно также присвоить содержимое другой переменной (сделать ксерокопию бумажки и поместить ее в другой коробок):

```
$current_user = $username;
```

Рассмотрим пример типичного использования переменных в программе (пример 3.4).

Пример 3.4. Ваша первая PHP-программа

```
<?php // test1.php
$username = "Fred Smith";
echo $username;
echo "<br>";
$current_user = $username;
echo $current_user;
?>
```

Эту программу можно запустить, введя в адресную строку браузера следующий URL:

`http://localhost/test1.php`



Кто-то из вас вполне мог в ходе установки веб-сервера (рассмотренной в главе 2) изменить порт 80, назначаемый серверу по умолчанию, на какой-нибудь другой. В таком случае вы должны добавить номер порта в URL в этом и всех последующих примерах в книге. Например, если в настройках сервера вы выбрали номер порта 8080, то предыдущий URL должен вводиться:

`http://localhost:8080/test1.php`

Не забудьте об этом при тестировании других примеров или при написании собственного кода.

Результатом запуска этого кода будет двойное появление имени Fred Smith: первое — в результате выполнения команды `echo $username`, а второе — в результате выполнения команды `echo $current_user`.

Числовые переменные

Переменные могут хранить не только строки, но и числа. Если вернуться к аналогии со спичечным коробком, сохранение в переменной `$count` числа 17 будет эквивалентно помещению, скажем, 17 бусин в коробок, на котором написано слово `count`:

```
$count = 17;
```

Можно также использовать числа с плавающей точкой (содержащие десятичную точку). Синтаксис остается прежним:

```
$count = 17.5;
```

В PHP можно присвоить значение переменной `$count` другой переменной или вывести его с помощью браузера на экран, воспользовавшись командой `echo`. Оба варианта можно сравнить с открытием коробка и подсчетом бусин.

Массивы

Массивы можно представить в виде нескольких склеенных вместе спичечных коробков. Например нам нужно сохранить имена пяти футболистов одной команды в массиве `$team`. Для этого мы склеим вместе боковыми сторонами пять коробков, запишем имена всех игроков на отдельных клочках бумаги и положим каждый клочок в свой коробок.

Вдоль всей верхней стороны склеенных вместе коробков напомним слово `team` (рис. 3.2). В PHP эквивалентом этому действию будет следующий код:

```
$team = array('Bill', 'Mary', 'Mike', 'Chris', 'Anne');
```

Этот синтаксис несколько сложнее рассмотренных ранее инструкций. Код создания массива представляет собой следующую конструкцию:

```
array();
```

с пятью строками внутри круглых скобок. Каждая строка заключена в одинарные или двойные кавычки, и строки должны быть отделены друг от друга запятыми.




Рис. 3.2. Массив похож на несколько склеенных вместе спичечных коробков



Сокращенный синтаксис объявления массивов

Альтернативный сокращенный синтаксис объявления массивов предполагает использование конструкции [...] вместо `array(...)`. Например, предыдущий массив можно записать как:

```
$team = ['Bill', 'Mary', 'Mike', 'Chris', 'Anne'];
```

Когда потребуется узнать, кто является игроком номер 4, можно воспользоваться следующей командой:

```
echo $team[3]; // Эта команда выведет имя Chris
```

Использование в предыдущем примере числа 3, а не 4 обусловлено тем, что нумерация элементов массивов в PHP начинается с нуля, поэтому номера игроков распределяются в интервале от 0 до 4.

Двумерные массивы

Диапазон использования массивов очень широк. Например, массивы могут быть не только одномерными рядами коробков, но также двумерными матрицами и даже иметь большее число измерений.

Чтобы привести пример двумерного массива, представим, что нужно отслеживать ход игры в крестики-нолики, для чего требуется структура данных, состоящая из девяти клеток, сгруппированных в квадрат 3×3 . Чтобы представить это в виде спичечных коробков, вообразите себе девять коробков, склеенных друг с другом в матрицу, состоящую из трех строк и трех столбцов (рис. 3.3).

Теперь для каждого хода можно класть в нужные коробки клочки бумаги с крестиком или ноликом. Чтобы сделать это в коде PHP, необходимо создать массив, содержащий три других массива, как в примере 3.5, в котором массив создается для отображения уже ведущейся игры.

Пример 3.5. Определение двумерного массива

```
<?php
    $oxo = array(array('x', ' ', 'o'),
                  array('o', 'o', 'x'),
                  array('x', 'o', ' '));
?>
```

Мы сделали еще один шаг к усложнению, но смысл его нетрудно понять, если усвоен основной синтаксис массива. Здесь три конструкции `array()` вложены

во внешнюю конструкцию `array()`. Мы заполнили каждую строку массивом, состоящим только из одного символа: `x`, `o` или пробела. (Мы воспользовались пробелом для того, чтобы все ячейки при отображении были одинаковой ширины.)




Рис. 3.3. Многомерный массив, смоделированный с помощью коробков

Чтобы вернуть третий элемент во второй строке этого массива, можно воспользоваться следующей PHP-командой, которая отобразит символ `x`:

```
echo $охо[1][2];
```



Не забывайте, что счет индексов массива (указателей на элементы внутри массива) начинается с нуля, а не с единицы, поэтому в предыдущей команде индекс `[1]` ссылается на второй из трех массивов, а индекс `[2]` — на третью позицию внутри этого массива. Эта команда вернет содержимое третьего слева и второго сверху коробка.

Как уже упоминалось, поддерживаются даже массивы с большей размерностью, получаемые путем простого создания большего количества вложенных друг в друга массивов. Но в этой книге массивы с размерностью больше двух рассматриваться не будут.

И не волнуйтесь, если прямо сейчас массивы кажутся вам чем-то чересчур сложным, потому что мы еще вернемся к ним в главе 6.

Правила именования переменных

При создании PHP-переменных следует придерживаться четырех правил.

- Имена переменных после знака доллара должны начинаться с буквы или с символа `_` (подчеркивания).
- Имена переменных могут содержать только латинские буквы `a-z` и `A-Z`, цифры `0-9` и `_` (подчеркивание).
- Имена переменных не должны включать пробелы. Если имя переменной нужно составить более чем из одного слова, то в качестве разделителя рациональнее всего использовать символ подчеркивания (например, `$user_name`).
- Имена переменных чувствительны к регистру символов. Переменная `$High_Score` отличается от переменной `$high_score`.



Чтобы позволить использование ASCII-символов, включающих диакритические знаки, PHP также поддерживает в именах переменных байты со значениями от 127 и до 255. Но пока ваш код не будет поддерживаться только теми программистами, которые знакомы с такими символами, от их применения лучше отказаться, поскольку программисты, использующие английские раскладки клавиатуры, будут испытывать трудности при доступе к таким символам.

Операторы

Операторы позволяют указать выполняемые математические операции, такие как сложение, вычитание, умножение и деление. Но существует также ряд других типов операторов, например операторы для работы со строками, проведения сравнений и выполнения логических операций. Математические операции в PHP по своей форме во многом похожи на запись обычных арифметических выражений. Например, следующая инструкция выведет число 8:

```
echo 6 + 2;
```

Перед тем как приступить к изучению возможностей языка PHP, поговорим немного об операторах, которые он предоставляет.

Арифметические операторы

Арифметические операторы делают именно то, что от них ожидается, — выполняют математические операции. С их помощью можно выполнять четыре основных операции (сложение, вычитание, умножение и деление), а также вычислять модуль (остаток от деления) и увеличивать или уменьшать значения на единицу (табл. 3.1).

Таблица 3.1. Арифметические операторы

Оператор	Описание	Пример
+	Сложение	<code>\$j + 1</code>
-	Вычитание	<code>\$j - 6</code>
*	Умножение	<code>\$j * 11</code>
/	Деление	<code>\$j / 4</code>
%	Модуль (остаток от деления)	<code>\$j % 9</code>
++	Инкремент (приращение)	<code>++\$j</code>
--	Декремент (отрицательное приращение)	<code>--\$j</code>
**	Возведение в степень	<code>\$j**2</code>

Операторы присваивания

Эти операторы присваивают значения переменным. К ним относится самый простой оператор `=`, а также операторы `+=`, `-=` и т. д. (табл. 3.2). Оператор `+=` вместо полной замены значения переменной слева прибавляет к нему значение, находящееся справа. То есть если переменная `$count` имела начальное значение 5, то оператор:

```
$count += 1;
```

присвоит переменной `$count` значение 6, подобно более привычному оператору присваивания:

```
$count = $count + 1;
```

Таблица 3.2. Операторы присваивания

Оператор	Пример	Эквивалент
<code>=</code>	<code>\$j = 15</code>	<code>\$j = 15</code>
<code>+=</code>	<code>\$j += 5</code>	<code>\$j = \$j + 5</code>
<code>-=</code>	<code>\$j -= 3</code>	<code>\$j = \$j - 3</code>
<code>*=</code>	<code>\$j *= 8</code>	<code>\$j = \$j * 8</code>
<code>/=</code>	<code>\$j /= 16</code>	<code>\$j = \$j / 16</code>
<code>.=</code>	<code>\$j .= \$k</code>	<code>\$j = \$j . \$k</code>
<code>%=</code>	<code>\$j %= 4</code>	<code>\$j = \$j % 4</code>

Операторы `/=` и `*=` действуют аналогично, но выполняют деление и умножение. Оператор `.=` выполняет конкатенацию строковых значений, например, `$a .= "."` добавит точку в конец значения `$a`:

```
$a = "Hello";  
$a .= "."; // Действует подобно $a = $a . ".";  
echo $a;    // Выведет Hello.
```

Оператор `%=` присваивает остаток от деления значения слева на значение справа:

```
$number = 12;  
$number %= 10; // Действует подобно $number = $number % 10;  
echo $number;  // Выведет 2, остаток от деления 12 на 10.
```

Операторы сравнения

Как правило, операторы сравнения используются внутри таких конструкций, как инструкция `if`, в которых требуется сравнить значения двух элементов. Например, если необходимо узнать, не достигло ли значение переменной какого-то конкретного значения или не превысило ли значение другой переменной установленного значения и т. д. (табл. 3.3).

Таблица 3.3. Операторы сравнения

Оператор	Описание	Пример
<code>==</code>	Равно	<code>\$j == 4</code>
<code>!=</code>	Не равно	<code>\$j != 21</code>
<code>></code>	Больше	<code>\$j > 3</code>
<code><</code>	Меньше	<code>\$j < 100</code>
<code>>=</code>	Больше или равно	<code>\$j >= 15</code>
<code><=</code>	Меньше или равно	<code>\$j <= 8</code>
<code><></code>	Не равно	<code>\$j <> 23</code>
<code>===</code>	Тождественно	<code>\$j === "987"</code>
<code>!==</code>	Не тождественно	<code>\$j !== "1.2e3"</code>

Учтите, что операторы `=` и `==` выполняют разные действия. Первый является оператором присваивания, а второй — оператором сравнения. Иногда в спешке даже более опытные программисты могут вместо одного из них поставить другой, поэтому будьте внимательны, используя эти операторы.

Логические операторы

Если раньше логические операторы вам не встречались, то поначалу они могут показаться немного необычными. Но если рассматривать их как логические заключения на простом разговорном языке, то все встанет на свои места. Например, можно сказать самому себе: «Если время больше 12, но меньше 14 часов, значит, пора обедать». На языке PHP такое высказывание можно записать следующим образом:

```
if ($hour > 12 && $hour < 14) dolunch();
```

Здесь набор инструкций, описывающих обед, помещен в функцию `dolunch()`, которую позже нужно будет создать.

Как показывает этот пример, логический оператор обычно используется для объединения результатов работы операторов сравнения, о которых рассказывалось в предыдущем разделе. Результат работы одного логического оператора может служить входным значением для другого логического оператора («Если время больше 12, но меньше 14 часов или если пахнет жареным и тарелки уже стоят на столе...»). Все, что имеет истинное или ложное значение — `TRUE` или `FALSE`, — может служить входным значением для логического оператора, который принимает два истинных или ложных значения и выдает истинное или ложное значение.

Логические операторы перечислены в табл. 3.4 в порядке убывания приоритета, о котором рассказывается в главе 4.

Таблица 3.4. Логические операторы

Оператор	Описание	Пример
<code>&&</code>	И	<code>\$j == 3 && \$k == 2</code>
<code>and</code>	Низкоприоритетное И	<code>\$j == 3 and \$k == 2</code>
<code> </code>	ИЛИ	<code>\$j < 5 \$j > 10</code>
<code>or</code>	Низкоприоритетное ИЛИ	<code>\$j < 5 or \$j > 10</code>
<code>!</code>	НЕ	<code>! (\$j == \$k)</code>
<code>xor</code>	Исключающее ИЛИ	<code>\$j xor \$k</code>

Заметьте, что оператор `&&` обычно взаимозаменяем оператором `and`; то же верно и для операторов `||` и `or`. Но поскольку операторы `and` и `or` имеют более низкий приоритет, их следует избегать, если только нет никаких других вариантов, как

в следующей инструкции, где необходимо использовать оператор `or` (чтобы *принудительно* выполнялась вторая инструкция, если выполнение первой завершится неудачей, оператор `||` применяться не может):

```
$html = file_get_contents($site) or die("Невозможно загрузить $site");
```

Наиболее непривычным из этих операторов является `xor`. Он выполняет операцию *исключающее ИЛИ* и возвращает значение `TRUE`, если одно из входных значений истинно, а другое ложно, и `FALSE`, если оба входных значения истинны или оба ложны. Чтобы понять его работу, представьте, что вы решили приготовить чистящее средство для дома. Как аммиак (`ammonia`), так и хлорка (`bleach`) обладают хорошими чистящими свойствами, поэтому в чистящем средстве должно присутствовать одно из этих веществ, но не оба, поскольку их сочетание опасно. В PHP это можно представить так:

```
$ammonia = true;
$bleach = false;
$safe = ($ammonia xor $bleach);
echo $safe; // выведет 1, что равноценно значению true
```

В этом примере, если только одна из двух переменных, `$ammonia` или `$bleach`, имеет значение `TRUE`, то переменной `$safe` будет присвоено значение `TRUE`. Но если обе они имеют значение `TRUE` или значение `FALSE`, то переменной `$safe` будет присвоено значение `FALSE`.

Приоритетность операторов

Приоритет оператора определяет порядок выполнения операторов в выражениях. Эта концепция также используется в математике, как показано ниже:

```
5 + 2 * 3
```

Результат этого равен 11, потому что умножение имеет более высокий приоритет, чем сложение, и сначала вычисляется подвыражение `2 * 3`, что дает 6, и затем прибавляется 5. Чтобы исключить любые сомнения, это выражение можно переписать так:

```
5 + (2 * 3)
```

Скобки в этом случае необязательны, но они помогают проиллюстрировать приоритет. В других случаях скобки можно использовать для принудительного изменения приоритета, например, результат следующего выражения равен 21:

```
(5 + 2) * 3
```

Подробнее о приоритетах операторов рассказывается в главе 4.

Присваивание значений переменным

Синтаксис присваивания значения переменной всегда имеет вид *\$переменная = значение*. Для передачи значения другой переменной он имеет немного иной вид: *\$другая_переменная = переменная*. Не забывайте добавлять символ \$ перед именами переменных.

Есть еще несколько дополнительных операторов присваивания, которые могут оказаться полезными. Например, нам уже встречался оператор:

```
$x += 10;
```

Он прибавляет значение справа (в данном случае оно равно 10) к значению переменной \$x. Подобным образом можно вычесть значение:

```
$y -= 10;
```

Увеличение и уменьшение значения переменной на единицу

Прибавление или вычитание единицы — настолько часто встречающаяся операция, что РНР предоставляет для этого специальные операторы. Вместо операторов += и -= можно воспользоваться одним из следующих операторов:

```
++$x;  
--$y;
```

В сочетании с проверкой (инструкцией if) можно воспользоваться таким кодом:

```
if (++$x == 10) echo $x;
```

Этот код предписывает РНР *сначала* увеличить значение переменной \$x на единицу, а затем проверить, не достигла ли она значения 10, и если достигла, то это значение следует вывести на экран. Можно также потребовать от РНР увеличить значение переменной на единицу (или, как в следующем примере, уменьшить на единицу) *после* проверки ее значения:

```
if ($y-- == 0) echo $y;
```

что дает несколько иной результат. Предположим, что до проверки переменная \$y была равна нулю. Операция сравнения вернет результат TRUE, но после ее выполнения переменной \$y будет присвоено значение -1. Что в этом случае выведет инструкция echo: 0 или -1? Попробуйте догадаться, а потом, чтобы подтвердить свою догадку, испытайте работу инструкции в РНР-процессоре. Поскольку такая комбинация операторов может запутать, этот пример следует рассматривать только как учебную демонстрацию, но не как демонстрацию хорошего стиля программирования.

Короче говоря, когда именно увеличивается или уменьшается значение переменной — до или после проверки, — зависит от того, где находится оператор инкремента или декремента — перед именем переменной или после него.

Кстати, правильный ответ на предыдущий вопрос: инструкция `echo` выведет `-1`, потому что значение переменной `$y` было уменьшено на единицу сразу же после того, как к ней обратилась инструкция `if`, и до того, как к ней обратилась инструкция `echo`.

Объединение строк

Оператор объединения, для которого иногда используют также несколько непонятное название *конкатенация*, обозначает помещение одного содержимого после другого. При объединении строк, когда к одной строке символов добавляется другая строка, используется символ точки (`.`). Самый простой способ объединения строк выглядит следующим образом:

```
echo "У вас " . $msgs . " сообщений.";
```

Если предположить, что переменной `$msgs` присвоено значение 5, то эта строка кода выведет:

```
У вас 5 сообщений.
```

Подобно оператору `+=`, прибавляющему значение к числовой переменной, с помощью оператора `.=` можно прибавить одну строку к другой:

```
$bulletin = "Проверка системы вещания.";
$newsflash = "Хьюстон, у нас проблема.";
$bulletin .= " " . $newsflash;
echo $bulletin;
```

В данном случае, если в переменной `$bulletin` содержится сводка новостей, а в переменной `$newsflash` — экстренное сообщение, команда добавит это сообщение к сводке новостей, после чего переменная `$bulletin` будет содержать обе строки текста.

Типы строк

В PHP поддерживаются два типа строк, которые обозначаются типом используемых кавычек. Если требуется присвоить переменной значение текстовой строки, сохраняя ее точное содержимое, следует использовать одинарные кавычки (апострофы):

```
$info = 'Предваряйте имена переменных символом $, как в данном примере: $variable';
```

Здесь переменной `$info` присваивается каждый символ, находящийся внутри строки в одинарных кавычках. Если ту же строку заключить в двойные кавычки, то РНР попытается получить значение переменной `$variable` и подставить его в строку.

С другой стороны, если *требуется* включить в строку значение переменной, то необходимо использовать двойные кавычки:

```
echo "На этой неделе ваш профиль просмотрело {$count} человек ";
```

Из этого следует, что данный синтаксис предлагает более простой вариант объединения, в котором для добавления одной строки к другой не нужно использовать символ точки или закрывать и снова открывать кавычки. Этот прием называется *подстановкой переменной*, и одни программисты пользуются им довольно интенсивно, в то время как другие вообще его не применяют.

Экранирование символов

Иногда в строке должны содержаться символы, которые имеют специальное предназначение и могут быть неправильно интерпретированы. Например, следующая строка кода не будет работать, потому что вторая кавычка (апостроф), встреченная в слове `spelling's`, укажет РНР-парсеру, что достигнут конец строки. Следовательно, вся остальная часть строки будет отвергнута как ошибочная:

```
$text = 'My spelling's atrocious'; // Ошибочный синтаксис
```

Для исправления ошибки нужно непосредственно перед символом кавычки, вызывающим неоднозначное толкование, добавить обратный слеш, чтобы заставить РНР рассматривать этот символ буквально и не подвергать его интерпретации:

```
$text = 'My spelling\'s still atrocious';
```

Этот прием можно применить практически во всех ситуациях, где в противном случае РНР вернул бы ошибку, пытаясь интерпретировать символ. Например, следующая строка, заключенная в двойные кавычки, будет присвоена переменной без ошибок:

```
$text = "She wrote upon it, \"Return to sender\".";
```

Кроме того, для вставки в строку различных специальных символов, например табуляции, новой строки и возврата каретки, могут применяться управляющие символы: `\t`, `\n` и `\r` соответственно. Вот пример, в котором символы табуляции используются для разметки заголовка (они включены в строку исключительно

для иллюстрации применения символа обратного слеша, поскольку существуют более подходящие способы разметки веб-страниц):

```
$heading = "Date\tName\tPayment";
```

Эти специальные символы, предваряемые символами обратного слеша, работают только в строках, заключенных в двойные кавычки. Если заключить предыдущую строку в одинарные кавычки, то вместо символов табуляции в ней будут отображены нелепые последовательности символов `\t`. Внутри строк, заключенных в одинарные кавычки, правильно распознается только экранированный апостроф (`'`) и сам экранированный обратный слеш (`\\`).

Многострочный текст

Иногда бывает нужно вывести большой объем текста, а использование нескольких инструкций `echo` (или `print`) заняло бы много времени и было бы неразумным. PHP предлагает два удобных средства, предназначенных для подобных ситуаций. Первое из них: заключить в кавычки несколько строк, как в примере 3.6. Переменным также можно присвоить значения способом, показанным в примере 3.7.

Пример 3.6. Инструкция `echo` выводит многострочный текст

```
<?php
    $author = "Steve Ballmer";

    echo "Developers, Developers, developers, developers,
    developers, developers, developers, developers, developers!

    $author.";
?>
```

Пример 3.7. Присваивание многострочного текста

```
<?php
    $author = "Bill Gates";
    $text = "Measuring programming progress by lines of code is like
    measuring aircraft building progress by weight.

    - $author.";
?>
```

В PHP можно также воспользоваться многострочной последовательностью, используя оператор `<<<`, который обычно называют *here-document* («встроенный документ») или *heredoc*. Он позволяет указать строковый литерал, сохраняющий в тексте переносы строк и другие пустые пространства (включая отступы). Его использование показано в примере 3.8.

Пример 3.8. Еще один вариант инструкции echo, которая выводит многострочный текст

```
<?php
    $author = "Brian W. Kernighan";

    echo <<<_END
    Debugging is twice as hard as writing the code in the first place.
    Therefore, if you write the code as cleverly as possible, you are,
    by definition, not smart enough to debug it.

    $author.
    _END;
?>
```

Этот код предписывает PHP вывести все, что находится между двумя тегами `_END`, как будто весь этот текст является строкой, заключенной в двойные кавычки (за исключением того, что экранировать кавычки в heredoc не нужно). Это означает, что разработчик может, например, написать целый раздел HTML-кода прямо в коде PHP, а затем заменить конкретные динамические части переменными PHP.

Важно запомнить, что закрывающий тег `_END` должен появляться строго в начале новой строки и быть *единственным* содержимым этой строки — к ней не разрешается добавлять даже комментарии (нельзя ставить даже одиночный пробел). Как только многострочный блок закрыт, можно снова воспользоваться тем же самым именем тега.



Запомните: используя heredoc-конструкцию `<<<_END..._END;`, вы не должны добавлять символы `\n`, чтобы перенести строку, достаточно просто нажать **Enter** и приступить к набору новой строки. В отличие от других строк, заключенных в одинарные или двойные кавычки, внутри конструкции heredoc можно по своему усмотрению совершенно свободно пользоваться всеми одинарными или двойными кавычками, не экранируя с помощью обратного слеша (`\`).

В примере 3.9 показано, как использовать этот синтаксис для присваивания переменной многострочного текста.

Пример 3.9. Присваивание переменной многострочного текста

```
<?php
    $author = "Scott Adams";

    $out = <<<_END
    Normal people believe that if it ain't broke, don't fix it.
    Engineers believe that if it ain't broke, it doesn't have enough
    features yet.
```

```
- $author.  
_END;  
echo $out;  
?>
```

После этого переменной `$out` будет присвоено содержимое между двумя тегами. Если не присваивать, а добавлять значение, то для добавления строки к значению переменной `$out` вместо оператора `=` можно использовать оператор `.=`.

Будьте внимательны, не ставьте точку с запятой сразу же за первым тегом `_END`, потому что она завершит многострочный блок еще до его начала и вызовет сообщение об ошибке синтаксического разбора — `Parse error`.

Кстати, тег `_END` — лишь один из многих, я выбрал его для этих примеров, поскольку его использование где-нибудь еще в коде PHP маловероятно, и поэтому он уникален. Вы можете использовать по собственному усмотрению любой другой тег, например `_SECTION1` или `_OUTPUT` и т. д. И еще, чтобы отличать подобные теги от переменных или функций, обычно в начале их имени ставят знак подчеркивания.



Возможность вставить многострочный текст в код программы можно рассматривать как удобное средство, упрощающее чтение кода PHP, поскольку, как только текст отображается на веб-странице, вступают в силу правила форматирования HTML и пустые пространства скрываются (но имя переменной `$author` в нашем примере по-прежнему будет заменяться ее значением в соответствии с правилами вставки значений переменных).

Допустим, если загрузить эти примеры многострочного вывода в браузер, они не будут отображены в виде нескольких строк, потому что все браузеры рассматривают символы новой строки просто как пробелы. Но если воспользоваться свойством браузера, позволяющим просматривать исходный код, обнаружится, что все символы новой строки правильно расставлены и этим кодом PHP сохранены переносы текста на следующие строки.

Неинтерпретируемые встроенные документы `nowdoc`

Чтобы запретить PHP интерпретировать любые переменные, встречающиеся во встроенном документе `heredoc`, можете использовать конструкцию `nowdoc` (неинтерпретируемый встроенный документ). Она действует почти так же, как `heredoc`, за исключением того, что закрывающий тег должен заключаться

в одинарные кавычки в начале *nowdoc*, как показано в примере 3.10, в котором отличия от примера 3.9 выделены жирным.

Пример 3.10. Многострочный неинтерпретируемый встроенный документ *nowdoc*

```
<?php
    $author = "Scott Adams";

    $out = <<<'_END'
    Normal people believe that if it ain't broke, don't fix it.
    Engineers believe that if it ain't broke, it doesn't have enough
    features yet.

    - $author.
_END;
echo $out;
?>
```

В этом случае вхождение имени `$author` *не* будет заменено строкой `Scott Adams`, а будет отображаться как `$author`.

Типы переменных

PHP относится к слабо типизированным языкам. Это значит, что переменные не требуют объявления перед их использованием и что PHP всегда преобразует переменные в тот тип, который требуется для их окружения на момент доступа к ним.

Например, можно создать число, состоящее из нескольких цифр, и извлечь из него *n*-ю цифру, просто предположив, что это число является строкой. В примере 3.11 перемножаются числа `12345` и `67890` и возвращается результат `838102050`, который затем помещается в переменную `$number`.

Пример 3.11. Автоматическое преобразование числа в строку

```
<?php
    $number = 12345 * 67890;
    echo substr($number, 3, 1);
?>
```

Когда присваивается значение, `$number` является числовой переменной. Но во второй строке кода обращение к этой переменной помещено в PHP-функцию `substr()`, которая должна вернуть из переменной `$number` один символ, стоящий в четвертой позиции (не забывайте, что в PHP отсчет позиции начинается

с нуля). Для выполнения этой задачи PHP превращает `$number` в строку, состоящую из девяти символов, чтобы функция `substr()` могла получить к ней доступ и вернуть символ, в данном случае 1.

То же самое происходит при необходимости превратить строку в число и т. д. В примере 3.12 переменной `$pi` присвоено строковое значение, которое затем в третьей строке кода автоматически превращается в число с плавающей точкой, чтобы стать частью уравнения по вычислению площади круга, которое выводит значение 78.5398175.

Пример 3.12. Автоматическое преобразование строки в число

```
<?php
    $pi      = "3.1415927";
    $radius  = 5;
    echo $pi * ($radius * $radius);
?>
```

На практике все это означает, что вам не стоит слишком волноваться о типах переменных. Впрочем, при желании вы можете объявлять типы аргументов функций, возвращаемых значений и (начиная с PHP 7.4.0) свойств класса, чтобы гарантировать, что значение будет иметь указанный тип при обращении к нему. Но в таких случаях, если контекст использования переменной будет требовать значение другого типа, PHP выдаст исключение `TypeError` (<https://oreil.ly/bobD5>).

Если объявления типов не используются, то просто присваивайте переменным значения, имеющие для вас смысл, а PHP при необходимости их преобразует. Затем, если понадобится извлечь значение, их нужно просто запросить, например, с помощью инструкции `echo`, но помните, что иногда автоматические преобразования работают не совсем так, как вы ожидаете.

В случае, если вы используете объявления типов, чтобы сделать поведение кода более предсказуемым, при необходимости можно преобразовать тип переменной, добавив перед ее именем требуемый тип в скобках, например:

```
$string = (string)$number;
$number = (int)$string;
$boolean = (bool)$integer;
```

Иногда бывает трудно с первого взгляда понять, как будет происходить преобразование типа (иногда его называют *приведением типа*) и каков будет результат. Если у вас возникнут сложности, то обращайтесь к руководству по PHP, где все правила преобразования хорошо документированы (<https://oreil.ly/SQhND>).

Константы

Константы, как и переменные, хранят информацию для последующего доступа, за исключением того, что они оправдывают свое название, будучи константами (неизменными значениями). Иными словами, после определения констант их значения устанавливаются для всей остальной программы и не могут быть изменены.

К примеру, константа может использоваться для хранения местоположения корневого каталога сервера (папки, содержащей основные файлы вашего сайта). Определить такую константу можно следующим образом:

```
define("ROOT_LOCATION", "/usr/local/www/");
```

Затем для чтения содержимого константы нужно просто сослаться на нее как на обычную переменную (но не предваряя ее имя знаком доллара):

```
$directory = ROOT_LOCATION;
```

После этого, если понадобится запустить ваш PHP-код на другом сервере с другой конфигурацией папок, вам останется изменить только одну строку кода.



Важно помнить о двух основных особенностях констант: перед их именами не нужно ставить символ \$ (в отличие от имен обычных переменных) и их можно определить только с помощью функции `define()`.

По общепринятому соглашению считается правилом хорошего тона использовать в именах констант буквы только верхнего регистра, особенно если ваш код будет также читать кто-нибудь другой.

Предопределенные константы

PHP поставляется в виде готового продукта, с десятками предопределенных констант, которые редко используются новичками в программировании. Тем не менее существуют константы, известные как *волшебные*, которые могут оказаться для вас полезными с самого начала. У имен волшебных констант в начале и в конце всегда стоят два символа подчеркивания, чтобы нельзя было случайно назвать одну из собственных констант уже занятым под эти константы именем. Подробности о волшебных константах приведены в табл. 3.5. Понятия, упомянутые в таблице, будут раскрыты в следующих главах.

Таблица 3.5. Волшебные константы PHP

Волшебная константа	Описание
<code>__LINE__</code>	Номер текущей строки в файле
<code>__FILE__</code>	Полный путь к файлу. Если используется внутри инструкции <code>include</code> , то возвращается имя включаемого файла. В некоторых операционных системах допускается использование псевдонимов для каталогов, которые называются <i>символическими ссылками</i> ; в <code>__FILE__</code> они всегда заменяются реальными каталогами
<code>__DIR__</code>	Каталог файла. Если используется внутри инструкции <code>include</code> , то возвращается путь к каталогу включаемого файла. Такой же результат дает применение функции <i>имя_каталога</i> (<code>__FILE__</code>). В этом имени каталога отсутствует замыкающий слеш, если только этот каталог не является корневым
<code>__FUNCTION__</code>	Имя функции. Возвращает имя функции, в которой произошло обращение к константе (с учетом регистра символов)
<code>__CLASS__</code>	Имя класса. Возвращает имя класса, в котором произошло обращение к константе (с учетом регистра символов)
<code>__METHOD__</code>	Имя метода класса. Возвращает имя метода, в котором произошло обращение к константе (с учетом регистра символов)
<code>__NAMESPACE__</code>	Имя текущего пространства имен (с учетом регистра символов). Эта константа определяется во время компиляции

Эти константы полезны при отладке, когда нужно вставить строку кода, чтобы понять, до какого места дошло выполнение программы:

```
echo "Это строка " . __LINE__ . " в файле " . __FILE__;
```

Эта команда выведет в браузер текущую строку программы с указанием текущего файла, исполняемого в данный момент (включая путь к нему).

Различие между командами `echo` и `print`

Нам уже встречались разнообразные способы использования команды `echo` для вывода текста с сервера в браузер. В одних случаях выводится строковый литерал, в других сначала происходило объединение строк или вычисление значений переменных. Был также показан вывод многострочного текста.

Но команде `echo` есть альтернатива: команда `print`. Эти две команды очень похожи друг на друга, но `print` — конструкция, похожая на функцию, восприни-

мающую единственный параметр и имеющую возвращаемое значение (которое всегда равно 1), а `echo` — в чистом виде конструкция языка PHP. Поскольку обе команды являются конструкциями языка, ни одна из них не требует использовать скобки.

В общем, команда `echo` обычно работает быстрее `print`, поскольку она не устанавливает возвращаемое значение. С другой стороны, поскольку она не является функцией, ее, в отличие от `print`, нельзя использовать как часть более сложного выражения. В следующем примере для вывода информации о том, является значение переменной истинным (`TRUE`) или ложным (`FALSE`), используется функция `print`, но сделать то же самое с помощью команды `echo` не представляется возможным, поскольку она выведет на экран сообщение об ошибке синтаксического разбора — `Parse error`, так как тернарный оператор ожидает выражение, возвращающее значение, тогда как, например, вызов `echo "TRUE"` ничего не возвращает, в отличие от вызова `print "TRUE"`, который возвращает 1.

```
$b ? print "TRUE" : print "FALSE";
```

Использование вопросительного знака — самый простой способ задать вопрос о том, какое значение имеет переменная `$b`, истинное или ложное. Команда слева от двоеточия выполняется в том случае, если `$b` имеет истинное значение, а команда справа — если `$b` имеет ложное значение.

Тем не менее в приводимых здесь примерах чаще всего используется команда `echo`, и я рекомендую применять именно ее до тех пор, пока вам при PHP-разработке реально не потребуется задействовать функцию `print`.

Функции

Функции используются для отделения и инкапсуляции блоков кода, выполняющих конкретную задачу. Например, если вам часто приходится искать какие-то данные и выводить их в определенном формате, то соответствующий код разумно будет превратить в функцию. Код, выполняющий эту задачу, может занимать всего три строки, но, пока вы не воспользуетесь функцией, необходимость вставлять этот код в программу десятки раз делает ее неоправданно большой и сложной. А если вы чуть позже захотите изменить формат вывода данных, то, поместив код в функцию, вам придется внести изменения только в одном месте программы.

Помещение кода в функцию не только сокращает размер программы и делает ее более удобной для чтения, но и дает дополнительные функциональные возможности (эта игра слов носит преднамеренный характер), поскольку функциям

могут передаваться параметры, которые вносят изменения в характер их работы. Функции также могут возвращать значения вызывающему их коду.

Чтобы создать функцию, нужно ее объявить, как показано в примере 3.13.

Пример 3.13. Простое объявление функции

```
<?php
function longdate($timestamp)
{
    return date("l F jS Y", $timestamp);
}
?>
```

Эта функция возвращает дату в формате *«день_недели_месяц_число_год»*. Между стоящими после имени функции круглыми скобками может размещаться любое количество параметров, но эта конкретная функция принимает только один параметр. Весь код, который выполняется при последующем вызове функции, заключается в фигурные скобки. Обратите внимание, что в этом примере первая буква в аргументе функции `date` — это `l` в нижнем регистре, не путайте ее с цифрой 1.

Чтобы с помощью этой функции вывести текущую дату, нужно поместить в свой код следующий вызов:

```
echo longdate(time());
```

Если требуется вывести дату семнадцатидневной давности, нужно сделать следующий вызов:

```
echo longdate(time() - 17 * 24 * 60 * 60);
```

в котором функции `longdate` передается текущая отметка времени, уменьшенная на количество секунд, которое прошло за 17 дней (17 дней × 24 ч × 60 мин × 60 с).

Функции могут также принимать несколько параметров и возвращать несколько результатов, используя технологию, которая будет рассмотрена в следующих главах.

Область видимости переменной

Если программа очень длинная, то с выбором подходящих имен переменных могут возникнуть трудности, но в РНР можно определить *область видимости* переменной. Иными словами, можно, к примеру, указать, что переменная `$temp` будет использоваться только внутри конкретной функции, чтобы забыть о том, что она после возврата из кода функции применяется где-нибудь еще. Фактически такая область видимости переменных используется в РНР по умолчанию.

В качестве альтернативы можно проинформировать PHP о том, что переменная имеет глобальную область видимости и доступ к ней может быть осуществлен из любого места программы.

Локальные переменные

Локальные переменные создаются внутри функции и доступны только в этой функции. Обычно это временные переменные, которые используются до выхода из функции для хранения промежуточных результатов.

К локальным переменным также относятся аргументы функции. В предыдущем разделе была определена функция, принимающая параметр с именем `$timestamp`. Значение этого параметра действительно только в теле функции, за пределами этой функции его значение нельзя ни получить, ни установить.

Чтобы привести еще один пример локальной переменной, рассмотрим функцию `longdate` еще раз в немного измененном варианте (пример 3.14).

Пример 3.14. Расширенная версия функции `longdate()`

```
<?php
function longdate($timestamp)
{
    $temp = date("l F jS Y", $timestamp);
    return "Дата: $temp";
}
?>
```

В этом примере значение, возвращаемое функцией `date`, присваивается временной переменной `$temp`, которая затем вставляется в строку, возвращаемую определяемой функцией. После выхода из функции `longdate` переменная `$temp` и ее содержимое исчезают, как будто они никогда не существовали.

Чтобы увидеть, как область видимости делает внешнюю переменную невидимой внутри функции, рассмотрим похожий код, показанный в примере 3.15. Здесь переменная `$temp` была создана еще до вызова функции `longdate`.

Пример 3.15. Неудачная попытка получить доступ к переменной `$temp` в функции `longdate()`

```
<?php
$temp = "Дата: ";
echo longdate(time());

function longdate($timestamp)
{
    return $temp . date("l F jS Y", $timestamp);
}
?>
```

Поскольку переменная `$temp` была создана за пределами функции `longdate` и не передавалась ей в качестве параметра, функция `longdate` не может получить к ней доступ. Поэтому этот фрагмент кода выведет только дату без предшествующего ей текста. На самом деле в зависимости от параметров конфигурации РНР сначала может быть отображено сообщение об ошибке, предупреждающее об использовании неопределенной переменной (`Notice: Undefined variable: temp`), показывать которое пользователям не хотелось бы.

Причина в том, что по умолчанию переменные, созданные внутри функции, являются локальными для этой функции, а переменные, созданные за пределами любой функции, доступны только из кода, который не входит в код ни одной из функций.

В примерах 3.16 и 3.17 показано несколько способов исправления ошибки в примере 3.15.

Пример 3.16. Решение проблемы путем переноса ссылки на переменную `$temp` из локальной области видимости

```
<?php
    $temp = "Дата: ";
    echo $temp . longdate(time());

    function longdate($timestamp)
    {
        return date("l F jS Y", $timestamp);
    }
?>
```

В примере 3.17 ссылка на `$temp` перемещена за пределы функции. Эта ссылка появляется в той же области видимости, в которой была определена переменная.

Пример 3.17. Альтернативное решение: передача `$temp` в качестве аргумента

```
<?php
    $temp = "Дата: ";
    echo longdate($temp, time());

    function longdate($text, $timestamp)
    {
        return $text . date("l F jS Y", $timestamp);
    }
?>
```

В примере 3.17 принято другое решение: передать значение переменной `$temp` в функцию `longdate` в качестве дополнительного аргумента. Функция `longdate` читает это значение во временную переменную с именем `$text` и выводит желаемый результат.



Программисты часто допускают ошибку, забывая об области видимости переменных, поэтому, если вспомнить принципы ее работы, это поможет в отладке некоторых весьма неочевидных ошибок программного кода. Достаточно сказать, что, если переменная не была объявлена каким-нибудь особым образом, ее область видимости ограничена локальным пространством: в пределах кода текущей функции или в пределах кода, не принадлежащего никаким функциям, в зависимости от того, где эта переменная была впервые создана или где к ней впервые был получен доступ — внутри функции или за ее пределами.

Глобальные переменные

Бывают случаи, когда требуется переменная, имеющая *глобальную* область видимости, чтобы к ней имелся доступ из всего кода программы. К тому же некоторые данные могут быть настолько объемными и сложными, что их нежелательно было бы передавать функциям в аргументах.

Чтобы получить доступ к переменным из глобальной области видимости, следует добавить ключевое слово `global`. Предположим, что существует некий способ входа пользователей на ваш сайт и нужно, чтобы весь код программы знал, с кем он имеет дело — с зарегистрированным пользователем или с гостем. Одно из решений этой задачи заключается в добавлении перед именем переменной ключевого слова `global`, как это сделано с переменной `$IS_LOGGED_IN`:

```
global $IS_LOGGED_IN;
```

Теперь вашей функции входа в систему нужно лишь при удачной попытке входа на сайт присвоить этой переменной значение `1`, а при неудачной — значение `0`. Поскольку переменная обладает глобальной областью видимости, она доступна из любой строки кода вашей программы.

Но пользоваться глобальными переменными нужно с оглядкой. Я рекомендую создавать их только в том случае, если без них совершенно невозможно добиться нужного результата. Вообще-то программы, разбитые на небольшие фрагменты и отдельные данные, содержат меньше ошибок и проще в обслуживании. Если ваша программа состоит из нескольких тысяч строк кода (а когда-нибудь такое случится) и окажется, что где-то глобальная переменная имеет неверное значение, то сколько времени уйдет на поиски кода, который присваивает ей это значение?

Кроме того, когда в программе имеется слишком много переменных с глобальной областью видимости, есть риск воспользоваться одним из их имен еще раз в локальном пространстве или по крайней мере полагать, что такая переменная применяется локально, хотя на самом деле она уже была объявлена как глобальная. В таких ситуациях и возникают разные непонятные ошибки.



Как правило, я придерживаюсь соглашения о написании имен всех переменных с глобальной областью видимости в верхнем регистре (что совпадает с рекомендациями о написании имен констант), чтобы можно было с первого взгляда определить область видимости переменной.

Статические переменные

В подразделе «Локальные переменные» выше упоминалось, что значение локальной переменной исчезает сразу после выхода из функции. Если функция вызывается многократно, она начинает работу со свежей копией переменной и ее прежние установки не имеют никакого значения.

Интересно, а что если внутри функции есть такая локальная переменная, к которой не должно быть доступа из других частей программы, но значение которой желательно сохранять до следующего вызова функции? Зачем? Возможно, потому что нужен некий счетчик, чтобы следить за количеством вызовов функции. Решение, показанное в примере 3.18, заключается в объявлении *статической переменной*.

Пример 3.18. Функция, использующая статическую переменную

```
<?php
function test()
{
    static $count = 0;
    echo $count;
    $count++;
}
?>
```

В этом примере в самой первой строке функции создается статическая переменная с именем `$count`, которой присваивается нулевое начальное значение. В следующей строке выводится значение переменной, а в последней строке это значение увеличивается на единицу.

При следующем вызове функции, поскольку переменная `$count` уже была объявлена, первая строка функции пропускается и до нового увеличения значения переменной `$count` отображается ее предыдущее значение.

Планируя использование статических переменных, следует учесть, что при их определении присвоить им результат какого-нибудь выражения невозможно. Они могут инициализироваться только предопределенными значениями (пример 3.19). Однако статические переменные, как и глобальные, делают функции менее детерминированными, то есть функция может вернуть другой результат

для тех же входных данных, и их лучше избегать, отдавая предпочтение функциям без побочных эффектов, таких как изменение статической переменной.

Пример 3.19. Допустимые и недопустимые объявления статических переменных

```
<?php
    static $int = 0;           // Допустимо
    static $int = 1 + 2;       // Допустимо (начиная с версии PHP 5.6)
    static $int = sqrt(144);   // Недопустимо
?>
```

Суперглобальные переменные

Помимо всех прочих доступны некоторые предопределенные переменные. Они известны как *суперглобальные переменные*. Смысл этого названия заключается в том, что они предоставляются средой PHP и имеют глобальную область видимости внутри программы, то есть доступны абсолютно из любого ее места.

В этих суперглобальных переменных содержится масса полезной информации о текущей работающей программе и ее окружении (табл. 3.6). Такие переменные имеют структуру ассоциативных массивов, которые будут рассмотрены в главе 6.

Таблица 3.6. Суперглобальные переменные PHP

Имя суперглобальной переменной	Ее содержимое
<code>\$GLOBALS</code>	Все переменные, которые на данный момент определены в глобальной области видимости сценария. Имена переменных служат ключами массива
<code>\$_SERVER</code>	Информация о заголовках, путях и местоположениях сценариев. Элементы этого массива создаются веб-сервером, и это не дает гарантии, что каждый веб-сервер будет предоставлять какую-то часть информации или ее всю
<code>\$_GET</code>	Переменные, которые передаются текущему сценарию HTTP-методом GET
<code>\$_POST</code>	Переменные, которые передаются текущему сценарию HTTP-методом POST
<code>\$_FILES</code>	Элементы, загруженные к текущему сценарию HTTP-методом POST
<code>\$_COOKIE</code>	Переменные, переданные текущему сценарию посредством HTTP cookies
<code>\$_SESSION</code>	Переменные сессии, доступные текущему сценарию
<code>\$_REQUEST</code>	Информация, переданная браузером; по умолчанию <code>\$_GET</code> , <code>\$_POST</code> и <code>\$_COOKIE</code>
<code>\$_ENV</code>	Переменные, полученные из окружения

В именах всех суперглобальных переменных (за исключением `$GLOBALS`) присутствует один знак подчеркивания и используются только заглавные буквы, поэтому, чтобы избежать путаницы, не следует присваивать своим переменным имена, оформленные в таком же стиле.

Для иллюстрации применения суперглобальных переменных рассмотрим типовой пример. Среди многой другой интересной информации, предоставляемой суперглобальными переменными, есть URL страницы, откуда пользователь был перенаправлен на текущую веб-страницу. Эта информация может быть получена следующим образом:

```
$came_from = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
```

Как видите, ничего сложного. Если же пользователь зашел непосредственно на вашу страницу, к примеру, набрав ее URL-адрес непосредственно в браузере, переменной `$came_from` будет присвоена пустая строка.



Разница между суперглобальными переменными и константами

Суперглобальные переменные — это обычные переменные, которые имеют глобальную область видимости во время выполнения программы и могут использоваться повсюду. В то же время константы хотя и видны внутри функций, не имеют никакой области видимости вообще, поскольку доступ к ним осуществляется на ранней стадии компиляции и они «впекаются» в код программы в виде фиксированных значений еще до создания каких-либо областей видимости.

Суперглобальные переменные и проблемы безопасности

Обратите внимание, что суперглобальные переменные часто используются злоумышленниками, пытающимися отыскать возможность вмешаться в работу вашего сайта. Они загружают в `$_POST`, `$_GET` или в другие суперглобальные переменные вредоносный код, например команды UNIX или MySQL, которые, если вы по незнанию к ним обратитесь, могут разрушить или отобразить незащищенные данные.

Именно поэтому перед применением суперглобальные переменные всегда следует подвергать предварительной обработке. Для этого можно воспользоваться PHP-функцией `htmlspecialchars`. Она преобразует все символы в сущности HTML. Например, символы «меньше» и «больше» (`<` и `>`) превращаются в строки `<` и `>`; аналогично преобразуются все кавычки, обратные слеш и т. д.

Поэтому более подходящий способ доступа к `$_SERVER` (и другим суперглобальным переменным) выглядит следующим образом:

```
$came_from = htmlspecialchars($_SERVER['HTTP_REFERER']);
```



Использование для санации функции `htmlspecialchars()` считается важной практикой не только в отношении суперглобальных переменных, но и при любых обстоятельствах, в которых данные, исходящие от пользователя или поступающие из сторонних источников, обрабатываются для получения выходных данных.

В этой главе были заложены надежные основы, необходимые для работы с PHP. В главе 4 мы приступим к практическому использованию полученных знаний для построения выражений и управления потоком выполнения программы, иными словами, перейдем к реальному программированию.

Но перед изучением новой главы я рекомендую проверить свои знания, ответив на приведенные далее вопросы, чтобы убедиться в том, что вы полностью усвоили содержимое этой главы.

Вопросы

1. Какой тег PHP служит основанием для того, чтобы приступить к интерпретации программного кода? Как выглядит краткая форма этого тега?
2. Какие два вида тегов используются для добавления комментариев?
3. Какой символ должен стоять в конце каждой инструкции PHP?
4. Какой символ используется в начале имен всех переменных PHP?
5. Что может храниться в переменных?
6. В чем разница между выражениями `$variable = 1` и `$variable == 1`?
7. Как вы считаете, почему подчеркивания разрешено использовать в именах переменных (например, `$current_user`), а дефисы — нет (например, `$current-user`)?
8. Чувствительны ли имена переменных к регистру букв?
9. Можно ли в именах переменных использовать пробелы?
10. Как преобразовать значение одного типа переменной в значение другого типа (скажем, строку в число)?
11. В чем разница между `++$j` и `$j++`?
12. Являются ли взаимозаменяемыми операторы `&&` и `and`?
13. Как создается многострочный вывод: с использованием команды `echo` или присваиванием многострочного значения?
14. Можно ли переопределить константу?

15. Как экранировать кавычки?
16. В чем разница между командами `echo` и `print`?
17. Каково назначение функций?
18. Как сделать переменную доступной для всего кода РНР-программы?
19. Какими двумя способами можно передать всей остальной программе данные, созданные внутри функции?
20. Что является результатом объединения строки с числом?

Ответы на эти вопросы можно найти в разделе «Глава 3» приложения.

Выражения и управление процессом выполнения программы в РНР

В предыдущей главе уже упоминались темы, которые более полно будут рассмотрены в данной главе, например выбор (ветвление) и создание сложных выражений. В главе 3 мне хотелось сконцентрировать внимание на наиболее общих вопросах синтаксиса и работы в РНР, но при этом невозможно было не затронуть темы более высокого уровня. А вот теперь можно преподнести вам основы, необходимые для полноценного использования всех сильных сторон РНР.

В этой главе будет заложен фундамент практики программирования на РНР и рассмотрены основные способы управления процессом выполнения программы.

Выражения

Начнем с базовой части любого языка программирования — *выражений*.

Выражение представляет собой сочетание значений, переменных, операторов и функций, в результате вычисления которого выдается новое значение. Оно знакомо всем, кто когда-либо имел дело с обыкновенной школьной алгеброй. Рассмотрим пример:

$$y = 3 (|2x| + 4)$$

что в РНР приобретает следующий вид:

$$\$y = 3 * (abs(2 * \$x) + 4);$$

Возвращаемое значение (в математическом выражении y или в РНР $\$y$) может быть числом, строкой или *булевым (логическим) значением* (названным так

в честь Джорджа Буля, английского математика и философа XIX века). Первые два типа значений вам уже должны быть знакомы, поэтому я объясню, что такое третий тип.

Истина или ложь?

Элементарное булево значение может быть либо истинным — TRUE, либо ложным — FALSE. Например, выражение `20 > 9` (20 больше 9) является истинным (TRUE), а выражение `5 == 6` (5 равно 6) — ложным (FALSE). (Булевы, или логические, операции можно объединять с использованием таких операторов, как И, ИЛИ и исключающее ИЛИ, то есть AND, OR и XOR, которые будут рассмотрены в этой главе.)



Обратите внимание, что значения TRUE и FALSE я записываю буквами верхнего регистра. Это обусловлено тем, что в PHP они являются предопределенными константами. При желании их можно также записывать буквами нижнего регистра, поскольку и такая форма записи предопределена.

Если, как показано в примере 4.1, потребовать вывести на экран предопределенные константы, PHP их не выведет. Каждая строка кода в примере выводит букву с двоеточием и предопределенную константу. PHP может выводить только строки, поэтому при выводе значений любых других типов, таких как числа или булевы значения, используются определенные правила преобразования. Так, согласно правилам, значение TRUE должно преобразовываться в строку "1", поэтому при выполнении кода примера после `a:` выводится 1. И еще загадочнее выглядит результат попытки вывести FALSE сразу за `b:`, потому что на экране вместо 0, как можно было бы ожидать, вообще ничего не появляется. Причина такого поведения в том, что, согласно правилам, значение FALSE преобразуется в пустую строку "". Константа FALSE в PHP отличается от еще одной предопределенной константы NULL, которая обозначает «ничто», хотя обе они при выводе преобразуются в пустую строку.

Пример 4.1. Вывод на экран значений TRUE и FALSE

```
// test2.php
echo "a: [" . TRUE . "]<br>";
echo "b: [" . FALSE . "]<br>";
```

Здесь при помощи тегов `<br>` создаются переводы на новую строку, разбивающие вывод в HTML на две строки. Этот вывод выглядит следующим образом:

```
a: [1]
b: []
```

Вернемся к булевым выражениям. В примере 4.2 показано несколько простых выражений: два уже упомянутых ранее и еще два дополнительных.

Пример 4.2. Четыре простых булевых выражения

```
echo "a: [" (20 > 9) . "]"<br>";  
echo "b: [" (5 == 6) . "]"<br>";  
echo "c: [" (1 == 0) . "]"<br>";  
echo "d: [" (1 == 1) . "]"<br>";
```

Этот код выведет:

```
a: [1]  
b: []  
c: []  
d: [1]
```

Кстати, в некоторых языках константа `FALSE` может быть определена как `0` или даже `-1`, поэтому обязательно проверяйте ее фактическое значение в каждом используемом вами языке. К счастью, булевы выражения чаще всего окружены другим кодом, и обычно абсолютно неважно, как выглядит внутреннее представление `TRUE` и `FALSE`.

Литералы и переменные

Это базовые элементы программирования, которые к тому же являются строительными блоками выражений. Под *литералом* просто подразумевается нечто, представляющее само себя, например число `73` или строка `"Hello"`. Переменная, с которой мы уже знакомы, обладает именем, начинающимся со знака доллара, и представляет присвоенное этой переменной значение. Простейшее выражение имеет вид одиночного литерала или переменной, поскольку они возвращают значение.

В примере 4.3 показаны три литерала и две переменные, все они возвращают значения, хотя и разных типов.

Пример 4.3. Литералы и переменные

```
$myname = "Brian";  
$myage = 37;  
  
echo "a: " . 73 . "<br>"; // Числовой литерал  
echo "b: " . "Hello" . "<br>"; // Строковый литерал  
echo "c: " . $myname . "<br>"; // Строковая переменная  
echo "d: " . $myage . "<br>"; // Числовая переменная
```



О литералах и нелитералах

Разница между литералом и нелитералом заключается в том, что если присвоить переменной литерал, то она будет представлять то же значение, что и литерал, даже после повторного присваивания. Однако если присвоить переменной, например, результат вызова функции, то она может каждый раз получать разные значения.

Как и ожидалось, этот код выведет значения, как показано ниже:

```
a: 73
b: Hello
c: Brian
d: 37
```

Объединив простейшие выражения с операторами, можно создать более сложные выражения, результатом вычисления которых будут какие-нибудь полезные результаты.

Чтобы сформировать *инструкции*, программисты комбинируют выражения с другими конструкциями языка, такими как рассмотренные ранее операторы присваивания. В примере 4.4 показаны две инструкции. Первая из них присваивает результат выражения `366 - $day_number` переменной `$days_to_new_year`, а вторая выводит приветственное сообщение, если выражение `$days_to_new_year < 30` вычисляется как `TRUE`.

Пример 4.4. Выражение и инструкция

```
$days_to_new_year = 366 - $day_number; // Выражение

if ($days_to_new_year < 30)
{
    echo "Скоро Новый год!";           // Инструкция
}
```

Операторы

В PHP имеется множество мощных операторов: от арифметических, строковых и логических до операторов присваивания, сравнения и многих других (табл. 4.1).

Разные операторы принимают разное количество операндов.

- *Унарные* операторы, такие как оператор инкремента (`$a++`) или отрицания (`!$a`), принимают только один операнд.

- *Бинарные* операторы, к которым относится большое количество операторов в РНР, включая операторы сложения, вычитания, умножения и деления, принимают два операнда.
- Один *тернарный* оператор, имеющий форму `expr ? x : y`, требует наличия трех операндов. По сути, это состоящая из трех частей однострочная инструкция `if`, возвращающая `x`, если `expr` вычисляется как `TRUE`, и `y`, если `expr` вычисляется как `FALSE`.

Таблица 4.1. Типы операторов РНР

Оператор	Описание	Пример
Арифметический	Элементарная математика	<code>\$a + \$b</code>
Для работы с массивом	Слияние массивов	<code>\$a + \$b</code>
Присваивания	Присваивание значений	<code>\$a = \$b + 23</code>
Поразрядный	Манипуляция битами в байте	<code>12 ^ 9</code>
Сравнения	Сравнение двух значений	<code>\$a < \$b</code>
Выполнения	Выполнение содержимого, заключенного в обратные кавычки	<code>`ls -al`</code>
Инкремента/декремента	Добавление или вычитание единицы	<code>\$a++</code>
Логический	Выполнение булевых сравнений	<code>\$a and \$b</code>
Строковый	Объединение строк	<code>\$a . \$b</code>



Об операторах выполнения

Операторы выполнения расширяют ваши возможности, но их стоит использовать, только когда в этом есть явная необходимость и вы понимаете все возможные последствия, потому что иначе есть риск подвергнуть проект огромной уязвимости.

Приоритетность операторов

Если бы все операторы имели один и тот же уровень приоритета, то они обрабатывались бы в порядке их следования в выражениях. Фактически многие операторы имеют одинаковый уровень приоритета, что и показано в примере 4.5.

Пример 4.5. Три эквивалентных выражения

```
1 + 2 + 3 - 4 + 5 // 7
2 - 4 + 5 + 3 + 1 // 7
5 + 2 - 4 + 1 + 3 // 7
```


Здесь видно, что, несмотря на перестановку чисел (и предшествующих им операторов), результат каждого выражения — 7, поскольку у операторов «плюс» и «минус» одинаковый уровень приоритета. Можно проделать то же самое с операторами умножения и деления (пример 4.6).

Пример 4.6. Три выражения, которые также являются эквивалентными

```
1 * 2 * 3 / 4 * 5 // 7.5
2 / 4 * 5 * 3 * 1 // 7.5
5 * 2 / 4 * 1 * 3 // 7.5
```

В этом примере итоговое значение всегда равно 7.5. Но все меняется, когда в выражении присутствуют операторы с *разными* уровнями приоритета, как в примере 4.7.

Пример 4.7. Три выражения, в которых присутствуют операторы с разными уровнями приоритета

```
1 + 2 * 3 - 4 * 5 // Без учета приоритета получилось бы 25
2 - 4 * 5 * 3 + 1 // Без учета приоритета получилось бы -29
5 + 2 - 4 + 1 * 3 // Без учета приоритета получилось бы 12
```

Если бы все операторы имели одинаковый приоритет, то эти выражения вернули бы числа 25, -29 и 12 соответственно. Но поскольку операторы умножения и деления имеют более высокий приоритет по сравнению с операторами сложения и вычитания, выражения вычисляются так, будто эти части выражений заключены в скобки, как показано в примере 4.8.

Пример 4.8. Три выражения, в которых отображены предполагаемые скобки

```
1 + (2 * 3) - (4 * 5) // С учетом приоритета: -13
2 - (4 * 5 * 3) + 1   // С учетом приоритета: -57
5 + 2 - 4 + (1 * 3)   // С учетом приоритета: 6
```

Сначала РНР вычисляет подвыражения, заключенные в скобки, чтобы получились частично вычисленные выражения, показанные в примере 4.9.

Пример 4.9. Выражения после вычисления подвыражений в скобках

```
1 + (6) - (20) // С учетом приоритета: -13
2 - (60) + 1   // С учетом приоритета: -57
5 + 2 - 4 + (3) // С учетом приоритета: 6
```

Окончательный результат вычисления этих выражений равен соответственно -13, -57 и 6 (что абсолютно отличается от результатов 25, -29 и 12, которые мы увидели бы, если бы все операторы имели одинаковый приоритет).

Разумеется, приоритеты операторов можно переопределить, расставив собственные скобки, и принудительно получить тот порядок вычислений, который вам нужен (пример 4.10).

Пример 4.10. Принудительное выполнение вычислений справа налево

```
((1 + 2) * 3 - 4) * 5 // С принудительным переопределением приоритетов: 25
(2 - 4) * 5 * 3 + 1    // С принудительным переопределением приоритетов: -29
(5 + 2 - 4 + 1) * 3    // С принудительным переопределением приоритетов: 12
```

Теперь, добавив скобки, мы увидим значения 25, -29 и 12 соответственно.

В табл. 4.2 перечислены операторы РНР в порядке их приоритетности от самого высокого до самого низкого уровня.

Таблица 4.2. Операторы РНР, расположенные по уровню их приоритетности (сверху вниз)

Оператор	Тип
()	Скобки
++ --	Инкремент/декремент
!	Логический
* / %	Арифметические
+ - .	Арифметические и строковые
<< >>	Побитовые
< <= > >= <>	Сравнения
= = != === !==	Сравнения
&	Поразрядный (и ссылочный)
^	Поразрядный
	Поразрядный
&&	Логический
	Логический
? :	Тернарный
= += -= *= /= .= %= &= != ^= <<= >>=	Присваивания
and	Логический
xor	Логический
or	Логический

Порядок следования операторов в этой таблице не является произвольным. Он подобран так, чтобы наиболее распространенными и интуитивно понятными по приоритетности операторами можно было пользоваться без применения скобок. Например, два выражения сравнения можно разделить оператором `and` или `or` и получить вполне ожидаемый результат.

Ассоциативность операторов

Мы рассматривали обработку выражений слева направо, за исключением случаев, когда вступала в силу приоритетность операторов. Но некоторые операторы могут также потребовать обработки справа налево. Направление обработки называется *ассоциативностью* операторов. Отдельные операторы не имеют ассоциативности.

Ассоциативность (табл. 4.3) приобретает большое значение в тех случаях, когда приоритетность не изменяется явно. Для этого нужно знать, как действуют операторы по умолчанию.

Таблица 4.3. Ассоциативность операторов

Оператор	Описание	Ассоциативность
< <= >= == != === !== >	Сравнение	Отсутствует
!	Логическое НЕ	Правая
~	Поразрядное НЕ	Правая
++ --	Инкремент и декремент	Правая
(int)	Преобразование в целое число	Правая
(double) (float) (real)	Преобразование в число с плавающей точкой	Правая
(string)	Преобразование в строку	Правая
(array)	Преобразование в массив	Правая
(object)	Преобразование в объект	Правая
@	Подавление сообщения об ошибке	Правая
= += -= *= /=	Присваивание	Правая
.- %= &= = ^= <= >=	Присваивание	Правая
+	Сложение и унарный плюс	Левая

Оператор	Описание	Ассоциативность
-	Вычитание и отрицание	Левая
*	Умножение	Левая
/	Деление	Левая
%	Модуль (остаток от деления нацело)	Левая
.	Конкатенация строк	Левая
<< >> & ^	Поразрядные операции	Левая
?:	Операция с тремя операндами	Левая
&& and or xor	Логические операции	Левая
,	Разделение	Левая

Рассмотрим оператор присваивания, показанный в примере 4.11, где всем трем переменным присваивается значение 0.

Пример 4.11. Оператор множественного присваивания

```
<?php
    $level = $score = $time = 0;
?>
```

Такое множественное присваивание возможно, только если сначала вычисляется самая правая часть выражения, а затем процесс продолжается справа налево.



Начинающим осваивать PHP следует научиться избегать потенциальных ловушек, связанных с ассоциативностью операторов, и всегда принудительно задавать порядок вычислений, заключая подвыражения в круглые скобки. Это поможет и другим программистам, которые будут обслуживать ваш код, понять, что в нем происходит.

Операторы отношения

Операторы отношения отвечают на такие вопросы, как «Имеет ли эта переменная нулевое значение» и «У какой переменной значение больше». Эти операторы проверяют значения двух операндов и возвращают логический результат: TRUE или FALSE. Существует три типа операторов отношения: *операторы равенства*, *сравнения* и *логические* операторы.

Операторы равенства

С оператором равенства `==` (двойным знаком равенства) мы уже не раз встречались в этой книге. Его не следует путать с оператором присваивания `=` (одинарным знаком равенства). В примере 4.12 первый оператор присваивает значение, а второй проверяет его на равенство.

Пример 4.12. Присваивание значения и проверка его на равенство

```
$month = "Март";  
  
if ($month == "Март") echo "Весна наступила";
```

Как видно из примера, возвращая значение `TRUE` или `FALSE`, оператор сравнения позволяет проверять условия, используя инструкцию `if`. Но это еще не все, поскольку PHP является языком со слабой типизацией. Если два операнда выражения равенства имеют разные типы, PHP преобразует их к тому типу, который имеет для него наибольший смысл. Редко используемый оператор *тождественности*, состоящий из трех подряд знаков равенства, можно задействовать для сравнения элементов без выполнения преобразования.

К примеру, любые строки, состоящие полностью из цифр, при сравнении с числами будут преобразованы в числа. В примере 4.13 переменные `$a` и `$b` являются двумя разными строками, и поэтому вряд ли стоило ожидать, что какая-то из инструкций `if` выведет результат.

Пример 4.13. Операторы равенства и тождественности

```
$a = "1000";  
$b = "+1000";  
  
if ($a == $b) echo "1";  
if ($a === $b) echo "2";
```

Но если запустить этот пример, то он выведет число 1. Это означает, что проверка условия в первой инструкции `if` дает `TRUE`. Причина в том, что обе строки сначала преобразуются в числа и `1000` имеет такое же числовое значение, что и `+1000`. Во второй инструкции `if` используется оператор тождественности, следовательно, переменные `$a` и `$b` сравниваются как строки и теперь считаются отличающимися друг от друга, поэтому на экран ничего не выводится.

Как и в случае с принудительным заданием порядка вычисления операторов, если возникнут сомнения в том, будет ли PHP преобразовывать типы операндов, для отмены такого поведения интерпретатора можно воспользоваться оператором тождественности. Несмотря на очевидную полезность оператора равенства `==` в предыдущем примере, для сравнения все же рекомендуется

использовать оператор тождественности `===`, особенно в новом коде, чтобы уменьшить риск непреднамеренного преобразования типов.

Аналогично применению оператора равенства для определения равенства операндов можно проверить их на неравенство, используя оператор *неравенства* `!=`. Пример 4.14 является измененным примером 4.13, в котором операторы равенства и тождественности были заменены противоположными им операторами.

Пример 4.14. Операторы неравенства и нетождественности

```
$a = "1000";  
$b = "+1000";  
  
if ($a != $b) echo "1";  
if ($a !== $b) echo "2";
```

Как и ожидалось, первая инструкция `if` не вывела на экран число 1, потому что в коде проверяется неравенство числовых значений переменных `$a` и `$b`. Вместо этого будет выведено число 2, потому что вторая инструкция `if` ставит вопрос о нетождественности `$a` и `$b` в их текущем строковом виде, и ответом будет `TRUE`, потому что они не тождественны.

Операторы сравнения

Используя операторы сравнения, можно расширить круг проверок, не ограничивая его только равенством и неравенством. РНР предоставляет для этого операторы `>` (больше), `<` (меньше), `>=` (больше или равно) и `<=` (меньше или равно). В примере 4.15 показано использование этих операторов.

Пример 4.15. Четыре оператора сравнения

```
$a = 2; $b = 3;  
  
if ($a > $b) echo "$a больше $b<br>";  
if ($a < $b) echo "$a меньше $b<br>";  
if ($a >= $b) echo "$a больше или равно $b<br>";  
if ($a <= $b) echo "$a меньше или равно $b<br>";
```

Этот пример, в котором переменная `$a` имеет значение 2, а переменная `$b` — значение 3, выведет на экран:

```
2 меньше 3  
2 меньше или равно 3
```

Попробуйте сами запустить этот пример, меняя значения переменных `$a` и `$b`, чтобы увидеть результаты. Присвойте им одинаковые значения и посмотрите, что из этого получится.

Логические операторы

Логические (или *булевы*) операторы выдают истинные или ложные результаты. Всего имеется четыре таких оператора (табл. 4.4).

Таблица 4.4. Логические операторы

Логический оператор	Описание
AND	Возвращает истинное значение (TRUE), если оба операнда имеют истинные значения
OR	Возвращает истинное значение (TRUE), если любой из операндов имеет истинное значение
XOR	Возвращает истинное значение (TRUE), если только один из двух операндов имеет истинное значение
! (NOT)	Возвращает истинное значение (TRUE), если операнд имеет ложное значение, или ложное значение (FALSE), если он имеет истинное значение (<i>оператор НЕ</i>)



Занимаясь программированием, следует помнить, что операторы AND и OR имеют более низкий приоритет, чем их версии — && и ||.

Использование этих операторов показано в примере 4.16. Обратите внимание, что PHP требует использовать вместо слова NOT символ !. Кроме того, операторы можно записывать буквами нижнего или верхнего регистра.

Пример 4.16. Использование логических операторов

```
$a = 1; $b = 0;
```

```
echo ($a AND $b) . "<br>";  
echo ($a or $b) . "<br>";  
echo ($a XOR $b) . "<br>";  
echo !$a . "<br>";
```

Этот пример выведет на экран пустую строку, 1, 1 и пустую строку. Это значит, что только вторая и третья инструкции echo получают в результате вычисления значение TRUE. (Следует помнить, что пустая строка, или ничто, представляет значение FALSE.) Такой результат получается, потому что оператору AND для возвращения значения TRUE нужно, чтобы оба операнда имели истинное значение, а четвертый оператор проводит над значением переменной \$a операцию NOT, превращая его из TRUE (значения, равного единице) в FALSE. Если есть желание

поэкспериментировать, запустите этот код, присваивая переменным `$a` и `$b` разные значения, выбранные из 1 и 0.

Использование в инструкции `if` оператора `OR` может стать причиной непредвиденных проблем, поскольку второй операнд не будет вычисляться, если в результате вычисления первого операнда уже получено значение `TRUE`. В примере 4.17 функция `getnext` никогда не будет вызвана, если переменная `$finished` имеет значение 1.

Пример 4.17. Инструкция, использующая оператор `OR`

```
if ($finished == 1 OR getnext() == 1) exit;
```

Если нужно, чтобы функция `getnext` вызывалась в каждой инструкции `if`, следует внести в код изменения, показанные в примере 4.18.

Пример 4.18. Изменения в инструкции `if...OR`, гарантирующие вызов функции `getnext()`

```
$gn = getnext();  
  
if ($finished == 1 OR $gn == 1) exit;
```

Этот код вызовет функцию `getnext` и сохранит полученное значение в переменной `$gn` еще до выполнения инструкции `if`.



Другой способ обеспечить выполнение функции `getnext()` — просто поменять условия местами, чтобы вызов функции следовал в выражении первым.

В табл. 4.5 показаны все допустимые варианты использования логических операторов. Следует заметить, что `!TRUE` является эквивалентом `FALSE`, а `!FALSE` — эквивалентом `TRUE`.

Таблица 4.5. Все логические выражения, допустимые в PHP

Входные данные		Операторы и результаты		
a	b	AND	OR	XOR
TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	FALSE
TRUE	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
FALSE	TRUE	FALSE	TRUE	TRUE
FALSE	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE

Условные операторы

Условные операторы изменяют порядок выполнения инструкций программы. Они позволяют задавать конкретные вопросы и по-разному реагировать на полученные ответы. Условные операторы играют важную роль при разработке динамических веб-страниц — основной цели использования PHP, поскольку упрощают вывод разной информации при каждом просмотре веб-страницы.

В этом разделе будут представлены условные конструкции трех основных типов: инструкции `if` и `switch` и оператор `?`. Кроме того, будут представлены циклические условные конструкции (к изучению которых мы вскоре перейдем), код которых выполняется снова и снова до тех пор, пока не будет соблюдено определенное условие.

Инструкция `if`

Процесс выполнения программы можно представить себе как езду на машине по однополосной магистрали. Эта магистраль большей частью прямолинейна, но иногда встречаются различные дорожные знаки, задающие направление движения.

Инструкцию `if` можно представить как знак объезда, предписаниям которого необходимо следовать, если выполняются определенные условия. При этом вы съезжаете с магистрали и следуете по объездному пути до тех пор, пока не вернетесь снова на магистраль и не продолжите движение по исходному маршруту. Или же, если условие не выполняется, то игнорируете объезд и продолжаете ехать по магистрали как ни в чем не бывало (рис. 4.1).




Рис. 4.1. Процесс выполнения программы похож на движение по однополосной магистрали

Роль условного выражения в инструкции `if` может играть любое допустимое PHP-выражение, включая проверку на равенство, сравнение, проверку на нуль и `NULL` и даже значения, возвращаемые функциями (как встроенными, так и созданными самостоятельно).

Действия, которые `if` должна выполнить, если условное выражение вернет `TRUE`, помещаются, как правило, в фигурные скобки `{ }`. Но эти скобки можно опустить, если нужно выполнить всего одну инструкцию. Тем не менее если всегда использовать фигурные скобки, то можно избежать «охоты» на трудно-уловимые ошибки, возникающие, к примеру, когда в тело условной инструкции добавляют еще одну строку, но забывают о необходимости добавить фигурные скобки, из-за чего строка не вычисляется.



Пресловутая уязвимость системы безопасности, известная как ошибка «goto fail», многие годы преследовала код Secure Sockets Layer (SSL) в продуктах Apple, потому что программист забыл заключить тело инструкции `if` в фигурные скобки, из-за чего функция временами сообщала об успешном подключении, хотя по факту так было не всегда. Это позволяло злоумышленникам получать признание сертификата безопасности в тех условиях, когда он должен был быть отклонен. Если есть сомнения, лучше все же помещать тело инструкций `if` в фигурные скобки, хотя для краткости и ясности и когда объем кода небольшой, а намерения очевидны, некоторые примеры в этой книге опускают фигурные скобки вокруг одиночных инструкций.

В примере 4.19 показана ситуация, когда подошел конец месяца и нужно оплатить все счета, поэтому вы проводите некоторые операции с банковским счетом.

Пример 4.19. Инструкция `if`, в которой используются фигурные скобки

```
if ($bank_balance < 100)
{
    $money      = 1000;
    $bank_balance += $money;
}
```

Код в этом примере проверяет сумму на банковском счете, и если она меньше 100 долларов (или 100 единиц другой используемой вами валюты), то на счет добавляется еще 1000 долларов. (Хорошо бы так просто зарабатывать деньги!)

Если сумма равна или больше 100 долларов, то тело условной инструкции игнорируется и выполнение продолжается со строки кода (которая здесь не показана), следующей сразу за телом условной инструкции.

Одни разработчики предпочитают ставить первую фигурную скобку справа от условного выражения, а другие помещают ее на отдельной строке. В этой книге открывающая фигурная скобка обычно ставится отдельной строкой. Но вы можете использовать любой из этих вариантов, поскольку PHP позволяет оставлять на ваше усмотрение какие угодно свободные пространства (пробелы, символы новых строк и табуляции). Но код будет легче читаться и отлаживаться, если уровни в условных инструкциях будут выделяться отступами.

Инструкция else

Бывают случаи, когда условное выражение вычисляется как `FALSE`, но при этом нужно не сразу же продолжить выполнение основного кода программы, а сделать что-то иное. Тогда пригодится инструкция `else`. С ее помощью на вашей магистрали можно организовать второй объезд, как показано на рис. 4.2.




Рис. 4.2. Теперь у магистрали есть объезд if и объезд else

Если при использовании конструкции `if...else` условное выражение вычисляется как `TRUE`, то выполняется тело инструкции `if`. Но если это условие вычисляется как `FALSE`, то выполняется тело инструкции `else`. Для выполнения *обязательно* будет выбрана одна из этих двух инструкций, но обе сразу они не будут выполнены ни при каких условиях. Использование конструкции `if...else` показано в примере 4.20.

Пример 4.20. Конструкция `if...else`, в которой используются фигурные скобки

```
if ($bank_balance < 100)
{
    $money          = 1000;
    $bank_balance += $money;
}
else
{
    $savings        += 50;
    $bank_balance -= 50;
}
```

Если в этом примере выяснится, что в банке лежит \$100 или более, то выполнится тело инструкции `else`, с помощью которой часть этих денег переместится на ваш сберегательный счет.

Точно так же, как и в случае с инструкцией `if`, тело инструкции `else` всегда желательно заключать в фигурные скобки. Во-первых, они упрощают чтение кода, а во-вторых, облегчают добавление дополнительных инструкций в эту ветвь.

Инструкция `elseif`

Иногда бывает нужно выполнить определенные действия, основываясь на целой последовательности условий. Реализовать это можно с помощью инструкции `elseif`. Она похожа на инструкцию `else`, за исключением того, что добавляет перед своим телом еще одно условное выражение. Полноценная конструкция `if...elseif...else` показана в примере 4.21.

Пример 4.21. Конструкция `if...elseif...else`, в которой используются фигурные скобки

```
if ($bank_balance < 100)
{
    $money          = 1000;
    $bank_balance += $money;
}
elseif ($bank_balance > 200)
{
    $savings        += 100;
    $bank_balance -= 100;
}
```

```
else
{
    $savings    += 50;
    $bank_balance -= 50;
}
```

В этом примере инструкция `elseif` была вставлена между инструкциями `if` и `else`. Она проверяет баланс банковского счета, и если он превышает \$200, то принимается решение о том, что в этом месяце можно позволить себе положить на сберегательный счет \$100.

Это все можно представить в виде набора объездов в нескольких направлениях (рис. 4.3).



Инструкция `else` завершает конструкцию `if...else` или `if...elseif...else`. Если она не нужна, то финальную инструкцию `else` можно опустить, но она никогда не должна стоять перед инструкцией `elseif`, точно так же как `elseif` никогда не должна стоять перед инструкцией `if`.




Рис. 4.3. Магистраль с объездами `if`, `elseif` и `else`

Количество используемых инструкций `elseif` не ограничено. Но по мере роста количества этих инструкций будет лучше, наверное, обратиться к инструкции `switch`, если, конечно, она отвечает вашим запросам. Именно ее мы сейчас и рассмотрим.

Инструкция `switch`

Инструкция `switch` применяется в случаях, когда переменная или результат вычисления выражения может иметь несколько значений, каждое из которых должно вызывать особое действие.

Рассмотрим, например, систему меню, которая в соответствии с запросом пользователя передает отдельную строку в основной код. Предположим, что есть следующие варианты: `Home`, `About`, `News`, `Login` и `Links`, а переменная `$page` принимает одно из этих значений в соответствии с выбором пользователя.

Код, реализующий этот замысел с использованием конструкции `if...elseif...else`, показан в примере 4.22.

Пример 4.22. Многострочная инструкция `if...elseif`

```
if ($page == "Home") echo "Вы выбрали Home";
elseif ($page == "About") echo "Вы выбрали About";
elseif ($page == "News") echo "Вы выбрали News";
elseif ($page == "Login") echo "Вы выбрали Login";
elseif ($page == "Links") echo "Вы выбрали Links";
else echo "Нераспознанный выбор";
```

Код, использующий инструкцию `switch`, показан в примере 4.23.

Пример 4.23. Инструкция `switch`

```
switch ($page)
{
    case "Home":
        echo "Вы выбрали Home";
        break;
    case "About":
        echo "Вы выбрали About";
        break;
    case "News":
        echo "Вы выбрали News";
        break;
    case "Login":
        echo "Вы выбрали Login";
        break;
    case "Links":
        echo "Вы выбрали Links";
        break;
}
```

Как видите, переменная `$page` используется только один раз — в начале инструкции `switch`. После этого все соответствия проверяются командой `case`. Как только будет найдено совпадение, выполнится тело соответствующей команды `case`. Разумеется, в настоящей программе в этом месте будет находиться код перехода на страницу, а не просто сообщающий пользователю его выбор.



В инструкциях `switch` внутри команд `case` фигурные скобки не используются. Вместо этого инструкции начинаются с двоеточия и заканчиваются командой `break`. Однако все вместе команды `case` в инструкции `switch` заключаются в фигурные скобки.

Прекращение работы инструкции `switch`

Если нужно, чтобы инструкция `switch` прекратила работу после обработки найденного совпадения, используется команда `break`. Она предписывает PHP выйти из инструкции `switch` и перейти к выполнению следующей инструкции.

Если в примере 4.23 не расставить команды `break` и результат вычисления команды `case`, проверяющей условие `Home`, получится `TRUE`, то выполнятся все пять команд `case`, как бы «проваливаясь» друг в друга. Или, если переменная `$page` имела значение `News`, то начиная с этого места будут выполнены все оставшиеся команды `case`. Это сделано преднамеренно для расширения возможностей программирования, но в большинстве случаев не следует забывать ставить команду `break` во всех местах, где код обработки совпадений, следующий за командами `case`, должен завершить свою работу. Надо сказать, что случайный пропуск команд `break` является весьма распространенной ошибкой.

Действие по умолчанию

Типичным требованием для инструкции `switch` является переход к действию по умолчанию, если не будет найдено совпадения ни с одной из команд `case`. Например, к коду меню, показанному в примере 4.23, можно непосредственно перед закрывающей фигурной скобкой добавить код, показанный в примере 4.24.

Пример 4.24. Инструкция `default` для добавления к примеру 4.23

```
default:
    echo "Нераспознанный выбор";
    break;
```

Эта инструкция воспроизводит эффект инструкции `else` из примера 4.22.

Хотя здесь ставить команду `break` не требуется, поскольку `default` является заключительной внутренней инструкцией и процесс выполнения программы

автоматически продолжится после закрывающей фигурной скобки, но, если вы решите поставить инструкцию `default` выше этого места, ей определенно понадобится команда `break`, чтобы процесс выполнения программы не затронул все нижестоящие команды `case`. Лучше перестраховаться и в конце этой инструкции всегда ставить команду `break`.

Альтернативный синтаксис

Открывающую фигурную скобку инструкции `switch` можно заменить двоеточием, а закрывающую — командой `endswitch` (пример 4.25).

Такой вариант используется довольно редко, и здесь он упоминается на тот случай, если придется столкнуться с ним в коде, созданном кем-нибудь другим.

Пример 4.25. Альтернативный синтаксис инструкции `switch`

```
switch ($page):
    case "Home":
        echo "Вы выбрали Home";
        break;

    // и т. д.

    case "Links":
        echo "Вы выбрали Links";
        break;
endswitch;
```

Оператор `?` (тернарный)

Использование тернарного оператора `?` позволяет избежать многословности инструкций `if` и `else`. Необычность этого оператора в том, что он принимает не два, как большинство других операторов, а три операнда.

В главе 3 уже состоялось краткое знакомство с этим оператором при выяснении разницы между `print` и `echo`, где он приводился в качестве примера оператора, который хорошо работает с `print`, но не работает с `echo`.

Оператору `?` передаются выражение, которое он должен вычислить, и два выполняемых оператора: один для выполнения, когда результат вычисления выражения `TRUE`, а другой — когда `FALSE`. В примере 4.26 показан код, который может использоваться для вывода предупреждения об уровне топлива в автомобиле на его панель приборов.

Пример 4.26. Использование оператора ?

```
echo $fuel <= 1 ? "Требуется дозаправка" : "Топлива еще достаточно";
```

Если топлива остается всего 1 галлон¹ или меньше (иными словами, переменная `$fuel` имеет значение, равное единице или меньше ее), то этот оператор возвращает предыдущей команде `echo` строку "Требуется дозаправка". В противном случае он возвращает строку "Топлива еще достаточно". Значение, возвращаемое оператором `?`, можно также присвоить какой-нибудь переменной (пример 4.27).

Пример 4.27. Присваивание условного результата оператора ? переменной

```
$enough = $fuel <= 1 ? FALSE : TRUE;
```

В этом примере переменной `$enough` будет присвоено значение `TRUE`, только если в баке более 1 галлона топлива, в противном случае она получит значение `FALSE`.

Если вы считаете синтаксис оператора `?` слишком запутанным, то можете вместо него воспользоваться инструкцией `if`, но о нем все равно нужно знать, поскольку он может встретиться в программном коде, созданном другим программистом. Чтение кода, в котором используется этот оператор, может быть сильно затруднено из-за частого применения в нескольких местах одной и той же переменной. Например, весьма популярен код такого вида:

```
$saved = $saved >= $new ? $saved : $new;
```

Понять, что он делает, можно только после тщательного разбора:

```
$saved =           // Присваивание значения переменной $saved...
    $saved >= $new // Сравнение $saved и $new
    ?             // Если сравнение выдает истинный результат...
    $saved        // ...ей присваивается текущее значение $saved
    :             // Если сравнение выдает ложный результат...
    $new;         // ...ей присваивается значение переменной $new
```

Это весьма компактный способ выбора наибольшего значения в процессе выполнения программы. Самое большое значение содержится в переменной `$saved` и при поступлении нового значения сравнивается со значением переменной `$new`. Программисты, освоившие оператор `?`, считают, что в таких коротких сравнениях он удобнее инструкции `if`.

Нередко этот оператор используется не только для сокращения кода, но и для принятия решений, уместающихся на одной строке, например для проверки значения переменной перед передачей ее в функцию.

¹ Галлон (американский) = 3,79 л. — *Примеч. ред.*

Циклы

Компьютеры славятся своей способностью быстро и неумолимо повторять вычисления. Зачастую от программы требуется снова и снова повторять одну и ту же последовательность команд, пока не произойдет какое-нибудь событие, например ввод значения пользователем или достижение программой своего естественного окончания. Имеющиеся в РНР разнообразные структуры организации циклов предоставляют великолепные способы решения подобных задач.

Чтобы представить, как это работает, посмотрите на рис. 4.4. Он очень похож на метафору с магистралью, которая использовалась для иллюстрации работы инструкции `if`, за исключением того, что у объезда также есть замкнутый участок, из которого машина может выйти только при соблюдении определенных программных условий.




Рис. 4.4. Представление цикла как части магистрали программы

Цикл `while`

Превратим автомобильную панель приборов из примера 4.26 в цикл, постоянно проверяющий уровень топлива с помощью инструкции цикла `while` (пример 4.28).

Пример 4.28. Цикл `while`

```
$fuel = 10;

while ($fuel > 1)
{
    // Продолжение поездки...
    echo "Топлива еще достаточно";
}
```

На самом деле вместо вывода текста можно зажигать зеленый сигнал, но суть в том, что любая разновидность позитивной индикации об уровне топлива помещается в цикл `while`. Кстати, учтите, что если вы запустите этот пример на выполнение, то он будет непрерывно выводить строку, пока вы не завершите программу.



Здесь, как и в случае с инструкцией `if`, тело цикла `while` должно заключаться в фигурные скобки, если только тело не состоит из единственной инструкции.

В примере 4.29 показан еще один вариант использования цикла `while` для вывода таблицы умножения на 12.

Пример 4.29. Цикл `while` для вывода таблицы умножения на 12

```
$count = 1;

while ($count <= 12)
{
    echo "Число $count, умноженное на 12, равно " . $count * 12 . "<br>";
    ++$count;
}
```

В этом примере переменной `$count` присваивается начальное значение 1, а затем запускается цикл `while`, в котором используется выражение сравнения `$count <= 12`. Цикл будет выполняться до тех пор, пока значение переменной не станет больше 12. Данный код выведет следующий текст:

```
Число 1, умноженное на 12, равно 12
Число 2, умноженное на 12, равно 24
Число 3, умноженное на 12, равно 36
и т. д.
```

Внутри цикла осуществляется вывод строки, а также значения переменной `$count`, умноженного на 12. Чтобы упорядочить вывод, после каждой строки выводится тег `<br>`, вызывающий переход на новую строку. Затем перед закры-

вающей фигурной скобкой, предписывающей PHP вернуться к началу цикла, значение переменной `$count` увеличивается на единицу.

Теперь значение переменной `$count` опять проверяется, чтобы узнать, не превышает ли оно число 12. Оно не превышает этого числа, но теперь оно равно 2, и после 11 последующих итераций цикла оно станет равно 13. Когда это произойдет, код в теле цикла `while` будет пропущен и выполнение продолжится со строки, следующей за циклом; в данном случае это будет завершение программы.

При отсутствии оператора `++$count` (вместо которого с таким же успехом может быть применен оператор `$count++`) этот цикл будет похож на первый, показанный в этом разделе. Он никогда не закончится и будет снова и снова выводить один и тот же результат `1 * 12`.

Но есть и более изящный способ записи этого цикла, который должен вам понравиться. Посмотрите на код в примере 4.30.

Пример 4.30. Укороченная версия примера 4.29

```
$count = 0;

while (++$count <= 12)
    echo "Число $count, умноженное на 12, равно " . $count * 12 . "<br>;
```

В этом примере операция `++$count` была перемещена из тела цикла `while` в условное выражение. Теперь PHP читает значение переменной `$count` в начале каждой итерации, увеличивает его на 1 и только потом сравнивает результат с числом 12. А так как значение переменной `$count` увеличивается сразу после входа в цикл, ей присваивается начальное значение 0, а не 1. Если оставить начальное значение, равное 1, то код выведет результаты для чисел между 2 и 12.



Многострочные инструкции

В предыдущем примере тело цикла `while` не было заключено в фигурные скобки, поэтому в цикле будет выполняться только эта строка. Если потребуется добавить в тело цикла дополнительные инструкции, заключите их в фигурные скобки.

Циклы `do...while`

Цикл `do...while` представляет собой небольшую модификацию цикла `while`, используемую в том случае, когда нужно, чтобы блок кода был выполнен хотя бы один раз, а условие проверялось только после этого.

В примере 4.31 показана модифицированная версия таблицы умножения на 12, в которой использован этот цикл.

Пример 4.31. Цикл `do...while`, используемый для вывода таблицы умножения на 12

```
$count = 1;
do
    echo "Число $count, умноженное на 12, равно " . $count * 12 . "<br>";
while (++$count <= 12);
```

Заметьте, что теперь переменной `$count` вновь присваивается начальное значение 1 (а не 0), потому что находящаяся в цикле инструкция `echo` выполняется до увеличения значения переменной. Во всем остальном этот код очень похож на показанный в примере 4.29.

Разумеется, если внутри цикла `do...while` находится несколько инструкций, то их следует заключить в фигурные скобки, как показано в примере 4.32.

Пример 4.32. Расширенная версия примера 4.31, использующая фигурные скобки

```
$count = 1;
do {
    echo "Число $count, умноженное на 12, равно " . $count * 12;
    echo "<br>";
} while (++$count <= 12);
```

Циклы for

Последним рассмотрим цикл `for` — самый мощный из них, поскольку в нем сочетаются возможности установки значения переменных при входе в цикл, проверки соблюдения условия перед началом каждой итерации и модификации значений переменных после каждой итерации.

В примере 4.33 продемонстрирована возможность вывода таблицы умножения с использованием цикла `for`.

Пример 4.33. Вывод таблицы умножения на 12 из цикла `for`

```
for ($count = 1 ; $count <= 12 ; ++$count)
    echo "Число $count, умноженное на 12, равно " . $count * 12 . "<br>";
```

Как видите, весь код сократился до одной инструкции `for`, тело которой состоит из одной инструкции. И вот что из этого получается. Каждая инструкция `for` принимает три параметра:

- выражение инициализации;
- выражение условия;
- выражение модификации.

Эти три выражения отделяются друг от друга точкой с запятой: `for (выражение1 ; выражение2 ; выражение3)`. В начале первой итерации выполняется выражение инициализации. В нашем примере вычисления таблицы умножения переменная `$count` инициализируется значением 1. Затем в каждой итерации проверяется выражение условия (в данном случае `$count <= 12`), и выход из цикла происходит только в том случае, если результат вычисления условия будет `TRUE`. Наконец, в конце каждой итерации выполняется выражение модификации. В случае с таблицей умножения значение переменной `$count` увеличивается на 1.

Эта структура в явном виде исключает любые требования по размещению управляющих элементов цикла в теле, освобождая его для инструкций, требующих циклического выполнения.

Если в теле цикла `for` содержится несколько инструкций, не забудьте заключить его в фигурные скобки (пример 4.34).

Пример 4.34. Цикл `for` из примера 4.33 с добавлением фигурных скобок

```
for ($count = 1 ; $count <= 12 ; ++$count)
{
    echo "Число $count, умноженное на 12, равно " . $count * 12;
    echo "<br>";
}
```

Сравним условия, когда предпочтительнее использовать циклы `for`, а когда — циклы `while`. Цикл `for` явно создавался под отдельное значение, изменяющееся на постоянную величину. Обычно мы имеем дело с увеличивающимся значением — это похоже на то, как если бы вам передали перечень того, что выбрал пользователь, и от вас бы требовалось обработать каждый его выбор по очереди. Но переменную можно видоизменять по вашему усмотрению. Более сложная форма инструкции `for` позволяет даже осуществлять со всеми тремя параметрами сразу несколько операций:

```
for ($i = 1, $j = 1 ; $i + $j < 10 ; $i++ , $j++)
{
    // ...
}
```

Однако новичкам использовать такую сложную форму не рекомендуется. Здесь главное — отличать запятые от точки с запятой. Все три параметра должны отделяться друг от друга точкой с запятой, а операторы внутри каждого параметра должны отделяться запятыми. Первый и третий параметры в предыдущем примере содержат по два оператора:

```
$i = 1, $j = 1 // Инициализация переменных $i и $j
$i + $j < 10   // Условие окончания работы цикла
$i++ , $j++   // Модификация $i и $j в конце каждой итерации
```

Главное, что следует уяснить из этого примера, — три блока параметров должны разделяться точкой с запятой, а не запятыми (которые можно использовать только для разделения операторов внутри каждого блока параметров).

Тогда при каких условиях следует отдавать предпочтение инструкциям `while` перед инструкциями `for`? Когда условие не зависит от простого изменения переменной на постоянную величину. Например, инструкцию `while` удобно использовать, когда нужно проверить, не введено ли какое-то определенное значение или не возникла ли какая-то конкретная ошибка, и завершить цикл сразу же, как только это произойдет.

Прекращение работы цикла

Прекратить работу цикла `for` (или любого другого цикла) можно точно так же, как и работу рассмотренной уже инструкции `switch`, — используя команду `break`. К примеру, это может понадобиться, когда одна из инструкций в теле цикла вернет ошибку и продолжать итерации станет небезопасно.

Один из таких случаев может произойти, когда при записи в файл возникнет ошибка, возможно, из-за нехватки места на диске (пример 4.35).

Пример 4.35. Запись в файл с использованием цикла `for` с перехватом ошибки

```
$fp = fopen("text.txt", 'wb');

for ($j = 0 ; $j < 100 ; ++$j)
{
    $written = fwrite($fp, "data");

    if ($written == FALSE) break;
}

fclose($fp);
```

Это наиболее сложный из всех примеров, приводившихся выше, но вы уже достаточно подготовлены, чтобы понять его. Команды обработки файлов будут рассмотрены в главе 7, а сейчас достаточно знать, что первая строка кода открывает файл `text.txt` для записи в двоичном режиме и присваивает переменной `$fp` указатель на него, который в дальнейшем используется для ссылки на этот открытый файл.

Затем осуществляется 100 итераций (от 0 до 99), записывающих строку `data` в файл. После каждой записи функция `fwrite` присваивает переменной `$written` значение, определяющее количество успешно записанных символов.

Но если происходит ошибка, то функция `fwrite` присваивает этой переменной значение `FALSE`.

Поведение функции `fwrite` облегчает проверку переменной `$written` — если она получает значение `FALSE`, то выполнение цикла прерывается и затем продолжается с инструкции, закрывающей файл.

Но команда `break` обладает более широкими возможностями, чем можно было бы предположить: если нужно прекратить работу вложенного цикла, то после команды `break` можно поставить число, показывающее, работу скольких уровней циклов нужно прекратить, например:

```
break 2;
```

Инструкция `continue`

Инструкция `continue` немного похожа на команду `break`, но не прекращает выполнение цикла, а прерывает текущую итерацию и переходит к началу следующей, то есть вместо прекращения работы всего цикла РНР осуществляет выход только из текущей итерации.

Эта инструкция может пригодиться, когда известно, что нет смысла продолжать выполнять текущую итерацию и можно сэкономить процессорное время или избежать ошибки, перейдя сразу к началу следующей итерации. В примере 4.36 инструкция `continue` используется для того, чтобы избежать ошибки деления на ноль за счет ее вызова в тот момент, когда переменная `$j` получает значение `0`.

Пример 4.36. Перехват ошибки деления на ноль с помощью инструкции `continue`

```
$j = 11;

while ($j > -10)
{
    $j--;

    if ($j == 0) continue;

    echo (10 / $j) . "<br>";
}
```

Для всех значений переменной `$j` в диапазоне чисел между `10` и `-10`, за исключением `0`, отображается результат деления числа `10` на значение переменной `$j`. Но для конкретного случая, когда значение `$j` равно `0`, вызывается инструкция `continue` и выполнение сразу переходит к началу следующей итерации.

Неявное и явное преобразование типов

RHP — язык со слабой типизацией, который позволяет объявлять переменную и ее тип путем простого использования этой переменной. При необходимости он также осуществляет автоматическое преобразование одного типа в другой. Этот процесс называется *неявным преобразованием* типов.

Однако иногда неявное преобразование типов становится совершенно нежелательным. Рассматривая пример 4.37, обратите внимание, что входные данные для операции деления являются целыми числами. По умолчанию RHP преобразует результат деления в число с плавающей точкой, чтобы вернуть наиболее точное значение — 4.66.

Пример 4.37. Этот пример возвращает число с плавающей точкой

```
$a = 56;  
$b = 12;  
$c = $a / $b;  
  
echo $c;
```

Но что делать, если в переменной `$c` нужно получить целое число? Этого можно добиться разными способами, один из которых — принудительное преобразование результата `$a / $b` в целое число путем использования оператора преобразования (`int`):

```
$c = (int) ($a / $b);
```

Такой способ называется *явным преобразованием* типов. Обратите внимание, что для преобразования результата выражения в целое число это выражение помещено в круглые скобки. В противном случае преобразованию подверглось бы только значение переменной `$a`, что не имело бы никакого смысла, поскольку деление на значение переменной `$b` все равно вернуло бы результат с плавающей точкой.

В табл. 4.6 перечислены операторы явного преобразования типов значений переменных и литералов.



Необходимости использования преобразования можно избежать за счет вызова одной из встроенных функций RHP. Например, для получения целочисленного значения можно использовать функцию `intval`. Но эти функции часто могут делать больше, чем простое преобразование типа, например, функция `intval` позволяет дополнительно указать основание системы счисления. Обычно простого приведения, как было показано выше, достаточно для изменения типа.

Таблица 4.6. Типы преобразований, доступных в PHP

Тип преобразования	Описание
(int) (integer)	Преобразование в целое число путем отбрасывания десятичной части
(bool) (boolean)	Преобразование в логическое значение
(float) (double) (real)	Преобразование в число с плавающей точкой
(string)	Преобразование в строку
(array)	Преобразование в массив
(object)	Преобразование в объект

Динамическое связывание в PHP

Поскольку PHP является языком программирования и получаемая в результате его работы выходная информация может быть совершенно разной для различных пользователей, есть возможность запускать целый сайт из одной веб-страницы, созданной с помощью PHP. При каждом щелчке пользователя на каком-нибудь элементе подробности могут отправляться назад той же веб-странице, которая будет принимать решение, что делать дальше, в соответствии с различными объектами cookie и/или данными сессии, которые могут быть сохранены.

Но несмотря на возможность создания таким способом целого сайта, этого делать не рекомендуется, поскольку исходный код будет все время разрастаться и приобретет громадные размеры по мере того, как ему придется принимать во внимание разнообразные действия пользователя.

Будет куда более разумно разделить разработку сайта на несколько разных частей или модулей, вызываемых динамически. Например, один автономный процесс будет заниматься регистрацией пользователей на сайте со всеми вытекающими отсюда проверками допустимости адреса электронной почты, незадействованности имени пользователя и т. д.

Второй модуль неплохо было бы создать для входа пользователей, предшествующего их допуску к основной части вашего сайта. Затем можно создать модуль вывода сообщений, в котором пользователи могли бы оставлять свои комментарии, модуль, содержащий ссылки и полезную информацию, еще один модуль, позволяющий загружать на сайт фотографии, и т. д.

Как только будет создано средство для отслеживания действий пользователя на сайте, использующее объекты cookie или переменные сессии (оба этих средства

будут более подробно рассмотрены в следующих главах), можно разделить сайт на удобные секции PHP-кода, каждая из которых будет независима от других. Таким образом вы существенно облегчите себе будущую разработку каждого нового свойства и обслуживание уже имеющихся. Если у вас есть команда разработчиков, то ее члены могут работать над разными модулями, так что каждому программисту придется тщательно изучить только одну часть программы.

В главе 5 вы научитесь задействовать функции и объекты для создания повторно используемых компонентов, но прежде давайте повторим все, что узнали в этой главе.

Вопросы

1. Что отображается и почему при выводе значений, содержащих константы `TRUE` и `FALSE`?
2. Что представляют собой две самые простые формы выражений?
3. В чем разница между унарными, бинарными и тернарными операторами?
4. Какой способ изменения порядка выполнения операторов наилучший?
5. Что означает понятие *ассоциативность операторов*?
6. Когда следует использовать оператор тождественности (`===`)?
7. Назовите три типа условных инструкций.
8. Какую команду можно использовать для пропуска текущей итерации цикла и перехода к следующей?
9. Чем цикл `for` отличается от цикла `while`?
10. Как инструкции `if` и `while` интерпретируют условные выражения, составленные из разных типов данных?

Ответы на эти вопросы можно найти в разделе «Глава 4» приложения.

Функции и объекты РНР

Одними из основных требований к любому языку программирования являются: поддержка хранения данных, наличие средств управления потоком выполнения программы с помощью инструкций, таких как `if` и `else`, и ряд других мелочей, таких как вычисление выражений, управление файлами и вывод текста. В РНР есть все, чтобы облегчить нам жизнь, и все равно программирование на этом языке может быть слишком нудным и утомительным занятием, особенно если регулярно будет возникать необходимость вновь и вновь набирать похожие фрагменты кода.

И тут нам на помощь приходят функции и объекты. Нетрудно догадаться, что *функция* — это набор инструкций, выполняющий конкретную задачу и в дополнение к этому способный вернуть какое-нибудь значение. Можно извлечь фрагмент кода, который используется более одного раза, поместить его в функцию и вызвать функцию по имени в тот момент, когда этот код нужно будет выполнить.

По сравнению с непрерывным линейным кодом у функций есть масса преимуществ:

- экономия времени при наборе текста программы;
- сокращение количества синтаксических и прочих ошибок программирования;
- сокращение времени загрузки файлов программы;
- функции могут принимать аргументы, а значит, их можно использовать как в общих, так и в частных случаях;
- функции легко поддаются тестированию.

Объектно-ориентированное программирование является дальнейшим развитием этой концепции. *Класс* — это своего рода шаблон, позволяющий создавать

объекты, которые объединяют одну или несколько функций и данные, которые эти функции используют.

В этой главе будет рассмотрено все, что касается использования функций, — от их определения и вызова до различных способов передачи данных. Вооруженные этими знаниями, вы сможете создавать функции и использовать их в собственных объектах (в которых они будут называться *методами*).



В настоящее время крайне необычно (и определенно не рекомендуется) использовать любую версию PHP ниже 5.4. Поэтому в этой главе предполагается, что выпуск с этим номером является той самой младшей версией, с которой вы будете работать. Вообще-то я рекомендую пользоваться версиями не ниже 8.2 (она входит в состав пакета AMPPS, о котором рассказывалось в главе 2). Если вы решите использовать другую версию, например более новый выпуск из линейки 8.x, то вы сможете установить ее из панели управления AMPPS, как описано в главе 2.

Функции PHP

PHP поставляется с несколькими сотнями готовых к работе встроенных функций, превращающих его в язык с очень богатыми возможностями. Чтобы воспользоваться функцией, ее нужно вызвать по имени. Посмотрим, например, как работает функция `date`:

```
echo date("l"); // Выведет день недели
```

Круглые скобки сообщают PHP, что вы ссылаетесь на функцию. Иначе будет считаться, что вы ссылаетесь на константу или переменную.


Функции могут принимать любое количество аргументов, включая нулевое. Например, показанная ниже функция `phpinfo` отображает массу информации о текущей установке PHP и не требует никаких аргументов:

```
phpinfo();
```

Результат вызова этой функции показан на рис. 5.1.



Функция `phpinfo` весьма полезна для получения информации о текущей установке PHP, но этой информацией могут воспользоваться и потенциальные злоумышленники. Поэтому никогда не оставляйте вызов этой функции в коде, подготовленном для работы в сети.



PHP Version 7.4.33 	
System	Windows NT ZENBOOK 10.0 build 22631 (Windows 10)AMD64
Build Date	Nov 2 2022 15:57:50
Compiler	Visual C++ 2017
Architecture	x64
Configure Command	cmdscript /nologo /e:jscrip configure.js "--enable-snapshot-build" "--enable-debug-pack" "--with-pdo-oci=c:\php-snap-build\deps_aux\oracle\x64\instantclient_12_1\sdk,shared" "--with-oci8-12c=c:\php-snap-build\deps_aux\oracle\x64\instantclient_12_1\sdk,shared" "--enable-object-out-dir=.\obj\" "--enable-com-dotnet=shared" "--without-analyzer" "--with-pgo"
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	enabled
Configuration File (php.ini) Path	no value
Loaded Configuration File	C:\Program Files\Ampmp\php74\php.ini
Scan this dir for additional .ini files	(none)
Additional .ini files parsed	(none)
PHP API	20190902
PHP Extension	20190902
Zend Extension	320190902
Zend Extension Build	API320190902,TS,VC15
PHP Extension Build	API20190902,TS,VC15
Debug Build	no
Thread Safety	enabled
Thread API	Windows Threads
Zend Signal Handling	disabled
Zend Memory Manager	enabled

Рис. 5.1. Информация, выводимая встроенной в PHP функцией `phpinfo`

В примере 5.1 показано несколько встроенных функций, принимающих один аргумент и более.

Пример 5.1. Три функции для работы со строками

```
<?php
echo strrev(" .dlrow olleH"); // Переворачивает строку
echo str_repeat("Hip ", 2); // Повторяет строку
echo strtoupper("hooray!"); // Преобразует символы строки в верхний регистр
```

Код в этом примере использует три строковые функции и выводит следующий текст:

Hello world. Hip Hip HOORAY!

Как следует из результата, функция `strrev` переворачивает строку, функция `str_repeat` дважды повторяет строку "Hip " (как того требует второй аргумент), а функция `strtoupper` преобразует буквы в слове "hooray!" в верхний регистр.

Определение функции

В общем виде синтаксис определения функции выглядит так:

```
function имя_функции([параметр [, ...]])  
{  
    // Инструкции  
}
```

Как показывает первая строка:

- определение начинается со слова **function**;
- за ним следует имя, начинающееся с буквы или символа подчеркивания, за которым может следовать любое количество букв, цифр или знаков подчеркивания;
- наличие круглых скобок обязательно;
- к необязательным элементам (обозначаются квадратными скобками) относятся один или несколько параметров, разделенных запятыми.

Имена функций нечувствительны к регистру используемых в них букв, поэтому все следующие имена можно использовать для ссылки на одну и ту же функцию `print`: `PRINT`, `Print` и `PrInT`, но для единообразия следует придерживаться какого-то одного стиля, выбранного вами или вашим руководителем.

За открывающей фигурной скобкой следуют инструкции, которые будут выполнены при вызове функции; они должны завершаться закрывающей фигурной скобкой, составляющей пару открывающей скобке. В числе этих инструкций должна быть одна или несколько инструкций `return`, заставляющих функцию прекратить выполнение и вернуть управление вызывавшему ее коду. Если за инструкцией `return` следует какое-нибудь значение, то вызывающий код сможет получить его, что мы сейчас и продемонстрируем.

Возврат значения

Рассмотрим простую функцию, преобразующую имена в нижний регистр, а затем переводящую в верхний регистр первые буквы всех составных частей имени.

В примере 5.1 мы уже видели функцию `strtoupper`. В нашей новой функции будет использована ее противоположность: функция `strtolower`:

```
$lowered = strtolower("люБОЕ нУжное Вам количество Букв и Знаков Пунктуации");  
  
echo $lowered;
```

Этот код выведет следующую строку:

любое нужное вам количество букв и знаков пунктуации

Но нам не нужны имена, полностью состоящие из букв нижнего регистра, мы хотим превратить в прописные первые буквы каждой их части. (Не будем в этом примере брать в расчет такие редкие имена, как Мари-Энн или Хо Ши Мин.) Нам и здесь сопутствует удача: РНР предоставляет также функцию `ucfirst`, которая переводит первую букву строки в верхний регистр:

```
$ucfixed = ucfirst("любое нужное вам количество букв и знаков пунктуации");  
  
echo $ucfixed;
```

Этот код выведет:

Любое нужное вам количество букв и знаков пунктуации

Теперь мы можем внести свою лепту в конструирование программы: чтобы получить слово с первой прописной буквой, сначала вызовем для строки функцию `strtolower`, а затем функцию `ucfirst`. Для этого вложим вызов функции `strtolower` в вызов функции `ucfirst`. Посмотрим, зачем это делается, потому что нам важно понять порядок вычисления кода.

Если воспользоваться следующим простым вызовом функции `print`:

```
print(5-8);
```

то сначала будет вычислено выражение $5 - 8$ и получено число -3 . (В предыдущей главе уже было показано, что РНР для отображения этого результата превращает его в строку.) Если выражение содержит функцию, то сначала вызывается эта функция:

```
print(abs(5-8));
```

Для выполнения этой короткой инструкции РНР совершает следующие действия.

1. Вычисляет $5 - 8$, получая результат -3 .
2. Использует функцию `abs`, превращая -3 в 3 .
3. Превращает результат в строку и выводит его, используя функцию `print`.

Такой порядок работы обусловлен тем, что РНР вычисляет каждый элемент, начиная с самого внутреннего и заканчивая тем, который находится снаружи. То же происходит при обработке следующего вызова:

```
ucfirst(strtolower("люБОЕ НУжное Вам количество Букв и Знаков Пунктуации"))
```


PHP передает нашу строку функции `strtolower`, а затем полученную строку передает функции `ucfirst` и выводит следующий результат (который мы уже видели, когда вызывали функции отдельно друг от друга):

Любое нужное вам количество букв и знаков пунктуации

Теперь определим функцию (показанную в примере 5.2), которая принимает три имени, переводит их буквы в нижний регистр, после чего превращает первые буквы в прописные.

Пример 5.2. Приведение в порядок полного имени

```
<?php
function fix_names($n1, $n2, $n3)
{
    $n1 = ucfirst(strtolower($n1));
    $n2 = ucfirst(strtolower($n2));
    $n3 = ucfirst(strtolower($n3));

    return $n1 . " " . $n2 . " " . $n3;
}

echo fix_names("WILLIAM", "henry", "gatES");
?>
```

Пользователи часто забывают вовремя выключить режим CapsLock, случайно ставят прописные буквы не там, где нужно, и даже вообще забывают о них, от чего вы тоже не застрахованы. В результате выполнения кода этого примера будет выведен следующий текст:

William Henry Gates

Возврат массива

Выше была рассмотрена функция, возвращающая единственное значение. Но из функции также можно вернуть сразу несколько значений.

Самый подходящий способ для этого — возврат значений в виде массива. В главе 3 уже было показано, что массив похож на связку переменных в одной строке. Использование массива для возврата значений функции показано в примере 5.3.

Пример 5.3. Возврат нескольких значений в массиве

```
<?php
$names = fix_names("WILLIAM", "henry", "gatES");
echo $names[0] . " " . $names[1] . " " . $names[2];
```

```
function fix_names($n1, $n2, $n3)
{
    $n1 = ucfirst(strtolower($n1));
    $n2 = ucfirst(strtolower($n2));
    $n3 = ucfirst(strtolower($n3));

    return array($n1, $n2, $n3);
}
?>
```

Преимущество этого метода в том, что все три имени передаются по отдельности, а не объединяются в одну строку, что дает возможность обращаться к любому пользователю просто по его имени или фамилии, не извлекая каждое имя из возвращаемой строки.

Возврат глобальных переменных

Другой способ, хотя и не рекомендуемый, предоставить функции доступ к переменной, созданной за ее пределами и не передающейся в аргументе, — объявить ее глобальной прямо в теле функции. За ключевым словом `global` должно следовать имя переменной, тогда полный доступ к этой переменной можно будет получить из любой части вашего кода (пример 5.4).

Пример 5.4. Возврат значений в глобальных переменных

```
<?php
    $a1 = "WILLIAM";
    $a2 = "henry";
    $a3 = "gatES";

    function fix_names()
    {
        global $a1; $a1 = ucfirst(strtolower($a1));
        global $a2; $a2 = ucfirst(strtolower($a2));
        global $a3; $a3 = ucfirst(strtolower($a3));
    }

    echo $a1 . " " . $a2 . " " . $a3 . "<br>";
    fix_names();
    echo $a1 . " " . $a2 . " " . $a3;
?>
```

Теперь уже не нужно передавать функции параметры, и она не должна их принимать. После объявления эти переменные остаются глобальными и доступными повсюду в программе, включая ее функции. Этот подход часто встречается в устаревшем коде, но он не рекомендуется для использования в новых проектах,

потому что вводит в функцию `fix_names` скрытый побочный эффект. Он также значительно усложняет тестирование функции и делает безопасное переименование переменных практически невозможным.

Еще раз об области видимости переменных

Кратко напомним сведения, полученные при чтении главы 3.

- *Локальные переменные* доступны лишь из той части кода, где они определены. Если переменная была определена внутри функции, значит, доступ к ней может получить только код этой функции и ее значение теряется при выходе из функции.
- *Глобальные переменные* доступны из любых частей вашего кода, как внутри, так и вне функций.
- *Статические переменные* доступны только внутри функции, в которой они объявлены, но при этом они сохраняют свое значение между вызовами функции.

Включение и запрос файлов

По мере приобретения навыков программирования на PHP вы, скорее всего, приступите к созданию библиотеки, состоящей из функций, которые, по вашему мнению, смогут пригодиться в будущем. Кроме того, наверное, вы начнете пользоваться библиотеками, созданными другими программистами.

Копировать эти функции и вставлять их в свой код не имеет никакого смысла. Можно сохранить эти функции в отдельных файлах и воспользоваться командами для их извлечения. Для этого существуют две команды: `include` (включить) и `require` (затребовать).

Инструкция `include`

При использовании инструкции `include` можно потребовать у PHP извлечь конкретный файл и загрузить все его содержимое. Это равносильно вставке включаемого файла в данное место текущего файла. В примере 5.5 показано, как включить файл с именем `library.php`.

Пример 5.5. Включение файла PHP

```
<?php
    include "library.php";

    // Сюда помещается ваш код
?>
```

Инструкция `include_once`

При каждом использовании директивы `include` она снова вставляет требуемый файл, даже если он уже был вставлен. Предположим, к примеру, что в библиотеке `library.php` содержится масса полезных функций. Вы включаете ее в свой файл, но, кроме нее, включаете еще одну библиотеку, которая содержит `library.php`. Из-за этой вложенности вы непреднамеренно вставляете `library.php` дважды. В результате будут появляться сообщения об ошибках, потому что будет принята попытка несколько раз объявить одну и ту же константу или функцию. Поэтому вместо данной директивы нужно использовать инструкцию `include_once` (пример 5.6).

Пример 5.6. Однократное включение файла PHP

```
<?php
    include_once "library.php";

    // Сюда помещается ваш код
?>
```

Теперь любые дальнейшие попытки включения того же самого файла (с помощью `include` или `include_once`) будут проигнорированы. Чтобы определить, был ли запрошенный файл уже включен, абсолютный путь к нему сравнивается со всеми раскрытыми относительными путями (соответствует их абсолютным путям) и файлом, найденным в пути, который указан в вашей инструкции `include`.



Вообще-то, наверное, лучше придерживаться использования инструкции `include_once` и не применять инструкцию `include`. В таком случае у вас никогда не будет проблем с попытками включить один и тот же файл несколько раз.

Инструкции `require` и `require_once`

Потенциальная проблема, возникающая при использовании инструкций `include` и `include_once`, состоит в том, что для вставки нужного файла PHP предпримет всего одну *попытку*. Выполнение программы продолжится даже в том случае, если файл не будет найден.

Когда вставка файла имеет принципиальную важность, его нужно затребовать, то есть применить инструкцию `require`. По тем же причинам, которые излагались при рассмотрении использования инструкции `include_once`, я рекомендую всегда требовать файл с использованием инструкции `require_once` (пример 5.7).

Пример 5.7. Однократное требование файла PHP

```
<?php
    require_once "library.php";

    // Сюда помещается ваш код
?>
```

Совместимость версий PHP

PHP продолжает совершенствоваться и существует в нескольких версиях. Если нужно проверить доступность какой-нибудь конкретной функции, можно воспользоваться функцией `function_exists`, которая проверяет все predefined и созданные пользователем функции.

В примере 5.8 проверяется доступность функции `array_combine`, которая имеется лишь в некоторых версиях PHP.

Пример 5.8. Проверка существования функции

```
<?php
    if (function_exists("array_combine"))
    {
        echo "Функция существует";
    }
    else
    {
        echo "Функция не существует, желательно создать ее самостоятельно";
    }
?>
```

С помощью подобного кода можно пользоваться любыми функциональными возможностями, имеющимися в новых версиях PHP, которые вам придется смоделировать, если нужно будет, чтобы ваш код работал и в более ранних версиях, где недоступны новые возможности. Ваши функции могут работать медленнее встроенных, но код по крайней мере будет обладать более широкой переносимостью.

Объекты PHP

Практически так же, как применение функций стало фактором существенного увеличения эффективности программирования на заре развития вычислительной техники, *объектно-ориентированное программирование (ООП)* направило использование функций в другую сторону.

Как только у вас появится навык сведения повторно используемых фрагментов кода в функции, останется сделать еще один небольшой шаг и присмотреться к связыванию функций и данных, которыми они оперируют, в объекты.

Рассмотрим сайт социальной сети, состоящий из множества различных частей. Одна из таких частей управляет всеми пользовательскими функциями: ее код позволяет новым пользователям записаться, а уже записавшимся — изменить свои личные данные. В стандартном PHP можно создать для управления всеми этими действиями ряд функций и встроить несколько вызовов к базе данных MySQL, чтобы вести данные по всем пользователям.

Для создания объекта, представляющего текущего пользователя, можно создать класс с именем `User`, в котором будут содержаться весь код, необходимый для обслуживания пользователей, и все переменные, требующиеся для работы с данными внутри класса. Затем, когда понадобится управлять пользовательскими данными, можно будет просто создать новый объект класса `User`.

Этот новый объект можно будет рассматривать как представление настоящего пользователя. Например, объекту можно передать имя, пароль и адрес электронной почты, спросить его о том, существует ли уже такой пользователь, и если нет, заставить его создать нового пользователя с данными атрибутами. Можно даже иметь объект мгновенных сообщений или объект, позволяющий учитывать дружеские отношения между двумя пользователями.

Терминология

При создании программы, рассчитанной на использование объектов, нужно сконструировать некую совокупность данных и кода, называемую *классом*. Каждый новый объект, основанный на этом классе, называется *экземпляром* (или *случаем употребления*) этого класса.

Данные, связанные с объектом, называются его *свойствами*, а используемые им функции — *методами*. При определении класса задаются имена его свойств и код для его методов. На рис. 5.2 показана метафора объекта в виде музыкального автомата. Компакт-диски в его карусели можно рассматривать как свойства, а вызов метода их проигрывания — как нажатие кнопки на передней панели. Есть также щель для опускания монет (метод, используемый для активизации объекта) и устройство чтения компакт-дисков (метод, используемый для извлечения музыки, или свойств, с компакт-дисков).

При создании объектов предпочтительно пользоваться инкапсуляцией или создавать класс таким образом, чтобы с его свойствами могли работать только его собственные методы. Иными словами, нужно запретить внешнему коду непосредственный доступ к данным объекта. Предоставляемые объектом методы известны как *интерфейс* объекта.



Рис. 5.2. Музыкальный автомат как подходящий пример автономного объекта

Такой подход упрощает отладку: дефектный код придется исправлять только в пределах класса. Кроме того, когда нужно будет обновить программу, при использовании надлежащей инкапсуляции и поддержке одинакового интерфейса можно будет просто разработать новые классы для замены старых, полностью их отладить, а затем заменить ими старые классы. Если они будут в чем-то не работоспособными, можно будет вернуть назад старые классы для немедленного устранения проблемы перед дальнейшей отладкой новых классов.

После создания класса может выясниться, что нужен еще один, похожий на него, но все же несколько отличающийся класс. Быстрее и проще всего будет определить новый класс, воспользовавшись *наследованием*. При этом ваш новый класс сохранит все свойства, присущие тому классу, чьим наследником он является. Исходный класс теперь будет называться *родительским* (или *суперклассом*), а новый класс — *подклассом* (или *производным классом*).

Вернемся к примеру с музыкальным автоматом. Если вы изобретаете новый музыкальный автомат, который наряду с музыкой может воспроизводить и видеоклипы, то можете сохранить все свойства и методы исходного музыкального автомата и добавить несколько новых свойств (видеоклипов) и новых методов (видеоплееров).

Существенным преимуществом этой системы является то, что, если вы увеличили скорость работы или улучшили другие аспекты работы суперкласса, его подклассы автоматически получают те же усовершенствования. С другой стороны, любое изменение, внесенное в родительский/суперкласс, может сломать подкласс.

Объявление класса

Перед тем как получить возможность использования объекта, нужно определить класс с помощью ключевого слова `class`. Определение класса включает в себя имя класса (чувствительное к регистру букв), его свойства и методы. В примере 5.9 дается определение класса `User`, имеющего два свойства: `$name` и `$password` (которые обозначены ключевым словом `public` — см. подраздел «Область видимости свойств и методов» данного раздела). В нем также создается новый экземпляр этого класса (с именем `$object`).

Пример 5.9. Объявление класса и проверка объекта

```
<?php
class User {
    public $name, $password;

    function save_user()
    {
        echo "Сюда помещается код, сохраняющий данные пользователя";
    }
}

$object = new User;
print_r($object);
?>
```

Здесь также задействована поистине бесценная функция с именем `print_r`. Она требует от PHP отобразить информацию о переменной в удобочитаемом виде, о чем говорит элемент `_r` в ее имени (означающий *readable* — «читаемый»). Для нового объекта `$object` эта функция выведет:

```
User Object
(
    [name]      =>
    [password]  =>
)
```

Но браузер сжимает все пробельные символы, поэтому выводимая в нем информация читается немного сложнее:

```
User Object ( [name] => [password] => )
```

В любом случае выведенная информация свидетельствует о том, что `$object` является объектом, определенным пользователем, и содержит свойства `name` и `password`.

Создание объекта

Для создания объекта определенного класса используется ключевое слово `new`, как в выражении: `$объект = new Класс`. Вот два способа создания объектов:

```
$object = new User;  
$temp   = new User('name', 'password');
```

В первой строке мы создаем экземпляр класса `User` и присваиваем ссылку на него переменной `$object`. А во второй строке передаем аргументы *конструктору* класса — специальному методу, о котором рассказывается далее в этой главе, и присваиваем ссылку на полученный экземпляр переменной `$temp`.

Класс может требовать или запрещать передачу аргументов конструктору; он также может разрешать передачу аргументов, не требуя их явно.

Доступ к объектам

Добавим в пример 5.9 еще несколько строк и проверим результаты. В примере 5.10 предыдущий код расширяется за счет установки свойств объекта и вызова метода.

Пример 5.10. Создание объекта и взаимодействие с ним

```
<?php  
    $object = new User;  
    print_r($object); echo "<br>";  
  
    $object->name      = "Joe";  
    $object->password  = "mypass";  
    print_r($object); echo "<br>";  
  
    $object->save_user();  
  
    class User {  
        public $name, $password;  
  
        function save_user()  
        {  
            echo "Сюда помещается код, сохраняющий данные пользователя";  
        }  
    }  
?>
```

Из примера видно, что для доступа к свойству объекта используется следующий синтаксис: `$объект->свойство`. Подобным образом можно вызвать и метод: `$объект->метод()`.

Можно было заметить, что перед именами свойств и методов отсутствуют символы доллара (\$). Если перед именем поставить символ \$, то код не будет работать, поскольку он попытается обратиться к значению, хранящемуся в переменной. Например, выражение `$object->$property` будет пытаться найти значение, присвоенное переменной с именем `$property` (скажем, это значение является строкой `brown`), а затем обратиться к свойству `$object->brown`. Если переменная `$property` не определена, то будет предпринята попытка обратиться к свойству `$object->NULL`, что спровоцирует возникновение ошибки.

Если воспользоваться средством просмотра исходного кода в браузере, то код из примера 5.10 выведет:

```
User Object
(
    [name]      =>
    [password] =>
)
User Object
(
    [name]      => Joe
    [password] => mypass
)
Здесь помещается код, сохраняющий данные пользователя
```

Здесь также используется функция `print_r`, которая предоставляет содержимое переменной `$object` до и после присваивания свойству значения. В дальнейшем я не буду использовать инструкцию `print_r`, но вы при опробовании примеров из этой книги можете добавить в код несколько таких инструкций, чтобы получить полное представление о происходящем.

Можно также было заметить, что благодаря вызову метода `save_user` был выполнен код этого метода, который вывел строку, напоминающую о том, что нужно создать некий код.



Определения функций и классов можно помещать в любое место в вашем коде, до или после инструкций, в которых они используются. Но правилом хорошего тона считается помещать их ближе к концу файла.

Клонирование объектов

После создания объект передается по ссылке. Если воспользоваться метафорой спичечного коробка, то это похоже на привязывание сразу нескольких ниток к объекту, хранящемуся в коробке, что позволяет получить к нему доступ, следуя по любой из привязанных ниток.

Иными словами, присваивание объектов не приводит к их полному копированию — копируются только ссылки на них. Как это работает, показано в примере 5.11, где определяется очень простой пользовательский класс `User`, не имеющий методов и содержащий всего одно свойство `name`.

Пример 5.11. Копирование объекта

```
<?php
    $object1      = new User();
    $object1->name = "Alice";
    $object2      = $object1;
    $object2->name = "Amy";

    echo "object1 name = " . $object1->name . "<br>";
    echo "object2 name = " . $object2->name;

    class User
    {
        public $name;
    }
?>
```

Мы создали объект `$object1` и присвоили свойству `name` значение `Alice`. Затем создали `$object2`, присвоили ему значение `$object1` и присвоили значение `Amy` непосредственно свойству `name` объекта `$object2` — или подумали, что присвоили. Но этот код выведет:

```
object1 name = Amy
object2 name = Amy
```

Что же произошло? И `$object1`, и `$object2` ссылаются на *один и тот же* объект, поэтому изменение свойства `name`, принадлежащего `$object2`, изменило и свойство, принадлежащее `$object1`.

Во избежание подобной путаницы следует использовать инструкцию `clone`, которая создает новый экземпляр класса и копирует значения свойств из исходного класса в новый экземпляр. Применение этой инструкции показано в примере 5.12.

Пример 5.12. Клонирование объекта

```
<?php
    class User
    {
        public $name;
    }

    $object1      = new User();
    $object1->name = "Alice";
```

```

$object2      = clone $object1;
$object2->name = "Amy";

echo "object1 name = " . $object1->name . "<br>";
echo "object2 name = " . $object2->name;
?>

```

Вот и все. Этот код выдает то, что нам требовалось получить с самого начала:

```

object1 name = Alice
object2 name = Amy

```

Конструкторы

При создании нового объекта можно передать список аргументов специальному методу класса, который называется *конструктором* и занимается инициализацией различных свойств.

Для этого используется функция с именем `__construct` (то есть с двумя символами подчеркивания перед `construct`), как в примере 5.13. В этом примере конструктор принимает два аргумента, `$name` и `$password`, и инициализирует свойства `name` и `password`. Для присваивания значений свойствам текущего объекта используется специальная переменная `$this`: свойство `name`, объявленное как `public $name`, доступно в методах класса, включая конструктор, как `$this->name`.

Пример 5.13. Создание метода-конструктора

```

<?php
class User
{
    public $name, $password;

    function __construct($name, $password)
    {
        $this->name = $name;
        $this->password = $password;
    }
}
?>

```

Деструкторы

Имеется также возможность создания методов-*деструкторов*. Эти методы используются в случаях, когда код ссылается на объект в последний раз или когда сценарий подошел к концу. В примере 5.14 показано, как создается метод-деструктор. Деструктор может выполнять очистку, например, закрыть

соединение с базой данных или освободить какие-нибудь другие ресурсы, зарезервированные в классе. Поскольку ресурсы резервируются внутри класса, их высвобождение должно здесь и происходить, иначе они останутся зарезервированными до бесконечности. Когда программа резервирует ресурсы и забывает их высвободить, возникают проблемы общесистемного характера.

Пример 5.14. Создание метода-деструктора

```
<?php
class User
{
    function __destruct()
    {
        // Сюда помещается код деструктора
    }
}
?>
```

Написание методов

Объявление метода похоже на объявление функции, но есть некоторые отличия. Так, имена методов, начинающиеся с двойного подчеркивания (`__`), являются зарезервированными словами (например, `__construct` и `__destruct`).

Кроме того, существует специальная переменная `$this`, которая может использоваться для доступа к свойствам текущего объекта. Чтобы понять, как это работает, посмотрите на код примера 5.15, определяющий еще один метод в классе `User`, который называется `get_password`.

Пример 5.15. Использование переменной `$this` в методе

```
<?php
class User
{
    public $name, $password;

    function get_password()
    {
        return $this->password;
    }
}
?>
```

Метод `get_password` использует переменную `$this` для доступа к текущему объекту и возвращает значение свойства `password`, принадлежащего этому объекту. Обратите внимание, что при использовании оператора `->` в имени свойства `$password` опускается первый символ `$`. Начинаящие программисты

часто допускают типичную ошибку, добавляя символ `$` перед именем свойства или метода, которая быстро проявит себя, особенно при первом выполнении такой инструкции.

Класс, определенный в примере 5.15, нужно использовать следующим образом:

```
$object          = new User;  
$object->password = "secret";  
  
echo $object->get_password();
```

Этот код выведет пароль `secret`.

Объявление свойств

В явном объявлении свойств внутри классов нет необходимости, поскольку они могут быть определены неявным образом при первом использовании. Для иллюстрации этой особенности класс `User` в примере 5.16 не имеет ни свойств, ни методов, но в его определении нет ничего противозаконного.

Пример 5.16. Неявное объявление свойства

```
<?php  
    $object1      = new User();  
    $object1->name = "Alice";  
  
    echo $object1->name;  
  
    class User {}  
?>
```

Этот код вполне корректно и без проблем выведет строку `Alice`, поскольку PHP неявно добавит свойство `$object1->name`. Но такой стиль программирования может привести к ошибкам, найти которые будет невероятно трудно, поскольку свойство `name` объявляется за пределами класса.

Чтобы не создавать трудностей ни себе, ни тому, кто впоследствии будет обслуживать ваш код, я советую выработать привычку всегда явно объявлять свойства внутри класса. И поверьте, вы об этом никогда не пожалеете.

Статические методы

Метод можно объявить статическим (`static`). Статические методы вызываются для класса, а не для объекта и не имеют доступа к свойствам объекта. Порядок создания и использования статического метода показан в примере 5.17.

Пример 5.17. Создание статического метода и обращение к нему

```
<?php
    User::pwd_string();

    class User
    {
        static function pwd_string()
        {
            echo "Пожалуйста, введите ваш пароль";
        }
    }
?>
```

Обратите внимание, что статический метод вызывается для класса с использованием двойного двоеточия (также известного как оператор *разрешения области видимости*), а не сочетания символов `->`. Статические функции применяются для выполнения действий, относящихся к самому классу, а не к конкретным экземплярам класса. В примере 5.18 можно увидеть еще один вариант применения статического метода.



При попытке получить доступ из статической функции к свойству объекта с помощью выражения `$this->property` интерпретатор сообщит об ошибке.

Объявление констант

По аналогии с созданием глобальных констант внутри определений функций можно определять константы и внутри классов. Чтобы константы выделялись на общем фоне, для них обычно выбирают имена, состоящие только из букв верхнего регистра (пример 5.18).

Пример 5.18. Определение констант внутри класса

```
<?php
    Translate::lookup0();

    class Translate
    {
        const ENGLISH = 0;
        const SPANISH = 1;
        const FRENCH  = 2;
        const GERMAN  = 3;
        // ...
    }
```

```

    static function lookup()
    {
        echo self::SPANISH;
    }
}
?>

```

К константам можно обращаться напрямую, с помощью ключевого слова `self` и оператора двойного двоеточия. Обратите внимание, что этот код, в первой строке которого используется оператор двойного двоеточия, вызывает класс напрямую, без предварительного создания его экземпляра. Как и ожидалось, этот код выведет 1.

Чтобы получить значение константы из-за пределов класса, нужно квалифицировать ее именем класса:

```
print_r(Translate::GERMAN);
```

Запомните, что константа после ее определения не может быть изменена.

Область видимости свойств и методов

PHP предоставляет три ключевых слова для управления областью видимости свойств и методов (*членов*).

`public` (открытые)

На открытые члены можно ссылаться откуда угодно, включая другие классы и экземпляры объекта. Эту область видимости свойства получают по умолчанию при объявлении с помощью ключевых слов `var` или `public` или когда они объявляются неявно при первом использовании.

Ключевые слова `var` и `public` являются взаимозаменяемыми. Хотя сейчас использование `var` не приветствуется, оно сохранено для совместимости с предыдущими версиями PHP. Методы считаются открытыми по умолчанию.

`protected` (защищенные)

На эти члены можно ссылаться только из принадлежащих объектам методов класса и его подклассов.

`private` (закрытые)

К членам класса с этой областью видимости можно обратиться только из методов этого же класса, но нельзя из методов его подклассов.

Решение о том, какую область видимости использовать, принимается на основе следующих положений:

- открытую (**public**) область видимости следует применять, когда к представителю класса *нужен* доступ из внешнего кода и когда подклассы *должны* его наследовать;
- защищенную (**protected**) область видимости необходимо использовать, когда член класса *не должен* быть доступен из внешнего кода, но производные классы *должны* его наследовать;
- закрытую (**private**) область видимости следует применять, когда к члену класса не должно быть доступа из внешнего кода и когда производные классы не должны его наследовать.

Применение этих ключевых слов показано в примере 5.19.

Пример 5.19. Изменение области видимости свойства и метода

```
<?php
class Example
{
    var $name = "Michael";    // Нерекондуемая форма, аналогичная public
    public $age = 23;         // Открытое свойство
    protected $usercount;    // Защищенное свойство

    private function admin() // Закрытый метод
    {
        // Сюда помещается код метода admin
    }
}
?>
```

Статические свойства

Большинство данных и методов применяются к экземплярам класса. Например, в классе `User` можно установить конкретный пароль пользователя или проверить, когда пользователь был зарегистрирован. Эти факты и операции связаны с каждым конкретным пользователем и поэтому применяют специфические для экземпляра свойства и методы.

Но иногда возникает потребность хранить и обрабатывать данные, относящиеся целиком ко всему классу. Например, для отчета о том, сколько пользователей зарегистрировалось, можно предусмотреть переменную, имеющую отношение ко всему классу `User`. Для таких данных PHP предоставляет статические свойства и методы.

В примере 5.17 было показано, что объявление членов класса статическими делает их доступными и без создания экземпляров. Свойство, объявленное статическим, `static`, недоступно в экземплярах класса, но доступно при обращении через имя класса и внутри статических методов.

В примере 5.20 определяется класс `Test`, в котором содержатся статическое свойство и открытый метод.

Пример 5.20. Определение класса со статическим свойством

```
<?php
$temp = new Test();

echo "Тест А: " . Test::$static_property . "<br>";
echo "Тест Б: " . $temp->get_sp() . "<br>";
echo "Тест В: " . $temp->static_property . "<br>";

class Test
{
    static $static_property = "Это статическое свойство";

    function get_sp()
    {
        return self::$static_property;
    }
}
?>
```

Этот код выведет следующее:

Тест А: Это статическое свойство

Тест Б: Это статическое свойство

Notice: Undefined property: Test::\$static_property

Тест В:

Как показывает этот пример, сослаться на свойство `$static_property` можно напрямую, используя имя класса и оператор двойного двоеточия (Тест А), или из метода объекта (в этом примере `$temp->get_sp()`), созданного из класса `Test` (Тест Б). Но Тест В терпит неудачу, потому что статическое свойство `$static_property` недоступно как свойство объекта `$temp`.

Обратите внимание, как метод `get_sp` получает доступ к свойству `$static_property`: он использует ключевое слово `self`. Именно так можно получить непосредственный доступ к статическому свойству или константе внутри класса.

Наследование

На основе имеющегося класса можно определить подкласс. Это сэкономит массу времени: вместо скрупулезного переписывания кода можно взять класс, похожий на тот, который следует создать, унаследовать его в подклассе и просто внести необходимые изменения. Это достигается за счет использования ключевого слова `extends`.



Используйте наследование с осторожностью

К наследованию следует подходить с большой осторожностью, потому что злоупотребление этой возможностью может затруднить тестирование, рефакторинг и анализ кода. Распространенной ошибкой является создание класса (например, `Mailer`), наследующего класс `Database`, только потому, что классу `Mailer` нужны возможности класса `Database`. В таких ситуациях лучше использовать прием *композиции классов*, когда класс `Mailer` использует, но не наследует другие классы, такие как `Database`, `Email` и `User`. Экземпляры других классов можно передать объекту `Mailer` через аргументы конструктора или создать их в конструкторе.

Рассматривайте наследование как более продвинутый шаблон проектирования с кое-какими недостатками, которые следует учитывать, принимая решение о его использовании.

В примере 5.21 класс `Subscriber` объявляется подклассом `User` путем использования инструкции `extends`.

Пример 5.21. Наследование и расширение класса

```
<?php
    $object          = new Subscriber;
    $object->name     = "Fred";
    $object->password = "pword";
    $object->phone    = "012 345 6789";
    $object->email    = "fred@bloggs.com";
    $object->display();

    class User
    {
        public $name, $password;

        function save_user()
        {
            echo "Сюда помещается код, сохраняющий данные пользователя";
        }
    }
}
```

```

class Subscriber extends User
{
    public $phone, $email;

    function display()
    {
        echo "Name: " . $this->name . "<br>";
        echo "Pass: " . $this->password . "<br>";
        echo "Phone: " . $this->phone . "<br>";
        echo "Email: " . $this->email;
    }
}
?>

```

Исходный класс `User` имеет два свойства — `$name` и `$password`, а также метод для сохранения данных текущего пользователя в базе данных. Подкласс `Subscriber` расширяет этот класс, добавляя еще два свойства — `$phone` и `$email` и включая метод, отображающий свойства текущего объекта, который использует переменную `$this`. Данная переменная ссылается на текущий объект, к которому осуществляется доступ. Этот код выведет:

```

Name: Fred
Pass: pword
Phone: 012 345 6789
Email: fred@bloggs.com

```

Ключевое слово `parent`

Когда в подклассе создается метод с именем, которое уже используется в родительском классе, его инструкции переопределяют инструкции, унаследованные из родительского класса. Иногда такое поведение идет вразрез с вашими желаниями, и вам нужно получить доступ к родительскому методу. Для этого можно воспользоваться инструкцией `parent`, которая показана в примере 5.22.

Пример 5.22. Переопределение метода и использование инструкции `parent`

```

<?php
    $object = new Son;
    $object->test0();
    $object->test2();

    class Dad
    {
        function test()
        {
            echo "[Class Dad] Я твой отец<br>";
        }
    }
}

```

```
class Son extends Dad
{
    function test()
    {
        echo "[Class Son] Я Люк<br>";
    }

    function test2()
    {
        parent::test();
    }
}
?>
```

Этот код создает класс с именем **Dad** (Отец), а затем подкласс с именем **Son** (Сын), который наследует свойства и методы родительского класса, а затем переопределяет метод **test**. Поэтому, когда во второй строке кода вызывается метод **test**, выполняется новый метод. Единственный способ вызвать метод **test** родительского класса **Dad** — использовать инструкцию **parent**, как показано в функции **test2** класса **Son**. Этот код выведет следующее:

```
[Class Son] Я Люк
[Class Dad] Я твой отец
```

Чтобы гарантировать вызов метода текущего класса, можно воспользоваться ключевым словом **self**:

```
self::method();
```

Ключевое слово **self** широко используется для вызова статических методов, но редко — для вызова методов экземпляра. Разница между использованием **self** и **\$this** для вызова метода экземпляра заключается в том, что если метод переопределен в подклассе и вызывается с помощью ключевого слова **self** в родительском классе, то такая инструкция вызовет метод родительского класса. Напротив, если метод вызывается с использованием ключевого слова **\$this**, то будет вызван переопределенный метод в текущем (производном) классе.

Конструкторы подкласса

При расширении класса и объявлении собственного конструктора в производном классе PHP не станет автоматически вызывать метод-конструктор родительского класса. Чтобы выполнить родительский код инициализации, подкласс, как показано в примере 5.23, всегда должен вызывать родительские конструкторы.

Пример 5.23. Вызов конструктора родительского класса

```

<?php
    $object = new Tiger();

    echo "У тигров есть...<br>";
    echo "Мех: " . $object->fur . "<br>";
    echo "Полосы: " . $object->stripes;

class Wildcat
{
    public $fur: // У диких кошек есть мех

    function __construct()
    {
        $this->fur = "TRUE";
    }
}

class Tiger extends Wildcat
{
    public $stripes; // У тигров есть полосы

    function __construct()
    {
        parent::__construct(); // Сначала вызвать родительский конструктор
        $this->stripes = "TRUE";
    }
}
?>

```

В этом примере используются обычные преимущества наследования. В классе `Wildcat` (Дикая кошка) создается свойство `$fur` (мех), которое хотелось бы использовать многократно, потому мы создаем класс `Tiger` (Тигр), наследующий свойство `$fur`, и дополнительно создаем еще одно свойство — `$stripes` (полосы). Для проверки вызовов обоих конструкторов программа выведет:

```

У тигров есть...
Мех: TRUE
Полосы: TRUE

```

Методы `final`

При необходимости помешать подклассу переопределить метод суперкласса можно воспользоваться ключевым словом `final`. Как это делается, показано в примере 5.24.

Пример 5.24. Создание метода `final`

```
<?php
class User
{
    final function copyright()
    {
        echo "Этот класс был создан Джо Смитом";
    }
}
?>
```

Если вы попытаетесь переопределить метод `copyright` в подклассе, то получите сообщение об ошибке, где будет сказано, что нельзя переопределить метод `final`.

Закрытые методы, кроме конструктора, нельзя объявить с ключевым словом `final`. Это все равно не имеет особого смысла, поскольку закрытые методы не наследуются и не могут быть переопределены производными классами.

По прочтении этой главы вы должны получить полное представление о том, что PHP может для вас сделать. Вы сможете без особого труда пользоваться его функциями и при необходимости писать объектно-ориентированный код.

В главе 6 мы завершим начальное исследование PHP и рассмотрим работу с массивами, но прежде давайте повторим все, что узнали в этой главе.

Вопросы

1. Каково основное преимущество использования функций?
2. Сколько значений может вернуть функция?
3. Что в PHP означает термин «область видимости»?
4. Как можно включить один файл PHP в другой?
5. Чем объект отличается от функции?
6. Как в PHP создаются новые объекты?
7. Какой синтаксис используется для создания подкласса из существующего класса?
8. Как можно заставить объект инициализировать себя при создании?
9. Почему лучше явно объявлять свойства внутри класса?

Ответы на эти вопросы можно найти в разделе «Глава 5» приложения.

Массивы в PHP

В главе 3 у нас уже состоялось краткое знакомство с массивами в PHP, позволившее составить первичное представление об их возможностях. В данной главе будет продемонстрирован большой арсенал приемов работы с массивами, которые могут удивить своей простотой и изяществом, особенно тех, кто имеет опыт программирования на языках со строгой типизацией, таких как C.

Кроме того, они не дадут умереть со скуки при создании кода для работы со сложными структурами данных, предоставляя множество невероятно быстрых способов доступа к данным.

Простой доступ

Массивы уже рассматривались в виде группы склеенных вместе спичечных коробков. Их можно представить также в виде нитки бус, где бусины обозначают переменные, которые могут быть числовыми, строковыми и даже другими массивами. Массивы похожи на нитки бус, потому что каждый элемент имеет собственное место и у каждого элемента (кроме первого и последнего) с обеих сторон есть другие элементы.

Некоторые массивы позволяют использовать числовые индексы для ссылки на свои элементы, другие — буквенно-цифровые. Встроенные функции дают возможность проводить сортировку, добавлять и удалять сегменты и перебирать элементы для обработки каждого из них, используя специальный вид цикла. А за счет размещения одного или нескольких массивов внутри других массивов можно создавать массивы любой размерности.

Массивы с числовой индексацией

Представим, что перед вами поставлена задача создать простой сайт для компании по поставке товаров для офиса и сейчас вы ведете разработку его раздела, в котором представлены различные сорта бумаги. Как вариант, различные

единицы хранения этой категории можно поместить в числовой массив, чтобы получить возможность управлять ими. Простейшая реализация этого подхода показана в примере 6.1.

Пример 6.1. Добавление элементов в массив

```
<?php
    $paper[] = "Copier";
    $paper[] = "Inkjet";
    $paper[] = "Laser";
    $paper[] = "Photo";

    print_r($paper);
?>
```

В этом примере при присваивании массиву `$paper` очередного значения оно помещается в первое же свободное место, после чего внутренний указатель увеличивается на единицу, чтобы указывать на свободное место, готовое для вставки следующего значения. Уже известная нам функция `print_r` (которая выводит на экран содержимое переменной, массива или объекта) применяется для проверки правильности заполнения массива. Она выведет:

```
Array
(
    [0] => Copier
    [1] => Inkjet
    [2] => Laser
    [3] => Photo
)
```

Предыдущий код можно записать иначе, как показано в примере 6.2, где для каждого элемента указывается точное место в массиве. Но, как видите, такой подход требует набора лишних символов и усложняет обслуживание кода в том случае, если потребуется добавить в массив новые товары или удалить существующие. Поэтому если порядок размещения элементов в массиве не имеет значения, то лучше позволить PHP самостоятельно заниматься их расстановкой.

Пример 6.2. Добавление в массив элементов с конкретным указанием их мест

```
<?php
    $paper[0] = "Copier";
    $paper[1] = "Inkjet";
    $paper[2] = "Laser";
    $paper[3] = "Photo";

    print_r($paper);
?>
```

Этот пример выведет такую же информацию, как и предыдущий, но в разрабатываемом сайте вы вряд ли будете пользоваться функцией `print_r`, поэтому в примере 6.3 показано, как с помощью цикла можно вывести сведения о различных типах бумаги, предлагаемых на сайте.

Пример 6.3. Добавление элементов в массив и извлечение их из массива

```
<?php
    $paper[] = "Copier";
    $paper[] = "Inkjet";
    $paper[] = "Laser";
    $paper[] = "Photo";

    for ($j = 0 ; $j < 4 ; ++$j)
        echo "$j: $paper[$j]<br>";
?>
```

Этот пример выведет:

```
0: Copier
1: Inkjet
2: Laser
3: Photo
```

Итак, вы увидели два способа добавления элементов в массив и один из способов ссылки на них, но PHP предлагает и много других способов, на которых я кратко остановлюсь в дальнейшем. Сначала рассмотрим другой тип массива.

Ассоциативные массивы

Конечно, можно отслеживать элементы массива по индексам, но тогда придется помнить, какой номер какому товару соответствует. Кроме того, другим программистам будет трудно уследить за вашим кодом.

В таких случаях на выручку приходят ассоциативные массивы. Они позволяют ссылаться на элементы по именам, а не по номерам. В примере 6.4 приводится расширенная версия предыдущего кода, где каждому элементу массива дается имя и присваивается более подробное и информативное строковое значение.

Пример 6.4. Добавление элементов в ассоциативный массив и их извлечение

```
<?php
    $paper['copier'] = "Copier & Multipurpose";
    $paper['inkjet'] = "Inkjet Printer";
    $paper['laser'] = "Laser Printer";
    $paper['photo'] = "Photographic Paper";

    echo $paper['laser'];
?>
```

Теперь у каждого элемента вместо числа (не содержащего никакой полезной информации, кроме позиции элемента в массиве) имеется уникальное имя, по которому на него можно сослаться где-нибудь в другом месте, как в случае с инструкцией `echo`, которая выводит на экран `Laser Printer`. Имена (`copier`, `inkjet` и т. д.) называются *индексами*, или *ключами*, а присвоенные им элементы (например, `Laser Printer`) — *значениями*.

Эти весьма мощные массивы часто применяются в PHP для извлечения информации из кода XML и HTML. Например, HTML-парсер, используемый в поисковой системе, может поместить все элементы веб-страницы в ассоциативный массив, имена в котором отражают структуру страницы:

```
$html['title'] = "Моя веб-страница";  
$html['body'] = "... тело веб-страницы ...";
```

Вполне вероятно, что программа разобьет все найденные на странице ссылки и поместит их в другой массив, а все заголовки и подзаголовки — еще в один массив. При использовании ассоциативных, а не числовых массивов код, ссылающийся на все эти элементы, проще писать и отлаживать.



Ассоциативные массивы в PHP похожи на словари и объекты в других языках.

Присваивание с использованием ключевого слова `array`

Мы уже видели, как элементам массива присваиваются значения путем последовательного добавления новых элементов. Но это слишком затянутый процесс, независимо от того, что при этом происходит: вы определяете ключи, числовые идентификаторы или позволяете PHP неявно заниматься выбором числовых идентификаторов. Есть более краткий и быстрый способ присваивания значений с использованием ключевого слова `array`. В примере 6.5 показаны оба массива — с числовой индексацией и ассоциативный, значения которым присваиваются именно этим способом.

Пример 6.5. Добавление элементов в массив с использованием ключевого слова `array`

```
<?php  
$p1 = array("Copier", "Inkjet", "Laser", "Photo");  
  
echo "Элемент массива p1: " . $p1[2] . "<br>";
```

```
$p2 = array('copier' => "Copier & Multipurpose",
            'inkjet' => "Inkjet Printer",
            'laser'  => "Laser Printer",
            'photo'  => "Photographic Paper");

echo "Элемент массива p2: " . $p2['inkjet'] . "<br>";
?>
```

В первой части этого примера массиву `$p1` присваивается старое, укороченное описание товара. Здесь используются четыре элемента, поэтому они занимают позиции от 0 до 3. Инструкция `echo` выводит следующий текст:

Элемент массива p1: Laser

Во второй части примера массиву `$p2` присваиваются ассоциативные идентификаторы и сопутствующие им длинные описания товаров. Для этого применяется формат *ключ => значение*. Применение оператора `=>` похоже на использование простого оператора присваивания `=`, за исключением того, что значение присваивается *индексу*, а не *переменной*. После этого индекс приобретает неразрывную связь с этим значением до тех пор, пока ему не будет присвоено другое значение. Поэтому команда `echo` выводит следующий текст:

Элемент массива p2: Inkjet Printer

В том, что `$p1` и `$p2` принадлежат к разным типам массивов, можно убедиться, если вставить в код две следующие команды, вызывающие ошибку неопределенного индекса или ошибку неопределенного смещения, поскольку для каждого из массивов используется неподходящий индекс:

```
echo $p1['inkjet']; // Неопределенный индекс
echo $p2['3'];      // Неопределенное смещение
```

Цикл `foreach...as`

Создатели PHP постарались сделать этот язык простым в использовании. Поэтому они не остановились на уже имеющихся структурах циклов, а добавили еще одну, специально предназначенную для массивов, — цикл `foreach...as`. Используя этот цикл, можно поочередно перебрать все элементы массива и произвести с ними какие-нибудь действия.

Процесс начинается с первого элемента и заканчивается последним, поэтому вам даже не нужно знать, сколько элементов в массиве. В примере 6.6 показано, как можно переписать пример 6.3, используя цикл `foreach...as`.

Пример 6.6. Последовательный перебор элементов числового массива с использованием цикла `foreach...as`

```
<?php
    $paper = array("Copier", "Inkjet", "Laser", "Photo");
    $j = 0;

    foreach ($paper as $item)
    {
        echo "$j: $item<br>";
        ++$j;
    }
?>
```

Когда PHP встречает инструкцию `foreach`, он извлекает первый элемент массива и помещает его значение в переменную, указанную после ключевого слова `as`, и в начале каждой следующей итерации в эту переменную помещается значение следующего элемента массива. В данном случае переменной `$item` присваиваются по очереди все четыре значения, хранящиеся в массиве `$paper`. Как только будут использованы все значения, выполнение цикла завершится. Этот код выводит то же самое, что и код в примере 6.3.

Теперь посмотрим, как `foreach` работает с ассоциативным массивом. В примере 6.7 показана переписанная вторая часть из примера 6.5.

Пример 6.7. Последовательный перебор элементов ассоциативного массива с использованием цикла `foreach...as`

```
<?php
    $paper = array('copier' => "Copier & Multipurpose",
                  'inkjet' => "Inkjet Printer",
                  'laser' => "Laser Printer",
                  'photo' => "Photographic Paper");

    foreach ($paper as $item => $description)
        echo "$item: $description<br>";
?>
```

Напомню, что ассоциативные массивы не используют числовые индексы, поэтому переменная `$j` в данном примере не используется. Вместо этого каждый элемент массива `$paper` присваивается паре «ключ — значение», представленной переменными `$item` и `$description`, из которых эта пара выводится на экран:

```
copier: Copier & Multipurpose
inkjet: Inkjet Printer
laser: Laser Printer
photo: Photographic Paper
```

Существует ряд альтернативных способов перебора содержимого ассоциативных массивов. Когда-то я использовал функции `list` и `each`. Однако затем функция `each` была удалена из PHP. К счастью, есть возможность написать взамен свою функцию, что я и сделал, реализовав функцию `myEach` для использования в паре с функцией `list` и циклом `while`, как показано в примере 6.8.

Пример 6.8. Последовательный перебор элементов ассоциативного массива с помощью функций `myEach` и `list`

```
<?php
    $paper = array('copier' => "Copier & Multipurpose",
                  'inkjet' => "Inkjet Printer",
                  'laser'  => "Laser Printer",
                  'photo'  => "Photographic Paper");

    while (list($item, $description) = myEach($paper))
        echo "$item: $description<br>";

    function myEach(&$array) // Замена устаревшей функции each
    {
        $key    = key($array);
        $result = ($key === null) ? false :
            [$key, current($array), 'key', 'value' => current($array)];
        next($array);
        return $result;
    }
?>
```

В этом примере запускается цикл `while`, который будет продолжать работу до тех пор, пока функция `myEach` не вернет значение `FALSE`. Функция `myEach` ведет себя как `foreach`: она возвращает из массива `$paper` массив, содержащий пару «ключ — значение», а затем перемещает встроенный указатель на следующую пару в исходном массиве. Когда возвращать становится нечего, функция `myEach` возвращает значение `FALSE`.

В отличие от `foreach`, вызов `myEach` изменяет внутренний указатель массива, вызывая `next`, о чем следует знать и помнить. Чтобы заметить разницу, добавьте `print_r(current($paper));` после циклов `foreach` и `while`. Использование `foreach` для перебора элементов массива более распространено, поскольку не имеет этого побочного эффекта и выполняется немного быстрее.

Функция `list` принимает массив (в данном случае пару «ключ — значение», возвращаемую функцией `myEach`), а затем присваивает значения массива переменным, перечисленным внутри круглых скобок.

Более наглядно работу функции `list` демонстрирует пример 6.9, где массив создается из двух строк — `Alice` и `Bob`, а затем передается функции `list`, которая присваивает эти строки переменным `$a` и `$b`.

Пример 6.9. Использование функции `list`

```
<?php
    list($a, $b) = array('Alice', 'Bob');
    echo "a=$a b=$b";
?>
```

Этот код выведет:

```
a=Alice b=Bob
```

Многомерные массивы

Простая особенность синтаксиса массивов PHP позволяет создавать массивы более чем с одним измерением. Фактически можно создавать массивы любой размерности (хотя приложения редко нуждаются в массивах с размерностью больше трех).

Эта особенность заключается в возможности включить целый массив в состав другого массива, а также делать это снова и снова, как в старой стишке про блох, которых кусают другие блохи поменьше, а тех, в свою очередь, кусают свои блохи, и так до бесконечности.

Рассмотрим, как это работает, для чего возьмем ассоциативный массив из предыдущего примера и расширим его (пример 6.10).

Пример 6.10. Создание многомерного ассоциативного массива

```
<?php
    $products = array(

        'paper' => array(

            'copier' => "Copier & Multipurpose",
            'inkjet' => "Inkjet Printer",
            'laser'  => "Laser Printer",
            'photo'  => "Photographic Paper"),

        'pens' => array(

            'ball'   => "Ball Point",
            'hilite' => "Highlighters",
            'marker' => "Markers"),
```

```
'misc' => array(

    'tape'   => "Sticky Tape",
    'glue'   => "Adhesives",
    'clips'  => "Paperclips"
)
);

echo "<pre>";

foreach ($products as $section => $items)
    foreach ($items as $key => $value)
        echo "$section:\t$key\t($value)<br>";

echo "</pre>";
?>
```

Чтобы упростить понимание начинающего разрастаться кода, я переименовал часть элементов. Например, поскольку предыдущий массив `$paper` стал лишь подразделом более крупного массива, главный массив теперь называется `$products`. В этом массиве присутствуют три элемента: бумага — `paper`, ручки — `pens` и разные товары — `misc`, и каждый из них содержит другой массив, состоящий из пар «ключ — значение».

При необходимости эти подмассивы могут содержать другие массивы. Например, элемент `ball` может обозначать шариковые ручки разных видов и цветов, имеющихся в интернет-магазине. Но пока я ограничился двумя измерениями.

После записи данных в массивы я использовал для вывода их содержимого пару вложенных циклов `foreach...as`. Внешний цикл извлекает разделы из массива верхнего уровня, а внутренний цикл извлекает пары «ключ — значение» в каждом разделе.

Если вспомнить, что все уровни массива работают одинаково (являясь парой «ключ — значение»), то можно без особого труда создать код для доступа к любому элементу на любом уровне.

В инструкции `echo` используется управляющий символ `\t`, который выводит знак табуляции. Хотя знаки табуляции для браузеров, как правило, ничего не значат, я использовал их в разметке, применив теги `<pre>...</pre>`, которые предписывают браузеру форматировать текст с сохранением предварительного формата и фиксированной ширины и *не* игнорировать неотображаемые символы вроде знаков табуляции и переводов строки. Этот код выведет следующий текст:

```
paper: copier (Copier & Multipurpose)
paper: inkjet (Inkjet Printer)
paper: laser (Laser Printer)
```



```

paper: photo (Photographic Paper)
pens: ball (Ball Point)
pens: hilite (Highlighters)
pens: marker (Markers)
misc: tape (Sticky Tape)
misc: glue (Adhesives)
misc: clips (Paperclips)

```

Непосредственный доступ к конкретному элементу массива можно получить, добавив квадратные скобки:

```
echo $products['misc']['glue'];
```

Эта инструкция выведет **Adhesives**.

Аналогично можно создать числовой многомерный массив, доступ к элементам которого можно получать по индексам, а не по буквенно-цифровым идентификаторам. Код в примере 6.11 создает шахматную доску с фигурами на исходных позициях.

Пример 6.11. Создание многомерного числового массива

```

<?php
    $chessboard = array(
        array('r', 'n', 'b', 'q', 'k', 'b', 'n', 'r'),
        array('p', 'p', 'p', 'p', 'p', 'p', 'p', 'p'),
        array(' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' '),
        array(' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' '),
        array(' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' '),
        array(' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' '),
        array('P', 'P', 'P', 'P', 'P', 'P', 'P', 'P'),
        array('R', 'N', 'B', 'Q', 'K', 'B', 'N', 'R')
    );

    echo "<pre>";

    foreach ($chessboard as $row)
    {
        foreach ($row as $piece)
            echo "$piece ";

        echo "<br>";
    }

    echo "</pre>";
?>

```

В этом примере буквы в нижнем регистре представляют черные фигуры, а в верхнем регистре — белые. Используются следующие обозначения: r — rook (ладья), n — knight (конь), b — bishop (слон), k — king (король), q — queen (ферзь)

и `p` — pawn (пешка). Для последовательного перебора массива и вывода его содержимого снова используется пара вложенных циклов `foreach...as`. Внешний цикл обрабатывает каждую горизонталь и помещает ее в переменную `$row`, которая сама является массивом, поскольку для каждой горизонтали в массиве шахматной доски — `$chessboard` — хранится подмассив. В этом цикле используются две инструкции, поэтому они заключены в фигурные скобки.

Внутренний цикл обрабатывает каждую клетку горизонтали и выводит хранящийся в ней символ (`$piece`), за которым следует пробел (чтобы выводимый текст имел форму шахматной доски). Тело этого цикла состоит из единственной инструкции, которую не нужно заключать в фигурные скобки. Теги `<pre>` и `</pre>` обеспечивают правильную форму выводимого текста:

```
r n b q k b n r
p p p p p p p p
```

```
P P P P P P P P
R N B Q K B N R
```

Используя квадратные скобки, можно получить доступ к любому элементу этого массива:

```
echo $chessboard[7][3];
```

Эта инструкция выведет букву `Q` в верхнем регистре, которая находится в восьмом ряду сверху и в четвертой клетке слева (не забывайте, что нумерация элементов массивов начинается с нуля, а не с единицы).

Использование функций для работы с массивами

Вы уже знакомы с некоторыми функциями для работы с массивами, но в PHP имеется множество других функций, предназначенных для той же цели. Их полный перечень представлен в документации (<https://oreil.ly/fMBdL>). Но некоторые из этих функций играют настолько важную роль в программировании на PHP, что мы изучим их подробнее.

`is_array`

Массивы и переменные используют одно и то же пространство имен. Это означает, что нельзя иметь строковую переменную по имени `$fred` и массив, который также называется `$fred`. Если есть сомнения и в коде программы

нужно проверить, является ли переменная массивом, можно воспользоваться функцией `is_array`:

```
echo (is_array($fred)) ? "Это массив" : "Это не массив";
```

Заметьте, что переменной `$fred` не присвоено никакого значения, поэтому будет выведено сообщение о неопределенной переменной — `Undefined variable`.

count

Несмотря на то что цикл `foreach...as` предоставляет отличный способ последовательного перебора содержимого массива, иногда нужно точно знать, сколько элементов содержится в массиве, особенно если вы будете обращаться к ним напрямую. Для подсчета всех элементов на верхнем уровне массива используется следующая команда:

```
echo count($fred);
```

Если нужно узнать, сколько всего элементов содержится в многомерном массиве, можно воспользоваться следующей инструкцией:

```
echo count($fred, 1);
```

Второй параметр является необязательным и устанавливает режим использования. Он может иметь либо значение `0`, чтобы ограничить подсчет только верхним уровнем, либо `1` — для принудительного включения рекурсивного подсчета элементов в подмассивах.

sort

Сортировка — настолько распространенная операция, что PHP предоставляет для нее встроенную функцию. В простейшей форме (для обычной сортировки элементов) ее можно использовать так:

```
sort($fred);
```

Важно помнить, что, в отличие от некоторых других функций, `sort` вместо создания нового отсортированного массива отсортирует непосредственно переданный ей массив. В случае успеха она вернет `TRUE`, а в случае ошибки — `FALSE`. Эта функция поддерживает также несколько флагов. Основные два флага определяют выбор между числовой и строковой сортировкой:

```
sort($fred, SORT_NUMERIC);  
sort($fred, SORT_STRING);
```

Массив можно также отсортировать в обратном порядке, воспользовавшись функцией `rsort`:

```
rsort($fred, SORT_NUMERIC);
rsort($fred, SORT_STRING);
```

shuffle

Иногда, например при создании игры в карты, требуется расположить элементы массива в случайном порядке:

```
shuffle($cards);
```

Как и функция `sort`, функция `shuffle` работает непосредственно с предоставленным ей массивом и возвращает значение `TRUE` в случае успеха и `FALSE` — при возникновении ошибки.

explode

Это очень полезная функция, принимающая строку с несколькими элементами, отделенными друг от друга одиночным символом (или строкой символов), и помещающая эти элементы в массив. В примере 6.12 показано одно из возможных применений этой функции: разбиение предложения на слова и помещение этих слов в массив.

Пример 6.12. Извлечение слов из строки в массив с использованием пробелов

```
<?php
    $temp = explode(' ', "Это предложение из пяти слов");
    print_r($temp);
?>
```

Этот пример выведет следующую информацию (которая при просмотре в браузере будет отображена в одной строке):

```
Array
(
    [0] => Это
    [1] => предложение
    [2] => из
    [3] => пяти
    [4] => слов
)
```

Первый параметр — разделитель — необязательно должен быть пробелом или даже одиночным символом. В примере 6.13 показан этот же код в несколько измененном виде.

Пример 6.13. Извлечение слов, разделенных символами `***`, из строки в массив

```
<?php
    $temp = explode('***', "Это***предложение***со***звездочками");
    print_r($temp);
?>
```

Код примера 6.13 выведет:

```
Array
(
    [0] => Это
    [1] => предложение
    [2] => со
    [3] => звездочками
)
```

extract

Иногда бывает удобно превратить пары «ключ — значение» из ассоциативного массива в переменные PHP. Один из таких случаев — это обработка переменных `$_GET` или `$_POST`, отправленных формой сценарию PHP.

Получив заполненную форму от браузера, веб-сервер распаковывает переменные и помещает их в глобальный массив, который затем передается сценарию PHP. Если переменные отправлены методом `GET`, то они будут помещены в ассоциативный массив `$_GET`, а если методом `POST` — то в ассоциативный массив `$_POST`.

Разумеется, можно перебрать все элементы этих ассоциативных массивов, воспользовавшись уже рассмотренными в этой главе способами. Но иногда нужно сохранить полученные значения в отдельных переменных для дальнейшего использования. В таком случае можно заставить PHP проделать эту работу автоматически:

```
extract($_GET);
```

То есть если сценарию PHP в строке запроса будет отправлен параметр `q` со значением `hi there`, то этот вызов `extract` создаст новую переменную `$q` и присвоит ей это значение.

Но к описанному подходу нужно относиться осторожно, поскольку если какие-нибудь извлекаемые переменные конфликтуют с уже определенными перемен-

ными, то значения существующих переменных будут затерты. Чтобы избежать этого, можно воспользоваться одним из многих дополнительных параметров, поддерживаемых данной функцией:

```
extract($_GET, EXTR_PREFIX_ALL, 'fromget');
```

В этом случае имена всех новых переменных будут начинаться с заданного строкового префикса, за которым следует символ подчеркивания, в результате `$q` превратится в `$fromget_q`. Я настоятельно рекомендую при обработке массивов `$_GET` и `$_POST` или любого другого массива, ключи которого могут определяться пользователем, использовать именно эту версию функции. Поскольку злоумышленники могут отправлять ключи, специально подобранные для того, чтобы переписать переменные с часто используемыми именами и таким образом угрожать вашему сайту.

compact

Иногда нужно воспользоваться функцией `compact`, которая является противоположностью функции `extract`, чтобы создать массив из переменных и их значений. Применение этой функции показано в примере 6.14.

Пример 6.14. Использование функции `compact`

```
<?php
    $fname      = "Doctor";
    $sname      = "Who";
    $planet     = "Gallifrey";
    $system     = "Gridlock";
    $constellation = "Kasterborous";

    $contact = compact('fname', 'sname', 'planet',
                      'system', 'constellation');

    print_r($contact);
?>
```

Код из примера 6.14 выведет:

```
Array
(
    [fname] => Doctor
    [sname] => Who
    [planet] => Gallifrey
    [system] => Gridlock
    [constellation] => Kasterborous
)
```

Обратите внимание, что имена переменных, передаваемые функции `compact`, должны быть заключены в кавычки и не должны содержать начального символа `$`, потому что функция `compact` ожидает получить список имен переменных, а не их значений.

Эту функцию можно использовать также для отладки, когда нужно быстро просмотреть несколько переменных вместе с их значениями, как в примере 6.15.

Пример 6.15. Использование функции `compact` для отладки программы

```
<?php
    $j      = 23;
    $temp   = "Hello";
    $address = "1 Old Street";
    $age    = 61;

    print_r (compact (explode (' ', 'j temp address age')));
?>
```

Пример основан на использовании функции `explode`, извлекающей слова из строки в массив, который затем передается функции `compact`, а та, в свою очередь, передает массив функции `print_r` для отображения его содержимого.

Если скопировать и вставить строку кода с вызовом функции `print_r`, то в ней нужно будет лишь изменить имена переменных, чтобы быстро вывести группу их значений. Этот пример выведет:

```
Array
(
    [j] => 23
    [temp] => Hello
    [address] => 1 Old Street
    [age] => 61
)
```

reset

Вызов функции `next` (как было показано в примере реализации функции `myEach` выше в этой главе) перемещает внутренний указатель PHP, который ссылается на элемент массива, который нужно извлечь следующим. Если программе понадобится вернуться к началу массива, то можно воспользоваться функцией `reset`, которая также вернет значение элемента, на который ссылается указатель (в данном случае — первый элемент массива). Эту функцию можно использовать следующим образом:

```
reset($fred);           // Отбросить возвращаемое значение
$item = reset($fred);    // Сохранить первый элемент массива в переменной $item
```

Функция `end`

Можно также переместить внутренний указатель массива РНР на последний элемент, воспользовавшись для этого функцией `end`, которая тоже возвращает значение элемента и может быть использована следующим образом:

```
end($fred);  
$item = end($fred);
```

Этой главой завершается введение в основы РНР. Теперь, используя приобретенные навыки, вы должны справиться с написанием довольно сложных программ. В следующей главе будет рассмотрено применение РНР для решения наиболее распространенных практических задач.

Вопросы

1. В чем разница между числовым и ассоциативным массивом?
2. Каковы основные преимущества использования ключевого слова `array`?
3. Какие еще способы обхода ассоциативных массивов существуют, кроме использования цикла `foreach`?
4. Как создать многомерный массив?
5. Как определить количество элементов в массиве?
6. Каково назначение функции `explode`?
7. Как переустановить внутренний указатель массива РНР, чтобы он ссылался на первый элемент?

Ответы на эти вопросы можно найти в приложении, в разделе «Глава 6».

ГЛАВА 7

Практикум по программированию на PHP

В предыдущих главах рассматривались элементы языка PHP. А эта глава предназначена для приобретения навыков программирования в процессе решения типовых, но тем не менее важных практических задач. Здесь будут представлены эффективные способы обработки строк, применение которых позволяет получить понятный и лаконичный код, отображения дат и времени в браузерах в точном соответствии с вашими желаниями, а также создания и изменения файлов, включая файлы, выгруженные пользователями.

Функция `printf`

Ранее нам уже встречались функции `print` и `echo`, которые использовались для простого вывода текста в браузер. Но существует намного более мощная функция `printf`, управляющая форматом выводимых данных путем вставки в строку специальных форматирующих символов. Функция `printf` ожидает, что для каждого форматирующего символа будет предоставлен аргумент, который будет отображаться с использованием заданного формата. Например, в следующем фрагменте применяется спецификатор преобразования `%d`, чтобы значение 3 отображалось в виде десятичного числа:

```
printf("В вашей корзине находится %d покупки", 3);
```

Если заменить `%d` на `%b`, значение 3 будет отображено в виде двоичного числа (11). В табл. 7.1 показаны поддерживаемые функцией спецификаторы преобразования.

Чтобы вывести символ процента (%), нужно просто дважды указать его (%%). Например, следующий код выведет строку "Ставка составляет 5 %":

```
printf("Ставка составляет %d %%", 5);
```

Таблица 7.1. Спецификаторы преобразования, используемые в функции printf

Спецификатор	Преобразование, осуществляемое с аргументом arg	Пример (для arg со значением 123)
%	Отображение символа % (аргументы не требуются)	%
b	Отображение arg в виде двоичного целого числа	1111011
c	Отображение ASCII-символа с кодом, содержащимся в arg	{
d	Отображение arg в виде целого десятичного числа со знаком	123
e	Отображение arg с использованием научной формы записи	1.23000e+2
f	Отображение arg в виде числа с плавающей точкой	123.000000
o	Отображение arg в виде восьмеричного целого числа	173
s	Отображение arg в виде строки	123
u	Отображение arg в виде беззнакового десятичного числа	123
x	Отображение arg в виде шестнадцатеричного числа с символами в нижнем регистре	7b
X	Отображение arg в виде шестнадцатеричного числа с символами в верхнем регистре	7B

В функции printf можно использовать любое количество спецификаторов, если им передается соответствующее количество аргументов и если каждый спецификатор предваряется символом %. Поэтому следующий код имеет вполне допустимую форму и выводит предложение: Меня зовут Симон. Мне 33 года, то есть 21 в шестнадцатеричном представлении:

```
printf("Меня зовут %s. Мне %d года, то есть %X в шестнадцатеричном
представлении", 'Симон', 33, 33);
```

Если пропустить какой-нибудь аргумент, то будет получена ошибка синтаксического разбора, информирующая о том, что правая круглая скобка (>) встретилась в неожиданном месте или что аргументов слишком мало.

Более полезный с практической точки зрения пример использования функции printf устанавливает цвета в коде HTML, используя для этого десятичные числа. Предположим, к примеру, что вам нужен цвет, составленный из трех значений: 65 для красного, 127 для зеленого и 245 для синего цвета, но вам не хочется самостоятельно переводить эти числа в шестнадцатеричный формат. Для этого есть более простое решение:

```
printf("<span style='color:#%X%X%X'>Привет</span>", 65, 127, 245);
```

Обратите внимание, как определяется цвет в апострофах (' '): сначала ставится знак решетки (#), как того требует стилевой атрибут `color`, затем следуют три спецификатора формата `%X`, по одному для каждого из чисел. В результате эта команда выведет:

```
<span style='color:#417FF5'>Привет</span>
```

Обычно удобнее в качестве аргументов `printf` использовать переменные или выражения. Например, если значения для цветового решения хранятся в трех переменных — `$r`, `$g` и `$b`, то более темный оттенок можно получить с помощью выражения:

```
printf("<span style='color:##X%X%X'>Привет</span>", $r-20, $g-20, $b-20);
```

Настройка точности представления данных

Можно указать не только тип преобразования, но и точность отображаемого результата. Например, суммы в валюте отображаются, как правило, с точностью до двух цифр после десятичной точки. Но результат вычисления может иметь более высокую точность (например, если разделить 123,42 на 12, то получится 10,285). Чтобы обеспечить правильное внутреннее хранение таких значений, но отображать их с точностью только до двух цифр, можно между символом `%` и спецификатором преобразования вставить строку `".2"`:

```
printf("Результат: $%.2f", 123.42 / 12);
```

Эта команда выведет:

Результат: \$10.29

Но доступные средства управления на этом не заканчиваются, потому что можно также указать, где и чем — нулями или пробелами — дополнить выводимый текст, поставив перед спецификатором соответствующие значения. В примере 7.1 показаны пять возможных комбинаций.

Пример 7.1. Настройка точности представления данных

```
<?php
echo "<pre>"; // Тег, отображающий все пробелы

// Дополнение пробелами до 15 знакомест
printf("Результат равен $%15f\n", 123.42 / 12);

// Дополнение нулями до 15 знакомест
printf("Результат равен $%015f\n", 123.42 / 12);

// Дополнение пробелами до 15 знакомест и вывод с точностью
// до двух десятичных знаков
printf("Результат равен $%15.2f\n", 123.42 / 12);
```

```
// Дополнение нулями до 15 знакомест и вывод с точностью
// до двух десятичных знаков
printf("Результат равен $%015.2f\n", 123.42 / 12);

// Дополнение символами # до 15 знакомест и вывод с точностью
// до двух десятичных знаков
printf("Результат равен $'%15.2f\n", 123.42 / 12);
?>
```

Этот пример выводит следующий текст:

```
Результат равен $      10.285000
Результат равен $00000010.285000
Результат равен $      10.29
Результат равен $000000000010.29
Результат равен $#####10.29
```

Проследить работу спецификатора проще, если просмотреть его слева направо (табл. 7.2). Обратите внимание на следующие моменты.

- Крайним справа символом спецификатора преобразования в данном случае является `f`, означающий преобразование в число с плавающей точкой.
- Если перед спецификатором преобразования стоят точка и число, то значение будет выведено с указанной точностью.
- Независимо от присутствия спецификатора точности если в общем спецификаторе есть число, то оно задает количество знакомест для вывода соответствующего значения. В предыдущем примере это количество равно 15. Если выводимое значение занимает заданное количество знакомест или больше, то число знакомест игнорируется.
- После крайнего слева символа `%` разрешается поставить символ `0`, который игнорируется, если не указано количество выделяемых знакомест. Если это количество указано, то вместо пробелов дополнение производится нулями. Если нужно, чтобы пустующие знакоместа заполнялись не нулями или пробелами, а каким-нибудь другим символом, то можно указать этот символ, добавив перед ним одинарную кавычку: `'#`.
- В левой части спецификатора ставится символ `%`, с позиции которого и начинается преобразование.

Таблица 7.2. Компоненты спецификатора преобразования

Начало преобразования	Дополняющий символ	Количество знакомест	Точность отображения	Спецификатор преобразования	Примеры
%		15		f	10.285000
%	0	15	.2	f	000000000010.29
%	'#	15	.4	f	#####10.2850

Дополнение строк

Дополнить до требуемой длины можно не только числа, но и строки, выбирая для этого различные дополняющие символы и даже выравнивание по левой или правой границе. Возможные варианты показаны в примере 7.2.

Пример 7.2. Дополнение строк

```
<?php
echo "<pre>"; // Тег, отображающий все пробелы

$h = 'Rasmus';

printf("[%s]\n",      $h); // Стандартный вывод строки
printf("[%12s]\n",    $h); // Выравнивание пробелами по правому краю
                           // до ширины 12
printf("[% -12s]\n",  $h); // Выравнивание пробелами по левому краю
printf("[%012s]\n",   $h); // Дополнение нулями
printf("[%'#12s]\n\n", $h); // Использование специально выбранного
                           // символа дополнения '#'
$d = 'Rasmus Lerdorf'; // Создатель языка PHP

printf("[%12.8s]\n",   $d); // Выравнивание по правому краю с усечением
                           // до 8 символов
printf("[% -12.12s]\n", $d); // Выравнивание по левому краю с усечением
                           // до 12 символов
printf("[% -'@12.10s]\n", $d); // Выравнивание по левому краю, дополнение
                           // символом '@', усечение до 10 символов

?>
```

Обратите внимание, что для получения правильного отображения в веб-странице я воспользовался HTML-тегом `<pre>`, который сохраняет все пробелы и после каждой отображаемой строки выводит символ новой строки `\n`. Этот пример выведет:

```
[Rasmus]
[   Rasmus]
[Rasmus  ]
[000000Rasmus]
[#####Rasmus]

[   Rasmus L]
[Rasmus Lerdo]
[Rasmus Ler@@]
```

Если задано количество знакомест и длина строки уже равна этому количеству или превышает его, то это указание будет проигнорировано, *если только* заданное количество символов, до которого нужно усечь строку, не будет меньше указанного количества знакомест.

В табл. 7.3 показаны спецификаторы преобразования строки, разложенные на компоненты.

Таблица 7.3. Компоненты спецификаторов преобразования строки

Начало преобразования	Выравнивание по левому или по правому краю	Дополняющий символ	Количество знакомест	Усечение	Спецификатор преобразования	Примеры
%					s	[Rasmus]
%	–		10		s	[Rasmus]
%		'#	8	.4	s	[####Rasm]

Функция sprintf

Зачастую результат преобразования нужно не выводить на экран, а использовать в коде программы. Для этого предназначена функция `sprintf`. Она позволяет не отправлять выходную информацию браузеру, а присваивать ее какой-нибудь переменной.

Функцию `sprintf` можно использовать для преобразования числовой комбинации RGB 65, 127, 245 в шестнадцатеричную строку и присвоить ее переменной `$hexstring`:

```
$hexstring = sprintf("%X%X%X", 65, 127, 245);
```

Или ее результат можно сохранить в переменной для иного использования или отображения:

```
$out = sprintf("Результат: $%.2f", 123.42 / 12);  
echo $out;
```

Функции даты и времени

Для отслеживания даты и времени в PHP используются стандартные отметки времени UNIX, представляющие простое количество секунд, прошедших с начала отсчета — 1 января 1970 года (которое иногда называют *началом эпохи Unix*). Для определения текущей отметки времени можно воспользоваться функцией `time`:

```
echo time();
```

Поскольку значение хранится в секундах, для получения отметки времени ровно через неделю можно воспользоваться следующим выражением, прибавляющим к возвращаемому значению 7 дней $\times$ 24 часа $\times$ 60 минут $\times$ 60 секунд:

```
echo time() + 7 * 24 * 60 * 60;
```

Если нужно получить отметку времени для заданной даты, можно воспользоваться функцией `mktime`. Она вернет отметку времени **1827619200** для первой секунды первой минуты первого часа первого дня декабря 2027 года:

```
echo mktime(0, 0, 0, 12, 1, 2027);
```

Этой функции передаются следующие параметры (слева направо):

- количество часов (0–23);
- количество минут (0–59);
- количество секунд (0–59);
- номер месяца (1–12);
- номер дня (1–31);
- год (1970–2038, или 1901–2038 при использовании PHP 5.1.0+ в 32-разрядной системе).

ОШИБКА Y2K38

Вы можете спросить: почему годы ограничены отрезком с 1970-го до 2038-го? Причина в том, что разработчики первой версии UNIX выбрали 1970 год в качестве начала отсчета времени, опускаться ниже которого не понадобится ни одному программисту.

К счастью, благодаря тому что PHP, начиная с версии 5.1.0, поддерживает системы, использующие 32-разрядные целые числа со знаком, в нем разрешается применение дат от 1901 и до 2038 года. Но второе ограничение еще хуже первого и обусловлено тем, что разработчики UNIX также решили, что по прошествии 70 лет никто уже не будет пользоваться их системой, и поэтому они были уверены, что для хранения отметки времени им вполне хватит 32-разрядного значения, которое будет вмещать даты только до 19 января 2038 года.

Это ограничение вызовет сбой, известный как Y2K38 (очень похожий на проблему 2000 года, которая была вызвана тем, что года хранились в виде значений из двух цифр, и также требовала своего решения). Для решения этой проблемы в PHP версии 5.2 был введен класс `DateTime`, но он работает только в 64-разрядной архитектуре, на основе которой в наше время построено большинство компьютеров (но перед использованием этого класса нужно все же убедиться в наличии такой архитектуры).

Для отображения даты используется функция `date`, поддерживающая множество настроек форматирования, которые позволяют выводить дату любым желаемым способом. Эта функция имеет следующий синтаксис:

```
date($format, $timestamp);
```

Параметр `$format` должен быть строкой, содержащей спецификаторы форматирования, подробно описанные в табл. 7.4, а параметр `$timestamp` должен быть отметкой времени в стандарте UNIX. Полный перечень спецификаторов приводится в документации по адресу <https://oreil.ly/3ysu>.

Следующая команда выведет текущее время и дату в формате `Wednesday February 17th, 2027 - 1:38pm`:

```
echo date("l F jS, Y - g:ia", time0());
```

Таблица 7.4. Основные спецификаторы формата, используемые в функции `date`

Формат	Описание	Возвращаемое значение
Спецификаторы дня		
<code>d</code>	День месяца, две цифры с лидирующими нулями	От 01 до 31
<code>D</code>	День недели, составленный из трех букв	От Mon до Sun
<code>j</code>	День месяца без лидирующих нулей	От 1 до 31
<code>l</code>	День недели полностью	От Sunday до Saturday
<code>N</code>	День недели, число, от понедельника до воскресенья	От 1 до 7
<code>S</code>	Суффикс для дня месяца (пригодится в сочетании со спецификатором <code>j</code>)	st, nd, rd или th
<code>w</code>	День недели, число, от воскресенья до субботы	От 0 до 6
<code>z</code>	День года	От 0 до 365
Спецификатор недели		
<code>W</code>	Номер недели в году	От 01 до 52
Спецификаторы месяца		
<code>F</code>	Название месяца	От January до December
<code>m</code>	Номер месяца с лидирующими нулями	От 01 до 12
<code>M</code>	Название месяца, составленное из трех букв	От Jan до Dec
<code>n</code>	Номер месяца без лидирующих нулей	От 1 до 12
<code>t</code>	Количество дней в заданном месяце	28, 29, 30 или 31

Таблица 7.4 (окончание)

Формат	Описание	Возвращаемое значение
Спецификаторы года		
L	Високосный год	1 — Да, 0 — Нет
Y	Год, четыре цифры	От 0000 до 9999
y	Год, две цифры	От 00 до 99
Спецификаторы времени		
a	До или после полудня, в нижнем регистре	am или pm
A	До или после полудня, в верхнем регистре	AM или PM
g	Час суток, 12-часовой формат без лидирующих нулей	От 1 до 12
G	Час суток, 24-часовой формат без лидирующих нулей	От 00 до 23
h	Час суток, 12-часовой формат с лидирующими нулями	От 01 до 12
H	Час суток, 24-часовой формат с лидирующими нулями	От 00 до 23
i	Минуты с лидирующими нулями	От 00 до 59
s	Секунды с лидирующими нулями	От 00 до 59
Спецификаторы часового пояса		
e	Идентификатор часового пояса	Например, UTC или Europe/Prague
O	Смещение относительно GMT без двоеточия между часами и минутами	Например, +0200
P	Смещение относительно GMT с двоеточием	Например, +02:00
T	Аббревиатура часового пояса, если известна, или смещение относительно GMT	Например, CEST или GMT-0500

Константы, связанные с датами

Существуют полезные константы, которые можно использовать с функцией `date`, чтобы получить дату в определенном формате. Например, `date(DATE_RSS)` вернет текущую дату и время в формате, который применяется в RSS-потоке. Наиболее часто используются следующие константы.

DATE_ATOM

Формат для потоков Atom. Соответствующая строка формата в PHP имеет вид "Y-m-d\TH:i:sP", а сама дата отображается как "2025-05-15T12:00:00+00:00". Этот же формат определяется константой `DATE_RFC3339`.

DATE_COOKIE

Формат для cookie, устанавливаемый веб-сервером или JavaScript. Соответствующая строка формата в PHP имеет вид "l, d-M-y H:i:s T", а сама дата отображается как "Thursday, 15-May-25 12:00:00 UTC".

DATE_RSS

Формат для потоков RSS. Соответствующая строка формата в PHP имеет вид "D, dMYN:i:s T", а сама дата отображается как "Thu, 15 May 2025 12:00:00 UTC".

DATE_W3C

Этот формат определен Консорциумом Всемирной паутины, World Wide Web Consortium. Соответствующая строка формата в PHP имеет вид "Y-m-d\TH:i:sP", а сама дата отображается как "2025-05-15T12:00:00+00:00". Это тот же формат, который определяется константами DATE_ATOM и DATE_RFC3339.

Полный перечень приведен по адресу <https://oreil.ly/FDCRN>.

Функция checkdate

Как отобразить допустимую дату в различных форматах, вы уже видели. А как убедиться, что пользователь передал действительную дату вашей программе? Для этого нужно передать месяц, день и год функции **checkdate**, которая вернет TRUE, если дата допустимая, или FALSE в противном случае.

Например, дата 31 сентября будет расценена как недопустимая, независимо от года. В примере 7.3 показан код, который можно использовать для этой цели. В данных условиях он признает указанную дату недопустимой.

Пример 7.3. Проверка допустимости даты

```
<?php
    $month = 9;      // Сентябрь (в котором только 30 дней)
    $day = 31;       // 31-е
    $year = 2025;

    if (checkdate($month, $day, $year)) echo "Допустимая дата";
    else echo "Недопустимая дата";
?>
```

Работа с файлами

При всех своих достоинствах MySQL — не единственный (и не самый лучший) способ хранения всех данных на веб-сервере. Иногда быстрее и удобнее обращаться непосредственно к файлам на диске. Это может потребоваться при

изменении изображений, например выложенных пользователями аватаров, или файлов журналов, требующих обработки.

Прежде всего следует сказать об особенностях именования файлов. Если создаваемый вами код может использоваться в различных системах, то узнать о том, чувствительна система к регистру букв или нет, практически невозможно. Например, имена файлов в Windows и macOS нечувствительны к регистру, а в Linux и Unix — чувствительны. Поэтому нужно принять за основу то, что система чувствительна к регистру, и придерживаться соглашения о присваивании файлам имен в нижнем регистре.

Проверка существования файла

Чтобы проверить факт существования файла, можно воспользоваться функцией `file_exists`, которая возвращает либо `TRUE`, либо `FALSE` и применяется следующим образом:

```
if (file_exists("testfile.txt")) echo "Файл существует";
```

Создание файла

В данный момент файла `testfile.txt` не существует, поэтому создадим его и запишем в него несколько строк. Наберите код, показанный в примере 7.4, и сохраните его в сценарии с именем `testfile.php`.

Пример 7.4. Создание простого текстового файла

```
<?php // testfile.php
    $fh = fopen("testfile.txt", 'w') or die("Создать файл не удалось");

    $text = <<<_END
Строка 1
Строка 2
Строка 3
_END;

    fwrite($fh, $text) or die("Сбой записи файла");
    fclose($fh);
    echo "Файл 'testfile.txt' записан успешно";
?>
```

Если в программе выполняется вызов функции `die`, открытый файл автоматически закрывается в ходе общего процесса завершения программы.

Если этот код запустить через браузер, то при успешном выполнении появится следующее сообщение: `Файл 'testfile.txt' записан успешно`. Если будет вы-

ведено сообщение об ошибке, значит, на диске недостаточно свободного места или, что более вероятно, отсутствует разрешение на создание файла или на запись в этот файл. В таком случае нужно изменить атрибуты папки назначения в соответствии с требованиями вашей операционной системы. После успешного выполнения файл `testfile.txt` попадет в ту же папку, где был сохранен файл сценария `testfile.php`. Открыв файл в текстовом редакторе, вы увидите в нем следующее содержимое:

Строка 1

Строка 2

Строка 3

В этом простом примере показана последовательность работы со всеми файлами.

1. Все начинается с открытия файла с помощью вызова функции `fopen`.
2. После этого можно вызывать другие функции. В данном случае в файл велась запись (`fwrite`), но можно также читать данные из уже существующего файла (`fread` или `fgets`) и выполнять другие действия.
3. Работа завершается закрытием файла (`fclose`). Хотя программа перед завершением своей работы сделает это за вас, но все же вы должны удостовериться, что по окончании работы с файлом он будет закрыт.

Каждому открытому файлу требуется файловый ресурс, чтобы PHP-программа могла к нему обращаться и им управлять. В предыдущем примере переменной `$fh` (которую я выбрал в качестве *описателя файла*) присваивается значение, возвращаемое функцией `fopen`. После этого каждой функции обработки файла, которая получает к нему доступ, например `fwrite` или `fclose`, в качестве параметра должна передаваться переменная `$fh`, чтобы идентифицировать обрабатываемый файл. Не нужно искать потаенный смысл в переменной `$fh` — это всего лишь номер, используемый PHP для ссылки на внутреннюю информацию о файле. Данная переменная используется только для передачи другим функциям.

В случае сбоя функция `fopen` возвращает значение `FALSE`. В предыдущем примере показан простой способ перехвата управления и реакции на сбой: он заключается в вызове функции `die`, которая завершит программу и выведет сообщение об ошибке. Этот упрощенный способ выхода подходит лишь для наших учебных программ, а выходить с его помощью из веб-приложения не следует ни в коем случае (вместо этого нужно создать веб-страницу с сообщением об ошибке).

Обратите внимание на второй параметр, используемый в вызове функции `fopen`. Это символ `w`, предписывающий функции открыть файл для записи. Если такого файла нет, то он будет создан. Применять эту функцию следует с оглядкой: если файл уже существует, то параметр режима работы `w` заставит функцию

`fopen` удалить все его прежнее содержимое (даже если в него не будет записано ничего нового!).

В табл. 7.5 перечислены различные параметры режима работы, которые можно использовать при вызове этой функции. Режимы, включающие символ `+`, будут рассмотрены далее в разделе «Обновление файлов».

Таблица 7.5. Режимы работы, поддерживаемые функцией `fopen`

Режим	Действие	Описание
'r'	Чтение с начала файла	Открывает файл только для чтения; устанавливает указатель файла в его начало. Возвращает <code>FALSE</code> , если файла не существует
'r+'	Чтение с начала файла с возможностью записи	Открывает файл для чтения и записи; устанавливает указатель файла в его начало. Возвращает <code>FALSE</code> , если файла не существует
'w'	Запись с начала файла с усечением его размера	Открывает файл только для записи; устанавливает указатель файла в его начало и усекает размер файла до нуля. Если файла не существует, то выполняется попытка его создать
'w+'	Запись с начала файла с усечением его размера и возможностью чтения	Открывает файл для чтения и записи; устанавливает указатель файла в начало и усекает его размер до нуля. Если файла не существует, то выполняется попытка его создать
'a'	Добавление в конец файла	Открывает файл только для записи; устанавливает указатель файла в его конец. Если файла не существует, то выполняется попытка его создать
'a+'	Добавление в конец файла с возможностью чтения	Открывает файл для чтения и записи; устанавливает указатель файла в его конец. Если файла не существует, то выполняется попытка его создать

Чтение файлов

Самый простой способ чтения текстовых файлов — извлекать их содержимое построчно, как в примере 7.5, используя функцию `fgets` (последняя буква `s` в названии функции означает *string* — «строка»).

Пример 7.5. Чтение файла с помощью функции `fgets`

```
<?php
    $fh = fopen("testfile.txt", 'r') or
        die("Файл не существует или вы не обладаете правами на его открытие");
```

```
$line = fgets($fh);  
fclose($fh);  
echo $line;  
?>
```

Если используется файл, созданный кодом из примера 7.4, будет получена первая строка:

Строка 1

Можно также извлечь из файла сразу несколько строк или фрагменты строк, воспользовавшись функцией `fread`, как показано в примере 7.6.

Пример 7.6. Чтение файла с помощью функции `fread`

```
<?php  
$fh = fopen("testfile.txt", 'r') or  
    die("Файл не существует или вы не обладаете правами на его открытие");  
  
$text = fread($fh, 3);  
fclose($fh);  
echo $text;  
?>
```

При вызове функции `fread` было запрошено чтение трех символов, поэтому программа отобразит следующий текст:

Стр

Функция `fread` обычно применяется для чтения двоичных данных. Но если она используется для чтения текстовых данных объемом более одной строки, следует брать в расчет символы новой строки.

Копирование файлов

Попробуем создать клон нашего файла `testfile.txt`, воспользовавшись РНР-функцией `copy`. Сохраните код из примера 7.7 в файле `copyfile.php`, а затем вызовите программу через браузер.

Пример 7.7. Копирование файла

```
<?php // copyfile.php  
copy('testfile.txt', 'testfile2.txt') or die("Копирование невозможно");  
echo "Файл успешно скопирован в 'testfile2.txt'";  
?>
```

В случае успеха в папке появится новый файл `testfile2.txt`. Кстати, если вам не нужно, чтобы программа завершала свою работу после неудачной попытки копирования, можно воспользоваться другим вариантом синтаксиса, который показан в примере 7.8, где задействуется оператор `!` (`NOT`). Его наличие перед выражением означает применение оператора `NOT` ко всему выражению, следовательно, эквивалентным утверждением становится «Если копирование невозможно...».

Пример 7.8. Альтернативный синтаксис для копирования файла

```
<?php // copyfile2.php
    if (!copy('testfile.txt', 'testfile2.txt')) echo "Копирование невозможно";
    else echo "Файл успешно скопирован в 'testfile2.txt'";
?>
```

Перемещение файла

Для перемещения файла его необходимо переименовать с помощью функции `rename`, как показано в примере 7.9.

Пример 7.9. Перемещение файла

```
<?php // movefile.php
    if (!rename('testfile2.txt', 'testfile2.new'))
        echo "Переименование невозможно";
    else echo "Файл успешно переименован в 'testfile2.new'";
?>
```

Функцию `rename` можно применять и к каталогам. Чтобы избежать предупреждений при отсутствии исходных файлов, сначала для проверки факта их существования можно вызвать функцию `file_exists`.

Удаление файла

Для удаления файла достаточно вызвать функцию `unlink`, как показано в примере 7.10.

Пример 7.10. Удаление файла

```
<?php // deletefile.php
    if (!unlink('testfile2.new')) echo "Удаление невозможно";
    else echo "Файл 'testfile2.new' удален успешно";
?>
```



При непосредственном доступе к файлам на жестком диске нужна гарантия, что файловая система не будет поставлена под угрозу. Например, при удалении файла на основе введенной пользователем информации нужно убедиться, что этот файл можно удалить без ущерба для безопасности системы и что пользователю разрешено это сделать.

В данном случае, как и при операции перемещения, если файла с таким именем не существует, будет выведено предупреждение, появления которого можно избежать, если использовать функцию `file_exists` для проверки его существования перед вызовом функции `unlink`.

Обновление файлов

Довольно часто возникает потребность добавить в имеющийся файл дополнительные данные, для чего существует множество способов. Можно воспользоваться одним из режимов добавления данных (см. табл. 7.5) или же задействовать режим, поддерживающий запись, и просто открыть файл для чтения и записи, а затем переместить указатель файла в место, с которого необходимо вести запись в файл или чтение из файла.

Указатель файла — это позиция внутри файла, начиная с которой будут выполняться последующие операции чтения и записи. Его не следует путать с *описателем* файла (который в примере 7.4 хранился в переменной `$fh`), содержащим сведения о файле, к которому осуществляется доступ.

Если код, показанный в примере 7.11, сохранить в файле `update.php`, а затем вызвать его из браузера, то можно увидеть работу указателя.

Пример 7.11. Обновление файла

```
<?php // update.php
    $fh = fopen("testfile.txt", 'r+') or die("Сбой открытия файла");
    $text = fgets($fh);

    fseek($fh, 0, SEEK_END);
    fwrite($fh, "\n$text") or die("Сбой записи в файл");
    fclose($fh);

    echo "Файл 'testfile.txt' успешно обновлен";
?>
```

Эта программа открывает файл `testfile.txt` для чтения и записи и устанавливает указатель файла в начало, согласно режиму `'r+'`. Затем с помощью функции

`fgets` читает одну строку (до первого символа перевода строки). После этого вызывает функцию `fseek`, чтобы переместить указатель файла в самый конец, куда добавляет строку, извлеченную из начала файла и сохраненную в переменной `$text` (с предшествующим символом новой строки `\n`), после чего закрывает файл. Получившийся в итоге файл имеет следующий вид:

```
Строка 1
Строка 2
Строка 3
Строка 1
```

Первая строка была успешно скопирована, а затем добавлена в конец файла.

В данном примере функции `fseek`, кроме описателя файла `$fh`, были переданы еще два параметра — `0` и `SEEK_END`. Параметр `SEEK_END` предписывает функции переместить указатель файла в его конец, а параметр `0` показывает, на сколько позиций нужно вернуться к началу от этой позиции. В примере 7.11 используется значение `0`, потому что указатель должен оставаться в конце файла.

С функцией `fseek` можно использовать еще два режима установки указателя: `SEEK_SET` и `SEEK_CUR`. Режим `SEEK_SET` предписывает функции установить указатель файла в конкретную позицию, заданную предыдущим параметром. Поэтому в следующем примере указатель файла перемещается в позицию 18:

```
fseek($fh, 18, SEEK_SET);
```

Режим `SEEK_CUR` требует установить указатель файла в позицию, которая смещена от текущей позиции на заданное значение. Если в данный момент указатель файла находится на позиции 18, то следующий вызов функции переместит его в позицию 23:

```
fseek($fh, 5, SEEK_CUR);
```

Блокирование файлов при коллективном доступе

Веб-программы довольно часто одновременно вызываются многими пользователями. Когда предпринимается попытка записи в файл более чем одним пользователем сразу, файл может быть поврежден. А когда один пользователь записывает в него, а другой читает, с файлом ничего не случится, но читающий может получить весьма странные результаты.

Чтобы обслужить сразу несколько пользователей, одновременно обращающихся к файлу, нужно воспользоваться функцией блокировки файла `flock`. Эта функция поставит в очередь все другие запросы на доступ к файлу, пока ваша программа не снимет блокировку. Когда программы обращаются к файлу, в который могут попытаться записать данные сразу несколько пользователей, в них

тоже нужно блокировать доступ к файлу, как в примере 7.12, который является обновленной версией примера 7.11.

Пример 7.12. Обновление файла с использованием блокировки

```
<?php
    $fh = fopen("testfile.txt", 'r+') or die("Сбой открытия файла");
    $text = fgets($fh);

    if (flock($fh, LOCK_EX))
    {
        fseek($fh, 0, SEEK_END);
        fwrite($fh, "$text") or die("Сбой записи в файл");
        flock($fh, LOCK_UN);
    }

    fclose($fh);
    echo "Файл 'testfile.txt' успешно обновлен";
?>
```

Старайтесь блокировать файл на как можно меньшее время: устанавливайте блокировку непосредственно перед внесением изменений в файл и снимайте ее сразу после записи. Блокировка файла на более длительный период приведет к неоправданному замедлению работы приложения. Поэтому в примере 7.12 функция `flock` вызывается непосредственно до и после вызова функции `fwrite`.

Первый вызов `flock` с параметром `LOCK_EX` устанавливает эксклюзивную блокировку файла, на который ссылается переменная `$fh`:

```
flock($fh, LOCK_EX);
```

С этого момента и далее никакой другой процесс не сможет не только записать, но и прочитать файл, пока блокировка не будет снята с помощью вызова функции `flock` с параметром `LOCK_UN`:

```
flock($fh, LOCK_UN);
```

Как только блокировка будет снята, другие процессы снова получают возможность доступа к файлу. Это одна из причин, почему необходимо заново устанавливать указатель файла в нужную позицию перед каждой операцией чтения и записи: со времени последнего обращения к файлу другой процесс мог внести в него изменения.

Кстати, вы заметили, что вызов `flock` для установки эксклюзивной блокировки выполняется внутри условного выражения в инструкции `if`? Дело в том, что `flock` поддерживается не во всех системах, и поэтому есть смысл проверить успешность установки блокировки, так как известно, что некоторые системы на это не способны.

Следует также принять во внимание, что действия функции `flock` относятся к так называемой *рекомендательной* блокировке. Это означает, что блокируются только те процессы, которые вызывают эту функцию. Если есть код, который действует напрямую и изменяет файлы, не блокируя их с помощью `flock`, он всегда сможет обойти блокировку и внести хаос в ваши файлы.

Кстати, если заблокировать файл, а затем по рассеянности забыть его разблокировать, то это может привести к ошибке, которую будет очень трудно обнаружить.



Функция `flock` не будет работать в сетевой файловой системе NFS и во многих других файловых системах, основанных на применении сетей. Не стоит полагаться на `flock` и при использовании многопоточных серверов типа ISAPI, потому что она не защитит файлы от доступа из кода PHP-сценариев, запущенных в параллельных потоках на том же физическом сервере. Кроме того, `flock` не поддерживается в системах, использующих устаревшую файловую систему FAT, например в устаревших версиях Windows, хотя (я надеюсь) вам вряд ли придется столкнуться с такими системами.

Если на этот счет есть сомнения, можно попробовать установить в начале программы быструю блокировку на тестовый файл, чтобы проверить такую возможность. Не забудьте после проверки снять блокировку (и, возможно, удалить его, если он больше не нужен).

Не следует также забывать, что любой вызов функции `die` приводит к автоматическому снятию блокировки и закрытию файла в рамках общего завершения программы.

Чтение файла целиком

Для чтения файла целиком без использования описателя можно воспользоваться очень удобной функцией `file_get_contents`. Она очень проста в применении, как показывает пример 7.13.

Пример 7.13. Использование функции `file_get_contents`

```
<?php
    echo "<pre>";    // Тег, отображающий переводы строк
    echo file_get_contents("testfile.txt");
    echo "</pre>";    // Прекращение действия тега <pre>
?>
```

Но эту функцию можно использовать и с большей пользой. С ее помощью можно извлечь файл с сервера через интернет. В примере 7.14 показан запрос кода HTML с главной страницы сайта O'Reilly с последующим ее отображением, как при обычном переходе на саму веб-страницу. Полученный результат будет

похож на копию страницы, приведенную на рис. 7.1 (так выглядела страница на момент написания этих строк).

Пример 7.14. Захват главной страницы сайта O'Reilly

```
<?php
echo file_get_contents("http://oreilly.com");
?>
```




Рис. 7.1. Содержимое главной страницы сайта O'Reilly, полученное с помощью функции `file_get_contents`

Выгрузка файлов на веб-сервер

Выгрузка файлов на веб-сервер вызывает затруднения у многих пользователей, но сделать этот процесс еще проще, чем он есть на самом деле, не представляется возможным. Для выгрузки файла из формы нужно лишь выбрать специальный тип кодировки, который называется `multipart/form-data`, а все остальное сделает ваш браузер. Чтобы увидеть этот процесс в работе, наберите код программы, представленной в примере 7.15, и сохраните его в файле с именем `upload.php`.

Когда этот файл будет запущен, в браузере появится форма, позволяющая выгрузить на сервер любой выбранный файл.

Пример 7.15. Программа upload.php для выгрузки файлов изображений

```
<?php // upload.php
echo <<<_END
    <html><head><title>PHP-форма для выгрузки файлов
    на сервер</title></head><body> <form method='post'
    action='upload.php' enctype='multipart/form-data'>
    Выберите файл: <input type='file' name='filename' size='10'>
    <input type='submit' value='Выгрузить'>
    </form>
_END;

if ($_FILES)
{
    $name = $_FILES['filename']['name'];
    move_uploaded_file($_FILES['filename']['tmp_name'], $name);
    echo "Выгруженное изображение '$name'<br><img src='$name'>";
}

echo "</body></html>";
?>
```

Проанализируем программу по блокам. В первой строке многострочной инструкции `echo` задается начало HTML-документа, отображается заголовок, а затем начинается тело документа.

Далее идет форма, в которой выбирается метод отправки `POST`, определяется сценарий-получатель — наша программа `upload.php` — и указывается браузеру, что отправляемые данные должны быть закодированы с помощью `mime`-типа `multipart/form-data`, обычно используемого для выгрузки файлов.

Строки, следующие за настройками формы, задают отображаемое приглашение **Выберите файл** и определяют два поля ввода. Первое поле типа `file` с именем `filename` и шириной десять символов служит для ввода имени файла, а второе поле типа `submit` с меткой **Выгрузить** определяет кнопку. После этого форма закрывается.

В этой небольшой программе показана весьма распространенная технология веб-программирования, в которой одна и та же программа вызывается дважды: один раз при первом посещении страницы (в этом случае она получает HTTP-запрос `GET`), а второй — когда пользователь нажимает кнопку отправки формы (в этом случае она получает HTTP-запрос `POST`, который открывает некоторые дополнительные возможности, например выгрузку файла).

PHP-код, предназначенный для приема выгружаемых данных, предельно прост, поскольку все выгружаемые на сервер файлы помещаются в системный ассоциативный массив `$_FILES`. Поэтому для установки факта отправки пользователем

файла достаточно проверить, есть ли что-то в массиве `$_FILES`. Эта проверка осуществляется с помощью инструкции `if ($_FILES)`.

При первом посещении страницы пользователем, которое происходит еще до выгрузки файла, массив `$_FILES` пуст, поэтому программа пропускает этот блок кода. Когда пользователь выгружает файл, программа запускается еще раз и обнаруживает присутствие элемента в массиве `$_FILES`.

Когда программа обнаруживает, что файл был выгружен, его имя, каким оно было прочитано на компьютере, выполнившем выгрузку, извлекается и помещается в переменную `$name`. Теперь нужно только переместить файл из временного места, где PHP хранит выгруженные файлы, в постоянное место хранения. Это делается с помощью функции `move_uploaded_file`, которой передается исходное имя файла, сохраняемого в текущем каталоге.

И наконец, выгруженное на сервер изображение отображается путем помещения его имени в тег `IMG`. Возможный результат показан на рис. 7.2.



Если при запуске программы в ответ на вызов функции `move_uploaded_file` будет получено предупреждение об отсутствии прав доступа — `Permission denied`, значит, у вас нет права на доступ к папке, из которой запущена программа.




Рис. 7.2. Выгрузка изображения с помощью формы данных

Использование массива \$_FILES

При выгрузке файла на сервер в массиве \$_FILES сохраняются пять элементов, показанных в табл. 7.6 (где используется выгружаемый файл, имя которого предоставляется управляемой серверу формой).

Таблица 7.6. Содержимое массива \$_FILES

Элемент массива	Содержимое
\$_FILES['файл']['имя']	Имя выгруженного файла (например, smiley.jpg)
\$_FILES['файл']['тип']	Тип содержимого файла (например, image/jpeg)
\$_FILES['файл']['размер']	Размер файла в байтах
\$_FILES['файл']['временное_имя']	Имя временного файла, сохраненного на сервере
\$_FILES['файл']['ошибка']	Код ошибки, получаемый после выгрузки файла

Типы содержимого обычно называют *MIME-типами* (Multipurpose Internet Mail Extension — многоцелевые почтовые расширения в интернете). Но поскольку позже они были распространены на все виды передаваемой через интернет информации, то теперь их часто называют *типами информации, используемой в интернете* (Internet Media Types). В табл. 7.7 показаны некоторые из наиболее часто используемых типов, появляющиеся в элементе массива \$_FILES['файл']['тип'].

Таблица 7.7. Некоторые наиболее распространенные типы информации, используемой в интернете

application/pdf	image/gif	multipart/form-data	text/xml
application/zip	image/jpeg	text/css	video/mpeg
audio/mpeg	image/png	text/html	video/mp4
audio/x-wav	application/json	text/plain	audio/webm

Проверка допустимости

Здесь важно подчеркнуть, что проверка данных форм имеет первостепенное значение из-за вероятности того, что пользователи могут попытаться взломать ваш сервер.

Вдобавок к проверке вредоносности входных данных нужно также проверить, был ли файл получен, и если получен, то был ли отправлен правильный тип данных.

С учетом всего этого программа `upload.php` была превращена в программу `upload2.php`, показанную в примере 7.16.

Пример 7.16. Более безопасная версия `upload.php`

```
<?php // upload2.php
echo <<<_END
    <html><head><title>PHP-форма для выгрузки файлов
    на сервер</title></head><body>
    <form method='post' action='upload2.php' enctype='multipart/form-data'>
    Выберите файл с расширением JPG, GIF или PNG:
    <input type='file' name='filename' size='10'>
    <input type='submit' value='Выгрузить'></form>
_END;

if ($ FILES)
{
    $name = $_FILES['filename']['name'];

    switch($_FILES['filename']['type'])
    {
        case 'image/jpeg': $ext = 'jpg'; break;
        case 'image/gif':  $ext = 'gif'; break;
        case 'image/png':  $ext = 'png'; break;
        default:           $ext = '';   break;
    }
    if ($ext)
    {
        $n = "image.$ext";
        move_uploaded_file($_FILES['filename']['tmp_name'], $n);
        echo "Выгружено изображение '$name' с именем '$n':<br>";
        echo "<img src='$n'>";
    }
    else echo "'$name' – неприемлемый файл изображения";
}
else echo "Изображение не было выгружено";

echo "</body></html>";
?>
```

Блок, не содержащий HTML-кода, был расширен, и теперь вместо шести строк, как в примере 7.15, в нем содержится больше 20 строк, начиная с `if ($ FILES)`.

Как и в предыдущей версии, в этой строке `if` выполняется проверка факта отправки данных, но теперь у этой инструкции ближе к концу программы есть и соответствующая ей инструкция `else`, которая выводит на экран сообщение о том, что изображение не было выгружено.

В теле инструкции `if` переменной `$name` присваивается имя файла, полученное (как и прежде) от компьютера, осуществившего выгрузку, но на этот раз мы не полагаемся на добропорядочность пользователя. Вместо этого используется инструкция `switch`, предназначенная для проверки соответствия типа выгружаемого содержимого трем типам изображений, которые поддерживаются этой программой. При обнаружении соответствия переменной `$ext` присваивается трехсимвольное расширение имени файла, относящееся к этому типу. Если соответствие не обнаружится, значит, выгруженный файл не относится к приемлемому типу и переменной `$ext` будет присвоена пустая строка `""`.



В этом примере тип файла все еще поступает из браузера и может быть модифицирован или изменен пользователем, выгружающим файл. В данном случае подобные манипуляции пользователя не вызывают беспокойства, поскольку файлы рассматриваются только в качестве изображений. Но если файл может быть исполняемым, то не следует полагаться на информацию, в абсолютной достоверности которой вы не убедились.

В следующем блоке кода проверяется, содержит ли переменная `$ext` строку, и при положительном ответе в переменной `$n` создается новое имя файла, составленное из базового имени `image` и расширения в переменной `$ext`. Это означает, что программа полностью контролирует тип создаваемого файла и этим типом может быть только один из следующих: `image.jpg`, `image.gif` или `image.png`.

Поскольку программе больше ничего не угрожает, остальной PHP-код похож на код предыдущей версии. Он перемещает выгруженное временное изображение на его новое место, затем выводит его на экран, а вместе с ним отображает старое и новое имена изображения.



Об удалении временного файла, созданного PHP в процессе выгрузки, беспокоиться не стоит, поскольку, если файл не был перемещен или переименован, он будет удален автоматически, как только программа завершит свою работу.

Когда по условию инструкции `if` произойдет переход к инструкции `else`, которая выполняется только в том случае, если выгружено изображение неподдерживаемого типа, программа выведет сообщение об ошибке.

Я настоятельно рекомендую применить такой же подход и использовать заранее подобранные имена и места для выгружаемых файлов, когда вы будете создавать собственную программу выгрузки. Тогда будут исключены любые попытки добавления к используемым переменным каких-нибудь других путей к файлам и других данных, способных нанести вред. Если предполагается возможность выгрузки файлов с одинаковыми именами несколькими пользователями, то такие файлы можно снабжать префиксами, включающими имена пользователей, или сохранять их в отдельных папках, созданных для каждого пользователя.

Но если нужно использовать предоставленное имя файла, его следует обезвредить, разрешив применение только буквенно-цифровых символов и точки, что можно сделать с помощью следующей команды, использующей регулярное выражение (см. главу 17) для осуществления поиска и замены символов в значении переменной `$name`:

```
$name = preg_replace("[^A-Za-z0-9.]/", "", $name);
```

Эта команда оставит в строковой переменной `$name` только символы A–Z, a–z, 0–9 и точку, а прочие символы удалит.

Для обеспечения работы своей программы во всех системах, независимо от их чувствительности к регистру букв, стоит воспользоваться другой командой, которая одновременно с предыдущими действиями переводит все символы верхнего регистра в нижний:

```
$name = strtolower(preg_replace("[^A-Za-z0-9.]", "", $name));
```



Иногда можно встретить тип содержимого `image/pjpeg`, который служит признаком прогрессивного JPEG-формата. Этот тип можно без лишних опасений добавить в код в качестве альтернативы для `image/jpeg`:

```
case 'image/pjpeg':
case 'image/jpeg': $ext = 'jpg'; break;
```

СИСТЕМНЫЕ ВЫЗОВЫ

Иногда функцию для осуществления конкретного действия можно найти не в РНР, а в операционной системе, под управлением которой работает интерпретатор. В таком случае для выполнения задачи можно применить системный вызов `exec`.

Например, для быстрого просмотра содержимого текущего каталога можно воспользоваться программой, показанной в примере 7.17. В процессе работы

в системе Windows она не потребует изменений и задействует Windows-команду `dir`. В Linux, UNIX или macOS нужно будет закомментировать или удалить первую строку и убрать символы комментария из второй строки, чтобы применить системную команду `ls`. При желании можете набрать текст этой программы, сохранить его в сценарии `exec.php` и вызвать его из браузера.

Пример 7.17. Выполнение системной команды

```
<?php // exec.php
    $cmd = "dir"; // Windows, Linux
    // $cmd = "ls"; // Linux, Windows и Mac

    exec(escapeshellcmd($cmd), $output, $status);

    if ($status) echo "Команда exec не выполнена";
    else
    {
        echo "<pre>";
        foreach($output as $line) echo htmlspecialchars("$line\n");
        echo "</pre>";
    }
?>
```

Функция `htmlspecialchars` вызывается для преобразования любых специальных символов, возвращаемых системой, в символы, которые могут быть восприняты и правильно отображены как код HTML (например, символ `<` заменяется сущностью `<`). Это не только упорядочивает вывод, но и предотвращает атаки, основанные на внедрении злонамеренного HTML-кода. Такие атаки не особенно опасны при выводе содержимого каталога, тем не менее возьмите в привычку всегда защищать вывод.

Эта программа выведет содержимое каталога, которое может различаться в разных системах. Для примера ниже показан результат запуска этой программы в Windows:

```
Volume in drive C is Hard Disk
  Volume Serial Number is DC63-0E29

  Directory of C:\Program Files (x86)\Amps\www

11/04/2025 11:58    <DIR>        .
11/04/2025 11:58    <DIR>        ..
28/01/2025 16:45    <DIR>        7th_edition_examples
08/01/2025 10:34    <DIR>        cgi-bin
08/01/2025 10:34    <DIR>        error
29/01/2025 16:18                1,150 favicon.ico
                1 File(s)      1,150 bytes
                5 Dir(s)      1,611,387,486,208 bytes free
```

Функция `exec` принимает три аргумента:

- самую команду (в предыдущем случае это `$cmd`);
- массив, куда система поместит информацию, полученную в результате выполнения команды (в предыдущем случае это `$output`);
- переменную для хранения возвращаемого статуса вызова (в предыдущем случае это `$status`).

При желании параметры `$output` и `$status` можно опустить, но тогда программа не получит ни вывод вызванной команды, ни признак успешного или неуспешного ее выполнения.

Обратите внимание также на применение функции `escapeshellcmd`. Желательно выработать привычку постоянно использовать эту функцию при вызове функции `exec`, поскольку она обезвреживает содержимое командной строки, предотвращая выполнение случайных команд в том случае, если пользователю предоставляется возможность их ввода.



Как правило, функции системных вызовов на веб-хостах общего пользования запрещены, как представляющие угрозу системе безопасности. По возможности все задачи нужно стараться решить средствами PHP и обращаться к системе напрямую только при крайней необходимости. Кроме того, вы должны знать, что обращение к системе выполняется довольно медленно, и если приложение рассчитано на запуск как в Windows, так и в Linux/UNIX, для него следует создавать две реализации вызова.

Вопросы

1. Какой спецификатор преобразования следует использовать в функции `printf` для отображения числа с плавающей точкой?
2. Какая инструкция `printf` может быть использована для приема строки "Happy Birthday" и вывода строки "***Happy"?
3. Какой альтернативной функцией вместо `printf` следует воспользоваться для вывода информации не в браузер, а в переменную?
4. Как создать отметку времени UNIX для времени и даты, соответствующих 7:11 утра 2 мая 2025 года?
5. Какой режим доступа к файлу следует использовать в функции `fopen`, чтобы открыть файл в режиме чтения и записи с усечением его размера и установкой указателя на начало файла?
6. Какую PHP-команду нужно применить для удаления файла `file.txt`?

7. Какая PHP-функция используется для чтения файла целиком и даже для извлечения его из Всемирной паутины?
8. В какой суперглобальной переменной PHP хранятся сведения о выгруженных на сервер файлах?
9. Какая PHP-функция позволяет запускать системные команды?
10. Какая функция используется для преобразования специальных символов, возвращаемых системой, в HTML-символы, которые браузер сможет правильно отобразить?

Ответы на эти вопросы можно найти в приложении, в разделе «Глава 7».

Введение в MySQL

Более чем 10 млн установленных на компьютерах копий MySQL позволяют, наверное, считать ее наиболее популярной системой управления базами данных для веб-серверов. Она была разработана в середине 1990-х годов и теперь превратилась в полноценную технологию, входящую в состав многих современных наиболее посещаемых интернет-ресурсов.

Одна из причин такого успеха в том, что она, как и PHP, является продуктом свободного пользования. Кроме того, это очень мощная и исключительно быстрая система. MySQL обладает также хорошей масштабируемостью, то есть база данных может увеличиваться в объеме вместе с вашим сайтом; последние сравнительные показатели обновляются в режиме онлайн — <https://oreil.ly/0H0G9>.

Основные характеристики MySQL

База данных — это структурированная коллекция записей или данных, хранящихся в компьютерной системе и организованных так, что можно осуществлять быстрый поиск и извлечение нужной информации.

В названии MySQL составляющая *SQL* означает *Structured Query Language* — язык структурированных запросов. Если характеризовать его в общих чертах, то это язык, основанный на словах английского языка и используемый также в других системах управления базами данных, например Oracle и Microsoft SQL Server. Он разработан для создания простых запросов к базе данных посредством команд следующего вида:

```
SELECT title FROM publications WHERE author = 'Charles Dickens';
```

В базе данных MySQL имеются одна или несколько *таблиц*, каждая из которых состоит из *записей* или *строк*. Внутри строк находятся разные *столбцы* или *поля*, в которых и содержатся данные. В табл. 8.1 показана учебная база данных, в которой присутствует информация о пяти книгах, структурированная по авторам, названиям, категориям и годам изданий.

Таблица 8.1. Пример простой базы данных

Author (автор)	Title (название)	Type (категория)	Year (год)
Mark Twain	The Adventures of Tom Sawyer	Fiction	1876
Jane Austen	Pride and Prejudice	Fiction	1811
Charles Darwin	The Origin of Species	Nonfiction	1856
Charles Dickens	The Old Curiosity Shop	Fiction	1841
William Shakespeare	Romeo and Juliet	Play	1594

Каждая строка таблицы подобна строке в таблице MySQL, столбец в таблице соответствует столбцу в MySQL, и каждый элемент в строке подобен полю MySQL.

Чтобы однозначно идентифицировать эту базу данных, в последующих примерах я буду ссылаться на нее как на базу данных *publications* (издания). Как вы уже заметили, все эти издания относятся к классической литературе, поэтому таблицу в базе данных, содержащую сведения о них, я буду называть *classics*.

Ключевые термины баз данных

Вот основные понятия, с которыми следует ознакомиться на данном этапе.

База данных

Контейнер для всей коллекции данных MySQL.

Таблица

Вложенный в базу данных контейнер, в котором хранятся сами данные.

Строка

Отдельная запись, в которой могут содержаться несколько полей.

Столбец

Имя поля внутри строки.

Следует заметить, что я не пытаюсь воспроизвести точную терминологию, используемую в реляционных базах данных, а хочу лишь дать простые, обычные определения, помогающие быстро усвоить основные понятия и приступить к работе с базой данных.

Доступ к MySQL из командной строки

Работать с MySQL можно тремя основными способами: используя командную строку, через веб-интерфейс, такой как phpMyAdmin, и задействуя язык программирования, например PHP. Третий из перечисленных способов будет рассмотрен в главе 10, а сейчас изучим первые два способа.



Графические пользовательские интерфейсы

Для работы с базой данных можно использовать и специализированные программы с графическим интерфейсом, такие как MySQL Workbench или DBeaver, а также расширения для IDE, таких как Visual Studio Code и PhpStorm.

Начало работы с интерфейсом командной строки

В следующих разделах даны соответствующие инструкции для Windows, macOS и Linux.

Для пользователей Windows

Если у вас в соответствии с инструкциями, изложенными в главе 2, установлен пакет AMPPS, то доступ к исполняемой программе MySQL можно получить из следующего каталога:

```
C:\Program Files\Ampps\mysql\bin
```



Если AMPPS установлен в другое место, то используйте каталог, в котором он находится, например, для 32-разрядной версии AMPPS:

```
C:\Program Files (x86)\Ampps\mysql\bin
```

По умолчанию AMPPS создает для MySQL пользователя по имени `root` с исходным паролем `mysql`. Поэтому, чтобы подключиться к MySQL из командной строки, следует выбрать команду **Пуск ► Выполнить** и в окне запуска ввести команду `CMD`, после чего нажать **Enter**. В результате будет вызвано командное окно Windows. В этом окне нужно ввести следующую команду (внеся в нее соответствующие коррективы):

```
cd C:\Program Files\Ampps\mysql\bin
mysql -u root -pmysql
```



Первая команда переходит в каталог MySQL, а вторая открывает сеанс работы с MySQL, выполняя вход как пользователь `root` с паролем `mysql`. Теперь вы должны оказаться в среде MySQL и сможете приступить к вводу команд.

Если вы используете Windows PowerShell, а не командную строку, он не будет загружать команды из текущего местоположения, поскольку вы должны четко указать, откуда загружать программу, и в этом случае вам нужно ввести следующее (обратите внимание на символы `./` перед командой `mysql`):

```
cd C:\Program Files\Ampps\mysql\bin"
./mysql -u root -pmysql
```

Чтобы убедиться, что все работает должным образом, введите следующую команду, результат выполнения которой должен быть похож на показанный на рис. 8.1:

```
SHOW databases;
```



```
Administrator: Command Pro
C:\Program Files\Ampps\mysql\bin>mysql -u root -pmysql
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 10
Server version: 8.0.39 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
4 rows in set (0.07 sec)

mysql>
```

Рис. 8.1. Доступ к MySQL из командной строки Windows

Теперь можете перейти к подразделу «Использование интерфейса командной строки».

Для пользователей macOS

Чтобы иметь возможность опробовать примеры в этой главе, нужно установить пакет AMPPS, как описывалось в главе 2. Вы также должны запустить веб-сервер и сервер MySQL.


Для входа в интерфейс командной строки MySQL необходимо запустить программу **Terminal** (доступную в меню **Utilities** программы **Finder**). Затем вызвать программу **MySQL**, которая должна быть установлена в каталоге `/Applications/ampmps/mysql/bin`.

По умолчанию исходным пользователем для MySQL будет пользователь по имени `root`, и пароль у него будет `mysql`. Поэтому для запуска программы наберите следующую команду:

```
/Applications/ampmps/mysql/bin/mysql -u root -pmysql
```

Эта команда откроет сеанс работы с MySQL и зарегистрирует вас как пользователя `root`, используя пароль `mysql`. Чтобы проверить, что все в порядке, наберите следующую команду (результаты ее выполнения показаны на рис. 8.2):

```
SHOW databases;
```



```
iMac:bin mysql -u root
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 2
Server version: 5.1.54 MySQL Community Server (GPL)

Copyright (c) 2000, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
and you are welcome to modify and redistribute it under the GPL v2 license

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql       |
| test       |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> █
```

Рис. 8.2. Доступ к MySQL из программы Terminal в macOS

Если будет получено сообщение об ошибке, не позволяющей подключиться к локальному серверу MySQL (`Can't connect to local MySQL server through socket`), то, вероятно, сначала вам придется запустить сервер MySQL, как описано в главе 2.

Теперь вы готовы перейти к подразделу «Использование интерфейса командной строки» далее в этой главе.

Для пользователей Linux

На машинах, работающих под управлением Unix-подобных операционных систем, к которым относится и Linux, PHP и MySQL, вероятно, будут уже установлены и запущены, что позволит вам опробовать примеры в следующем разделе (если это не так, то выполните процедуры, которые рассматривались в главе 2, когда шел разговор об установке AMPPS). Сначала нужно войти в систему MySQL, введя следующую команду:

```
mysql -u root -p
```

Эта команда откроет сеанс работы с MySQL и зарегистрирует вас под именем root, запросив пароль. Если у вас есть пароль, то введите его, если пароль отсутствует — просто нажмите Enter.

После входа проверьте работоспособность программы, набрав следующую команду, примерный результат выполнения которой показан на рис. 8.3:

```
SHOW databases;
```

```
robrix:~$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1264
Server version: 8.0.39-0ubuntu0.22.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql      |
| performance_schema |
| sys       |
+-----+
4 rows in set (0.02 sec)

mysql>
```

Рис. 8.3. Доступ к MySQL в Linux

Если по каким-то причинам эта команда не сработает, вернитесь к главе 2 и убедитесь, что MySQL установлена должным образом. Если команда выполняется успешно, то переходите к подразделу «Использование интерфейса командной строки».

MySQL на удаленном сервере

Если MySQL установлена на удаленном сервере, который, скорее всего, будет работать под управлением операционной системы из семейства Linux/FreeBSD/Unix, то зайдите на удаленную машину с помощью безопасного протокола SSH. После подключения к удаленной машине можно встретиться с незначительными вариациями в порядке работы, зависящими от настроек сервера, которые выполнены системным администратором, особенно если этот сервер предназначен для коллективного пользования. Поэтому убедитесь в доступности MySQL и узнайте у администратора имя пользователя и пароль. Получив эти сведения, наберите следующую команду, в которой вместо *имя_пользователя* нужно вставить предоставленное имя пользователя:

```
mysql -u имя_пользователя -p
```

После появления приглашения введите пароль. Затем попробуйте ввести следующую команду, примерный результат выполнения которой показан на рис. 8.3:

```
SHOW databases;
```

В перечне баз данных могут присутствовать и другие ранее созданные базы, среди которых базы `test` может и не оказаться.

Следует также понимать, что все находится под полным контролем системного администратора и вы можете столкнуться с некоторыми неожиданными настройками. Например, может оказаться, что вам следует ставить перед именами всех создаваемых вами баз данных уникальную идентификационную строку, обеспечивающую их бесконфликтную работу с базами данных, созданными другими пользователями.

При возникновении любых проблем обращайтесь к системному администратору, который должен с ними разобраться. У него нужно запросить имя пользователя и пароль, а также можно попросить дать вам возможность создавать новые базы данных или как минимум попросить создать для вас хотя бы одну готовую к работе базу данных. Тогда в этой базе можно будет создать все необходимые таблицы.

Использование интерфейса командной строки

Для всего, что изложено далее в тексте главы, нет никакой разницы, из какой именно системы — Windows, macOS или Linux — вы получаете непосредственный доступ к MySQL, поскольку все используемые команды (и сообщения об ошибках, которые могут быть получены) абсолютно одинаковы.

Точка с запятой

Начнем с самого простого. Набирая команду, вы, наверное, заметили точку с запятой (;) в конце `SHOW databases;?` Этот символ используется в MySQL для завершения команд или отделения их друг от друга. Если забыть поставить этот символ, MySQL выдаст приглашение и будет ожидать от вас его ввода. Обязательная точка с запятой — это часть синтаксиса, позволяющего вводить многострочные команды. Она также позволяет вводить в одну строку сразу несколько команд, заканчивающихся точкой с запятой. После нажатия клавиши **Enter** интерпретатор получит все эти команды в едином пакете и выполнит их в порядке следования.



Вместо результата введенной команды довольно часто появляется приглашение MySQL. Это означает, что вы забыли поставить завершающую точку с запятой. В таком случае нужно просто ввести точку с запятой, нажать **Enter**, и вы получите желаемый результат.

На экране могут появляться шесть разных приглашений MySQL (табл. 8.2), позволяющих определить, на каком именно этапе многострочного ввода вы находитесь.

Таблица 8.2. Шесть приглашений к вводу команды MySQL

Приглашение MySQL	Значение
<code>mysql></code>	Готова к работе и ждет ввода команды
<code>-></code>	Ожидание следующей строки команды
<code>'></code>	Ожидание следующей строки строкового значения, которое начиналось с одинарной кавычки
<code>"></code>	Ожидание следующей строки строкового значения, которое начиналось с двойной кавычки
<code>`></code>	Ожидание следующей строки строкового значения, которое начиналось с символа обратной кавычки (`)
<code>/*></code>	Ожидание следующей строки комментария, который начинался с символов /*

Отмена команды

Если, набрав часть команды, вы решили, что ее вообще не следует выполнять, то можно ввести символы `\с` и нажать клавишу **Enter**. Порядок использования этой команды показан в примере 8.1.

Пример 8.1. Отмена ввода строки

бессмысленная для mysql строка \с

При наборе этой строки MySQL проигнорирует все ранее введенные символы и выдаст новое приглашение. Без \с программа выведет сообщение об ошибке. Но этой парой символов нужно пользоваться с оглядкой: если у вас уже есть открытая строка или комментарий, то, прежде чем применить \с, вам придется их закрыть, иначе MySQL примет \с за часть строки. В примере 8.2 показано, как в таком случае следует задействовать \с.

Пример 8.2. Отмена ввода из строки

это "бессмысленная для mysql строка" \с

Следует также заметить, что комбинация \с после точки с запятой не отменит предыдущую команду, поскольку это уже будет новая инструкция.

Команды MySQL

Мы уже рассматривали команду SHOW, которая выводит список таблиц, баз данных и многих других элементов. В табл. 8.3 приведен перечень наиболее востребованных команд.

Таблица 8.3. Наиболее востребованные команды MySQL

Команда	Действие
ALTER	Внесение изменений в базу данных или таблицу
BACKUP	Создание резервной копии таблицы
\с	Отмена ввода
CREATE	Создание базы данных, таблицы или индекса
DELETE	Удаление строки из таблицы
DESCRIBE	Описание столбцов таблиц
DROP	Удаление базы данных или таблицы
EXIT (Ctrl+C)	Выход (в некоторых системах)
GRANT	Изменение привилегий пользователя
HELP (\h, \?)	Отображение подсказки

Таблица 8.3 (окончание)

Команда	Действие
INSERT	Вставка данных
LOCK	Блокировка таблицы (таблиц)
QUIT (\q)	То же самое, что и EXIT
RENAME	Переименование таблицы
SHOW	Список сведений о базах данных, таблицах, столбцах или состоянии сервера
SOURCE	Выполнение команд из файла
STATUS (\s)	Отображение текущего состояния
TRUNCATE	Опустошение таблицы
UNLOCK	Снятие блокировки таблицы (таблиц)
UPDATE	Обновление существующей записи
USE	Использование базы данных

Многие из этих команд будут рассмотрены далее в главе, но сначала следует запомнить два важных положения, касающихся команд MySQL.

- Команды и ключевые слова SQL нечувствительны к регистру. Все три команды — `CREATE`, `create` и `CrEaTe` — абсолютно идентичны по смыслу. Но чтобы было понятнее, команды лучше набирать буквами верхнего регистра.
- Имена таблиц нечувствительны к регистру в Windows, но чувствительны к регистру в Linux и macOS. Поэтому из соображений переносимости нужно всегда выбирать буквы одного из регистров и пользоваться только ими. Для имен таблиц рекомендуется использовать буквы нижнего регистра.

Создание базы данных

Если вы работаете на удаленном сервере, у вас только одна учетная запись пользователя и вы имеете доступ только к одной созданной для вас базе данных, то можете перейти к изучению пункта «Создание таблицы» далее. А если это не так, то продолжим, введя следующую команду для создания новой базы данных с именем `publications`:

```
CREATE DATABASE publications;
```

При успешном выполнении команды будет выведено сообщение, пока не имеющее для нас особого смысла, — `Query OK, 1 row affected (0.00 sec)` (Запрос выполнен, обработана 1 строка за 0,00 с), но вскоре все станет на свои места.

После создания базы данных с ней нужно будет работать, поэтому введите следующую команду:

```
USE publications;
```

Теперь должно быть выведено сообщение об изменении текущей базы данных (*Database changed*), и после этого база будет готова к продолжению работы со следующими примерами.

Организация доступа пользователей

Теперь, когда вы уже убедились в том, насколько просто пользоваться MySQL, и создали свою первую базу данных, настало время посмотреть на то, как происходит организация доступа пользователей, поскольку, вполне вероятно, вам не захочется предоставлять PHP-сценариям привилегированный доступ (*root*) к MySQL, что грозит большими неприятностями в том случае, если кому-то удастся взломать ваш сайт.

Для создания нового пользователя введите команду **CREATE USER**, которая принимает следующую форму (не вздумайте все это набирать, поскольку это еще не команда):

```
CREATE USER 'имя_пользователя'@'имя_хоста' IDENTIFIED BY 'пароль';
GRANT PRIVILEGES ON база_данных.объект TO 'имя_пользователя'@'имя_хоста';
```

Эта форма не должна вызвать каких-либо затруднений, быть может, за исключением фрагмента *база_данных.объект*. Это ссылка на саму базу данных и на содержащиеся в ней объекты, например на таблицы (табл. 8.4).

Таблица 8.4. Примерные параметры для команды **GRANT**

Параметр	Значение
<i>*.*</i>	Все базы данных и все их объекты
<i>база_данных.*</i>	Только база данных с именем <i>база_данных</i> и все ее объекты
<i>база_данных.объект</i>	Только база данных с именем <i>база_данных</i> и ее объект с именем <i>объект</i>

Итак, создадим пользователя, который получит доступ только к новой базе данных *publications* и ко всем ее объектам, и введем для этого следующую команду (замените в ней имя пользователя *jim* и пароль *password* выбранными вами именем и паролем):

```
CREATE USER 'jim'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL ON publications.* TO 'jim'@'localhost';
```

Эта команда предоставляет пользователю *jim@localhost* полный доступ к базе данных *publications* при использовании пароля *password*. Чтобы проверить

результат, введите команду `quit` для выхода из системы, а затем выполните повторный вход в MySQL, как было описано выше. Но на этот раз войдите в систему не как `root`, а с созданным вами именем пользователя, например `jim`. В табл. 8.5 показаны команды, соответствующие используемой вами операционной системе. Если у вас MySQL-клиент установлен в другой каталог, то в команду следует внести соответствующие коррективы.

Таблица 8.5. Запуск MySQL и вход в систему под именем `jim@localhost`

Операционная система	Пример команды
Windows	<code>C:\Program Files\Ampps\mysql\bin\mysql" -u jim -p</code>
macOS	<code>/Applications/ampps/mysql/bin/mysql -u jim -p</code>
Linux	<code>mysql -u jim -p</code>

Теперь, как только появится приглашение, введите свой пароль, и вход в систему будет открыт.

Кстати, если захотите, можете добавить пароль сразу после ключа `-p` (без пробелов). Тем самым вы избежите необходимости вводить его после появления приглашения. Но такой подход не приветствуется, поскольку, если в вашей системе зарегистрировались и другие пользователи, они могут подсмотреть вводимую вами команду и узнать ваш пароль.



Вы можете предоставлять только те права, которыми уже обладаете, и должны иметь право на ввод команд `GRANT`. Этим и ограничивается выбор предоставляемых вам прав, если только вам не предоставлены абсолютно все права. Если вас интересуют подробности использования команды `GRANT`, а также команды `REVOKE`, которая позволяет отозвать уже предоставленные права, обратитесь к документации по адресу <https://oreil.ly/PwG-n>. Вам также следует знать, что, если при создании нового пользователя не будет указана инструкция `IDENTIFIED BY`, у пользователя не будет пароля, из-за чего возникнет неблагоприятная с точки зрения безопасности ситуация, которой лучше избегать.

Создание таблицы

В данный момент вы должны находиться в системе MySQL, обладать всеми (`ALL`) правами для доступа к базе данных `publications` (или той базе данных, которая была для вас создана) и быть готовыми к созданию своей первой таблицы. Поэтому нужно включить базу данных в работу, набрав следующую команду (и заменив `publications` именем своей базы данных, если оно у нее другое):

```
USE publications;
```

Теперь наберите построчно команды, которые приведены в примере 8.3.

Пример 8.3. Создание таблицы под названием classics

```
CREATE TABLE classics (  
  author VARCHAR(128),  
  title VARCHAR(128),  
  type VARCHAR(16),  
  year CHAR(4)) ENGINE InnoDB;
```



Последние два слова в этой команде требуют небольшого разъяснения. Обработка запросов внутри MySQL может осуществляться множеством различных способов, которые поддерживаются различными исполнительными механизмами. Начиная с версии 5.6 исходным механизмом работы с хранилищем MySQL является *InnoDB*, используемый нами из-за имеющейся в нем поддержки поисков в режиме *FULLTEXT*. Если у вас относительно новая версия MySQL, часть команды *ENGINE InnoDB* при создании таблицы можно опустить, но я ее сохранил, чтобы подчеркнуть, какой именно исполнительный механизм используется.

InnoDB в целом более эффективен и является рекомендуемым вариантом применения. Если у вас в соответствии с подробными инструкциями, изложенными в главе 2, установлен пакет *AMPPS*, вы будете пользоваться версией MySQL не ниже 5.6.35.



Предыдущую команду можно ввести одной строкой:

```
CREATE TABLE classics (author VARCHAR(128), title VARCHAR(128),  
type VARCHAR(16), year CHAR(4)) ENGINE InnoDB;
```

но команды MySQL могут быть длинными и сложными, поэтому я рекомендую набирать их в формате, показанном в примере 8.3, до тех пор, пока вы не привыкнете к набору длинных строк.

После ввода команды MySQL должна выдать ответ: *Query OK, 0 rows affected*, а также показать время, затраченное на выполнение команды. Если вместо этого появится сообщение об ошибке, внимательно проверьте синтаксис команды. Должны быть на месте все скобки и запятые, а может быть, допущена какая-нибудь опечатка.

Чтобы проверить факт создания новой таблицы, наберите команду:

```
DESCRIBE classics;
```

Если все в порядке, то вы увидите последовательность команд и ответов, показанных в примере 8.4, в которой особое внимание следует обратить на отображение формата таблицы.

Пример 8.4. Сеанс работы с MySQL: создание и проверка формата новой таблицы

```
mysql> USE publications;
Database changed
mysql> CREATE TABLE classics (
    -> author VARCHAR(128),
    -> title VARCHAR(128),
    -> type VARCHAR(16),
    -> year CHAR(4)) ENGINE InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

```
mysql> DESCRIBE classics;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
author	varchar(128)	YES		NULL	
title	varchar(128)	YES		NULL	
type	varchar(16)	YES		NULL	
year	char(4)	YES		NULL	

```
4 rows in set (0.00 sec)
```

Команда DESCRIBE является неоценимым средством отладки, когда нужно убедиться в успешном создании таблицы MySQL. Этой командой можно воспользоваться также для того, чтобы просмотреть имена полей или столбцов таблицы и типы данных в каждом из них. Рассмотрим подробнее все заголовки.

Field

Имя каждого из полей или столбцов таблицы.

Type

Тип данных, сохраняемых в поле.

Null

Заголовок, который показывает, может ли поле содержать значение NULL.

Key

Тип ключа, если таковой имеется (*ключи*, или *индексы* в MySQL позволяют ускорить просмотр и поиск данных).

Default

Значение по умолчанию, присваиваемое полю, если при создании новой строки не указано никакого значения.

Extra

Дополнительная информация, например, о настройке поля на автоматическое приращение его значения.

Типы данных

В примере 8.3 можно было заметить, что для трех полей таблицы объявлены типы данных `VARCHAR`, а для одного — тип данных `CHAR`. Термин `VARiable length CHARacter string` — строка символов переменной длины, а команда воспринимает числовое значение, указывающее MySQL максимальную длину, разрешенную для строки, хранящейся в этом поле.

Оба типа данных (и `CHAR`, и `VARCHAR`) принимают строки текста, ограничивая их длину размером поля. Разница между ними состоит в том, что каждая строка в поле `CHAR` имеет указанный размер. Если поместить в него строку меньшего размера, она будет дополнена пробелами. В поле `VARCHAR` дополнения не происходит; его размер может изменяться таким образом, чтобы в него помещался вставленный текст. Но при использовании поля `VARCHAR` требуется идти на небольшие издержки, чтобы отслеживать размер каждого значения. Поэтому `CHAR` больше подходит для тех случаев, когда данные во всех записях имеют одинаковый размер, а `VARCHAR` эффективнее применять, когда размеры могут сильно отличаться друг от друга и возрастать. Но за это приходится расплачиваться тем, что доступ к данным типа `VARCHAR` осуществляется несколько медленнее, чем к данным типа `CHAR`.

Еще одной особенностью символьных и текстовых столбцов, играющей важную роль для сегодняшнего глобального интернета, является *набор символов*. Вполне очевидно, что для английского и русского языков используются разные наборы символов. При создании символьных или текстовых столбцов им можно присвоить тот или иной набор символов.

Тип данных `VARCHAR` очень удобен в нашем примере, поскольку позволяет разместить имена авторов и названия различной длины, помогая MySQL планировать размер базы данных и эффективнее осуществлять просмотр и поиск данных. Но есть у него и недостаток: если присвоить строковое значение длиннее позволенного, оно будет усечено до максимальной длины, объявленной в определении таблицы.

У поля `year` (год) вполне предсказуемые значения, поэтому вместо `VARCHAR` для него используется более подходящий тип данных — `CHAR(4)`. Параметр 4 позволяет выделить под него 4 байта данных, поддерживающих все года от -999 до 9999; байт содержит 8 бит и может иметь значения от 00000000 до 11111111, что в десятичном представлении означает от 0 до 255.

Можно было бы, конечно, сохранять год и в значении, состоящем из двух цифр, но если данные не утратят своей актуальности и в следующем столетии или показатель лет каким-то образом опять вернется к нулевому значению, то эту проблему нужно решать в первоочередном порядке, поскольку она очень похожа на «проблему 2000 года», из-за которой даты начиная с 1 января 2000 года на многих крупных компьютерных системах могли быть отнесены к 1900 году.



Тип данных `YEAR` не выбран для хранения года в таблице `classics` потому, что он поддерживает только 0000 год и диапазон лет с 1901-го по 2155-й. MySQL из соображений эффективности хранит значение года в одном байте, а это значит, что храниться могут только 256 значений, в то время как книги в таблице `classics` изданы задолго до 1901 года.

Тип данных CHAR

В табл. 8.6 перечислены типы символьных данных `CHAR`. Оба типа предлагают указать параметр, устанавливающий максимальную (или точную) длину строки, которая может быть помещена в поле. Из таблицы следует, что у каждого типа есть присущее ему максимальное значение длины.

Таблица 8.6. Типы данных `CHAR`, используемые в MySQL

Тип данных	Количество байтов	Примеры
<code>CHAR(<i>n</i>)</code>	В точности равное <i>n</i> (≤ 255)	<code>CHAR(5)</code> Hello использует 5 байт <code>CHAR(57)</code> Goodbye использует 57 байт
<code>VARCHAR(<i>n</i>)</code>	Вплоть до <i>n</i> ($\leq 65\,535$)	<code>VARCHAR(7)</code> Hello использует 5 байт <code>VARCHAR(100)</code> Goodbye использует 7 байт

Тип данных BINARY

Тип данных `BINARY` (табл. 8.7) применяется для хранения последовательностей байтов, не имеющих связанного с ними набора символов. Например, тип данных `BINARY` можно использовать для хранения изображения в формате GIF.

Таблица 8.7. Типы данных `BINARY`, используемые в MySQL

Тип данных	Количество байтов	Примеры
<code>BINARY(<i>n</i>)</code>	В точности равное <i>n</i> (≤ 255)	Похож на <code>CHAR</code> , но содержит двоичные данные
<code>VARBINARY(<i>n</i>)</code>	Вплоть до <i>n</i> ($\leq 65\,535$)	Похож на <code>VARCHAR</code> , но содержит двоичные данные

Тип данных TEXT

Символьные данные могут также храниться в полях типа `TEXT`. Различия между этими полями и полями `VARCHAR` невелики.

- Поля типа `TEXT` не могут иметь значение по умолчанию.
- В столбце `TEXT` MySQL индексирует только первые *n* символов (*n* задается при создании индекса).

Это означает, что `VARCHAR` является более привлекательным и эффективным типом данных, если нужно вести поиск по всему содержимому поля. Если поиск никогда не будет вестись более чем в конкретном количестве начальных символов хранящегося в поле значения, то можно остановить свой выбор на типе данных `TEXT` (табл. 8.8).

Таблица 8.8. Типы данных `TEXT`, используемые в MySQL

Тип данных	Количество байтов	Особенности
<code>TINYTEXT(n)</code>	Вплоть до n (≤ 255)	Считается строкой с набором символов
<code>TEXT(n)</code>	Вплоть до n ($\leq 65\,535$)	Считается строкой с набором символов
<code>MEDIUMTEXT(n)</code>	Вплоть до n ($\leq 1,67\text{e}+7$)	Считается строкой с набором символов
<code>LONGTEXT(n)</code>	Вплоть до n ($\leq 4,29\text{e}+9$)	Считается строкой с набором символов

Типы данных с меньшим максимальным размером также более эффективны, поэтому следует использовать наиболее подходящий известный тип с наименьшим максимальным размером, способный вместить сохраняемую в поле строку.

Тип данных BLOB

Термин `BLOB` означает *Binary Large Object* — *большой двоичный объект*, и поэтому, как и можно было предположить, тип данных `BLOB` больше всего подходит для хранения двоичных данных, превышающих по объему 65 536 байт. Другое важное отличие `BLOB` от типа данных `BINARY` — для столбцов типа `BLOB` нельзя задать значения по умолчанию. Типы данных `BLOB` перечислены в табл. 8.9.

Таблица 8.9. Типы данных `BLOB`, используемые в MySQL

Тип данных	Количество байтов	Особенности
<code>TINYBLOB(n)</code>	Вплоть до n (≤ 255)	Считается не набором символов, а двоичными данными
<code>BLOB(n)</code>	Вплоть до n ($\leq 65\,535$)	Считается не набором символов, а двоичными данными
<code>MEDIUMBLOB(n)</code>	Вплоть до n ($\leq 1,67\text{e}+7$)	Считается не набором символов, а двоичными данными
<code>LONGBLOB(n)</code>	Вплоть до n ($\leq 4,29\text{e}+9$)	Считается не набором символов, а двоичными данными

Числовые типы данных

В MySQL поддерживаются различные числовые типы данных — от однобайтных до чисел с плавающей точкой двойной точности. Хотя для числового поля можно использовать до 8 байт, лучше все же выбрать поле с самым скромным типом данных, в котором способно уместиться наибольшее из ожидаемых вами значений. Тогда ваша база данных будет небольшой по объему и быстрой по доступу.

В табл. 8.10 перечислены числовые типы данных, поддерживаемые MySQL, и диапазоны значений, которые могут содержаться в их полях. Если вы не знакомы с терминологией, поясню, что число *со знаком* имеет диапазон возможных значений от отрицательного до нуля и от нуля до положительного значения, а число *без знака* может быть в диапазоне от нуля до положительного значения. Оба они могут иметь одинаковую величину, нужно лишь представить число со знаком, сдвинутым наполовину влево, с одной половиной в отрицательном, а с другой — в положительном диапазоне. Следует заметить, что значения с плавающей точкой (любой точности) могут быть только числами со знаком.

Таблица 8.10. Числовые типы данных, используемые в MySQL

Тип данных	Количество байтов	Минимальное значение		Максимальное значение	
		Со знаком	Без знака	Со знаком	Без знака
TINYINT	1	-128	0	127	255
SMALLINT	2	-32768	0	32767	65535
MEDIUMINT	3	-8.38e+6	0	8.38e+6	1.67e+7
INT или INTEGER	4	-2.15e+9	0	2.15e+9	4.29e+9
BIGINT	8	-9.22e+18	0	9.22e+18	1.84e+19
FLOAT	4	-3.40e+38	Не бывает	3.40e+38	Не бывает
DOUBLE или REAL	8	-1.80e+308	Не бывает	1.80e+308	Не бывает

Чтобы указать, какой именно тип данных используется, со знаком или без знака, применяется спецификатор `UNSIGNED`. В следующем примере создается таблица с именем `tablename`, содержащая поле `fieldname` с типом данных `UNSIGNED INTEGER`:

```
CREATE TABLE tablename (fieldname INT UNSIGNED);
```

При создании числового поля можно также передать в качестве параметра необязательное число:

```
CREATE TABLE tablename (fieldname INT(4));
```

Но при этом следует помнить, что, в отличие от типов данных `BINARY` и `CHAR`, этот параметр не показывает количество байтов, выделяемых под хранение. Может быть, это противоречит интуитивному восприятию, но на самом деле это число обозначает отображаемую ширину данных в поле при его извлечении. Оно часто используется вместе со спецификатором `ZEROFILL`:

```
CREATE TABLE tablename (fieldname INT(4) ZEROFILL);
```

Этот спецификатор указывает на то, что все числа шириной меньше четырех символов дополняются одним или несколькими нулями, чтобы ширина отображаемого поля составляла четыре символа. Если поле уже занимает четыре и более символа, дополнение не производится.

Типы данных DATE и TIME

В табл. 8.11 показана еще одна важная категория типов данных, поддерживаемая MySQL, которая относится к дате и времени.

Таблица 8.11. Типы данных DATE и TIME, используемые в MySQL

Тип данных	Формат времени-даты
DATETIME	'0000-00-00 00:00:00'
DATE	'0000-00-00'
TIMESTAMP	'0000-00-00 00:00:00'
TIME	'00:00:00'
YEAR	0000 (только годы 0000 и 1901–2155)

Значения, имеющие типы данных `DATETIME` и `TIMESTAMP`, отображаются одинаково. Основное различие в том, что у `TIMESTAMP` слишком узкий диапазон (от 1970 до 2037 года), а в `DATETIME` может храниться практически любая нужная дата, если только вы не интересуетесь античной историей или научной фантастикой.

Но `TIMESTAMP` также полезен, потому что, используя его, можно позволить MySQL установить значение по умолчанию. Если при создании записи для этого поля не задано конкретное значение, то в него автоматически будет вставлено текущее время. Можно также заставить MySQL обновлять столбец с типом данных `TIMESTAMP` при каждом изменении строки.

Атрибут `AUTO_INCREMENT`

Иногда нужно обеспечить уникальность каждой записи, имеющейся в базе данных. В вашей программе это можно сделать за счет тщательной проверки вводимых данных и обеспечения их различия хотя бы в одном из значений в любых двух записях. Но такой подход не защищен от ошибок и работает только в конкретных обстоятельствах. Например, в таблице `classics` фамилия одного и того же автора может появляться несколько раз. Точно так же, скорее всего, будет повторяться год издания и т. д. В таком случае гарантировать уникальность записей будет довольно трудно. Также довольно трудно будет гарантировать уникальность записей, добавляемых несколькими сценариями независимо друг от друга.

Обычно эта проблема решается использованием специально выделенного для этой цели дополнительного столбца. Вскоре мы рассмотрим использование ISBN (International Standard Book Number — международный стандартный книжный номер) издания, но сначала познакомимся с атрибутом автоприращения `AUTO_INCREMENT`.

Этот атрибут сообщает, что соответствующий столбец будет получать значение на единицу большее, чем значение этого же столбца в записи, добавленной ранее. В примере 8.5 показано, как добавить новый столбец с именем `id` в таблицу `classics` и придать ему свойство автоприращения:

Пример 8.5. Добавление столбца `id` с автоприращением

```
ALTER TABLE classics ADD id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT KEY;
```

Здесь представлена команда `ALTER`, очень похожая на команду `CREATE`. Команда `ALTER` работает с уже существующей таблицей и может добавлять, изменять или удалять столбцы. В нашем примере добавляется столбец с именем `id`, имеющий следующие характеристики.

`INT UNSIGNED`

Делает столбец способным принять целое число, достаточно большое, чтобы в таблице могло храниться более 4 млрд записей.

`NOT NULL`

Требует присвоить значение столбцу в каждой записи. Многие программисты определяют поля с атрибутом `NULL`, чтобы показать, что поле может не иметь конкретного значения. Но тогда могут появляться дубликаты, противоречащие самому смыслу существования этого столбца. Поэтому появление в нем значения `NULL` запрещено.

AUTO_INCREMENT

Заставляет MySQL записать в этот столбец уникальное значение в каждой записи, как было описано ранее. Фактически мы не управляем значением, которое будет появляться в каждой записи в этом столбце, но это и не нужно, потому что нас волнует лишь гарантия уникальности этого значения.

KEY

Столбец с автоприращением полезно использовать в качестве ключа, поскольку вы будете стремиться искать строки на основе значений этого столбца. Пояснения будут даны в разделе «Индексы» далее.

Теперь каждая запись будет иметь уникальное число в столбце `id`. Первая запись получит начальное число 1, а другие записи будут получать монотонно увеличивающиеся значения. При вставке новой записи в ее столбец `id` будет автоматически записано следующее по порядку число.

Этот столбец можно добавлять не после создания таблицы, а сразу включить в определение, слегка изменив формат команды `CREATE`. В данном случае команду из примера 8.3 можно заменить командой из примера 8.6. Обратите особое внимание на ее последнюю строку.

Пример 8.6. Добавление столбца `id` с автоприращением при создании таблицы

```
CREATE TABLE classics (  
    author VARCHAR(128),  
    title VARCHAR(128),  
    type VARCHAR(16),  
    year CHAR(4),  
    id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT KEY) ENGINE InnoDB;
```

Проверить, какие столбцы и с какими типами данных были добавлены в таблицу, можно с помощью следующей команды:

```
DESCRIBE classics;
```

Теперь, когда мы закончили изучение этого типа данных, столбец `id` нам больше не нужен, поэтому, если вы добавили его командой из примера 8.5, удалите этот столбец, введя команду из примера 8.7.

Пример 8.7. Удаление столбца `id`

```
ALTER TABLE classics DROP id;
```

Добавление данных в таблицу

Для добавления данных в таблицу предназначена команда `INSERT`. Рассмотрим ее в действии, заполнив таблицу `classics` данными из табл. 8.1, многократно используя одну и ту же форму команды `INSERT` (пример 8.8).


Пример 8.8. Заполнение таблицы `classics`

```
INSERT INTO classics(author, title, type, year)
VALUES('Mark Twain','The Adventures of Tom Sawyer','Fiction','1876');
INSERT INTO classics(author, title, type, year)
VALUES('Jane Austen','Pride and Prejudice','Fiction','1811');
INSERT INTO classics(author, title, type, year)
VALUES('Charles Darwin','The Origin of Species','NonFiction','1856');
INSERT INTO classics(author, title, type, year)
VALUES('Charles Dickens','The Old Curiosity Shop','Fiction','1841');
INSERT INTO classics(author, title, type, year)
VALUES('William Shakespeare','Romeo and Juliet','Play','1594');
```

После каждой второй строки должно появляться сообщение об успешной обработке запроса — `Query OK`. Закончив ввод всех записей, наберите следующую команду, которая отобразит содержимое таблицы:

```
SELECT * FROM classics;
```

Результат должен быть похож на тот, что показан на рис. 8.4.



```
mysql> INSERT INTO classics(author, title, type, year)
-> VALUES('Charles Darwin','The Origin of Species','Nonfiction','1856');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO classics(author, title, type, year)
-> VALUES('Charles Dickens','The Old Curiosity Shop','Fiction','1841');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> INSERT INTO classics(author, title, type, year)
-> VALUES('William Shakespeare','Romeo and Juliet','Play','1594');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> SELECT * FROM classics;
+-----+-----+-----+-----+
| author                | title                                | type        | year |
+-----+-----+-----+-----+
| Mark Twain            | The Adventures of Tom Sawyer        | Fiction     | 1876 |
| Jane Austen           | Pride and Prejudice                 | Fiction     | 1811 |
| Charles Darwin        | The Origin of Species               | Nonfiction  | 1856 |
| Charles Dickens       | The Old Curiosity Shop              | Fiction     | 1841 |
| William Shakespeare   | Romeo and Juliet                    | Play        | 1594 |
+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Рис. 8.4. Заполнение таблицы `classics` и просмотр ее содержимого

Сейчас не стоит обращать внимания на команду `SELECT`, ее очередь наступит в разделе «Запросы к базе данных MySQL с помощью PHP» далее в этой главе. Достаточно сказать, что в таком виде она отобразит все только что введенные данные.

Не стоит также волноваться, если вы увидите возвращаемые результаты в другом порядке, — это нормально, потому что на данный момент порядок не определен. Позже в этой главе мы узнаем, как использовать `ORDER BY`, чтобы выбрать порядок возврата результатов, но сейчас они могут отображаться в любом порядке.

Теперь вернемся назад и посмотрим, как используется команда `INSERT`. Ее первая часть, `INSERT INTO classics`, сообщает MySQL, куда нужно вставлять следующие за ней данные. Затем в круглых скобках перечисляются имена четырех столбцов: `author`, `title`, `type` и `year`, которые отделяются друг от друга запятыми. Таким образом MySQL сообщается, что именно в эти четыре поля будут вставляться данные.

Вторая строка каждой команды `INSERT` начинается с ключевого слова `VALUES`, за которым следуют четыре строковых значения, взятых в кавычки и отделенных друг от друга запятыми. Они определяют четыре значения, которые будут вставлены в четыре ранее указанных столбца. (Как и во всех остальных примерах, разбиение команды на строки было моим собственным решением, придерживаться которого не обязательно.)

Каждый элемент данных будет вставлен по порядку в соответствующие столбцы. Если порядок перечисления столбцов и данных будет случайно перепутан, данные попадут не в те столбцы. А количество указанных столбцов должно соответствовать количеству элементов данных. (Есть более безопасные способы использования `INSERT`, которые вскоре будут рассмотрены.)

Переименование таблиц

Переименование таблицы, как и любые другие изменения ее структуры или метаданных, осуществляется посредством команды `ALTER`. Например, изменить имя таблицы `classics` на `pre1900` можно с помощью следующей команды:

```
ALTER TABLE classics RENAME pre1900;
```

Если применить эту команду, то потом, чтобы без изменений работали все последующие примеры текущей главы, вам придется вернуть таблице ее прежнее имя, для чего нужно будет ввести следующую команду:

```
ALTER TABLE pre1900 RENAME classics;
```

Изменение типа данных столбца

С помощью команды `ALTER` также можно изменить тип столбца, но в этом случае вместе с ней применяется ключевое слово `MODIFY`. Поэтому для изменения типа данных столбца `year` с `CHAR(4)` на `SMALLINT` (для которого потребуется только 2 байта памяти, что способствует экономии дискового пространства) нужно ввести следующую команду:

```
ALTER TABLE classics MODIFY year SMALLINT;
```

После этого, если для MySQL есть смысл конвертировать тип данных, система автоматически изменит данные, сохраняя их значение. В этом случае она заменит каждое строковое значение сопоставимым с ним целым числом, пока строку можно будет распознать как отображение целого числа.

Добавление нового столбца

Предположим, что таблица создана и заполнена большим объемом данных и тут выяснилось, что нужен еще один столбец. Не стоит расстраиваться. Посмотрите, как можно добавить в таблицу новый столбец `pages` для хранения количества страниц в книге:

```
ALTER TABLE classics ADD pages SMALLINT UNSIGNED;
```

Эта команда добавит новый столбец с именем `pages` и типом данных `UNSIGNED SMALLINT`, подходящим для хранения значений вплоть до 65 535. Этого наверняка более чем достаточно для любой когда-либо изданной книги!

Если запросить у MySQL описание обновленной таблицы, воспользовавшись показанной далее командой `DESCRIBE`, то можно увидеть внесенные в нее изменения (рис. 8.5):


```
DESCRIBE classics;
```

Переименование столбца

Посмотрев еще раз на рис. 8.5, можно заметить, что наличие в таблице столбца `type` приводит к путанице, поскольку такое же имя используется MySQL для идентификации типа данных. Но это не проблема — изменим имя этого столбца на `category`:

```
ALTER TABLE classics CHANGE type category VARCHAR(16);
```

Обратите внимание на `VARCHAR(16)` в конце этой команды. Это связано с тем, что ключевое слово `CHANGE` требует явно указывать тип данных, даже если он не изменяется, а `VARCHAR(16)` — тот самый тип данных, который был указан при создании столбца `type`.



```

Administrator: Command Pro
+-----+
| Field | Type           | Null | Key | Default | Extra |
+-----+
| author | varchar(128)    | YES  |     | NULL    |       |
| title  | varchar(128)    | YES  |     | NULL    |       |
| type   | varchar(16)     | YES  |     | NULL    |       |
| year   | smallint        | YES  |     | NULL    |       |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql> ALTER TABLE classics ADD pages SMALLINT UNSIGNED;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> DESCRIBE classics;
+-----+
| Field | Type           | Null | Key | Default | Extra |
+-----+
| author | varchar(128)    | YES  |     | NULL    |       |
| title  | varchar(128)    | YES  |     | NULL    |       |
| type   | varchar(16)     | YES  |     | NULL    |       |
| year   | smallint        | YES  |     | NULL    |       |
| pages  | smallint unsigned | YES  |     | NULL    |       |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>

```

Рис. 8.5. Добавление нового столбца `pages` и просмотр таблицы

Удаление столбца

Поразмыслив, можно прийти к выводу, что столбец `pages`, хранящий количество страниц, не представляет для этой базы данных особой ценности, поэтому его можно удалить, используя ключевое слово `DROP`:

```
ALTER TABLE classics DROP pages;
```



Учтите, что ключевое слово `DROP` нужно применять с особой осторожностью, поскольку его действие носит необратимый характер и по недоразумению можно удалить целые таблицы (и даже базы данных)!

Удаление таблицы


Удалить таблицу очень просто. Но поскольку я не хочу заставлять вас заново вводить все данные в таблицу `classics`, мы ее удалять не станем. Вместо этого просто создадим новую таблицу, проверим факт ее существования, а затем удалим, набрав команду в примере 8.9. Результат выполнения всех четырех команд показан на рис. 8.6.

Пример 8.9. Создание, просмотр и удаление таблицы

```

CREATE TABLE disposable(trash INT);
DESCRIBE disposable;
DROP TABLE disposable;
SHOW tables;

```



```

1 row in set (0.00 sec)

mysql>
mysql> CREATE TABLE disposable(trash INT);
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> DESCRIBE disposable;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| trash | int  | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> DROP TABLE disposable;
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> SHOW tables;
+-----+
| Tables_in_publications |
+-----+
| classics                |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>

```

Рис. 8.6. Создание, просмотр и удаление таблицы

Индексы

В данный момент у нас есть действующая таблица `classics`, в которой можно без труда, пользуясь средствами MySQL, отыскать нужную информацию. Но все так просто лишь до тех пор, пока она не разрастется до пары сотен записей. Тогда с каждой добавленной записью доступ к базе данных будет становиться все медленнее и медленнее, поскольку MySQL при обработке запроса придется вести поиск в каждой записи. Это похоже на поиск нужной информации в каждой книге, имеющейся в библиотеке.

Разумеется, вам не придется вести поиск в библиотеках подобным образом, поскольку в них есть либо обычная картотека, либо, что более вероятно, собственная база данных. То же самое относится и к MySQL, поскольку ценой небольших затрат оперативной памяти и дискового пространства можно создать «картотеку» для таблицы, которая будет использоваться MySQL для выполнения мгновенного поиска.

Создание индекса

Ускорить поиск можно, если добавить *индекс* либо при создании таблицы, либо в любое время впоследствии. Но сделать это не так-то просто. Существуют, к примеру, различные типы индексов, такие как `INDEX`, `PRIMARY KEY` или `FULLTEXT`.

Кроме того, следует решить, каким столбцам нужен индекс, а для этого необходимо спрогнозировать, по каким данным каждого из столбцов будет осуществляться поиск. Индексы можно также усложнять, комбинируя в одном индексе данные из нескольких столбцов. И даже когда вы все это поймете, у вас будет возможность сократить размер индекса за счет ограничения объема данных каждого индексируемого столбца.

Если представить себе поисковые операции применительно к таблице `classics`, становится ясно, что поиск может осуществляться во всех столбцах. Но если бы не был удален столбец `pages`, созданный в пункте «Добавление нового столбца» выше, то он, наверное, не понадобился бы для индекса, поскольку большинство людей вряд ли стали бы искать книги по количеству страниц. Давайте все же продолжим и добавим индекс к каждому столбцу, воспользовавшись командами, приведенными в примере 8.10.

Пример 8.10. Добавление индексов в таблицу `classics`

```
ALTER TABLE classics ADD INDEX(author(20));
ALTER TABLE classics ADD INDEX(title(20));
ALTER TABLE classics ADD INDEX(category(4));
ALTER TABLE classics ADD INDEX(year);
DESCRIBE classics;
```

Первые две команды создают индексы для столбцов авторов и названий — `author` и `title`, ограничивая каждый индекс только первыми 20 символами. Например, когда MySQL индексирует название:

The Adventures of Tom Sawyer

на самом деле в индексе будут сохранены только первые 20 символов:


The Adventures of To

Это делается для сокращения размера индекса и оптимизации скорости доступа к базе данных. Я выбрал 20 символов, поскольку их должно быть достаточно для обеспечения уникальности большинства строк, встречающихся в этих столбцах. Если MySQL обнаружит два индекса с одинаковым содержимым, ей нужно будет понапрасну потратить время на обращение к самой таблице и на проверку проиндексированного столбца, чтобы определить, какая именно строка действительно соответствует условиям поиска.

Что касается столбца категории — `category`, то на данный момент, чтобы идентифицировать уникальность строки, достаточно только первого символа (F для `Fiction`, N для `Nonfiction` и P для `Play`), но я выбрал индекс из четырех символов, чтобы дать возможность в будущем вводить такие категории, у которых первые три символа могут быть одинаковыми. Если позже набор категорий усложнится еще больше, этот столбец можно будет переиндексировать. И наконец, я не стал

задавать ограничения на индекс столбца года издания — `year`, поскольку он имеет четко определенную длину в четыре символа.

Результат ввода этих команд (и команды `DESCRIBE`, позволяющей убедиться в том, что они работают) можно увидеть на рис. 8.7, который показывает наличие ключа `MUL` для каждого столбца. Это означает, что в данном столбце может многократно присутствовать одно и то же значение, что, собственно, нам и нужно, поскольку имена авторов могут встречаться многократно, одни и те же названия книг могут использоваться множеством авторов и т. д.



```

Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> ALTER TABLE classics ADD INDEX(title(20));
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> ALTER TABLE classics ADD INDEX(category(4));
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> ALTER TABLE classics ADD INDEX(year);
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> DESCRIBE classics;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| author | varchar(128)  | YES  | MUL | NULL    |       |
| title  | varchar(128)  | YES  | MUL | NULL    |       |
| category | varchar(16)   | YES  | MUL | NULL    |       |
| year   | smallint      | YES  | MUL | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>

```

Рис. 8.7. Добавление индексов к таблице `classics`

Использование команды `CREATE INDEX`

Индекс можно добавить не только командой `ALTER TABLE`, но и командой `CREATE INDEX`. Эти две команды являются равнозначными, за исключением того, что `CREATE INDEX` не может использоваться для создания индекса типа первичного ключа — `PRIMARY KEY` (см. далее пункт «Первичные ключи»). Формат этой команды показан во второй строке в примере 8.11.

Пример 8.11. Эти две команды эквивалентны

```

ALTER TABLE classics ADD INDEX(author(20));
CREATE INDEX author ON classics (author(20));

```

Добавление индексов при создании таблиц

Чтобы добавить индекс, не нужно выжидать какое-то время после создания таблицы. Это может отнять много времени, поскольку добавление индекса в большую таблицу — длительный процесс. Поэтому рассмотрим команду, создающую таблицу `classics` с уже имеющимися индексами. На самом деле начинать планировать таблицы можно задолго до того, как будет написан хотя бы один SQL-запрос — на бумаге или с помощью инструмента построения диаграмм. Поэтому далее рассмотрим команду, которая создает таблицу `classics` уже с индексами.

Пример 8.12 является переработкой примера 8.3, в котором одновременно с таблицей создаются индексы. Учтите, что для включения всех изменений, выполненных в данной главе, в этой версии используется новое имя столбца `category` вместо прежнего имени `type`, а для столбца `year` указан тип данных `SMALLINT`, а не `CHAR(4)`. При желании попробовать эту команду в работе без предварительного удаления текущей таблицы `classics` замените слово `classics` в первой строке каким-нибудь другим словом, например `classics1`, а после завершения работы удалите таблицу `classics1`.

Пример 8.12. Создание таблицы `classics` с индексами

```
CREATE TABLE classics (
  author VARCHAR(128),
  title VARCHAR(128),
  category VARCHAR(16),
  year SMALLINT,
  INDEX(author(20)),
  INDEX(title(20)),
  INDEX(category(4)),
  INDEX(year)) ENGINE InnoDB;
```

Первичные ключи

К настоящему моменту мы создали таблицу `classics` и добавили индексы для ускорения поиска, но кое-что мы все же упустили. Мы можем отыскать в таблице любое издание, но у нас нет единого уникального ключа для каждого издания, обеспечивающего мгновенный доступ к записи. Важность ключа с уникальным значением для каждой записи проявится, когда мы станем комбинировать данные из разных таблиц.

В подразделе «Атрибут `AUTO_INCREMENT`» выше, где рассматривалось создание столбца `id` с автоприращением, было сказано, что он может использоваться как первичный ключ этой таблицы. Но я захотел возложить эту задачу на более подходящий столбец: признанный во всем мире ISBN.

Поэтому продолжим работу с таблицей и создадим новый столбец для этого ключа. Теперь, помня о том, что номер ISBN состоит из 13 символов, можно подумать, что с этой задачей справится следующая команда:

```
ALTER TABLE classics ADD isbn CHAR(13) PRIMARY KEY;
```

Но это не так. Если запустить эту команду на выполнение, будет получено сообщение об ошибке, похожей на дубликат записи для ключа 1: **Duplicate entry**. Причина в том, что таблица уже заполнена данными, а эта команда пытается добавить столбец со значением NULL в каждую запись, что запрещено, поскольку все столбцы, входящие в первичный ключ, должны иметь уникальное значение. Если бы таблица была пуста, то эта команда выполнялась бы без проблем, как и при добавлении первичного ключа сразу же после создания таблицы.

В сложившейся ситуации нужно немного схитрить: создать новый столбец без индекса, заполнить его данными, а затем добавить индекс ретроспективно, выполнив команду из примера 8.13. К счастью, в этом наборе данных каждый год имеет уникальное значение, поэтому для идентификации каждой обновляемой строки можно воспользоваться столбцом *year*. Учтите, что в этом примере применяются команда **UPDATE** и ключевое слово **WHERE**, которые более подробно будут рассмотрены в разделе «Создание запросов к базе данных MySQL» далее.

Пример 8.13. Заполнение столбца isbn данными и использование первичного ключа

```
ALTER TABLE classics ADD isbn CHAR(13);
UPDATE classics SET isbn='9781598184891' WHERE year='1876';
UPDATE classics SET isbn='9780582506206' WHERE year='1811';
UPDATE classics SET isbn='9780517123201' WHERE year='1856';
UPDATE classics SET isbn='9780099533474' WHERE year='1841';
UPDATE classics SET isbn='9780192814968' WHERE year='1594';
ALTER TABLE classics ADD PRIMARY KEY(isbn);
DESCRIBE classics;
```

Результат выполнения этих команд показан на рис. 8.8. Обратите внимание, что в команде **ALTER TABLE** ключевое слово **INDEX** заменено ключевыми словами **PRIMARY KEY** (сравните примеры 8.10 и 8.13).

Чтобы создать первичный ключ при создании таблицы *classics*, можно воспользоваться командой, показанной в примере 8.14. И снова, если вы захотите опробовать эту команду в работе, замените имя *classics* в строке 1 каким-нибудь другим, а затем удалите пробную таблицу.


Пример 8.14. Создание таблицы classics с первичным ключом

```
CREATE TABLE classics (
  author VARCHAR(128),
  title VARCHAR(128),
  category VARCHAR(16),
```

```

year SMALLINT,
isbn CHAR(13),
INDEX(author(20)),
INDEX(title(20)),
INDEX(category(4)),
INDEX(year),
PRIMARY KEY (isbn)) ENGINE InnoDB;

```



```

mysql> UPDATE classics SET isbn='9780099533474' WHERE year='1841';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

mysql> UPDATE classics SET isbn='9780192814968' WHERE year='1594';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

mysql> ALTER TABLE classics ADD PRIMARY KEY(isbn);
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0

mysql> DESCRIBE classics;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| author | varchar(128) | YES | MUL | NULL | |
| title | varchar(128) | YES | MUL | NULL | |
| category | varchar(16) | YES | MUL | NULL | |
| year | smallint | YES | MUL | NULL | |
| isbn | char(13) | NO | PRI | NULL | |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>

```

Рис. 8.8. Ретроспективное добавление первичного ключа к таблице classics

Создание индекса FULLTEXT

В отличие от обычного индекса имеющийся в MySQL индекс FULLTEXT позволяет осуществлять сверхбыстрый поиск целых столбцов текста. Он сохраняет каждое слово каждой строки данных в специальном индексе, в котором можно вести поиск, используя «естественный язык» наподобие того, что применяется в поисковом механизме.



Вообще-то утверждение о том, что система MySQL хранит все слова в индексе FULLTEXT, не вполне соответствует действительности, поскольку в ней имеется встроенный список более чем из 500 слов, которые она предпочитает игнорировать в силу их широкой распространенности и практической бесполезности при любом поиске. Этот список, называемый *stop-словами* (stopwords), включает слова *the, as, is, of* и т. д. Список помогает MySQL выполнять полнотекстовый поиск намного быстрее и не раздувать размеры базы данных.

Рассмотрим некоторые особенности индексов FULLTEXT, о которых нужно знать.

- С выходом MySQL 5.6 появилась возможность использования индексов FULLTEXT с таблицами InnoDB, но прежде эти индексы могли применяться только с таблицами типа MyISAM. Если нужно привести таблицу к типу MyISAM, можно применить команду MySQL:

```
ALTER TABLE tablename ENGINE = MyISAM;
```

- Индексы FULLTEXT могут создаваться только для столбцов с типами данных CHAR, VARCHAR и TEXT.
- Определение индекса FULLTEXT можно включить в инструкцию CREATE TABLE при создании таблицы или добавить позже с использованием инструкции ALTER TABLE (или CREATE INDEX).
- *Намного* быстрее будет загрузить большие наборы данных в таблицу, не имеющую индекса FULLTEXT, а затем создать индекс.

Чтобы создать индекс FULLTEXT, примените его к одной или нескольким записям, как в примере 8.15, в котором индекс FULLTEXT добавляется к двум столбцам — `author` и `title`, принадлежащим таблице `classics` (этот индекс является дополнением к тем, что уже были созданы, и не влияет на их работу).

Пример 8.15. Добавление индекса FULLTEXT к таблице `classics`

```
ALTER TABLE classics ADD FULLTEXT(author,title);
```

Теперь в этой паре столбцов можно вести полнотекстовый поиск с использованием индекса FULLTEXT. Такая возможность могла бы проявиться в полную силу, если бы вы могли теперь ввести весь текст этих книг в базу данных (учитывая, что они не защищены авторскими правами), тогда они были бы полностью доступны для поиска. Поисковые операции с использованием индекса FULLTEXT рассмотрены далее в пункте «MATCH...AGAINST» подраздела «Создание запросов к базе данных MySQL».



Если система MySQL станет при доступе к вашей базе данных работать медленнее, чем вы от нее ожидали, то проблема, скорее всего, заключается в индексах. Либо у вас нет индекса там, где он нужен, либо индексы составлены неоптимальным образом. Зачастую данная проблема решается за счет тонкой настройки индексов таблиц. Производительность не входит в тематику этой книги, но в главе 9 я дам несколько подсказок, чтобы вы знали, что именно нужно искать.

Создание запросов к базе данных MySQL

Итак, мы создали базу данных MySQL и таблицы, заполнили их данными и добавили к ним индексы, чтобы ускорить поиск. Теперь настало время посмотреть, как именно ведется этот поиск и какие для этого имеются команды и спецификаторы.

SELECT

На рис. 8.4 уже было показано, что команда `SELECT` используется для извлечения данных из таблицы. В том разделе я воспользовался ее простейшей формой для выбора и отображения всех данных, что вам вряд ли когда-нибудь пригодится, разве что для просмотра самых маленьких таблиц, поскольку все данные будут прокручиваться на экране и скрываться в нечитаемой области. В качестве альтернативного варианта на компьютерах под управлением Unix/Linux, MySQL можно заставить выполнить постраничный вывод данных на величину экрана, запустив следующую команду:

```
pager less;
```

Эта команда направит весь вывод на экран через канал программы `less`. Чтобы восстановить стандартный вывод и выключить разбиение на страницы, можно запустить следующую команду:

```
nopager;
```

А теперь рассмотрим команду `SELECT` более подробно.

Ее основной синтаксис имеет следующий вид:

```
SELECT что-нибудь FROM имя_таблицы;
```

Этим *что-нибудь*, как вы уже видели, может быть символ звездочки (*), означающий «все столбцы», вместо него можно указать конкретные столбцы. В примере 8.16 показано, как выбрать только автора и название (`author` и `title`) и только название и ISBN. Результат выполнения этих команд показан на рис. 8.9.

Пример 8.16. Две разные инструкции

```
SELECT author,title FROM classics;  
SELECT title,isbn FROM classics;
```

SELECT COUNT

Другой заменой параметра *что-нибудь* является функция `COUNT`, которую можно использовать множеством способов. В примере 8.17 она отображает количество записей в таблице за счет передачи ей в качестве параметра символа звездочки (*), означающего «все записи». В соответствии с вашими ожиданиями будет возвращено число 5, поскольку в таблицу внесены сведения о пяти книгах.

Пример 8.17. Подсчет количества строк

```
SELECT COUNT(*) FROM classics;
```

```

mysql> SELECT author,title FROM classics;
+-----+-----+
| author          | title                               |
+-----+-----+
| Charles Dickens | The Old Curiosity Shop              |
| William Shakespeare | Romeo and Juliet                    |
| Charles Darwin   | The Origin of Species               |
| Jane Austen      | Pride and Prejudice                 |
| Mark Twain       | The Adventures of Tom Sawyer        |
+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT title,isbn FROM classics;
+-----+-----+
| title                                | isbn                |
+-----+-----+
| The Old Curiosity Shop              | 9780099533474       |
| Romeo and Juliet                    | 9780192814968       |
| The Origin of Species               | 9780517123201       |
| Pride and Prejudice                 | 9780582506206       |
| The Adventures of Tom Sawyer        | 9781598184891       |
+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>

```

Рис. 8.9. Вывод, полученный в результате выполнения двух разных инструкций SELECT

SELECT DISTINCT

Спецификатор **DISTINCT** (и его напарник **DISTINCTROW**) позволяет исключить из вывода записи с одинаковыми данными. Предположим, к примеру, что вам нужно получить список всех авторов, фигурирующих в таблице. Если просто выбрать столбец **author** из таблицы, содержащей несколько книг одного и того же автора, то будет отображен длинный список с одинаковыми именами авторов, повторяющимися снова и снова. Но за счет добавления ключевого слова **DISTINCT** можно показать каждого автора всего лишь один раз. Проверим этот спецификатор, добавив еще одну запись, в которой повторяется один из уже имеющихся авторов (пример 8.18).

Пример 8.18. Дублирование данных

```

INSERT INTO classics(author, title, category, year, isbn)
VALUES('Charles Dickens','Little Dorrit','Fiction','1857', '9780141439969');

```

Теперь, когда имя Чарльза Диккенса присутствует в двух записях в таблице, мы можем сравнить результаты использования команды **SELECT** со спецификатором **DISTINCT** и без него. В примере 8.19 и на рис. 8.10 показано, что при вводе простой команды **SELECT** Диккенс будет показан дважды, а команда со спецификатором **DISTINCT** выведет его только один раз.

Пример 8.19. Команда SELECT со спецификатором DISTINCT и без него

```
SELECT author FROM classics;
SELECT DISTINCT author FROM classics;
```

```
mysql> SELECT author FROM classics;
+-----+
| author                |
+-----+
| Charles Dickens       |
| Charles Dickens       |
| William Shakespeare   |
| Charles Darwin        |
| Jane Austen           |
| Mark Twain            |
+-----+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT DISTINCT author FROM classics;
+-----+
| author                |
+-----+
| Charles Dickens       |
| William Shakespeare   |
| Charles Darwin        |
| Jane Austen           |
| Mark Twain            |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> |
```

Рис. 8.10. Выбор данных с использованием DISTINCT и без него

DELETE

Удалить запись из таблицы можно с помощью команды DELETE. Ее синтаксис похож на синтаксис команды SELECT, он позволяет сузить диапазон удаляемой информации до конкретной записи или записей путем использования таких спецификаторов, как WHERE и LIMIT.

Теперь, если вы вводили команду, показанную в примере 8.18, и изучали работу спецификатора DISTINCT, удалите *Little Dorrit* командой, показанной в примере 8.20.

Пример 8.20. Удаление новой записи

```
DELETE FROM classics WHERE title='Little Dorrit';
```

В этом примере команда DELETE применяется ко всем записям, которые в столбце title содержат точное строковое значение *Little Dorrit*.

Ключевое слово WHERE обладает большими возможностями, и очень важно, чтобы оно содержало правильное условие. Ошибка может привести к применению команды не к тем записям (или вообще ни к одной из них, если условию

WHERE не будет найдено ни одного соответствия). Поэтому теперь нужно уделить немного внимания этому условию, играющему очень важную роль в языке SQL.

WHERE

Ключевое слово **WHERE** позволяет сузить диапазон действия запроса, возвращая только те записи, в отношении которых условное выражение возвращает истинное значение. За счет использования оператора равенства `=` код в примере 8.20 возвращает только те строки, в которых значение столбца **title** в точности соответствует строке **Little Dorrit**. В примере 8.21 показаны еще два фрагмента, в которых **WHERE** используется с оператором `=`.

Пример 8.21. Использование ключевого слова WHERE

```
SELECT author,title FROM classics WHERE author="Mark Twain";
SELECT author,title FROM classics WHERE isbn="9781598184891";
```

Применительно к нашей таблице эти две команды отобразят один и тот же результат. Но мы можем без особого труда добавить еще несколько книг Марка Твена, и тогда команда в первой строке отобразит все названия книг, принадлежащих его перу, а команда во второй строке — прежний результат (потому что, как мы знаем, ISBN имеет уникальное значение) — *The Adventures of Tom Sawyer*. Иными словами, поисковые операции, использующие уникальный ключ, более предсказуемы, и новые доказательства этого вы увидите позже, при рассмотрении роли уникальных и первичных ключей.

Поиск можно также осуществлять по шаблону, применяя спецификатор **LIKE**, который позволяет вести поиск в разных частях строк. Этот спецификатор должен использоваться с символом `%` до и/или после некоторого текста. Если его поместить до текста, это будет означать «*что-нибудь до*», а если после текста — «*что-нибудь после*». В примере 8.22 показаны три разных запроса, один из которых ищет совпадение в начале строки, другой — в конце, а третий — в любом месте в строке. Результат выполнения этих команд показан на рис. 8.11.

Пример 8.22. Использование спецификатора LIKE

```
SELECT author.title FROM classics WHERE author LIKE "Charles%";
SELECT author,title FROM classics WHERE title LIKE "%Species";
SELECT author,title FROM classics WHERE title LIKE "%and%";
```

Первая команда выведет книги, принадлежащие перу как Чарльза Дарвина, так и Чарльза Диккенса, потому что спецификатор **LIKE** в этом запросе ищет совпадение с **Charles** в начале строки. Вторая команда вернет информацию о книге *The Origin of Species*, потому что есть только одна запись, столбец **title** которой заканчивается строковым значением **Species**. И последний запрос вернет

информацию о книгах *Pride and Prejudice* и *Romeo and Juliet*, потому что в обеих записях в поле `title` содержится подстрока `and`. Символ `%` также соответствует пустому месту в той позиции, которую он занимает. Иными словами, он может соответствовать пустой строке.

```

mysql> SELECT author,title FROM classics WHERE author LIKE "Charles%";
+-----+-----+
| author      | title                |
+-----+-----+
| Charles Darwin | The Origin of Species |
| Charles Dickens | The Old Curiosity Shop |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT author,title FROM classics WHERE title LIKE "%Species";
+-----+-----+
| author      | title                |
+-----+-----+
| Charles Darwin | The Origin of Species |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT author,title FROM classics WHERE title LIKE "%and%";
+-----+-----+
| author      | title                |
+-----+-----+
| William Shakespeare | Romeo and Juliet |
| Jane Austen | Pride and Prejudice |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

```

Рис. 8.11. Использование ключевого слова `WHERE` со спецификатором `LIKE`

LIMIT

Спецификатор `LIMIT` позволяет указать, сколько записей должен вернуть запрос и с какой записи он должен начать. Когда передается один параметр, то MySQL возвращает указанное количество записей, начиная с первой. Если передать спецификатору два параметра, то первый укажет смещение относительно начала результатов, которое MySQL должна учесть при их отображении, а второй укажет, сколько записей нужно вывести. Можно представить, что первый параметр сообщает: «Нужно пропустить это количество результатов, ведя счет сверху».

В пример 8.23 включены три команды. Первая возвращает первые три записи из таблицы. Вторая возвращает две записи, начиная с позиции 1 (пропуская первую запись). А последняя возвращает одну запись, начиная с позиции 3 (пропуская первые три записи). Результаты выполнения всех трех команд показаны на рис. 8.12.

Пример 8.23. Ограничение количества возвращаемых результатов

```

SELECT author,title FROM classics LIMIT 3;
SELECT author,title FROM classics LIMIT 1,2;
SELECT author,title FROM classics LIMIT 3,1;

```

```

mysql> SELECT author,title FROM classics LIMIT 3;
+-----+-----+
| author          | title                |
+-----+-----+
| Charles Dickens | The Old Curiosity Shop |
| William Shakespeare | Romeo and Juliet   |
| Charles Darwin  | The Origin of Species |
+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT author,title FROM classics LIMIT 1,2;
+-----+-----+
| author          | title                |
+-----+-----+
| William Shakespeare | Romeo and Juliet   |
| Charles Darwin  | The Origin of Species |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT author,title FROM classics LIMIT 3,1;
+-----+-----+
| author          | title                |
+-----+-----+
| Jane Austen    | Pride and Prejudice |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

```

Рис. 8.12. Ограничение диапазона выводимых строк с помощью спецификатора LIMIT



Ключевое слово **LIMIT** требует особого внимания, поскольку начинает отсчет смещения с нуля, а количество возвращаемых строк — с единицы. Поэтому **LIMIT 1,3** означает: «вернуть три записи, начиная со второй». Первый аргумент можно рассматривать как количество записей, которые нужно пропустить, следовательно, говоря простым языком, эту инструкцию можно прочитать так: «пропустить 1 запись и вернуть следующие 3 записи».

MATCH...AGAINST

Конструкция **MATCH...AGAINST** применяется к столбцам, для которых создан индекс **FULLTEXT** (см. выше пункт «Создание индекса **FULLTEXT**»). Она позволяет выполнять поиск, используя критерии на обычном языке, как при работе с поисковыми механизмами интернета. В отличие от конструкций **WHERE...=** или **WHERE...LIKE** конструкция **MATCH...AGAINST** позволяет вводить в поисковый запрос несколько слов и проверять их наличие в столбцах, имеющих индекс **FULLTEXT**. Индексы **FULLTEXT** нечувствительны к регистру букв, поэтому неважно, какой именно регистр используется в ваших запросах.

Предположим, что вы добавили индекс **FULLTEXT** к столбцам **author** и **title** и ввели три запроса, показанные в примере 8.24. Первый из них требует вернуть записи, содержащие слово **and**. Если вы используете механизм хранения **MyISAM**, то поскольку в нем **and** является стоп-словом, **MySQL** его проигнорирует и запрос всегда будет возвращать пустой набор независимо от того,

что хранится в столбце. Если же вы используете InnoDB, and является разрешенным словом. Второй запрос требует вернуть записи, содержащие в любом месте и в любом порядке оба слова: *curiosity* и *shop*. Третий запрос выполняет аналогичный поиск слов *tom* и *sawyer*. Результаты выполнения этих запросов показаны на рис. 8.13.

```

mysql> SELECT author,title FROM classics
-> WHERE MATCH(author,title) AGAINST('and');
+-----+-----+
| author          | title          |
+-----+-----+
| William Shakespeare | Romeo and Juliet |
| Jane Austen       | Pride and Prejudice |
+-----+-----+
2 rows in set (0.01 sec)

mysql> SELECT author,title FROM classics
-> WHERE MATCH(author,title) AGAINST('curiosity shop');
+-----+-----+
| author          | title          |
+-----+-----+
| Charles Dickens | The Old Curiosity Shop |
+-----+-----+
1 row in set (0.01 sec)

mysql> SELECT author,title FROM classics
-> WHERE MATCH(author,title) AGAINST('tom sawyer');
+-----+-----+
| author          | title          |
+-----+-----+
| Mark Twain      | The Adventures of Tom Sawyer |
+-----+-----+

```

Рис. 8.13. Использование конструкции MATCH...AGAINST в индексе FULLTEXT

Пример 8.24. Использование конструкции MATCH... AGAINST с индексами FULLTEXT

```

SELECT author,title FROM classics
  WHERE MATCH(author,title) AGAINST('and');
SELECT author,title FROM classics
  WHERE MATCH(author,title) AGAINST('curiosity shop');
SELECT author,title FROM classics
  WHERE MATCH(author,title) AGAINST('tom sawyer');


```

MATCH...AGAINST в булевом режиме

При желании придать своим запросам с конструкцией MATCH...AGAINST более широкие возможности нужно воспользоваться булевым режимом. Это изменение выражается в том, что стандартный запрос по индексу FULLTEXT ведет поиск любой комбинации искомых слов, не требуя наличия всех этих слов в тексте. Наличие отдельного слова в столбце приводит к тому, что поисковая операция возвращает запись.

Булев режим позволяет также ставить впереди искомых слов знак + или -, чтобы показать, что они должны быть включены или исключены. Если обычный булев режим требует «искать присутствие любого из этих слов», то знак «плюс» означает, что «это слово обязательно должно присутствовать, иначе запись возвращать не нужно». Знак «минус» означает, что «этого слова быть не должно, а если оно присутствует, то запись возвращать не нужно».

В примере 8.25 показаны два запроса, использующие булев режим. Первый требует вернуть все записи, в которых содержится слово *Charles* и нет слова *species*. Во втором запросе используются двойные кавычки, чтобы потребовать вернуть все записи, включающие в себя фразу *origin of*. На рис. 8.14 показаны результаты выполнения этих запросов.



```

Administrator: Command Pro
mysql>
mysql>
mysql>
mysql>
mysql> SELECT author,title FROM classics
-> WHERE MATCH(author,title)
-> AGAINST('+charles -species' IN BOOLEAN MODE);
+-----+-----+
| author          | title                      |
+-----+-----+
| Charles Dickens | The Old Curiosity Shop |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT author,title FROM classics
-> WHERE MATCH(author,title)
-> AGAINST('"origin of"' IN BOOLEAN MODE);
+-----+-----+
| author          | title                      |
+-----+-----+
| Charles Darwin  | The Origin of Species |
+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>

```

Рис. 8.14. Использование конструкции MATCH...AGAINST в булевом режиме

Пример 8.25. Использование MATCH...AGAINST в булевом режиме

```

SELECT author,title FROM classics
  WHERE MATCH(author,title)
        AGAINST('+charles -species' IN BOOLEAN MODE);
SELECT author,title FROM classics
  WHERE MATCH(author,title)
        AGAINST('"origin of"' IN BOOLEAN MODE);

```

Как и ожидалось, первый запрос вернул только запись о книге *The Old Curiosity Shop* Чарльза Диккенса. Запись о книге Чарльза Дарвина игнорируется, по-

скольку из результата должна быть исключена любая строка, содержащая слово *species*.



Во втором запросе есть кое-что интересное: частью искомой строки является стоп-слово *of*, но оно все же используется в поиске, поскольку двойные кавычки отменяют учет стоп-слов.

UPDATE...SET

Эта конструкция позволяет обновить содержимое поля. Если нужно изменить содержимое одного или нескольких полей, сначала следует сузить область действия запроса до того поля или полей, которые будут подвергаться изменению, практически тем же способом, который применялся в команде *SELECT*. В примере 8.26 показаны два разных способа использования *UPDATE...SET*. Копия экрана с результатами работы этих команд приведена на рис. 8.15.

```

Administrator: Command Pro x + v - □ x

mysql>
mysql>
mysql> UPDATE classics SET author='Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens)'
    -> WHERE author='Mark Twain';
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

mysql> UPDATE classics SET category='Classic Fiction'
    -> WHERE category='Fiction';
Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
Rows matched: 3 Changed: 3 Warnings: 0

mysql> SELECT author,category FROM classics;
+-----+-----+
| author                                | category      |
+-----+-----+
| Charles Dickens                      | Classic Fiction |
| William Shakespeare                  | Play          |
| Charles Darwin                       | Nonfiction    |
| Jane Austen                          | Classic Fiction |
| Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens) | Classic Fiction |
+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> |
  
```

Рис. 8.15. Обновление столбцов в таблице *classics*

Пример 8.26. Использование *UPDATE...SET*

```

UPDATE classics SET author='Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens)'
  WHERE author='Mark Twain';
UPDATE classics SET category='Classic Fiction'
  WHERE category='Fiction';
  
```

В первом запросе, действие которого затрагивает только одну строку, к литературному псевдониму Mark Twain добавляется настоящее имя писателя — Samuel Langhorne Clemens, заключенное в скобки. А вот второй запрос воздействует на три столбца, поскольку он заменяет все появления слова Fiction в столбце category термином Classic Fiction.

При выполнении обновления можно также воспользоваться уже знакомыми спецификаторами, такими как LIMIT, а также рассматриваемыми далее ключевыми словами ORDER BY и GROUP BY.

ORDER BY

Спецификатор ORDER BY позволяет отсортировать возвращаемые результаты по одному или нескольким столбцам в возрастающем или в убывающем порядке. В примере 8.27 показаны два таких запроса, результаты работы которых можно увидеть на рис. 8.16.

```

mysql> SELECT author,title FROM classics ORDER BY author;
+-----+-----+
| author                                | title                                |
+-----+-----+
| Charles Darwin                        | The Origin of Species              |
| Charles Dickens                       | The Old Curiosity Shop             |
| Jane Austen                           | Pride and Prejudice                |
| Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens) | The Adventures of Tom Sawyer       |
| William Shakespeare                   | Romeo and Juliet                   |
+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT author,title FROM classics ORDER BY title DESC;
+-----+-----+
| author                                | title                                |
+-----+-----+
| Charles Darwin                        | The Origin of Species              |
| Charles Dickens                       | The Old Curiosity Shop             |
| Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens) | The Adventures of Tom Sawyer       |
| William Shakespeare                   | Romeo and Juliet                   |
| Jane Austen                           | Pride and Prejudice                |
+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>

```

Рис. 8.16. Сортировка результатов запроса

Пример 8.27. Использование ORDER BY

```

SELECT author,title FROM classics ORDER BY author;
SELECT author,title FROM classics ORDER BY title DESC;

```

Первый запрос возвращает издания, отсортированные по авторам в возрастающем алфавитном порядке (этот режим используется по умолчанию), а второй возвращает их отсортированными по названию в убывающем порядке.

Если нужно отсортировать все записи по категории, а затем в убывающем порядке по году издания (чтобы сначала стояли самые последние), нужно ввести следующий запрос:

```
SELECT author,title,category,year FROM classics
ORDER BY category,year DESC;
```

Каждый спецификатор сортировки по возрастанию и по убыванию применяется к отдельному столбцу. Ключевое слово **DESC** применяется только к столбцу, который указан перед ним, — **year**. Поскольку для столбца **category** не указан спецификатор порядка сортировки, он сортируется так, как задано по умолчанию, то есть по возрастанию. Можно также явно указать порядок сортировки этого столбца по возрастанию и получить аналогичные результаты:

```
SELECT author,title,category,year FROM classics
ORDER BY category ASC,year DESC;
```

GROUP BY

Точно так же, как и при использовании **ORDER BY**, можно сгруппировать результаты, возвращаемые запросом, с помощью спецификатора **GROUP BY**, который больше всего подходит для извлечения информации о группе данных. Например, если нужно узнать, сколько изданий каждой категории присутствует в таблице **classics**, можно ввести запрос:

```
SELECT category,COUNT(author) FROM classics GROUP BY category;
```

который вернет следующую информацию:

```
+-----+-----+
| category | COUNT(author) |
+-----+-----+
| Classic Fiction | 3 |
| NonFiction | 1 |
| Play | 1 |
+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Объединение таблиц

Управление несколькими таблицами, содержащими различные виды информации в одной базе данных, считается вполне обычным делом. Рассмотрим, к примеру, таблицу клиентов — **customers**, для которой нужно обеспечить возможность использования перекрестных ссылок на приобретенные клиентами

книги из таблицы `classics`. Чтобы создать эту новую таблицу и поместить в нее информацию о трех клиентах и их покупках, введите команды из примера 8.28. Результаты показаны на рис. 8.17.



Объединение таблиц — это обширная тема, которую мы очень кратко охватим здесь. В главе 9 вы также познакомитесь с проектированием баз данных, включающим процесс, называемый *нормализацией базы данных*.

```

Administrator: Command Pro
mysql> CREATE TABLE customers (
  -> name VARCHAR(128),
  -> isbn VARCHAR(13),
  -> PRIMARY KEY (isbn)) ENGINE InnoDB;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> INSERT INTO customers(name,isbn)
  -> VALUES('Joe Bloggs','9780099533474');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> INSERT INTO customers(name,isbn)
  -> VALUES('Mary Smith','9780582506206');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> INSERT INTO customers(name,isbn)
  -> VALUES('Jack Wilson','9780517123201');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> SELECT * FROM customers;
+-----+-----+
| name      | isbn      |
+-----+-----+
| Joe Bloggs | 9780099533474 |
| Jack Wilson | 9780517123201 |
| Mary Smith | 9780582506206 |
+-----+-----+

```

Рис. 8.17. Создание таблицы `customers`

Пример 8.28. Создание и заполнение таблицы `customers`

```

CREATE TABLE customers (
  name VARCHAR(128),
  isbn VARCHAR(13),
  PRIMARY KEY (isbn)) ENGINE InnoDB;
INSERT INTO customers(name,isbn)
  VALUES('Joe Bloggs','9780099533474');
INSERT INTO customers(name,isbn)
  VALUES('Mary Smith','9780582506206');
INSERT INTO customers(name,isbn)
  VALUES('Jack Wilson','9780517123201');
SELECT * FROM customers;

```



Существует также быстрый способ для вставки сразу нескольких записей, как в примере 8.28, позволяющий заменить три отдельных запроса `INSERT INTO` одним, в котором через запятую перечисляются вставляемые данные:

```
INSERT INTO customers(name,isbn) VALUES
('Joe Bloggs','9780099533474'),
('Mary Smith','9780582506206'),
('Jack Wilson','9780517123201');
```

Разумеется, в настоящей таблице, содержащей сведения о покупателях, будут присутствовать также адреса, номера телефонов, адреса электронной почты и т. д., но на данном этапе изучения они для нас не представляют интереса.

Обратите внимание, что новая таблица имеет кое-что общее с таблицей `classics`: столбец с именем `isbn`. Поскольку его предназначение в обеих таблицах совпадает (ISBN всегда является ссылкой на одну и ту же книгу), этот столбец можно использовать для связывания двух таблиц в едином запросе, как в примере 8.29.

Пример 8.29. Соединение двух таблиц в одном запросе

```
SELECT name,author,title FROM customers,classics
WHERE customers.isbn=classics.isbn;
```

В результате будет выведена следующая информация:

```
+-----+-----+-----+
| name      | author      | title      |
+-----+-----+-----+
| Joe Bloggs | Charles Dickens | The Old Curiosity Shop |
| Mary Smith | Jane Austen    | Pride and Prejudice    |
| Jack Wilson | Charles Darwin | The Origin of Species  |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Видите, как этот запрос искусно связал две таблицы, чтобы показать книги из таблицы `classics`, приобретенные покупателями из таблицы `customers`?

NATURAL JOIN

Используя конструкцию `NATURAL JOIN`, можно сократить количество вводимого текста и сделать запросы немного более понятными. Эта разновидность операции соединения принимает две таблицы и автоматически объединяет столбцы с одинаковыми именами. Для получения тех же результатов, что и в примере 8.29, можно ввести следующий запрос:

```
SELECT name,author,title FROM customers NATURAL JOIN classics;
```

JOIN...ON

Для соединения двух таблиц по конкретному столбцу используется конструкция `JOIN...ON`. Вот как с ее помощью можно получить те же результаты, что и в примере 8.29:

```
SELECT name,author,title FROM customers
  JOIN classics ON customers.isbn=classics.isbn;
```

Использование ключевого слова AS

Можно сократить количество вводимого текста и улучшить читаемость запроса за счет создания псевдонимов с помощью ключевого слова `AS`. После имени таблицы нужно просто поставить `AS`, а затем используемый псевдоним. Следующий код возвращает те же результаты, что и код в примере 8.29:

```
SELECT name,author,title from
  customers AS cust, classics AS class WHERE cust.isbn=class.isbn;
```

Результат выполнения этой операции:

```
+-----+-----+-----+
| name      | author      | title      |
+-----+-----+-----+
| Joe Bloggs | Charles Dickens | The Old Curiosity Shop |
| Mary Smith | Jane Austen    | Pride and Prejudice    |
| Jack Wilson | Charles Darwin | The Origin of Species  |
+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Ключевое слово `AS` можно также использовать для переименования столбца (независимо от того, выполняется ли соединение таблиц или нет), например:

```
SELECT name AS customer FROM customers ORDER BY customer;
```

В качестве результата будут выведены следующие данные:

```
+-----+
| customer |
+-----+
| Jack Wilson |
| Joe Bloggs  |
| Mary Smith  |
+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Псевдонимы особенно полезны в длинных запросах, содержащих множественные ссылки на одни и те же имена таблиц.

Использование логических операторов

Для дальнейшего сужения пространства выбора в запросах MySQL, использующих ключевое слово **WHERE**, можно также задействовать логические операторы **AND**, **OR** и **NOT**. В примере 8.30 показаны варианты применения каждого из них, но их можно использовать в любых сочетаниях.

Пример 8.30. Использование логических операторов

```
SELECT author,title FROM classics WHERE
  author LIKE "Charles%" AND author LIKE "%Darwin";
SELECT author,title FROM classics WHERE
  author LIKE "%Mark Twain%" OR author LIKE "%Samuel Langhorne Clemens%";
SELECT author,title FROM classics WHERE
  author LIKE "Charles%" AND author NOT LIKE "%Darwin";
```

Первый запрос выбран потому, что Чарльз Дарвин может фигурировать в некоторых записях под своим полным именем — Чарльз Роберт Дарвин. Этот запрос возвращает сведения о книгах, для которых значение столбца **author** начинается с **Charles** и заканчивается **Darwin**. Второй запрос ищет книги, принадлежащие перу Марка Твена, используя для этого либо литературный псевдоним — **Mark Twain**, либо настоящее имя писателя — **Samuel Langhorne Clemens**. Третий запрос возвращает книги авторов с именем **Charles** и с фамилией, отличающейся от **Darwin**.

Функции MySQL

Стремление применять функции MySQL при таком обилии достаточно мощных функций PHP может вызвать недоумение. Однако такое стремление объясняется просто: функции MySQL работают с данными непосредственно в самой базе. А при использовании PHP приходится сначала извлекать данные из MySQL, обрабатывать их, а затем конструировать на их основе первоначально задуманный запрос и посылать его в базу данных.

Применение встроенных функций MySQL не только существенно сокращает время обработки сложных запросов, но и упрощает сами запросы. При желании подробные сведения обо всех доступных функциях для работы со строками, датами и временем можно найти в документации по адресам <https://oreil.ly/A9Tg9> и <https://oreil.ly/QzHwB>.

Работа с MySQL через phpMyAdmin

Для работы с MySQL, безусловно, важно изучить все представленные здесь основные команды и особенности их работы, но после их изучения для управления базами данных и таблицами будет намного проще и быстрее использовать программу phpMyAdmin.

Для этого, при условии, что пакет AMPPS установлен в соответствии с инструкциями главы 2, наберите следующую команду, чтобы открыть программу (рис. 8.18):

`http://localhost/phpmyadmin`




Рис. 8.18. Главный экран phpMyAdmin

Если будет предложено, выполните вход, используя имя пользователя и пароль по умолчанию: `root` и `mysql` (если, конечно, вы их не изменили).

На левой панели основного экрана phpMyAdmin можно выбрать щелчком любые таблицы, с которыми нужно поработать (хотя сначала, если такие таблицы отсутствуют, их нужно создать). Для создания новой базы данных можно также щелкнуть на пункте меню **New** (Новая).

В окне этой программы можно совершать все основные операции, например создавать новые базы данных, добавлять таблицы, создавать индексы и т. д. Дополнительные сведения о программе phpMyAdmin можно найти в документации по адресу <https://oreil.ly/AqpnQ>.

Если вы следовали за мной и выполнили все примеры, приведенные в данной главе, то я вас поздравляю: вы смогли одолеть весьма долгое путешествие, пройдя весь путь от создания базы MySQL через ввод сложных запросов с взаимодействием сразу нескольких таблиц до использования булевых операторов и применения различных квалификаторов MySQL.

В следующей главе мы рассмотрим подходы к проектированию эффективных баз данных, исследуем продвинутые приемы программирования на SQL, а также познакомимся с функциями и транзакциями MySQL. Но прежде проверьте, насколько хорошо вы запомнили все, о чем рассказывалось в этой главе, ответив на следующие вопросы.

Вопросы

1. Для чего нужна точка с запятой в запросах MySQL?
2. Какие команды используются для просмотра доступных баз данных или таблиц?
3. Как на локальном хосте создается новый пользователь MySQL с именем `newuser` и паролем `newpass`, которому открыт доступ ко всему содержимому базы данных `newdatabase`?
4. Как просмотреть структуру таблицы?
5. Для чего нужен индекс в MySQL?
6. Какие преимущества дает индекс `FULLTEXT`?
7. Что такое стоп-слово?
8. Оба спецификатора, `SELECT DISTINCT` и `GROUP BY`, приводят к отображению только одной строки для каждого значения в столбце, даже если такое значение имеют несколько записей. Каково основное различие между `SELECT DISTINCT` и `GROUP BY`?
9. Как можно с помощью инструкции `SELECT...WHERE` вернуть только те записи, в которых в каком-нибудь месте столбца `author` таблицы `classics`, используемой в этой главе, содержится слово `Langhorne`?
10. Что должно быть определено в двух таблицах, чтобы появилась возможность их соединения?

Ответы на эти вопросы можно найти в приложении, в разделе «Глава 8».

ГЛАВА 9

Освоение MySQL

В главе 8 была заложена хорошая основа для работы с реляционными базами данных с использованием SQL. Были рассмотрены создание баз данных и таблиц в них, а также вставка, поиск, изменение и удаление данных.

Теперь, вооруженные этими знаниями, поговорим о проектировании баз данных, действующих максимально быстро и эффективно. Например, далее мы научимся принимать решения о том, какие данные в какие таблицы помещать. За годы существования баз данных были разработаны руководства, следуя которым можно обеспечить эффективную работу с ними и возможность их масштабирования по мере наполнения все новыми и новыми данными.

Проектирование базы данных

Перед тем как создавать базу данных, ее следует правильно спроектировать, в противном случае, скорее всего, придется возвращаться назад и изменять ее структуру, разбивая одни и объединяя другие таблицы и перемещая столбцы из таблицы в таблицу для создания рациональных связей, которыми MySQL будет легче воспользоваться.

Для начала было бы неплохо сесть за стол с листом бумаги и карандашом и набросать подборку тех запросов, которые, на ваш взгляд, чаще всего будут нужны вам и вашим пользователям. В случае базы данных для книжного интернет-магазина такие запросы могли бы помогать находить ответы на следующие вопросы.

- Сколько авторов, книг и покупателей имеется в базе данных?
- Каким автором написана та или иная книга?
- Какие книги написаны тем или иным автором?
- Какая книга продается по самой высокой цене?

- Какая книга является лидером продаж?
- Какие книги не покупались в этом году?
- Какие книги приобретены тем или иным покупателем?
- Какие книги были приобретены одновременно с другими книгами?

Разумеется, к такой базе данных можно послать множество других запросов, но даже эта подборка даст вам представление о том, как следует спланировать структуру таблиц.

Например, книги и номера ISBN, вероятно, стоило бы объединить в одной таблице, поскольку они тесно взаимосвязаны (некоторые тонкости этого вопроса будут исследованы чуть позже). А вот книги и покупатели должны находиться в разных таблицах, поскольку они слабо взаимосвязаны. Покупатель может купить любую книгу и даже несколько экземпляров одной и той же книги, а книга может быть приобретена многими покупателями и может не привлечь внимания еще большего количества потенциальных покупателей.

Когда планируется множество вариантов поиска по каким-нибудь столбцам, зачастую их стоит поместить в общую таблицу. А когда какие-то данные слабо связаны друг с другом, их лучше поместить в отдельные таблицы.

Если принять во внимание эти элементарные правила, то можно предположить, что для удовлетворения всех этих запросов нам понадобятся как минимум три таблицы.

authors (авторы)

Предполагается большое количество поисков по авторам, многие из которых сотрудничали при написании книг, а значит, будут показаны вместе. Оптимальных результатов поиска можно добиться, если о каждом авторе будет дана вся относящаяся к нему информация, следовательно, нам нужна таблица авторов — `authors`.

books (книги)

Многие книги обновляются и переиздаются. Иногда разные издания одной книги выпускаются разными издателями, а иногда разные книги имеют одинаковое название. Связи между книгами и авторами настолько сложны, что для книг нужна отдельная таблица.

customers (покупатели)

Причина, по которой покупатели должны находиться в отдельной таблице, еще более прозрачна — покупатели могут приобрести любую книгу любого автора.

Первичные ключи: ключи в реляционных базах данных

Используя возможности реляционных баз данных, можно хранить всю информацию обо всех авторах, книгах и покупателях в одном месте. Очевидно, что нас интересуют связи между ними, например, кто написал каждую книгу и кто ее приобрел, и мы можем сохранить эту информацию лишь за счет создания связей между тремя таблицами. Я покажу вам основные принципы, которые нетрудно будет усвоить на практике.

Секрет заключается в присваивании каждому автору уникального идентификатора. То же самое делается для каждой книги и каждого покупателя. Смысл всего этого был объяснен в предыдущей главе: нам нужен *первичный ключ*.

Для книги имеет смысл использовать в этом качестве номер ISBN, хотя вам придется учесть, что разные издания одной и той же книги будут иметь разные номера ISBN. Авторам и покупателям можно просто назначить произвольные ключи, имеющие свойство автоприращения — `AUTO_INCREMENT`, что, судя по предыдущей главе, делается весьма просто.

Проще говоря, каждая таблица будет спроектирована вокруг какого-нибудь объекта, поиск которого, скорее всего, будет выполняться чаще всего, — в данном случае вокруг автора, книги или покупателя, и этот объект должен иметь первичный ключ. В качестве ключа не следует выбирать ничего, что могло бы иметь одинаковое значение для разных объектов.

Ситуация с номером ISBN является тем самым редким случаем, когда сама издательская индустрия предоставила нам первичный ключ, который можно считать уникальным для каждого продукта. В большинстве случаев для этих целей следует создавать произвольный ключ, использующий свойство `AUTO_INCREMENT`.



Глобально уникальные идентификаторы

Некоторые базы данных и таблицы также могут использовать универсально уникальные идентификаторы (Universally Unique Identifiers, UUID) или глобально уникальные идентификаторы (Globally Unique Identifiers, GUID) — 128-битные метки, обычно представленные в форме `189aa781-5d03-11ef-ac40-00155d7f2216`. Они занимают больше места на диске и могут негативно влиять на производительность при неправильном использовании, поэтому довольно редко используются в базах данных MySQL.

Нормализация

Процесс распределения данных по таблицам и создания первичных ключей называется *нормализацией*. Основная цель нормализации — обеспечить появление каждой порции информации в базе данных только один раз. Дублирование данных снижает эффективность, поскольку неоправданно увеличивает объем базы данных и замедляет тем самым доступ к информации. Еще важнее, что дубликаты создают большой риск обновления только одной записи с продублированными данными, приводят к несогласованности в базе данных и являются потенциальным источником серьезных ошибок.

Если, к примеру, названия книг перечисляются и в таблице авторов, и в таблице книг, то при необходимости исправить опечатку в названии придется выполнить поиск в обеих таблицах и внести одинаковые изменения везде, где встречаются названия с опечаткой. Лучше хранить названия в одном месте, а в других местах использовать номер ISBN.

В процессе разбиения базы данных на несколько таблиц важно не зайти слишком далеко и не создать больше таблиц, чем требуется, что тоже может привести к снижению эффективности и замедлению доступа к данным.

К счастью, изобретатель реляционной модели Эдгар Кодд проанализировал понятие нормализации и разбил его на три отдельные схемы, названные *первой*, *второй* и *третьей нормальными формами*. Если вносить изменения в базу данных, последовательно удовлетворяющие каждой из этих форм, то в результате получится оптимальная и сбалансированная база данных, обеспечивающая быстрый доступ и использующая минимальный объем оперативной и дисковой памяти.

Чтобы понять, как выполняется нормализация, начнем с весьма несуразной базы данных, представленной в табл. 9.1, в которой имеется одна таблица, содержащая все сведения об авторах, книгах и вымышленных покупателях. Ее можно рассматривать в качестве первой попытки создания таблицы, отслеживающей, кто из покупателей какие книги заказал. Неэффективность такой конструкции не вызывает сомнений, поскольку данные повсеместно дублируются (дубликаты в таблице выделены полужирным шрифтом), но это всего лишь наша отправная точка.

В следующих трех разделах мы проанализируем эту конструкцию базы данных, и вы увидите, как можно ее улучшить за счет удаления продублированных записей и разбиения одной таблицы на несколько более практичных таблиц, в каждой из которых будет храниться один тип данных.

Таблица 9.1. Крайне неэффективная конструкция таблицы базы данных

Author 1 (Автор 1)	Author 2 (Автор 2)	Title (Название)	ISBN	Price (Цена)	Customer name (Имя покупателя)	Customer address (Адрес покупателя)	Purchase date (Дата покупки)
David Sklar	Adam Trachtenberg	PHP Cookbook	0596101015	44,99	Emma Brown	1565 Rainbow Road, Los Angeles, CA 90014	Mar 03 2009
Danny Goodman		Dynamic HTML	0596527403	59,99	Darren Ryder	4758 Emily Drive, Richmond, VA 23219	Dec 19 2008
Hugh E. Williams	David Lane	PHP and MySQL	0596005436	44,95	Earl B. Thurston	862 Gregory Lane, Frankfort, KY 40601	Jun 22 2009
David Sklar	Adam Trachtenberg	PHP Cookbook	0596101015	44,99	Darren Ryder	4758 Emily Drive, Richmond, VA 23219	Dec 19 2008
Rasmus Lerdorf	Kevin Tatroe & Peter MacIntyre	Programming PHP	0596006815	39,99	David Miller	3647 Cedar Lane, Waltham, MA 02154	Jan 16 2009

Первая нормальная форма

Чтобы база данных соответствовала *первой нормальной форме*, она должна выполнять три требования.

- В ней не должно быть повторяющихся столбцов, содержащих одни и те же типы данных.
- Все столбцы должны содержать только одно значение.
- Для уникальной идентификации каждой записи должен иметься первичный ключ.

Рассматривая по порядку эти требования, вы заметите, что в столбцы **Author 1** и **Author 2** заложены повторяющиеся типы данных. Итак, у нас уже появился столбец, который следует поместить в отдельную таблицу, поскольку повторяющиеся столбцы **Author** противоречат правилу 1.

Второе несоответствие связано с тем, что для последней книги, **Programming PHP**, указаны три автора. Я считаю, что использование одного и того же столбца **Author 2** для хранения имен двух авторов — **Kevin Tatroe** и **Peter MacIntyre** — нарушает правило 2. Это еще одна причина перемещения всех сведений об авторах в отдельную таблицу.

А вот правило 3 здесь соблюдается, потому что первичный ключ в столбце **ISBN** уже создан.

В табл. 9.2 показаны результаты перемещения столбцов авторов из табл. 9.1. Здесь меньше беспорядка, хотя все еще остаются дубликаты, выделенные полужирным шрифтом.

Таблица 9.2. Результаты удаления столбца **Authors** из табл. 9.1

Title (Название)	ISBN	Price (Цена)	Customer name (Имя покупателя)	Customer address (Адрес покупателя)	Purchase date (Дата покупки)
PHP Cookbook	0596101015	44,99	Emma Brown	1565 Rainbow Road, Los Angeles, CA 90014	Mar 03 2009
Dynamic HTML	0596527403	59,99	Darren Ryder	4758 Emily Drive, Richmond, VA 23219	Dec 19 2008
PHP and MySQL	0596005436	44,95	Earl B. Thurston	862 Gregory Lane, Frankfort, KY 40601	Jun 22 2009
PHP Cookbook	0596101015	44,99	Darren Ryder	4758 Emily Drive, Richmond, VA 23219	Dec 19 2008
Programming PHP	0596006815	39,99	David Miller	3647 Cedar Lane, Waltham, MA 02154	Jan 16 2009

Новая таблица **Authors**, приведенная в табл. 9.3, проста по структуре и имеет небольшой размер. В ней просто перечисляются номера ISBN, принадлежащие книге с тем или иным названием, рядом с которыми размещается фамилия автора. Если у книги более одного автора, то для соавторов создаются отдельные записи. Поначалу эта таблица может показаться несуразной, потому что по ней нельзя понять сразу, кто из авторов какую книгу написал. Но не стоит переживать: MySQL может быстро проинформировать вас об этом. Для этого нужно лишь сообщить, для какой именно книги требуется такая информация, и MySQL воспользуется ее ISBN для поиска в таблице авторов, что займет какие-то миллисекунды.

Таблица 9.3. Новая таблица **Authors**

ISBN	Author (Автор)
0596101015	David Sklar
0596101015	Adam Trachtenberg
0596527403	Danny Goodman
0596005436	Hugh E. Williams
0596005436	David Lane
0596006815	Rasmus Lerdorf
0596006815	Kevin Tatroe
0596006815	Peter MacIntyre

Как было отмечено ранее, ISBN будет играть роль первичного ключа в таблице книг — **Books**, когда дело дойдет до ее создания. Я упомянул об этом, чтобы подчеркнуть, что ISBN тем не менее не является первичным ключом для таблицы **Authors**. Соответственно, для таблицы **Authors** нужно создать свой первичный ключ, обеспечивающий уникальную идентификацию авторов.

Поэтому для таблицы **Authors** столбец ISBN является простым столбцом, для которого в целях ускорения поиска можно создать ключ, но этот ключ будет уже не *первичным*. Фактически в этой таблице он и *не может* быть первичным, поскольку не обладает уникальностью: один и тот же номер ISBN появляется по несколько раз в тех случаях, когда над одной книгой работали несколько авторов.

Поскольку мы будем использовать такой ключ для связи авторов с книгами в другой таблице, эта графа называется *внешним* ключом.



Ключи (которые также называются *индексами*) имеют в MySQL несколько предназначений. Основной целью создания ключа является ускорение поиска. В главе 8 были показаны примеры, в которых ключи использовались в условиях `WHERE` для осуществления поиска. Но ключ можно применять и для уникальной идентификации элемента. Таким образом, уникальный ключ часто задействуется в качестве первичного ключа в одной таблице и в качестве внешнего ключа для связывания записей в этой таблице с записями в другой.

Вторая нормальная форма

Первая нормальная форма позволяет устранить дублирование данных (или избыточность) в нескольких столбцах. *Вторая нормальная форма* решает исключительно проблему избыточности в нескольких записях. Чтобы привести базу данных ко второй нормальной форме, таблицы должны уже соответствовать первой нормальной форме. Как только это будет сделано, производится приведение ко второй нормальной форме, для чего выявляются столбцы с повторяющимися данными и перемещаются в собственные таблицы.

Еще раз посмотрим на табл. 9.2. Видите, Darren Ryder приобрел две книги, и поэтому его данные продублированы. Это говорит о том, что столбцы, имеющие отношение к покупателю (`Customer name` и `Customer address`), следует переместить в отдельную таблицу. В табл. 9.4 показан результат удаления двух столбцов, касающихся покупателя, из табл. 9.2.

Таблица 9.4. Новая таблица `Titles`

ISBN	Title (Название)	Price (Цена)
0596101015	PHP Cookbook	44,99
0596527403	Dynamic HTML	59,99
0596005436	PHP and MySQL	44,95
0596006815	Programming PHP	39,99

Таким образом, в табл. 9.4 остались только столбцы номера `ISBN`, названия (`Title`) и цены (`Price`) для четырех уникальных книг, и мы получили эффективную в использовании и независимую таблицу, удовлетворяющую требованиям как первой, так и второй нормальной формы. Попутно мы сократили объем информации, оставив только те данные, которые имеют непосредственное отношение к книгам с определенными названиями. Эта таблица может также

включать год издания, количество страниц, количество переизданий и т. д., поскольку все эти данные тесно связаны друг с другом. Единственное правило: не помещать в таблицу столбцы, которые могут содержать несколько значений для одной книги, поскольку тогда придется создать несколько записей для одной и той же книги, нарушив правила второй нормальной формы. К примеру, к нарушениям на этом этапе нормализации может привести восстановление столбца авторов **Author**.

Изучая извлеченные столбцы, относящиеся к покупателям, которые теперь показаны в табл. 9.5, можно заметить, что эта таблица тоже требует дополнительной нормализации, поскольку сведения о покупателе Darren Ryder по-прежнему продублированы. Следует также признать, что правило 2 первой нормальной формы (все столбцы должны содержать только одно значение) здесь не соблюдается, поскольку адресные данные нужно разбить на отдельные столбцы для хранения адреса — **Address**, города — **City**, штата — **State** и почтового индекса — **Zip**.

Таблица 9.5. Сведения о покупателях из табл. 9.2

ISBN	Customer name (Имя покупателя)	Customer address (Адрес покупателя)	Purchase date (Дата покупки)
0596101015	Emma Brown	1565 Rainbow Road, Los Angeles, CA 90014	Mar 03 2009
0596527403	Darren Ryder	4758 Emily Drive, Richmond, VA 23219	Dec 19 2008
0596005436	Earl B. Thurston	862 Gregory Lane, Frankfort, KY 40601	Jun 22 2009
0596101015	Darren Ryder	4758 Emily Drive, Richmond, VA 23219	Dec 19 2008
0596006815	David Miller	3647 Cedar Lane, Waltham, MA 02154	Jan 16 2009

Продолжим разбиение этой таблицы, чтобы исключить дублирование данных о покупателях. Поскольку ISBN не относится к таким сведениям и не может использоваться в качестве первичного ключа для идентификации покупателей (или авторов), необходимо создать новый ключ.

В табл. 9.6 показан результат нормализации таблицы **Customers** в соответствии с правилами первой и второй нормальных форм. Теперь у каждого покупателя есть уникальный номер покупателя, который называется **CustNo**, используется в качестве первичного ключа и может быть создан с использованием свойства автоприращения — **AUTO_INCREMENT**. Все составляющие адресов были также распределены по разным столбцам, чтобы упростить их поиск и обновление.

Таблица 9.6. Новая таблица Customers

CustNo (Номер покупателя)	Name (Имя)	Address (Адрес)	City (Город)	State (Штат)	Zip (Почтовый индекс)
1	Emma Brown	1565 Rainbow Road	Los Angeles	CA	90014
2	Darren Ryder	4758 Emily Drive	Richmond	VA	23219
3	Earl B. Thurston	862 Gregory Lane	Frankfort	KY	40601
4	David Miller	3647 Cedar Lane	Waltham	MA	02154

Для нормализации табл. 9.6 также потребовалось удалить информацию о покупках, поскольку в противном случае в ней встречались бы одни и те же сведения о покупателе для каждой купленной им книги. Вместо этого данные о покупках теперь помещены в новую таблицу Purchases (табл. 9.7).

Таблица 9.7. Новая таблица Purchases

CustNo (Номер покупателя)	ISBN	Date (Дата)
1	0596101015	Mar 03 2009
2	0596527403	Dec 19 2008
2	0596101015	Dec 19 2008
3	0596005436	Jun 22 2009
4	0596006815	Jan 16 2009

Здесь в качестве ключа, связывающего таблицы Customers и Purchases, используется столбец CustNo из табл. 9.6. Поскольку здесь повторно появляется столбец ISBN, эту таблицу можно связать также с таблицами Authors и Titles.

Для столбца CustNo в таблице Purchases может быть полезно создать ключ (но только не первичный): один и тот же покупатель может приобрести несколько книг (и даже несколько экземпляров одной и той же книги), поэтому столбец CustNo не может служить первичным ключом. Фактически у таблицы Purchases вообще нет первичного ключа. И это вполне нормально, поскольку потребностей в отслеживании уникальных покупок не предвидится. Если один покупатель приобретет два экземпляра одной и той же книги, то придется смириться с двумя записями, содержащими одну и ту же информацию. Для упрощения поиска можно также определить ключи, только не первичные, для столбцов CustNo и ISBN.



Теперь у нас четыре таблицы, на одну больше, чем те три, которые потребовались бы согласно нашим первоначальным прикидкам. Мы пришли к этому решению в процессе нормализации, методически следуя правилам первой и второй нормальных форм, которые однозначно позволили выявить необходимость существования дополнительной четвертой таблицы с именем `Purchases` (Покупки).

У нас есть следующие таблицы: `Authors` (табл. 9.3), `Titles` (табл. 9.4), `Customers` (табл. 9.6) и `Purchases` (табл. 9.7). Каждая может быть связана с любой другой с помощью ключа `CustNo` или `ISBN`.

Например, чтобы посмотреть, какие книги приобрел Darren Ryder, можно выполнить поиск в табл. 9.6, `Customers`, и узнать номер `CustNo` этого покупателя 2. Имея этот номер, можно перейти к табл. 9.7, `Purchases`, выполнить поиск по этому номеру и по столбцу `ISBN` узнать, что он приобрел книги с номерами 0596527403 и 0596101015, а по столбцу `Date` — что покупки совершены 19 декабря 2008 года. Подобные поиски кажутся утомительными для человека, но не составляют ни малейшего труда для MySQL.

Определить названия книг можно, обратившись затем к табл. 9.4, `Titles`, и увидеть названия книг: `Dynamic HTML` и `PHP Cookbook`. Если нужно узнать авторов этих книг, то следует воспользоваться номерами `ISBN`, которые теперь нужно найти в табл. 9.3, `Authors`. Результаты поиска покажут, что книгу с номером `ISBN 0596527403`, `Dynamic HTML`, написал Danny Goodman, а книгу с номером `ISBN 0596101015`, `PHP Cookbook`, написали David Sklar и Adam Trachtenberg.

Третья нормальная форма

После приведения в соответствие первой и второй нормальным формам база данных приобрела подходящий вид, и в дальнейшем вам, возможно, уже не придется что-либо в ней изменять. Но если применить к базе данных более суровые требования, то можно довести ее до соответствия правилам *третьей нормальной формы*, которые требуют, чтобы данные, *не имеющие* непосредственной зависимости от первичного ключа, но имеющие зависимость от другого значения в таблице, были также перемещены в отдельные таблицы в соответствии с тем, к чему они имеют отношение.

Например, касательно табл. 9.6, `Customers`, можно утверждать, что ключи `State`, `City` и `Zip` не имеют прямого отношения к каждому покупателю, поскольку эти же составляющие будут присутствовать в адресах многих других людей. Но они напрямую связаны друг с другом тем, что улица в адресе — `Address` относится к городу — `City`, а город относится к штату — `State`.

Поэтому, чтобы соблюсти правила третьей нормальной формы для табл. 9.6, ее нужно разбить на табл. 9.8–9.11.

Таблица 9.8. Таблица Customers, соответствующая правилам третьей нормальной формы

CustNo (Номер покупателя)	Name (Имя)	Address (Адрес)	Zip (Почтовый индекс)
1	Emma Brown	1565 Rainbow Road	90014
2	Darren Ryder	4758 Emily Drive	23219
3	Earl B. Thurston	862 Gregory Lane	40601
4	David Miller	3647 Cedar Lane	02154

Таблица 9.9. Таблица с индексами городов, соответствующая правилам третьей нормальной формы

Zip (Почтовый индекс)	CityID (Идентификатор города)
90014	1234
23219	5678
40601	4321
02154	8765

Таблица 9.10. Таблица Cities, соответствующая правилам третьей нормальной формы

CityID (Идентификатор города)	Name (Название)	StateID (Идентификатор штата)
1234	Los Angeles	5
5678	Richmond	46
4321	Frankfort	17
8765	Waltham	21

Таблица 9.11. Таблица States, соответствующая правилам третьей нормальной формы

StateID (Идентификатор штата)	Name (Название)	Abbreviation (Аббревиатура)
5	California	CA
46	Virginia	VA
17	Kentucky	KY
21	Massachusetts	MA

Ну и как пользоваться этим набором из четырех таблиц вместо одной табл. 9.6? В табл. 9.8 нужно найти Zip-код, затем в табл. 9.9 — соответствующий ему город. Располагая этой информацией, в табл. 9.10 можно найти название города, а затем — идентификатор штата — `StateID`, который можно использовать для поиска его названия в табл. 9.11.

Хотя подобное подстраивание под третью нормальную форму может показаться излишним, у него могут быть и свои преимущества. Например, взгляните на табл. 9.11, в которую удалось включить как название, так и двухбуквенную аббревиатуру штата. Сюда же при желании можно включить данные о количестве жителей и другие демографические сведения.



Таблица 9.10 может также содержать более локализованную демографическую информацию, которая может оказаться полезной вам и (или) вашим покупателям. Разбивая эти данные на части, можно упростить обслуживание своей базы данных в будущем, когда потребуются добавить в таблицы дополнительные столбцы.

Решение о применении правил третьей нормальной формы может оказаться непростым. Оценка должна основываться на том, какие дополнительные данные могут понадобиться со временем. Если вы абсолютно уверены, что ничего, кроме имени и адреса покупателя, не понадобится, то, наверное, без этой заключительной стадии нормализации можно обойтись.

С другой стороны, представьте, что вы создаете базу данных для такой крупной организации, как Почтовая служба США. Что вы будете делать в случае переименования города? С такой таблицей, как табл. 9.6, вам придется проводить глобальный поиск и менять название города везде, где оно упоминается. Но если ваша база данных приведена к третьей нормальной форме, то придется изменить лишь одну запись в табл. 9.10, чтобы это изменение отразилось на всей базе данных.

Поэтому я советую ответить себе на два вопроса, которые помогут принять решение, нужно ли применять нормализацию по правилам третьей нормальной формы к той или иной таблице.

- Существует ли вероятность, что в таблицу понадобится добавить много новых столбцов?
- Может ли когда-нибудь для любого из полей этих таблиц потребоваться глобальное обновление?

Если оба ответа на эти вопросы положительные, значит, наверное, вам все же следует провести заключительную стадию нормализации.

Когда не следует проводить нормализацию

Теперь, когда вы ознакомились со всеми тонкостями нормализации, я хочу рассказать, почему нужно отбросить все эти правила при работе с сайтами, имеющими высокий уровень обращений. Вам действительно *не следует* проводить полную нормализацию таблиц, используемых сайтом, если это приведет к излишней нагрузке на MySQL.

Нормализация требует распределения данных по нескольким таблицам, а это означает, что при каждом запросе будет выполняться несколько вызовов MySQL. Если на сайте, пользующемся высокой популярностью, нормализовать таблицы, а число одновременно обслуживаемых пользователей будет исчисляться десятками, то скорость доступа к базе данных существенно снизится, потому что для их обслуживания потребуются сотни обращений к этой базе. Если серьезно, то я хочу пойти еще дальше и сказать, что вы должны провести максимально возможную *денормализацию* особенно востребованных данных.

Причина в том, что дублирование данных в таблицах позволяет существенно сократить количество необходимых дополнительных запросов, потому что основная масса востребованных данных доступна в каждой таблице. Это означает, что можно просто добавить в запрос еще один столбец, и это поле станет доступно во всех соответствующих результатах.

Конечно, вам придется смириться со всеми упомянутыми ранее издержками, включая использование большого объема дискового пространства и необходимость обновления каждой отдельной копии продублированных данных, когда одна из них требует модификации.

Многократные обновления можно компьютеризировать. Система MySQL предоставляет механизм под названием *триггеры*, позволяющий реализовать автоматическое изменение базы данных в соответствии с произведенными вами изменениями. (Триггеры в данной книге не рассматриваются.) Другой способ копирования в среде избыточных данных состоит в настройке PHP-программы на регулярный запуск и поддержание всех копий в синхронизированном состоянии. Программа считывает изменения с «основной» таблицы и обновляет все остальные. (Способы доступа к MySQL из PHP будут показаны в следующей главе.)

Но пока вы не приобретете опыт работы с MySQL, я рекомендую проводить полную нормализацию всех ваших таблиц (по крайней мере приводить их к первой и второй нормальным формам), чтобы это вошло в привычку и принесло пользу в дальнейшем. Только после этого можно приступать к выявлению «заторов» в работе MySQL и присматриваться к денормализации.

Отношения

MySQL называют системой управления *реляционными* базами данных, потому что в ее таблицах содержатся не только данные, но и *отношения* между ними. Существует три категории отношений.

«Один к одному»

Отношение «один к одному» похоже на традиционные брачные отношения: каждый элемент данных соотносится только с одним элементом другого типа. Это на удивление редкий тип отношений. Например, автор может написать несколько книг, у книги может быть несколько авторов, и даже адрес может быть связан с несколькими покупателями. Возможно, наилучшим примером, встречавшимся в этой главе, может послужить отношение «один к одному» между названием штата и его двухбуквенной аббревиатурой.

Чтобы легче было объяснить, что это такое, предположим, что по какому-нибудь конкретному адресу может проживать только один покупатель. В таком случае отношение Customers — Addresses на рис. 9.1 будет отношением «один к одному»: только один покупатель живет по каждому адресу, и по каждому адресу может жить только один покупатель.

Таблица 9.8, а (Customers)		Таблица 9.8, б (Addresses)	
CustNo	Name	Address	Zip
1	Emma Brown	1565 Rainbow Road	90014
2	Darren Ryder	4758 Emily Drive	23219
3	Earl B. Thurston	862 Gregory Lane	40601
4	David Miller	3647 Cedar Lane	02154

Рис. 9.1. Таблица покупателей, Customers (табл. 9.8), разбитая на две таблицы

Обычно, когда два элемента данных связаны отношением «один к одному», их включают в качестве столбцов в одну и ту же таблицу. Для перемещения их в две отдельные таблицы могут быть две причины:

- вы хотите быть готовыми к тому, что позже это отношение изменится и больше уже не будет иметь характер «один к одному»;
- в таблице слишком много столбцов, и вы полагаете, что разбиение улучшит производительность системы или возможность ее обслуживания.

Разумеется, когда дело дойдет до создания вашей собственной, настоящей базы данных, между покупателями и адресами нужно будет создать отношения «один ко многим» (*один* адрес, *много* покупателей).

«Один ко многим»

Отношения *один ко многим* (или «многие к одному») возникают, когда одна запись в одной таблице связана со многими записями в другой таблице. Вы уже поняли, что в табл. 9.8 возникли бы отношения «один ко многим», если бы несколько покупателей проживали по одному и тому же адресу. В таком случае ее нужно разбить.

Если посмотреть на табл. 9.8, *a* на рис. 9.1, можно увидеть, что она связана отношением «один ко многим» с таблицей покупок, табл. 9.7, поскольку каждый покупатель представлен только одним конкретным человеком из табл. 9.8, *a*. Но табл. 9.7, *Purchases*, может содержать (и содержит) более одной покупки, сделанной одним и тем же покупателем. Поэтому *один* покупатель имеет отношение *ко многим* покупкам.

На рис. 9.2 эти две таблицы показаны рядом друг с другом, а линии соединяют записи в каждой таблице и, начинаясь в одной записи в таблице слева, могут соединять с ней несколько записей в таблице справа. Отношение «один ко многим» также хорошо подходит для описания отношения «многие к одному», в этом случае нужно левую и правую таблицы поменять местами и рассматривать их как связанные отношением «многие к одному».

Таблица 9.8, а (Customers)			Таблица 9.7 (Purchases)		
CustNo	Name		CustNo	ISBN	Date
1	Emma Brown	_____	1	0596101015	Mar 03 2009
2	Darren Ryder	_____	2	0596527403	Dec 19 2008
	(и т. д.)	_____	2	0596101015	Dec 19 2008
3	Earl B. Thurston	_____	3	0596005436	Jun 22 2009
4	David Miller	_____	4	0596006815	Jan 16 2009

Рис. 9.2. Иллюстрация отношения между двумя таблицами

Чтобы получить отношение «один ко многим» в реляционной базе данных, создайте таблицу для «многих» и таблицу для «одного». Таблица для «многих» должна содержать столбец, ссылающийся на первичный ключ из таблицы для «одного». Таким образом, таблица *Purchases* будет содержать столбец, ссылающийся на первичный ключ покупателя.

«Многие ко многим»

В отношении *многие ко многим* многие записи в одной таблице связаны с многими записями в другой таблице. Чтобы создать это отношение, нужно добавить третью таблицу, ссылающуюся на столбцы в каждой из этих двух таблиц. В третьей таблице больше ничего не содержится, она предназначена только для связи других таблиц.

Именно такой промежуточной таблицей и является табл. 9.12. Она была извлечена из табл. 9.7, *Purchases* (Покупки), но в ней отсутствует информация о дате покупки. Теперь она содержит копию номера ISBN каждой проданной книги, а также номер покупателя.

Таблица 9.12. Промежуточная таблица

Customer (Покупатель)	ISBN
1	0596101015
2	0596527403
2	0596101015
3	0596005436
4	0596006815

С помощью этой промежуточной таблицы можно пройти по всем хранящимся в базе данным, пользуясь схемой их отношений. За отправную точку можно взять адрес и найти авторов любых книг, приобретенных покупателем, проживающим по этому адресу.

Предположим, к примеру, что нужно найти покупки, связанные с почтовым индексом 23219. Если поискать этот почтовый индекс в табл. 9.8, *б*, то можно обнаружить, что покупатель с номером 2 приобрел как минимум одну книгу, имеющуюся в базе данных. Теперь можно воспользоваться табл. 9.8, *а* и найти имя этого покупателя или воспользоваться новой промежуточной табл. 9.12, для того чтобы найти приобретенную им книгу или книги.

По этой таблице можно определить, что были приобретены две книги, и, отследив их номера в табл. 9.4, найти названия и цены этих книг или обратиться к табл. 9.3 и увидеть в ней их авторов.

Если вам показалось, что все это, по сути, не что иное, как сочетание нескольких отношений «один ко многим», то так оно и есть. Чтобы проиллюстрировать это, на рис. 9.3 все три таблицы представлены вместе.

Столбцы из таблицы 9.8 (Customers)		Промежуточная таблица 9.12 (Customers/ISBN)		Столбцы из таблицы 9.4 (Titles)	
Zip	Cust	CustNo	ISBN	ISBN	Title
90014	1	1	0596101015	0596101015	PHP Cookbook
23219	2	2	0596527403	(и т. д.)	
(и т. д.)		2	0596101015		Dynamic HTML
40601	3	3	0596005436	0596005436	PHP and MySQL
02154	4	4	0596006815	0596006815	Programming PHP

Рис. 9.3. Создание отношения «многие ко многим» с помощью третьей таблицы

Проследите по любому почтовому индексу (zip-коду) в левой таблице связанные с ним идентификаторы покупателей. Далее можно проследить их связь с промежуточной таблицей, которая объединяет левую и правую таблицы путем связывания покупательских идентификаторов и номеров ISBN. Теперь остается только проследовать по ISBN к правой таблице, чтобы увидеть, к какой книге он относится.

Промежуточную таблицу можно использовать также для следования в обратном направлении — от названий книг до zip-кода. Из таблицы Titles можно взять ISBN, которым воспользоваться для поиска в промежуточной таблице идентификационных номеров покупателей этих книг, и, наконец, в таблице Customers идентификационные номера будут сопоставлены с zip-кодами мест проживания покупателей.

Базы данных и анонимность

Интересный аспект использования отношений заключается в том, что о каком-нибудь элементе, например покупателе, можно собрать массу сведений, не зная ничего о его личности. Обратите внимание, что в предыдущем примере мы прошли от покупательских zip-кодов к покупкам и вернулись назад, не определяя имен покупателей. Базы данных можно использовать не только для отслеживания сведений о людях, но и для защиты конфиденциальных данных, сохраняя возможность поиска полезной информации, например, получения информации о покупках без раскрытия других данных о клиенте.

Транзакции

В некоторых приложениях жизненно необходимо, чтобы последовательность запросов выполнялась в нужном порядке и при этом каждый отдельный запрос успешно завершался. Представим, например, последовательность запросов для перевода средств с одного банковского счета на другой. Вам бы не хотелось, чтобы при этом происходило что-либо подобное:

- средства были зачислены на второй счет, но при попытке списать их с первого счета произошел сбой, и теперь эти средства числятся на обоих счетах;
- средства были списаны с первого счета, но при попытке зачислить их на второй счет произошел сбой, и теперь эти средства бесследно исчезли.

Как видите, для этого типа транзакций важен не только порядок выполнения запросов, но и успешное выполнение всех частей. Но как это обеспечить? Ведь после выполнения запроса аннулировать его уже невозможно. Неужели придется отслеживать все части транзакции, а затем производить полный откат, если одна из частей даст сбой? Ничего этого делать не нужно, поскольку MySQL имеет мощный механизм обработки транзакций, защищающий именно от таких непредвиденных обстоятельств.

Кроме того, транзакции предоставляют одновременный доступ к базе данных множеству пользователей или программ, обеспечивая очередность проведения всех транзакций, и каждый пользователь или программа соблюдают очередность, не наступая друг другу на пятки, — MySQL со всем этим прекрасно справляется.

Механизмы хранения с поддержкой транзакций

Поддержка транзакций в MySQL доступна только в механизме хранилища InnoDB (используется по умолчанию начиная с версии 5.5). Если вы не уверены в номере версии MySQL, используемой у вас, то нужно не полагаться на предположение, что InnoDB является механизмом по умолчанию, а явно задействовать его при создании таблицы, как показано далее.

Создадим таблицу банковских счетов, введя команды, показанные в примере 9.1. (Напомню, что для этого нужно получить доступ к командной строке MySQL или инструменту с графическим интерфейсом и выбрать подходящую для этой таблицы базу данных.)

Пример 9.1. Создание таблицы с поддержкой транзакций

```
CREATE TABLE accounts (  
    number INT, balance INT, PRIMARY KEY(number)  
) ENGINE InnoDB;  
DESCRIBE accounts;
```

Команда в последней строке этого примера отобразит содержимое новой таблицы и позволит убедиться в ее успешном создании. Она выведет:

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type   | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| number | int(11) | NO   | PRI | NULL    |       |
| balance | int(11) | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Теперь создадим в этой таблице две записи, чтобы можно было попрактиковаться в использовании транзакций. Для этого введем команды, показанные в примере 9.2.

Пример 9.2. Заполнение таблицы accounts

```
INSERT INTO accounts(number, balance) VALUES(12345, 1025);
INSERT INTO accounts(number, balance) VALUES(67890, 140);
SELECT * FROM accounts;
```

Команда в третьей строке отобразит содержимое таблицы, подтверждая успешное создание записей. Она выведет:

```
+-----+-----+
| number | balance |
+-----+-----+
| 12345  | 1025    |
| 67890  | 140     |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

После создания и заполнения таблицы можно приступить к использованию транзакций.

Команда START TRANSACTION

Транзакции в MySQL начинаются либо с команды `START TRANSACTION`, либо с команды `BEGIN`, первая из которых считается стандартным синтаксисом SQL. Чтобы отправить транзакцию системе MySQL, введите команды, показанные в примере 9.3.

Пример 9.3. Транзакция MySQL

```
START TRANSACTION;
UPDATE accounts SET balance=balance+25 WHERE number=12345;
COMMIT;
SELECT * FROM accounts;
```

Команда в последней строке выведет результаты транзакции, как показано ниже:

```
+-----+-----+
| number | balance |
+-----+-----+
| 12345 | 1050 |
| 67890 | 140 |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Как видите, баланс счета 12345 увеличился на 25 и теперь составляет 1050. В примере 9.3 можно также заметить команду **COMMIT**, которая рассматривается в следующем разделе.

Команда COMMIT

Убедившись, что последовательность запросов, входящих в транзакцию, успешно выполнялась, введите команду **COMMIT**, чтобы зафиксировать все произведенные изменения в базе данных. До тех пор, пока не будет получена команда **COMMIT**, MySQL будет рассматривать все внесенные изменения как временные. Эта особенность позволяет отменить транзакцию, отправив вместо команды **COMMIT** команду отката **ROLLBACK**.

Команда ROLLBACK

Используя команду **ROLLBACK**, можно заставить MySQL забыть обо всех запросах, выданных с начала транзакции, и отменить транзакцию. Для проверки этой команды введите транзакцию по переводу средств, показанную в примере 9.4.

Пример 9.4. Транзакция по переводу средств

```
START TRANSACTION;
UPDATE accounts SET balance=balance-250 WHERE number=12345;
UPDATE accounts SET balance=balance+250 WHERE number=67890;
SELECT * FROM accounts;
```

После ввода этих строк вы увидите следующий результат:

```
+-----+-----+
| number | balance |
+-----+-----+
| 12345 | 800 |
| 67890 | 390 |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Теперь сумма на первом банковском счете на 250 единиц меньше, чем раньше, а сумма на втором увеличилась на 250 единиц — вы осуществили перевод между ними на 250 единиц. А теперь предположим, что что-то пошло не так и эту транзакцию нужно отменить. Для этого следует лишь ввести команду, показанную в примере 9.5.

Пример 9.5. Отмена транзакции с помощью команды ROLLBACK

```
ROLLBACK;  
SELECT * FROM accounts;
```

Теперь вы должны увидеть, что благодаря отмене транзакции командой **ROLLBACK** на обоих счетах восстановился прежний баланс:

```
+-----+-----+
| number | balance |
+-----+-----+
|  12345 |    1050 |
|  67890 |     140 |
+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Команда EXPLAIN

В системе MySQL имеется мощный инструмент, позволяющий исследовать, как она интерпретировала отправленные ей запросы. Используя команду `EXPLAIN`, можно получить детали выполнения любого запроса, чтобы понять, можно ли его преобразовать в более удобную или эффективную форму. Использование этой команды с созданной ранее таблицей `accounts` показано в примере 9.6.

Пример 9.6. Использование команды EXPLAIN

```
EXPLAIN SELECT * FROM accounts WHERE number='12345';
```

Результаты выполнения команды **EXPLAIN** будут выглядеть следующим образом:

[illegible]

Здесь MySQL предоставляет следующую информацию.

select_type

Тип выборки простой — **SIMPLE**. При соединении таблиц будет показан тип **join**.

table

Текущей запрашиваемой таблицей была **accounts**.

type

Тип запроса — **const**. Вот все типы запросов, выстроенные в ряд от наименее эффективного типа к наиболее эффективному: **ALL**, **index**, **range**, **ref**, **eq_ref**, **const**, **system** и **NULL**.

possible_keys

Возможно, это первичный ключ, **PRIMARY**, а это значит, что доступ должен быть быстрым.

key

В данном случае используется ключ **PRIMARY**, что является хорошим показателем.

key_len

Длина ключа равна 4. Это количество байтов индекса, которое будет использовано MySQL.

ref

Столбец **ref** отображает, какие графы или константы используются с ключом. В данном случае применяется константный ключ.

rows

Количество записей, которые должны быть просмотрены этим запросом, равно 1, что также является хорошим показателем.



Разделы

Разбивка на разделы позволяет хранить части таблиц в отдельных файлах, называемых разделами, и используется, когда размер таблицы слишком велик, чтобы хранить содержащиеся в ней данные в одном файле.

Когда появится запрос, который подозревается в лишней трате времени на выполнение, попробуйте воспользоваться командой **EXPLAIN**, чтобы посмотреть, как его можно оптимизировать. Вы увидите, какие ключи (если таковые име-

ются) были задействованы, какова их длина и т. д., и тогда можно будет соответствующим образом подкорректировать запрос или конструкцию таблицы (или таблиц).



После экспериментов с временной таблицей `accounts` ее можно удалить с помощью следующей команды:

```
DROP TABLE accounts;
```

Резервное копирование и восстановление данных

Независимо от того, какого рода данные хранятся в вашей базе, они должны представлять для вас определенную ценность, даже если она измеряется лишь временем, необходимым для их повторного ввода в случае повреждения жесткого диска. Поэтому для защиты вложенного вами труда важно сохранять резервные копии. Кроме того, может понадобиться также перенести базу данных на новый сервер, а лучший способ сделать это — предварительно создать резервную копию. Важно также время от времени проверять резервные копии, чтобы убедиться в их целостности и работоспособности.

Создание резервных копий и восстановление данных MySQL существенно облегчается при использовании команды `mysqldump`.

Команда `mysqldump`

Команда `mysqldump` позволяет выгрузить базу данных или коллекцию баз данных в один или несколько файлов, содержащих все инструкции, необходимые для воссоздания таблиц и повторного заполнения их данными. Эта команда также может создавать файлы в формате с разделением значений запятыми — CSV (Comma-Separated Values) и в других текстовых форматах, использующих разделители, или даже в XML. Главный недостаток команды — в процессе резервного копирования никто не должен выполнять запись в таблицы. Эта задача решается разными способами, но самый простой — остановить MySQL-сервер перед запуском `mysqldump` и запустить его вновь по завершении.

Можно также перед запуском команды `mysqldump` заблокировать все копируемые таблицы. Чтобы заблокировать таблицы для записи (поскольку возможность чтения должна сохраниться), нужно ввести следующую команду:

```
LOCK TABLES имя_таблицы1 READ, имя_таблицы2 READ ...
```

А для снятия блокировки нужно ввести команду:

```
UNLOCK TABLES;
```

По умолчанию команда `mysqldump` выводит всю информацию в стандартный вывод, но ее можно перенаправить в файл, добавив оператор перенаправления `>`.

Стандартный формат `mysqldump` имеет следующий вид:

```
mysqldump -u пользователь -pпароль база_данных
```

Но перед тем, как выгружать содержимое базы данных, важно убедиться, что программа `mysqldump` находится в пути поиска и может быть найдена, иначе следует указать путь к ней. В табл. 9.13 показаны наиболее вероятные места нахождения этой программы при установке пакета AMPPS с настройками по умолчанию в различных операционных системах, как описывалось в главе 2. Если вы использовали иной вариант установки, то ее местонахождение может быть несколько иным.

Таблица 9.13. Наиболее вероятные места нахождения программы `mysqldump` для различных установок

Операционная система и программа	Наиболее вероятная папка местонахождения
Windows AMPPS	C:\Program Files\Amps\mysql\bin
macOS AMPPS	/Applications/ampps/mysql/bin
Linux AMPPS	/usr/bin

Для выгрузки содержимого базы данных `publications`, созданной в главе 8, сначала выйдите из MySQL, а затем введите команду, показанную в примере 9.7 (указав при необходимости полный путь к `mysqldump`).

Пример 9.7. Вывод базы данных `publications` на экран

```
mysqldump -u пользователь -pпароль publications
```

Вместо слов *пользователь* и *пароль* подставьте имя пользователя и пароль, которые используются в вашей установке MySQL. Если пароль для пользователя не установлен, эту часть команды можно опустить, но часть команды `-u пользователь` является обязательной, если только у вас не установлен привилегированный доступ (`root`) без пароля и вы не работаете в этом режиме (что делать не рекомендуется). Результат выполнения этой команды будет похож на тот, что изображен на рис. 9.4.

```
Administrator: Command Prompt
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `customers`
--

LOCK TABLES `customers` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `customers` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `customers` VALUES ('Joe Bloggs','9780099533474'),('Jack Wilson','97
80517123201'),('Mary Smith','9780582506206');
/*!40000 ALTER TABLE `customers` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;

/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;

-- Dump completed on 2024-09-14  3:33:42

C:\Program Files\Ampms\mysql\bin>
```

Рис. 9.4. Выгрузка базы данных publications на экран

Создание файла резервной копии

Запустив команду `mysqldump` и убедившись, что она выводит на экран нужные данные, можно перенаправить вывод резервной копии непосредственно в файл, используя оператор перенаправления `>`.

Допустим, вы решили назвать файл резервной копии `publications.sql`, тогда введите команду, показанную в примере 9.8 (не забудьте подставить вместо слов *пользователь* и *пароль* настоящее имя пользователя и пароль).



Команда в примере 9.8 сохраняет файл резервной копии в текущем каталоге. Если нужно сохранить его в каком-нибудь другом месте, то перед именем файла следует указать соответствующий путь. Кроме того, необходимо убедиться, что каталог, куда будет сохраняться файл резервной копии, имеет соответствующие разрешения, которые позволят вам записать в него этот файл, но не позволят получить доступ к нему непривилегированным пользователям!

Пример 9.8. Выгрузка базы данных `publications` в файл

```
mysqldump -u пользователь -pпароль publications > publications.sql
```



Иногда при доступе к MySQL из Windows PowerShell могут возникать ошибки, которые вы не увидите в стандартном окне командной строки Command Prompt.

При выводе файла резервной копии на экран или загрузке его в текстовый редактор вы увидите, что он состоит из последовательности SQL-команд:

```
DROP TABLE IF EXISTS 'classics';
CREATE TABLE 'classics' (
  'author' varchar(128) default NULL,
  'title' varchar(128) default NULL,
  'category' varchar(16) default NULL,
  'year' smallint(6) default NULL,
  'isbn' char(13) NOT NULL default '',
  PRIMARY KEY ('isbn'),
  KEY 'author' ('author' (20)),
  KEY 'title' ('title' (20)),
  KEY 'category' ('category' (4)),
  KEY 'year' ('year'),
  FULLTEXT KEY 'author_2' ('author','title')
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
```

Это весьма продуманный код, который можно использовать для восстановления базы данных из резервной копии, даже если она уже существует, поскольку сначала он удалит все таблицы, которые должны быть воссозданы, избавляясь таким образом от потенциальных ошибок MySQL.

Создание резервной копии отдельной таблицы

Чтобы создать резервную копию отдельной таблицы (такой как таблица `classics` в базе данных `publications`), сначала нужно заблокировать таблицу командой:

```
LOCK TABLES publications.classics READ;
```

Это обеспечит возможность чтения из таблицы, но сделает невозможной запись. Затем, не закрывая командную строку MySQL, откройте другое окно терминала и введите следующую команду:

```
mysqldump -u пользователь -pпароль publications classics > classics.sql
```

Теперь можно снять блокировку таблицы, для чего в первом окне терминала в командной строке MySQL введите следующую команду, которая разблокирует все таблицы, заблокированные в текущем сеансе:

```
UNLOCK TABLES;
```

Создание резервной копии всех таблиц

Если понадобится создать резервную копию сразу всех ваших баз данных MySQL (включая и такие системные базы данных, как `mysql`), то выполните команду, показанную в примере 9.9, которая позволит восстановить всю установку базы данных MySQL, но при этом не забывайте устанавливать блокировки там, где необходимо.

Пример 9.9. Выгрузка всех баз данных MySQL в файл

```
mysqldump -u пользователь -pпароль --all-databases > all_databases.sql
```



Разумеется, в файлах резервных копий баз данных MySQL содержится очень много строк SQL-кода. Я советую потратить несколько минут на их изучение для ознакомления с типами команд, которые встречаются в файлах резервных копий, и с порядком их работы.

Восстановление данных из файла резервной копии

Чтобы восстановить данные из файла, нужно запустить программу `mysql` и передать ей файл с резервной копией, для чего следует воспользоваться символом `<`. Для восстановления всей базы данных, выгруженной с помощью ключа `--all-databases`, используется команда, показанная в примере 9.10.

Пример 9.10. Восстановление полного набора баз данных

```
mysql -u пользователь -pпароль < all_databases.sql
```

Чтобы восстановить только одну базу данных, добавьте ключ `-D` и укажите имя базы данных. В примере 9.11 показано, как восстановить базу данных `publications` из резервной копии, созданной командой в примере 9.8.

Пример 9.11. Восстановление базы данных publications

```
mysql -u пользователь -pпароль -D publications < publications.sql
```

Для восстановления отдельной таблицы используется команда, показанная в примере 9.12. Она восстановит только таблицу `classics` в базе данных `publications`.

Пример 9.12. Восстановление таблицы `classics` в базе данных `publications`

```
mysql -u пользователь -пароль -D publications < classics.sql
```

Выгрузка данных в формате CSV

Как уже отмечалось, программа `mysqldump` обладает завидной гибкостью и поддерживает различные типы выходных данных, в том числе формат CSV, которым, кроме всего прочего, можно воспользоваться для импортирования данных в электронную таблицу. В примере 9.13 показано, как выгрузить данные из таблиц `classics` и `customers` базы данных `publications` в файлы `classics.txt` и `customers.txt`, находящиеся в папке `c:/temp`. При опробовании примера в операционной системе macOS или Linux следует изменить путь назначения на существующую папку.

Пример 9.13. Выгрузка данных в файлы формата CSV

```
mysqldump -u пользователь -пароль --no-create-info --tab=c:/temp  
--fields-terminated-by=',' publications
```

Команда слишком длинная, и в этом примере она занимает несколько строк, но вводить ее нужно в одной строке. Эта команда выведет следующий текст:

```
Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens)', 'The Adventures of Tom Sawyer',  
'Classic Fiction', '1876', '9781598184891  
Jane Austen', 'Pride and Prejudice', 'Classic Fiction', '1811', '9780582506206  
Charles Darwin', 'The Origin of Species', 'NonFiction', '1856', '9780517123201  
Charles Dickens', 'The Old Curiosity Shop', 'Classic  
Fiction', '1841', '9780099533474  
William Shakespeare', 'Romeo and Juliet', 'Play', '1594', '9780192814968  
  
Mary Smith', '9780582506206  
Jack Wilson', '9780517123201
```

Планирование резервного копирования

Золотое правило резервного копирования гласит, что его следует проводить с той периодичностью, которая имеет практический смысл. Чем ценнее данные, тем чаще следует создавать резервные копии и тем больше резервных копий нужно делать. Если база данных обновляется хотя бы раз в сутки, то резервное копирование нужно проводить ежедневно. Если же она не подвергается частым обновлениям, то резервные копии можно создавать значительно реже.



Имеет смысл создавать несколько резервных копий и хранить их в разных местах. Если у вас используются несколько серверов, то можно просто растиражировать резервные копии по этим серверам. Можно также последовать хорошему совету и создавать физические резервные копии на съемных жестких дисках, флеш-накопителях и т. д. и хранить их в разных местах, предпочтительно в чем-то вроде сейфов.

Важно также периодически тестировать восстановление базы данных, чтобы убедиться, что резервные копии выполнены правильно. Освоение процесса восстановления базы данных понадобится и по той причине, что вам, возможно, придется им заниматься в стрессовой ситуации и в спешке, например, после сбоя питания, закрывшего веб-сайт. Базу данных можно восстановить на частном сервере и запустить несколько SQL-команд, чтобы убедиться в том, что данные находятся в должном состоянии.

После изучения этой главы вы должны уверенно владеть навыками работы с PHP и MySQL. Следующая глава познакомит вас с приемами доступа к MySQL из PHP.

Вопросы

1. Что означает слово *отношение* (relationship) применительно к реляционным базам данных?
2. Какое понятие применяется к процессу удаления повторяющихся данных и оптимизации таблиц?
3. Как формулируются три правила первой нормальной формы?
4. Как привести таблицу в соответствие с правилом второй нормальной формы?
5. Что нужно поместить в столбец, чтобы связать две таблицы отношением «один ко многим»?
6. Как создать базу данных с отношением «многие ко многим»?
7. Какие команды иницируют и завершают транзакцию MySQL?
8. Какие возможности предоставляет MySQL для изучения подробностей работы запроса?
9. Какую команду нужно использовать для создания резервной копии базы данных `publications` в файле `publications.sql`?

Ответы на эти вопросы можно найти в приложении, в разделе «Глава 9».

Доступ к MySQL с использованием PHP

При полноценном изучении материала предыдущих глав вы должны были приобрести навыки работы как с MySQL, так и с PHP. В этой главе вы узнаете, как объединить эти два компонента, используя встроенные функции PHP для доступа к MySQL.

Запросы к базе данных MySQL с помощью PHP

Смысл использования PHP в качестве интерфейса к MySQL заключается в форматировании результатов SQL-запросов и придании им внешнего вида, предназначенного для вывода на веб-страницу. Обладая возможностью входа в MySQL с помощью своего имени пользователя и пароля, вы сможете сделать то же самое и из PHP.

Однако вместо использования командной строки MySQL для ввода команд и просмотра вывода вы будете создавать строки с запросами, отправлять их в MySQL и получать ответы MySQL в структурированном виде, а не в виде потока текстовых строк, который вы наблюдали при работе с командной строкой. Затем с помощью команд PHP можно будет извлекать данные и подготавливать их к выводу на веб-страницу.

Процесс

Вот типичный процесс использования MySQL из PHP.

1. Подключение к MySQL и выбор базы данных, которая будет использоваться.
2. Подготовка строки запроса.
3. Выполнение запроса.
4. Извлечение результатов и вывод их на веб-страницу.

5. Повторение шагов со 2-го по 4-й до тех пор, пока не будут извлечены все необходимые данные.
6. Отключение от MySQL.

Далее процесс будет рассмотрен поэтапно, но сначала защитим учетные данные, чтобы злоумышленники, заинтересовавшиеся вашей системой, не смогли получить доступ к вашей базе данных.

Создание файла регистрации

Большинство сайтов, реализованных на PHP, содержат множество программных файлов, обращающихся к MySQL, и им нужны логин и пароль. Поэтому имеет смысл создать отдельный файл для их хранения, а затем подключать его к программам, где он необходим. Такой файл, который я назвал `login.php`, показан в примере 10.1.

Пример 10.1. Файл `login.php`

```
<?php // login.php
$host = 'localhost';    // Измените при необходимости
$db   = 'publications'; // Измените при необходимости
$user = 'root';         // Измените при необходимости
$pass = 'mysql';        // Измените при необходимости
$chrs = 'utf8mb4';
$attr = "mysql:host=$host;dbname=$data;charset=$chrs";
$opts =
[
    PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES   => false,
];
?>
```

Наберите текст этого примера, заменив значения *root* и пароль от *mysql* теми, которыми вы пользуетесь для входа в свою базу данных MySQL (а также при необходимости имя хоста и базы данных), и сохраните его в файле, поместив его в корневой каталог документов, созданный согласно рекомендациям из главы 2. Вскоре этот файл нам пригодится.

Аббревиатура PDO, которую можно заметить в определении массива `$opts`, расшифровывается как PHP Data Objects (объект данных PHP) и означает встроенную библиотеку доступа к данным с унифицированным API.

Имя хоста *localhost* будет работать до тех пор, пока вы используете базу данных MySQL в своей локальной системе, точно так же будет работать и база данных *publications*, если вы вводили код всех примеров из предыдущих глав.

Для файла `login.php`, показанного в примере 10.1, особую роль играют охватывающие теги `<?php` и `?>`, поскольку они дают понять, что все строки, находящиеся между ними, должны интерпретироваться *только* как код PHP. Если их опустить, то при обращении непосредственно к файлу браузер получит его содержимое и покажет в виде текста, раскрывая все ваши секреты. А когда теги на месте, браузер получит и отобразит пустую страницу. Этот файл будет без каких-либо проблем включаться в другие ваши PHP-файлы.



Прямое включение учетных данных

В этой главе логин (имя пользователя) и пароль мы поместили в файл `login.php`, чтобы следующие примеры можно было просто брать из репозитория как есть и опробовать. На этом этапе вы просто изучаете MySQL и приемы работы с очень простым набором данных, не представляющих никакой ценности. Но имейте в виду, что в реальных проектах конфиденциальная информация никогда не должна храниться там, где ее легко обнаружить, чтобы не скомпрометировать ваш веб-сервер или данные. Подробнее на вопросах предотвращения взлома и безопасности мы остановимся в конце этой главы, а в главе 12 рассмотрим наиболее безопасные способы обработки и хранения конфиденциальной информации, после того как познакомим вас с необходимыми для этого приемами и методами.

Переменная `$host` сообщит PHP, какой компьютер следует использовать при подключении к базе данных. Ее присутствие обусловлено тем, что вы можете получить доступ к любой базе данных MySQL на любом компьютере, подключенном к той машине, на которой вы установили PHP, и она может потенциально включать в себя любой хост на просторах Всемирной паутины. Однако в этой главе предполагается, что приводимые здесь примеры будут опробоваться на локальном сервере. Поэтому вместо доменного имени, такого как `mysql.myserver.com`, здесь можно просто использовать слово `localhost` (или IP-адрес `127.0.0.1`).

В роли рабочей базы данных, имя которой указано в строковой переменной `$db`, будет выступать база данных `publications`, которую мы уже создали в главе 8 (если вы используете базу данных с другим именем, предоставленную вам администратором вашего сервера, то внесите соответствующие изменения в файл `login.php`).

`$chrs` определяет набор символов, и в данном случае мы используем `utf8mb4` — набор символов Юникода, включающий латинские буквы, цифры, знаки пунктуации, европейские и ближневосточные буквы, а также корейские, китайские и японские иероглифы и эмодзи. Символы кодируются с использованием формата UTF-8 и могут занимать до 4 байт на символ. `utf8mb4` — рекомендуемый набор символов UTF-8 в MySQL.



В предыдущих изданиях мы использовали прямой доступ к MySQL, что было совсем не безопасно, и позже перешли к применению *mysqli* — это гораздо безопаснее. Но, как говорится, время не стоит на месте, и теперь самым безопасным и простым способом доступа к базе данных MySQL из PHP считается PDO, который мы по умолчанию используем в этом издании книги в качестве облегченного и совместимого интерфейса для доступа к базам данных из PHP. Каждый драйвер базы данных, реализующий интерфейс PDO, может предоставлять специфичные для базы данных возможности в виде обычных функций расширения.

Наконец, `$attr` и `$opts` определяют дополнительные параметры, необходимые для доступа к базе данных.



Никогда не храните имена пользователей и пароли в открытом виде. Подробнее о безопасности и шифровании паролей рассказывается в главе 12.

Подключение к базе данных MySQL

Подготовленный файл `login.php` можно с помощью инструкции `require_once` включать в любые PHP-файлы, которым нужен доступ к базе данных. Выбор пал именно на эту инструкцию, а не на `include`, потому что, если файл не будет найден, она сгенерирует фатальную ошибку. И уж поверьте мне, если не будет найден файл со сведениями для подключения к базе данных, то это *действительно* фатальная ошибка.

Использование `require_once` вместо `require` означает, что файл будет прочитан, только если он не был включен до этого в какой-нибудь другой файл, что исключит совершенно бесполезные повторные обращения к диску. Код, используемый для подключения, показан в примере 10.2.

Пример 10.2. Подключение к серверу MySQL с помощью PDO

```
<?php
    require_once 'login.php';

    try
    {
        $pdo = new PDO($attr, $user, $pass, $opts);
    }
    catch (PDOException $e)
    {
        throw new PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
    }
?>
```


Этот пример создает новый экземпляр PDO с именем `$pdo`, передавая конструктору все значения, извлеченные из файла `login.php`. Перехват возможных ошибок осуществляется с помощью пары инструкций `try...catch`.

Объект PDO используется в следующих примерах доступа к базе данных MySQL.



Никогда не выводите содержимое сообщений об ошибках, полученных от MySQL. Пытаясь помочь своим пользователям, вы рискуете раскрыть хакерам конфиденциальную информацию, такую как учетные данные для входа в систему. Лучше просто предоставьте пользователям информацию о том, как преодолеть трудности, основываясь на сведениях в сообщении об ошибке. В примерах используется инструкция `$e->getMessage()`, которую вы должны заменить сообщением для пользователей, а сообщение, возвращаемое вызовом `getMessage`, можно сохранить в файле журнала для дальнейших разбирательств. Кроме того, повторное генерирование исключений инструкцией `throw` гарантирует, что трассировка стека будет отличаться от фактической и не будет содержать учетных данных, которые можно увидеть в аргументах в исходной трассировке стека.

Создание и выполнение запроса

Отправка запроса в MySQL из PHP сводится к простой передаче соответствующего кода SQL методу `query`, принадлежащему объекту подключения. Как это делается, показано в примере 10.3.

Пример 10.3. Отправка запроса к базе данных с помощью PDO

```
<?php
    $query = "SELECT * FROM classics";
    $result = $pdo->query($query);
?>
```

Как видите, MySQL-запрос выглядит практически так же, как и непосредственно набираемая вручную инструкция в командной строке, за исключением того, что здесь отсутствует закрывающая точка с запятой, поскольку при обращении к MySQL из PHP она не нужна. Сначала переменной `$query` присваивается строка с запросом, а затем она передается методу `query` объекта `$pdo`, который возвращает результат, помещаемый в объект `$result`. Теперь все данные, возвращаемые MySQL, хранятся в удобном формате в объекте `$result`.

Инструкция `SELECT * FROM ...`, выбирающая все столбцы вместо перечисления только нужных из них, здесь используется исключительно для краткости, но

в общем случае такого подхода следует избегать, особенно если таблица содержит большое количество столбцов, хранящих большие объемы данных, чтобы не исчерпать память на сервере.

Извлечение результата

Извлечь полученные данные из объекта `$result` можно с помощью его метода `fetch`. Пример 10.4 расширяет предыдущие примеры и объединяет их в программу, которую можно запустить, чтобы получить результаты (как показано на рис. 10.1). Наберите этот сценарий и сохраните его с именем `query.php` или загрузите его из репозитория с примерами: <https://github.com/RobinNixon/lpmj7>.




Рис. 10.1. Данные, выводимые программой `query.php`

Пример 10.4. Построчное извлечение результатов

```
<?php // query.php
require_once 'login.php';

try
{
    $pdo = new PDO($attr, $user, $pass, $opts);
}
catch (PDOException $e)
{
    throw new PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
}

$query = "SELECT * FROM classics";
$result = $pdo->query($query);

while ($row = $result->fetch())
{
    echo 'Author:   ' . htmlspecialchars($row['author']) . "<br>";
    echo 'Title:    ' . htmlspecialchars($row['title']) . "<br>";
    echo 'Category: ' . htmlspecialchars($row['category']) . "<br>";
    echo 'Year:     ' . htmlspecialchars($row['year']) . "<br>";
    echo 'ISBN:     ' . htmlspecialchars($row['isbn']) . "<br><br>";
}
?>
```

Для извлечения значения, хранящегося в каждой записи, в каждой итерации вызывается метод `fetch` объекта `$pdo`, а для вывода результата на экран используются инструкции `echo`. Не стоит волноваться, если вы увидите, что результаты выводятся в другом порядке. Это происходит потому, что в запросе мы не использовали команду `ORDER BY`, чтобы указать порядок, в котором должны возвращаться результаты, так что порядок может быть каким угодно.

При отображении в браузере данных, которые были (или могли быть) получены от пользователя, всегда есть риск наличия в них вставок из вредоносного кода HTML, даже если вы уверены, что эти данные прошли процесс обезвреживания. Такой код может потенциально использоваться для осуществления атак вида *межсайтовый скриптинг* (XSS-атак). Для предотвращения таких атак достаточно обработать все выводимые данные с помощью функции `htmlspecialchars`, которая заменит все опасные символы безопасными HTML-сущностями. Например, она заменит символ `<` сущностью `<` и т. д. Именно этот прием применен в предыдущем примере и будет использоваться во многих последующих примерах книги.

В главе 9 рассказывалось о первой, второй и третьей нормальных формах. Вы могли заметить, что таблица `classics` не удовлетворяет правилам этих форм,

потому что сведения об авторах и о книгах включены в одну таблицу. Причина в том, что эта таблица была создана еще до того, как мы узнали о нормализации. Однако для иллюстрации приемов доступа к MySQL из PHP совсем не обязательно нормализовать таблицы, поэтому, чтобы избежать ввода нового набора тестовых данных, мы продолжим работу с этой таблицей.

Извлечение записей в определенном стиле

Метод `fetch` может возвращать данные, используя разные стили, включая следующие (где *анонимный* означает *неименованный*).

`PDO::FETCH_ASSOC`

Возвращает следующую запись в виде ассоциативного массива с именами столбцов в качестве ключей.

`PDO::FETCH_BOTH` (по умолчанию)

Возвращает следующую запись в виде массива, индексированного именами и номерами столбцов.

`PDO::FETCH_LAZY`

Возвращает следующую запись в виде анонимного объекта, позволяющего извлекать значения подобно массиву с ассоциативными или числовыми индексами, а также используя имена столбцов в качестве свойств.

`PDO::FETCH_OBJ`

Возвращает следующую запись в виде анонимного объекта с именами столбцов в качестве свойств.

`PDO::FETCH_NUM`

Возвращает массив, индексированный номерами столбцов.

Полный список стилей вы найдете в онлайн-справочнике <https://oreil.ly/lhZXN>.

Немного видоизмененный пример 10.5 более четко показывает назначение метода `fetch` для данного случая. Вы можете сохранить этот исправленный код в файле с именем `fetchrow.php`.

Пример 10.5. Построчное извлечение результатов

```
<?php //fetchrow.php
require_once 'login.php';

try
{
    $pdo = new PDO($attr, $user, $pass, $opts);
}
```

```

catch (PDOException $e)
{
    throw new PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
}

$query = "SELECT * FROM classics";
$result = $pdo->query($query);

while ($row = $result->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) // Определен стиль записей
{
    echo 'Author:   ' . htmlspecialchars($row['author']) . "<br>";
    echo 'Title:    ' . htmlspecialchars($row['title']) . "<br>";
    echo 'Category: ' . htmlspecialchars($row['category']) . "<br>";
    echo 'Year:     ' . htmlspecialchars($row['year']) . "<br>";
    echo 'ISBN:     ' . htmlspecialchars($row['isbn']) . "<br><br>";
}
?>

```

Метод `fetch` в этом сценарии возвращает только ассоциативный массив и опускает числовые индексы, которые были бы возвращены, если бы был указан стиль `PDO::FETCH_BOTH`. Ассоциативные массивы обычно полезнее массивов с числовыми индексами, поскольку позволяют обращаться к столбцам по именам, например `$row['author']`, не утруждая себя воспоминаниями, каким по счету идет нужный столбец. Числовые индексы редко используются, поэтому нет необходимости заставлять метод `fetch` возвращать их.

Отключение

Прежде чем завершить работу, сценарий PHP должен вернуть память, выделенную для своих объектов. В небольших сценариях редко приходится беспокоиться о самостоятельном высвобождении памяти. Однако если вы решите закрыть соединение PDO вручную, то просто присвойте объекту значение `null`:

```
$pdo = null;
```

Практический пример

Теперь настало время написать первый пример использования PHP для вставки данных в таблицу MySQL и удаления их оттуда. Я рекомендую набрать пример 10.6 и сохранить его в каталоге веб-документов в файле с именем `sqltest.php`. Вывод, созданный этим примером, показан на рис. 10.2.



В примере 10.6 создается стандартная HTML-форма. Более подробно такие формы рассматриваются в главе 11, а здесь форма используется только для демонстрации взаимодействия с базой данных.




Рис. 10.2. Вид экрана, получаемый в результате работы кода из примера 10.6, сохраненного в файле `sqltest.php`

Пример 10.6. Вставка и удаление данных с помощью программы `sqltest.php`

```
<?php // sqltest.php
    require_once 'login.php';

    try
    {
        $pdo = new PDO($attr, $user, $pass, $opts);
    }
    catch (PDOException $e)
    {
        throw new PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
    }
}
```

```

if (isset($_POST['delete']) && isset($_POST['isbn']))
{
    $isbn = sanitize_post_value($pdo, 'isbn');
    $query = "DELETE FROM classics WHERE isbn=$isbn";
    $result = $pdo->query($query);
}

if (isset($_POST['author']) &&
    isset($_POST['title']) &&
    isset($_POST['category']) &&
    isset($_POST['year']) &&
    isset($_POST['isbn']))
{
    $author = sanitize_post_value($pdo, 'author');
    $title = sanitize_post_value($pdo, 'title');
    $category = sanitize_post_value($pdo, 'category');
    $year = sanitize_post_value($pdo, 'year');
    $isbn = sanitize_post_value($pdo, 'isbn');

    $query = "INSERT INTO classics VALUES" .
        "($author, $title, $category, $year, $isbn)";
    $result = $pdo->query($query);
}

echo <<<_END
<form action="sqltest.php" method="post"><pre>
    Author <input type="text" name="author">
    Title <input type="text" name="title">
    Category <input type="text" name="category">
    Year <input type="text" name="year">
    ISBN <input type="text" name="isbn">
    <input type="submit" value="ADD RECORD">
</pre></form>
_END;

$query = "SELECT * FROM classics";
$result = $pdo->query($query);

while ($row = $result->fetch())
{
    $r0 = htmlspecialchars($row['author']);
    $r1 = htmlspecialchars($row['title']);
    $r2 = htmlspecialchars($row['category']);
    $r3 = htmlspecialchars($row['year']);
    $r4 = htmlspecialchars($row['isbn']);

    echo <<<_END
    <pre>

```

```
    Author $r0
    Title $r1
    Category $r2
    Year $r3
    ISBN $r4
</pre>
<form action='sqltest.php' method='post'>
<input type='hidden' name='delete' value='yes'>
<input type='hidden' name='isbn' value='$r4'>
<input type='submit' value='DELETE RECORD'></form>
_END;
}

function sanitize_post_value($pdo, $var)
{
    return $pdo->quote($_POST[$var]);
}
?>
```

Эта программа со своими почти 80 строками кода может испугать, но не стоит переживать — многие из этих строк мы уже разобрали в примере 10.4, и в работе этого кода нет ничего сложного.

Сначала выполняется проверка всех введенных данных, а затем в соответствии с предоставленным вводом осуществляется либо вставка новых данных в таблицу `classics`, либо удаление записи из этой таблицы. Независимо от выполненной операции программа вслед за этим выводит все записи из таблицы в браузер. Посмотрим, как все это работает.

Первая часть нового кода начинается с вызова функции `isset`, чтобы проверить, были ли отправлены программе значения для всех полей. В случае успеха проверки для каждой из строк в теле инструкции `if` вызывается функция `sanitize_post_value`, которая определяется в самом конце программы. Эта функция решает небольшую, но очень важную задачу: извлекает данные, введенные пользователем в браузер.



Из соображений ясности и краткости, а также в целях максимально возможного упрощения объяснений из многих последующих примеров убраны весьма важные фрагменты кода, отвечающие за соблюдение мер безопасности, поскольку они бы сделали примеры длиннее и отвлекали бы от четкого объяснения особенностей их работы. Поэтому обязательно прочитайте следующий далее раздел «Предотвращение попыток взлома», где рассматриваются дополнительные меры по защите баз данных, которые можно предпринять и сделать ваш код безопасным.

Массив \$_POST

В одной из предыдущих глав я уже упоминал, что браузер отправляет ввод пользователя в виде GET- или POST-запроса. Обычно предпочтение отдается POST-запросу, так как он избавляет от появления неэстетичных данных в адресной строке браузера, именно поэтому он здесь и используется. Веб-сервер объединяет все введенное пользователем (даже если в форме заполнено под сотню полей) и помещает его в массив `$_POST`.

Независимо от метода, выбранного для отправки формы, GET или POST, ассоциативный массив `$_GET` всегда будет заполнен параметрами запроса URL, если они присутствуют в атрибуте `action` формы. Кроме того, массив `$_GET` также будет содержать значения полей формы, если для отправки выбран метод GET. Если форма отправлена методом POST, то данные полей формы будут помещены в массив `$_POST`.

Каждому полю формы соответствует свой элемент в массиве, имеющий точно такое же имя. То есть если в форме есть поле `isbn`, то и в массиве `$_POST` будет элемент с ключом `isbn`. PHP-программа может прочитать это поле, ссылаясь на него как `$_POST['isbn']` или `$_POST["isbn"]` (в данном случае одинарные и двойные кавычки обладают одинаковым действием).

Если синтаксис работы с массивом `$_POST` кажется вам слишком сложным, то используйте прием, показанный в примере 10.6: скопируйте введенные пользователем данные в другие переменные, после чего о массиве `$_POST` можно будет забыть. Для PHP-программ это вполне нормальный подход: они получают все поля из массива `$_POST` в самом начале и больше к нему не обращаются.



Записывать элемент в массив `$_POST` нет никакого смысла. Он предназначен только для передачи информации из браузера в программу, и перед его изменением лучше скопировать данные в свои собственные переменные.

Возвращаясь к функции `sanitize_post_value`, следует отметить, что она пропускает каждый получаемый ею элемент через метод `quote` объекта PDO, чтобы экранировать любые кавычки, которые злоумышленник мог вставить, пытаясь взломать или изменить вашу базу данных, и добавляет кавычки вокруг каждой строки:

```
function sanitize_post_value($pdo, $var)
{
    return $pdo->quote($_POST[$var]);
}
```

Удаление записи

Перед проверкой отправленных данных программа проверяет, имеет ли значение переменная `$_POST['delete']`. Если имеет, значит, пользователь нажал кнопку **DELETE RECORD** (Удалить запись). В этом случае должно быть отправлено и значение `$isbn`.

Как уже говорилось, номер ISBN является уникальным идентификатором каждой записи. HTML-форма добавляет ISBN в строку запроса **DELETE FROM**, создаваемую в переменной `$query`, которая затем передается методу `query` объекта `$conn`, чтобы этот запрос попал в MySQL.

Если `$_POST['delete']` не имеет значения (и поэтому не требуется удалять запись), то проверяются `$_POST['author']` и другие отправленные значения. Если среди них нет пустых значений, переменной `$query` присваивается текст команды **INSERT INTO**, за которым перечисляются пять вставляемых значений. Затем эта строка передается методу `query`.



Полезные сообщения об ошибках

Если какой-либо запрос завершится неудачей, то PHP сообщит об ошибке. Показывать на рабочем сайте такие сообщения об ошибках, ориентированные на программистов, крайне нежелательно, поэтому нужно будет добавить дополнительные инструкции `try...catch` и заменить существующий оператор `catch` своим, в котором вы сами аккуратно обработаете ошибку и решите, какое сообщение (если необходимо) показать вашим пользователям.

Отображение формы

Перед выводом на экран небольшой формы (показанной на рис. 10.2) программа обезвреживает копии элементов, которые будут выводиться из массива `$row`, передавая их функции `htmlspecialchars` с целью замены всех потенциально опасных HTML-символов безопасными HTML-сущностями, а затем помещает получившиеся данные в переменные от `$r0` и до `$r4`.

Затем следует та часть кода, отображающая данные, используя структуру `echo <<<_END..._END`, которая выводит на экран все, что находится между тегами `_END`, и которая должна быть вам знакома по предыдущим главам.

HTML-форма настроена на отправку введенных данных сценарию `sqltest.php`. Это означает, что при отправке формы содержимое ее полей будет передано сценарию `sqltest.php`, где находится сама программа. Кроме того, для отправки

формы выбран метод POST, а не GET. Причина в том, что GET-запросы добавляют отправляемую информацию в URL, который в браузере может выглядеть неопрятно. Эти запросы также позволяют пользователям вносить изменения в отправляемую информацию и предпринимать попытки взлома сервера (хотя того же самого можно добиться с помощью встроенных в браузер инструментов разработчика). Кроме этого, отказ от использования GET-запросов уберегает от появления в файлах журналов сервера слишком большого объема информации, поэтому при возможности используйте для отправки данных POST-запросы, которые имеют еще одно преимущество: они скрывают отправляемые данные от просмотра.

Вслед за текстовыми полями ввода в форме отображается кнопка отправки с надписью ADD RECORD (Добавить запись), и на этом определение формы завершается. Обратите внимание на теги `<pre>` и `</pre>`, позволяющие использовать моноширинный шрифт и выровнять по линейке все поля ввода. Внутри тегов `<pre>` также правильно интерпретируются символы возврата каретки, стоящие в конце каждой строки.



Вместо команды `echo` программа может завершить работу с интерпретатором PHP, используя тег `?>`, выдать код HTML, а затем опять активизировать интерпретатор PHP, используя тег `<?php`. Какой из стилей применять — дело вкуса.

Запросы к базе данных

Далее код программы возвращается в привычное для нас русло примера 10.4 и отправляет в MySQL запрос на выдачу всех записей из таблицы `classics`:

```
$query = "SELECT * FROM classics";
$result = $pdo->query($query);
```

Затем программа входит в цикл `while`, чтобы вывести содержимое записей, где заполняет массив `$row` результатами, вызывая метод `fetch` объекта `$result`.

После извлечения данных в массив `$row` их можно без особых усилий вывести на экран с помощью инструкции `echo`, где я решил использовать тег `<pre>`, чтобы выровнять записи на экране, придав всему изображению привлекательный вид.

Вслед за каждой записью отображается еще одна форма, которая тоже отправляет все свои данные сценарию `sqltest.php` (то есть самой программе), но эта форма имеет два скрытых поля: `delete` и `isbn`. Полю `delete` присваивается значение `yes`, а полю `isbn` — значение элемента массива `$row[isbn]`, содержащего ISBN из этой записи.

Далее отображается кнопка отправки с надписью **DELETE RECORD** (Удалить запись), и на этом определение формы завершается. Затем фигурная скобка закрывает тело цикла **while**, который продолжает работу до тех пор, пока не будут отображены все записи.

В самом конце программы определяется функция **sanitize_post_value**, которую мы уже рассматривали. Вот так выглядит наша первая PHP-программа, предназначенная для управления базой данных MySQL. А теперь проверим, на что она способна.

После набора программы (и исправления всех опечаток) попробуйте ввести в поля ввода следующие сведения о книге *Moby Dick*, чтобы добавить их в базу данных:

```
Herman Melville
Moby Dick
Fiction
1851
9780199535729
```

Запуск программы

После отправки этих данных нажатием кнопки **ADD RECORD** (Добавить запись) прокрутите веб-страницу, чтобы увидеть только что добавленную запись. Она должна выглядеть, как показано на рис. 10.3, но поскольку мы не упорядочили результаты с помощью **ORDER BY**, запись может появиться в любом месте в списке.

Теперь посмотрим, как работает удаление записи, специально создав для этого ненужную запись. Попробуйте ввести во все пять полей только одну цифру 1 и нажмите кнопку **ADD RECORD** (Добавить запись). Теперь на странице появится новая запись, состоящая из одних единиц. Конечно, такая запись в таблице не нужна, поэтому нажмите кнопку **DELETE RECORD** (Удалить запись) и снова прокрутите страницу вниз, чтобы убедиться, что запись была удалена.



Теперь вы можете добавлять и удалять записи по своему усмотрению. Попробуйте сделать это несколько раз, но оставьте нетронутыми основные записи (включая и новую запись о книге *Moby Dick*), поскольку они нам еще пригодятся. Попробуйте также дважды добавить запись, состоящую из одних единиц, и посмотрите, как при второй попытке появится сообщение об ошибке, в котором говорится о том, что в таблице уже есть запись со значением ISBN, равным единице.




Рис. 10.3. Результат добавления сведений о книге Moby Dick в базу данных

Практическая работа с MySQL

Теперь вы готовы к изучению некоторых практических приемов, которые можно использовать в PHP для доступа к базам данных MySQL, включая создание и удаление таблиц, вставку, обновление и удаление данных, а также защиту базы данных и сайта от злоумышленников. Учтите, что в следующих примерах предполагается, что вы создали программу `login.php`, рассмотренную ранее в этой главе.

Создание таблицы

Предположим, что зоопарк поручил вам создать базу данных со сведениями обо всех содержащихся в нем представителях семейства кошачьих. Вам сказали, что в зоопарке девять представителей кошачьих: лев, тигр, ягуар, леопард, пума,

гепард, рысь, каракал и домашний кот. Вам понадобится отдельный столбец для хранения названия семейства. У каждого животного есть кличка, и для нее нужен еще один столбец. Необходимо также сохранить возраст животных, и для этого потребуется еще один столбец.

Разумеется, позже могут понадобиться дополнительные столбцы, например для учета рациона питания, сделанных прививок и других сведений, но для начала достаточно и этого. Каждому животному нужен также уникальный идентификатор, поэтому решено создать столбец `id`.

В примере 10.7 показан код, который создает таблицу MySQL для хранения всех этих сведений. Сам запрос выделен полужирным шрифтом.

Пример 10.7. Создание таблицы `cats`

```
<?php
    require_once 'login.php';

    try
    {
        $pdo = new PDO($attr, $user, $pass, $opts);
    }
    catch (PDOException $e)
    {
        throw new PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
    }

    $query = "CREATE TABLE cats (
        id SMALLINT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
        family VARCHAR(32) NOT NULL,
        name VARCHAR(32) NOT NULL,
        age TINYINT NOT NULL,
        PRIMARY KEY (id)
    )";

    $result = $pdo->query($query);
?>
```

Как видите, MySQL-запрос очень похож на запрос, который пришлось бы набрать непосредственно в командной строке, и отличается только отсутствием завершающей точки с запятой.

Описание таблицы

Если командная строка MySQL недоступна, то можно воспользоваться следующим фрагментом кода, позволяющим проверить в браузере факт успешного создания таблицы. Этот код просто посылает запрос `DESCRIBE cats`, а затем

выводит HTML-таблицу с четырьмя столбцами: **Column** (Столбец), **Type** (Тип), **Null** (Ноль) и **Key** (Ключ), в которых отображаются сведения обо всех имеющихся в таблице столбцах.

Чтобы использовать код примера 10.8 с другими таблицами, нужно просто заменить в запросе имя **cats** именем новой таблицы.

Пример 10.8. Описание таблицы cats

```
<?php
require_once 'login.php';

try
{
    $pdo = new PDO($attr, $user, $pass, $opts);
}
catch (PDOException $e)
{
    throw new PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
}

$query = "DESCRIBE cats";
$result = $pdo->query($query);

echo "<table><tr><th>Column</th><th>Type</th>";
echo "<th>Null</th><th>Key</th></tr>";

while ($row = $result->fetch(PDO::FETCH_NUM))
{
    echo "<tr>";
    for ($k = 0 ; $k < 4 ; ++$k)
        echo "<td>" . htmlspecialchars($row[$k]) . "</td>";
    echo "</tr>";
}

echo "</table>";
?>
```

Посмотрите, как стиль выборки PDO **FETCH_NUM** используется для возврата массива с числовыми индексами, чтобы упростить отображение содержимого возвращаемых данных без использования имен. Информация, выводимая программой, должна иметь следующий вид:

Column	Type	Null	Key
id	smallint(6)	NO	PRI
family	varchar(32)	NO	
name	varchar(32)	NO	
age	tinyint(4)	NO	

Удаление таблицы

Удалить таблицу очень легко, и это весьма опасное действие нужно выполнять с большой осторожностью. Эта операция редко выполняется в проектах на PHP, тем не менее в примере 10.9 показан необходимый для этого код. Но я предлагаю пока воздержаться от его опробования, пока вы не опробуете все остальные примеры (вплоть до раздела «Выполнение дополнительных запросов»), потому что он удалит таблицу `cats` и вам придется создавать ее заново с помощью кода, показанного в примере 10.7.

Пример 10.9. Удаление таблицы `cats`

```
<?php
    require_once 'login.php';

    try
    {
        $pdo = new PDO($attr, $user, $pass, $opts);
    }
    catch (PDOException $e)
    {
        throw new PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
    }

    $query = "DROP TABLE cats";
    $result = $pdo->query($query);
?>
```

Добавление данных

Добавим в таблицу некоторые данные, запустив код, показанный в примере 10.10.

Пример 10.10. Добавление данных в таблицу `cats`

```
<?php
    require_once 'login.php';

    try
    {
        $pdo = new PDO($attr, $user, $pass, $opts);
    }
    catch (PDOException $e)
    {
        throw new PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
    }
```



```
$query = "INSERT INTO cats VALUES(NULL, 'Lion', 'Leo', 4)";
$result = $pdo->query($query);
?>
```

Если изменить значение переменной `$query`, как показано далее, можно добавить еще две записи, повторно вызвав программу из браузера:

```
$query = "INSERT INTO cats VALUES(NULL, 'Cougar', 'Growler', 2)";
$query = "INSERT INTO cats VALUES(NULL, 'Cheetah', 'Charly', 3)";
```

Кстати, вы заметили, что в первом параметре передается значение `NULL`? Это сделано потому, что столбец `id` имеет тип `AUTO_INCREMENT` и MySQL сама выберет следующее доступное значение, поэтому мы просто передаем значение `NULL`, которое будет проигнорировано.

Разумеется, наиболее эффективный способ заполнения MySQL данными заключается в создании массива и вставке данных с использованием только одного запроса:

```
INSERT INTO cats VALUES
  (NULL, 'Cougar', 'Growler', 2), (NULL, 'Cheetah', 'Charly', 3)
```



На данный момент главное внимание уделяется демонстрации способов непосредственной вставки данных в MySQL (и некоторых мер безопасности). Но далее в книге мы рассмотрим более практичный метод с использованием параметризованных запросов (см. далее раздел «Параметризованные запросы»), который практически исключает возможность ввода пользователями вредоносного кода в вашу базу данных. Поэтому при чтении данного раздела имейте в виду, что в нем просто рассматриваются операции вставки в MySQL, а более совершенные приемы будут представлены позже.

Извлечение данных

Теперь, когда в таблицу `cats` введены некоторые данные, в примере 10.11 показано, как убедиться, что они благополучно вставлены в эту таблицу.

Пример 10.11. Извлечение записей из таблицы `cats`

```
<?php
require_once 'login.php';

try
{
    $pdo = new PDO($attr, $user, $pass, $opts);
}
```

```

catch (PDOException $e)
{
    throw new PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
}

$query = "SELECT * FROM cats";
$result = $pdo->query($query);

echo "<table><tr> <th>Id</th> <th>Family</th>";
echo "<th>Name</th><th>Age</th></tr>";

while ($row = $result->fetch(PDO::FETCH_NUM))
{
    echo "<tr>";
    for ($k = 0 ; $k < 4 ; ++$k)
        echo "<td>" . htmlspecialchars($row[$k]) . "</td>";
    echo "</tr>";
}

echo "</table>";
?>

```

Этот код выполняет простой MySQL-запрос `SELECT * FROM cats`, а затем отображает все полученные записи, извлекая их в виде массивов с числовыми индексами в стиле `PDO::FETCH_NUM`. Вывод должен иметь следующий вид:

Id	Family	Name	Age
1	Lion	Leo	4
2	Cougar	Growler	2
3	Cheetah	Charly	3

Здесь можно убедиться в том, что столбец `id` получает правильное автоприращение.

Обновление данных

Изменение данных в таблице тоже выполняется очень просто. Вы заметили, что кличка гепарда (`cheetah`) записана как `Charly`? Исправим ее на `Charlie`, как показано в примере 10.12.

Пример 10.12. Переименование гепарда Charly в Charlie

```

<?php
    require_once 'login.php';

    try
    {

```

```
$pdo = new PDO($attr, $user, $pass, $opts);
}
catch (PDOException $e)
{
    throw new PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
}

$query = "UPDATE cats SET name='Charlie' WHERE name='Charly'";
$result = $pdo->query($query);
?>
```

Если теперь еще раз запустить код из примера 10.11, то он выведет:

Id	Family	Name	Age
1	Lion	Leo	4
2	Cougar	Growler	2
3	Cheetah	Charlie	3

Удаление данных

Пума по имени **Growler** была перевезена в другой зоопарк, поэтому сведения о ней нужно удалить из базы данных. Удаление данных из таблицы показано в примере 10.13.

Пример 10.13. Удаление сведений о пуме **Growler** из таблицы **cats**

```
<?php
    require_once 'login.php';

    try
    {
        $pdo = new PDO($attr, $user, $pass, $opts);
    }
    catch (PDOException $e)
    {
        throw new PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
    }

    $query = "DELETE FROM cats WHERE name='Growler'";
    $result = $pdo->query($query);
?>
```

Здесь используется стандартный запрос **DELETE FROM**, и если теперь снова выполнить код из примера 10.11, то можно увидеть, что строка была удалена:

Id	Family	Name	Age
1	Lion	Leo	4
3	Cheetah	Charlie	3

Свойство AUTO_INCREMENT

При использовании свойства `AUTO_INCREMENT` заранее неизвестно, какое значение будет присвоено столбцу при вставке новой записи. Но его можно узнать позже, после вставки, вызвав метод `$pdo->lastInsertId()`. Потребность в этом возникает довольно часто. Например, при обработке покупки можно вставить в таблицу `Customers` нового покупателя, а затем сослаться на только что созданный `CustId` при вставке покупки в таблицу покупок `Purchases`.



Вместо выбора наибольшего по значению идентификатора в столбце `id` и увеличения его значения на единицу вручную рекомендуется использовать свойство `AUTO_INCREMENT`, поскольку одновременно выполняемые запросы могут после извлечения наибольшего значения изменить значения в данном столбце еще до того, как будет сохранено новое вычисленное значение.

Пример 10.10 можно переписать, как показано в примере 10.14, чтобы отобразить это значение после каждой вставки.

Пример 10.14. Добавление данных в таблицу `cats` и вывод вставленного значения ID

```
<?php
require_once 'login.php';

try
{
    $pdo = new PDO($attr, $user, $pass, $opts);
}
catch (PDOException $e)
{
    throw new PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
}

$query = "INSERT INTO cats VALUES(NULL, 'Lynx', 'Stumpy', 5)";
$result = $pdo->query($query);

echo "The Insert ID was: " . $pdo->lastInsertId();
?>
```

Теперь содержимое таблицы приобретет следующий вид (обратите внимание, что ранее использовавшееся значение ID, равное 2, повторно *не* используется, поскольку в некоторых случаях это может вызвать определенные сложности):

	Id	Family	Name	Age
1	Lion	Leo	4	
3	Cheetah	Charlie	3	
4	Lynx	Stumpy	5	

Идентификаторы вставленных строк

Зачастую данные вставляются сразу в несколько таблиц: за книгой следует ее автор, за покупателем — его покупка и т. д. При вставке данных в столбцы с автоприращением нужно запомнить вставленный ID, чтобы сохранить его в связанной таблице.

Предположим, что для привлечения дополнительных средств над представителями кошачьих могут брать шефство какие-нибудь организации, и когда животное сохраняется в таблице `cats`, нам нужно создать ключ для привязки его к организации, взявшей над ним шефство. Соответствующий код похож на код из примера 10.14, за исключением того, что ID, который был вставлен в таблицу, сохраняется в переменной `$insertID`, а затем используется в следующем запросе:

```
$query = "INSERT INTO cats VALUES(NULL, 'Lynx', 'Stumpy', 5)";
$result = $pdo->query($query);
$insertID = $pdo->lastInsertId();

$query = "INSERT INTO owners VALUES($insertID, 'Ann', 'Smith')";
$result = $pdo->query($query);
```

Теперь животное связано с шефствующей организацией посредством уникального идентификатора, который был автоматически создан благодаря свойству `AUTO_INCREMENT`. Этот пример, особенно последние две строки, представляет собой теоретический код, показывающий, как использовать идентификатор вставки в качестве ключа, если бы мы создавали таблицу с названием `owners`.

Выполнение дополнительных запросов

Итак, хватит тренироваться на кошках. Чтобы исследовать более сложные запросы, вернемся к использованию таблиц `customers` и `classics`, созданных в главе 8. В таблице `customers` должны быть сведения о двух покупателях, а в таблице `classics` — сведения о нескольких книгах. В них также имеется общий столбец `isbn` с номером ISBN, который можно использовать для выполнения дополнительных запросов.

Например, чтобы получить список всех покупателей вместе с названиями и авторами купленных ими книг, можно использовать код из примера 10.15.

Пример 10.15. Выполнение вторичного запроса

```
<?php
    require_once 'login.php';

    try
    {
```


Предотвращение попыток взлома

По неопытности вам может быть трудно понять, насколько опасно передавать ввод пользователя в MySQL без проверки. Представьте, к примеру, что для идентификации пользователя применяется следующий простой код:

```
$user = $_POST['user'];
$pass = $_POST['pass'];
$query = "SELECT * FROM users WHERE user='$user' AND pass='$pass'";
```

На первый взгляд этот код может показаться вполне приемлемым. Если пользователь вводит значения `fredsmith` и `mypass`, которые присваиваются переменным `$user` и `$pass` соответственно, то в MySQL будет передана следующая строка запроса:

```
SELECT * FROM users WHERE user='fredsmith' AND pass='mypass'
```

Все это выглядит вполне пристойно, но что случится, если кто-нибудь введет имя пользователя в следующую строку (а пароль вообще не станет вводить):

```
admin' #
```

В этом случае в MySQL будет отправлен такой запрос:

```
SELECT * FROM users WHERE user='fredsmith' AND pass=''
```

Вы поняли, в чем тут проблема (выделено полужирным шрифтом)? Произошла атака методом *SQL-инъекции*. В MySQL с символа `#` начинается комментарий. Поэтому пользователь войдет в систему с именем `admin` (предположим, что в системе есть пользователь `admin`), и ему не нужно вводить пароль. В следующей строке жирным выделена часть запроса, которая выполнится, а все остальные символы будут проигнорированы.

```
SELECT * FROM users WHERE user='admin' # ' AND pass=''
```

Но вам еще очень повезет, если весь вред, нанесенный злоумышленником, этим и ограничится. По крайней мере вам, может быть, удастся войти в свое приложение и отменить все изменения, внесенные пользователем, вошедшим в систему под именем `admin`. А что если ваша прикладная программа удаляет пользователя из базы данных? Такой код может иметь следующий вид:

```
$user = $_POST['user'];
$pass = $_POST['pass'];
$query = "DELETE FROM users WHERE user='$user' AND pass='$pass'";
```

На первый взгляд с ним тоже все в порядке, но что получится, если кто-нибудь введет для переменной `$user` следующее значение:

```
anything' OR 1=1 #
```

MySQL интерпретирует это следующим образом:

```
DELETE FROM users WHERE user='anything' OR 1=1 #' AND pass=''
```

Любое утверждение, за которым следует `OR 1=1`, всегда будет интерпретироваться как истинное, `TRUE`, то есть условие в этом SQL-запросе всегда будет выполняться, а так как остальная часть утверждения игнорируется из-за символа `#`, то этот запрос удалит все записи из таблицы `users`! А можно ли предотвратить подобные атаки?

Возможные меры противодействия

Не стоит полагаться на встроенное в PHP свойство «волшебных кавычек» (magic quotes) автоматически экранировать символы одинарных и двойных кавычек добавлением перед ними символа обратного слеша (`\`). В PHP 5.4.0 это свойство было удалено.

Вместо этого, как мы показывали ранее, можно воспользоваться методом `quote` объекта PDO, чтобы экранировать все символы и заключить строки в кавычки. В примере 10.16 показана функция, которую можно использовать, чтобы обезвредить введенную пользователем строку.

Пример 10.16. Обезвреживание данных, введенных пользователем, перед передачей в MySQL

```
<?php
function mysql_fix_string($pdo, $string)
{
    return $pdo->quote($string);
}
?>
```

В примере 10.17 показано, как можно вставить функцию `mysql_fix_string` в ваш код.

Можно также вызвать `$pdo->quote($string)` напрямую, не заключая ее в вызов функции `mysql_fix_string`.

Пример 10.17. Безопасный доступ к MySQL при использовании данных, введенных пользователем

```
<?php
require_once 'login.php';

try
{
    $pdo = new PDO($attr, $user, $pass, $opts);
}
```



```

catch (PDOException $e)
{
    throw new PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
}

$user = mysql_fix_string($pdo, $_POST['user']);
$pass = mysql_fix_string($pdo, $_POST['pass']);
$query = "SELECT * FROM users WHERE user=$user AND pass=$pass";

// И т.п.

function mysql_fix_string($pdo, $string)
{
    return $pdo->quote($string);
}
?>

```



Помните, что метод `quote` автоматически добавляет кавычки вокруг строк, поэтому вам *не нужно* применять их в запросах, использующих эти обезвреженные строки. То есть вместо

```
$query = "SELECT * FROM users WHERE user='$user' AND pass='$pass'";
```

вы должны вводить

```
$query = "SELECT * FROM users WHERE user=$user AND pass=$pass";
```

Однако эта мера предосторожности теряет свою актуальность, поскольку есть более простой и безопасный способ доступа к MySQL, исключая необходимость использования подобного рода функций и заключающийся в применении параметризованных запросов, которые мы рассмотрим далее.

Параметризованные запросы

Все рассмотренные до сих пор способы работают с MySQL, но требуют применения особых мер безопасности, поскольку строки постоянно нужно обезвреживать. Поэтому теперь, после знакомства с основами, рассмотрим более эффективный способ работы с MySQL, существенно превосходящий по степени защищенности прежние методы работы. После прочтения этого раздела вы сможете отказаться от непосредственной вставки данных в запросы MySQL и использовать исключительно параметризованные запросы.

Так что же такое параметризованные запросы? Это предварительно подготовленные инструкции, которые переносят значения непосредственно в базу данных, исключая возможность интерпретации данных, переданных пользова-

телем (или кем-то другим), как MySQL-инструкций (и потенциального взлома в результате такой интерпретации).

Эта технология требует сначала определить запрос для выполнения в MySQL, где для ссылки на данные в нужных местах используются простые вопросительные знаки.

В примере 10.18 показано, как выглядит простой параметризованный запрос.

Пример 10.18. Простой параметризованный запрос

```
PREPARE statement FROM "INSERT INTO classics VALUES(?,?,?,?);";

SET @author   = "Emily Brontë",
    @title    = "Wuthering Heights",
    @category = "Classic Fiction",
    @year     = "1847",
    @isbn     = "9780553212587";

EXECUTE statement USING @author,@title,@category,@year,@isbn;
DEALLOCATE PREPARE statement;
```

Чтобы не усложнять передачу запросов MySQL, расширение PDO упрощает обработку параметризованных запросов, предоставляя готовый метод под названием `prepare`, вызываемый следующим образом:

```
$stmt = $pdo->prepare('INSERT INTO classics VALUES(?,?,?,?)');
```

Объект `$stmt` (сокращение от слова *statement* — «инструкция»), возвращаемый этим методом, используется затем для отправки на сервер данных, подставляемых вместо вопросительных знаков. В первую очередь он используется для последовательной привязки к вопросительным знакам (к параметрам) PHP-переменных:

```
$stmt->bindParam(1, $author, PDO::PARAM_STR, 128);
$stmt->bindParam(2, $title,  PDO::PARAM_STR, 128);
$stmt->bindParam(3, $category, PDO::PARAM_STR, 16 );
$stmt->bindParam(4, $year,    PDO::PARAM_INT );
$stmt->bindParam(5, $isbn,    PDO::PARAM_STR, 13 );
```

В первом параметре метод `bindParam` принимает число, определяющее позицию параметра в строке запроса (другими словами, на какой вопросительный знак ссылается вызов). За ним идет переменная с данными для этого параметра, а затем тип данных в этой переменной, и если это строка, то далее передается максимальная длина строки.

После привязки переменных к параметрам параметризованного запроса их необходимо заполнить данными, предназначенными для передачи в MySQL:

```
$author = 'Emily Brontë':  
$title  = 'Wuthering Heights':  
$category = 'Classic Fiction':  
$year   = '1847';  
$isbn    = '9780553212587';
```

Теперь у сценария PHP есть все, что нужно, чтобы выполнить параметризованный запрос, поэтому мы можем выполнить следующую команду, вызывающую метод `execute` ранее созданного объекта `$stmt`, передав значения в виде массива:

```
$stmt->execute([$author, $title, $category, $year, $isbn]);
```

Перед тем как продолжить, имеет смысл проверить, насколько успешно выполнялась команда, для чего можно использовать метод `rowCount` объекта `$stmt`:

```
printf("%d Row inserted.\n", $stmt->rowCount());
```

Вывод должен показать, что вставлена одна строка.

При использовании метода `bindParam` важно правильно указать позицию, тип и используемую переменную. К счастью, есть более простой и понятный способ работы с параметризованными запросами. Вместо указания номеров позиций и добавления вопросительных знаков можно использовать именованные значения (например, `:name`), а вместо привязки переменных с помощью `bindParam` — передавать значения непосредственно в метод `execute`:

```
$stmt = $pdo->prepare('INSERT INTO classics  
VALUES(:author,:title,:category,:year,:isbn)');  
$stmt->execute([  
    'author' => 'Emily Brontë',  
    'title'  => 'Wuthering Heights',  
    'category' => 'Classic Fiction',  
    'year'   => 1847,  
    'isbn'   => '9780553212587'  
]);
```

Обратите внимание, что ключи в массиве, передаваемом в вызов `execute`, имеют те же имена, что и именованные параметры в запросе, передаваемом в вызов `prepare`. Порядок элементов в массиве не имеет значения, потому что связывание значения с именованным параметром производится по ключу.

Двоеточие (`:`) перед именами параметров в вызове `execute` можно опустить (имена ключей в ассоциативном массиве можно указывать как с двоеточием

в начале, так и без него (например, `author` или `:author`)), но оно обязательно в вызове `prepare`. PHP определит типы данных из значений в массиве, которые при необходимости можно привести к нужному типу — их не нужно указывать явно.

Когда все будет собрано вместе, получится результат, показанный в примере 10.19.

Пример 10.19. Использование параметризованного запроса

```
<?php
require_once 'login.php';

try
{
    $pdo = new PDO($attr, $user, $pass, $opts);
}
catch (PDOException $e)
{
    throw new PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
}

$stmt = $pdo->prepare('INSERT INTO classics
VALUES(:author,:title,:category,:year,:isbn)');
$stmt->execute([
    'author' => 'Emily Brontë',
    'title' => 'Wuthering Heights',
    'category' => 'Classic Fiction',
    'year' => 1847,
    'isbn' => '9780553212587'
]);
printf("%d Row inserted.\n", $stmt->rowCount());
?>
```

Каждый раз, заменяя непараметризованный запрос параметризованным, вы будете закрывать потенциальную брешь в системе безопасности, поэтому стоит потратить время на изучение способов их использования.

Предотвращение внедрения JavaScript в HTML

Нужно позаботиться о защите еще от одного вида внедрения, который связан не с безопасностью ваших собственных сайтов, а с конфиденциальностью и защитой пользовательских данных. Речь идет о *межсайтовом скриптинге* (Cross Site Scripting), называемом также *XSS-атакой*.

Атаки этого вида становятся возможными, когда вы разрешаете пользователю вводить, а затем отображать на вашем сайте HTML- или, что случается чаще, JavaScript-код. Одним из мест, где это часто происходит, является форма для комментариев. Чаще всего злоумышленник пытается написать код, ворующий у пользователей вашего сайта cookie, позволяющие ему узнать пары «имя пользователя — пароль», если они обрабатываются недостаточно безопасно, или другую информацию, позволяющую захватить сеанс работы (и затем завладеть учетной записью этого человека!). Или же злоумышленник может предпринять фишинговую атаку с целью украсть учетные данные с применением поддельной формы входа.

Чтобы предотвратить такие атаки, нужно лишь вызвать функцию `htmlspecialchars`, выявляющую все коды разметки HTML и преобразующую их так, что они отображаются как символы, но не интерпретируются и не выполняются браузером. Рассмотрим, к примеру, следующий код HTML:

```
<script src='http://example.com/hack.js'></script>
<script>hack();</script>
```

Этот код загружает программу на JavaScript, а затем выполняет вредоносные функции. Но если сначала этот код пропустить через функцию `htmlspecialchars`, то он превратится в такую абсолютно безвредную строку:

```
&lt;script src=&#039;http://example.com/hack.js&#039;&gt; &lt;/script&gt;
&lt;script&gt;hack();&lt;/script&gt;
```

Поэтому если вы когда-нибудь соберетесь отобразить какие-нибудь данные, введенные пользователем, то нужно немедленно или сразу после сохранения в базе данных обезвредить их с помощью функции `htmlspecialchars`. Для этого я рекомендую создать новую функцию наподобие первой функции, показанной в примере 10.20, или использовать `htmlspecialchars` непосредственно.

Пример 10.20. Функции для предотвращения атак внедрения SQL и XSS

```
<?php
function entities_fix_string($pdo, $string)
{
    return htmlspecialchars($string);
}

function mysql_fix_string($pdo, $string)
{
    return $pdo->quote($string);
}
?>
```

Чтобы получить полностью обезвреженную строку, функция `entities_fix_string` передает свой аргумент функции `htmlentities`. Чтобы использовать функцию `mysql_fix_string`, у вас должен иметься активный объект подключения к базе данных MySQL.

В примере 10.21 показана новая, «более защищенная» версия примера 10.17. Это всего лишь пример кода, и в него нужно добавить код, извлекающий возвращаемые результаты там, где находится строка комментария `// И т. п.`

Пример 10.21. Способ безопасного доступа к MySQL и предотвращения XSS-атак

```
<?php
    require_once 'login.php';

    try
    {
        $pdo = new PDO($attr, $user, $pass, $opts);
    }
    catch (PDOException $e)
    {
        throw new PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
    }

    $user = mysql_fix_string($pdo, $_POST['user']);
    $pass = mysql_fix_string($pdo, $_POST['pass']);
    $query = "SELECT * FROM users WHERE user='$user' AND pass='$pass'";

    echo 'Search result: ' . entities_fix_string($_GET['search']);

    //И т. п.

    function entities_fix_string($string)
    {
        return htmlentities($string);
    }

    function mysql_fix_string($pdo, $string)
    {
        return $pdo->quote($string);
    }
?>
```

В главе 11 мы рассмотрим способы доступа к MySQL из PHP с использованием форм, но прежде проверьте, насколько хорошо вы запомнили все, о чем рассказывалось в этой главе, ответив на следующие вопросы.

Вопросы

1. Как подключиться к базе данных MySQL с помощью PDO?
2. Как, используя PDO, отправить запрос в MySQL?
3. Какой стиль метода `fetch` можно использовать, чтобы получить записи в виде массива, индексированного номерами столбцов?
4. Как вручную закрыть соединение PDO?
5. Какое значение следует передать для столбца с атрибутом `AUTO_INCREMENT` при вставке новой записи в таблицу?
6. Какой метод PDO можно использовать, чтобы корректно экранировать пользовательский ввод и тем самым предотвратить внедрение кода?
7. Как лучше всего обеспечить безопасность базы данных при доступе к ней?

Ответы на эти вопросы можно найти в приложении, в разделе «Глава 10».

Обработка форм

Одним из основных способов взаимодействия пользователей с PHP и MySQL является применение HTML-форм. Эти формы появились на заре Всемирной паутины, в 1993 году, даже раньше, чем электронная коммерция, и благодаря простоте и легкости использования не утратили своего значения и по сей день, хотя их форматирование может превратиться в настоящий кошмар.

Разумеется, с годами HTML-формы совершенствовались, получали дополнительные возможности обработки информации, поэтому данная глава познакомит вас с современными методами обработки форм и продемонстрирует лучшие способы их реализации для достижения максимального удобства и безопасности. Плюс к этому чуть позже вы увидите, что в последней спецификации HTML предусмотрено улучшенное использование форм.

Создание форм

Обработка форм — многоступенчатый процесс. Сначала создается форма, куда пользователь может вводить данные. Затем эти данные отправляются веб-серверу, где происходит их анализ, зачастую совмещаемый с проверкой на наличие ошибок. Если код PHP найдет одно или несколько полей, требующих повторного ввода, форма может быть заново отправлена пользователю с сообщением об ошибке. Если качество введенных данных удовлетворяет программу, она предпринимает некоторые действия, часто привлекая для этого базы данных, к примеру для сохранения сведений о покупке.

Для создания формы потребуются как минимум следующие элементы:

- открывающий и закрывающий теги — `<form>` и `</form>` соответственно;
- атрибут `method`, определяющий метод передачи данных — `GET` или `POST`; метод `GET` используется по умолчанию, поэтому его можно не указывать явно;

- одно или несколько полей `input` для ввода данных;
- атрибут `action` с адресом, куда будут отправлены данные формы; если адрес не указан, то по умолчанию используется адрес самой страницы с формой.

В примере 11.1 показана очень простая HTML-форма. Наберите этот код и сохраните его в файле `formtest.php` или загрузите из репозитория (<https://github.com/RobinNixon/lpmj7>).

Пример 11.1. `formtest.php` — простая HTML-форма

```
<html>
  <head>
    <title>Тестовая форма</title>
  </head>
  <body>
    <form method="post" action="formtest.php">
      Как вас зовут?
      <input type="text" name="name">
      <input type="submit">
    </form>
  </body>
</html>
```

Здесь можно видеть стандартный код, с которого начинается HTML-документ, отображающий заголовок документа и обозначающий начало его тела. Затем следует форма, настроенная на отправку данных методом `POST` в адрес PHP-программы `formtest.php`, то есть этой самой программы.

Остальной код программы закрывает все открытые элементы: форму и тело HTML-документа. Результат запуска этой программы в браузере показан на рис. 11.1.




Рис. 11.1. Результат запуска программы `formtest.php` в браузере

Извлечение отправленных данных

В примере 11.1 представлена только одна из частей многоступенчатого процесса обработки формы. Если ввести имя и нажать кнопку **Отправить** (Submit), то абсолютно ничего, кроме повторного отображения формы и потери введенных данных, не произойдет. Поэтому давайте добавим PHP-код, обрабатывающий отправляемые формой данные.

В примере 11.2 показана расширенная версия предыдущей программы, включающая обработку данных. Наберите этот код или измените код программы `formtest.php`, добавив в него новые строки, сохраните программу в файле `formtest2.php` и попробуйте обратиться к ней. Результат ввода имени и щелчка на кнопке показан на рис. 11.2.




Рис. 11.2. Программа `formtest.php` с обработкой данных

Пример 11.2. Обновленная версия `formtest.php`

```
<?php // formtest2.php
if (!empty($_POST['name'])) $name = htmlentities($_POST['name']);
else $name = "(Не введено)";

echo <<<_END
<html>
  <head>
    <title>Тестовая форма</title>
  </head>
  <body>
    Вас зовут: $name<br>
    <form method="post" action="formtest2.php">
      Как вас зовут?
      <input type="text" name="name">
      <input type="submit">
    </form>
```

```

        </body>
    </html>
_END;
?>

```

Первое, на что следует обратить внимание в этом примере, — использование конструкции `echo <<<_END..._END` для вывода многострочного HTML-кода.

Остальные изменения касаются двух строк в начале программы, где проверяется содержимое поля `name` в ассоциативном массиве `$_POST` и отправляется назад пользователю с помощью команды `echo`. Ассоциативный массив `$_POST` был рассмотрен в главе 11, он включает элемент для каждого поля ввода в HTML-форме. В примере 11.2 для ввода имени используется поле `name`, а для отправки данных формы выбран метод `POST`, поэтому значение поля `name` содержится в `$_POST['name']`.

PHP-функция `isset` проверяет наличие значения в элементе `$_POST['name']`. Если значение не было отправлено, то программа присваивает переменной `$name` значение (Не введено), иначе сохраняет в ней полученное значение. После тега `<body>` была добавлена еще одна строка, отображающая значение, сохраненное в переменной `$name`.

Значения по умолчанию

Иногда для удобства пользователей вашего сайта бывает желательно добавить в веб-форму значения по умолчанию. Предположим, вы разместили на сайте по недвижимости приложение, представляющее собой калькулятор погашения кредита. При этом есть смысл ввести в него значения по умолчанию, скажем 15 лет и 3 % годовых, чтобы пользователю осталось только ввести основную сумму заимствования или посылную для него сумму ежемесячных выплат. HTML-код для этих двух значений мог бы иметь вид, показанный в примере 11.3.

Пример 11.3. Установка значений по умолчанию


```

<form method="post" action="calc.php"><pre>
Сумма заимствования <input type="text" name="principal">
Ежемесячный платеж <input type="text" name="monthly">
    Количество лет <input type="text" name="years" value="15">
    Процент годовых <input type="text" name="interest" value="3">
                        <input type="submit">
</pre></form>

```

Обратите внимание на третий и четвертый элементы ввода данных. Добавление атрибута `value` приводит к отображению в поле значения по умолчанию, которое пользователи могут изменить, если захотят. Задавая обоснованные значения по умолчанию, можно добиться более дружелюбного поведения веб-форм, избавля-

ющих пользователей от ввода некоторых данных. Результат работы предыдущего кода показан на рис. 11.3. Разумеется, он был создан только для иллюстрации значений по умолчанию, и поскольку программа `calc.php` не была написана, форма после передачи данных выдаст сообщение об ошибке 404.



Сумма заимствования

Ежемесячный платеж

Количество лет

Процент годовых

Рис. 11.3. Использование значений по умолчанию для избранных полей формы

Типы элементов ввода данных

HTML-формы обладают завидной универсальностью, поддерживая довольно широкий диапазон типов элементов ввода, начиная с текстовых полей и текстовых областей и заканчивая флажками, переключателями и т. п.

Текстовое поле

Текстовое поле — самый распространенный тип элементов ввода данных. Оно позволяет вводить произвольный однострочный текст, состоящий из букв, цифр и других символов. Вот как выглядит типичное определение текстового поля:

```
<input type="text" name="имя" size="размер" maxlength="длина" value="значение">
```

Атрибуты `name` (имя) и `value` (значение) мы уже рассматривали, но здесь представлены еще два атрибута: `size` (размер) и `maxlength` (максимальная длина). Атрибут `size` определяет ширину поля на экране в символах текущего шрифта, а `maxlength` — максимальное количество символов, которое пользователю разрешено ввести в это поле.

Единственными обязательными атрибутами являются `type` (тип), сообщающий браузеру ожидаемый тип элемента ввода данных, и `name` (имя), дающий введенным данным имя, которое используется в дальнейшем для обработки поля после отправки формы.

Текстовая область

Когда нужно ввести текст, не уместающийся в одну строку, используется текстовая область. Она похожа на текстовое поле, но позволяет вводить многострочный текст и потому имеет несколько иные атрибуты. Вот как выглядит ее типичное определение:

```
<textarea name="имя" cols="ширина" rows="высота" wrap="nun">
</textarea>
```

Первое, на что следует обратить внимание, — текстовая область создается с помощью собственного тега `<textarea>`, который не является подвидом тега `<input>`, поэтому за ним должен следовать закрывающий тег `</textarea>`.

Если есть какой-нибудь текст, который нужно отобразить по умолчанию, то вместо атрибута `value` этот текст следует поместить перед закрывающим тегом `</textarea>`, тогда он появится на экране и будет доступен пользователю для редактирования:

```
<textarea name="имя" cols="ширина" rows="высота" wrap="nun">
  Это текст, отображаемый по умолчанию.
</textarea>
```

Для управления шириной и высотой текстовой области используются атрибуты `cols` (количество знакомест) и `rows` (количество строк) или CSS. В обоих случаях размеры определяются пространством, занимаемым символом текущего шрифта. Если эти значения опустить, то будет создана текстовая область с размерами по умолчанию, которые зависят от используемого браузера, поэтому всегда задавайте эти атрибуты, чтобы точно знать, как будет выглядеть ваша веб-форма.

И наконец, с помощью атрибута `wrap` (перенос) можно управлять порядком переноса вводимого в область текста (и как этот перенос будет отправляться на сервер). В табл. 11.1 показаны доступные типы переноса. Если не указывать значение атрибута `wrap`, будет задействован мягкий перенос.

Таблица 11.1. Типы переноса, доступные в области ввода `<textarea>`

Тип	Действие
off	Текст не переносится, и строки отображаются в точности как их вводит пользователь
soft	Текст переносится, но отправляется на сервер одной длинной строкой без символов возврата каретки и перевода строки
hard	Текст переносится и отправляется на сервер вместе с добавленными символами перевода строки

Флажки

Если пользователю нужно несколько вариантов ответов, из которых он может выбрать один или более, то для этого можно использовать флажки. Формат флажков выглядит следующим образом:

```
<input type="checkbox" name = "имя" value="значение" checked="checked">
```

По умолчанию флажки имеют форму квадрата. Если в этот формат включается атрибут `checked` (установлен), флажок появляется в браузере в уже установленном виде. Строка, присваиваемая атрибуту, должна быть либо заключена в пару двойных или одинарных кавычек, либо быть значением `"checked"`, либо присваиваемого значения быть не должно (только `checked`). Без этого атрибута флажок отображается в неустановленном виде. Вот пример такого флажка (о теге `<label>` рассказывается ниже):

```
Я согласен <input type="checkbox" name="agree">
```

Если пользователь не установит флажок, значение передано не будет. Но если флажок будет установлен, то для поля по имени `agree` будет передано значение `on`. Если вы предпочитаете вместо `on` отправить собственное значение (например, число 1), можно воспользоваться таким синтаксисом:

```
<label for="agree">Я согласен</label>  
<input type="checkbox" id="agree" name="agree">
```

Если пользователь не установит флажок, значение не будет отправлено, в противном случае будет отправлено поле с именем `agree` и значением `"on"`. Если требуется вместо слова `"on"` отправить другое значение (например, число 1), то можно использовать следующий синтаксис:

```
<label for="agree">Я согласен</label>  
<input type="checkbox" id="agree" name="agree" value="1">
```


С другой стороны, если вы хотите предложить пользователю вариант по умолчанию для доставки посылки на платежный адрес, то можно отобразить соответствующий флажок установленным:

```
<label for="same">Доставить по тому же адресу?</label>  
<input type="checkbox" id="same" name="sameaddress" checked>
```

Чтобы позволить одновременно выбрать группу элементов, всем им нужно присвоить одинаковые имена. Но имейте в виду, что, если в качестве имени не будет передано имя массива, будет отправлен только последний отмеченный элемент формы. Код в примере 11.4 позволяет пользователю выбрать любимые сорта мороженого (результат работы этого кода в браузере показан на рис. 11.4; обратите также внимание, что для краткости я опустил теги `<label>`).

Пример 11.4. Предложение сделать выбор, установив сразу несколько флажков

Ванильное `<input type="checkbox" name="ice" value="Vanilla">`
 Шоколадное `<input type="checkbox" name="ice" value="Chocolate">`
 Земляничное `<input type="checkbox" name="ice" value="Strawberry">`

**Рис. 11.4.** Использование флажков для быстрого выбора

Если установлен только один флажок, например второй, то будет передан только этот элемент (поле с именем `ice` будет присвоено значение `Chocolate`). Но если выбрать два и более флажка, то будет отправлено только последнее значение, а все предыдущие будут проигнорированы.

Если нужно добиться взаимоисключающего поведения, когда можно выбрать только один элемент, лучше воспользоваться переключателями (см. подраздел «Переключатели» ниже), но, чтобы позволить отправку сразу нескольких значений, необходимо немного изменить код HTML, как показано в примере 11.5 (обратите внимание на квадратные скобки (`[]`) после значений `ice` в поле `name` и что я снова опустил теги `<label>` для краткости).

Пример 11.5. Отправка нескольких значений с помощью массива

Ванильное `<input type="checkbox" name="ice[]" value="Vanilla">`
 Шоколадное `<input type="checkbox" name="ice[]" value="Chocolate">`
 Земляничное `<input type="checkbox" name="ice[]" value="Strawberry">`

Если теперь в форме установить несколько флажков, то вместе с формой будет отправлен массив с именем `ice`, содержащий все выбранные значения. Извлечь отдельное значение или массив значений можно так:

```
$ice = $_POST['ice'];
```

Если поле `ice` было отправлено в виде отдельного значения, то переменная `$ice` будет содержать отдельную строку, например `"Strawberry"`. Но если в форме был определен массив `ice[]` (как в примере 11.5), то переменная `$ice` будет массивом с индексами, соответствующими номерам отправленных значений.

В табл. 11.2 показаны семь возможных наборов значений, которые могут быть отправлены с формой, для одного, двух или трех установленных флажков. В каждом из случаев будет создан массив с одним, двумя или тремя элементами.

Таблица 11.2. Семь возможных наборов значений для массива `$ice`

При отправке одного значения	При отправке двух значений	При отправке трех значений
<code>\$ice[0] => Vanilla</code>	<code>\$ice[0] => Vanilla</code> <code>\$ice[1] => Chocolate</code>	<code>\$ice[0] => Vanilla</code> <code>\$ice[1] => Chocolate</code> <code>\$ice[2] => Strawberry</code>
<code>\$ice[0] => Chocolate</code>	<code>\$ice[0] => Vanilla</code> <code>\$ice[1] => Strawberry</code>	
<code>\$ice[0] => Strawberry</code>	<code>\$ice[0] => Chocolate</code> <code>\$ice[1] => Strawberry</code>	

Если переменная `$ice` является массивом, то для отображения ее содержимого можно использовать очень простой PHP-код:

```
foreach($ice as $item) echo "$item<br>";
```

В нем применяется стандартная PHP-конструкция `foreach`, последовательно перебирающая элементы массива `$ice` и помещающая значение каждого элемента в переменную `$item`, содержимое которой затем отображается с помощью команды `echo`. Тег `<br>` служит только для HTML-форматирования, чтобы после отображения каждого сорта осуществлялся перевод на новую строку.

Метки

Для удобства пользователя можно добавить тег `<label>`. Пример с адресом доставки демонстрирует тег `label`, который явно связывается с элементом `input` (в данном случае с флажком) через атрибуты `for` и `id`. В этом случае пользователь может щелкнуть не только на самом флажке, но и на связанном с ним тексте:

```
<label for="same">Доставить по тому же адресу?</label>
<input type="checkbox" id="same" name="sameaddress" checked>
```


Тег `label` также позволяет заключить в него элемент формы (и избавиться от атрибутов `for` и `id`), благодаря чему пользователь сможет сделать свой выбор, щелкнув на любой видимой части между открывающим и закрывающим тегами `<label>`:

```
<label>
  Доставить по тому же адресу?
  <input type="checkbox" name="sameaddress" checked>
</label>
```

При добавлении метки текст не будет подчеркиваться как гиперссылки, но при наведении на него указателя мыши последний будет отображаться в виде стрелки, а не как текстовый курсор, показывая, что можно щелкнуть в любом месте элемента.

Метки можно добавлять ко всем полям формы, а не только к флажкам, и мы будем широко использовать их в следующих примерах.

Переключатели

Переключатели (radio buttons — «кнопки радиоприемника») названы так по аналогии с утопливаемыми кнопками настройки на фиксированные частоты, которые встречались на многих старых радиоприемниках, где любая ранее утопленная кнопка при нажатии другой кнопки возвращалась в первоначальную позицию. Переключатели применяются в тех случаях, когда нужно из двух и более вариантов выбрать и вернуть только один. Все кнопки группы должны использовать одно и то же имя, и, поскольку возвращается только одно значение, массив передавать не требуется.

К примеру, если сайт предлагает выбор времени доставки покупок из вашего магазина, то для этого можно воспользоваться HTML-кодом, показанным в примере 11.6 (результат его работы изображен на рис. 11.5). По умолчанию переключатели имеют форму окружностей.

Пример 11.6. Использование переключателей

```
<label for="morning">8:00-12:00</label>
  <input type="radio" id="morning" name="time" value="1">
<label for="afternoon">12:00-16:00</label>
  <input type="radio" id="afternoon" name="time" value="2" checked>
<label for="evening">16:00-20:00</label>
  <input type="radio" id="evening" name="time" value="3">
```

Здесь по умолчанию задается второй вариант: 12:00–16:00. Наличие значения по умолчанию гарантирует, что пользователь выберет хотя бы одно время доставки, которое затем может быть изменено на любое из двух оставшихся в соответствии с его предпочтениями. Если не выбрать заранее один из этих

вариантов, то пользователь мог бы забыть сделать свой выбор и для времени доставки не было бы передано никакого значения.




Рис. 11.5. Выбор единственного значения с помощью переключателей

Скрытые поля

Иногда бывает удобно пользоваться скрытыми полями формы, чтобы получить возможность отслеживать ее состояние, например, чтобы узнать, отправлялась ли форма ранее или нет. Эти сведения можно получить, добавив в РНР-программу фрагмент кода HTML:

```
<input type="hidden" name="submitted" value="yes">
```

Предположим, что форма была создана вне программы без скрытого поля и показана пользователю. Когда РНР-программа получит форму в первый раз, в ней не будет скрытого поля с именем `submitted`. Программа воссоздаст форму и добавит в нее скрытое поле `input`. Затем, когда пользователь отправит форму еще раз, РНР-программа получит ее с полем `submitted`, имеющим значение `"yes"`. Наличие этого поля легко проверить с помощью следующего кода:

```
if (isset($_POST['submitted']))  
{...
```

Скрытые поля также могут пригодиться для хранения других сведений, например идентификационной строки сеанса, которая может быть создана для идентификации пользователя, и т. д.



Скрытые поля нельзя считать безопасными, поскольку они этим свойством не обладают. Код HTML, создающий такие поля, легко просмотреть с помощью инструмента просмотра исходного кода в браузере. Злоумышленник может также создать POST-запрос, удалив, добавив или изменив скрытое поле.

Тег <select>

Тег <select> позволяет создать раскрывающийся список, предлагающий выбор одного или нескольких значений. Для его создания используется следующий синтаксис:

```
<select name="имя" size="размер" multiple>
```

Атрибут `size` (размер) задает количество строк, отображаемых до разворачивания раскрывающегося списка. Нажатие кнопки развертывания раскрывает список с доступными вариантами. Если в теге указан атрибут `multiple` (множественный выбор), то, удерживая нажатой клавишу `Ctrl`, в списке можно выбрать сразу несколько вариантов. В примере 11.7 показано, как спросить у пользователя, какой из пяти овощей он любит больше всего.

Пример 11.7. Использование тега <select>

Овощи

```
<select name="veg">
  <option value="Горох">Горох</option>
  <option value="Фасоль">Фасоль</option>
  <option value="Морковь">Морковь</option>
  <option value="Капуста">Капуста</option>
  <option value="Брокколи">Брокколи</option>
</select>
```

Этот HTML-код предлагает пять вариантов, на первый из которых, Горох, выпадает предварительный выбор (благодаря тому, что он стоит первым в списке). На рис. 11.6 показано, как выглядит раскрытый список после выбора варианта Морковь. Чтобы сделать выбором по умолчанию другой вариант (например, Фасоль), нужно воспользоваться атрибутом `selected`:

```
<option selected="selected" value="Фасоль">Фасоль</option>
```

Можно также дать пользователям возможность выбрать несколько вариантов (пример 11.8).

Пример 11.8. Использование <select> с атрибутом multiple

Овощи

```
<select name="veg" size="5" multiple>
  <option value="Горох">Горох</option>
  <option value="Фасоль">Фасоль</option>
  <option value="Морковь">Морковь</option>
  <option value="Капуста">Капуста</option>
  <option value="Брокколи">Брокколи</option>
</select>
```




Рис. 11.6. Создание раскрывающегося списка с помощью тега `<select>`

Код HTML не претерпел при этом значительных изменений, добавились лишь атрибуты `size="5"` и `multiple`. Но теперь, судя по рис. 11.7, можно выбрать более одного варианта, удерживая при щелчке нажатой клавишу `Ctrl`. При желании атрибут `size` можно опустить, внешний вид от этого не изменится, но в более длинных списках может отображаться больше элементов, поэтому я рекомендую подобрать подходящее количество строк и придерживаться своего выбора. Я также советую не уменьшать размер поля со списком, работающего в режиме множественного выбора, меньше двух строк в высоту, поскольку некоторые




Рис. 11.7. Использование поля со списком с атрибутом `multiple`

браузеры могут при этом некорректно отображать полосы прокрутки, необходимые для доступа к данным.

В элементы списка, поддерживающего множественный выбор, можно также добавить атрибут `selected`, чтобы указать, какие варианты должны быть выбраны по умолчанию.

Кнопка отправки

Чтобы согласовать текст на кнопке отправки с разновидностью отправляемой формы, его можно изменить, воспользовавшись атрибутом `value`:

```
<input type="submit" value="Поиск">
```

Можно также заменить стандартный текст на кнопке выбранным вами графическим изображением, используя следующий код HTML:

```
<input type="image" name="submit" src="image.gif" alt="Submit">
```

Для создания кнопки отправки можно также вместо тега `<input>` использовать `<button>`. Преимущество такого решения заключается в возможности использовать другие теги HTML для стилизации текста или даже добавления изображения:

```
<button><em>Поиск</em></button>
<button></button>
```

Атрибут `autocomplete`

В тег `<form>`, а также в теги `<input>` с типами `color`, `date`, `email`, `password`, `range`, `search`, `tel`, `text` и `url` можно добавить атрибут автозаполнения `autocomplete`.

При включенном автозаполнении браузер будет запоминать значения, ранее вводившиеся пользователем, и автоматически предлагать их для заполнения полей ввода. Автозаполнение можно принудительно отключить для отдельных полей. Вот как включить автозаполнение для всей формы и отключить для конкретного поля (выделено жирным):

```
<form action='myform.php' method='post' autocomplete='on'>
  <input type='text' name='type'>
  <input type='text' name='amount' autocomplete='off'>
</form>
```

Атрибуту `autocomplete` можно присвоить множество разных значений, например значения `email`, `username`, `current-password` и `new-password` могут помочь

менеджерам паролей предварительно заполнить поля соответствующими значениями. Полный список значений для атрибута `autocomplete` вы найдете на странице MDN (<https://oreil.ly/U6MmA>).

Атрибут `autofocus`

Атрибут `autofocus` передает фокус ввода в элемент сразу после загрузки страницы. Его можно добавить в любой тег `<input>`, `<textarea>` или `<button>`, например:

```
<input type='text' name='query' autofocus='autofocus'>
```



Браузеры, использующие сенсорные интерфейсы (например, в Android или iOS), обычно игнорируют атрибут `autofocus`, предоставляя пользователю возможность самим щелкнуть на поле, чтобы передать в него фокус ввода, потому что иначе масштабирование, фокусировка и появление всплывающей клавиатуры, вызываемые этим атрибутом, могут быстро начать раздражать пользователей.

Поскольку поддержка этого атрибута переносит фокус на элемент ввода, нажатие клавиши **Backspace** больше не будет возвращать пользователя на предыдущую веб-страницу (впрочем, для этого можно по-прежнему использовать сочетания `Alt+←` и `Alt+→`).

Атрибут `placeholder`

Атрибут `placeholder` позволяет поместить в любое пустое поле ввода полезную подсказку, чтобы объяснить пользователю, что он должен ввести. Вот как он используется:

```
<input type='text' name='name' size='50' placeholder='Имя и фамилия'>
```

Поле ввода будет отображать текст-заполнитель в виде подсказки, пока пользователь не начнет вводить свой текст, после чего текст-заполнитель исчезнет.

Атрибут `required`

Атрибут `required` требует обязательного заполнения поля перед отправкой формы:

```
<input type='text' name='creditcard' required>
```

При попытке отправить форму с незаполненными обязательными полями браузер выдаст сообщение, предлагающее пользователю заполнить поле.

Переопределяющие атрибуты

Такие атрибуты позволяют переопределять настройки формы на уровне элементов. Например, с помощью атрибута **formaction** можно задать для кнопки отправки другой URL, отличный от указанного в самой форме, как показано ниже (где URL по умолчанию и переопределенный URL выделены жирным):

```
<form action='url1.php' method='post'>
  <input type='text' name='field'>
  <input type='submit' formaction='url2.php'>
</form>
```

HTML также поддерживает переопределяющие атрибуты **formenctype**, **formmethod**, **formnovalidate** и **formtarget**, которые можно использовать точно так же, как **formaction**, чтобы переопределить один из соответствующих атрибутов формы.

Атрибуты width и height

Используя эти новые атрибуты, можно изменять отображаемые размеры изображения в элементе **input**:

```
<input type='image' src='picture.png' width='120' height='80'>
```

Атрибут step

Атрибут **step**, часто используемый в паре с атрибутами **min** и **max**, поддерживает пошаговое перемещение по числовым значениям и датам, например:

```
<input type='time' name='meeting' value='12:00'
  min='09:00' max='16:00' step='3600'>
```

При перемещении по значениям даты или времени каждая единица измерения соответствует 1 секунде.

Атрибут form

Теперь больше не нужно размещать теги **<input>** внутри **<form>**, так как появилась возможность указать форму, к которой относится элемент ввода, добавив в него атрибут **form**. Ниже показан пример создания формы, но с элементом ввода за пределами тегов **<form>** и **</form>**:

```
<form action='myscript.php' method='post' id='form1'>
</form>

<input type='text' name='username' form='form1'>
```

Для этого нужно присвоить форме идентификатор с помощью атрибута `id` и сослаться на этот идентификатор в атрибуте `form` элемента `input`. Это может пригодиться для добавления скрытого поля ввода, когда нет возможности добавить поле внутри тега `<form>` в HTML-коде, или для изменения форм и полей ввода на лету с помощью JavaScript.

Атрибут `list`

Прикрепление списков к полям ввода позволяет пользователям выбирать значения из предопределенного списка, например:

Выберите сайт для перехода:

```
<input type='url' name='site' list='links'>

<datalist id='links'>
  <option label='Google' value='http://google.com'>
  <option label='Yahoo!' value='http://yahoo.com'>
  <option label='Bing' value='http://bing.com'>
  <option label='Ask' value='http://ask.com'>
</datalist>
```

Тип полей ввода `color`

Поле ввода типа `color` отображает палитру цветов, что позволяет просто щелкнуть на выбранном цвете. После отправки формы сервер получает значение цвета в шестнадцатеричном формате. Такие поля ввода определяются следующим образом:

Выберите цвет `<input type='color' name='color'>`

Атрибуты `min` и `max`

С помощью атрибутов `min` и `max` можно задать минимальное и максимальное значения вводимых данных. Рядом с полем ввода, имеющим эти атрибуты, браузер добавит кнопки со стрелками вверх и вниз, позволяющие изменять значение в пределах допустимого диапазона, а при вводе недопустимого значения с клавиатуры просто запретит отправку формы или пометит поле как содержащее недопустимое значение. Примеры использования будут показаны в следующих подразделах.

Типы полей ввода `number` и `range`

Поля с типами `number` и `range` ограничивают ввод числом и при необходимости сообщают допустимый диапазон, например:

```
<input type='number' name='age'>
<input type='range' name='num' min='0' max='100' value='50' step='1'>
```


Элемент выбора даты и времени

При выборе элементов ввода с типами `date`, `month`, `week`, `time`, `datetime` и `datetime-local` в поддерживающих их браузерах отображается всплывающее окно, в котором пользователь может сделать выбор. Вот пример элемента ввода времени:

```
<input type='time' name='time' value='12:34' min='09:00' max='17:00'>
```

В главе 12 вы узнаете, как использовать файлы `cookie` и аутентификацию для сохранения настроек пользователей и сохранения их зарегистрированными в системе, а также как реализовать полноценную поддержку сеансов.

Обезвреживание введенных данных

Вернемся к программированию на PHP. Нелишним будет еще раз напомнить, что обработка данных, введенных пользователем, сопряжена с немалыми опасностями для системы, и поэтому очень важно научиться с самого начала работать с ними предельно осторожно. На самом деле защищать введенные пользователем данные от потенциальных попыток взлома не так уж сложно, но сделать это совершенно необходимо.

Помните, что самое надежное средство защиты MySQL от попыток взлома — параметризованные запросы, описанные в главе 10. Если для обращения к MySQL использовать только их, то вам не придется вручную экранировать данные, передаваемые в базу данных или из нее. Однако вы все равно должны обезвреживать пользовательский ввод перед включением его в HTML-код.

Прежде всего нужно запомнить, что, невзирая на те ограничения, которые были наложены на HTML-форму в отношении типов элементов и размеров вводимых данных, взломщику ничего не стоит воспользоваться свойством браузера, позволяющим просмотреть исходный код страницы, извлечь форму и внести в нее изменения для отправки на ваш сайт вредоносных данных.

Поэтому не следует доверять какой-либо переменной, извлеченной из массива `$_GET` или `$_POST`, до тех пор, пока она не пройдет обезвреживание. Если такую обработку не провести, пользователи могут предпринять попытку внедрить в данные код JavaScript, чтобы помешать работе вашего сайта, или даже добавить команды MySQL, чтобы скомпрометировать вашу базу данных.

Предотвратить атаки, основанные на внедрении SQL-кода, легко. Используйте параметризованные запросы, как описано в главе 10. Атаки, основанные на внедрении кода JavaScript и XSS, можно остановить с помощью функции `htmlspecialchars`:

```
$variable = htmlspecialchars($variable);
```

Этот код, например, заменит введенный код HTML `<b>hi</b>` строкой `<b>hi</b>`, которая отображается как простой текст и не будет интерпретироваться как теги HTML.

Функция `htmlentities` идентична `htmlspecialchars`, и обе могут использоваться для предотвращения атак, но первая преобразует все символы, имеющие эквиваленты сущностей HTML, а вторая преобразует только специальные:

```
htmlentities("caffè d'orzo"); // вернет: caff&egrave; d&#039;orzo
htmlspecialchars("caffè d'orzo") // вернет: caffè d&#039;orzo
```



В примерах книги используется функция `htmlentities`, потому что ее имя короче, но вы точно так же можете использовать `htmlspecialchars`.

Используя `htmlentities` перед сохранением значений в базе данных, а затем повторно применяя ее после извлечения значений из базы данных перед отображением на HTML-странице, вы едва ли получите желаемый результат. При повторном применении функция обработает и исказит допустимые кавычки, амперсанды и угловые скобки. Проще говоря, эта функция должна применяться к данным только один раз.

Если вам действительно понадобится разрешить пользователям вводить HTML-код для отображения на странице (что часто встречается, например, в популярных визуальных редакторах), то используйте для этого надежный инструмент, такой как библиотека DOMPurify, доступная на GitHub (<https://oreil.ly/dmWBL>).

Поскольку опасность ввода пользователя возникает во время *использования* (а не во время *отправки*, когда PHP автоматически устраняет многие из этих опасностей), можно подумать о возможности отсрочки обезвреживания до тех пор, пока не станут известны требования к результатам. Можно даже использовать один и тот же фрагмент данных в разных контекстах, например, введенное пользователем поле в базе данных можно отобразить на веб-странице, в мобильном приложении, текстовом электронном письме, электронном письме HTML и SMS. Каждым вариантом использования могут предъявляться свои требования к обезвреживанию.

Наличие надежной документации о природе содержимого в вашей базе данных более ценно, чем механическое обезвреживание. Помочь может даже такой простой прием, как добавление суффикса `_html` к именам полей, которые могут содержать HTML-код. Этот прием можно расширить, добавив такие суффиксы, как `_safe_html` (к именам полей с данными, обработанными с помощью инструмента наподобие DOMPurify) или `_html_entities` (к именам полей с данными, обработанными с помощью `htmlentities`).

Желающие глубже изучить профилактику XSS-атак могут ознакомиться со статьей, опубликованной проектом по обеспечению безопасности открытых веб-приложений (Open Worldwide Application Security Project, OWASP) в серии Cheat Sheet (<https://oreil.ly/PwB60>).



Удаления HTML-кода недостаточно

Функция `strip_tags`, используемая для удаления HTML-кода из входных данных, не обеспечивает надежной защиты от XSS-атак и, в зависимости от входных данных, может создавать искаженную разметку HTML.

Пример программы

Рассмотрим, как происходит настоящее объединение PHP-программы с HTML-формой, для чего создадим программу `convert.php`, код которой показан в примере 11.9. Наберите этот код и проверьте его работу.

Пример 11.9. Программа перевода значений между шкалами Фаренгейта и Цельсия

```
<?php // convert.php
    $f = $c = $f_html_entities = $c_html_entities = '';

    if (isset($_POST['f'])) {
        $f = $_POST['f'];
        $f_html_entities = htmlentities($f);
    }
    if (isset($_POST['c'])) {
        $c = $_POST['c'];
        $c_html_entities = htmlentities($c);
    }

    if (is_numeric($f))
    {
        $c = intval((5 / 9) * ($f - 32));
        $out = "$f &deg;f соответствует $c &deg;c";
    }
    elseif(is_numeric($c))
    {
        $f = intval((9 / 5) * $c + 32);
        $out = "$c &deg;c equals $f &deg;f";
    }
    else
        $out = "";
?>
```

```
<html>
<head>
  <title>Программа перевода температуры</title>
</head>
<body>
  <pre>
    Введите температуру по Фаренгейту или по Цельсию
    и нажмите кнопку Перевести

    <b><?php echo $out; ?></b>
    <form method="post" action=" ">
      <label>По Фаренгейту <input type="text" name="f"
        value="<?php echo $f_html_entities; ?>" size="7"></label>
      <label>По Цельсию <input type="text" name="c"
        value="<?php echo $c_html_entities; ?>" size="7"></label>
      <input type="submit" value="Перевести">
    </form>
  </pre>
</body>
</html>
```

Когда программа `convert.php` будет вызвана в браузере, результат будет похож на копию экрана на рис. 11.8.




Рис. 11.8. Работаящая программа перевода температуры

Проанализируем эту программу. В первой строке инициализируются переменные `$c`, `$f`, `$f_html_entities` и `$c_html_entities` на тот случай, если их значения не были отправлены программе. Следующие две инструкции `if` извлекают значение из поля `f` или из поля `c`, предназначенных для ввода значений

температуры по Фаренгейту или по Цельсию, и вызовом `htmlentities` создают обезвреженные копии значений. Если пользователь введет оба значения, то значение температуры по Цельсию будет проигнорировано, а переведено будет значение по Фаренгейту. Позднее обезвреженные значения вставляются обратно в форму, а само обезвреживание предотвращает XSS-атаки.

Далее, после заполнения переменных `$f` и `$c` отправленными значениями или пустыми строками, выполняется инструкция `if...elseif...else`, которая сначала проверяет, имеет ли числовое значение переменная `$f`. Если она не имеет числового значения, то проверяется переменная `$c`. Если переменная `$c` тоже не имеет числового значения, то переменной `$out` присваивается пустая строка (к этому месту мы еще вернемся).

Если обнаружится, что переменная `$f` имеет числовое значение, то переменной `$c` присваивается результат простого математического выражения, которое переводит значение переменной `$f` из значения температуры по Фаренгейту в значение температуры по Цельсию. Для этого используется формула $\text{По\_Цельсию} = (5 / 9) \times (\text{По\_Фаренгейту} - 32)$. Затем переменной `$out` присваивается строковое значение, в котором содержится сообщение о результатах перевода.

Иначе, если переменная `$c` имеет числовое значение, то выполнится обратная операция по переводу значения `$c` из значения температуры по Цельсию в значение температуры по Фаренгейту с присваиванием результата переменной `$f`. При этом используется следующая формула: $\text{По\_Фаренгейту} = (9 / 5) \times \text{По\_Цельсию} + 32$. Как и в предыдущем разделе, переменной `$out` затем присваивается строковое значение, в котором содержится сообщение о результатах перевода.

Для превращения результатов перевода в целое число в обоих случаях вызывается РНР-функция `intval`. В этом нет особой необходимости, но результат выглядит лучше.

После выполнения арифметических вычислений программа выдает HTML-код, который начинается с базовых элементов `head` и `title` и содержит вводный текст, предшествующий значению переменной `$out`. Если перевода температуры не осуществлялось, переменная `$out` будет иметь значение `NULL` и выводиться на экран ничего не будет, что, собственно, нам и нужно до тех пор, пока не будут отправлены данные формы. Но если перевод состоялся, переменная `$out` будет содержать результат, который отображается на экране.

Затем следует форма, настроенная на отправку данных самой программе (представленной парой двойных кавычек, чтобы файл мог быть сохранен с любым

именем) с использованием метода POST. Внутри формы содержатся два поля для ввода температуры по Фаренгейту и по Цельсию. Затем отображается кнопка отправки данных с надписью **Перевести**, и форма закрывается.

Поэкспериментируйте с этой программой, вводя в поля разные значения. Попробуйте ради интереса найти значение температуры, совпадающее в шкалах Фаренгейта и Цельсия. Попробуйте также ввести HTML-код вместо значения температуры (например, ">XSS here), чтобы понять, насколько важную роль играет вызов `htmlentities`. Затем удалите вызов `htmlentities` и попробуйте снова ввести тот же HTML-код; вы должны увидеть искаженное поле ввода. Не забудьте вернуть вызов `htmlentities` по окончании экспериментов.



Во всех примерах этой главы формы отправляются методом POST. Я рекомендую применять именно его как наиболее подходящий для этой задачи и безопасный. Разумеется, формы можно легко настроить для отправки методом GET, но тогда значения нужно будет извлекать не из массива `$_POST`, а из массива `$_GET`. Одна из причин выбора метода GET заключается в возможности создавать закладки или прямые ссылки с других страниц на результаты преобразования.

К настоящему моменту вы познакомились с различными полями форм и научились обрабатывать их в PHP. Эти знания пригодятся вам в главе 12, где рассказывается об аутентификации и сессиях, но прежде проверьте, насколько хорошо вы запомнили все, о чем рассказывалось в этой главе, ответив на следующие вопросы.

Вопросы

1. Данные, содержащиеся в форме, можно отправить одним из двух методов — POST или GET. Какие ассоциативные массивы применяются для передачи этих данных PHP-программе?
2. Чем отличаются друг от друга текстовое поле и текстовая область?
3. Если форма предлагает пользователю три взаимоисключающих варианта выбора (то есть выбран может быть только один из вариантов), то какой тип элемента ввода данных нужно использовать в этом случае, если есть выбор между флажками и переключателями?
4. Как из веб-формы отправить группу значений из поля со списком, используя только одно имя поля?
5. Как отправить данные поля формы, не отображая их на экране браузера?

6. В какой HTML-тег можно поместить элемент формы со вспомогательным текстом или изображением, чтобы дать возможность выбрать его щелчком мыши на любом месте в пределах этого тега?
7. Какая PHP-функция предотвращает атаки XSS, преобразуя код HTML в формат, который будет отображен на экране, но не будет интерпретироваться браузером как код HTML?
8. Какой атрибут формы можно добавить, чтобы помочь пользователям заполнить поля ввода?
9. Как обеспечить обязательное заполнение поля ввода перед отправкой формы?

Ответы на эти вопросы можно найти в приложении, в разделе «Глава 11».

Cookie-файлы, сессии и аутентификация

По мере укрупнения и усложнения вашего проекта будут возрастать и потребности в учете его пользователей. Даже если не предлагается ввод имени пользователя и пароля, то довольно часто возникает необходимость в хранении сведений о текущей сессии пользователя. Кроме того, это удобно для того, чтобы распознать его при возвращении на ваш сайт.

Подобное взаимодействие с пользователем поддерживается с помощью нескольких технологий: от простых браузерных файлов cookie до обработки сессий и HTTP-аутентификации. В совокупности они позволяют настроить сайт в соответствии с предпочтениями пользователя и обеспечить комфортное путешествие по его страницам.

Использование cookie в PHP

Cookie — это элемент данных, который веб-сервер с помощью браузера сохраняет на жестком диске вашего компьютера. Этот элемент может содержать практически любую буквенно-цифровую информацию (объемом до 4 Кбайт) и может быть извлечен из вашего компьютера и возвращен на сервер. Чаще всего cookie используются для отслеживания сессий и идентификаторов и хранения различных данных между посещениями сайта, таких как содержимое корзины покупателя, сведения, необходимые для входа в систему, и т. д.

В силу своей конфиденциальности cookie доступны для чтения только создавшему их домену. Иными словами, если cookie, к примеру, был создан сайтом `oreilly.com`, то прочитать его сможет лишь веб-сервер из этого домена. Это не позволяет другим сайтам получить доступ к сведениям, на владение которыми у них нет разрешения.

Из-за особенностей работы интернета многие элементы веб-страницы могут быть вставлены из нескольких доменов, каждый из которых может создавать свои файлы cookie. Они называются *сторонними cookie*. Чаще всего они создаются рекламными компаниями для отслеживания пользователей на нескольких сайтах или в аналитических целях.

Поэтому большинство браузеров позволяют пользователям отключать cookie либо от домена текущего сервера, либо от сторонних серверов, либо и от тех, и от других. К счастью, большинство пользователей, отключающих cookie, делают это только в отношении сторонних сайтов.

Обмен cookie осуществляется во время передачи заголовков еще до того, как будет отправлен код HTML веб-страницы. Отправить cookie после передачи HTML-кода уже невозможно. Поэтому четкое планирование использования cookie приобретает особую важность. На рис. 12.1 показан типичный диалог «запрос — ответ» между браузером и веб-сервером с передачей cookie.




Рис. 12.1. Диалог браузера и сервера в режиме «запрос — ответ» с использованием cookie

В этом примере браузер получает две страницы.

1. Браузер посылает запрос на извлечение главной страницы `index.html` с сайта `http://www.webserver.com`. В первом заголовке указывается файл, а во втором — сервер.
2. Когда веб-сервер на `webserver.com` получает эту пару заголовков, он возвращает несколько своих заголовков. Во втором заголовке определяется тип отправляемого содержимого (`text/html`), а в третьем отправляется cookie

с именем `name` и значением `value`. И только после этого передается содержимое веб-страницы.

3. После того как браузер получит cookie, он должен возвращать его с каждым последующим запросом в адрес сервера, создавшего cookie, пока у cookie не истечет срок действия или этот cookie не будет удален. Поэтому, когда браузер запрашивает новую страницу `/news.html`, он также возвращает cookie `name` со значением `value`.
4. Поскольку на момент отправки `/news.html` cookie уже был установлен, сервер не должен заново посылать этот cookie и возвращает только запрошенную страницу.



Cookie-файлы легко отредактировать прямо в браузере с помощью встроенных инструментов разработчика или специальных расширений. Поэтому, исходя из того, что пользователи могут изменять значения cookie-файлов, в них не следует помещать такую информацию, как имя пользователя, иначе можно столкнуться с манипулированием вашим веб-сайтом неожиданным для вас образом. Cookie-файлы лучше использовать для сохранения данных вроде настроек на используемый язык или валюту.

Установка cookie

Установка cookie в PHP осуществляется довольно просто. До передачи кода HTML нужно вызвать функцию `setcookie`, для чего используется следующий синтаксис (табл. 12.1):

```
setcookie(name, value, expire, path, domain, secure, httponly);
```

Таблица 12.1. Параметры функции `setcookie`

Параметр	Описание	Пример
<code>name</code>	Имя cookie. Это имя ваш сервер будет использовать для доступа к cookie при обработке последующих запросов браузера	<code>location</code>
<code>value</code>	Значение cookie или его содержимое. Объем может составлять до 4 Кбайт буквенно-цифрового текста	<code>USA</code>
<code>expire</code>	<i>(Необязательный.)</i> Время истечения срока действия в формате отметки времени UNIX. Как правило, для установки этого параметра используется функция <code>time()</code> , к результату которой будет прибавляться некоторое количество секунд. Если параметр не установлен, срок действия cookie заканчивается с закрытием браузера	<code>time() + 2592000</code>

Окончание ➞

Таблица 12.1 (окончание)

Параметр	Описание	Пример
path	(Необязательный.) Путь к cookie на сервере. Если в качестве пути используется прямой слеш (/), cookie доступен для всего домена, например для домена <code>www.webserver.com</code> . Если указан подкаталог, cookie доступен только в пределах этого подкаталога. По умолчанию путь указывает на текущий каталог, где был установлен cookie, и, как правило, используется именно такая настройка	/
domain	(Необязательный.) Интернет-домен, которому принадлежит cookie. Если это <code>webserver.com</code> , то cookie доступен для всего домена <code>webserver.com</code> и его поддоменов, например <code>www.webserver.com</code> и <code>images.webserver.com</code> . Если это <code>images.webserver.com</code> , то cookie доступен только для <code>images.webserver.com</code> и его поддоменов, например <code>sub.images.webserver.com</code> , но не для <code>www.webserver.com</code>	<code>webserver.com</code>
secure	(Необязательный.) Определяет, должен ли cookie использовать безопасное подключение (<code>https://</code>). Если значение параметра установлено в <code>TRUE</code> , cookie может быть передан только по безопасному подключению. По умолчанию устанавливается значение <code>FALSE</code>	<code>FALSE</code>
httponly	(Необязательный; реализован в PHP начиная с версии 5.2.0.) Определяет, должен ли cookie использовать протокол HTTP. Если значение параметра установлено в <code>TRUE</code> , то такие языки сценариев, как JavaScript, не смогут получить доступ к cookie. По умолчанию устанавливается значение <code>FALSE</code>	<code>FALSE</code>

Создать cookie-файл с именем `location` и значением `USA`, который окажется доступен всем серверам в текущем домене и будет удален из браузерного кэша через семь дней, можно следующим вызовом:

```
setcookie('location', 'USA', time() + 60 * 60 * 24 * 7, '/');
```

Доступ к cookie

Для чтения значения cookie нужно просто обратиться к системному массиву `$_COOKIE`. Например, ниже показано, как прочитать cookie-файл с именем `location`, если он хранится в текущем браузере:

```
if (isset($_COOKIE['location'])) $location = $_COOKIE['location'];
```

Учтите, что прочитать значение cookie можно только после того, как он был отправлен браузеру. Это означает, что при установке cookie его нельзя прочитать, пока браузер не перезагрузит страницу (или не совершит какое-нибудь другое действие с доступом к cookie) и не передаст cookie обратно на сервер.

Удаление cookie

Для удаления cookie его нужно повторно установить, указав дату и время истечения срока действия в прошлом. При этом важно, чтобы все параметры нового вызова функции `setcookie`, за исключением `timestamp`, в точности повторяли параметры, которые указывались при создании cookie, в противном случае удаление не состоится. Так, для удаления cookie, созданного в предыдущем примере, нужно выполнить следующий вызов:

```
setcookie('location', 'USA', time() - 2592000, '/');
```

Поскольку указано время в прошлом, cookie будет удален. Здесь я использовал время, отстоящее от текущего момента на 2 592 000 с в прошлом (что соответствует одному месяцу). Это сделано в расчете на неправильную установку даты и времени на компьютере клиента. Можно также указать для значения cookie пустую строку (или `FALSE`), и тогда PHP автоматически установит время истечения срока действия в прошлом.

HTTP-аутентификация

HTTP-аутентификация используется некоторыми веб-серверами для управления пользователями и паролями. Ее можно применять в простых приложениях, требующих от пользователей входа в приложение, однако большинство приложений имеют особые потребности или предъявляют более строгие требования к безопасности, для соблюдения которых необходимо использовать другие приемы и механизмы.

Чтобы воспользоваться HTTP-аутентификацией, PHP отправляет заголовок запроса, инициирующий аутентификационный диалог с браузером. Для корректной работы поддержка этой технологии должна быть включена на сервере, что, в силу ее высокой востребованности, скорее всего, уже сделано.



Как правило, модуль HTTP-аутентификации устанавливается вместе с Apache, но это не означает, что он установлен на используемом вами сервере. Поэтому при попытке запуска представленных здесь примеров может быть сгенерирована ошибка и выдано сообщение о том, что HTTP-аутентификация недоступна. В таком случае либо установите соответствующий модуль и включите его загрузку в файле конфигурации, либо попросите своего системного администратора внести все эти изменения.

После ввода URL в адресную строку браузера или при переходе по ссылке пользователи увидят окно с требованием пройти аутентификацию, в котором нужно ввести в два поля имя пользователя и пароль (на рис. 12.2 показано, как

это окно выглядит в браузере Firefox). Код, запускающий аутентификацию, показан в примере 12.1.




Рис. 12.2. Приглашение войти в систему с помощью HTTP-аутентификации

Пример 12.1. PHP-аутентификация

```
<?php
if (isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER']) &&
    isset($_SERVER['PHP_AUTH_PW']))
{
    echo "Пользователь: " . htmlspecialchars($_SERVER['PHP_AUTH_USER']).
        "Пароль:      " . htmlspecialchars($_SERVER['PHP_AUTH_PW']);
}
else
{
    header('WWW-Authenticate: Basic realm="Restricted Area"');
    header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
    die("Пожалуйста, введите имя пользователя и пароль");
}
?>
```

Сначала программа ищет значения конкретных элементов массива: `$_SERVER['PHP_AUTH_USER']` и `$_SERVER['PHP_AUTH_PW']`. В этих элементах, если они существуют, хранятся имя пользователя и пароль, введенные пользователем в ответ на приглашение пройти аутентификацию.



Обратите внимание, что значения, извлеченные из массива `$_SERVER`, перед выводом на экран обрабатываются функцией `htmlspecialchars`. Дело в том, что эти значения вводятся пользователем и потому не вызывают доверия, так как злоумышленник может предпринять попытку XSS-атаки, добавив в поле ввода символы HTML и иные специальные символы. Функция преобразует подобный ввод в безвредные HTML-сущности.

Если какое-нибудь из значений отсутствует, то пользователь еще не прошел аутентификацию, и тогда отправкой следующего заголовка, составной частью которого является имя защищенного раздела — **Basic realm**, инициируется вывод окна с приглашением, показанного на рис. 12.2:

WWW-Authenticate: Basic realm="Restricted Section"

Если пользователь заполнит поля, РНР-программа запустится с самого начала. Но если пользователь нажмет кнопку **Отмена**, то программа выполнит следующие далее две строки, которые отправят такой заголовок и сообщение об ошибке:

HTTP/1.0 401 Unauthorized

Инструкция `die` выведет следующий текст: Пожалуйста, введите имя пользователя и пароль (рис. 12.3).




Рис. 12.3. Результат нажатия кнопки **Отмена**



После прохождения аутентификации заставить появиться диалог входа еще раз не удастся, пока пользователь не закроет все окна браузера и не запустит его вновь, поскольку браузер продолжит возвращать РНР-программе имя пользователя и пароль. Чтобы при изучении этого раздела испытать все возможные режимы работы, может потребоваться несколько раз закрыть и снова открыть браузер. Проще всего добиться желаемого результата, открыв для запуска этих примеров новое частное или анонимное окно, и тогда не придется закрывать весь браузер.

Теперь проверим допустимость имени пользователя и пароля. Для добавления этой проверки вносить большие изменения в код примера 12.1 не придется: нужно

лишь изменить прежнее приветственное сообщение и превратить его в проверку имени пользователя и пароля, за которой последует вывод приветствия. Неудачная аутентификация вызовет отправку сообщения об ошибке (пример 12.2).

Пример 12.2. PHP-аутентификация с проверкой введенной информации

```
<?php
$username = 'admin';
$password = 'letmein';

if (isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER']) &&
    isset($_SERVER['PHP_AUTH_PW']))
{
    if ($_SERVER['PHP_AUTH_USER'] === $username &&
        $_SERVER['PHP_AUTH_PW'] === $password)
        echo "Регистрация прошла успешно";
    else die("Неверная комбинация имя пользователя/пароль");
}
else
{
    header('WWW-Authenticate: Basic realm="Restricted Area"');
    header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
    die ("Пожалуйста, введите имя пользователя и пароль");
}
?>
```

Для сравнения имен пользователей и паролей используется не оператор равенства (==), а оператор тождественности (===). Дело в том, что мы проверяем *полное соответствие* одного значения другому. Оператор равенства (==) не подходит для проверки регистрационной информации, потому что, например, выражение '0e123' == '0e456' вернет true, и такое его поведение не подходит ни для проверки имени пользователя, ни для проверки пароля.

В предыдущем примере PHP автоматически преобразует строки в числа, где 0e123 равно нулю, умноженному на 10 в степени 123, что в результате дает ноль, а 0e456 равно нулю, умноженному на 10 в степени 456, что также в результате равно нулю. Поэтому при использовании оператора == они будут совпадать, так как оба значения равны нулю, то есть результат сравнения будет true. Но оператор === говорит, что две части должны быть идентичными во всем, а так как эти две строки разные, тест вернет значение false.

Теперь у нас есть механизм аутентификации пользователей, но только для одного имени пользователя и пароля. К тому же пароль присутствует в файле PHP в открытом виде, и если кому-нибудь удастся взломать сервер, он тут же вскрыет и пароль. Поэтому рассмотрим более подходящий способ работы с именами пользователей и паролями.

Сохранение имен пользователей и паролей

Безусловно, самый естественный способ сохранения имен пользователей и паролей — использование MySQL. Но, как вы уже понимаете, хранить пароли в открытом виде нежелательно, поскольку, если база данных будет взломана, сайт подвергнется опасности. Поэтому используем хитрый трюк с применением так называемой *односторонней функции*.

Функции этого типа просты в использовании и способны превращать строку текста в строку, напоминающую набор произвольных символов. Результат применения односторонней функции невозможно обратить, поэтому выданный ею результат можно безопасно хранить в базе данных и похититель этого результата не сможет восстановить исходный пароль.

В предыдущем издании этой книги для обеспечения безопасности данных рекомендовалось использовать алгоритм хеширования MD5. Но времена меняются, и теперь считается, что алгоритм MD5 легко поддается взлому и не обеспечивает должной безопасности. И даже рекомендуемый ранее ему на замену алгоритм SHA-1 тоже может быть взломан.

Поэтому теперь, когда практически повсеместно минимальным стандартом является использование PHP 5.5, я перешел к использованию встроенной функции хеширования, которая проводит обработку куда более безопасно и аккуратно.

В прежние времена для безопасности хранимого пароля к нему нужно было добавлять произвольные данные — дополнительные символы (называемые на сленге «солью»), которые не вводились пользователем (чтобы его завуалировать еще больше). Затем нужно было пропускать полученный результат через одностороннюю функцию, чтобы превратить его в, казалось бы, случайный набор символов, трудно поддающийся взлому.

Например, следующий код (который при нынешнем быстродействии и эффективности современных графических процессоров уже не обеспечивает должного уровня безопасности):

```
echo hash('ripemd128', 'saltstringmypassword');
```

выведет следующее значение:

```
9eb8eb0584f82e5d505489e6928741e7
```

Запомните, что подобный метод не рекомендуется использовать ни в коем случае. Считайте это примером того, как *не нужно* делать, поскольку это небезопасно. И да, прочтите следующие разделы, где предлагается более надежное решение.

Функция `password_hash`

Начиная с версии 5.5 в PHP появился куда более эффективный способ добавления произвольных данных с созданием хешированного пароля: функция `password_hash`. Чтобы заставить функцию выбрать наиболее безопасный на данный момент метод хеширования, следует во втором (обязательном) аргументе передать значение `PASSWORD_DEFAULT`. Функция `password_hash` выберет также для каждого пароля произвольные данные. (Не пытайтесь добавить от себя дополнительные произвольные данные, поскольку это может подорвать безопасность алгоритма.) Следующий код:

```
echo password_hash("mypassword", PASSWORD_DEFAULT);
```

выведет показанную ниже строку, включающую произвольные данные и всю информацию, необходимую для проверки допустимости пароля:

```
$2y$10$k0Y1jbC2dmmCq8WKGf8oteBGiX1M9Zx0ss4PEtb5kz22EoIkXBtbG
```



Разрешая PHP выбрать для вас алгоритм хеширования, нужно предусмотреть возможность увеличения возвращаемого хеша в размере по мере повышения уровня безопасности. Разработчики PHP рекомендуют сохранять хеши в поле базы данных, способном расширяться как минимум до 255 символов (даже притом, что сейчас в среднем хеши имеют длину 60–72 символа). При желании можно вручную выбрать алгоритм `BCRYPT`, чтобы гарантированно ограничить длину хеша 60 символами, для чего во втором аргументе нужно передать функции константу `PASSWORD_BCRYPT`. Но я не рекомендую делать это без веских причин.

Для дальнейшей настройки хеширования можно указать дополнительные параметры в третьем необязательном аргументе, например затраты или объем процессорного времени, выделяемого для вычисления хеша (чем больше времени, тем выше безопасность, но медленнее обработка). В PHP 8.3 и более старых версий параметр затрат получает значение по умолчанию 10, которое является минимально возможным при использовании алгоритма `BCRYPT`. В PHP 8.4 значение по умолчанию для параметра затрат было увеличено до 12.

Чтобы не отпугнуть вас излишней информацией, ограничусь тем минимумом, который необходим для безопасного хранения хешей паролей без чрезмерных затрат, поэтому за более подробными сведениями о доступных вариантах обращайтесь к соответствующей документации (<https://oreil.ly/efe7G>).

Функция `password_verify`

Для проверки соответствия пароля хешу можно использовать функцию `password_verify`, передав ей строку пароля, только что введенную пользователем, и значение сохраненного хеша (как правило, извлеченного из базы данных).

Итак, при условии, что пользователь ранее ввел весьма примитивный с точки зрения безопасности пароль `mypassword` и у вас уже есть строка хеша этого пароля (с того времени, когда пользователь создал свой пароль) в переменной `$hash`, вы можете проверить их взаимное соответствие:

```
if (password_verify("mypassword", $hash))
    echo "Подходящий";
```

Если пароль соответствует хешу, функция `password_verify` вернет `TRUE`, и показанная здесь инструкция `if` выведет на экран слово `Подходящий`. Если пароль не соответствует хешу, `password_verify` вернет `FALSE`, и вы попросите пользователя повторить попытку.

Пример программы

Посмотрим на совместную работу этих функций в сочетании с MySQL. Сначала нужно создать новую таблицу для хранения хешей паролей, поэтому наберите код программы в примере 12.3, сохраните его в файле с именем `setupusers.php` (или загрузите этот файл с GitHub, <https://github.com/RobinNixon/lpmj7>) и откройте его в браузере.

Пример 12.3. Создание таблицы `users` и добавление в нее двух учетных записей

```
<?php //setupusers.php
require_once 'login.php';

try
{
    $pdo = new PDO($attr, $user, $pass, $opts);
}
catch (\PDOException $e)
{
    throw new \PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
}

$query = "CREATE TABLE users (
    forename VARCHAR(32) NOT NULL,
    surname  VARCHAR(32) NOT NULL,
    username VARCHAR(32) NOT NULL UNIQUE,
    password VARCHAR(255) NOT NULL
)";

$result = $pdo->query($query);

$forename = 'Bill';
$surname  = 'Smith';
$username = 'bsmith';
$password = 'mysecret';
$hash     = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
```

```

add_user($pdo, $forename, $surname, $username, $hash);

$forename = 'Pauline';
$surname  = 'Jones';
$username = 'pjones';
$password = 'acrobat';
$hash     = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);

add_user($pdo, $forename, $surname, $username, $hash);

function add_user($pdo, $fn, $sn, $un, $pw)
{
    $stmt = $pdo->prepare('INSERT INTO users VALUES(:fn,:sn,:un,:pw)');
    $stmt->execute([
        ':fn' => $fn,
        ':sn' => $sn,
        ':un' => $un,
        ':pw' => $pw
    ]);
}
?>

```

Программа создаст таблицу `users` в вашей базе данных `publications` (или в базе данных, настроенной в файле `login.php` в главе 10) и добавит в эту таблицу двух пользователей — Bill Smith и Pauline Jones с именами пользователей и паролями `bsmith/mysecret` и `pjones/acrobat`.

Теперь, используя данные, имеющиеся в этой таблице, мы можем модифицировать код в примере 12.2 и реализовать вполне приемлемую аутентификацию пользователей. Необходимый для этого код показан в примере 12.4. Наберите этот код или загрузите соответствующий файл из репозитория (<https://github.com/RobinNixon/lpmj7>), сохраните его с именем `authenticate.php` и вызовите в своем браузере.

Пример 12.4. PHP-аутентификация с использованием MySQL

```

<?php // authenticate.php
require_once 'login.php';

try
{
    $pdo = new PDO($attr, $user, $pass, $opts);
}
catch (\PDOException $e)
{
    throw new \PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
}

```

```
if (isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER']) &&
    isset($_SERVER['PHP_AUTH_PW']))
{
    $stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM users WHERE username=:un');
    $stmt->execute([':un' => $_SERVER['PHP_AUTH_USER']]);

    if (!$stmt->rowCount()) die("Пользователь не найден");

    $row = $stmt->fetch();
    $fn = $row['forename'];
    $sn = $row['surname'];
    $un = $row['username'];
    $pw = $row['password'];

    if (password_verify($_SERVER['PHP_AUTH_PW'], $pw))
        echo htmlspecialchars("$fn $sn : Привет, $fn,
            теперь Вы зарегистрированы под именем '$un'");
    else die("Неверная комбинация имя пользователя/пароль");
}
else
{
    header('WWW-Authenticate: Basic realm="Restricted Area"');
    header('HTTP/1.1 401 Unauthorized');
    die ("Пожалуйста, введите логин и пароль");
}
?>
```



В зависимости от быстродействия оборудования HTTP-аутентификация с применением функции `password_verify`, использующей алгоритм хеширования BCrypt и значение затрат по умолчанию, равное 10, потребует примерно 80 мс. Это замедление послужит барьером для атакующих и не позволит им чередовать попытки взлома пароля на максимальной скорости. Однако из-за этого же замедления HTTP-аутентификация считается не лучшим решением для нагруженных сайтов, где предпочтительнее использовать сессии (которые рассматриваются в следующем разделе).

Рост объема кода в некоторых примерах в книге, наверное, вполне соответствует вашим ожиданиям. Но переживать по этому поводу не стоит. В настоящий момент практический интерес для вас должны представлять только строки, выделенные полужирным шрифтом. Они начинаются с отправки (параметризованного) запроса в MySQL для поиска пользователя, и, если будет возвращен результат, значение первой полученной записи присваивается переменной `$row`. Поскольку имя пользователя уникально, запрос вернет только одну запись.

Теперь остается лишь сравнить хеш, хранящийся в базе данных и находящийся в `$row[password]`, и предыдущий хеш, вычисленный функцией `password_hash` при создании пользователем пароля.

Если хеш в базе данных совпадет с хешем только что введенного пользователем пароля, функция `password_verify` вернет `TRUE`, и сценарий выведет строку приветствия, в которой содержится обращение к пользователю по его настоящему имени (рис. 12.4). В противном случае будет выведено сообщение об ошибке.




Рис. 12.4. Аутентификация пользователя Bill Smith прошла успешно

Вы можете самостоятельно испытать эту программу в работе, вызвав ее в браузере и набрав имя пользователя `bsmith` и пароль `mysecret` (или набрав пару `pjones` и `acrobat`), то есть те значения, которые были сохранены в базе данных программой из примера 12.3.



Замена в данных опасных символов HTML безвредными HTML-сущностями (вызовом `htmlspecialchars`) перед отправкой в браузер обезопасит любой вредоносный код HTML или JavaScript, а использование параметризованных запросов к MySQL поможет предотвратить атаки, основанные на внедрении SQL-кода.

Использование сессий

Поскольку ваша программа не может сообщить, какие значения были присвоены переменным в других программах или даже какие значения были присвоены переменным при ее предыдущем запуске, иногда приходится отслеживать действия пользователя, переходящего со страницы на страницу. Это можно сделать за счет установки в форме скрытых полей, как было показано в главе 11, и проверки значений этих полей после отправки формы, но PHP предоставляет более простое, безопасное и действенное решение — *сессии*.

Сессии — это группы переменных, которые хранятся на сервере, но относятся только к текущему пользователю. Чтобы пользователям были доступны только их переменные, для уникальной идентификации этих пользователей PHP сохраняет файлы cookie.



В 2009 году компания Google объявила о том, что работает над постепенным отказом от сторонних файлов cookies в своем браузере в рамках проекта Privacy Sandbox. Без сомнения, этому примеру последуют и другие браузеры, в первую очередь Opera и Microsoft Edge, опирающиеся на кодовую базу Google Chrome. Google намеревается разделить пользователей на группы примерно по 1000 человек, имеющих схожие интересы при использовании браузера и продуктов, так, чтобы невозможно было однозначно идентифицировать или отследить кого-либо. Как говорят в Google, «Privacy Sandbox для интернета постепенно откажется от сторонних файлов cookie и ограничит скрытое отслеживание. Создавая новые веб-стандарты, мы предоставим издателям более безопасные альтернативы существующих технологий, чтобы они могли продолжать строить цифровой бизнес, и одновременно обеспечим конфиденциальность ваших данных».

Эти cookie имеют значение только для веб-сервера и не могут использоваться для извлечения какой-либо информации о пользователе. Вы можете спросить, как быть с теми пользователями, которые отключили cookie. В наши дни каждый, кто отключает cookie, не может рассчитывать на получение всей полноты предоставляемой информации, и, если обнаружится, что у пользователя отключены cookie, нужно, наверное, проинформировать его, что при желании в полной мере воспользоваться преимуществами использования вашего сайта ему нужно включить cookie, а не пытаться каким-то образом обойти их использование во избежание возникновения проблем безопасности.

Начало сессии

Чтобы инициировать сессию, нужно перед выводом на экран любого кода HTML вызвать PHP-функцию `session_start` точно так же, как это делалось при отправке cookie в процессе обмена заголовками. Затем, чтобы приступить к сохранению переменных сессии, нужно присвоить значения элементам массива `$_SESSION`:

```
$_SESSION['имя_переменной'] = $переменная_со_значением;
```

При последующих запусках программы их значения можно снова прочитать, как показано ниже:

```
$имя_переменной = $_SESSION['имя_переменной'];
```

Предположим, у вас есть приложение, которому всегда нужен доступ к имени и фамилии каждого пользователя в том виде, в каком они хранятся в базе данных в таблице `users`, созданной совсем недавно. Выполним еще одну модификацию программы `authenticate.php` из примера 12.4, чтобы инициировать сессию сразу после аутентификации пользователя.

Все необходимые изменения показаны в примере 12.5. Единственное отличие касается раздела `if (password_verify...`, который теперь начинается с открытия сессии и сохранения в ней четырех переменных. Наберите код этой программы (или измените код примера 12.4) и сохраните его в файле `authenticate2.php`. Но пока не запускайте эту программу в браузере, поскольку нужно создать еще одну программу.

Пример 12.5. Открытие сессии после успешной аутентификации

```
<?php // authenticate2.php
require_once 'login.php';

try
{
    $pdo = new PDO($attr, $user, $pass, $opts);
}
catch (\PDOException $e)
{
    throw new \PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
}

if (isset($_SERVER['PHP_AUTH_USER']) &&
    isset($_SERVER['PHP_AUTH_PW']))
{
    $stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM users WHERE username=:un');
    $stmt->execute([':un' => $_SERVER['PHP_AUTH_USER']]);

    if (!$stmt->rowCount()) die("Пользователь не найден");

    $row = $result->fetch();
    $fn = $row['forename'];
    $sn = $row['surname'];
    $un = $row['username'];
    $pw = $row['password'];

    if (password_verify($_SERVER['PHP_AUTH_PW'], $pw))
    {
        session_start();

        $_SESSION['forename'] = $fn;
        $_SESSION['surname'] = $sn;
```

```
        echo htmlspecialchars("$fn $sn : Привет, $fn,  
        теперь вы зарегистрированы под именем '$un'");  
        die ("<p><a href='continue.php'> Щелкните здесь для продолжения </a></p>");  
    }  
    else die("Неверная комбинация имя пользователя/пароль");  
}  
else  
{  
    header('WWW-Authenticate: Basic realm="Restricted Area"');  
    header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');  
    die ("Пожалуйста, введите логин и пароль");  
}  
  
?>
```

В программу также добавлена ссылка "Щелкните здесь для продолжения" с URL-адресом `continue.php`. Она будет использована для иллюстрации переноса сессии в другую программу или веб-страницу PHP-программы. Поэтому создайте файл `continue.php`, набрав и сохранив в нем код из примера 12.6.

Пример 12.6. Извлечение переменных сессии

```
<?php // continue.php  
session_start();  
  
if (isset($_SESSION[' forename']))  
{  
    $forename = $_SESSION['forename'];  
    $surname = $_SESSION['surname'];  
  
    echo "С возвращением, $forename.<br>  
    Ваше полное имя $forename $surname.<br>";  
}  
else echo "Пожалуйста, для входа <a href='authenticate2.php'>щелкните  
    здесь</a>.";
```

Теперь можно вызвать в браузере `authenticate2.php`, после появления приглашения ввести имя пользователя `bsmith` и пароль `mysecret` (или `pjones` и `acrobat`) и щелкнуть на ссылке для загрузки программы `continue.php`. Когда браузер вызовет эту программу, появится результат, аналогичный показанному на рис. 12.5.

Сессии искусно ограничивают одной программой весь объемный код, необходимый для аутентификации и регистрации пользователя. После аутентификации пользователя и создания сессии весь остальной программный код действительно упрощается. Следует лишь вызвать функцию `session_start` и найти в массиве `$_SESSION` нужные переменные.




Рис. 12.5. Поддержка пользовательских данных с помощью сессий

В примере 12.6 быстрой проверки наличия значения у элемента `$_SESSION['forename']` вполне достаточно, чтобы узнать об аутентификации текущего пользователя, потому что переменные сессии хранятся на сервере (в отличие от cookie, которые хранятся на машине пользователя) и им можно доверять.

Если элементу `$_SESSION['forename']` не было присвоено значение, значит, активная сессия отсутствует, и поэтому последняя строка кода в примере 12.6 перенаправляет пользователей на страницу регистрации, которая находится в программе `authenticate2.php`.

Завершение сессии

Обычно, когда пользователю нужно уйти с сайта, наступает момент завершения сессии, для чего, как показано в примере 12.7, можно воспользоваться функцией `session_destroy`. В этом примере предоставляется полезная функция для полного уничтожения сессии, выхода пользователя и очистки всех переменных сессии. Функция `session_get_cookie_params` возвращает информацию о текущем файле cookie сессии, и мы будем использовать ее, чтобы узнать путь, использованный при установке cookie.

Пример 12.7. Полезная функция уничтожения сессии и ее данных

```
<?php
function destroy_session_and_data()
{
    $_SESSION = array();
    $params = session_get_cookie_params();
    setcookie(session_name(), '', time0 - 2592000, $params['path']);
    session_destroy();
}
?>
```

Чтобы увидеть этот код в действии, модифицируйте программу `continue.php`, как показано в примере 12.8.

Пример 12.8. Извлечение переменных сессии перед ее уничтожением

```
<?php
    session_start();

    if (isset($_SESSION['forename']))
    {
        $forename = $_SESSION['forename'];
        $surname = $_SESSION['surname'];

        destroy_session_and_data();

        echo htmlspecialchars("С возвращением, $forename");
        echo "<br>";
        echo htmlspecialchars("Ваше полное имя $forename $surname.");
    }
    else echo "Пожалуйста, для входа <a href='authenticate.php'>щелкните здесь.</a> ";

    function destroy_session_and_data()
    {
        $_SESSION = array();
        $params = session_get_cookie_params();
        setcookie(session_name(), '', time() - 2592000, $params['path']);
        session_destroy();
    }
?>
```

При первом переходе из `authenticate2.php` в `continue.php` будут выведены все переменные сессии. Но если после этого нажать в браузере кнопку обновления страницы, в результате предшествующего этому вызова функции `destroy_session_and_data` сессия уже будет уничтожена и появится приглашение вернуться на страницу регистрации.

Установка тайм-аута

Есть и другие причины, по которым может потребоваться закрыть пользовательскую сессию, например, если пользователь забыл выйти или проигнорировал этот шаг и нужно, чтобы программа закрыла сессию ради его собственной безопасности. Это можно сделать, установив тайм-аут, по истечении которого, если не предпринять активных действий, произойдет автоматическое завершение сессии. Нелишним будет предупредить пользователя с помощью сообщения или

диалогового окна, что его сессия скоро закончится, и позволить ему продолжить сессию, но это выходит за рамки следующего примера.

Установить тайм-аут можно с помощью функции `ini_set`. В данном примере тайм-аут устанавливается равным одним суткам (буквы *gc* означают *garbage collection* — «сбор мусора»):

```
ini_set('session.gc_maxlifetime', 60 * 60 * 24);
```

Если нужно узнать текущую продолжительность тайм-аута, ее можно отобразить так:

```
echo ini_get('session.gc_maxlifetime');
```

Безопасность сессии

Все мои прежние заверения в том, что после аутентификации пользователя и начала сессии можно спокойно предположить, что переменные сессии заслуживают доверия, не вполне соответствуют действительности. Дело в том, что для перехвата идентификаторов сессий, передаваемых по сети, можно организовать *анализ пакетов* — packet sniffing (перехват набора данных).

Единственный по-настоящему безопасный способ предотвращения перехвата заключается в применении *протокола безопасности транспортного уровня* — *Transport Layer Security* (TLS, дальнейшее развитие протокола безопасных сокетов Secure Sockets Layer, SSL) — и использовании протокола HTTPS вместо HTTP. Эта тема выходит за рамки данной книги, поэтому за дополнительными подробностями, касающимися настройки безопасности веб-сервера, обращайтесь к документации Apache по адресу <https://oreil.ly/9eAX2>.

Предупреждение хищения сессии

Для дополнительной аутентификации пользователей можно наряду с остальными сведениями сохранять их IP-адреса. Для этого нужно при сохранении сессии добавить следующую строку кода:

```
$_SESSION['ip'] = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
```

Затем в качестве дополнительной меры контроля при любой загрузке страницы и доступности сессии проводится следующая проверка, которая при несоответствии текущего IP-адреса сохраненному вызывает функцию `different_user`:

```
if ($_SESSION['ip'] !== $_SERVER['REMOTE_ADDR']) different_user();
```

Как реализовать функцию `different_user` — решать вам, но я рекомендую либо удалить текущую сессию и попросить пользователя пройти повторную реги-

страцию, объяснив причину технической ошибкой, либо, если у вас есть адрес электронной почты пользователя, отправить ему ссылку для подтверждения его личности, что позволит ему сохранить все данные в сессии.

Разумеется, нужно принимать в расчет, что пользователи, работающие через один и тот же прокси-сервер или использующие одинаковые общие IP-адреса в домашней или офисной сети, будут иметь один и тот же IP-адрес. Кроме того, многие сети назначают пользователям случайные IP-адреса из своего пула, а мобильные устройства вообще могут использовать несколько IP-адресов в течение одной сессии, поэтому такой подход может привести к проблемам с удобством использования. Хранение IP-адресов также может представлять проблему конфиденциальности, поскольку некоторые страны рассматривают их как персональную информацию.

Можно также сохранить копию браузерной *строки агента пользователя* (той самой строки, которую разработчики помещают в свои браузеры, чтобы идентифицировать их по типу и версии), с помощью которой тоже можно отличить пользователей друг от друга благодаря существованию широкого выбора типов, версий и компьютерных платформ (хотя это далеко не идеальное решение и при автообновлении браузера строка претерпит изменения). Вот как можно сохранить строку агента пользователя:

```
$_SESSION['ua'] = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
```

А так можно сравнить текущую строку агента пользователя с сохраненной:

```
if ($_SESSION['ua'] !== $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']) different_user();
```

Или, что еще лучше, можно объединить эти две проверки и сохранить их комбинацию в виде шестнадцатеричной строки, получаемой от функции `hash`:

```
$hash_algo = 'ripemd128'; // См. https://www.php.net/function.hash-algos
$_SESSION['check'] = hash($hash_algo, $_SERVER['REMOTE_ADDR'] .
    $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
```

Затем текущую и сохраненную строки можно сравнить так:

```
$hash_algo = 'ripemd128'; // См. https://www.php.net/function.hash-algos
$check = hash($hash_algo, $_SERVER['REMOTE_ADDR'] . $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
if (!hash_equals($_SESSION['check'], $check)) different_user();
```

Принудительное использование сессий только с файлами cookie

Требуйте от пользователей включать поддержку cookie при просмотре вашего сайта, так как это решает многие проблемы безопасности, по крайней мере частично. Например, такая настройка поможет предотвратить фиксацию сессии, о которой рассказывается в подразделе «Предотвращение фиксации сессии»

ниже. Это требование поддерживается двумя конфигурационными параметрами, `session.use_cookies` и `session.use_only_cookies`. Они оба включены в PHP по умолчанию, тем не менее рекомендуется добавить их явно с помощью функции `ini_set`, поскольку на вашем сервере PHP может быть настроен иначе:

```
ini_set('session.use_cookies', 1);
ini_set('session.use_only_cookies', 1);
```

При включении первого параметра (`session.use_cookies`) PHP будет использовать cookie, *если они доступны*, для хранения идентификатора сеанса, иначе сохранит его в URL. При включении второго параметра (`session.use_only_cookies`) для хранения идентификатора сеанса PHP будет использовать только cookie.

Если вы воспользуетесь этой мерой безопасности, рекомендую также проинформировать пользователей, что для работы с вашим сайтом требуется включить поддержку cookie (но только если пользователь отключил cookie и особенно если он находится в той части мира, где требуются уведомления о файлах cookie), чтобы пользователи знали причину, почему они не могут получить требуемые результаты.

Предотвращение фиксации сессии

Фиксация сессии возникает, когда сторонний злоумышленник получает верный идентификатор сессии (который может быть сгенерирован сервером) и заставляет пользователя аутентифицироваться с этим идентификатором сессии. Это может произойти, если злоумышленник воспользуется возможностью передачи идентификатора сессии через параметры GET-запроса в URL, например таким образом:

```
http://yourserver.com/authenticate.php? PHPSESSID=123456789
```

В данном случае серверу будет передан вымышленный ID сессии 123456789. Эту возможность можно предотвратить, сохраняя идентификаторы сеансов только в файлах cookie, как уже объяснялось, и используя строгий режим идентификации сессии.

Следующий код включит строгий режим, после чего PHP будет отклонять неинициализированные, недействительные идентификаторы сессий (как в предыдущем примере), даже если они переданы в cookie:

```
ini_set('session.use_strict_mode', 1);
```

Желательно всегда использовать режим строгой идентификации сессий, однако и в этом случае злоумышленник может посетить приложение, позволить ему сгенерировать действительный идентификатор сеанса, а затем попытаться за-

фиксировать этот идентификатор, например, с помощью XSS-атаки, которая может увенчаться успехом, даже если для хранения идентификаторов используются только файлы cookie. Зато в строгом режиме им придется потрудиться, чтобы добиться желаемого.

Для предотвращения фиксации сессии немедленно измените идентификатор сессии, вызвав `session_regenerate_id`, как только изменится статус аутентификации пользователя, например, после проверки пароля во время входа в систему. Эта функция сохраняет все текущие значения переменных сессии, но заменяет прежний идентификатор новым, который злоумышленник не может знать.

В примере 12.9 показано, куда в файл `authenticate2.php` из примера 12.5 следует добавить вызов `session_regenerate_id`.

Пример 12.9. Регенерация сессии

```
if (password_verify($_SERVER['PHP_AUTH_PW'], $pw))
{
    session_start();
    session_regenerate_id();

    $_SESSION['forename'] = $fn;
    $_SESSION['surname'] = $sn;

    echo htmlspecialchars("$fn $sn : Привет, $fn,
        теперь вы зарегистрированы под именем '$un'");
    die("<p><a href='continue.php'> Щелкните здесь для продолжения </a></p>");
}
```

Атакующий может вернуться на ваш сайт, используя любые сгенерированные им идентификаторы сессии, но ни один из них не приведет к перехвату сессии другого пользователя, поскольку она получит вновь сгенерированный идентификатор.

Использование общего сервера

Если вы делите общий сервер с владельцами других учетных записей, то вам наверняка не захочется, чтобы данные ваших сессий хранились в том же каталоге, где хранятся данные других пользователей. Для этого нужно выбрать для хранения сессий каталог, доступный только пользователю с вашей учетной записью (и поэтому невидимый в сетевом окружении), поместив ближе к началу программы вызов функции `ini_set`:

```
ini_set('session.save_path', '/home/user/myaccount/sessions');
```

Эта настройка будет действовать лишь во время выполнения программы, а как только она завершит работу, восстановятся исходные настройки.

Папка `sessions` с данными сессий будет быстро заполняться, и в зависимости от популярности вашего сайта может потребоваться периодически чистить ее от данных устаревших сессий. Чем больше пользователей посещает ваш сайт, тем короче должен быть срок хранения сессий.



Следует помнить, что ваши сайты могут и будут подвергаться попыткам взлома. Существуют так называемые боты (bots), или сетевые автоматические программы, будоражащие интернет попытками отыскать уязвимые для атак сайты. Поэтому, что бы вы ни делали, если в своей программе вы обрабатываете какие-либо данные, поступающие извне, к ним всегда нужно относиться с предельной осторожностью.

Теперь вы должны очень хорошо разбираться в PHP и MySQL, поэтому вам не составит труда ответить на следующие вопросы. Затем в главе 13 мы ознакомимся с JavaScript — третьей основной технологической составляющей, рассматриваемой в данной книге.

Вопросы

1. Почему cookie должны передаваться в начале работы программы?
2. Какая PHP-функция сохраняет cookie в браузере?
3. Как можно удалить cookie?
4. Где в PHP-программе сохраняются имя пользователя и пароль при использовании HTTP-аутентификации?
5. Почему функция `password_hash` считается мощным средством защиты?
6. Что подразумевается под «*посыпанием солью*» (salting) строки?
7. Что такое PHP-сессия?
8. Как иницируется PHP-сессия?
9. Что такое хищение сессии?
10. Что такое фиксация сессии?

Ответы на эти вопросы можно найти в приложении, в разделе «Глава 12».

Изучение JavaScript

JavaScript придает сайтам динамическую функциональность. Когда вы видите, как при наведении указателя мыши на какой-нибудь элемент в окне браузера что-нибудь выделяется, появляется новый текст, изменяется цветовое оформление или изображение, или когда вы захватываете мышью какой-то объект на странице и перемещаете его на новое место, вы должны понимать, что все это делается с помощью JavaScript (или CSS). JavaScript предлагает такие эффекты, которых нельзя достичь никакими другими средствами, поскольку он запускается внутри браузера и имеет непосредственный доступ ко всем элементам веб-документа.

Впервые JavaScript появился в браузере Netscape Navigator в 1995 году вместе с поддержкой Java-технологии. Поскольку изначально сложилось неверное представление, что JavaScript был побочным продуктом Java, возникло устойчивое заблуждение об их взаимосвязанности. Но такое название было всего лишь удачным маркетинговым ходом, призванным помочь новому языку сценариев получить преимущества за счет той популярности, которой пользовался язык программирования Java.

Когда HTML-элементы веб-страницы обрели более четкое, структурированное определение в так называемой *объектной модели документа* — DOM (Document Object Model), язык JavaScript обрел новые возможности. Объектная модель документа позволила относительно просто добавлять новые абзацы или сфокусироваться на какой-нибудь части текста и внести в нее изменения.

Поскольку в JavaScript и в PHP поддерживаются многие элементы синтаксиса структурного программирования, унаследованные из языка программирования C, они выглядят очень похожими друг на друга. Оба относятся к языкам высокого уровня, и оба слаботипизированные, что позволяет легко приводить переменную к новому типу данных, просто применяя ее в новом контексте.

После знакомства с PHP язык JavaScript должен восприниматься еще проще. И его изучение принесет вам несомненное удовольствие, поскольку этот язык является основой технологии асинхронного обмена данными, которая предоставляет гибко подстраивающийся пользовательский интерфейс, востребованный в наши дни опытными веб-пользователями.

Вывод результатов

При обучении программированию важно иметь быстрый и простой способ отображения результатов выражений. В PHP, например, есть операторы `echo` и `print`, которые просто выводят текст в окно браузера или в терминал, если сценарий запускается из командной строки, так что тут все просто. В JavaScript есть свои альтернативы.

Функция `console.log`

Функция `console.log` выводит значения и результаты выражений в консоль браузера. Это специальный фрейм или окно, отделенное от основного окна браузера, где можно выводить любые сообщения. Консоль доступна в инструментах разработчика в браузере, и вы можете открыть ее при выполнении последующих примеров для отображения вывода.

Функция `alert`

Функция `alert` отображает переданные ей значения или результаты выражений во всплывающем окне, которое требует нажать кнопку, чтобы закрыть его. Очевидно, что это требование может вызывать раздражение, а кроме того, такой способ вывода имеет свой недостаток — в окне отображается только текущее сообщение, все предыдущие стираются.

Запись в элементы

Текст можно записывать непосредственно в элементы HTML, что является довольно элегантным решением (и лучшим для сайтов). Но этот способ не годится для обучения, потому что требует создания подходящего элемента и добавления нескольких строк кода для доступа к нему. Это мешает обучению и может сделать код чрезмерно громоздким и запутанным.

Функция `document.write`

Функция `document.write` записывает значение или выражение в текущее местоположение в окне браузера и на первый взгляд кажется идеальным средством для быстрого отображения результатов. Ее применение делает примеры короткими и понятными.

Однако вы, возможно, слышали, что некоторые разработчики считают эту функцию небезопасной, поскольку при вызове после полной загрузки веб-страницы она сотрет текущий документ.

Сам я никогда не использую `document.write` в промышленном коде (за исключением редких случаев, когда это действительно необходимо). Вместо этого я почти всегда выполняю запись в специально подготовленный элемент, как будет показано в более сложных примерах в главе 17 и следующих за ней (которые для вывода сообщений и результатов обращаются к свойству `innerHTML` элементов).

JavaScript и текст HTML

Для выполнения кода JavaScript требуется *движок* (engine) JavaScript. Такой движок имеется во всех современных браузерах. Node.js, который мы рассмотрим позже, — это движок JavaScript, которому не требуется браузер. Он прекрасно подходит для использования на компьютере или сервере.

Чтобы добавить код JavaScript в веб-страницу, его нужно поместить между открывающим и закрывающим HTML-тегами `<script>` и `</script>`. Типовой документ Hello World, созданный с применением JavaScript, может выглядеть, как показано в примере 13.1.

Пример 13.1. Отображение фразы «Hello World» с помощью JavaScript

```
<html>
  <head><title>Hello World</title></head>
  <body>
    <script>
      console.log("Hello World")
    </script>
    <noscript>
      Ваш браузер не поддерживает JavaScript, или его поддержка отключена
    </noscript>
  </body>
</html>
```

Внутри тегов `<script>` находится всего одна строка кода JavaScript, в которой используется команда `console.log`, являющаяся эквивалентом PHP-команд `echo` и `print`. Как уже отмечалось выше, она просто выводит переданную ей строку в консоль браузера.

Возможно, вы заметили, что, в отличие от PHP, в этой команде отсутствует завершающая точка с запятой (;). Причина в том, что в JavaScript эквивалентным

свойством (хотя и не всегда) обладает символ новой строки. Тем не менее если потребуется разместить в одной строке несколько инструкций, то после каждой, кроме последней, нужно добавить точку с запятой. Разумеется, при желании можно ставить точку с запятой после каждой инструкции. Это нисколько не мешает работе JavaScript. Лично я предпочитаю не ставить точку с запятой, поскольку часто в ней нет необходимости. Однако в конечном счете выбор может зависеть от коллектива, в котором вы работаете. Поэтому в случае сомнений просто добавляйте точку с запятой.

В этом примере следует также обратить внимание на пару тегов `<noscript>` и `</noscript>`. Они используются в том случае, когда желательно предоставить альтернативный HTML пользователям, в чьих браузерах JavaScript не поддерживается или отключен. Эти теги не являются обязательными, но будет лучше, если вы ими воспользуетесь, поскольку предоставить альтернативу в виде статичного HTML тем операциям, которые выполняются с помощью JavaScript, обычно не составляет большого труда. Но в последующих примерах теги `<noscript>` будут опускаться, поскольку основное внимание будет уделяться возможностям, доступным в JavaScript, а не тому, что можно сделать без него.

Когда загрузится код примера 13.1, браузер с включенным JavaScript выведет следующий текст (рис. 13.1):

Hello World

А браузеры с отключенным JavaScript выведут сообщение (рис. 13.2):

Ваш браузер не поддерживает JavaScript, или его поддержка отключена




Рис. 13.1. Включенный и работающий JavaScript




Рис. 13.2. JavaScript отключен

Использование сценариев в заголовке документа

Сценарий можно вставить не только в тело документа, но и в раздел `<head>`, идеально подходящий для сценариев, которые должны выполняться при загрузке страницы.

В разделе `<head>` общепринято подключать фреймворки (например, jQuery, React и т. п.), а фактическую реализацию функциональности страницы — в нижней ее части, непосредственно перед закрывающим тегом `</body>`, чтобы к моменту загрузки страницы была окончательно сформирована объектная модель документа (мы обсудим ее немного позже).

Включение файлов JavaScript

Код JavaScript можно не только вводить непосредственно в HTML-документы, но и включать файлы с ним, находящиеся на вашем сайте или в любом месте в интернете. Для этого используется следующий синтаксис:

```
<script src="script.js"></script>
```

А для загрузки файла из интернета применяется такой синтаксис:

```
<script src="http://someserver.com/script.js"></script>
```

В самих файлах сценариев *не должно* быть никаких тегов `<script>` или `</script>`, поскольку они там не нужны: браузеру и так известно, что файл содержит код JavaScript. Фактически появление этих тегов в файлах JavaScript приводит к возникновению ошибки.

Включение сценариев — предпочтительный способ использования файлов JavaScript, принадлежащих сторонним производителям.

Отладка кода JavaScript

При изучении JavaScript очень важно иметь возможность выявлять опечатки и синтаксические ошибки. В отличие от PHP, который отображает сообщения об ошибках в браузере, JavaScript выводит сообщения в консоль браузера, доступную в инструментах разработчика. Открыть консоль можно, нажав F12 и выбрав вкладку Консоль или нажав Ctrl+Shift+J в Windows или Cmd+Shift+J в MacOS.



Инструменты разработчика в Safari

Чтобы добраться до консоли JavaScript в браузере Safari, сначала нужно включить меню Develop (Разработка), выбрав пункт Show features for developers (Показывать меню «Разработка» в строке меню) в диалоге Safari ► Preferences ► Advanced (Safari ► Настройки ► Дополнения). Затем нажать Cmd+Opt+C или выбрать пункт Show JavaScript Console (Показать консоль ошибок) в меню Develop (Разработка).

Пожалуйста, обращайтесь к документации для разработчиков на сайтах соответствующих браузеров, если возникнут вопросы об особенностях работы с ними.

Использование комментариев

В силу общих черт, унаследованных от языка программирования C, языки PHP и JavaScript имеют много общего и между собой, в частности в приемах комментирования кода. В первую очередь это касается однострочных комментариев:

```
// Это комментарий
```

Пара прямых слешей (//) информирует движок JavaScript, что все остальные символы до конца строки должны игнорироваться. Также имеются многострочные комментарии:

```
/* Это раздел  
   многострочного  
   комментария,  
   который не будет  
   интерпретироваться */
```

Многострочный комментарий начинается с последовательности символов /* и заканчивается символами */. Но помните, что использовать вложенные многострочные комментарии не допускается, поэтому важно убедиться в отсутствии

большого закомментированного участка кода, в котором уже имеются многострочные комментарии.

Часто многострочные комментарии используются для документирования функций и другого кода. Такие комментарии называются JSDoc:

```
/**
 * Выводит страницу с уведомлением.
 * @param {string} сообщение
 */
```

Точка с запятой

В отличие от PHP синтаксис JavaScript не требует добавлять точку с запятой после инструкции, если она единственная в строке. Поэтому следующая строка вполне допустима:

```
x += 10
```

Но если в строке находится несколько инструкций, они должны отделяться точками с запятыми:

```
x += 10; y -= 5; z = 0
```

Последнюю точку с запятой можно опустить, поскольку последняя инструкция будет завершена символом новой строки.



В правилах использования точки с запятой есть исключения. Если вы пишете букмарклет (bookmarklet) JavaScript или инструкцию, завершающуюся ссылкой на переменную или функцию, *и* первый символ в следующей строке является левой круглой или квадратной скобкой, то **обязательно** поставьте точку с запятой, иначе сценарий JavaScript не будет работать. Поэтому при любых сомнениях просто ставьте точку с запятой.

Переменные

В JavaScript нет никаких символов, идентифицирующих переменные, как знак доллара (\$) в PHP. Вместо этого в отношении имен переменных действуют следующие правила.

- Имена переменных могут включать только латинские буквы a–z, A–Z, цифры 0–9, символ \$ и символ подчеркивания (_).
- Никакие другие символы, включая пробелы или знаки пунктуации, использовать в именах переменных не допускается.

- Первым в имени переменной может быть символ из диапазонов a–z, A–Z, символ \$ или символ подчеркивания _ (и никаких цифр).
- Имена чувствительны к регистру. Имена Count, count и COUNT принадлежат трем разным переменным.
- Ограничений на длину имени переменной не существует.

И вы наверняка обратили внимание на присутствие в этом перечне символа \$. JavaScript *допускает* его использование, и он *может быть* первым символом в имени переменной или функции. Такая возможность означает, что благодаря этому можно переносить на JavaScript большие объемы кода PHP значительно быстрее. Однако я не рекомендую оставлять символ \$ в именах, потому что он широко используется в jQuery как псевдоним.

Строковые переменные

В JavaScript строковые значения должны заключаться в одиночные или в двойные кавычки:

```
greeting = "Привет!"  
warning  = 'Осторожно!'
```

В строки в двойных кавычках можно включать одинарные кавычки, а в строки в одинарных кавычках — двойные кавычки. Но кавычки того же типа должны экранироваться с помощью символа обратного слеша:

```
greeting = "\"Привет!\" -- это приветствие"  
warning  = '\\"Осторожно!\" -- это предупреждение'
```

Чтобы использовать или скопировать строковую переменную, ее можно присвоить другой переменной:

```
newstring = oldstring
```

или передать в вызов функции:

```
status = "Все системы работают успешно"  
document.write(status)
```

Числовые переменные

Создание числовой переменной сводится к простому присваиванию значения, как в следующих примерах:

```
count      = 42  
temperature = 98.4
```

Значения числовых переменных, как и строковых, можно читать и использовать в выражениях и вызовах функций.

Массивы

Массивы в JavaScript очень похожи на массивы в PHP: они тоже могут хранить строковые или числовые данные, а также другие массивы. Для создания массива можно использовать следующий синтаксис (в данном случае создается строковый массив):

```
toys = ['bat', 'ball', 'whistle', 'puzzle', 'doll']
```

Для создания многомерного массива более мелкие массивы вкладываются в более крупный. В следующем примере создается двумерный массив цветных квадратов, расположенных на одной из сторон кубика Рубика (где цвета — красный (R), зеленый (G), оранжевый (O), желтый (Y), синий (B) и белый (W) — представлены прописными буквами):

```
face =  
[  
  ['R', 'G', 'Y'],  
  ['W', 'R', 'O'],  
  ['Y', 'W', 'G']  
]
```

Предыдущий пример отформатирован так, чтобы было понятно, что именно он делает, но его можно переписать и в следующем виде:

```
face = [['R', 'G', 'Y'], ['W', 'R', 'O'], ['Y', 'W', 'G']]
```

или даже так:

```
top  = ['R', 'G', 'Y']  
mid  = ['W', 'R', 'O']  
bot  = ['Y', 'W', 'G']
```

```
face = [top, mid, bot]
```

Для доступа к элементу, расположенному в этой матрице во второй сверху и в третьей слева ячейке, можно использовать следующий код (не забывайте, что нумерация индексов элементов массива начинается с нуля):

```
document.write(face[1][2])
```

Эта инструкция выведет букву O, означающую *orange* (оранжевый).



Массивы JavaScript — это мощная структура, предназначенная для хранения данных, поэтому в главе 15 они рассматриваются более подробно.

Операторы

Как и в PHP, операторы в JavaScript могут использоваться в математических операциях, в операциях со строками, а также в операциях сравнения и логических операциях (И, ИЛИ и т. д.). Математические операторы JavaScript во многом похожи на обычные арифметические операторы. Например, следующая инструкция выведет число 15:

```
console.log(13 + 2)
```

Все разнообразие операторов будет рассмотрено в следующих разделах.

Арифметические операторы

Арифметические операторы предназначены для выполнения математических операций. Их можно использовать для выполнения четырех основных операций (сложения, вычитания, умножения и деления), а также для вычисления остатка от деления нацело, инкремента (увеличения на единицу) и декремента (уменьшения на единицу) значения (табл. 13.1).

Таблица 13.1. Арифметические операторы

Оператор	Описание	Пример
+	Сложение	<code>j + 12</code>
-	Вычитание	<code>j - 22</code>
*	Умножение	<code>j * 7</code>
/	Деление	<code>j / 3.13</code>
%	Деление по модулю (остаток от деления)	<code>j % 6</code>
++	Инкремент	<code>++j</code>
--	Декремент	<code>--j</code>

Операторы присваивания

Эти операторы используются для *присваивания* значений переменным. Их линейка начинается простым знаком равенства (=) и продолжается сочетаниями +=, -= и т. д. Оператор += добавляет значение, находящееся справа, к переменной, находящейся слева, вместо того чтобы целиком заменить значение переменной в левой части. Поэтому если изначально значение переменной `count` было 6, то оператор:

```
count += 1
```

запишет в нее значение 7, подобно более привычному оператору присваивания:

```
count = count + 1
```

В табл. 13.2 перечислены операторы присваивания, доступные в JavaScript.

Таблица 13.2. Операторы присваивания

Оператор	Пример	Эквивалентен оператору
=	j = 99	j = 99
+=	j += 2	j = j + 2
+=	j += 'string'	j = j + 'string'
--	j -= 12	j = j - 12
*=	j *= 2	j = j * 2
/=	j /= 6	j = j / 6
%=	j %= 7	j = j % 7

Операторы сравнения

Операторы сравнения обычно используются с такими конструкциями, как инструкция `if`, когда требуется сравнить два элемента. Например, может потребоваться узнать, достигло ли значение наращиваемой переменной определенной величины или меньше ли значение другой переменной установленной величины и т. д. (табл. 13.3).

Таблица 13.3. Операторы сравнения

Оператор	Описание	Пример
==	Равно	j == 42
!=	Не равно	j != 17
>	Больше	j > 0
<	Меньше	j < 100
>=	Больше или равно	j >= 23
<=	Меньше или равно	j <= 13
===	Равно (и того же типа)	j === 56
!==	Не равно (и того же типа)	j !== '1'

Логические операторы

У *логических операторов* JavaScript, в отличие от PHP, нет эквивалентов `and` и `or` для `&&` и `||` и отсутствует оператор `xor` (табл. 13.4).

Таблица 13.4. Логические операторы

Оператор	Описание	Пример
<code>&&</code>	И	<code>j == 1 && k == 2</code>
<code> </code>	ИЛИ	<code>j < 100 j > 0</code>
<code>!</code>	НЕ	<code>! (j == k)</code>

Инкремент, декремент переменной и краткая форма присваивания

Следующие, уже знакомые нам по примерам на языке PHP операции инкремента (приращения) и декремента (отрицательного приращения) до и после присваивания, а также комбинированные операторы присваивания поддерживаются также в JavaScript:

```
++x
--y
x += 22
y -= 3
```

Объединение строк

Объединение (конкатенация) строк в JavaScript осуществляется немного иначе, чем в PHP. Вместо оператора `.` (точка) используется знак «плюс» (`+`):

```
console.log("у вас " + messages + " сообщения.")
```

Если предположить, что переменной `messages` присвоено значение 3, эта строка выведет:

у вас 3 сообщения.

Оператор `+=` позволяет не только прибавить значение к числовой переменной, но может добавить одну строку в конец другой:

```
name = "James"
name += " Dean"
```

Управляющие символы

Управляющие символы, пример использования которых вы видели при вставке в строку кавычек, можно использовать также для вставки различных специальных символов: табуляции, новой строки и возврата каретки. В следующем примере символы табуляции используются для разметки заголовка; они включены в строку лишь для иллюстрации использования управляющих символов, поскольку в веб-страницах существуют более подходящие способы разметки:

```
heading = "Name\tAge\tLocation"
```

В табл. 13.5 перечислены управляющие символы, доступные в JavaScript.

Таблица 13.5. Управляющие символы в JavaScript

Символ	Назначение
\b	Возврат на один символ (Backspace)
\f	Перевод страницы
\n	Новая строка
\r	Возврат каретки
\t	Табуляция
\'	Одиночная кавычка
\"	Двойная кавычка
\\	Обратный слеш
\xxx	Восьмеричное число в диапазоне от 000 до 377, представляющее эквивалент символа Latin-1 (например, \251 для символа ©)
\xxx	Шестнадцатеричное число в диапазоне от 00 до FF, представляющее эквивалент символа Latin-1 (например, \xA9 для символа ©)
\uXXXX	Шестнадцатеричное число в диапазоне от 0000 до FFFF, представляющее эквивалент символа Unicode (например, \u00A9 для символа ©)

Типизация переменных

Как и PHP, JavaScript относится к слабо типизированным языкам. *Тип* переменной определяется только при присваивании ей значения и может изменяться при появлении переменной в другом контексте. Как правило, о типе переменной волноваться не приходится: язык JavaScript сам определяет, что именно вам нужно, и просто делает это.



JavaScript с типами

Если вы хотите писать программы на JavaScript и предпочитаете более строгую типизацию, то используйте TypeScript — язык программирования, появившийся в 2012 году, который добавляет типы в JavaScript.

Посмотрите на пример 13.2, выполняющий следующие действия.

1. Присваивает переменной `n` строковое значение `"838102050"` и в следующей строке выводит ее, а чтобы показать ее тип, использует инструкцию `typeof`.
2. Присваивает переменной `n` значение, получаемое при перемножении чисел 12345 и 67890. Это значение также равно 838102050, но оно является числом, а не строкой. Затем определяется и выводится тип переменной.
3. К числу `n` добавляется текст, и результат отображается на экране.

Пример 13.2. Установка типа переменной путем присваивания ей значения

```
<script>
  n = '838102050'    // Присваивание 'n' строкового значения
  console.log('n = ' + n + ', и имеет тип ' + typeof n)

  n = 12345 * 67890; // Присваивание 'n' числа
  console.log('n = ' + n + ', и имеет тип ' + typeof n)

  n += ' плюс текст' // Изменение типа 'n' с числового на строковое
  console.log('n = ' + n + ', и имеет тип ' + typeof n)
</script>
```

Этот сценарий выведет:

```
n = 838102050 и имеет тип string
n = 838102050 и имеет тип number
n = 838102050 плюс текст и имеет тип string
```

Если в отношении типа переменной есть какие-то сомнения или нужно, чтобы значение переменной интерпретировалось как значение определенного типа, то ее можно принудительно привести к желаемому типу, используя операторы, показанные в следующем примере (которые превращают строку в число и число в строку соответственно):

```
n = "123"
n *= 1    // Преобразует 'n' в число

n = 123
n += ""   // Преобразует 'n' в строку
```

Или можно использовать следующие функции:

```
n = "123"
n = parseInt(n) // Преобразует 'n' в целое число
n = parseFloat(n) // Преобразует 'n' в число с плавающей точкой

n = 123
n = n.toString() // Преобразует 'n' в строку
```

Подробнее о преобразовании типов в JavaScript можно почитать на сайте <https://javascript.info/type-conversions>. А тип переменной можно всегда определить с помощью инструкции `typeof`.



Применение `typeof` к таким значениям, как `null` или `[]`, может привести к неожиданным результатам, поскольку вызовы `typeof null` и `typeof []` возвращают `"object"`.

Функции

Как и в PHP, в JavaScript функции используются для выделения фрагментов кода, выполняющих конкретную задачу. Для создания функции ее нужно объявить, как показано в примере 13.3.

Пример 13.3. Объявление простой функции

```
<script>
  function product(a, b)
  {
    return a*b
  }
</script>
```

Эта функция принимает два параметра, перемножает их и возвращает произведение.

Глобальные переменные

К *глобальным* относятся переменные, определенные за пределами любых функций (или внутри функций, но без использования ключевого слова `var`). Их можно определить следующими способами:

```
a = 123 // Глобальная область видимости
var b = 456 // Глобальная область видимости
if (a == 123) var c = 789 // Глобальная область видимости
```

Независимо от применения ключевого слова `var`, если переменная определена за пределами функции, она приобретает глобальную область видимости. Это означает, что к ней можно получить доступ из любой части сценария.

Локальные переменные

Параметры, переданные функции, автоматически приобретают *локальную* область видимости, то есть к ним можно обратиться только из тела этой функции. Но есть одно исключение. Массивы передаются функции по ссылке, поэтому если в функции изменить элементы массива, переданного в качестве параметра, то эти изменения отразятся на элементах исходного массива.

Для определения локальной переменной, доступной только внутри текущей функции и не полученной в виде параметра, используется ключевое слово `var`. В примере 13.4 показана функция, которая создает одну переменную с глобальной и две переменные — с локальными областями видимости.

Пример 13.4. Функция, создающая переменные с глобальной и локальной областями видимости

```
<script>
  function test()
  {
    a = 123                // Глобальная область видимости
    var b = 456            // Локальная область видимости
    if (a == 123) var c = 789 // Локальная область видимости
  }
</script>
```

В РНР для проверки доступности переменной в текущей области видимости можно использовать функцию `isset`. Но в JavaScript такой функции нет, поэтому в примере 13.5 применяется оператор `typeof`, возвращающий строку `undefined`, если переменная не определена.

Пример 13.5. Проверка области видимости переменных, определенных в функции `test`

```
<script>
  test()

  if (typeof a != 'undefined') console.log('a = ' + a + ' ')
  if (typeof b != 'undefined') console.log('b = ' + b + ' ')
  if (typeof c != 'undefined') console.log('c = ' + c + ' ')
```

```
function test()
{
    a      = 123
    var b = 456

    if (a == 123) var c = 789
}
</script>
```

Этот сценарий выведет только одну строку:

```
a = "123"
```

Это свидетельствует о том, что, как и предполагалось, в глобальной области видимости была определена лишь одна переменная, потому что переменные `b` и `c`, объявленные внутри функции с ключевым словом `var`, были помещены в локальную область видимости.

Если ваш браузер выведет предупреждение, что переменная `b` не определена, то при всей его справедливости оно может быть проигнорировано.

Использование let

JavaScript теперь предлагает два новых ключевых слова, `let` и `const`, которые должны использоваться взамен устаревшего `var`. Ключевое слово `let` является почти полным аналогом `var`, но имеет одно преимущество: оно не позволяет повторно объявить переменную, прежде объявленную в той же области видимости с помощью `let`, хотя с помощью `var` это возможно.

Дело в том, что повторное объявление переменных с помощью `var` приводило к непонятым ошибкам, таким как эта:

```
var hello = "Приветтики"
var counter = 1

if (counter > 0)
{
    var hello = "Как ты?"
}

console.log(hello)
```

Видите, в чем проблема? Поскольку переменная `counter` больше 0, так как мы инициализировали ее значением 1, строка `hello` переопределяется как строка «Как ты?», которая затем отображается в консоли.

Если заменить `var` на `let`, как показано далее, то второе объявление будет проигнорировано и код выведет исходную строку «Приветики»:

```
let hello = "Приветики"
let counter = 1

if (counter > 0)
{
    let hello = "Как ты?"
}

console.log(hello)
```

Ключевое слово `var` имеет либо глобальную область видимости, если находится за пределами каких-либо блоков или функций, либо область видимости *функции*, и переменные, объявленные с его помощью, инициализируются значением `undefined`, а ключевое слово `let` имеет глобальную область видимости или область видимости *блока*, и переменные не инициализируются, в том смысле, что к переменной нельзя обратиться до объявления `let`.

Любая переменная, объявленная с помощью `let` вне какого-либо блока, имеет область видимости в пределах всего документа, а если она объявлена внутри блока, ограниченного `{}` (включая функции), ее область видимости ограничена этим блоком и любыми вложенными подблоками. Если объявить переменную внутри блока и попытаться обратиться к ней вне его, то будет возвращена ошибка, как, например, в следующем примере, который завершится неудачей при вызове `console.log`, поскольку `hello` не будет иметь значения:

```
let counter = 1

if (counter > 0)
{
    let hello = "Как ты?"
}

console.log(hello)
```

С помощью `let` можно объявлять переменные с тем же именем, что и ранее объявленные, при условии, что это происходит в новой области видимости. В этом случае любое значение, присвоенное переменной в предыдущей области видимости, станет недоступным в новой области, поскольку новая переменная с тем же именем рассматривается как совершенно отличная от предыдущей. Она имеет область видимости, ограниченную пределами текущего блока или любых подблоков, если только другая инструкция `let` не используется для объявления еще одной переменной с тем же именем во вложенном блоке.

Мы рекомендуем избегать повторного использования значимых имен переменных, иначе вы рискуете запутаться. Однако переменные цикла или индекса, такие как `i` или другие короткие и простые имена, как правило, можно повторно использовать в новых областях, не вызывая никакого хаоса.

Использование `const`

Можно еще больше усилить контроль над областью видимости, объявив переменную как постоянное значение, то есть такое, которое нельзя изменить. Это будет полезно в случае, если вы создали переменную, которую считаете константой, но объявили ее с помощью `var` или `let`, из-за чего сохраняется возможность изменить ее значение, что технически допустимо, но являлось бы ошибкой.

Если объявить переменную с ключевым словом `const` и тут же присвоить ей значение, то любая попытка изменить значение позже будет запрещена и код остановится с сообщением об ошибке в консоли, например:

Uncaught TypeError: Assignment to constant variable

А такой код приведет именно к этой ошибке:

```
const hello = "Приветтики"
let counter = 1

if (counter > 0)
{
  hello = "Как ты?"
}

console.log(hello)
```

В отличие от строк, массивы и объекты можно изменять, например, добавлять новые элементы и поля, поскольку при этом изменяется не сама переменная (хранящая ссылку на массив или объект), а данные, на которые она ссылается:

```
const array = [1, 2]
array.push(3)      // Благополучно добавит в массив элемент со значением 3
array = [4, 5, 6]  // Вызовет ошибку
```

Так же, как `let`, объявления `const` ограничены областью видимости блока (в пределах разделов `{ }` и любых подблоков), то есть вы можете иметь константы с одинаковыми именами, но разными значениями в разных областях видимости. Однако я настоятельно рекомендую избегать дублирования имен и присваивать каждой константе свое уникальное имя в каждой программе.

Давайте подытожим: `var` имеет глобальную область видимости или область видимости функции, а `let` и `const` — глобальную область видимости или область видимости блока. Как `var`, так и `let` могут объявлять переменные без инициализации, а `const` должна инициализироваться во время объявления. Ключевое слово `var` можно повторно использовать для повторного объявления переменной `var`, а `let` и `const` — нельзя. И наконец, `const` нельзя ни повторно объявить, ни переназначить.

Объектная модель документа

Язык JavaScript проектировался не на пустом месте. Вместо того чтобы просто создать еще один язык сценариев (который на момент его создания все еще был бы неплохим усовершенствованием), его решили построить вокруг уже существующей объектной модели документа HTML, или DOM (Document Object Model). Эта модель разбивает части HTML-документа на отдельные *объекты*, у каждого из которых есть собственные *свойства* и *методы* и каждым из которых можно управлять с помощью JavaScript.

В JavaScript свойства и методы отделяются от объектов точкой (это одна из причин, почему в качестве оператора объединения строк в JavaScript используется знак `+`, а не точка). Рассмотрим, к примеру, объект с именем `card`, представляющий визитную карточку. Этот объект имеет такие свойства, как имя — `name`, адрес — `address`, номер телефона — `phone` и т. д. На JavaScript обращения к этим свойствам записываются так:

```
card.name  
card.phone  
card.address
```

Роль методов в нем играют функции, которые извлекают, изменяют и выполняют другие действия со свойствами. Например, вот как может выглядеть вызов метода, отображающий свойства объекта `card`:

```
card.display()
```

Взгляните на некоторые из представленных ранее в этой главе примеров и обратите внимание на те из них, в которых присутствует инструкция `console.log`. Зная, что JavaScript основан на работе с объектами, вы поймете, что `log` — это метод объекта `console`.

Внутри JavaScript выстраивается иерархия из родительских и дочерних объектов. Эта иерархия и называется объектной моделью документа — DOM (рис. 13.3).




Рис. 13.3. Пример иерархии объектов DOM

На этом рисунке присутствуют уже знакомые вам HTML-теги, иллюстрирующие отношения «родитель/потомок» между различными объектами в документе. В последней строке показано содержимое объекта "Text..." и "Heading...", а также свойства href, src и action объекта. Например, URL внутри ссылки является частью тела (body) HTML-документа. В JavaScript на него можно сослаться следующим образом:

```
url = document.links.linkname.href
```

Обратите внимание, что это перечисление соответствует последовательности объектов сверху вниз в центральном столбце. Первая часть, document, ссылается на теги <html> и <body>, links.linkname — на тег <a>, а href — на атрибут href.

Превратим схему на рис. 13.3 в код HTML и добавим сценарий для чтения свойств ссылки. Наберите код в примере 13.6 и сохраните его в файле с именем linktest.html, а затем вызовите в своем браузере.

Пример 13.6. Чтение URL из ссылки с помощью JavaScript

```

<html>
  <head>
    <title>Тестирование ссылки</title>
  </head>
  <body>
    <a id="mylink" href="http://mysite.com">Щелкни</a><br>
    <script>
      url = document.links.mylink.href
      console.log(URL-адрес - ' + url)
    </script>
  </body>
</html>

```

Чтобы просто протестировать этот пример (и другие), можно также опустить все, что находится за пределами тегов `<script>` и `</script>`. Код этого примера выведет в консоль браузера:

```
URL-адрес - http://mysite.com
```

Обратите внимание, как код следует сверху вниз по дереву документа от `document` к `links`, `mylink` (идентификатор, присвоенный ссылке) и `href` (URL с адресом назначения).

Есть также краткая форма, работающая не менее успешно, позволяющая начать со значения, присвоенного атрибуту `id: mylink.href`. Поэтому строку:

```
url = document.links.mylink.href
```

можно сократить до:

```
url = mylink.href
```

Еще одно использование знака \$

Как уже упоминалось, символ `$` разрешено использовать в именах переменных и функций JavaScript. По этой причине иногда можно встретить код довольно странного вида:

```
url = $('mylink').href
```

Некоторые изобретательные программисты решили, что метод `getElementById` слишком часто применяется в JavaScript, и написали взамен него свою функцию с именем `$`, как в jQuery (хотя в этой библиотеке символ `$` используется более широко, не только для получения идентификатора элемента).

Использование DOM

На самом деле объект `links` является массивом, состоящим из URL, поэтому на URL `mylink` в примере 13.6 можно спокойно ссылаться во всех браузерах, используя следующий код (поскольку это первая и единственная ссылка):

```
url = document.links[0].href
```

Узнать, сколько ссылок содержится во всем документе, можно, обратившись к свойству `length` объекта `links`:

```
numlinks = document.links.length
```

А так можно извлечь и отобразить все имеющиеся в документе ссылки:

```
for (j=0 ; j < document.links.length ; ++j)
    console.log(document.links[j].href)
```

Длина — `length` является свойством каждого массива, а также многих других объектов. Например, вот как можно запросить количество записей в истории вашего браузера:

```
console.log(history.length)
```

Чтобы не позволить веб-сайтам отслеживать историю посещений, объект `history` хранит только количество сайтов в массиве: вы не сможете прочитать всю историю, но сможете изменить текущую запись с помощью `history.replaceState` или добавить новую с помощью `history.pushState`. Вы сможете заменить текущую страницу страниц из истории, если знаете, на какой позиции она там находится. Это может пригодиться, когда известны конкретные страницы, попавшие в историю при переходах с вашей страницы, или вы просто хотите вернуть браузер назад на одну или несколько страниц, что делается с помощью метода `go` объекта `history`. Например, чтобы отправить браузер назад на три страницы, нужно выполнить команду:

```
history.go(-3)
```

Для перехода вперед и назад на одну страницу можно воспользоваться также методами:

```
history.back()
history.forward()
```

Аналогично можно заменить только что загруженный URL другим по вашему выбору:

```
document.location.href = 'http://google.com'
```

Конечно, DOM можно использовать для решения куда более широкого круга задач, чем чтение и изменение ссылок. По мере изучения следующих глав, посвященных JavaScript, знакомство с DOM и с доступом к этой модели станет еще более тесным.

В главе 14 мы продолжим исследование JavaScript и рассмотрим вопросы управления потоком выполнения программы и написания выражений. Но прежде вспомните, о чем рассказывалось в этой главе, ответив на следующие вопросы.

Вопросы

1. В какие теги заключается код JavaScript?
2. Как включить в документ код JavaScript из другого источника?
3. Какая функция JavaScript является эквивалентом PHP-команд `echo` или `print`?
4. Как оформляются комментарии в JavaScript?
5. Какой оператор используется в JavaScript для объединения строк?
6. Какое ключевое слово можно использовать внутри функции JavaScript для определения переменной с локальной областью видимости?
7. Покажите два метода, работающие во всех браузерах и позволяющие отобразить URL из ссылки по ее идентификатору (в атрибуте `id`).
8. Какие две команды JavaScript заставят браузер загрузить предыдущую страницу, содержащуюся в его массиве `history`?
9. Какой командой JavaScript вы воспользуетесь для замены текущего документа главной страницей сайта `oreilly.com`?

Ответы на эти вопросы можно найти в приложении, в разделе «Глава 13».

Выражения и управление потоком выполнения в JavaScript

В предыдущей главе были представлены основы JavaScript и DOM. А теперь настало время узнать, как конструировать сложные выражения в JavaScript и как управлять потоком выполнения сценариев с помощью условных инструкций.

Выражения

Выражения в JavaScript очень похожи на выражения в PHP. В главе 4 мы выяснили, что выражение представляет собой сочетание значений, переменных, операторов и функций, в результате вычисления которого получается значение.

В примере 14.1 показаны несколько простых выражений. Код каждой строки выводит буквы от **a** до **d**, за которыми следуют двоеточие и результат вычисления выражения.

Пример 14.1. Четыре примера булевых выражений

```
<script>
  console.log("a: " + (42 > 3))
  console.log("b: " + (91 < 4))
  console.log("c: " + (8 === 2))
  console.log("d: " + (4 < 17))
</script>
```

Этот код выведет:

```
a: true
b: false
c: false
d: true
```


Заметьте, что выражения `a` и `d` вычисляются как `true`, а выражения `b` и `c` — как `false`. В отличие от языка PHP (который вывел бы число 1 и пустое место соответственно), JavaScript выводит строки `true` и `false`.

В JavaScript при проверке значения на истинность или ложность все выражения вычисляются как `true`, кроме следующих, которые вычисляются как `false`:

- сама строка `false`;
- `0`;
- `-0`;
- пустая строка;
- `null`;
- неопределенное значение (`undefined`);
- и `NaN` (Not a Number — «не число», понятие в вычислительной технике, обозначающее результат недопустимых операций с числами с плавающей точкой, таких как деление на ноль).

Учтите, что, в отличие от PHP, в JavaScript значения `true` и `false` пишутся в нижнем регистре. Поэтому из следующих двух инструкций `if` информацию отобразит только первая, а вторая инструкция вызовет сообщение об ошибке `TRUE is not defined` (Переменная `TRUE` не определена):

```
const foo = true
if (1 === true) console.log('foo is true') // Истина
if (1 === TRUE) console.log('foo is TRUE') // Вызовет ошибку
```



Напомню, что любые фрагменты кода, которые вам захочется набрать и опробовать, запустив их в HTML-файле, нужно заключать в теги `<script>` и `</script>`.

Литералы и переменные

Простейшей формой выражения является *литерал*, означающий нечто, представляющее само себя, например число 22 или строка «Нажмите клавишу Enter». Выражение может также быть переменной, которая представляет присвоенное ей значение. И литералы, и переменные относятся к выражениям, поскольку они возвращают значение.

В примере 14.2 показаны три разных литерала и две переменные, и все они возвращают значения, хотя и разных типов.

Пример 14.2. Пять типов литералов

```
<script>
  myname = "Peter"
  myage = 24
  console.log("a: " + 42    ) // Числовой литерал
  console.log("b: " + "Hi"  ) // Строковый литерал
  console.log("c: " + true  ) // Булев литерал
  console.log("d: " + myname) // Строковая переменная
  console.log("e: " + myage ) // Числовая переменная
</script>
```

Этот код выведет значения, возвращаемые всеми этими литералами и переменными:

```
a: 42
b: Hi
c: true
d: Peter
e: 24
```

Операторы позволяют создавать весьма сложные выражения, возвращающие полезные результаты. В отличие от выражений, *инструкции не* возвращают значений. Большинство конструкций управления потоком в JavaScript являются инструкциями.

В примере 14.3 показано по одной инструкции каждого вида. В первой результат выражения `366 - day_number` присваивается переменной `days_to_new_year`, а во второй приятное сообщение выводится, только если выражение `days_to_new_year < 30` вычисляется как `true`.

Пример 14.3. Две простые инструкции JavaScript

```
<script>
  day_number      = 127 // К примеру
  days_to_new_year = 366 - day_number
  if (days_to_new_year < 30) console.log("Скоро Новый год!")
  else                  console.log("Еще нескоро!")
</script>
```

Операторы

JavaScript предлагает большое количество мощных операторов, начиная с арифметических, строковых и логических и заканчивая операторами присваивания, сравнения и т. д. (табл. 14.1).

Таблица 14.1. Типы операторов JavaScript

Оператор	Описание	Пример
Арифметический	Основные математические операции	<code>a + b</code>
Присваивания	Присваивание значений	<code>a = b + 23</code>
Поразрядный	Обработка битов в байтах	<code>12 ^ 9</code>
Сравнения	Сравнение двух значений	<code>a < b</code>
Инкремента и декремента	Прибавление или вычитание единицы	<code>a++</code> и <code>b--</code>
Логический	Булевы операции	<code>a && b</code>
Строковый	Объединение	<code>a + 'строка'</code>

Различные типы операторов воспринимают разное количество операндов.

- *Унарные* операторы, к примеру операторы инкремента (`a++`) или изменения знака числа (`-a`), принимают один операнд.
- *Бинарные* операторы, представленные основной массой операторов JavaScript (включая операторы сложения, вычитания, умножения и деления), принимают два операнда.
- И один *тернарный* оператор, имеющий форму `? x : y`, принимает три операнда. Он является краткой однострочной формой инструкции `if`, которая выбирает одно из двух выражений на основе значения третьего выражения.

Приоритетность операторов

Как и в PHP, операторы в JavaScript имеют разные приоритеты, вследствие чего одни операторы в выражении обрабатываются раньше других. В табл. 14.2 перечислены операторы JavaScript в порядке убывания их приоритета.

Таблица 14.2. Операторы JavaScript в порядке убывания приоритета (сверху вниз)

Оператор (-ы)	Тип (-ы)
<code>() [] .</code>	Скобки, вызов и составляющая объекта
<code>++ --</code>	Инкремент и декремент
<code>+ - ~ 1</code>	Унарные, поразрядные и логические
<code>* / %</code>	Арифметические
<code>+ -</code>	Арифметические и строковые
<code><< >> >>></code>	Поразрядные

Оператор (-ы)	Тип (-ы)
< > <= >=	Сравнения
== != === !==	Сравнения
& ^	Поразрядные
&&	Логический
	Логический
? :	Тернарный
= += -= *= /= %=	Присваивания
<<= >>= >>>= &= ^= =	Присваивания
,	Разделитель

Ассоциативность

Большинство операторов JavaScript обрабатываются слева направо. Но некоторые требуют обработки справа налево. Направление обработки определяется *ассоциативностью* операторов.

Ассоциативность вступает в силу в отсутствие явного определения порядка вычислений (что, кстати, следует делать всегда, поскольку в результате код становится более читабельным и менее подверженным ошибкам). Рассмотрим, например, следующие операторы присваивания, благодаря которым трем переменным присваивается значение 0:

```
level = score = time = 0
```

Такое множественное присваивание возможно только благодаря тому, что первой вычисляется самая правая часть, а затем обработка продолжается справа налево. В табл. 14.3 перечислены операторы JavaScript и их ассоциативность.

Таблица 14.3. Операторы и их ассоциативность

Оператор (-ы)	Описание	Ассоциативность
++ --	Инкремент и декремент	Отсутствует
new	Создание нового объекта	Правая
+ - ~ 1	Унарные и поразрядные операции	Правая
? :	Тернарный оператор	Правая

Окончание ➞

Таблица 14.3 (окончание)

Оператор (-ы)	Описание	Ассоциативность
<code>= *= /= %= += -=</code>	Присваивание	Правая
<code><<= >>= >>>= &= ^= =</code>	Присваивание	Правая
<code>,</code>	Разделитель	Левая
<code>+ - * / %</code>	Арифметические операции	Левая
<code><< >> >>></code>	Поразрядные операции	Левая
<code>< <= > >= == != === !==</code>	Операции отношения	Левая

Операторы отношения

Операторы отношения проверяют значения двух операндов и возвращают логический результат, равный либо `true`, либо `false`. Существует три типа операторов отношения: операторы *равенства*, *сравнения* и *логические*.

Операторы равенства

Операторы *равенства* `==` и *строного равенства* `===` (который иногда называют оператором *тождественности*) не следует путать с оператором присваивания `=`. По аналогии с программированием на PHP в коде на JavaScript рекомендуется всегда использовать операторы строгого равенства `===` и `!==`, как более безопасные, и использовать `==` и `!=` только в редких случаях, когда это оправданно. В примере 14.4 первая инструкция присваивает значение переменной, а вторая проверяет равенство значения переменной строковому литералу. В данном случае на экран ничего не будет выведено, потому что переменной `month` присвоено значение `July` и его сравнение со значением `October` будет неудачным.

Пример 14.4. Присваивание значения и проверка на равенство

```
<script>
  month = "July"
  if (month === "October") console.log("It's the Fall")
</script>
```

Если использовать оператор нестрогого сравнения `==` и передать ему два операнда разных типов, то JavaScript приведет их к тому типу, который имеет для него наибольший смысл, что может привести к неожиданному для вас результату. Например, любые строки, полностью состоящие из цифр, при сравнении с числом будут преобразованы в числа. В примере 14.5 переменные `a` и `b` имеют

значения разных типов (одно из них — число, а второе — строка), поэтому вряд ли стоило ожидать, что какая-нибудь из инструкций `if` выведет результат.

Пример 14.5. Операторы равенства и тождественности

```
<script>
  const a = 0
  const b = ""
  if (a == b) console.log("1")
  if (a === b) console.log("2")
</script>
```

Тем не менее если запустить этот пример, то он выведет цифру 1, то есть первая инструкция `if` оценит первое выражение как `true`. Это объясняется тем, что строковое значение переменной `b` было временно преобразовано в число, и поэтому обе половины уравнения получили числовое значение 0.

Вторая инструкция `if`, напротив, использует оператор *тождественности* — три знака равенства подряд, который препятствует автоматическому преобразованию типов в JavaScript. Поэтому в данном случае значения `a` и `b` считаются разными и на экран ничего не выводится.

Чтобы избежать подобного непредвиденного поведения, всегда используйте оператор *строого равенства* (*тождественности*).

Операторы сравнения

Используя операторы сравнения, можно проверить не только равенство или неравенство. JavaScript предоставляет также операторы `>` (больше), `<` (меньше), `>=` (больше или равно) и `<=` (меньше или равно). Код в примере 14.6 показывает эти операторы в действии.

Пример 14.6. Четыре оператора сравнения

```
<script>
  const a = 7
  const b = 11
  if (a > b) console.log("a больше b")
  if (a < b) console.log("a меньше b")
  if (a >= b) console.log("a больше или равно b")
  if (a <= b) console.log("a меньше или равно b")
</script>
```

Код в этом примере, где `a` имеет значение 7, а `b` — значение 11, выведет следующее (потому что 7 меньше 11, а также меньше или равно 11):

```
a меньше b
a меньше или равно b
```

Истинные и ложные значения

Истинными называют значения, которые при приведении к логическому типу дают значение `true`, и наоборот, *ложными* называют значения, которые при приведении к логическому типу дают значение `false`.

Вот некоторые истинные значения:

- `true`;
- любое число, кроме `0`, например `303`;
- непустая строка, например `"привет"`;
- массив, такой как `[1, 2, 3]`;
- и даже пустой массив `[]`.

И некоторые ложные значения:

- `false`;
- `null`;
- `undefined`;
- число `0`;
- пустая строка `""`.

Следующий код берет истинные значения из предыдущего списка и преобразует их в логические значения, за исключением первого, которое уже является логическим значением:

```
console.log(
  true,           // true
  Boolean(303),   // true
  Boolean("hello"), // true
  Boolean([1, 2, 3]), // true
  Boolean([]),    // true
  Boolean('hello') // true
)
```

Аналогичный пример с ложными значениями:

```
console.log(
  false,           // false
  Boolean(null),   // false
  Boolean(undefined), // false
  Boolean(0),      // false
  Boolean("")      // false
)
```

Логические операторы

Логические операторы возвращают *истинные* или *ложные* результаты, поэтому их также называют *булевыми*. В JavaScript имеются три логических оператора (табл. 14.4).

Таблица 14.4. Логические операторы JavaScript

Логический оператор	Описание
<code>x && y</code> (И)	Вернет <code>y</code> , если <code>x</code> имеет истинное значение, иначе вернет <code>x</code>
<code>x y</code> (ИЛИ)	Вернет <code>x</code> , если <code>x</code> имеет истинное значение, иначе вернет <code>y</code>
<code>!x</code> (НЕ)	Вернет <code>true</code> , если <code>x</code> имеет ложное значение, иначе вернет <code>false</code>

Код в примере 14.7 показывает, как использовать эти операторы, и выводит `0`, `1` и `true`.

Пример 14.7. Использование логических операторов

```
<script>
  const a = 1
  const b = 0

  console.log(a && b)
  console.log(a || b)
  console.log( !b )
</script>
```

Чтобы оператор `&&` вернул значения `true`, оба операнда должны иметь значение `true`. Оператор `||` вернет `true`, если хотя бы один операнд будет иметь значение `true`, а третий оператор применяет к значению переменной `b` операцию НЕ, превращая ее значение из `0` в `true`.

Поведение операторов `||` и `&&` для кого-то может оказаться неожиданным — они не вычисляют второй операнд, если при вычислении первого операнда `||` получит `true`, а `&&` — `false`. Такое поведение называется *вычислением по короткой схеме*. В примере 14.8 функция `getNext` никогда не будет вызвана, если переменная `finished` имеет значение `1` (это просто примеры, и действие `getNext` не имеет отношения к данному объяснению — просто думайте о нем как о функции, которая *что-то* делает при вызове).

Пример 14.8. Инструкция, использующая оператор `||`

```
<script>
  if (finished === 1 || getNext() === 1) done = 1
</script>
```


Если *нужно*, чтобы `getNext` вызывалась при каждом выполнении инструкции `if`, код следует переписать, как показано в примере 14.9.

Пример 14.9. Инструкция `if...or`, измененная для гарантированного вызова `getNext`

```
<script>
  gn = getNext()
  if (finished === 1 || gn === 1) done = 1
</script>
```

В данном случае код вызовет функцию `getNext` и сохранит полученное от нее значение в переменной `gn` до выполнения инструкции `if`.

В табл. 14.5 показаны все допустимые варианты использования логических операторов. Следует заметить, что выражение `!true` эквивалентно `false`, а выражение `!false` эквивалентно `true`.

Таблица 14.5. Все логические выражения, допустимые в JavaScript

Входные данные		Операторы и результаты	
a	b	&&	
true	true	true	true
true	false	false	true
false	true	false	true
false	false	false	false

Использование события `onerror`

С помощью события `onerror` или сочетания ключевых слов `try` и `catch` можно перехватывать ошибки JavaScript и самостоятельно исправлять их.

Событиями называются действия, которые могут быть обнаружены JavaScript. Каждый элемент веб-страницы имеет конкретные события, способные вызывать функции JavaScript. Например, событие щелчка `click` (которое иногда неправильно называют `onclick`, потому что префикс `on` используется только для имен обработчиков событий), принадлежащее элементу кнопки, можно настроить на вызов функции при каждом нажатии кнопки. В примере 14.10 показано, как использовать событие `onerror`.

В первой строке сценария настраивается вызов новой функции `errorHandler` по событию ошибки. Эта функция принимает три параметра: сообщение, URL и номер строки, поэтому остается лишь отобразить все это в диалоге `alert`.

Пример 14.10. Сценарий, использующий событие `onerror`

```
<script>
  onerror = errorHandler
  console.lol("Добро пожаловать на этот сайт!") // Преднамеренная ошибка

  function errorHandler(message, url, line)
  {
    out = "К сожалению, обнаружена ошибка.\n\n";
    out += "Ошибка: " + message + "\n";
    out += "URL: "    + url    + "\n";
    out += "Строка: " + line   + "\n\n";
    out += "Нажмите кнопку ОК для продолжения работы. \n\n ";
    alert(out);
    return true;
  }
</script>
```

Затем для проверки работы новой функции в коде сценария преднамеренно допускается ошибка: вызывается `console.lol` вместо `console.log` (в конце имени вместо «g» поставлена буква «l»). На рис. 14.1 показан результат запуска этого сценария в браузере. Подобное использование события `onerror` может пригодиться при отладке сценария.




Рис. 14.1. Использование события `onerror` с методом `alert` для вывода информации

Конструкция `try...catch`

Технология, в которой применяются ключевые слова `try` и `catch`, считается более стандартной и гибкой, чем обработка события `onerror`, показанная в предыдущем разделе. Эти ключевые слова позволяют перехватывать ошибки, возникающие в определенном разделе кода, а не во всем сценарии. Но данная технология не позволяет перехватывать синтаксические ошибки, для чего приходится применять обработку события `onerror`.

Конструкция `try...catch` поддерживается всеми основными браузерами и действует в тех случаях, когда нужно перехватить управление при наступлении конкретных условий, о которых известно то, что они могут сложиться в определенной части вашего кода.

При работе с элементами можно использовать `try` и `catch`, чтобы перехватить управление при отсутствии элемента. Как это делается, показано в примере 14.11.

Пример 14.11. Перехват ошибки с помощью ключевых слов `try` и `catch`

```
<script>
  try
  {
    document.getElementById('el').innerHTML = '...';
  }
  catch(err)
  {
    alert("Ошибка! Не найден элемент с идентификатором 'el'!")
  }
</script>
```

Со словами `try` и `catch` связано еще одно ключевое слово — `finally`. Блок кода, следующий за этим словом, выполняется всегда, независимо от того, возникла или не возникла ошибка при выполнении блока `try`. Чтобы воспользоваться этим ключевым словом, нужно после инструкции `catch` просто добавить что-нибудь похожее на следующий пример:

```
finally
{
  alert("Был обнаружен блок кода 'try'.")
}
```

Условные инструкции

Условные инструкции изменяют поток выполнения программы. Они позволяют задавать конкретные вопросы и по-разному реагировать на полученные ответы. Существуют три типа условных инструкций, не связанных с циклами: инструкция `if`, инструкция `switch` и оператор `?`.

Инструкция if

Инструкции `if` уже использовались в нескольких примерах данной главы. Код внутри этой инструкции выполняется, только если заданное выражение возвращает `true`. Многострочные инструкции `if` заключаются в фигурные скобки, но, как и в PHP, для однострочных инструкций скобки можно опустить, хотя лучше использовать их в любом случае, особенно при написании кода, в котором количество действий внутри оператора `if` может меняться по мере разработки. Поэтому допустимы все следующие инструкции:

```
if (a > 100)
{
    b=2
    console.log("a больше 100")
}

if (b === 10) console.log("b равно 10")
```

Инструкция else

Если условие не было соблюдено, то с помощью инструкции `else` можно выполнить альтернативный блок кода:

```
if (a > 100)
{
    console.log("a больше 100")
}
else
{
    console.log("a меньше или равно 100")
}
```

В JavaScript, в отличие от PHP, нет инструкции `elseif`, но ее отсутствие компенсируется возможностью использования инструкции `else`, за которой следует еще одна инструкция `if`, чем создается эквивалент инструкции `elseif`:

```
if (a > 100)
{
    console.log("a больше 100")
}
else if(a < 100)
{
    console.log("a меньше 100")
}
else
{
    console.log("a равно 100")
}
```

За инструкцией `else` после новой инструкции `if` точно так же может следовать еще одна инструкция `if` и т. д. Несмотря на то что в этих инструкциях использованы фигурные скобки, наличие внутри каждой пары этих скобок всего одной строки кода позволяет переписать предыдущий пример следующим образом:

```
if      (a > 100) console.log("a больше 100")
else if(a < 100) console.log("a меньше 100")
else           console.log("a равно 100")
```

Инструкция switch

Инструкция `switch` применяется, когда одиночная переменная или результат вычисления выражения может иметь несколько значений, для каждого из которых нужно применить свою функцию.

Например, в следующем коде за основу взята система меню PHP, составленная в главе 4 и реализованная на JavaScript. Она передает одно строковое значение, соответствующее пожеланию пользователя, в код основного меню. Предположим, пользователю доступны следующие варианты: `Home`, `About`, `News`, `Login` и `Links`, — и переменной `page` присваивается одно из этих значений, введенное пользователем.

Код, выбирающий нужное действие с помощью конструкции `if...else if...`, показан в примере 14.12.

Пример 14.12. Многострочная конструкция `if...else if...`

```
<script>
  if      (page == "Home")  console.log("Вы выбрали Home")
  else if (page == "About") console.log("Вы выбрали About")
  else if (page == "News")  console.log("Вы выбрали News")
  else if (page == "Login") console.log("Вы выбрали Login")
  else if (page == "Links") console.log("Вы выбрали Links")
</script>
```

А при использовании конструкции `switch` код будет выглядеть, как показано в примере 14.13.

Пример 14.13. Конструкция `switch`

```
<script>
  switch (page)
  {
    case "Home":
      console.log("Вы выбрали Home")
      break
    case "About":
      console.log("Вы выбрали About")
      break
```

```

    case "News":
        console.log("Вы выбрали News")
        break
    case "Login":
        console.log("Вы выбрали Login")
        break
    case "Links":
        console.log("Вы выбрали Links")
        break
}
</script>

```

Переменная `page` здесь присутствует только в самом начале инструкции `switch`. После чего совпадения проверяются командой `case`. При совпадении выполняется соответствующая инструкция. Разумеется, в настоящей программе здесь будет код отображения страницы или перехода на нее, а не простое сообщение пользователю о том, что он выбрал.



Вы можете также предложить несколько случаев для одного действия. Например:

```

switch (heroName)
{
    case "Супермен":
    case "Бэтмен":
    case "Чудо-женщина":
        console.log("Лига справедливости")
        break
    case "Железный человек":
    case "Капитан Америка":
    case "Спайдермен":
        console.log("Мстители")
        break
}

```

Прекращение выполнения инструкции `switch`

Рассматривая код в примере 14.13, можно заметить, что, как и в PHP, команда `break` позволяет сценарию прекратить работу инструкции `switch` при соблюдении условия. Если вы не хотите, чтобы выполнение всех инструкций, начиная со следующей `case`, продолжилось, не забудьте добавить команду `break`.

Действие по умолчанию

С помощью ключевого слова `default` для инструкции `switch` можно определить действие по умолчанию на тот случай, когда не будет выполнено ни одно из условий. В примере 14.14 показан фрагмент кода, который можно вставить в пример 14.13.

Пример 14.14. Инструкция default для добавления в пример 14.13

```
default:
  console.log("Нераспознанный выбор")
  break
```

Оператор ?

Тернарный оператор, который выглядит как *«условие ? если истинное : если ложное»*, представляет собой более краткую альтернативу `if...else`. Используя этот оператор, можно поставить за вычисляемым выражением знак `?` и код, выполняемый в том случае, если выражение возвращает истинное значение, а затем знак `:` и код, выполняемый, если выражение возвращает ложное значение.

В примере 14.15 показан тернарный оператор, который выводит сообщение о том, что значение переменной `a` меньше или равно 5, или другое сообщение, если это утверждение не соответствует действительности.

Пример 14.15. Использование тернарного оператора

```
<script>
  console.log(
    a <= 5 ?
      "a меньше или равно 5" :
      "a больше 5"
  )
</script>
```

Для большей ясности этот оператор был разбит на несколько строк, но чаще используется его однострочная форма:

```
size = a <= 5 ? "короткий" : "длинный"
```

Циклы

В циклах тоже можно заметить множество параллелей между JavaScript и PHP. В обоих языках поддерживаются циклы `while`, `do...while` и `for`.

Циклы while

В JavaScript цикл `while` сначала проверяет значение выражения и выполняет инструкции внутри цикла лишь в том случае, если выражение возвращает `true`. Если выражение возвращает `false`, то управление переходит к инструкции, следующей за циклом (если таковая имеется).

После завершения итерации выражение опять проверяется на истинность, и процесс продолжается до тех пор, пока не наступит момент, когда выражение вернет `false`, или пока выполнение не будет остановлено по какой-нибудь другой причине. Этот цикл показан в примере 14.16.

Пример 14.16. Цикл `while`

```
<script>
  counter=0

  while (counter < 5)
  {
    console.log("Счетчик: " + counter)
    ++counter
  }
</script>
```

Этот сценарий выведет:

```
Счетчик: 0
Счетчик: 1
Счетчик: 2
Счетчик: 3
Счетчик: 4
```



Если бы переменная `counter` не увеличивалась на единицу внутри цикла, некоторые браузеры перестали бы откликаться из-за входа в бесконечный цикл и работу со страницей было бы трудно остановить даже нажатием клавиши `Esc` или кнопки остановки загрузки страницы. Поэтому к циклам в JavaScript нужно относиться с большой осторожностью.

Циклы `do...while`

Когда требуется выполнить хотя бы одну итерацию до проверки условного выражения, используется цикл `do...while`, который похож на цикл `while`, за исключением того, что проверка выражения осуществляется только после каждой итерации цикла. Поэтому для вывода первых семи результатов таблицы умножения на 7 можно воспользоваться кодом, показанным в примере 14.17.

Пример 14.17. Цикл `do...while`

```
<script>
  let count = 1

  do
  {
    console.log(count + " умножить на 7 равно " + count * 7)
  } while (++count <= 7)
</script>
```


Как и ожидалось, этот код выведет:

```
1 умножить на 7 равно 7
2 умножить на 7 равно 14
3 умножить на 7 равно 21
4 умножить на 7 равно 28
5 умножить на 7 равно 35
6 умножить на 7 равно 42
7 умножить на 7 равно 49
```

Циклы for

Цикл `for` предоставляет расширенные возможности управления условием продолжения цикла, предлагая три параметра:

- выражение инициализации;
- выражение условия;
- выражение модификации.

Эти параметры отделяются друг от друга точками с запятыми: `for (выражение1; выражение2; выражение3)`. Перед первой итерацией цикла выполняется выражение инициализации. В примере вывода таблицы умножения на 7 переменную `count` можно инициализировать значением 1. Затем перед каждой итерацией цикла проверяется выражение условия (в данном случае `count <= 7`), и новая итерация начинается, только если выражение вернет `true`. И в конце каждой итерации вычисляется выражение модификации. В случае с таблицей умножения на 7 значение переменной `count` увеличивается на единицу. В примере 14.18 показан код такого цикла.

Пример 14.18. Использование цикла `for`

```
<script>
  for (count = 1 ; count <= 7 ; ++count)
  {
    console.log(count + " умножить на 7 равно " + count * 7);
  }
</script>
```

Как и в PHP, в первом параметре цикла `for` можно присвоить значения сразу нескольким переменным, разделив инструкции присваивания запятыми:

```
for (i = 1, j = 1 ; i < 10 ; i++)
```

Точно так же в последнем параметре можно осуществить сразу несколько модификаций:

```
for (i = 1 ; i < 10 ; i++, --j)
```

Или одновременно сделать и то и другое:

```
for (i = 1, j = 1 ; i < 10 ; i++, --j)
```

Стоит упомянуть вариант цикла `for...of`. Его можно использовать для перебора итерируемой коллекции значений, например массивов:

```
const array = [1, 2, 3]
for (let value of array) {
  console.log(value)
}
```

Прерывание цикла

Команду `break`, о важности использования которой в инструкции `switch` вы уже знаете, можно применять и внутри циклов `for`. Например, она может пригодиться в цикле, который ищет определенное совпадение. Как только совпадение будет найдено, продолжение поиска станет пустой тратой времени и заставит вашего посетителя ждать его завершения. Использование команды `break` показано в примере 14.19.

Пример 14.19. Использование команды `break` в цикле `for`

```
<script>
  const haystack = new Array()
  haystack[17] = "Иголка"

  for (let j = 0 ; j < 20 ; ++j)
  {
    if (haystack[j] === "Иголка")
    {
      console.log("- найдена в элементе " + j)
      break
    }
    else console.log(j + ", ")
  }
</script>
```

Этот сценарий выведет:

```
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
- найдена в элементе 17
```

Инструкция `continue`

Иногда нужно не выйти из цикла, а пропустить выполнение тех инструкций, которые остались в данной итерации. В таких случаях можно воспользоваться командой `continue`. Ее применение показано в примере 14.20.

Пример 14.20. Использование команды `continue` в цикле `for`

```
<script>
  const haystack = new Array()
  haystack[4]     = "Иголка"
  haystack[11]    = "Иголка"
  haystack[17]    = "Иголка"

  for (let j = 0 ; j < 20 ; ++j) {
    if (haystack[j] == "Иголка")
    {
      console.log("- найдена в элементе " + j)
      continue
    }

    console.log(j + ", ")
  }
</script>
```

Обратите внимание на то, что второй вызов метода `console.log` не нужно помещать в инструкцию `else` (как в предыдущем примере), поскольку, если будет найдено совпадение, в результате выполнения команды `continue` данный вызов будет пропущен. Этот сценарий выведет:

```
0, 1, 2, 3,
- найдена в элементе 4
5, 6, 7, 8, 9, 10,
- найдена в элементе 11
12, 13, 14, 15, 16,
- найдена в элементе 17
18, 19,
```

Явное преобразование типов

В отличие от PHP, в JavaScript нет явного преобразования типов, осуществляемого с помощью операторов (`int`) или (`float`). Когда нужно, чтобы значение имело определенный тип данных, используется одна из встроенных функций JavaScript, показанных в табл. 14.6.

Таблица 14.6. Функции изменения типа, используемые в JavaScript

Преобразование в тип данных	Используемая функция
Int, Integer	<code>parseInt()</code>
Bool, Boolean	<code>Boolean()</code>
Float, Double, Real	<code>parseFloat()</code>
String	<code>String()</code>
Array	<code>split()</code>

Например, чтобы преобразовать число с плавающей точкой в целое число, можно использовать следующий код (который выведет значение 3):

```
n = 3.1415927
i = parseInt(n, 10) // 10 – необязательное основание системы счисления,
                    //      тем не менее рекомендуется всегда использовать его
console.log(i)
```

Или можно воспользоваться составной формой:

```
document.write(parseInt(3.1415927))
```

На этом рассмотрение выражений и способов управления потоком выполнения сценариев завершается. А теперь ответьте на приведенные далее вопросы, чтобы вспомнить, о чем рассказывалось в этой главе. В главе 15 мы рассмотрим использование в JavaScript функций, объектов и массивов.

Вопросы

1. Чем отличается обработка логических значений в PHP и в JavaScript?
2. Какие символы можно использовать в именах переменных в JavaScript?
3. В чем разница между унарными, бинарными и тернарными операторами?
4. Как лучше всего принудительно задать порядок выполнения операторов?
5. Когда следует использовать оператор тождественности (===)?
6. Какие две формы выражений считаются самыми простыми?
7. Назовите три типа условных инструкций.
8. Как в инструкциях `if` и `while` интерпретируются условные выражения, в которых используются данные, относящиеся к разным типам?
9. Почему цикл `for` считается более предпочтительным, чем цикл `while`?
10. Как в JavaScript осуществляется преобразование типов данных?

Ответы на эти вопросы можно найти в приложении, в разделе «Глава 14».

Функции, объекты и массивы JavaScript

В JavaScript предоставляется практически такой же доступ к функциям и объектам, как в PHP. Язык JavaScript фактически основан на объектах, поскольку, как вы уже поняли, у него есть доступ к DOM — модели, которая реализует доступ к каждому элементу HTML-документа, позволяя работать с ним как с объектом.

Способы применения функций и объектов, а также используемый для этого синтаксис очень похожи на все, что мы видели в PHP, поэтому при чтении данной главы, а также при углубленном знакомстве с массивами JavaScript вы будете чувствовать себя вполне уверенно.

Функции JavaScript

В JavaScript наряду с доступом к десяткам встроенных функций (или методов), среди которых и метод `log`, который, как мы уже видели, использовался в вызовах `console.log`, можно создавать и собственные функции. Как только появляется какой-нибудь непростой фрагмент кода с перспективами на многократное использование, он становится кандидатом на оформление в виде функции.

Определение функции

В общем виде синтаксис определения функции выглядит следующим образом:

```
function имя_функции([параметр [, ...]])  
{  
    инструкции  
}
```

Из первой строки синтаксиса следует, что:

- определение начинается со слова **function**;
- следующее за этим словом имя должно начинаться с буквы или символа подчеркивания, за которым может следовать любое количество букв, цифр, символов доллара или подчеркивания;
- круглые скобки обязательны;
- дополнительно можно определить один или несколько параметров, разделенных запятыми (о чем свидетельствуют квадратные скобки, не являющиеся частью синтаксиса функции).

Имена функций чувствительны к регистру букв, поэтому строки `getInput`, `GETINPUT` и `getinput` ссылаются на разные функции.

В JavaScript для имен функций действует общепринятое соглашение: первая буква каждого слова в имени, за исключением самой первой, должна быть прописной. Поэтому в приведенных примерах имен предпочтение следует отдать имени `getInput`. Такой формат использует большинство программистов. Это соглашение часто называют *camelCase* (горбатый регистр или верблюжья нотация), потому что прописные буквы на общем фоне напоминают горбы верблюда (иногда такой формат называют *bumpyCaps* или *bumpyCase* (неровности из прописных букв)).

Инструкции, которые будут выполняться после вызова функции, начинаются с открывающей фигурной скобки, а составляющая ей пару закрывающая фигурная скобка должна завершать перечень этих инструкций. Среди инструкций может присутствовать одна или несколько инструкций `return`, которые заставляют функцию прекратить выполнение и вернуть управление вызвавшему ее коду. Если к инструкции `return` прилагается какое-нибудь значение, то вызывающий код может его извлечь. Функции, не имеющие инструкции `return`, неявно возвращают значение `undefined`.

Переменное число параметров

Синтаксис *переменного числа параметров* `...params` позволяет передавать функциям практически неограниченное количество аргументов. Рассмотрим в качестве примера функцию `displayItems`. В примере 15.1 показано определение функции, принимающей точно пять параметров.

Пример 15.1. Определение функции

```
<script>
  displayItems("Собака", "Кошка", "Пони", "Хомяк", "Черепаха")
```

```
function displayItems(v1, v2, v3, v4, v5)
{
    console.log(v1)
    console.log(v2)
    console.log(v3)
    console.log(v4)
    console.log(v5)
}
</script>
```

После вызова этого сценария в браузере в его консоли отобразится следующая информация:

Собака
Кошка
Пони
Хомяк
Черепаша

А что делать, если функции нужно передать больше пяти аргументов? Кроме того, многократное использование вызова `console.log` вместо цикла считается слишком расточительным приемом программирования. К счастью, синтаксис переменного числа параметров `...params` позволяет приспособить функцию для обработки любого количества аргументов. Вы можете использовать любое другое имя, например `...args`. Начальные точки `...` являются важной частью синтаксиса, а не имени параметра.

Внутри функции список с переменным числом параметров доступен как массив значений. В примере 15.2 показано, как использовать этот массив для придания предыдущему примеру более рациональной формы.

Пример 15.2. Модификация функции для использования переменного числа параметров

```
<script>
    let c = "Сом"

    displayItems("Бананы", 32.3, c)

    function displayItems(...params)
    {
        for (j = 0 ; j < params.length ; ++j)
            console.log(params[j])
    }
</script>
```

Обратите внимание на использование свойства `length`, которое уже встречалось в главе 14, а также на использование ссылки на массив `params` и переменной `j`, определяющей смещение внутри массива. Поскольку тело цикла `for` состоит

всего из одной инструкции, я решил не заключать его в фигурные скобки, чтобы не загромождать код функции. Отметьте также, что благодаря оператору `<` цикл остановится, когда значение переменной `j` будет на единицу меньше значения `length`, а не равно ему.

Теперь благодаря данной технологии у вас есть функция, способная принимать любое количество аргументов и делать с каждым аргументом все, что вам захочется.

Массив аргументов `arguments`

Внутри каждой функции автоматически становится доступен массив аргументов `arguments`, позволяющий обрабатывать аргументы, как было описано выше. Используя массив, функцию `displayItems` из примера 15.2 можно переписать следующим образом:

```
function displayItems()
{
  for (j = 0 ; j < arguments.length ; ++j)
    console.log(arguments[j])
}
```

Однако синтаксис переменного числа параметров считается более предпочтительным, потому что явно показывает, что функция принимает произвольное количество параметров.

Возврат значения

Функции используются не только для отображения информации. Чаще всего они применяются для выполнения вычислений или обработки данных с возвратом полученного результата. Функция `fixNames`, показанная в примере 15.3, задействует синтаксис *переменного числа параметров* (рассмотренный в подразделе «Переменное число параметров») для приема переданной ей последовательности строк и возврата всех этих строк в виде одной строки. Слово **fix** (исправление) в ее имени означает, что она переводит каждый символ в аргументах в нижний регистр, делая исключение для первой буквы каждого аргумента, которую она превращает в прописную.

Пример 15.3. Приведение в порядок полного названия

```
<script>
  console.log(fixNames("the", "DALLAS", "CowBoys"))

  function fixNames(...names)
  {
    let s = ""
```



```

    for (j = 0 ; j < names.length ; ++j)
        s += names[j].charAt(0).toUpperCase() +
            names[j].substr(1).toLowerCase() + " "

    return s.substring(0, s.length-1)
}
</script>

```

К примеру, если вызвать эту функцию с параметрами `the, DALLAS` и `CowBoys`, то она вернет строку `The Dallas Cowboys`. Проанализируем работу этой функции.

Сначала она инициализирует временную (и локальную) переменную `s`, присваивая ей значение пустой строки. Затем с помощью цикла `for` последовательно перебирает полученные аргументы, выделяет первые буквы с помощью метода `charAt` и переводит их в верхний регистр с помощью метода `toUpperCase`. Все методы, показанные в этом примере, встроены в JavaScript и доступны по умолчанию.

После этого для извлечения оставшейся части каждой строки используется метод `substring`, а для перевода букв этой части строки в нижний регистр — метод `toLowerCase`. Если здесь применить полную версию вызова метода `substring`, то в ней вторым аргументом нужно указать количество символов в извлекаемой подстроке:

```
substring(1, (names[j].length) - 1 )
```

Иными словами, этим вызовом мы как бы говорим методу `substring`: «Начни с символа, который находится в позиции 1 (это второй символ), и верни оставшуюся часть строки (равную длине строки — `length` за вычетом одного символа)». Но что особенно приятно, метод `substring` заранее предполагает, что если второй аргумент опущен, то вам нужна вся оставшаяся часть строки.

После обработки аргумента к нему добавляется пробел и результат присоединяется к значению временной переменной `s`.

На завершающей стадии к содержимому переменной `s` опять применяется метод `substring`, чтобы убрать последний ненужный нам пробел и вернуть всю строку, за исключением последнего символа.

Этот пример особенно интересен тем, что в нем показано использование в одном выражении сразу нескольких свойств и методов, например:

```
names[j].substring(1).toLowerCase()
```

Чтобы понять суть этой инструкции, ее нужно мысленно разделить на части, используя точки как разделители. JavaScript вычисляет эти элементы инструкции слева направо.

1. Функция `fixNames` получает список с *переменным числом аргументов* `names`.
2. Извлекает из списка элемент `j`.
3. К извлеченному элементу применяет метод `substring` с параметром 1. Благодаря этому следующей части выражения будет передана вся извлеченная строка, за исключением первого символа.
4. К полученному остатку строки применяется метод `toLowerCase`.

Такие построения часто называют *составлением цепочки вызовов методов*. Если приведенному здесь выражению передать строку `mixedCASE`, то она пройдет через следующие преобразования:

```
mixedCase  
ixedCase  
ixedcase
```

Иными словами, обращение к `names[j]` вернет `mixedCASE`, затем `substring(1)` получит `ixedCASE` и вернет `ixedCASE`, и наконец, `toLowerCase()` получит `ixedCASE` и вернет `ixedcase`.

И последнее напоминание: созданная внутри функции переменная `s` имеет локальную область видимости и недоступна за ее пределами. Возвращая `s` с помощью инструкции `return`, мы делаем ее значение доступным вызывавшему функцию коду, который может его сохранить или использовать любым другим способом. Но сама переменная `s` с завершением работы функции исчезает. Хотя мы можем заставить функцию работать и с глобальными переменными (что иногда просто необходимо), все-таки лучше просто вернуть те значения, которые нужно сохранить, и дать возможность JavaScript избавиться от всех остальных переменных, которые использовались функцией.

Возврат массива

Функция в примере 15.3 возвращает только одно значение. А что если понадобится вернуть сразу несколько значений? Решить задачу поможет возврат массива, как показано в примере 15.4.

Пример 15.4. Возврат массива значений

```
<script>  
  words = fixNames("the", "DALLAS", "CowBoys")  
  
  for (j = 0 ; j < words.length ; ++j)  
    console.log(words[j])
```

```
function fixNames(...names)
{
    let s = []

    for (j = 0 ; j < names.length ; ++j)
        s[j] = names[j].charAt(0).toUpperCase() +
            names[j].substr(1).toLowerCase()

    return s
}
</script>
```

Здесь переменная `words` автоматически определяется как массив и заполняется результатами, возвращаемыми вызовом функции `fixNames`. Затем цикл `for` перебирает элементы массива, отображая каждый элемент. Кроме того, для вывода содержимого массива вместо цикла `for` можно было бы использовать вызов `console.log(words)`.

Сама функция `fixNames` практически идентична показанной в примере 15.3, за исключением того, что переменная `s` теперь является массивом, возвращаемым с помощью инструкции `return`.

Эта функция позволяет извлекать отдельные значения из возвращаемого ею массива, например, как в следующем коде (который выведет строку `The Cowboys`):

```
words = fixNames("the", "DALLAS", "CowBoys")
console.log(words[0] + " " + words[2])
```

Объекты JavaScript

По сравнению с переменными, которые в каждый конкретный момент могут содержать только одно значение, объекты JavaScript — это значительный шаг вперед, поскольку в них может содержаться несколько значений и даже функций. Объект группирует вместе данные и функции для работы с ними.

Самый простой объект в JavaScript — это пустой объект без значений и функций. Вот как можно его создать:

```
const user = {}
console.log(typeof user) // выведет "object"
```

Объекты, созданные таким способом, часто используются подобно ассоциативным массивам PHP, которые не поддерживаются в JavaScript. Но об этом мы поговорим чуть позже.

Объявление класса

При разработке кода в *объектно-ориентированном стиле* необходимо спроектировать структуру из данных и кода, называемую *классом*. Каждый новый объект, основанный на конкретном классе, называется *экземпляром* класса. Вам уже известно, что данные, связанные с объектом, называются его *свойствами*, а функции — *методами*.

Посмотрим, как объявляется класс с именем `User`, предназначенный для создания объекта, содержащего сведения о текущем пользователе. Класс будет иметь три свойства, специальный метод, называемый *конструктором* (позже я покажу, как он вызывается), и метод для отображения данных, `showUser`. В примере 15.5 показан код объявления класса и создания экземпляра с помощью ключевого слова `new`.

Пример 15.5. Объявление класса `User` и создание его экземпляра

```
<script>
  class User {
    constructor(forename, username, timezone) {
      this.forename = forename
      this.username = username
      this.timezone = timezone
    }

    showUser() {
      console.log("Имя: " + this.forename)
      console.log("Имя пользователя: " + this.username)
      console.log("Часовой пояс: " + this.timezone)
    }
  }
</script>
```

Создание экземпляра

Чтобы получить возможность использовать экземпляр класса (или объект), его нужно сначала создать. Вот пример создания экземпляра с помощью ключевого слова `new`:

```
const user = new User("Fred", "fred303", "UTC")
```

Сразу после размещения экземпляра в памяти ключевое слово `new` автоматически вызовет метод-конструктор и передаст ему значения `Fred`, `fred303` и `UTC` в параметрах `forename`, `username` и `timezone`. Конструктор, в свою очередь,

инициализирует этими значениями свойства объекта, ссылаясь на него с помощью `this` — специального имени, которое в методах класса всегда указывает на текущий экземпляр:

```
this.forename = forename
this.username = username
this.timezone = timezone
```

Полученный экземпляр затем будет присвоен переменной `user`. Класс также содержит метод `showUser`, который выводит значения свойств объекта в консоль браузера.

При желании можно создать несколько экземпляров одного и того же класса, повторно используя ключевое слово `new` и передавая конструктору, возможно, разные значения, например:

```
const details = new User("Waldo", "waldo2600", "UTC+2")
```

Здесь использовано соглашение об именовании, согласно которому имя самого класса начинается с прописной буквы (`User`), имя экземпляра — со строчной (`user`), причем имя экземпляра может отличаться от имени класса (например, `details`), имена свойств состоят только из строчных букв, а имена методов начинаются со строчной буквы и содержат хотя бы одну прописную букву, следуя соглашению `camelCase`, упомянутому выше в этой главе.

Доступ к объектам

Для доступа к объекту можно сослаться на его свойства, как показано в следующих не связанных друг с другом примерах инструкций:

```
const name = user.forename
if (user.username == "admin") loginAsAdmin()
```

А для доступа к методу `showUser`, принадлежащему объекту класса `User`, нужно воспользоваться следующим синтаксисом, в котором применяется уже созданный и заполненный данными объект `user`:

```
user.showUser()
```

Для объекта, созданного выше, этот вызов выведет:

```
Имя: Fred
Имя пользователя: fred303
Часовой пояс: UTC
```

Статические методы и свойства

При изучении объектов РНР вы узнали, что классы могут иметь статические свойства и методы, а также свойства и методы, связанные с конкретным экземпляром класса. JavaScript тоже поддерживает статические свойства и методы. Они объявляются со спецификатором `static`, как показано в примере 15.6.

Пример 15.6. Добавление статического свойства и статического метода в класс `User`

```
<script>
class User {
  constructor(forename, username, timezone) {
    this.forename = forename
    this.username = username
    this.timezone = timezone
  }

  static greeting = "Hello";

  showUser() {
    console.log("Имя: " + this.forename)
    console.log("Имя пользователя: " + this.username)
    console.log("Часовой пояс: " + this.timezone)
  }

  static greet(name) {
    console.log(this.greeting + " " + name)
  }
}
</script>
```

К ним можно обращаться без создания экземпляра, просто сославшись на класс:

```
console.log(User.greeting)
User.greet("Jack")
```

Устаревший способ моделирования объектов с помощью функций

Для имитации объектов и классов, подобных тем, что рассматривались в предыдущих разделах, многие сценарии используют функции. Я покажу, как это делается, только потому, что вы наверняка столкнетесь с этим способом при изучении кода, написанного другими программистами. Но при разработке нового кода рекомендуется использовать синтаксис классов, показанный в примере 15.7.

Пример 15.7. Объявление класса User с использованием функций

```
<script>
function User(forename, username, timezone)
{
    this.forename = forename
    this.username = username
    this.timezone = timezone

    this.showUser = function()
    {
        console.log("Имя: " + this.forename)
        console.log("Имя пользователя: " + this.username)
        console.log("Часовой пояс: " + this.timezone)
    }
}
const user = new User("Wolfgang", "w.a.mozart", "UTC+2")
user.showUser()
</script>
```

Обратите внимание, что здесь нет ключевых слов `class` и `constructor`, имя функции служит именем класса, а сама функция `User` действует подобно конструктору:

```
function User(forename, username, timezone)
```

Функция `User` также эмулирует методы, сохраняя ссылки на функции-методы в свойствах:

```
this.showUser = function()
```

Иногда можно также встретить код, ссылающийся на функции, которые определены вне конструктора и устанавливаются как свойства (пример 15.8). Этот подход считается устаревшим, и его не следует использовать в новом коде.

Пример 15.8. Раздельное определение класса и метода

```
<script>
function showUser()
{
    console.log("Имя: " + this.forename)
    console.log("Имя пользователя: " + this.username)
    console.log("Часовой пояс: " + this.timezone)
}

function User(forename, username, timezone)
{
    this.forename = forename
    this.username = username
    this.timezone = timezone
```

```
    this.showUser = showUser  
  }  
</script>
```

Массивы в JavaScript

Работа с массивами в JavaScript очень напоминает работу с ними в PHP, хотя синтаксис имеет несколько иной вид. Тем не менее с учетом уже приобретенных знаний о массивах освоить материал этого раздела будет относительно несложно.

Массивы

Создать новый массив можно с помощью синтаксиса квадратных скобок:

```
arrayname = []
```

или более длинной формы:

```
arrayname = new Array()
```

Присваивание значений элементам массива

В PHP можно добавить в массив новый элемент, просто присвоив значение, без указания смещения элемента относительно начала массива:

```
$arrayname[] = "Элемент 1";  
$arrayname[] = "Элемент 2";
```

В JavaScript для этих же целей используется метод `push`:

```
arrayname.push("Элемент 1")  
arrayname.push("Элемент 2")
```

Он позволяет добавлять в массив элементы, не отслеживая их количество. Когда потребуется узнать, сколько элементов содержится в массиве, можно воспользоваться свойством `length`:

```
console.log(arrayname.length)
```

Чтобы разместить элементы по конкретным местам, можно воспользоваться другим синтаксисом:

```
arrayname[0] = "Элемент 1"  
arrayname[1] = "Элемент 2"
```

В примере 15.9 показан простой сценарий, который создает массив, записывает в него несколько элементов и затем отображает их.

Пример 15.9. Создание, построение и вывод массива на экран

```
<script>
  numbers = []
  numbers.push("Один")
  numbers.push("Два")
  numbers.push("Три")

  for (j = 0 ; j < numbers.length ; ++j)
    console.log("Элемент " + j + " = " + numbers[j])
</script>
```

Этот сценарий выведет:

```
Элемент 0 = Один
Элемент 1 = Два
Элемент 2 = Три
```

Инициализация массива при объявлении

При желании в момент объявления массива его можно инициализировать несколькими начальными элементами:

```
numbers = ["One", "Two", "Three"]
```

После этого ничто не мешает добавить в данный массив дополнительные элементы.

Теперь в вашем распоряжении есть несколько способов добавления элементов в массив и один способ ссылки на них, но JavaScript предлагает куда более обширный арсенал способов, к рассмотрению которых мы скоро перейдем. Но сначала рассмотрим еще один тип массивов.

Ассоциативные массивы

К *ассоциативным* относятся такие массивы, в которых ссылки на элементы осуществляются по именам, а не по целочисленному смещению. Но в JavaScript подобные структуры не поддерживаются. Нам придется добиваться нужных результатов путем создания объекта со свойствами, действующими подобно ключам в ассоциативном массиве.

Чтобы создать «ассоциативный массив», нужно определить блок элементов, заключенный в фигурные скобки. Для каждого элемента слева от двоеточия (:

указывается его ключ, а справа — содержимое. В примере 15.10 показано, как можно создать ассоциативный массив для хранения данных о товаре в разделе мячей интернет-магазина спортивного инвентаря.

Пример 15.10. Создание и отображение ассоциативного массива

```
<script>
  balls = {"гольф":      "Мячи для гольфа, 6",
          "теннис":     "Мячи для тенниса, 3",
          "футбол":     "Футбольный мяч, 1",
          "пинг-понг":  "Мячи для пинг-понга. 12 шт."}

  for (const ball in balls)
    console.log(ball + " = " + balls[ball])
</script>
```

Я использовал название «ассоциативный массив» в кавычках, потому что здесь фактически создается объект, что легко проверить с помощью `console.log(typeof balls)`.

Для проверки правильности создания и заполнения массива я воспользовался еще одной разновидностью цикла `for`, в которой применяется ключевое слово `in`. В этом цикле создается новая переменная, которая доступна только внутри цикла (в данном примере — переменная `ball`), и последовательно перебираются все элементы массива, указанного справа от ключевого слова `in` (в данном примере — `balls`). Цикл обрабатывает каждый элемент массива `balls`, помещая ключ в переменную `ball`.

Используя ключ в переменной `ball`, можно также получить значение текущего элемента массива `balls`. Вот результат вызова этого сценария:

```
гольф = Мячи для гольфа, 6
теннис = Мячи для тенниса, 3
футбол = Футбольный мяч, 1
пинг-понг = Мячи для пинг-понга, 12 шт.
```

Чтобы получить значение конкретного элемента ассоциативного массива, нужно явно указать его ключ (следующий вызов выведет значение **Футбольный мяч, 1**):

```
console.log(balls.футбол)
```

Или использовать синтаксис обращения к элементу массива:

```
console.log(balls['футбол'])
```

Многомерные массивы

В JavaScript для создания многомерного массива нужно просто поместить массивы внутри других массивов. Например, чтобы создать массив, содержащий сведения о двумерной шашечной доске (8×8 клеток), можно воспользоваться кодом в примере 15.11.

Пример 15.11. Создание многомерного массива с числовыми индексами

```
<script>
  checkerboard = [
    [' ', 'o', ' ', ' ', 'o', ' ', ' ', 'o'],
    ['o', ' ', ' ', 'o', ' ', ' ', ' ', 'o'],
    [' ', 'o', ' ', ' ', 'o', ' ', ' ', 'o'],
    [' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' '],
    [' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' '],
    ['o', ' ', ' ', 'o', ' ', ' ', ' ', 'o'],
    [' ', 'o', ' ', ' ', 'o', ' ', ' ', 'o'],
    ['o', ' ', ' ', ' ', 'o', ' ', ' ', 'o']
  ]

  let s = '';
  for (let j = 0 ; j < 8 ; ++j){
    for (let k = 0 ; k < 8 ; ++k)
      s += checkerboard[j][k] + " "

    s += '\n'
  }
  console.log(s)
</script>
```

В данном примере буквами нижнего регистра обозначены черные, а буквами верхнего регистра — белые шашки. Два цикла `for`, вложенных друг в друга, перебирают элементы массива, конструируют строку и отображают ее на экране.

Внешний цикл содержит две инструкции, поэтому они заключены в фигурные скобки. Внутренний цикл обрабатывает каждую клетку в горизонтали и добавляет в строку `s` символ, находящийся в позиции `[j][k]` с пробелом за ним (чтобы при выводе получить изображение квадратной формы). В этом цикле содержится всего одна инструкция, поэтому заключать ее в фигурные скобки не имеет смысла. Вот как выглядит результат работы этого примера:

```

  o  o  o  o
o  o  o  o
  o  o  o  o

o  o  o  o
  o  o  o  o
```

0 0 0 0

Можно также получить непосредственный доступ к любому элементу данного массива, применив для этого квадратные скобки:

```
console.log(checkerboard[7][2])
```

Эта инструкция выведет букву **O** верхнего регистра, то есть содержимое восьмой сверху и третьей справа клетки — напоминая, что индексация элементов в массиве начинается с нуля, а не с единицы.

Методы массивов

Реализовать возможности, предоставленные массивами, помогают имеющиеся в JavaScript готовые к использованию методы для работы с ними и с содержащимися в них данными. Они почти всегда используются со стрелочными функциями, о которых рассказывается далее в главе, но в наших примерах мы будем использовать обычные именованные функции, чтобы сделать описание более понятным. Рассмотрим подборку, состоящую из наиболее востребованных методов.

Методы `some` и `every`

Когда нужно узнать, соответствует ли хотя бы один элемент определенному критерию, можно воспользоваться методом `some`, который проверит все элементы, автоматически остановится и вернет требуемое значение, встретив первое же соответствие. Узнать, соответствуют ли критерию все элементы, можно с помощью метода `every`. Эти методы избавят вас от необходимости писать свой код для выполнения подобного поиска:

```
function isBiggerThan10(element)
{
    return element > 10
}

result = [2, 5, 8, 1, 4].some(isBiggerThan10); // вернет false
result = [12, 5, 8, 1, 4].some(isBiggerThan10); // вернет true
result = [12, 5, 8, 1, 4].every(isBiggerThan10); // вернет false
result = [12, 42, 2600].every(isBiggerThan10); // вернет true
```

Метод `includes`

Узнать, содержит ли массив какое-то конкретное значение, вам поможет метод `includes`:

```
result = [2, 5, 8, 1, 4].includes(7); // вернет false
result = [2, 5, 8, 1, 4].includes(8); // вернет true
result = ['Здравствуйте', 'Привет'].includes('Привет'); // вернет true
result = ['Здравствуйте', 'Привет'].includes('Пока'); // вернет false
```

Метод map

Иногда бывает нужно применить некоторую функцию к каждому значению массива. Для этого в JavaScript предусмотрен метод `map`, который возвращает новый массив, например:

```
function add10(element)
{
    return element + 10
}

result = [2, 5, 8, 1, 4].map(add10);
console.log(result) // выведет [12, 15, 18, 11, 14]
```

Метод filter

С помощью метода `filter` можно получить новый массив, содержащий только элементы, для которых указанная функция вернула `true`:

```
function isBiggerThan10(element)
{
    return element > 10
}

result = [12, 5, 18, 11, 4].filter(isBiggerThan10);
console.log(result) // выведет [12, 18, 11]
```

Метод indexOf

Узнать, где в массиве находится конкретный элемент, можно с помощью метода `indexOf`. Он вернет смещение найденного элемента (начиная с нуля) или `-1`, если элемент не найден. Например, следующий код присвоит переменной `offset` значение 2:

```
animals = ['кот', 'собака', 'корова', 'лошадь', 'слон']
offset = animals.indexOf('корова')
```

Метод concat

Метод `concat` объединяет два массива или ряд значений в массив. Например, следующий код выведет Банан, Виноград, Морковь, Капуста:

```
fruit = ["Банан", "Виноград"]
veg = ["Морковь", "Капуста"]

console.log(fruit.concat(veg))
```

Того же эффекта можно добиться с помощью *синтаксиса развертывания* (или расширения — `spread syntax`), используя оператор `...` (не путайте с *синтаксисом переменного числа параметров*, который используется только для объявления параметров функций). Если за этим оператором следует имя массива, то на его место будут подставлены все значения из массива, как если бы они были указаны непосредственно. Следующий код выведет тот же массив, что и предыдущий пример:

```
fruit = ["Банан", "Виноград"]
veg = ["Морковь", "Капуста"]

console.log([...fruit, ...veg])
```

В качестве аргументов можно указать несколько массивов, тогда метод `concat` объединит их все в порядке следования в списке аргументов.

А вот еще один способ использования метода `concat`, где с массивом `pets` объединяются простые значения и на экран выводится строка Кошка, Собака, Рыба, Кролик, Хомяк:

```
pets = ["Кошка", "Собака", "Рыба"]
more_pets = pets.concat("Кролик", "Хомяк")

console.log(more_pets)
```

Метод forEach

Метод `forEach` предлагает еще один способ получения возможностей, аналогичных тем, которые предоставляются ключевым словом `foreach` в РНР. Чтобы воспользоваться этим методом, ему нужно передать имя функции, которая должна быть вызвана для каждого элемента массива. Как это делается, показано в примере 15.12.

Пример 15.12. Использование метода forEach

```
<script>
  pets = ["Кошка", "Собака", "Кролик", "Хомяк"]
  pets.forEach(output)

  function output(element, index)
```

```
{  
  console.log("Элемент с индексом " + index + " содержит значение " + element)  
}  
</script>
```

В данном случае методу `forEach` передана функция `output`. Она принимает два параметра: элемент и его индекс. Функция могла бы также принимать третий параметр, `array`, содержащий массив, для которого вызван метод `forEach`, но я опустил его, так как он в этом примере не используется. Как используются эти параметры, зависит от потребностей вашей функции. В данном примере она просто отображает значения индекса и элемента с помощью метода `console.log`.

После того как массив будет заполнен, можно вызвать рассматриваемый метод:
`pets.forEach(output)`

Этот вызов выведет:

```
Элемент с индексом 0 содержит значение Кошка  
Элемент с индексом 1 содержит значение Собака  
Элемент с индексом 2 содержит значение Кролик  
Элемент с индексом 3 содержит значение Хомяк
```

Метод `join`

Метод `join` позволяет превратить все значения массива в строки, а затем объединить их в одну большую строку, вставляя между значениями необязательные разделители. В примере 15.13 показаны три способа использования этого метода.

Пример 15.13. Использование метода `join`

```
<script>  
  pets = ["Кошка", "Собака", "Кролик", "Хомяк"]  
  
  console.log(pets.join())  
  console.log(pets.join(' '))  
  console.log(pets.join(' : '))  
</script>
```

При вызове без параметра метод `join` использует в качестве разделителя запятую, в противном случае между элементами вставляется переданная методу `join` строка. Код в примере 15.13 выведет:

```
Кошка,Собака,Кролик,Хомяк  
Кошка Собака Кролик Хомяк  
Кошка : Собака : Кролик : Хомяк
```

Методы push и pop

Вы уже видели, как использовать метод `push` для вставки значения в массив. Метод `pop` выполняет противоположное действие. Он удаляет последний элемент из массива и возвращает его значение. Порядок использования методов показан в примере 15.14.

Пример 15.14. Использование методов push и pop

```
<script>
  sports = ["Футбол", "Теннис", "Бейсбол"]
  console.log("Изначально = " + sports)

  sports.push("Хоккей")
  console.log("После вставки = " + sports)

  removed = sports.pop()
  console.log("После удаления = " + sports)
  console.log("Удаленный элемент = " + removed)

  removed = sports.pop()
  console.log("После удаления = " + sports)
  console.log("Удаленный элемент = " + removed)
</script>
```

Четыре основные инструкции этого сценария выделены полужирным шрифтом. Сначала в сценарии создается массив `sports` с тремя элементами, затем в него добавляется четвертый элемент, после чего сценарий удаляет этот и затем еще один элемент. В процессе этих действий с помощью метода `console.log` отображаются текущее содержимое массива и удаленный элемент, как показано ниже:

```
Изначально = Футбол, Теннис, Бейсбол
После вставки = Футбол, Теннис, Бейсбол, Хоккей
После удаления = Футбол, Теннис, Бейсбол
Удаленный элемент = Хоккей
После удаления = Футбол, Теннис
Удаленный элемент = Бейсбол
```

Методы `push` и `pop` применяются в случаях, когда нужно отвлечься от каких-нибудь действий на другие, а затем вернуться к прежним действиям. Предположим, к примеру, что вам нужно отложить некоторые действия на потом и заняться чем-нибудь более важным на данный момент. Такое часто случается в реальной жизни, когда просматриваются списки предстоящих дел, поэтому давайте воспроизведем это в программном коде в списке из шести дел применительно к задачам 2 и 5, которым отдается приоритет, как показано в примере 15.15.

Пример 15.15. Использование методов push и pop внутри цикла и за его пределами

```
<script>
  const numbers = []
```



```
for (j = 1 ; j < 6 ; ++j) {
  if (j === 2 || j === 5) {
    console.log("Выполнение намеченной задачи #" + j)
  }
  else {
    console.log("Откладывание намеченной задачи #" + j + " на потом")
    numbers.push(j)
  }
}

console.log("Завершено выполнение приоритетных задач.")
console.log("Начало выполнения отложенных задач в обратном порядке.")

console.log("Выполнение намеченной задачи #" + numbers.pop())
console.log("Выполнение намеченной задачи #" + numbers.pop())
console.log("Выполнение намеченной задачи #" + numbers.pop())
</script>
```

Код этого примера выведет следующую информацию:

```
Откладывание намеченной задачи #1 на потом
Выполнение намеченной задачи # 2
Откладывание намеченной задачи #3 на потом
Откладывание намеченной задачи #4 на потом
Выполнение намеченной задачи # 5
Завершено выполнение приоритетных задач.
Начало выполнения отложенных задач в обратном порядке.
Выполнение намеченной задачи #4
Выполнение намеченной задачи #3
Выполнение намеченной задачи #1
```

Метод reverse

Метод `reverse` осуществляет простую перестановку элементов массива в обратном порядке. Его действие показано в примере 15.16.

Пример 15.16. Использование метода `reverse`

```
<script>
  sports = ["Футбол", "Теннис", "Бейсбол", "Хоккей"]
  sports.reverse()
  console.log(sports)
</script>
```

Метод изменяет исходный массив, поэтому данный сценарий выведет:

Хоккей, Бейсбол, Теннис, Футбол

Метод sort

Метод `sort` позволяет расставить все элементы массива в алфавитном порядке в зависимости от применяемых параметров. В примере 15.17 показаны два типа сортировки.

Пример 15.17. Использование метода `sort`

```
<script>
  // Сортировка по алфавиту
  sports = ["Футбол", "Теннис", "Бейсбол", "Хоккей"]
  sports.sort()
  console.log(sports)

  // Сортировка по алфавиту в обратном порядке
  sports = ["Футбол", "Теннис", "Бейсбол", "Хоккей"]
  sports.sort().reverse()
  console.log(sports)
</script>
```

В первом блоке выполняется *сортировка по алфавиту*, во втором — сначала выполняется сортировка по алфавиту, а затем применяется метод `reverse`, чтобы получить *сортировку по алфавиту в обратном порядке*.

Анонимные функции

Некоторые функции не нуждаются в имени, потому что, например, используются только один раз и придумывание имени было бы пустой тратой времени. Функция без имени называется *анонимной функцией* и может использоваться, например, как функция сравнения для сортировки массивов с помощью метода `sort`, представленного в примере 15.17. Давайте вернемся к этому примеру, но на сей раз отсортируем числовой массив, используя анонимную функцию сравнения, как показано в примере 15.18.

Пример 15.18. Использование метода `sort` с анонимной функцией

```
<script>
  // Сортировка чисел по возрастанию
  numbers = [7, 23, 6, 74]
  numbers.sort(function(a,b){return a - b})
  console.log(numbers)

  // Сортировка чисел по убыванию
  numbers = [7, 23, 6, 74]
  numbers.sort(function(a,b){return b - a})
  console.log(numbers)
```

```
</script>
```

В обоих случаях в вызове `numbers.sort` использована функция, сравнивающая `a` и `b`. У нее отсутствует имя, поскольку она используется только при сортировке. Функция по имени `function`, которая применяется для создания анонимных функций, уже встречалась при определении метода класса (метода `showUser`).

Здесь `function` создает анонимную функцию, отвечающую запросам метода `sort`. Если функция возвращает значение больше нуля, то метод `sort` предполагает, что значение `b` должно следовать перед `a`. Если функция возвращает значение меньше нуля, то `sort` предполагает, что значение `a` должно следовать перед `b`. Метод `sort` применяет эту функцию к каждой паре значений в массиве для определения порядка их следования. (Разумеется, если `a` и `b` имеют одинаковое значение, функция возвращает нуль и порядок их следования совершенно не важен.)

За счет манипуляции возвращаемыми значениями (`a - b` или `b - a`) в примере 15.18 осуществляется выбор между сортировкой чисел *по возрастанию* и *по убыванию*.

Стрелочные функции

Синтаксис *стрелочных функций* — это упрощенная версия более общего синтаксиса определения анонимных функций, представленного выше. Этот синтаксис пользуется большой популярностью благодаря своей компактности и лаконичности. В следующем примере мы преобразуем общую анонимную функцию, используя синтаксис стрелочных функций. Строка с анонимной функцией в примере 15.18 выглядит следующим образом:

```
numbers.sort(function(a,b){return a - b})
```

Мы можем удалить ключевое слово `function`, а также ключевое слово `return` и фигурные скобки, например:

```
numbers.sort((a,b) => a - b)
```

Если бы стрелочная функция принимала ровно один параметр, то можно было бы опустить и круглые скобки вокруг параметра, но в данном случае функция принимает два параметра, `a` и `b`, поэтому скобки убирать нельзя.

На этом я заканчиваю введение в JavaScript. Теперь у вас должно сложиться представление о трех основных технологиях, рассматриваемых в книге. В главе 16 будут рассмотрены некоторые современные технические приемы, основан-

ные на применении всех этих технологий, в частности проверка соответствия шаблонам и проверка допустимости введенных значений.

Вопросы

1. Чувствительны ли имена функций и переменных в JavaScript к регистру символов?
2. Как создать функцию, которая принимает и обрабатывает неограниченное количество параметров?
3. Как функция может вернуть сразу несколько значений?
4. Какое ключевое слово используется для ссылки на текущий объект при определении класса?
5. Должны ли все методы класса определяться внутри определения самого класса?
6. Какое ключевое слово применяется для создания объекта?
7. Как создать многомерный массив?
8. Какой синтаксис используется для создания «ассоциативного массива»?
9. Напишите инструкцию для сортировки массива чисел в убывающем порядке.

Ответы на эти вопросы можно найти в приложении, в разделе «Глава 15».

Проверка данных и обработка ошибок в JavaScript и PHP

После приобретения основательных знаний по программированию на PHP и JavaScript настало время объединить эти две технологии для создания максимально удобных для пользователей веб-форм.

PHP будет использоваться для создания форм, а JavaScript — для проверки приемлемости и полноты данных на стороне клиента, насколько это возможно до их отправки на сервер. После чего окончательная проверка приемлемости введенных данных будет выполняться программой PHP, которая при необходимости снова выведет форму, чтобы пользователь мог внести в нее изменения.

В текущей главе будут рассмотрены проверка данных и применение регулярных выражений как в JavaScript, так и в PHP.

Проверка ввода пользователя средствами JavaScript

Проверка данных средствами JavaScript должна рассматриваться в качестве помощи пользователям, а не сайтам, поскольку, как я уже неоднократно подчеркивал, нельзя доверять абсолютно ничему, что отправлено на ваш сервер, даже если предположить, что полученные данные проверены с помощью JavaScript. Дело в том, что взломщики могут без особых усилий создать имитацию ваших веб-форм и отправить любые нужные им данные.

Еще одна причина, не позволяющая полагаться на JavaScript при проверке введенных данных, заключается в том, что некоторые пользователи отключают JavaScript или используют браузеры, не поддерживающие этот язык.

Поэтому лучшее, что можно сделать при проверке данных средствами JavaScript, — выполнить проверку полей, которые не должны оставаться пустыми,

обеспечить приведение адресов электронной почты в надлежащий формат и гарантировать то, что введенные значения находятся в пределах ожидаемых границ.

Документ `validate.html` (часть первая)

Чтобы упростить просмотр листингов кода, я разделил этот пример на две части: основной документ HTML и связанный с ним сценарий JavaScript, а также функции JavaScript, вызываемые основной частью. Начнем со стандартной формы регистрации, используемой большинством сайтов, где работать могут только зарегистрированные пользователи. В форме будут запрашиваться *имя, фамилия, пользовательское имя, пароль, возраст и адрес электронной почты*. В примере 16.1 показан шаблон такой формы, который можно найти в репозитории с примерами на GitHub (<https://github.com/RobinNixon/lpmj7>). Сохраните его в файле с именем `validate.html`.

Пример 16.1. Форма с проверкой данных средствами JavaScript (часть первая)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Пример формы</title>
    <style>
      .signup {
        border: 1px solid #999999;
        font: normal 14px helvetica;
        color: #444444;
        background-color: #eeeeee;
        border-spacing: 5px;
      }
      .signup th, .signup td {
        padding: 2px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <form method="post" action="" id="form">
      <table class="signup">
        <th colspan="2" align="center">Регистрационная форма</th>
        <tr><td>Имя</td>
          <td><input type="text" maxlength="32" name="forename" required></td></tr>
        <tr><td>Фамилия</td>
          <td><input type="text" maxlength="32" name="surname" required></td></tr>
        <tr><td>Имя пользователя</td>
          <td><input type="text" maxlength="16" name="username" required></td></tr>
        <tr><td>Пароль</td>
          <td><input type="password" name="password" required></td></tr>
      </table>
    </form>
  </body>
</html>
```

```

        <tr><td>Возраст</td>
        <td><input type="number" max="110" name="age" required></td></tr>
    <tr><td>Email</td>
        <td><input type="email" maxlength="64" name="email" required></td></tr>
    <tr><td colspan="2" align="center">
        <input type="submit" value="Зарегистрироваться"></td></tr>
</table>
</form>
<script>
    function validateFields(form)
    {
        const errors = []
        const elements = {}
        let error = ''


        for (let element of form.elements)
            elements[element.name] = element.value.trim()

        error = validateForename(elements.forename)
        if (error) errors.push({field: 'Имя', message: error})
        error = validateSurname(elements.surname)
        if (error) errors.push({field: 'Фамилия', message: error})
        error = validateUsername(elements.username)
        if (error) errors.push({field: 'Имя пользователя', message: error})
        error = validatePassword(elements.password)
        if (error) errors.push({field: 'Пароль', message: error})
        error = validateAge(elements.age)
        if (error) errors.push({field: 'Возраст', message: error})
        error = validateEmail(elements.email)
        if (error) errors.push({field: 'Email', message: error})
        return errors
    }

    const validate = function(event)
    {
        const errors = validateFields(event.target)
        if (errors.length) {
            const alerts = []
            for (error of errors) {
                alerts.push(error.field + ": " + error.message)
            }
            alert(alerts.join("\n"))
            event.preventDefault()
        }
    }
    document.getElementById('form').addEventListener('submit', validate)
</script>
</body>
</html>

```

В данном виде эта форма будет только отображаться, но не сможет заниматься самопроверкой, поскольку к ней еще не добавлены основные проверочные функции. Тем не менее HTML-атрибуты, такие как `required`, `type="number"` и `type="email"`, обеспечат некоторые элементарные проверки. Если сохранить данный код в файле `validate.html`, а затем вызвать его из браузера, то мы получим результат, показанный на рис. 16.1.



The screenshot shows a web browser window with the title 'Пример формы'. The address bar displays 'validate.html'. The main content area contains a registration form with the following fields and controls:

- Имя**: Text input field.
- Фамилия**: Text input field.
- Логин**: Text input field.
- Пароль**: Text input field.
- Возраст**: Spin button (text input with up/down arrows).
- Email**: Text input field.
- Зарегистрироваться**: Submit button.

Рис. 16.1. Форма, созданная кодом из примера 16.1

Рассмотрим, из чего состоит этот документ. В первых нескольких строках осуществляется настройка документа и используется небольшой фрагмент кода CSS, чтобы несколько улучшить внешний вид формы. Затем следует выделенная полужирным шрифтом часть документа, относящаяся к JavaScript.

Первая часть этого примера содержит HTML-код формы, где каждое поле и его имя помещены в отдельные строки таблицы. Это довольно простой код HTML: он создает поля ввода правильных типов для возраста и электронной почты и добавляет атрибут `required`, обеспечивающий некоторые элементарные проверки.

В теги `<script>` и `</script>` заключена всего одна функция `validateFields`, которая сначала удаляет все начальные и конечные пробелы из всех отправленных значений, вызывая метод `trim`, и сохраняет результат в элементах «ассоциативного массива» (в кавычках, потому что на самом деле это объект). Затем она вызывает шесть других функций, проверяющих каждое из имеющихся в форме полей. Все они вскоре будут рассмотрены. А пока я лишь отмечу, что они возвращают либо пустую строку, если поле проходит проверку, либо сообщение об ошибке, если оно эту проверку не проходит. Если возвращается сообщение об ошибке, оно добавляется в массив `errors` как объект вместе с именем поля ввода. Затем функция возвращает массив `errors`.

После этого функция `validateFields` вызывается из анонимной функции, которая, если возвращаются какие-либо ошибки, форматирует их в виде сообщений "имя поля: сообщение об ошибке", сохраняет в массиве `alerts` и в конечном счете использует функцию `alert`, чтобы вывести эти сообщения перед пользователем. Мы могли бы улучшить анонимную функцию, чтобы, например, она выводила сообщения об ошибках под соответствующими полями формы, поскольку функция `validateFields` возвращает всю необходимую для этого информацию.

Далее анонимная функция, сохраненная в переменной `validate`, назначается как обработчик событий, который вызывается при отправке формы:

```
document.getElementById('form').addEventListener('submit', validate)
```

Анонимная функция принимает параметр `event`, который ссылается на форму, отправляемую в `event.target`. Если функция `validateFields` вернет какие-то ошибки в массиве, то она не только выведет сообщения об ошибках, но и воспрепятствует отправке формы на сервер, вызвав следующий метод объекта `event`:

```
event.preventDefault()
```

Если этого не сделать, то браузер выведет сообщения об ошибках и после закрытия всплывающего окна с сообщениями об ошибках отправит форму. В результате пользователь будет лишен возможности исправить замечания.

Как видите, в HTML-коде формы не используется JavaScript. Браузеры, в которых JavaScript отключен или не поддерживается, будут прекрасно отображать форму.

Документ `validate.html` (часть вторая)

Теперь перейдем к примеру 16.2, содержащему набор из шести функций, проверяющих поля формы. Я предлагаю набрать весь код этой второй части и сохранить его в разделе `<script>...</script>` примера 16.1 в файле `validate.html`.

Пример 16.2. Функции JavaScript для проверки полей ввода в форме (часть вторая)

```
function validateForename(field)
{
    return (field === "") ? "Не введено имя." : ""
}

function validateSurname(field)
{
    return (field === "") ? "Не введена фамилия." : ""
}

function validateUsername(field)
{
    if (field == "")
        return "Не введено имя пользователя."
    else if (field.length < 5)
        return "В имени пользователя должно быть не менее 5 символов."
    else if (/^[a-zA-Z0-9_-]/.test(field))
        return "В имени пользователя разрешены только a-z, A-Z, 0-9, - и _."
    return ""
}

function validatePassword(field)
{
    if (field == "")
        return "Не введен пароль."
    else if (field.length < 6)
        return "В пароле должно быть не менее 6 символов.\n"
    else if (!/[a-z]/.test(field) || ![A-Z]/.test(field) ||
        !/[0-9]/.test(field))
        return "Пароль требует 1 символа из каждого набора a-z, A-Z и 0-9."
    return ""
}

function validateAge(field)
{
    if (field == "" || isNaN(field))
        return "Не введен возраст."
    else if (field < 18 || field > 110)
        return "Возраст должен быть между 18 и 110."
    return ""
}

function validateEmail(field)
{
    return (field === "") ? "Не введен адрес электронной почты." : ""
}
```

Чтобы понять, как работает проверка, рассмотрим по очереди все эти функции, начиная с `validateForename`.

Проверка имени

Предельно лаконичная функция `validateForename` принимает параметр `field`, являющийся значением имени (`forename`), переданным ей функцией `validate`.

Если это значение является пустой строкой, возвращается сообщение об ошибке; если нет, то возвращается пустая строка, свидетельствующая о том, что ошибка не обнаружена.

Напомню, что пробелы в начале и конце строки уже удаляются в `validateFields`, поэтому, даже если пользователь попытается отправить строку с начальными и/или конечными пробелами, они будут удалены перед вызовом `validateForename`, а если пользователь введет одни лишь пробелы, то `validateForename` получит пустую строку.

Базовая проверка на наличие символов в строке уже выполняется браузером, как того требует HTML-атрибут `require` в теге поля ввода.

Проверка фамилии

Код функции `validateSurname` похож на код функции `validateForename`, он тоже возвращает сообщение об ошибке, если в качестве фамилии (`surname`) получит пустую строку. Я решил не накладывать ограничений на символы в полях имени и фамилии, чтобы пользователь мог вводить символы, не входящие в латинский алфавит, и символы с диакритическими знаками.

Проверка имени пользователя

Код функции `validateUsername` немного интереснее, поскольку выполняет более сложную работу. Он должен разрешить использование только символов `a-z`, `A-Z`, `0-9`, `_` и `-` и гарантировать, что имена пользователей состоят не менее чем из пяти символов.

Операторы `if...else` начинаются с возврата сообщения об ошибке, если поле не заполнено. Если значение поля не является пустой строкой, но состоит менее чем из пяти символов, то возвращается другое сообщение об ошибке. Аналогичную проверку можно реализовать, добавив HTML-атрибут `minlength="5"` в тег поля ввода.

Затем вызывается JavaScript-функция `test`, которая сопоставляет регулярное выражение (соответствующее любому символу, *не* входящему в перечень разрешенных) с содержимым поля (см. раздел «Регулярные выражения» далее в этой главе). Встретив хотя бы один недопустимый символ, функция `test` возвращает `true`, в результате чего функция `validateUsername` возвращает сообщение об ошибке. Аналогичную проверку можно реализовать, добавив HTML-атрибут `pattern` в тег поля ввода, но в этом случае сообщение об ошибке будет более туманным.

Проверка пароля

Тот же прием с регулярным выражением используется и в функции `validatePassword`. Сначала функция проверяет наличие в поле строки символов, возвращая сообщение об ошибке, если поле не заполнено. Затем проверяется длина введенного пароля и возвращается сообщение об ошибке, если пароль короче шести символов.

Одно из требований, предъявляемых к паролям, заключается в том, что в них должно быть хотя бы по одному символу в нижнем и в верхнем регистре, а также хотя бы одна цифра, поэтому функция `test` вызывается три раза, по одному разу на каждую из этих проверок. Если любой из этих вызовов вернет `false`, это будет говорить о том, что одно из условий не выполнено и `validatePassword` вернет сообщение об ошибке. В противном случае она вернет пустую строку, свидетельствующую о том, что с паролем все в порядке.

Проверка возраста

Функция `validateAge` возвращает сообщение об ошибке, если значение поля не является числом (что определяется вызовом функции `isNaN`) либо введенный возраст меньше 18 или больше 110 лет. Ваши приложения могут иметь иные требования к возрасту или вообще не иметь никаких требований. При успешной проверке также возвращается пустая строка.

Требование к вводу числа и диапазону также принудительно обеспечивается самим браузером благодаря HTML-атрибутам `type="number"` и `max="110"`. Кроме того, можно добавить атрибут `min="18"`, но тогда нужно объяснить допустимый диапазон непосредственно в форме, чего я для краткости не сделал в этом примере, в противном случае пользователи будут удивляться, почему они не могут ввести число меньше *минимального*. Добавляя HTML-атрибуты, убедитесь, что задаваемый ими диапазон совпадает с диапазоном, проверяемым в JavaScript. То же относится и к другим атрибутам, таким как `minlength`.

Проверка адреса электронной почты

И последняя проверка выполняется с помощью функции `validateEmail`. Проверка адресов электронной почты — сложная задача: например, знали ли вы, что знак «плюс» (+) является допустимым символом в части имени пользователя? Адреса, такие как `foo+bar@example.com` (и подобные ему), являются допустимыми, и в общем случае не рекомендуется пытаться проверять их с помощью собственного кода. Здесь проверяются только пустые строки, а основная проверка формата адреса была переложена на плечи браузера объявлением поля ввода с типом `"email": <input type="email">`.

На рис. 16.2 показан результат нажатия кнопки **Зарегистрироваться** без заполнения полей.




Рис. 16.2. Результат проверки формы с помощью JavaScript

Использование отдельного файла JavaScript

Благодаря универсальности своей конструкции и применимости ко многим типам потенциально востребованных проверок эти шесть функций становятся идеальными кандидатами для выделения в отдельный файл. Этот файл,

к примеру, можно назвать `validate_functions.js` и включить его сразу же после начального блока сценария в пример 16.1, используя следующую инструкцию:

```
<script src="validate_functions.js"></script>
```

Регулярные выражения

Более пристально рассмотрим шаблоны соответствия, созданные нами благодаря использованию *регулярных выражений*, которые поддерживаются как в JavaScript, так и в PHP. Они позволяют реализовать мощные алгоритмы сопоставления с образцом внутри одного выражения.

Сопоставление с помощью метасимволов

Любое регулярное выражение должно быть заключено в слешы (/). Некоторые символы внутри этих слешей имеют особое значение и называются *метасимволами*. Например, звездочка (*) имеет аналогичное (но не вполне такое же) значение, как и звездочки, уже встречавшиеся вам в командной оболочке Linux или в командной строке Windows. Звездочка означает следующее: «Текст, содержащий любое количество указанного перед звездочкой символа или не содержащий его вообще».

К примеру, вы ищете имя *Le Guin* и знаете, что оно может быть написано как с пробелом, так и без него. Из-за не вполне обычной разметки текста (кто-нибудь, например, мог вставить лишние пробелы, чтобы выравнивать строки по правому краю) нужно провести поиск в следующей строке:

```
The    difficulty    of    classifying    Le    Guin's    works
```

Иначе говоря, шаблон должен соответствовать строке `LeGuin`, а также словам `Le` и `Guin`, разделенным любым количеством пробелов. Решением может стать установка после пробела звездочки:

```
/Le *Guin/
```

В строке, кроме имени `Le Guin`, присутствует множество других символов, но этот шаблон все равно будет работать. Поскольку регулярное выражение соответствует какой-то части строки, функция `test` вернет `true`. А если нужно узнать, что в строке не содержится ничего другого, кроме `Le Guin`? Как в этом убедиться, будет показано чуть позже.

Предположим, что известно о неперенном наличии хотя бы одного пробела. В таком случае можно воспользоваться знаком «плюс» (+), поскольку этот метасимвол требует присутствия хотя бы одного из предшествующих ему символов:

```
/Le +Guin/
```

Соответствие шаблонным символам

Одним из самых полезных метасимволов является точка (.), поскольку она может соответствовать любому символу, за исключением символа новой строки. Предположим, что выполняется поиск HTML-тегов, чего обычно не следует делать с использованием регулярных выражений, разве что вы решили создать свой простой и быстрый парсер HTML или тщательнее изучить регулярные выражения, поскольку HTML предоставляет массу возможностей для этого.



Не анализируйте HTML-код с помощью регулярных выражений

Создать регулярное выражение, которое сможет разобрать любую допустимую разметку HTML, практически невозможно, поскольку регулярные выражения не имеют в своем арсенале достаточного многообразия средств для этого. Подробное объяснение причин вы найдете на StackOverflow (<https://oreil.ly/CmOe1>).

Для анализа HTML следует использовать полнофункциональный парсер, например, реализованный в методе `loadHTML` PHP-класса `DOMDocument`.

HTML-теги начинаются с символа < и заканчиваются символом >. Проще всего найти тег с помощью следующего регулярного выражения:

```
/<.*>/
```

Точка соответствует любому символу, а звездочка (*) расширяет действие точки до соответствия нулевому или любому другому количеству символов, то есть это выражение означает: «Соответствует всему, что заключено между символами < и >, даже если там ничего нет». Этот шаблон будет соответствовать строкам <>, ,
 и т. д. Но если не требуется, чтобы он соответствовал угловым скобкам <> без каких-либо символов между ними, то нужно вместо символа * использовать +:

```
/<.+>/
```

Знак «плюс» расширяет действие точки до соответствия одному или нескольким символам, что означает: «Соответствует всему, что находится между символами < и >, пока между ними есть хотя бы один символ». Этот шаблон будет соответствовать и , <h1> и </h1> и тегам с атрибутами, например:

```
<a href="www.mozilla.org">
```

К сожалению, знак «плюс» расширит соответствие вплоть до последнего символа > в строке, поэтому соответствовать шаблону будет и такая строка:

```
<h1><b>Введение</b></h1>
```

А в ней содержится больше одного тега! Чуть позже в этом разделе я покажу более подходящее решение.



Если между угловыми скобками использовать только точку и не ставить за ней знаков + или *, то она будет соответствовать любому одиночному символу, а шаблон будет соответствовать таким тегам, как и <i>, но не будет соответствовать тегам или <textarea>.

Если нужно, чтобы соответствие относилось к символу точки (.) как таковому, его следует экранировать, поставив перед ним символ обратного слеша (\), поскольку в противном случае точка будет считаться метасимволом, соответствующим любому символу.

К примеру, если нужен шаблон, соответствующий числу с плавающей точкой 5.0, то в нем можно использовать следующее регулярное выражение:

```
/5\.0/
```

Символ обратного слеша может экранировать любой метасимвол, в том числе и сам обратный слеш (если в тексте ищется соответствие именно обратному слешу). Но обратный слеш может и запутать ситуацию — чуть позже будет показано, как обратные слеша иногда придают следующим за ними символам специальное значение.

Только что мы рассмотрели шаблон, соответствующий числу с плавающей точкой. Но вам наверняка понадобится проверить соответствие не только строке 5.0, но и строке 5., поскольку обе содержат значение одного и того же числа с плавающей точкой. Нужно также проверить соответствие строкам 5.00, 5.000 и т. д., ведь разрешено использовать любое количество нулей. Это можно сделать добавлением звездочки:

```
/5\.0*/
```


Группировка с помощью скобок

Предположим, что нужно найти соответствие таким кратным единицам, как кило, мега, гига и тера. Иными словами, нужно найти соответствие следующим строкам:

```
1,000
1,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000,000
...
```

Здесь мог бы пригодиться знак «плюс», но нужно сгруппировать строку ,000 так, чтобы действие этого знака распространялось на нее целиком. Справиться с этим поможет следующее регулярное выражение:

```
/1(,000)+ /
```

Скобки означают: «При применении какого-нибудь метасимвола наподобие знака “плюс” все это нужно рассматривать как группу». Строки 1,00,000 и 1,000,00 не будут соответствовать шаблону, поскольку в тексте должен быть символ 1, за которым следует одна или несколько групп, состоящих из запятой и трех нулей.

Пробел после знака «плюс» показывает, что соответствие должно закончиться, как только встретится пробел. Без этого пробела строка 1,000,00 будет определена как соответствующая шаблону, поскольку в расчет будет приниматься только ее первая часть 1,000, а оставшаяся часть ,00 будет проигнорирована. Пробел нужен после остальных символов шаблона, чтобы обеспечить продолжение поиска соответствия шаблону до конца числа. Если число может заканчиваться не только пробелом, но и точкой (.), например, в конце предложения, то нужно разрешить точке завершить поиск, используя символьный класс.

Символьные классы

Иногда требуется установить нестрогое соответствие, но не настолько пространное, чтобы для этого использовать точку. Нестрогость придает регулярным выражениям огромную мощность: можно регулировать строгость и нестрогость в соответствии с вашими желаниями.

Одним из ключевых элементов поддержки нестрогости соответствия является пара квадратных скобок ([]). Эта пара, как и точка, соответствует всего одному

символу, но в эти скобки можно поместить список всех допустимых символов. При наличии любого символа из этого списка текст будет соответствовать шаблону. Например, следующему регулярному выражению будут соответствовать оба написания — американское `gray` и английское `grey`:

```
/gr[ae]y/
```

В сравниваемом тексте после `gr` может следовать либо `a`, либо `e`. Но должна быть только одна из этих букв: все, что перечислено внутри квадратных скобок, соответствует лишь одному символу. Группа символов внутри скобок называется *символьным классом*.

Указание диапазона

Для указания диапазона символов внутри квадратных скобок можно использовать дефис (`-`). Одной из самых распространенных задач является проверка соответствия отдельной цифре, которую можно реализовать, используя диапазон:

```
/[0-9]/
```

Цифры являются настолько распространенным элементом регулярных выражений, что для их представления используется отдельный символ `\d`. Его можно использовать для проверки соответствия цифре вместо символьного класса в квадратных скобках:

```
/\d/
```

Инвертирование

Другим важным свойством квадратных скобок является возможность *инвертирования* символьного класса. Добавив знак вставки (`^`) после открывающей квадратной скобки, можно превратить весь символьный класс в его противоположность. После этого он будет означать: «Соответствует любому символу, за исключением следующих». Предположим, нужно найти вхождения слова *Yahoo* без следующего за ними восклицательного знака. (Официальное название компании содержит восклицательный знак!) Для этого можно использовать такое регулярное выражение:

```
/Yahoo[^!]/
```

Символьный класс содержит единственный символ — восклицательный знак, но он инвертируется стоящим перед ним символом ^. Вообще-то это не самое лучшее решение задачи. Например, это выражение не позволяет найти соответствие, если Yahoo находится в конце строки, поскольку тогда за этим словом не следует *что-нибудь*, а содержимому квадратных скобок должен соответствовать один символ. В более удачном решении используется отрицательная *опережающая проверка* (соответствие чему-нибудь, за чем нет ничего другого), но эта тема выходит за рамки данной книги, поэтому просьба ознакомиться с онлайн-документацией на сайте Regular Expressions (<https://oreil.ly/ft2GB>), где показано, как применять отрицательную опережающую проверку в регулярных выражениях в любом языке.

Более сложные примеры

Усвоив понятия символьных классов и инвертирования, вы готовы к изучению более удачных решений задачи поиска тегов HTML. Рассматриваемое решение позволяет шаблону не пропустить закрывающую угловую скобку отдельного тега, но по-прежнему соответствовать таким тегам, как `<em>` и `</em>`, а также тегам с атрибутами, таким как:

```
<a href="www.mozilla.org">
```

Один из вариантов такого решения выглядит следующим образом:

```
/<[>]+>/
```

Это регулярное выражение похоже на результат падения чашки на клавиатуру, но оно вполне допустимо и работоспособно. Разобьем это выражение на части. На рис. 16.3 перечислены все его элементы.

Вот эти элементы.

/

Открывающий слеш, указывающий на то, что это регулярное выражение.

<

Открывающая угловая скобка тега HTML. Требуется точного соответствия, поскольку не является метасимволом.

[>]

Символьный класс. Сочетание знака вставки и закрывающей угловой скобки `>` означает: «Соответствует всему, кроме закрывающей угловой скобки».

		
Открывающий слеш Указывает на то, что это регулярное выражение	Угловая скобка, открывающая тег HTML Точно соответствует символу	Символьный класс Соответствует всему, кроме закрывающей угловой скобки
		
Метасимвол Означает любое количество символов, соответствующих [^>]	Угловая скобка, закрывающая тег HTML Точно соответствует символу	Закрывающий слеш Указывает на то, что это конец регулярного выражения

Рис. 16.3. Разбор типичного регулярного выражения

+

Допускает любое количество символов, соответствующих предыдущему регулярному выражению [^>], если есть хотя бы один соответствующий ему символ.

>

Закрывающая угловая скобка тега HTML. Требуется точного соответствия.

/

Закрывающий слеш, указывающий на конец регулярного выражения.



Другое решение задачи поиска тегов HTML связано с использованием так называемых нежадных инструкций. По умолчанию инструкция поиска соответствия шаблону является жадной, возвращающей наиболее длинное из всех возможных соответствий. При нежадном (или ленивом) поиске соответствия ищется соответствующая строка, наиболее короткая из возможных. Обсуждение нежадного поиска выходит за рамки данной книги, более подробную информацию об этом можно найти на сайте JavaScript.info (<https://oreil.ly/8IOYF>).

Теперь рассмотрим одно из выражений в примере 16.1, которое использовалось в функции `validateUsername`:

```
/[^a-zA-Z0-9_]/
```

На рис. 16.4 показан весь набор элементов этого выражения.




Рис. 16.4. Разбор регулярного выражения, используемого в функции `validateUsername`

Рассмотрим эти элементы более подробно.

/

Открывающий слеш, указывающий на то, что это регулярное выражение.

[

Квадратная скобка, открывающая символьный класс.

^

Символ инвертирования: инвертирует все, что находится в скобках.

a-z

Представляет любую букву в нижнем регистре.

A-Z

Представляет любую букву в верхнем регистре.

0–9

Представляет любую цифру.

—

Символ подчеркивания.

—

Тире.

]

Квадратная скобка, закрывающая символьный класс.

/

Обратный слеш, указывающий на конец регулярного выражения.

Есть еще пара весьма важных метасимволов. Они «закрепляют» регулярное выражение, требуя его применения в определенном месте. Если знак вставки (^) присутствует в начале регулярного выражения, то совпадение с шаблоном должно находиться в начале строки текста, иначе оно не будет соответствовать шаблону. Аналогично если в конце регулярного выражения стоит знак доллара (\$), то совпадение с шаблоном должно находиться в конце строки текста.



Знак вставки (^) может запутать ситуацию, поскольку внутри квадратных скобок он означает «инвертировать символьный класс», а в начале регулярного выражения — «соответствовать началу строки». К сожалению, один и тот же символ служит для достижения совершенно разных целей, поэтому при его использовании следует быть особенно внимательными.

Закончим изучение основ регулярных выражений ответом на ранее заданный вопрос: предположим, вам нужно убедиться в том, что в строке нет больше ничего, кроме того, что соответствует регулярному выражению. Что делать в том случае, если нужна строка текста, в которой нет ничего, кроме «Le Guin»? Можно усовершенствовать ранее рассмотренное регулярное выражение, закрепив его сразу с двух сторон:

```
/^Le *Guin$/
```

Сводная таблица метасимволов

В табл. 16.1 перечислены метасимволы, используемые в регулярных выражениях.

Таблица 16.1. Метасимволы регулярных выражений

Метасимволы	Описание
/	Начало и конец регулярного выражения
.	Соответствует любому одному символу, кроме символа новой строки
<i>Элемент</i> *	Соответствует появлению <i>элемента</i> от нуля и более раз
<i>Элемент</i> +	Соответствует появлению <i>элемента</i> от одного раза и более
<i>Элемент</i> ?	Соответствует появлению <i>элемента</i> от нуля до одного раза
[<i>символы</i>]	Соответствует одному из <i>символов</i> , перечисленных в квадратных скобках
[^ <i>символы</i>]	Соответствует любому из <i>символов</i> , отсутствующих в квадратных скобках
(<i>regex</i>)	Рассматривает <i>regex</i> (сокращение, означающее регулярное выражение) как группу, к которой применяется один из следующих метасимволов: *, + или ?
<i>лево</i> <i>право</i>	Соответствует либо <i>лево</i> , либо <i>право</i>
[<i>L-r</i>]	Соответствует диапазону символов между <i>l</i> и <i>r</i>
^	Требует, чтобы соответствие находилось в начале строки
\$	Требует, чтобы соответствие находилось в конце строки
\b	Соответствует границе слова
\B	Соответствует любой позиции, не являющейся границей слова
\d	Соответствует одной цифре
\D	Соответствует одному символу, не являющемуся цифрой
\n	Соответствует символу новой строки
\s	Соответствует пробельному символу
\S	Соответствует символу, не являющемуся пробельным
\t	Соответствует символу табуляции
\w	Соответствует символу, используемому в словах (a–z, A–Z, 0–9 и _)
\W	Соответствует символу, не используемому в словах (все, кроме a–z, A–Z, 0–9 и _)
\x	Соответствует <i>x</i> (применяется, если <i>x</i> является метасимволом, но нужен символ <i>x</i> как таковой)
{ <i>n</i> }	Соответствует в точности <i>n</i> вхождениям
{ <i>n</i> ,}	Соответствует <i>n</i> и более вхождениям
{ <i>min</i> , <i>max</i> }	Соответствует как минимум <i>min</i> и как максимум <i>max</i> вхождениям

После ознакомления с этой таблицей и повторного исследования выражения `/[^a-zA-Z0-9_]/` можно понять, что оно легко и просто укорачивается до `/[^w]/`, так как отдельный метасимвол `w` (с буквой `w` в нижнем регистре) соответствует символам `a-z`, `A-Z`, `0-9` и `_`.

Можно проявить еще большую наблюдательность и заметить, что метасимвол `W` (с буквой `W` в верхнем регистре) указывает на все символы, за исключением `a-z`, `A-Z`, `0-9` и `_`. Это позволяет избавиться также от метасимвола `^` и использовать в выражении только `/W/` или пойти еще дальше и не ставить квадратные скобки, поскольку это одиночный символ: `/W/`.

Чтобы дать вам больше пищи для размышлений о том, что и как работает, в табл. 16.2 показан ряд выражений и описаны ситуации, которым они соответствуют.

Таблица 16.2. Примеры регулярных выражений

Пример	Соответствие
<code>r</code>	Первая <code>r</code> в <code>The quick brown</code>
<code>rec[ei][ei]ve</code>	Либо <code>receive</code> , либо <code>recieve</code> (но также и <code>receive</code> или <code>reciive</code>)
<code>rec[ei]{2}ve</code>	Либо <code>receive</code> , либо <code>recieve</code> (но также и <code>receive</code> или <code>reciive</code>)
<code>rec(ei ie)ve</code>	Либо <code>receive</code> , либо <code>recieve</code> (но не <code>receive</code> или <code>reciive</code>)
<code>cat</code>	Слово <code>cat</code> в <code>I like cats and dogs</code>
<code>cat dog</code>	Слово <code>cat</code> в <code>I like cats and dogs</code> (соответствует либо слову <code>cat</code> , либо слову <code>dog</code> , в зависимости от того, какое из них попадет первым)
<code>\.</code>	Символ «.» (Знак «\» необходим, так как «.» является метасимволом)
<code>5\.0*</code>	<code>5.</code> , <code>5.0</code> , <code>5.00</code> , <code>5.000</code> и т. д.
<code>[a-f]</code>	Любой из символов <code>a</code> , <code>b</code> , <code>c</code> , <code>d</code> , <code>e</code> или <code>f</code>
<code>cats\$</code>	Только последнее слово <code>cats</code> в <code>My cats are friendly cats</code>
<code>^my</code>	Только первое <code>my</code> в <code>my cats are my pets</code>
<code>\d{2,3}</code>	Любое двух- или трехзначное число (от <code>00</code> до <code>999</code>)
<code>7(,000)+</code>	<code>7,000</code> ; <code>7,000,000</code> ; <code>7,000,000,000</code> ; <code>7,000,000,000,000</code> и т. д.
<code>[w]+</code>	Любое слово из одного или нескольких символов
<code>[w]{5}</code>	Любое слово из пяти символов

Общие модификаторы

В регулярных выражениях можно применять следующие модификаторы.

- `/g` — включает режим «глобального» (global) поиска. Применяется с функцией `replace` для замены всех соответствий, а не только первого найденного.
- `/i` — отключает чувствительность к регистру букв. Иными словами, вместо `/[a-zA-Z]/` можно указать `/[a-z]/i` или `/[A-Z]/i`.
- `/m` — включает многострочный режим поиска, в котором знак вставки (^) и знак доллара (\$) соответствуют позициям после и перед любыми символами новой строки соответственно в анализируемой строковой переменной. В обычном режиме при поиске соответствия в многострочном тексте знак ^ соответствует только позиции в его начале, а символ \$ — в конце.

Например, выражение `/cats/g` будет соответствовать обоим вхождениям слова `cats` в предложении `I like cats and cats like me`. Аналогично выражение `/dogs/gi` будет соответствовать обоим вхождениям слова `dogs` (`Dogs` и `dogs`) в предложении `Dogs like other dogs`, поскольку эти модификаторы допускают совместное использование.

Использование регулярных выражений в JavaScript

В JavaScript регулярные выражения используются в основном в трех методах: `test` (который вы уже рассматривали), `match` и `replace`. Метод `test` просто сообщает, соответствует ли его аргумент регулярному выражению, а метод `match` возвращает результат сопоставления строки с регулярным выражением, переданным в аргументе, или `null`, если совпадений не найдено.

Следующая инструкция попытается определить, было ли небо пасмурным, используя оба возможных написания цвета:

```
console.log("The sky was gray".match(/gr[ae]y/))
```

Передать регулярное выражение методу `match` также можно в виде строки, заключенной в кавычки, а не в слешы:

```
console.log("The sky was grey".match("gr[ae]y"))
```

Метод `replace` воспринимает второй параметр — строку, которой заменяется текст, соответствующий регулярному выражению. Как и большинство строковых методов, `replace` возвращает новую строку, не изменяя входных данных.

Давайте сравним методы `test` и `replace`. Следующая инструкция просто вернет `true`, давая знать, что слово `cats` появляется в строке хотя бы один раз:

```
console.log(/cats/i.test("Cats are fun. I like cats."))
```

А следующая инструкция заменит оба вхождения слова `cats` словом `dogs` и выведет результат на экран. Поиск должен быть глобальным (`/g`), чтобы найти все вхождения искомого слова, и нечувствительным к регистру букв (`/i`), чтобы найти слово, начинающееся с большой буквы (`Cats`):

```
console.log("Cats are fun. I like cats.".replace(/cats/gi,"dogs"))
```

Испытав эту инструкцию, можно заметить ограничения функции `replace`: текст заменяется строго той строкой, которую предписано использовать, поэтому первое слово `Cats` будет заменено словом `dogs`, а не `Dogs`.

Использование регулярных выражений в PHP

В PHP наиболее часто используются следующие функции, в которых применяются регулярные выражения: `preg_match`, `preg_match_all` и `preg_replace`.

Чтобы проверить присутствие слова `cats` в любом месте строки, в любой комбинации букв в нижнем и верхнем регистрах, можно воспользоваться функцией `preg_match`:

```
$n = preg_match("/cats/i", "Cats are fun. I like cats.");
```

Поскольку в PHP используется значение `1` для `TRUE` и значение `0` для `FALSE`, предыдущая инструкция присвоит переменной `$n` значение `1`. В первом параметре функция принимает регулярное выражение, а во втором — проверяемый текст. Но функция `preg_match` способна решать более сложные задачи, позволяя передать ей переменную в третьем аргументе, куда она запишет текст, соответствующий регулярному выражению:

```
$n = preg_match("/cats/i", "Cats are fun. I like cats.", $match);  
echo "Количество соответствий $n: $match[0]";
```

Через третий аргумент возвращается массив (здесь ему присвоено имя `$match`). Функция помещает текст, соответствующий регулярному выражению, в первый элемент массива, поэтому если соответствие будет найдено, то соответствующий регулярному выражению текст можно найти в элементе `$match[0]`. В данном примере вывод на экран покажет, что соответствующий текст начинался с прописной буквы:

Количество соответствий 1: Cats

Отыскать все соответствия можно с помощью функции `preg_match_all`:

```
$n = preg_match_all("/cats/i", "Cats are fun. I like cats.", $match);  
echo "Количество соответствий $n: ";  
for ($j=0 ; $j < $n ; ++$j) echo $match[0][$j]. " ";
```

Как и в предыдущем случае, функции передается массив `$match`, а та запишет в элемент `$match[0]` найденные соответствия, но на этот раз в виде подмассива. Для вывода содержимого подмассива в этом примере осуществляется последовательный перебор его элементов с помощью цикла `for`.

Для замены части строки можно воспользоваться функцией `preg_replace`. В этом примере все вхождения слова `cats`, независимо от регистра букв, заменяются словами `dogs`:

```
echo preg_replace("/cats/i", "dogs", "Cats are fun. I like cats.");
```



Тема регулярных выражений слишком обширна, и о ней написана целая книга. Если вам нужна дополнительная информация, я рекомендую прочитать статью из Википедии (<https://oreil.ly/VtEPf>) или документацию на сайте Regular-Expressions.info (<https://oreil.ly/KNTHs>). Советую также ознакомиться с документацией на сайте MDN (<https://oreil.ly/zVxWD>). Кроме того, имейте в виду, что, несмотря на широту возможностей регулярных выражений, их не следует использовать как универсальное решение всех задач, связанных со строками.

Повторное отображение формы после проверки данных в PHP

Вернемся к проверке формы. На данный момент мы создали HTML-документ `validate.html`, который отправляется PHP-программе `adduser.php`, но это произойдет, только если поля пройдут проверку средствами JavaScript или если JavaScript отключен или недоступен.

Теперь настало время создать программу на PHP, которая еще раз проверит форму, а затем, если проверка не будет пройдена, вернет форму визитеру. Вводить повторно код HTML-формы необязательно, вы можете скопировать его из файла `validate.html` в `adduser.php` и продолжить работу уже с этим файлом.

Пример 16.3 содержит код, который вы должны ввести и сохранить (или загрузить из репозитория GitHub (<https://github.com/RobinNixon/lpmj7>)). Код, выделенный жирным, — это код PHP, который мы добавляем. Форма в конце файла почти та же самая, что и прежде, в нее добавлены только вывод сообщения об ошибке и атрибуты `value`.



Мы сначала создали `validate.html`, а затем переименовали его в `adduser.php`, чтобы получить два файла с разными именами, по одному для каждого из этапов на тот случай, если вы загрузили файлы из репозитория GitHub (<https://github.com/RobinNixon/lpmj7>).

Пример 16.3. Программа adduser.php

```
<?php // adduser.php

// PHP-функции

function validate_forename($field)
{
    return ($field == '') ? 'Не введено имя' : '';
}

function validate_surname($field)
{
    return ($field == '') ? 'Не введена фамилия' : '';
}

function validate_username($field)
{
    if ($field == '')
        return 'Не введено имя пользователя';
    else if (strlen($field) < 5)
        return 'В имени пользователя должно быть не менее 5 символов';
    else if (preg_match('/^[a-zA-Z0-9_-]/', $field))
        return 'В имени пользователя допускаются только буквы, цифры, - и _';
    return '';
}

function validate_password($field)
{
    if ($field == '')
        return 'Не введен пароль';
    else if (strlen($field) < 6)
        return 'В пароле должно быть не менее 6 символов';
    else if (!preg_match('/[a-z]/', $field)
        || !preg_match('/[A-Z]/', $field)
        || !preg_match('/[0-9]/', $field))
        return 'Пароль требует 1 символа из каждого набора a-z, A-Z и 0-9';
    return '';
}

function validate_age($field)
{
    if ($field == '')
        return 'Не введен возраст';
    else if ($field < 18 || $field > 110)
        return 'Возраст должен быть между 18 и 110';
    return '';
}
```

```
function validate_email($field)
{
    if ($field == '')
        return 'Не введен адрес электронной почты';
    else if (!filter_var($field, FILTER_VALIDATE_EMAIL))
        return 'Электронный адрес имеет неверный формат';
    return '';
}

// Код PHP

$forename_html_entities = '';
$surname_html_entities = '';
$username_html_entities = '';
$password_html_entities = '';
$age_html_entities = '';
$email_html_entities = '';
$errors = $values = [];

if ($_POST) {
    foreach ($_POST as $name => $value)
        $values[$name] = trim($value);

    $error = validate_forename($values['forename']);
    if ($error) $errors['forename'] = $error;
    $error = validate_forename($values['forename']);
    if ($error) $errors['forename'] = $error;
    $error = validate_surname($values['surname']);
    if ($error) $errors['surname'] = $error;
    $error = validate_username($values['username']);
    if ($error) $errors['username'] = $error;
    $error = validate_password($values['password']);
    if ($error) $errors['password'] = $error;
    $error = validate_age($values['age']);
    if ($error) $errors['age'] = $error;
    $error = validate_email($values['email']);
    if ($error) $errors['email'] = $error;

    if (!$errors) {
        /*
        Здесь следует сохранить значения из полей ввода в базе данных, прочитав
        их из массива $values и применив password_hash к значению пароля,
        а затем переадресовать пользователя на страницу с сообщением об
        успешной регистрации.

        Например:
        $stmt = $pdo->prepare('INSERT INTO users VALUES(:fn,:sn,:un,:pw)');
        $stmt->execute([
            ':fn' => $values['forename'],
            ':sn' => $values['surname'],

```

```

        ':un' => $values['username'],
        ':pw' => password_hash($values['forename'], PASSWORD_DEFAULT)
    ]);
    header('Location: success.php');
    exit;

```

Но мы для простоты просто выведем данные:

```

    /*
    echo "<html><body>Данные в форме проверены<pre>";
    echo htmlentities(print_r($values, true));
    echo "</pre></body></html>";
    exit;
}

// Вывод значений обратно в форму, если проверка завершилась ошибкой
$forename_html_entities = htmlentities($_POST['forename']);
$surname_html_entities = htmlentities($_POST['surname']);
$username_html_entities = htmlentities($_POST['username']);
$password_html_entities = htmlentities($_POST['password']);
$age_html_entities = htmlentities($_POST['age']);
$email_html_entities = htmlentities($_POST['email']);
}

```

// Код HTML и JavaScript

```

?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Пример формы</title>
    <style>
        .signup {
            border: 1px solid #999999;
            font: normal 14px helvetica;
            color: #444444;
            background-color: #eeeeee;
            border-spacing: 5px;
        }
        .signup th, .signup td {
            padding: 2px;
        }
        .error {
            color: red;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <form method="post" action="" id="form">
    <table class="signup">
        <th colspan="2" align="center">Регистрационная форма</th>

```

```

<?php if ($errors) { ?>
<tr><td colspan="2">К сожалению, в вашей форме<br>
        найдены следующие ошибки:
        <p><i class="error">
            <?php foreach ($errors as $error) echo htmlentities($error) . '<br>'; ?>
        </i></p>
        </td></tr>
<?php } ?>

<tr><td>Имя</td>
    <td><input type="text" maxlength="32" name="forename" required
        value="<?php echo $forename_html_entities; ?>"></td></tr>
<tr><td>Фамилия</td>
    <td><input type="text" maxlength="32" name="surname" required
        value="<?php echo $surname_html_entities; ?>"></td></tr>
<tr><td>Имя пользователя</td>
    <td><input type="text" maxlength="16" name="username" required
        value="<?php echo $username_html_entities; ?>"></td></tr>
<tr><td>Пароль</td>
    <td><input type="password" name="password" required
        value="<?php echo $password_html_entities; ?>"></td></tr>
<tr><td>Возраст</td>
    <td><input type="number" max="110" name="age" required
        value="<?php echo $age_html_entities; ?>"></td></tr>
<tr><td>Email</td>
    <td><input type="email" maxlength="64" name="email" required
        value="<?php echo $email_html_entities; ?>"></td></tr>
<tr><td colspan="2" align="center"><input type="submit"
        value="Зарегистрироваться"></td></tr>
</table>
</form>
<script>
function validateForename(field)
{
    return (field === "") ? "Не введено имя." : ""
}

function validateSurname(field)
{
    return (field === "") ? "Не введена фамилия." : ""
}

function validateUsername(field)
{
    if (field == "")
        return "Не введено имя пользователя."
    else if (field.length < 5)
        return ""В имени пользователя должно быть не менее 5 символов."
    else if (/^[a-zA-Z0-9_-]/.test(field))
        return "В имени пользователя разрешены только a-z, A-Z, 0-9, - и _."
}

```

```
    return ""
}

function validatePassword(field)
{
    if (field == "")
        return "Не введен пароль."
    else if (field.length < 6)
        return "В пароле должно быть не менее 6 символов."
    else if (!/[a-z]/.test(field) || !/[A-Z]/.test(field) ||
        !/[0-9]/.test(field))
        return "Пароль требует 1 символа из каждого набора a-z, A-Z и 0-9."
    return ""
}

function validateAge(field)
{
    if (field == "" || isNaN(field))
        return "Не введен возраст."
    else if (field < 18 || field > 110)
        return "Возраст должен быть между 18 и 110."
    return ""
}

function validateEmail(field)
{
    return (field === "") ? "Не введен адрес электронной почты." : ""
}

function validateFields(form)
{
    const errors = []
    const elements = {}
    let error = ''

    for (let element of form.elements)
        elements[element.name] = element.value.trim()

    error = validateForename(elements.forename)
    if (error) errors.push({field: 'forename', message: error})
    error = validateSurname(elements.surname)
    if (error) errors.push({field: 'surname', message: error})
    error = validateUsername(elements.username)
    if (error) errors.push({field: 'username', message: error})
    error = validatePassword(elements.password)
    if (error) errors.push({field: 'password', message: error})
    error = validateAge(elements.age)
    if (error) errors.push({field: 'age', message: error})
    error = validateEmail(elements.email)
    if (error) errors.push({field: 'email', message: error})
}
```



```

    return errors
  }

  const validate = function(event)
  {
    const errors = validateFields(event.target)
    if (errors.length) {
      const alerts = []
      for (error of errors) {
        alerts.push(error.field + ": " + error.message)
      }
      alert(alerts.join("\n"))
      event.preventDefault()
    }
  }
  document.getElementById('form').addEventListener('submit', validate)
</script>
</body>
</html>

```



В этом примере перед записью в базу данных из всех введенных данных просто удаляются начальные и конечные пробелы. Единственное исключение — пароль, который хешируется, так как нет необходимости обезвреживать данные, защищаясь от атак внедрения SQL-кода, когда для обращения к базе данных используются параметризованные запросы.


Когда форма отображается повторно после обнаружения ошибок, в нее вводятся обезвреженные значения (из переменных с именами, оканчивающимися на `_html_entities`). Это делается для предотвращения XSS-атак; эти обезвреженные значения больше нигде не используются.

Проверка адреса электронной почты на стороне браузера осуществляется встроенными механизмами самого браузера благодаря указанному атрибуту `type="email"` в поле ввода. В PHP выполняется еще одна проверка адреса электронной почты, для чего тоже используется встроенная функция:

```
filter_var($field, FILTER_VALIDATE_EMAIL)
```

Когда во втором параметре функция `filter_var` получает значение `FILTER_VALIDATE_EMAIL`, она возвращает адрес (переданный здесь как `$field`), если он действителен, или `FALSE` (то есть `0`), если `$field` содержит недействительный адрес электронной почты. Такой способ намного проще и безопаснее, чем разработка своего средства проверки адреса электронной почты.

Результат отправки формы при отключенном JavaScript (и с двумя неправильно заполненными полями) показан на рис. 16.5.



The screenshot shows a web browser window with the title "Пример формы" (Example form). The address bar displays "adduser.php". The main content area contains a registration form titled "Регистрационная форма" (Registration form). The form displays two error messages: "К сожалению, в вашей форме найдены следующие ошибки:" (Unfortunately, the following errors were found in your form:) and "В имени пользователя разрешены только a-z, A-Z, 0-9, - и _." (Only a-z, A-Z, 0-9, -, and _ are allowed in the username.) and "В пароле должно быть не менее 6 символов." (The password must be at least 6 characters long.). The form fields are: "Имя" (Name) with value "James", "Фамилия" (Surname) with value "Jones", "Имя пользователя" (Username) with value "j.jones", "Пароль" (Password) with masked characters "•••••", "Возраст" (Age) with value "31" and a dropdown arrow, and "Email" with value "j.jones@mysite.com". A "Зарегистрироваться" (Register) button is at the bottom.

Рис. 16.5. Форма, отображаемая после того, как она не прошла проверку средствами PHP

Раздел с кодом PHP и изменения, внесенные в разметку HTML, выделены полужирным шрифтом, чтобы сделать заметнее разницу между кодом в этом примере и кодом в примерах 16.1 и 16.2.

После рассмотрения способа объединения кода PHP, HTML и JavaScript в следующей главе будет представлена технология *Ajax* (Asynchronous JavaScript And XML — асинхронный JavaScript и XML), суть которой заключается в отправке запросов серверу из JavaScript в фоновом режиме для обновления фрагментов

веб-страницы без повторной отправки всего ее содержимого с веб-сервера. Но прежде вспомните, о чем рассказывалось в этой главе, ответив на следующие вопросы.

Вопросы

1. Какое событие DOM можно использовать, чтобы послать данные формы на проверку перед их отправкой на сервер?
2. Какой метод JavaScript применяется для проверки строки на соответствие регулярному выражению?
3. Напишите такое регулярное выражение, которое будет соответствовать любым символам, *не* использующимся в словах.
4. Напишите регулярное выражение, которое будет соответствовать как слову `fox`, так и слову `fix`.
5. Напишите регулярное выражение, которое будет соответствовать любому отдельному слову, за которым следует любой символ, не использующийся в словах.
6. Используя регулярное выражение, напишите функцию JavaScript, проверяющую наличие слова `fox` в строке `The quick brown fox`.
7. Используя регулярное выражение, напишите функцию PHP, заменяющую все экземпляры слова `the` в строке `The cow jumps over the moon` словом `my`.
8. Какой атрибут HTML используется для предварительного заполнения полей формы значениями?

Ответы на эти вопросы можно найти в приложении, в разделе «Глава 16».

Использование технологии асинхронного обмена данными

Термин *Ajax* был придуман в 2005 году. Изначально он расшифровывался как «*асинхронный JavaScript и XML*» (Asynchronous JavaScript and XML), что, проще говоря, означало использование набора методов, встроенных в JavaScript, для обмена данными между браузером и сервером в фоновом режиме. В настоящее время этот термин практически вышел из употребления, и теперь эту технологию называют просто асинхронным обменом данными, и одна из причин — в том, что для обмена данными современные программисты вместо XML предпочитают использовать формат JavaScript Object Notation (JSON) (<https://www.json.org>), который является подмножеством языка JavaScript.

Превосходным примером применения этой технологии является приложение Google Maps, которое загружает новые участки карты с сервера по мере необходимости без обновления всей страницы.

Использование асинхронного обмена не только существенно снижает объем данных, передаваемых в обе стороны, но и обеспечивает динамичность веб-страниц, делая их поведение характерным для обычных приложений. В результате значительно улучшается пользовательский интерфейс и ускоряется реакция на действия пользователя.

Fetch API

В прошлом выполнение вызовов Ajax было настоящей головной болью, поскольку существовало множество различных реализаций в разных браузерах. К счастью, примерно в 2015 году ситуация значительно улучшилась: в браузерах появилась простая функция `fetch`. Она определяется стандартом Fetch (<https://oreil.ly/CKSlq>), который унифицирует выполнение запросов и получение ответов в разных браузерах.

Так, например, для выполнения запроса GET можно использовать такой код:

```
fetch("https://example.com")
```

А для выполнения запроса POST можно во втором параметре указать метод и дополнительные поля, которые будут добавлены в тело запроса:

```
const data = new FormData()
data.set("field", "value")
const options = {
  method: "POST",
  body: data
}
fetch("https://example.com", options)
```

Ваша первая программа, использующая асинхронный обмен данными

Наберите и сохраните в файле `urlpost.html` код из примера 17.1, но пока не загружайте его в свой браузер.

Пример 17.1. `urlpost.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html> <!-- urlpost.html -->
  <head>
    <title>Пример асинхронного обмена данными</title>
    <style>
      body { text-align:center; }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Загрузка веб-страницы в контейнер DIV</h1>
    <div id='info'>Это предложение будет заменено</div>

    <script>
      const data = new FormData()
      data.set("url", "cnet.com")
      const options = {
        method: "POST",
        body: data,
      }
      fetch("http://localhost/17/urlpost.php", options)
        .then(response => response.text())
        .then(text => document.getElementById("info").innerHTML = text)
    </script>
  </body>
</html>
```



Используйте `innerText` или `textContent` для отображения данных, введенных пользователем

В этом примере используется свойство `innerHTML`, потому что нам нужно, чтобы данные отображались как разметка HTML. Но запись ввода пользователя в это свойство создаст новые элементы DOM, включая те, которые могут использоваться для XSS-атак. Поэтому, если вы собираетесь выводить данные, введенные пользователем или полученные из ненадежных источников, используйте свойство `innerText` или `textContent`. Тогда данные будут выводиться как обычный текст.

Разберем этот код и посмотрим, что он делает, начиная с первых 11 строк, которые просто настраивают HTML-документ и отображают заголовок. Следующая строка создает тег `<div>` с атрибутом `id="info"` и с текстом *Это предложение будет заменено*. Позже сюда будет вставлен текст, полученный асинхронным вызовом.

После этого создается новый объект `FormData` с именем `data`, который используется для настройки поля `url` в запросе, а затем сохраняется в объекте `options` как тело запроса вместе с названием метода отправки. Вызов функции `fetch` возвращает объект, который далее используется для вызова метода `then` с анонимной стрелочной функцией в качестве параметра. Стрелочная функция получает объект `response` и вызывает его метод `text`. Полученный результат передается для дальнейшей обработки второму вызову `then`. Вторая стрелочная функция принимает параметр `text` с разметкой HTML, которую возвращает вызов `response.text()` в первой стрелочной функции, и отображает его в `<div>`.

Теперь вернемся к вызову функции `fetch`. Она возвращает объект `Promise`, представляющий асинхронную операцию в JavaScript (не обязательно связанную с сетевым взаимодействием), и если операция завершилась успехом, то мы говорим, что обещание (promise, чаще говорят именно «промис») *выполнено*. А когда обещание выполнено, можно вызвать свой код — в данном примере это первая стрелочная функция, переданная в вызов `then`:

```
response => response.text()
```

Метод `text` тоже возвращает обещание — объект `Promise`, что дает возможность выполнить второй вызов `then`. И снова после выполнения второго обещания можно вызвать свой код, который записывает полученную разметку HTML главной страницы `ynet.com` в свойство `innerHTML` и тем самым отображает ее. Интересно отметить, что изменяется только элемент `<div>` веб-страницы, а все остальное остается прежним.



Если вы настроили сервер разработки, используя AMPPS (либо аналогичный WAMP, LAMP или MAMP), как было показано в главе 2, загрузили файлы примеров из репозитория GitHub (<https://github.com/RobinNixon/lpmj7>) и сохранили их в корневом каталоге документов на своем веб-сервере (как описано в той же главе 2), то папка с примерами для главы 17 будет находиться в месте нужном, чтобы этот код работал правильно. Если какая-либо часть ваших настроек отличается или вы запускаете этот код на сервере разработки, используя домен по своему выбору, то вам придется соответствующим образом изменить эти значения в этом коде.

Серверная половина процесса асинхронного обмена данными

Теперь мы добрались до PHP-половины этого уравнения, которая показана в примере 17.2. Наберите этот код и сохраните его в файле `urlpost.php`.

Пример 17.2. `urlpost.php`

```
<?php // urlpost.php
    if (isset($_POST['url'])) {
        echo file_get_contents('http://' . $_POST['url']);
    }
?>
```

Для загрузки веб-страницы, которая находится по URL, хранящемуся в переменной `$_POST['url']`, эта программа использует функцию `file_get_contents`. Она достаточно универсальна и может загружать содержимое файлов или веб-страниц как с локального, так и с удаленного сервера. Она даже учитывает перемещенные страницы и другие виды переадресации.

После ввода программы можно вызвать файл `urlpost.html` в браузере, и через несколько секунд в специально созданном контейнере `<div>` должна появиться первая страница сайта `cnet.com`.

Чтобы протестировать программу, введите в адресную строку браузера следующий URL:

`http://127.0.0.1/17/urlpost.html`

Загрузка произойдет не так быстро, как при непосредственном обращении к веб-странице, поскольку данные переносятся дважды: сначала на сервер, а потом с сервера в браузер. Результат должен выглядеть, как показано на рис. 17.1.




Рис. 17.1. Первая страница сайта cnet.com, загруженная в контейнер `<div>`

Мы не только выполнили асинхронный вызов с помощью JavaScript и получили ответ, но и воспользовались способностью РНР объединять совершенно не связанные друг с другом веб-страницы. Кстати, если бы мы попытались извлечь эту веб-страницу непосредственно через асинхронный вызов (без обращения к РНР-модулю на стороне сервера), то у нас ничего бы не вышло, поскольку существуют блокировки безопасности, не допускающие междоменного асинхронного обмена данными. Поэтому данный небольшой пример показывает также удобное решение практической задачи.

Совместное использование ресурсов из разных источников

Безопасность использования ресурсов из разных источников делает применение технологии Ajax немного сложнее, чем когда она была впервые представлена, поскольку вашему коду JavaScript может быть запрещено читать ответ, отправленный сервером. Механизм, позволяющий получить доступ к ответу в таких случаях, называется совместным использованием ресурсов из разных источников (cross-origin resource sharing, CORS). Давайте для начала познакомимся с некоторыми терминами.

Источник

Источником называется часть URL, включающая *схему* (иногда называется *протоколом*), домен и порт, если он указан. При наличии URL, такого как:

```
https://example.com/office/map.html?nonstop=true
```

источником считается часть `https://example.com`.

Запросы к одному и к разным источникам

Два URL имеют одинаковый источник, если их соответствующие части идентичны, например:

```
https://example.com/office/map.html?nonstop=true  
https://example.com/contact
```

Когда браузер, загрузив страницу, отправляет запрос, например с помощью `fetch`, загружающий ответ с другого URL, но с тем же источником, то считается, что этот запрос обращается *к тому же источнику*.

Если браузер загружает страницу, например с адреса `https://example.com/contact`, и эта страница посылает запрос, например, на адрес `https://maps.com/location?id=1337` или любой другой с доменом, отличающимся от исходного, либо с помощью `fetch`, либо для загрузки изображения, либо каким-то иным способом, то такой запрос считается *запросом к другому источнику*. Все следующие URL имеют разные источники. Попробуйте определить причину.

```
https://example.com/office  
https://www.example.com/contact  
https://www.example.net/contact  
http://www.example.net/contact
```

По умолчанию `fetch` может получить доступ к ответу, только если запрос выполняется к тому же источнику. Именно поэтому вы получите ошибку, если после загрузки страницы `http://example.com` в браузер откроете консоль браузера и попытаетесь запустить следующий код:

```
fetch("https://www.cnet.com")
```

В ответ браузер выведет в консоль примерно такое сообщение об ошибке:

```
Access to fetch at 'https://www.cnet.com/' from origin 'http://localhost' has  
been blocked by CORS policy
```

указывающее, что доступ к `https://www.cnet.com/` из страницы, полученной из источника `http://localhost`, заблокирован политикой CORS.

Чтобы сценарий JavaScript мог получить ответ из другого источника, сервер `www.cnet.com` должен отправить в ответе примерно такой HTTP-заголовок:

```
Access-Control-Allow-Origin: http://localhost
```

Что можно перевести как: «Я, `www.cnet.com`, разрешаю сценариям JavaScript, работающим на страницах, которые получены из `http://localhost`, доступ к отправленному мной ответу», однако я совершенно уверен, что сервер `www.cnet.com` никогда не отправит такой заголовок.

Впрочем, сервер может разрешить доступ к своему ответу из любого источника, что иногда случается, однако на момент написания этих строк `www.cnet.com` не разрешал этого. Заголовок, разрешающий любому источнику получить доступ к ответу, выглядит следующим образом:

```
Access-Control-Allow-Origin: *
```

Механизм CORS блокирует запрос, поэтому пришлось использовать сценарий `urlpost.php` для загрузки страницы `cnet.com`. В этом случае страница `http://localhost/17/urlpost.html` сможет использовать `fetch` для отправки запроса к `http://localhost/17/urlpost.php`, так как эти два URL имеют один и тот же источник.

Использование GET вместо POST

При отправке любых данных из формы можно выбрать HTTP-метод GET для отправки запроса, сэкономив на этом несколько строк кода. Но у таких запросов есть недостаток: GET-запросы, в отличие от POST, могут кэшироваться некоторыми браузерами. Кэширование запроса нежелательно, потому что браузер просто заново отобразит то, что получил в последний раз, и не станет обращаться к серверу за свежими данными. Решить эту проблему можно, применив обходной маневр: добавить к каждому запросу произвольный параметр, обеспечивающий уникальность каждого запрашиваемого URL. Этот метод называется *отключением кэширования*.

В примере 17.3 показано, как добиться того же результата, что и в примере 17.1, но используя GET-запрос вместо POST-запроса.

Пример 17.3. urlget.html

```
<!DOCTYPE html>
<html> <!-- urlget.html -->
  <head>
    <title>Пример асинхронного обмена данными</title>
    <style>
      body { text-align:center; }
    </style>
  </head>
```

```

<body>
  <h1>Загрузка веб-страницы в DIV-контейнер</h1>
  <div id='info'>Это предложение будет заменено</div>

  <script>
    const params = new URLSearchParams({
      url: "cnet.com",
      nocache: Math.random() * 1000000
    })
    fetch("http://localhost/17/urlget.php?" + params)
      .then(response => response.text())
      .then(text => document.getElementById("info").innerHTML = text)
  </script>
</body>
</html>

```

Различия между этими двумя документами, на которые следует обратить внимание, выделены полужирным шрифтом и состоят в следующем.

- Строка запроса создается с использованием объекта `URLSearchParams`, при создании которого определяются желаемые параметры. Преимущество такого подхода перед созданием строки запроса вручную заключается в том, что значения будут автоматически обезврежены, если потребуется.
- В первом параметре передается URL `cnet.com`, а во втором (`nocache`) — случайное значение от 0 до 1 000 000. Благодаря этому запрашиваемые URL будут отличаться и, следовательно, ни один запрос не будет кэширован.
- В вызов функции `fetch` передается только один параметр (метод `GET` используется по умолчанию, поэтому нет необходимости указывать его в параметре `options`) — URL, содержащий символ `?` и объект `params`, который будет преобразован в пары «параметр/значение».

Для поддержки этого нового документа необходимо изменить PHP-программу, чтобы она отвечала на `GET`-запрос. Соответствующий код показан в примере 17.4.

Пример 17.4. urlget.php

```

<?php
  if (isset($_GET['url']))
  {
    echo file_get_contents("http://" . $_GET['url']);
  }
?>

```

Единственная разница между этим кодом и кодом в примере 17.2 заключается в том, что ссылка на массив `$_POST` заменена ссылкой на массив `$_GET`. Конечный результат вызова `urlget.html` в браузере будет идентичен результату вызова `urlpost.html`.

Чтобы протестировать эту версию программы, введите в адресной строке браузера следующий URL, и вы увидите тот же результат, что и раньше, только загруженный с помощью запроса GET, а не POST:

`http://localhost/17/urlget.html`

Отправка JSON-запросов

Очень часто сценарию JavaScript приходится работать с большим количеством данных, а не только с разметкой HTML, как в предыдущих примерах. В этом разделе будет показано, как с помощью JSON передавать структурированные данные с сервера в браузер. Например, допустим, что, помимо домашней страницы `cnet.com`, нужно получить цвет заголовка нашей страницы, сообщающий об успехе. Цвет может меняться в зависимости от времени запроса домашней страницы `cnet.com`, но мы просто используем синий цвет.

Внесем изменения в предыдущий пример документа и PHP-программы и настроим их на извлечение данных в формате JSON. Сначала рассмотрим PHP-программу `jsonget.php`, показанную в примере 17.5.

Пример 17.5. `jsonget.php`

```
<?php // jsonget.php
    if (isset($_GET['url']))
    {
        header('Content-Type: application/json');
        $data = [
            'html' => file_get_contents('http://' . $_GET['url']),
            'color' => 'blue',
        ];
        echo json_encode($data);
    }
?>
```

Эта программа выводит правильный заголовок `Content-Type` и затем ассоциативный массив в формате JSON с двумя элементами: HTML-разметкой запрошенной страницы и цветом.

Теперь рассмотрим HTML-документ `jsonget.html`, показанный в примере 17.6.

Пример 17.6. `jsonget.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html> <!-- jsonget.html -->
    <head>
        <title>Пример асинхронного обмена данными</title>
        <style>
```

```

    body { text-align:center; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1 id="header">Загрузка веб-страницы в DIV-контейнер</h1>
  <div id='info'>Это предложение будет заменено</div>

  <script>
    const params = new URLSearchParams({
      url: "cnet.com",
      nocache: Math.random() * 1000000
    })
    fetch("http://localhost/17/jsonget.php?" + params)
      .then(response => response.json())
      .then(data => {
        document.getElementById("header").style.backgroundColor = data.color
        document.getElementById("info").innerHTML = data.html
      })
  </script>
</body>
</html>

```

Различия между этим и предыдущим примером выделены полужирным шрифтом, чтобы вы могли увидеть, что он очень похож на предыдущие версии, за исключением того, что теперь `fetch` посылает запрос сценарию `jsonget.php`, а первая стрелочная функция использует `response.json()` для анализа кода JSON, полученного в ответе сервера.

Второй вызов `then` использует стрелочную функцию, которая получает результат анализа кода JSON в параметре `data`. Она использует свойство `data.color` для установки цвета фона заголовка `<h1>`, в который в этом примере добавлен атрибут `id="header"`, и свойство `data.html` для отображения HTML-разметки домашней страницы `cnet.com`, аналогично предыдущим примерам.

Обратите внимание, что имена свойств `color` и `html` в коде PHP соответствуют ключам массива в коде JSON. При желании вы легко сможете добавить или использовать другие данные.

Использование XMLHttpRequest

В настоящее время объект `XMLHttpRequest`, иногда называемый *XHR*, используется все реже, но его еще можно встретить в старом коде, с иным подходом к реализации Ajax. Использовать этот устаревший подход в новых проектах не рекомендуется, поскольку он менее гибкий и менее мощный, чем `fetch`. А так как этот способ отправки асинхронных запросов давно устарел, мы рассмотрим

его, не углубляясь в детали. Желающие узнать больше об этом подходе могут обратиться к документации на сайте MDN (https://oreil.ly/O2DY_).

Код в примере 17.7 выполняет то же, что и код в примере 17.1, но вместо `fetch` здесь используется `XMLHttpRequest`.

Пример 17.7. `urlpostxhr.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html> <!-- urlpostxhr.html -->
  <head>
    <title>Пример асинхронного обмена данными</title>
    <style>
      body { text-align:center; }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Загрузка веб-страницы в DIV-контейнер</h1>
    <div id="info">Это предложение будет заменено</div>

    <script>
      const xhr = new XMLHttpRequest()
      xhr.open("POST", "http://localhost/17/urlpost.php", true)
      xhr.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
      xhr.send("url=cnet.com")
      xhr.onload = () => {
        if (xhr.readyState === xhr.DONE && xhr.status === 200) {
          document.getElementById("info").innerHTML = xhr.responseText
        }
      };
    </script>
  </body>
</html>
```

Здесь разметка HTML та же, что и в примере 17.1, за исключением блока `<script>...</script>`. Этот сценарий использует объект `XMLHttpRequest` для отправки запроса `POST`, а также устанавливает правильный заголовок `Content-Type`, проверяет свойство `readyState` и обрабатывает событие `load`.

При использовании `XMLHttpRequest` ответ возвращается в свойстве `xhr.responseXML` и содержит код XML, если в ответ на запрос сервер вернул документ XML. При обращении к свойству `responseXML` этот документ автоматически преобразуется в дерево DOM, которое можно исследовать с помощью стандартных инструментов JavaScript, таких как `getElementsByTagName`. При работе с ответом JSON дело обстоит иначе: вам придется самим запустить его анализ вызовом `JSON.parse()`, потому что ничего похожего на метод `response.json()` в Fetch API не существует.

Использование специальных фреймворков для асинхронного обмена данными

Теперь, узнав, как реализовать свои процедуры асинхронного обмена данными, вы можете исследовать некоторые свободно распространяемые фреймворки, упрощающие работу с применением этой технологии и предлагающие множество дополнительных возможностей. В частности, я советую обратить внимание на React (<https://react.dev>), одну из самых динамично развивающихся библиотек, или на Axios (<https://axios-http.com>). Вам также может встретиться библиотека jQuery (<https://jquery.com>), широко используемая в существующих приложениях, но в новых проектах ее лучше не применять, так как многие из ее возможностей в настоящее время доступны непосредственно.

В главе 18 мы рассмотрим применение стилей к вашему сайту с помощью CSS. Но прежде попробуйте ответить на следующие вопросы, чтобы повторить все, что узнали в этой главе.

Вопросы

1. Какую функцию можно использовать для реализации асинхронной связи между веб-сервером и клиентом JavaScript?
2. Как отправить POST-запрос с помощью функции `fetch`?
3. Что возвращает функция `fetch` и как ее использовать?
4. Напишите функцию, получающую ответ в формате JSON и передающую его методу `then` объекта `Promise`, который возвращается функцией `fetch`.
5. Если сервер возвращает JSON-массив с двумя элементами, `a` и `b`, как получить доступ к полям в коде JavaScript после вызова `fetch`?
6. Выделите источник из URL `https://book.example/ch18?q=6`.
7. Представьте, что вы загрузили страницу `https://example.com/map` в браузер и код JavaScript в этой странице хочет отправить асинхронный запрос по адресу `https://www.example.com/data`. Будет ли этот запрос считаться запросом к тому же источнику? Объясните, почему да или нет.
8. Какой способ, разрешающий JavaScript из страницы `http://localhost/info` получить доступ к ответу `fetch`, пришедшему с адреса `https://example.com/data`, считается наилучшим?

Ответы на эти вопросы можно найти в приложении, в разделе «Глава 17».

Продвинутая стилизация страниц с помощью CSS

Первая реализация CSS была разработана в 1996 году, выпущена в 1999 году и к 2001 году была поддержана всеми браузерами. Стандарт для этой версии, CSS1, был еще раз пересмотрен в 2008 году. Со второй спецификацией, CSS2, разработчики начали работать в 1998 году, ее стандарт был в конечном счете завершен в 2007 году, а затем еще раз пересмотрен в 2009 году. В 2001 году началась разработка спецификации CSS3, в 2009 году были предложены некоторые новые рекомендации, которые продолжают поступать и по сей день.

Рабочая группа CSS уже предлагает спецификацию CSS4, но предложение о смене имени, похоже, было отвергнуто, поскольку она не является существенным рывком вперед. Скорее это более глубокая проработка одной части CSS — селекторов, и поэтому чаще всего упоминается как Selectors Level 4 (<https://oreil.ly/uSPd7>).

К счастью, рабочая группа CSS регулярно публикует мгновенные снимки CSS-модулей, считающихся стабильными. Например, снимок от 2023 года можно увидеть на сайте консорциума Wide Web Consortium (W3C) (<https://oreil.ly/qyh0Q>). Это лучшее место, где можно оценить текущее состояние дел в мире CSS. Узнать больше о том, как развивался CSS3 по состоянию на 2023 год (а также о том, что будет дальше), можно в блоге разработчиков Chrome (<https://oreil.ly/Uft1N>).

В этой главе будут описаны наиболее важные особенности CSS3, которые уже реализованы во всех основных браузерах. Многие из них предоставляют такие возможности, которые до этого можно было реализовать лишь с помощью JavaScript.

Я рекомендую использовать CSS3 для реализации динамических свойств везде, где только можно, вместо JavaScript. Предоставляемые CSS свойства делают атрибуты документа частью самого документа, они уже не присоединяются к нему с помощью JavaScript. А когда они являются частью документа, замысел становится понятнее.



CSS — это очень широкая тема, и различные его возможности по-разному реализуются браузерами (если вообще реализуются). Поэтому при желании убедиться в работоспособности создаваемых вами стилей CSS во всех браузерах я рекомендую обратиться на сайт «Can I Use...» (<http://caniuse.com>). Там содержится свежая информация о том, какие функции доступны в браузерах.

Селекторы атрибутов

В дополнительной главе 1 «Введение в CSS» (<https://oreil.ly/H9YTV>), доступной также в репозитории книги на GitHub (<https://github.com/RobinNixon/lpmj7>), подробно рассматриваются различные селекторы атрибутов, применяемые в CSS, которые мы сейчас вкратце повторим. Селекторы используются в CSS для сопоставления с HTML-элементами. Существует десять разных типов селекторов, перечисленных в табл. 18.1.

Таблица 18.1. CSS-селекторы, псевдоклассы и псевдоэлементы

Тип селектора	Пример
Универсальный селектор	<code>* { color:#555; }</code>
Селекторы типов	<code>b { color:red; }</code>
Селекторы классов	<code>.имя_класса { color:blue; }</code>
Селекторы идентификаторов	<code>#id { background:cyan; }</code>
Селекторы потомков	<code>span em { color:green; }</code>
Селекторы дочерних элементов	<code>div > em { background:lime; }</code>
Селекторы смежных элементов	<code>i + b { color:gray; }</code>
Селекторы атрибутов	<code>a[href='info.htm'] { color:red; }</code>
Псевдоклассы	<code>a:hover { font-weight:bold; }</code>
Псевдоэлементы	<code>p::first-letter { font-size:300%; }</code>

Разработчики CSS3 решили, что большинство этих селекторов работают достаточно хорошо и в представленном на данный момент виде, но три усовершенствования, направленные на упрощение поиска соответствующих элементов по содержимому их атрибутов, они все же внесли. Эти усовершенствования будут рассмотрены в следующих разделах.

В CSS2 для поиска соответствия строке 'info.htm', находящейся в атрибуте href, можно было использовать селектор `a[href='info.htm']`, но поиск соответствия только *части* строки не поддерживался. В CSS3 пошли дальше и определили три новых оператора: ^, \$ и *. Если один из них непосредственно предшествует символу равенства (=), то с помощью этих символов в том порядке, в котором они перечислены, можно искать соответствие в начале, в конце или в любой части строки.

Оператор ^=

Этот оператор ищет соответствие в начале строки, например, следующему селектору будет соответствовать любой атрибут href со значением, начинающимся со строки `http://website`:

```
a[href^='http://website']
```

Таким образом, ему будет соответствовать следующий элемент:

```
<a href='http://website.com'>
```

А этот элемент соответствовать не будет:

```
<a href='http://mywebsite.com'>
```

Оператор \$=

Для поиска соответствия только в конце строки можно использовать следующий селектор, которому будет соответствовать любой тег `img` с атрибутом `src`, заканчивающимся на `.png`:

```
img[src$='.png']
```

Например, ему будет соответствовать такой тег:

```
<img src='photo.png' />
```

А этот тег соответствовать не будет:

```
<img src=',snapshot.jpg' />
```

Оператор *=

Для поиска соответствия в любом месте в значении атрибута можно воспользоваться следующим селектором. Он найдет любые ссылки на странице, включающие подстроку `google`:

```
a[href*='google']
```

Например, ему будет соответствовать этот тег:

```
<a href='http://google.com'>
```

а этот соответствовать не будет:

```
<a href='http://gmail.com'>
```

Свойство box-sizing

В модели блока W3C определено, что ширина и высота объекта должны относиться только к размерам содержимого элемента и не учитывать отступы и границы. Но некоторые веб-дизайнеры выразили желание указывать размеры элемента в целом, включая любые отступы и границы. На рис. 18.1 показаны два элемента с одинаковой шириной, определяемой с применением разных моделей блока.




Рис. 18.1. Элемент с шириной 200 пикселей в двух разных моделях блока

Чтобы дать такую возможность, CSS3 позволяет выбрать желаемую модель блока с помощью свойства `box-sizing`. Например, так можно задать общую ширину и высоту объекта, включая отступы и границы:

```
box-sizing: border-box;
```

А чтобы ширина и высота объекта относились только к содержимому, нужно воспользоваться таким объявлением (действует по умолчанию):

```
box-sizing: content-box;
```

Создание фона в CSS

Спецификация CSS предоставляет два свойства, `background-clip` и `background-origin`, с помощью которых можно указать, где фон должен начинаться внутри элемента и как усекать фон, чтобы он не появлялся в тех частях модели блока, где это нежелательно.

Для этого оба свойства поддерживают следующие значения.

`border-box`

Относится к внешнему краю границы.

`padding-box`

Относится к внешнему краю области отступа.

`content-box`

Относится к внешнему краю области содержимого.

Свойство `background-clip`

Это свойство определяет, должен ли фон игнорироваться (усекаться), если он появляется либо внутри границы, либо в области отступов элемента. Например, следующее объявление определяет, что фон может отображаться во всех частях элемента, вплоть до внешнего края границы:

```
background-clip: border-box;
```

Чтобы фон не появлялся в области границы элемента, его можно ограничить только той частью элемента, которая находится внутри и заканчивается внешним краем области отступов, например:

```
background-clip: padding-box;
```

Чтобы фон отображался только внутри области содержимого элемента, можно воспользоваться следующим объявлением:

```
background-clip:content-box;
```

На рис. 18.2 показаны три ряда элементов, отображаемых в браузере Chrome: в первом ряду свойству `background-clip` присвоено значение `border-box`, во втором — значение `padding-box`, а в третьем — значение `content-box`.




Рис. 18.2. Разные способы сочетания свойств фона CSS

В первом ряду внутреннему блоку (изображению, помещенному в левую верхнюю часть элемента с отключенным повторением) разрешается отображаться везде в пределах элемента. Также совершенно отчетливо видно, что он отображается в области внешней границы, для которой выбран стиль отображения пунктиром.

Во втором ряду в области границы не отображаются ни фоновое изображение, ни заливка цветом, поскольку фон усекается по внешнему краю области отступов за счет присваивания свойству `background-clip` значения `padding-box`.

И наконец, в третьем ряду изображение и заливка цветом усекаются так, что отображаются только их части внутри области содержимого каждого элемента (внутри светлого прямоугольника, ограниченного рамкой из точек), потому что свойству `background-clip` присвоено значение `content-box`.

Свойство `background-origin`

С помощью этого свойства можно также указать, где должно располагаться фоновое изображение, определив, где должен размещаться левый верхний угол данного изображения. Например, следующее объявление указывает, что левый верхний угол фонового изображения должен быть помещен в левый верхний угол внешнего края границы:

```
background-origin : border-box;
```

Чтобы поместить левый верхний угол изображения в левый верхний угол внешнего края области отступов, нужно воспользоваться таким объявлением:

```
background-origin : padding-box;
```

А чтобы поместить левый верхний угол изображения в левый верхний угол внутреннего содержимого элемента, нужно воспользоваться следующим объявлением:

```
background-origin:content-box;
```

Посмотрите еще раз на рис. 18.2. В каждом ряду для первого блока задано свойство `background-origin` со значением `border-box`, для второго блока задано это же свойство со значением `padding-box`, а для третьего — со значением `content-box`. Следовательно, в каждом ряду меньший внутренний блок отображается в первом блоке в левом верхнем углу границы, во втором — в левом верхнем углу области отступов, а в третьем — в левом верхнем углу содержимого.



Единственное отличие рядов, которое стоит отметить в отношении местоположения внутреннего блока на рис. 18.2, состоит в том, что в рядах 2 и 3 внутренний блок усекается соответственно областями отступов и содержимого, поэтому та часть блока, которая находится за пределами этих областей, не отображается.

Свойство `background-size`

Точно так же, как в теге `img` можно указать ширину и высоту изображения, в последних версиях всех браузеров то же самое можно сделать для изображений фона.

Свойство можно применить следующим образом (здесь *ww* — ширина, а *hh* — высота):

```
background-size : wwpx hhpix;
```

При необходимости можно использовать только один аргумент, и для обоих размеров будет установлено указанное значение. Кроме того, если применить данное свойство к блочному элементу, например к `<div>` (но не к такому встроенному элементу, как `<span>`), можно указать ширину и (или) высоту в процентном отношении, а не в виде фиксированного значения. Можно также использовать такие единицы, как *em* (относительно размера шрифта этого элемента) и *rem* (относительно размера шрифта корневого элемента). Свойство поддерживает два специальных значения размера, `contain` и `cover`, которые определяют, какой размер должно иметь изображение и как оно будет масштабироваться. Более подробную информацию об изменении размеров изображений с помощью `background-size` можно найти на сайте MDN (<https://oreil.ly/BZr4N>).

Использование значения `auto`

Если нужно масштабировать только один размер фоновое изображение, чтобы при этом автоматически масштабировался и другой его размер для сохранения пропорций, для другого размера можно указать значение `auto`:

```
background-size : 100px auto;
```

Этим объявлением ширина устанавливается равной 100 пикселям, а высота изменяется пропорционально увеличению или уменьшению ширины.



Разные браузеры могут использовать разные версии имен свойства `background`, поэтому обращайтесь к сайту «Can I Use...» (<http://caniuse.com>), чтобы убедиться, что в объявлениях применяются все версии, требуемые тем браузерам, на работу с которыми вы рассчитываете.

Несколько фоновых изображений

С помощью CSS можете прикрепить к элементу несколько фоновых изображений и к каждому применить ранее рассмотренные свойства фона CSS. Соответствующий пример показан на рис. 18.3, где для оформления четырех углов и четырех рамок грамоты использовано восемь изображений.



Рис. 18.3. Фон, созданный с помощью нескольких изображений

Для вывода нескольких фоновых изображений с помощью одного CSS-объявления нужно разделить их запятыми. В примере 18.1 показан код HTML и CSS, использованный для создания фона рис. 18.3.

Пример 18.1. Использование нескольких изображений для создания фона

```
<!DOCTYPE html>
<html> <!-- backgroundimages.html -->
<head>
  <title>CSS: пример с несколькими фоновыми изображениями</title>
  <style>
    .border {
      font-family : 'Times New Roman';
      font-style : italic;
      font-size : 170%;
      text-align : center;
      padding : 60px;
      width : 350px;
      height : 500px;
      background : url('b1.gif') top left no-repeat,
                  url('b2.gif') top right no-repeat,
                  url('b3.gif') bottom left no-repeat,
                  url('b4.gif') bottom right no-repeat,
                  url('ba.gif') top repeat-x,
                  url('bb.gif') left repeat-y,
                  url('bc.gif') right repeat-y,
                  url('bd.gif') bottom repeat-x
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class='border'>
    <h1>Работник месяца</h1>
    <h2>Награжден:</h2>
    <h3>_____</h3>
    <h2>Дата:</h2>
    <h3>___/___/____</h3>
  </div>
</body>
</html>
```

Первые четыре строки объявления `background` в блоке CSS расставляют угловые изображения по четырем углам элемента, а последние четыре строки помещают изображения рамок, которые обрабатываются в последнюю очередь, потому что фоновые изображения добавляются друг за другом в направлении сверху вниз. Иными словами, когда они накладываются друг на друга, вновь добавляемые фоновые изображения будут отображаться позади добавленных ранее. Если бы изображения были перечислены в обратном порядке, то по-

вторяющиеся изображения рамок отображались бы поверх углов, что было бы неправильно.



Этот код CSS позволяет изменять размеры элемента с фоном по любым направлениям, и рамка будет всегда правильно изменяться в размерах, чтобы поместиться в элементе. Такая реализация намного проще, чем применение таблиц или нескольких элементов для получения того же эффекта.

Границы в CSS

CSS также обладает значительной гибкостью в представлении границ, разрешая независимо менять цвета всех четырех кромок, использовать изображения для кромок и углов, определять радиусы закруглений углов и добавлять прямоугольные тени под элементами.

Свойство border-color

Задать цвет границы можно двумя способами. Во-первых, можно присвоить единственное значение цвета свойству:

```
border-color:#888;
```



Сокращенное обозначение цвета **#303** равноценно полному обозначению **#330033**, то есть значение **#888** в предыдущем фрагменте кода равноценно значению **#888888**.

Это объявление задает светло-серый цвет для всех границ элемента. Во-вторых, можно задать цвет каждой границы по отдельности (здесь цвета границ устанавливаются в различные градации серого):

```
border-top-color   :#000;
border-left-color  :#444;
border-right-color :#888;
border-bottom-color:#ccc;
```

Или можно задать все цвета по отдельности в одном объявлении:

```
border-color:#f00 #0f0 #880 #00f;
```

Это объявление устанавливает цвет верхней границы в **#f00**, правой границы — в **#0f0**, нижней границы — в **#880** и левой границы — в **#00f** (в красный, зеленый, оранжевый и синий соответственно). Можно также использовать в качестве аргументов названия цветов.

Свойство border-radius

До появления CSS3 одаренные веб-разработчики придумали множество хитроумных приемов получения закругленных углов, используя, как правило, теги `<table>` или `<div>`.

Но теперь добавление закругленных углов превратилось в простую задачу и, как показано на рис. 18.4, поддерживается последними версиями всех основ-




Рис. 18.4. Различные варианты оформления закругления углов границы

ных браузеров. На этом рисунке граница толщиной 10 пикселей выводится различными способами. Код HTML, создающий такой результат, показан в примере 18.2.

Пример 18.2. Свойство border-radius

```
<!DOCTYPE html>
<html> <!-- borderradius.html -->
<head>
  <title>CSS: примеры закругленных углов границ</title>
  <style>
    .box {
      margin-bottom:10px;
      font-family   :'Courier New', monospace;
      font-size     :12pt;
      text-align    :center;
      padding       :10px;
      width         :380px;
      height        :75px;
      border        :10px solid #006;
    }
    .b1 {
      border-radius      :40px;
    }
    .b2 {
      border-radius      :40px 40px 20px 20px;
    }
    .b3 {
      border-top-left-radius      :20px;
      border-top-right-radius     :40px;
      border-bottom-left-radius   :60px;
      border-bottom-right-radius  :80px;
    }
    .b4 {
      border-top-left-radius      :40px 20px;
      border-top-right-radius     :40px 20px;
      border-bottom-left-radius   :20px 40px;
      border-bottom-right-radius  :20px 40px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class='box b1'>
    border-radius : 40px;
  </div>
```


Прямоугольные тени

Для добавления прямоугольной тени нужно указать горизонтальное и вертикальное смещение от объекта и величину размытости, добавляемой к тени, а также используемый для тени цвет:

```
box-shadow:15px 15px 10px #888;
```

Два значения по 15px задают (по порядку) горизонтальное и вертикальное смещение, и эти значения могут быть отрицательными, нулевыми или положительными. Значение 10px определяет величину размытости, где меньшие значения соответствуют меньшей размытости, а #888 — это цвет тени, который может быть любым допустимым цветом. Результат этого объявления можно увидеть на рис. 18.5.



Рис. 18.5. Прямоугольная тень под элементом

Выход элемента за пределы размеров

В CSS2 можно определить, что делать, когда один элемент слишком велик, чтобы полностью поместиться в другом, родительском по отношению к нему элементе, присвоив свойству `overflow` значение `hidden`, `visible`, `scroll` или `auto`. В CSS3 можно применить эти значения отдельно к горизонтальному и вертикальному направлению, как в следующих примерах объявлений:

```
overflow-x : hidden;  
overflow-x : visible;  
overflow-y : auto;  
overflow-y : scroll;
```

Разметка с использованием нескольких колонок

Возможность многоколоночной верстки — одна из самых востребованных среди веб-разработчиков, и она наконец-то была реализована в CSS3. Теперь, чтобы разместить текст в нескольких колонках, достаточно указать количество колонок, а затем (дополнительно) выбрать интервал между ними и тип разделительной линии (если она нужна). На рис. 18.6 показан результат, полученный с помощью кода из примера 18.3.




Рис. 18.6. Размещение текста в нескольких колонках

Пример 18.3. Использование CSS для создания нескольких колонок

```
<!DOCTYPE html>
<html> <!-- multiplecolumns.html -->
<head>
  <title>Использование колонок</title>
  <style>
    .columns {
      text-align          :justify;
      font-size           :1.3rem;
      column-count        :3;
      column-gap          :1em;
      column-rule         :1px solid black;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class='columns'>
    Now is the winter of our discontent
```

```
Made glorious summer by this sun of York;  
And all the clouds that lour'd upon our house  
In the deep bosom of the ocean buried.  
Now are our brows bound with victorious wreaths;  
Our bruised arms hung up for monuments;  
Our stern alarums changed to merry meetings,  
Our dreadful marches to delightful measures.  
Grim-visaged war hath smooth'd his wrinkled front;  
And now, instead of mounting barded steeds  
To fright the souls of fearful adversaries,  
He capers nimbly in a lady's chamber  
To the lascivious pleasing of a lute.  
</div>  
</body>  
</html>
```

Внутри класса `.columns` первые две строки просто предписывают браузеру выравнивать текст по правому краю и установить для него размер шрифта `16pt`. Эти объявления не являются обязательными для многоколоночной верстки, но они улучшают отображение текста. В остальных строках элемент настраивается так, чтобы внутри него текст размещался в трех колонках с разрывом между колонками, равным `1em`, и с границей 1 пиксел, проходящей посередине каждого разрыва.

Цвета и непрозрачность

Способы определения цветов в CSS3 существенно расширились: появилась возможность использовать CSS-функции для определения цветов в широко распространенных форматах RGB (красный, зеленый, синий), RGBA (красный, зеленый, синий, альфа), HSL (тон, насыщенность, яркость) и HSLA (тон, насыщенность, яркость, альфа). Значение *альфа* определяет прозрачность цвета, позволяющую увидеть элементы, расположенные ниже.

Цвета HSL

Для определения цвета с помощью функции `hsl` сначала нужно выбрать из цветового круга значение для тона в диапазоне от 0 до 359. Любой более высокий номер цвета просто возвращается по кругу к началу, таким образом значение 0 соответствует красному цвету точно так же, как и значения 360 и 720.

В цветовом круге основные цвета — красный, зеленый и синий — занимают секторы по 120 градусов, поэтому чистый красный цвет соответствует значению 0, зеленый — значению 120, а синий — значению 240. Числа между этими

значениями представляют собой оттенки, образованные смешиванием основных цветов с обеих сторон в различных пропорциях.

Затем нужно выбрать уровень насыщенности — значение в диапазоне от 0 до 100 %. Он определяет, насколько сильно цвет будет размыт или ярок. Значения насыщенности начинаются в центре колеса со светло-серого цвета (насыщенность равна 0 %) и увеличиваются по направлению к краю, где насыщенность равна 100 % и цвет становится наиболее отчетливым.

После этого остается только решить, насколько ярким должен быть цвет, для чего нужно выбрать значение яркости в диапазоне от 0 до 100 %. Значение 50% для яркости дает наполненный, яркий цвет, а уменьшение значения (вплоть до минимума 0%) делает его все темнее, пока цвет не станет черным. Увеличение значения (вплоть до максимума 100%) делает цвет все светлее, пока он не станет белым. Визуально это можно представить как подмешивание черного или белого цвета.

Так, например, полностью насыщенный желтый цвет со стандартной яркостью задается следующим объявлением:

```
color : hsl(60, 100%, 50%);
```

А темно-синий цвет определяется так:

```
color : hsl(240, 100%, 40%);
```

Эту функцию (как и все остальные CSS-функции определения цвета) можно использовать с любым свойством, принимающим значение цвета, например с `background-color` и т. д.

Цвета HSLA

Еще больший контроль над отображением цветов дает функция `hsla`, принимающая дополнительный четвертый аргумент — уровень непрозрачности цвета, значение которого задается числом с плавающей точкой в диапазоне от 0 до 1. Значение 0 соответствует полностью прозрачному, а значение 1 — полностью непрозрачному цвету.

Следующее объявление определяет желтый цвет с полной насыщенностью, стандартной яркостью и 30%-ной непрозрачностью:

```
color : hsla(60, 100%, 50%, 0.3);
```

А это объявление определяет полностью насыщенный, но чуть более светлый оттенок синего цвета с 82%-ной непрозрачностью:

```
color : hsla(240, 100%, 60%, 0.82);
```

Цвета RGB

Многим более знакома система выбора цвета RGB, поскольку она похожа на представление цвета в формате #nnnnnn и #nnn. Например, следующие два объявления определяют желтый цвет (первое позволяет определить 16 млн цветов, а второе — 4 тысячи):

```
color :#ffff00;  
color :#ff0;
```

Тот же результат можно получить с помощью CSS-функции `rgb`, но передавать ей нужно не шестнадцатеричные, а десятичные числа (где десятичное число 255 соответствует шестнадцатеричному числу `ff`):

```
color : rgb(255, 255, 0);
```

Но самое замечательное, что можно не задумываться о том, чему соответствуют значения до 256, поскольку можно указать процентные значения:

```
color : rgb(100%, 100%, 0);
```

Теперь вы можете с большой точностью определить желаемый цвет, просто думая о его основных цветовых составляющих. Например, сочетание зеленого и синего дает бирюзовый цвет, поэтому, стремясь получить цвет, близкий к бирюзовому, но с синей составляющей, преобладающей над зеленой, можно сделать первую хорошую попытку, определив 0 % красного, 40 % зеленого и 60 % синего цвета, и попробовать применить следующее объявление:

```
color:rgb(0%, 40%, 60%);
```

Цвета RGBA

Как и функция `hsla`, функция `rgba` поддерживает четвертый (альфа) аргумент, позволяющий, к примеру, с помощью следующего объявления применить к прежнему бирюзовому цвету 40%-ную непрозрачность:

```
color : rgba(0%, 40%, 60%, 0.4);
```

Свойство opacity

Свойство `opacity` предоставляет такое же управление прозрачностью, что и функции `hsla` и `rgba`, но позволяет изменять непрозрачность объекта (или прозрачность, если это вам больше нравится) отдельно от его цвета, как показано на рис. 18.7.




Рис. 18.7. Полностью прозрачное изображение со значением 0 в свойстве `opacity`

Для изменения прозрачности элемента нужно применить к нему следующее объявление (которое в данном примере устанавливает непрозрачность равной 25 % или прозрачность равной 75 %):

```
opacity : 0.25;
```

Эффекты, применяемые к тексту

Теперь с помощью CSS3 к тексту могут применяться новые эффекты, включая тени, наложение и перенос слов.

Свойство `text-shadow`

Это свойство аналогично свойству `box-shadow` и принимает такой же набор аргументов: горизонтальное и вертикальное смещение, величину размытости и используемый цвет. Например, следующее объявление задает смещение тени на 3 пиксела как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях и отображает тень темно-серым цветом с размытостью 4 пиксела:

```
text-shadow : 3px 3px 4px #444;
```

Результат применения этого объявления выглядит, как показано на рис. 18.8. Это свойство поддерживается всеми последними версиями основных браузеров (кроме Internet Explorer 9 или ниже).

This is shadowed text

Рис. 18.8. Применение тени к тексту

Свойство `text-overflow`

Вместе с любым из CSS-свойств `overflow` со значением `hidden` можно также использовать свойство `text-overflow`, чтобы добавить многоточие сразу после усеченного текста:

```
text-overflow : ellipsis;
```

Без этого свойства текст *To be, or not to be. That is the question.* просто обрезается, как показано на рис. 18.9, а этим объявлением текст усекается, как изображено на рис. 18.10.

To be, or not to be. That is

Рис. 18.9. Текст автоматически обрезается

To be, or not to be. Tha...

Рис. 18.10. Текст не просто обрезается, а усекается и завершается многоточием

Для работы этого свойства требуется выполнить три условия.

- У элемента должно быть определено свойство `overflow`, настроенное на невидимость, например `overflow: hidden`.
- Элемент должен иметь свойство `white-space: nowrap`, настраивающее ограничение для текста.
- Ширина элемента должна быть меньше усекаемого текста.

Свойство `word-wrap`

Когда используется по-настоящему длинное слово, шире элемента, в котором оно содержится, оно либо выйдет за пределы, либо будет обрезано. Однако взамен свойства `text-overflow` и усеечения текста можно воспользоваться свойством `word-wrap` со значением `break-word` для переноса длинных строк:

```
word-wrap : break-word;
```

Например, на рис. 18.11 показано слово `Honorificabilitudinitatibus`, не уместяющееся в отведенное ему поле (чей правый край показан в виде сплошной

вертикальной черты между буквами **t** и **a**), и, поскольку свойство `overflow` применено не было, слово выходит за границу своего контейнера.

Honorificabilitudinitatibus

Рис. 18.11. Слово слишком широкое для своего контейнера и выходит за его границу

Но на рис. 18.12 свойству `word-wrap` элемента было присвоено значение `break-word`, поэтому слово аккуратно перенесено на следующую строку.

Honorificabilitudinitatibus

Рис. 18.12. Теперь слово переносится по достижении правого края

Веб-шрифты

Применение веб-шрифтов CSS существенно расширяет возможности оформления текста, доступные веб-дизайнерам, позволяя загружать шрифты из интернета, а не только со своего пользовательского компьютера. Для этого нужно объявить веб-шрифт с помощью свойства `@font-face`:

```
@font-face
{
    font-family : FontName;
    src        : url('FontName.otf');
}
```

Функция `url` принимает значение, содержащее путь или URL шрифта. В большинстве браузеров можно использовать либо шрифты TrueType (`.ttf`), либо шрифты OpenType (`.otf`).

Чтобы сообщить браузеру тип шрифта, можно воспользоваться функцией `format`, как в следующем примере для шрифтов OpenType:

```
@font-face
{
    font-family : FontName;
    src        : url('FontName.otf') format('opentype');
}
```

или в этом примере для шрифтов TrueType:

```
@font-face
{
  font-family : FontName;
  src        : url('FontName.ttf') format('truetype');
}
```

Internet Explorer принимает только ЕОТ-шрифты, поэтому он игнорирует объявления `@font-face`, содержащие функцию `format`.

Веб-шрифты Google

Один из лучших способов использования веб-шрифтов — их бесплатная загрузка с серверов Google. Дополнительную информацию по данному вопросу можно найти на сайте Google Fonts (<https://fonts.google.com>) (рис. 18.13), где можно получить доступ более чем к тысяче шрифтов!



Проблемы конфиденциальности при использовании данных со сторонних сайтов

Используя шрифты, размещенные на серверах Google, помните о проблемах конфиденциальности и сбора данных, которые влечет за собой использование этого инструмента. Если, к примеру, ваш сайт открывают в Европе, то вам может потребоваться получить согласие пользователя.

Проконсультируйтесь с вашим юристом и ознакомьтесь с документом *Google Fonts Privacy and Data Collection* (<https://oreil.ly/dONoy>). Вы также можете загрузить шрифты на свой сервер и поставлять их оттуда, если не уверены, является ли допустимой загрузка шрифтов с серверов Google для вас и ваших пользователей.

Чтобы показать, насколько легко использовать эти шрифты, ниже приводится пример, загружающий шрифт Google (в данном случае Lobster) в HTML-страницу для использования в заголовках `<h1>`:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <style>
      hi { font-family:'Lobster', arial, serif; }
    </style>
    <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Lobster'
      rel='stylesheet'
    </head>
```

```

<body>
  <h1>Hello</h1>
</body>
</html>

```




Рис. 18.13. Некоторые веб-шрифты Google

При выборе шрифта с сайта Google предоставляет тег `<link>` для копирования и вставки в раздел `<head>` вашей веб-страницы.

Трансформации

Используя трансформации, можно наклонять, вращать, растягивать и сжимать элементы в любом из трех измерений. Это упрощает создание впечатляющих эффектов и позволяет выходить за пределы однообразных макетов на осно-

ве `<div>` и других элементов, поскольку теперь они могут быть показаны под различными углами и в различных формах.

Для выполнения трансформаций используется свойство `transform`. Свойству `transform` можно присваивать множество значений, начиная со значения `none`, которое возвращает объект в исходное нетрансформированное состояние:

```
transform:none;
```

Свойство `transform` можно дополнить одной или несколькими из следующих функций.

matrix

Трансформирует объект, применяя к нему матрицу значений.

translate

Перемещает исходную точку элемента.

scale

Масштабирует объект.

rotate

Поворачивает объект.

skew

Наклоняет объект.

Единственное, с чем может быть трудно разобраться, — это наклон (*skew*). При применении этой функции одна из координат смещается в одном из направлений пропорционально своему расстоянию от координатной плоскости или оси. Таким образом, при наклоне прямоугольник, к примеру, преобразуется в параллелограмм.

Существуют также отдельные версии многих из этих функций, например `translateX`, `scaleY` и т. д.

Так, например, чтобы повернуть элемент по часовой стрелке на 45° , можно применить к нему такое объявление:

```
transform : rotate(45deg);
```

Одновременно с поворотом можно увеличить объект, как это делает следующее объявление, увеличивающее ширину объекта в полтора, а высоту — в два раза:

```
transform : scale(1.5, 2) rotate(45deg);
```


На рис. 18.14 показан объект до и после применения трансформации.




Рис. 18.14. Объект до и после трансформации

Объекты можно также трансформировать в трех измерениях, используя следующие свойства трехмерной трансформации CSS.

`perspective`

Добавляет к двумерному объекту третье измерение, в котором он может перемещаться; требуется для работы с 3D-функциями CSS.

`transform-origin`

Добавляет перспективу, определяя точку, где сходятся все линии.

`translate3d`

Перемещает элемент в другое место трехмерного пространства.

`scale3d`

Изменяет масштаб вдоль одного или нескольких измерений.

`rotate3d`

Поворачивает элемент вокруг любой из осей *X*, *Y* и *Z*.

На рис. 18.15 показан двумерный объект после поворота в трехмерном пространстве с помощью следующего CSS-правила:

```
transform:perspective(200px) rotateX(20deg) rotateY(40deg) rotateZ(10deg);
```




Рис. 18.15. Поворот объекта в трехмерном пространстве

Переходы

В последних версиях основных браузеров появилась возможность придания динамического поведения, называемого *переходами*. Переходы определяют анимационный эффект, который нужно применить при трансформации элемента, а браузер автоматически позаботится о воспроизведении всех промежуточных кадров.

Для настройки перехода используются четыре свойства:

```
transition-property      :свойство;
transition-duration      :время;
transition-delay         :время;
transition-timing-function:fun;
```

Свойства перехода

Переходы могут управлять плавным изменением свойств элементов, таких как `height` и `border-color`. Изменяемое свойство определяется с помощью CSS-свойства `transition-property` (здесь слово *property* («свойство») имеет два толкования: оно означает CSS-свойство и свойство элемента, подвергаемое плавному изменению). В объявление можно включить сразу несколько свойств элемента, разделяя их запятыми:

```
transition-property : width, height, opacity;
```

Или, если нужно, чтобы изменялись абсолютно все свойства элемента (включая цвета), можно использовать значение `all`:

```
transition-property : all;
```

Продолжительность перехода

Свойство `transition-duration` принимает значение времени от нуля секунд и более. Следующее объявление определяет продолжительность перехода равной 1,25 с:

```
transition-duration : 1.25s;
```

Задержка перехода

Если свойству `transition-delay` присвоить значение более нуля секунд (ноль — значение по умолчанию), то переход начинается с указанной задержкой после отображения элемента в исходном состоянии. Следующее объявление задерживает начало перехода на 0,1 с:

```
transition-delay : 0.1s;
```

Если свойству `transition-delay` присвоить значение меньше нуля секунд (иными словами, отрицательное значение), то переход будет выполнен в момент изменения свойства, но проявится таким образом, будто оно началось с указанного смещения по времени в середине цикла.

Скорость перехода

Свойство `transition-timing-function` принимает одно из следующих значений.

ease

Медленное начало, ускорение и медленное завершение.

linear

Переход с постоянной скоростью.

ease-in

Медленное начало, а затем быстрый переход до самого завершения.

ease-out

Быстрое начало, сохранение высокой скорости почти до завершения и медленное завершение.

ease-in-out

Медленное начало, быстрый переход, затем медленное завершение.

Использование любого из этих значений со словом **ease** обеспечивает исключительную плавность и естественность перехода в отличие от линейного (**linear**)

перехода, который выглядит более механическим. Если этих функций окажется недостаточно, то можно создать свою функцию управления скоростью перехода, используя функцию `cubic-bezier`.

Например, следующие объявления воссоздают пять предыдущих типов переходов и показывают, как просто создавать свои собственные переходы:

```
transition-timing-function:cubic-bezier(0.25, 0.1, 0.25, 1);
transition-timing-function:cubic-bezier(0, 0, 1, 1);
transition-timing-function:cubic-bezier(0.42, 0, 1, 1);
transition-timing-function:cubic-bezier(0, 0, 0.58, 1);
transition-timing-function:cubic-bezier(0.42, 0, 0.58, 1);
```

Сокращенный синтаксис

Иногда проще воспользоваться сокращенной версией этого свойства и включить все значения в одно объявление (как показано далее), которое задает переход всех свойств в линейном режиме в течение 0,3 с, после начальной (необязательной) задержки 0,2 с:

```
transition : all .3s linear .2s;
```

Этот синтаксис избавляет от необходимости вводить множество очень похожих друг на друга объявлений, особенно если вы поддерживаете префиксы всех основных браузеров.

Пример 18.4 демонстрирует, как одновременно определить переход и трансформацию. С помощью CSS создается квадратный элемент оранжевого цвета с текстом внутри, а псевдокласс `hover` указывает, что при наведении указателя мыши этот объект должен повернуться на 180° и изменить свой цвет с оранжевого на желтый (рис. 18.16).

Пример 18.4. Эффект плавного преобразования при наведении указателя мыши

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Перемещение при проходе мыши</title>
    <style>
      #square {
        position      :absolute;
        top            :50px;
        left           :50px;
        width          :100px;
        height         :100px;
        padding        :2px;
        text-align     :center;
```

```
border-width      :1px;
border-style      :solid;
background        :orange;
transition        :all .8s ease-in-out;
}
#square:hover {
  background      :yellow;
  transform       :rotate(180deg);
}
</style>
</head>
<body>
  <div id='square'>
    Square shape<br>
    created using<br>
    a simple div<br>
    element with<br>
    a 1px border </div>
  </body>
</html>
```




Рис. 18.16. Объект поворачивается и меняет цвет при наведении указателя мыши

При наведении указателя мыши объект будет плавно повернут по часовой стрелке с одновременным постепенным изменением цвета с оранжевого на желтый.

CSS-переходы выполняются интеллектуально, то есть после прекращения перехода все изменившиеся свойства плавно возвращаются к своим исходным значениям. Поэтому, если убрать указатель мыши до завершения перехода, он тут же пойдет в обратную сторону и вернет элемент в исходное состояние.

Flexbox

Разметка Flexbox позволяет распределять пространство и выравнивать элементы внутри элемента-контейнера независимо от его размеров, обеспечивая адаптивную верстку, работающую со всеми областями просмотра, путем применения значения `flex` к свойству `display`, например:

```
#myelement {
  display : flex;
}
```

В следующих примерах используется элемент `<div>`, содержащий три элемента `<p>` и один элемент `<div>`, каждый из которых имеет свой цвет фона (здесь определение цвета опущено для краткости):

```
<div>
  <p>Some long text 1 ...</p>
  <div id="div">DIV</div>
  <p>Longer ...</p>
  <p>The longest ...</p>
</div>
```

Результат добавления свойства `display: flex` можно увидеть на рис. 18.17.




Рис. 18.17. Результат применения разметки flex

В браузерах на основе Chromium, например Chrome или Edge, можно использовать редактор Flexbox. Он доступен в инструментах разработчика и показан на рис. 18.18. Найдите элемент с `display: flex` и щелкните на значке редактора рядом со свойством `display`. Появится окно, в котором можно задать свойства Flexbox и увидеть, как они меняют оформление элемента.




Рис. 18.18. Редактор Flexbox в инструментах разработчика в браузере Chrome

Элементы flex

Элементы flex (или гибкие элементы) — это дочерние элементы flex-контейнера, которые могут быть блоками, текстом, изображениями или любыми другими элементами HTML. К ним можно применять различные flex-свойства, чтобы указать, как и где они должны отображаться.

Направление потока

Внутри контейнера flex есть две основные оси, определяющие направление потока: главная и поперечная. Главная ось определяется значением свойства **flex-direction** (по горизонтали или по вертикали), а поперечная направлена перпендикулярно главной оси. Направление главной оси задается с помощью следующих значений.

row

Элементы располагаются по горизонтали слева направо (по умолчанию).

row-reverse

Элементы располагаются по горизонтали справа налево.

column

Элементы располагаются по вертикали сверху вниз.

column-reverse

Элементы располагаются по вертикали снизу вверх.

На рис. 18.19 показан результат применения различных значений.




Рис. 18.19. Свойство flex-direction

Следующее объявление создает flexbox-контейнер, в котором элементы располагаются сверху вниз по вертикали и справа налево по горизонтали по мере заполнения каждого столбца:

```
flex-direction : column;
```

Распределение пространства между элементами содержимого вдоль потока

Свойство `justify-content` определяет, как элементы flex должны располагаться вдоль главной оси. С его помощью можно равномерно распределить пространство, выровнять элементы по началу, концу или центру контейнера. Центрирование помогает распределить оставшееся свободное пространство, когда все элементы flex в строке негибкие или гибкие, но достигшие максимального размера. Поддерживаются следующие значения.

`flex-start`

Элементы прижимаются к началу (по умолчанию) оси направления письма на языке, на котором отображается страница.

`flex-end`

Элементы прижимаются к концу оси направления письма на языке, на котором отображается страница.

`start`

Элементы прижимаются к началу контейнера.

`end`

Элементы прижимаются к концу контейнера.

`center`

Элементы размещаются в центре, вдоль главной оси.

`stretch`

Размеры элементов автоматически изменяются по высоте контейнера.

`space-between`

Элементы равномерно распределяются вдоль оси направления письма на языке, на котором отображается страница: первый элемент прижимается к началу, а последний — к концу контейнера.

`space-around`

Элементы равномерно распределяются вдоль оси направления письма на языке, на котором отображается страница, с равным пустым пространством вокруг каждого.

space-evenly

Элементы распределяются так, чтобы расстояния между ними, а также перед первым и после последнего элемента были одинаковыми.

Эффект применения некоторых из этих значений к столбцу элементов можно увидеть на рис. 18.20.




Рис. 18.20. Результат присваивания некоторых значений свойству `justify-content`

Следующее объявление равномерно распределит все элементы по горизонтали (ось по умолчанию), не оставляя пустых пространств перед первым и после последнего элемента в каждом ряду:

```
justify-content : space-between;
```

Выравнивание элементов поперек потока

Управлять выравниванием flex-элементов вдоль поперечной оси контейнера можно с помощью свойства `align-items`, а с помощью `align-self` можно задавать выравнивание для отдельных элементов, независимо от значения свойства `align-items`. Поддерживаются следующие значения.

`stretch`

Элементы разделяются равными интервалами для заполнения доступного пространства.

`flex-start`

Элементы выравниваются заподлицо с началом контейнера вдоль поперечной оси.

`flex-end`

Элементы выравниваются заподлицо с концом контейнера вдоль поперечной оси.

`baseline`

Элементы выравниваются по базовой линии вдоль основания поперечной оси.

`center`

Элементы выравниваются по их центрам вдоль поперечной оси.

`start`

Элементы прижимаются к началу поперечной оси.

`end`

Элементы прижимаются к концу поперечной оси.

Некоторые из распространенных вариантов выравнивания можно увидеть на рис. 18.21. Следующее объявление центрирует элементы контейнера вдоль поперечной оси потока:

```
align-items : center;
```

Свойство `align-self` определяет выравнивание для отдельного элемента flex. Следующий код создает flexbox-контейнер, все элементы которого выравниваются по центру, за исключением отдельного элемента, который выравнивается по концу:

```
#myflexbox {  
  display : flex;  
  align-items : center;  
}  
#myflexitem {  
  align-self : end;  
}
```




Рис. 18.21. Результат присваивания некоторых значений свойству align-items

Распределение пространства между элементами содержимого поперек потока

Те же значения, которые принимает свойство justify-content, можно присваивать свойству align-content, которое действует аналогично, но поперек главной оси. Следующее объявление центрирует элементы в направлении по умолчанию, растягивая их вдоль поперечной оси:

```
align-items : center;
align-content : stretch;
```

Пример использования свойства flex-wrap вы найдете в разделе «Отображение элементов с переносом» далее.

Изменение размеров элементов

Расширением или сжатием элементов `flex` для заполнения доступного пространства управляет группа из трех свойств.

`flex-grow`

Определяет, насколько элемент может вырасти относительно других элементов одного с ним уровня. Значение по умолчанию — `0`, задает алгоритм изменения размера по умолчанию. Значения больше нуля задают относительную величину, на которую элементы могут вырасти, чтобы заполнить доступное свободное пространство. Чем больше значение, тем больше может вырасти элемент.

`flex-shrink`

Определяет, насколько элемент может сжаться, если в контейнере `flexbox` недостаточно места. Значение по умолчанию — `0`, задает алгоритм изменения размера по умолчанию. Значения больше нуля задают относительную величину, на которую элементы могут сжиматься, чтобы заполнить доступное пространство. Чем больше значение, тем больше элемент будет сжиматься.

`flex-basis`

Определяет начальную длину или высоту до того, как потребуется увеличить или сжать элементы. Это может быть любой положительный размер CSS, значение в процентах, `auto`, `max-content` (предпочтительная ширина), `min-content` (минимальная ширина), `fit-content` (максимальный вписывающийся размер) или `content` (размер выбирается автоматически). Если это свойство опущено, то по умолчанию ему присваивается значение `0`.

Сокращенный синтаксис, предлагаемый в форме свойства `flex`, позволяет задать три значения свойств `flex-grow`, `flex-shrink` и `flex-basis` (именно в таком порядке) для всех элементов в контейнере. Следующее объявление требует сжать или увеличить все элементы по мере необходимости на равные величины, начиная с размера `100px`:

```
flex : 1 1 100px;
```

Отображение элементов с переносом

По умолчанию элементы `flex` пытаются вписаться в одну линию, а свойство `flex-wrap` позволяет переносить элементы при нехватке места. Поддерживаются следующие значения.

`nowrap`

Выстраивает все элементы в одну линию, что может привести к переполнению контейнера (по умолчанию).


`wrap`

Элементы разбиваются на несколько строк (или столбцов).


`wrap-reverse`

То же, что и `wrap`, но элементы рассматриваются в обратном порядке.


На рис. 18.22 показан результат применения свойства `flex-wrap` с различными вариантами выравнивания.




`align-content: start`
`flex-wrap: wrap`



`align-content: center`
`flex-wrap: wrap-reverse`



`align-content: space-around`
`flex-wrap: wrap`



`align-content: center`
`flex-wrap: wrap`
`align-items: center`
`justify-content: space-around`

Рис. 18.22. Результаты применения свойств `align-content` и `flex-wrap` с различными значениями

Следующее объявление разрешает переносить элементы, отображая их в порядке по умолчанию:

```
flex-wrap : wrap;
```

Значения для свойств `flex-direction` и `flex-wrap` можно использовать вместе в одном свойстве `flex-flow`, как показано ниже. Это объявление разрешает перенести столбец, переходя к следующему столбцу по мере необходимости:

```
flex-flow : column wrap;
```

Упорядочение

Свойство `order` позволяет изменить порядок отображения отдельных элементов `flex` без изменения их исходного порядка в HTML. Элементы с меньшими значениями `order` отображаются раньше в макете. В следующем примере третий элемент отображается перед первыми двумя:

```
#item1 { order: 2; }  
#item2 { order: 3; }  
#item3 { order: 1; }
```

Элементы `flex` по умолчанию получают нулевое значение в свойстве `order`, поэтому элементы со значением больше 0 отображаются *после* тех, для которых порядок не был задан явно. Полная информация об использовании разметки Flexbox доступна в MDN (<https://oreil.ly/-o8y7>).

На рис. 18.23 видно, как последний элемент перемещается на первую позицию, если к нему применить свойство `order: -1`, а второй элемент перемещается в конец, если к нему применить свойство `order: 1`.

Промежутки между элементами

Свойство `gap` позволяет определить величину промежутков между элементами `flex` (также часто можно встретить старое имя свойства `grid-gap`; оба свойства действуют совершенно одинаково), например:

```
gap      : 10px;  
grid-gap : 10px;
```

На рис. 18.24 показано, как при добавлении свойства между элементами появляется промежуток.




Рис.18.23. Переупорядочение элементов с использованием CSS-свойства `order`




Рис. 18.24. Определение промежутка между свойствами с помощью `gap`

Есть также возможность задать промежутки между столбцами или строками, применив свойства `column-gap` и `row-gap`:

```
column-gap : 10px;
row-gap    : 15px;
```

Кроме того, сокращенный синтаксис `gap` позволяет задать оба значения:

```
gap : 10px 15px;
```


Сетка CSS

В CSS можно размещать элементы по ячейкам двухмерной сетки и тем самым выравнивать содержимое веб-страницы более гибким и точным способом по сравнению со старыми методами, например, с применением свойства `float` и позиционирования. Каждая сетка состоит из контейнера и элементов сетки.

Контейнер сетки

Чтобы разместить элементы по ячейкам сетки, сначала нужно определить элемент, играющий роль контейнера сетки, присвоив его свойству `display` значение `grid` или `inline-grid`, например:

```
#myelement {
  display : grid;
}
```

При использовании Chrome или другого браузера на базе Chromium, например Edge, можно отыскать элемент в инструментах разработчика браузера и отредактировать его свойства с помощью редактора сетки, как показано на рис. 18.25.





Рис. 18.25. Редактор сетки в инструментах разработчика в браузере Chrome

Столбцы и строки сетки


Чтобы определить структуру сетки в контейнере, нужно указать количество и размеры столбцов и строк, используя такие свойства, как `grid-template-columns` и `grid-template-rows`. Размеры определяются в любых стандартных единицах CSS, как в примере ниже, где задаются три столбца, средний из которых в два раза шире остальных, и две строки с фиксированным размером 100 пикселей и автоматическим изменением размера:

```
grid-template-columns : 1fr 2fr 1fr;
grid-template-rows   : 100px auto;
```

Результат и сама сетка показаны на рис. 18.26.



С добавлением свойства **display: grid**
 Столбцы: **1fr 2fr 1fr**
 Строки: **100px auto**



Сетка 3 × 2
 Столбцы: **1fr 2fr 1fr**
 Строки: **100px auto**

Рис. 18.26. Создание сетки с помощью свойств `grid-template-columns` и `grid-template-rows`

Поток сетки

Направление потока сетки задается свойством `grid-auto-flow`, которое поддерживает следующие значения.

row

Элементы последовательно заполняют каждую строку (по умолчанию).

column

Элементы последовательно заполняют каждый столбец.

dense

Ячейки, оставшиеся пустыми после размещения крупных элементов, заполняются более мелкими элементами, появившимися в потоке позже.

row dense

Элементы последовательно заполняют каждую строку, и по возможности более мелкие элементы помещаются в ячейки, не заполненные ранее.

column dense

Элементы последовательно заполняют каждый столбец, и по возможности более мелкие элементы помещаются в ячейки, не заполненные ранее.

Разница между значениями `row` и `column` показана на рис. 18.27; обратите внимание, как второй элемент `DIV` меняет свое местоположение.




Рис. 18.27. Управление направлением потока в сетке с помощью свойства `grid-auto-flow`

Например, следующее объявление создаст сетку с плотным заполнением:

```
grid-auto-flow: dense;
```

Размещение элементов в сетке

По умолчанию все прямые потомки контейнера сетки автоматически становятся элементами сетки. Элементы можно размещать в сетке автоматически или явно указывать, в какие ячейки их поместить, используя такие свойства, как `grid-column` и `grid-row`. На рис. 18.28 показан второй элемент, помещенный в первую строку, охватывающий все три столбца и сдвигающий остальные элементы во вторую строку.

Следующее объявление помещает во второй столбец элемент, охватывающий две строки и два столбца вниз:

```
grid-column : 2 / span 2;  
grid-row    : 1 / span 2;
```

Для точного позиционирования можно использовать следующие четыре свойства.

grid-row-start

Задаёт начальную позицию элемента сетки.

grid-row-end


Задаёт конечную позицию элемента сетки.

grid-column-start


Задаёт начальную позицию элемента в столбце сетки.

grid-column-end

Задаёт конечную позицию элемента в столбце сетки.



grid-auto-flow: row



grid-auto-flow: row

С добавлением свойства
grid-column: 1 / span 3

Рис. 18.28. Элемент DIV помещается в первый столбец и охватывает все три столбца, как определено свойством grid-column

Используя сокращенный синтаксис, все эти свойства можно определить в одном объявлении **grid-area**. Например, чтобы элемент начинался со второй строки и второго столбца и охватывал четыре строки вниз и пять столбцов вправо, можно использовать такое правило:

```
grid-area : 2 / 2 / 5 / 6;
```

Промежутки между элементами в сетке

При необходимости между столбцами и строками сетки можно определить промежутки, используя свойство `gap` (или более старое свойство `grid-gap`), как показано в разделе «Промежутки между элементами» выше. На рис. 18.29 представлен результат добавления промежутков между элементами сетки.




Рис. 18.29. Результат добавления промежутков 10 пикселей между элементами сетки с помощью свойства `gap`

Выравнивание

Для выравнивания элементов по горизонтали и вертикали можно использовать свойства `justify-items` и `align-items`, которые поддерживают следующие значения.

normal

Значение по умолчанию, выравнивание производится по начальному краю.

start

Элементы прижимаются к началу оси направления письма на языке, на котором отображается страница.

end

Элементы прижимаются к концу оси направления письма на языке, на котором отображается страница.

center

Элементы размещаются вплотную друг к другу в центре вдоль главной оси.

left

Элементы прижимаются к начальному краю контейнера.

right

Элементы прижимаются к конечному краю контейнера.

space-between

Элементы равномерно распределяются вдоль оси направления письма на языке, на котором отображается страница.

space-around

Элементы равномерно распределяются вдоль оси направления письма на языке, на котором отображается страница, с небольшими промежутками между ними.

space-evenly

Элементы распределяются так, чтобы расстояния между ними, а также перед первым и после последнего элемента были одинаковыми.

На рис. 18.30 показаны элементы, отцентрированные по вертикали в двух строках и по горизонтали в двух столбцах.




Рис. 18.30. Элементы сетки, выровненные с помощью свойств `justify-items` и `align-items`

Следующая пара правил выравнивает все элементы в контейнере по центру в вертикальном направлении и по левому краю — в горизонтальном:

```
justify-items : center;  
align-items  : left;
```

Подробную информацию об использовании сеток CSS вы найдете на сайте MDN (<https://oreil.ly/G-JZu>). В главе 19 мы начнем использовать возможности CSS напрямую из JavaScript, но сначала попробуйте ответить на следующие вопросы, чтобы проверить свои знания, которые определенно пригодятся вам при чтении главы 19.

Вопросы

1. Что делают операторы селектора атрибутов CSS `^=`, `$=` и `*=`?
2. С помощью какого свойства можно задать размер фонового изображения?
3. С помощью какого свойства можно задать радиус закругления угла границы?
4. Как задать перетекание текста по нескольким колонкам?
5. Назовите четыре функции, с помощью которых можно указать CSS-цвета.
6. Как создать серую тень под каким-нибудь текстом с диагональным отступом вправо и вниз на 5 пикселей и с размытостью 3 пикселя?
7. Как добавить многоточие, чтобы показать, что текст усечен?
8. Как включить в состав своей веб-страницы веб-шрифты Google?
9. Какое CSS-объявление нужно использовать для поворота объекта на 90°?
10. Как определить анимационный эффект изменения любого свойства объекта, чтобы этот эффект длился линейно в течение 0,5 с?
11. Как создать контейнер Flexbox?
12. Как задать порядок размещения элементов flex вдоль главной оси контейнера Flexbox?
13. С помощью каких свойств можно управлять выравниванием элементов flex вдоль поперечной оси контейнера?
14. Какие два свойства определяют, насколько может увеличиваться и уменьшаться элемент Flexbox?
15. Как изменить порядок элементов в контейнере Flexbox?

16. Как настроить размещение элементов по сетке CSS?
17. Как задать направление потока в контейнере сетки?
18. Какие два свойства можно использовать для размещения элементов в сетке?
19. Какое свойство позволяет задать промежуток между элементами сетки и как это свойство называлось раньше?
20. Какие два свойства можно использовать для выравнивания элементов по вертикали и горизонтали в сетке?

Ответы на эти вопросы можно найти в приложении, в разделе «Глава 18».

Доступ к CSS из JavaScript

Теперь, получив хорошее представление об объектной модели документа (Document Object Model, DOM) и каскадных таблицах стилей (Cascading Style Sheets, CSS), в этой главе вы узнаете, как использовать их непосредственно в коде JavaScript, чтобы создавать динамичные сайты, быстро реагирующие на действия пользователей.

Мы также рассмотрим использование событий, основанных на времени, что позволит создавать анимацию или писать код, который должен продолжать выполняться, пока открыта веб-страница (например, показывающий текущее время). Кроме того, я объясню, как в DOM добавляются новые или удаляются существующие элементы, чтобы вам не приходилось заранее создавать элементы в HTML на тот случай, если коду JavaScript может чуть позже понадобится получить к ним доступ.

Возвращаемся к функции getElementById

В качестве помощи в работе с примерами в остальной части книги я представлю улучшенную версию функции `getElementById`, чтобы вы могли работать с элементами DOM и стилями CSS быстро и эффективно, не испытывая потребности включения таких фреймворков, как jQuery.

Я выбрал для этой функции короткое имя, которое, впрочем, объясняет, что она делает: возвращает объект, соответствующий идентификатору, переданному в вызов функции.



Следующие функции едва ли пригодятся вам в ваших проектах, потому что, скорее всего, вы будете использовать свой или сторонний фреймворк, реализующий аналогичную функциональность, а также многое другое. Но они помогут мне сделать примеры в этой книге более краткими и простыми для понимания, а также сами послужат примером, как в JavaScript можно добавлять новые функции.

Функция `byId`

Основа функции `byId` показана в примере 19.1. Простое сокращение имени позволяет сэкономить на вводе 19 символов при каждом вызове.

Пример 19.1. Функция `byId`

```
function byId(id)
{
    return document.getElementById(i)
}
```

Функция `style`

Еще одна вспомогательная функция упрощает доступ к стилевым свойствам (или CSS) объекта и показана в примере 19.2.

Пример 19.2. Функция `style`

```
function style(selector)
{
    return document.querySelector(selector).style
}
```

Эта функция возвращает свойство `style` (или подобъект) указанного элемента. Поскольку она использует функцию `document.querySelector`, принимающую селектор CSS искомого элемента, ей можно передать идентификатор (например, `#myobject`), имя класса (например, `.myclass`) или любой другой допустимый селектор CSS. Если в документе имеется несколько элементов, соответствующих селектору, например несколько элементов с атрибутом `class="myclass"`, то функция `document.querySelector` и, соответственно, функция `style` вернет только первый элемент.

Посмотрим, что получится, если добавить в страницу элемент `<div>` с ID `myobj` и задать цвет `green` (зеленый) для текста в нем:

```
<div id='myobj'>Какой-то текст</div>

<script>
    byId('myobj').style.color = 'green'
</script>
```

Предыдущий код справится с этой задачей, но значительно проще вызвать новую функцию `style`:

```
style('#myobj').color = 'green'
```

Не забывайте ставить перед идентификатором символ `#`. В противном случае функция `style` будет искать элемент `<myobj>`, а это не то, что вам нужно.

Функция `by`

Я уже показал две простые функции, упрощающие доступ к любому элементу на веб-странице и любому свойству стиля элемента. Но иногда бывает нужно получить доступ сразу к нескольким элементам. Это можно организовать, присвоив имя класса CSS каждому такому элементу, как показано в следующем примере, где каждому элементу присвоен класс `myclass`:

```
<div class='myclass'>Содержимое div-контейнера</div>
<p class='myclass'>Содержимое абзаца</p>
```

Если нужен доступ ко всем элементам страницы, которым назначен конкретный класс, можно обратиться к функции `by`, показанной в примере 19.3, которая вызывает `document.querySelectorAll` и возвращает массив с объектами, которые соответствуют указанному селектору. Как и в функции `document.querySelector`, параметр `selector` должен содержать допустимый селектор CSS, который может быть именем класса с префиксом в виде точки (например, `.myclass`) или именем тега (например, `td`).

Пример 19.3. Функция `by`

```
function by(selector)
{
    return document.querySelectorAll(selector)
}
```

Просто вызовите эту функцию, как показано далее, и сохраните возвращаемый ею массив, чтобы иметь возможность получить доступ к каждому отдельному элементу или (что чаще всего и бывает) ко всем элементам с помощью цикла:

```
myarray = by('myclass')
```

Теперь вы сможете выполнить с полученными объектами любые необходимые действия, например присвоить их свойству `textDecoration` значение `'underline'`, чтобы вывести текст с эффектом подчеркивания:

```
for (i = 0 ; i < myarray.length ; ++i)
    myarray[i].style.textDecoration = 'underline'
```

Этот код последовательно перебирает объекты в `myarray[]`, а затем использует их свойство `style`, чтобы присвоить свойству `textDecoration` значение `'underline'`.

Включение функций

Функции `byId` и `style` используются во всей оставшейся части главы, поскольку делают код короче и понятнее. Поэтому я сохранил их в файле `functions.js` (наряду с функцией `by`, поскольку полагаю, что она принесет вам большую пользу) в папке **Chapter 19** в архиве с примерами, который можно загрузить из репозитория с примерами для этой книги (<https://github.com/RobinNixon/lpmj7>).

Их можно включить в веб-страницу с помощью следующей инструкции. Ее предпочтительнее поместить в блок `<head>` перед любыми сценариями, вызывающими эти функции:

```
<script src='functions.js'></script>
```

Содержимое файла `functions.js` показано в примере 19.4.

Пример 19.4. Файл `functions.js`

```
function byId(id)
{
    return document.getElementById(id)
}

function style(selector)
{
    return document.querySelector(selector).style
}

function by(selector)
{
    return document.querySelectorAll(selector)
}
```

Обращение к свойствам CSS из JavaScript

Свойство `textDecoration`, использовавшееся в примере выше, представляет свойство CSS, имя которого в обычном виде содержит дефис: `text-decoration`. Но поскольку в JavaScript дефис зарезервирован для использования в роли математического оператора, при доступе к свойству CSS, в имени которого используется дефис, этот дефис нужно опустить и перевести в верхний регистр символ, следовавший непосредственно за ним.

Еще одним примером может послужить свойство `font-size`, на которое в коде JavaScript можно сослаться, используя имя `fontSize`:

```
myobject.fontSize = '16pt'
```

Вместо этого можно предоставить более развернутый код и воспользоваться функцией `setAttribute`, которая поддерживает (и фактически требует) передавать ей стандартные имена свойств CSS:

```
myobject.setAttribute('style', 'font-size:16pt')
```

Некоторые общие свойства

В коде на JavaScript можно изменить любое свойство любого элемента, имеющегося в веб-документе, примерно так же, как это делается с помощью CSS. Я уже показывал, как получить доступ к свойствам CSS, используя либо краткую форму JavaScript, либо функцию `setAttribute` (и абсолютно такие же имена свойств, как и в CSS). Поэтому я не стану обременять вас детализацией всех этих сотен свойств. Вместо этого я покажу, как получить доступ к некоторым свойствам CSS, чтобы вы могли получить общее представление о возможностях по их применению.

Сначала рассмотрим изменение нескольких свойств CSS из JavaScript, как показано в примере 19.5, который сначала загружает три ранее упомянутые функции, затем создает `<div>`-элемент и, наконец, выполняет инструкции JavaScript, находящиеся внутри блока `<script>`, для изменения некоторых атрибутов элемента `<div>` (рис. 19.1).

Пример 19.5. Обращение к свойствам CSS из JavaScript

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Обращение к свойствам CSS</title>
    <script src='functions.js'></script>
  </head>
  <body>
    <div id='object'>Div-объект</div>

    <script>
      const o = style('#object')
      o.border    = 'solid 1px red'
      o.width     = '100px'
      o.height    = '100px'
```

```
o.background = '#eee'  
o.color      = 'blue'  
o.fontSize   = '15pt'  
o.fontFamily = 'Helvetica'  
o.fontStyle  = 'italic'  
</script>  
</body>  
</html>
```




Рис. 19.1. Изменение стилей из JavaScript

От такого изменения свойств нет никакой практической пользы, поскольку с таким же успехом можно включить код CSS непосредственно в атрибуты элемента, но скоро мы будем изменять свойства в ответ на действия пользователя, вот тогда и проявится настоящая эффективность сочетания JavaScript и CSS.

Другие свойства

JavaScript также открывает доступ к очень широкому диапазону других свойств, таких как ширина и высота окна браузера и любых появляющихся или присутствующих в браузере окон или фреймов, и к такой полезной информации, как родительское окно (если таковое имеется) и история посещавшихся URL-адресов в текущем сеансе.

Все эти свойства доступны в объекте `window` через оператор «точка» (`.`) (например, `window.name`). В табл. 19.1 перечислены все эти свойства с описаниями.

Таблица 19.1. Свойства объекта window

Свойство	Устанавливает и (или) возвращает
closed	Возвращает булево значение, показывающее, было ли закрыто окно
document	Возвращает объект документа для окна
frameElement	Возвращает элемент <code>iframe</code> , в который вставлено текущее окно
frames	Возвращает массив, содержащий все элементы <code>frame</code> и <code>iframe</code> окна
history	Возвращает объект <code>history</code> для окна
innerHeight	Устанавливает или возвращает внутреннюю высоту области содержимого окна
innerWidth	Устанавливает или возвращает внутреннюю ширину области содержимого окна
length	Возвращает количество элементов <code>frame</code> и <code>iframe</code> в окне
localStorage	Позволяет сохранять пары «ключ — значение» в браузере
location	Возвращает объект <code>location</code> для окна
name	Устанавливает или возвращает имя окна
navigator	Возвращает объект <code>navigator</code> для окна
opener	Возвращает ссылку на окно, создавшее данное окно
outerHeight	Устанавливает или возвращает внешнюю высоту окна, включая панель инструментов и полосу прокрутки
outerWidth	Устанавливает или возвращает внешнюю ширину окна, включая панель инструментов и полосу прокрутки
pageXOffset	Возвращает количество пикселей, на которое документ был прокручен по горизонтали от левого края окна
pageYOffset	Возвращает количество пикселей, на которое документ был прокручен по вертикали от верхнего края окна
parent	Возвращает для окна объект родительского окна
screen	Возвращает объект <code>screen</code> для окна
screenLeft	Возвращает горизонтальное расстояние от левого края окна браузера до левого края экрана
screenTop	Возвращает расстояние от верхней границы окна браузера до верхней границы экрана
screenX	Возвращает координату <code>x</code> окна относительно экрана
screenY	Возвращает координату <code>y</code> окна относительно экрана
sessionStorage	Позволяет сохранять пары «ключ — значение» в браузере
self	Возвращает текущее окно
top	Возвращает верхнее окно браузера

У некоторых из этих свойств есть следующие особенности.

- Содержимое объекта `history` не может быть прочитано (поэтому нельзя посмотреть, какие адреса посещались вашими визитерами), но этот объект поддерживает свойство `length`, возвращающее длину истории, а также методы `back`, `forward` и `go` для переходов на соответствующие страницы в истории.
- Когда нужно узнать, какое пространство доступно в текущем окне браузера, следует просто прочитать значения свойств `window.innerHeight` и `window.innerWidth`. Я часто использую эти значения, чтобы вывести диалоговые окна оповещения и подтверждения по центру; в настоящее время для позиционирования диалогов можно также использовать сетки CSS Grid или разметку Flexbox.
- Объект `screen` поддерживает свойства, доступные только для чтения, — `availHeight`, `availWidth`, `colorDepth`, `height`, `pixelDepth` и `width`, поэтому отлично подходит для извлечения информации о дисплее пользователя.



Многие из этих свойств могут быть просто бесценными при позиционировании на мобильных телефонах и планшетных устройствах, поскольку дают точную информацию об экранном пространстве, с которым придется работать, о типе используемого браузера и т. д.

Этого объема информации вполне достаточно для начала и для получения представления о многих новых и интересных приемах работы с JavaScript. Разумеется, существует масса других свойств и методов, которые можно было бы рассмотреть в данной главе. Но теперь, когда вы знаете о том, как обращаться к свойствам и использовать их, вам нужен лишь информационный ресурс, на котором они перечислены. Я рекомендую для начала обратиться к документации на сайте <https://oreil.ly/RnPY3>.

Встроенный JavaScript

Использование тегов `<script>` не единственный способ выполнения инструкций JavaScript. Код JavaScript можно также помещать в теги HTML, что часто делается для повышения динамической интерактивности. Например, чтобы быстро добавить воспроизведение анимационного эффекта при наведении указателя мыши на объект, можно воспользоваться кодом, который показан в теге `<img>` в примере 19.6. Изначально пример отображает картинку с яблоком, которая при наведении указателя мыши заменяется картинкой с апельсином (а при выходе указателя за пределы картинки возвращается картинка с яблоком).

Пример 19.6. Использование встроенного JavaScript

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Встроенный JavaScript</title>
  </head>
  <body>
    <img src='apple.png'
      onmouseover="this.src='orange.png'"
      onmouseout="this.src='apple.png'">
  </body>
</html>
```

Ключевое слово `this`

В предыдущем примере вы могли видеть применение ключевого слова `this`. Оно ссылается на текущий объект, в данном случае — на тег `<img>`. Результат можно увидеть на рис. 19.2, где указатель мыши еще не был наведен на изображение яблока.




Рис. 19.2. Пример встроенного кода JavaScript, обрабатывающего наведение указателя мыши на объект

Привязка обработчиков событий к объектам в сценарии

Предыдущий код является эквивалентом предоставления тегу `<img>` идентификатора с последующей привязкой обработчиков событий мыши к этому тегу, как в примере 19.7.

Пример 19.7. Невстроенный JavaScript

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Невстроенный JavaScript</title>
    <script src=functions.js></script>
  </head>
  <body>
    <img id='object' src='apple.png'>

    <script>
      const o = byId('object')
      o.onmouseover = function() { this.src = 'orange.png' }
      o.onmouseout  = function() { this.src = 'apple.png' }
    </script>
  </body>
</html>
```

Здесь в разметке HTML в тег `<img>` добавляется атрибут `id='object'`, а код JavaScript привязывает к двум событиям анонимные функции-обработчики.

Привязка обработчиков других событий

Любой код JavaScript, встроенный или оформленный в виде отдельного сценария, может привязывать обработчики к нескольким событиям и тем самым предоставлять пользователям дополнительные удобства и возможности. В табл. 19.2 перечислены некоторые наиболее часто используемые события и указаны условия их наступления. Обратите внимание, что события могут генерироваться разными элементами в разных случаях. Полный список событий вы найдете на сайте MDN (<https://oreil.ly/SRrvP>).



Обработчики событий должны привязываться только к тем объектам, для которых они имеют смысл. Например, объект, не являющийся формой, не будет реагировать на событие `submit`.

Таблица 19.2. События, генерирующие их элементы и условия их наступления

Событие	Элемент	Условие его наступления
abort	HTMLMediaElement	Загрузка видео остановлена до ее завершения
blur	Element	Элемент теряет фокус ввода*
change	HTMLElement	Изменяется любая часть формы
click	Element	Выполнен щелчок кнопкой мыши на объекте
dblclick	Element	Выполнен двойной щелчок кнопкой мыши на объекте
error	Window	Обнаружена ошибка JavaScript
focus	Element	Элемент получает фокус ввода
keydown	Element	Нажата клавиша (включая Shift, Alt, Ctrl и Esc)
keypress	Element	Нажата клавиша (исключая Shift, Alt, Ctrl и Esc)
keyup	Element	Клавиша отпущена
load	HTMLMediaElement	Объект загрузился
mousedown	Element	Над элементом нажата кнопка мыши
mousemove	Element	Указатель мыши перемещается над элементом
mouseout	Element	Указатель мыши покидает элемент
mouseover	Element	Указатель мыши заходит на элемент со стороны
mouseup	Element	Отпускается кнопка мыши
reset	HTMLFormElement	Данные формы сброшены в исходное состояние
resize	Window	Изменяются размеры окна браузера
scroll	Document	Документ прокручивается
select	HTMLInputElement	Выделяется какой-нибудь текст
submit	HTMLFormElement	Форма отправляется

* Элемент с фокусом — тот, который был выбран или иным образом активизирован, например поле ввода.

Добавление новых элементов

Код JavaScript может не только манипулировать элементами и объектами, которые присутствуют в разметке HTML, но и создавать новые объекты, вставляя их в DOM.

Предположим, к примеру, что вам нужен новый элемент `<div>`. В примере 19.8 показано, как добавить его в веб-страницу.

Пример 19.8. Вставка элемента в DOM

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Добавление элементов</title>
  </head>
  <body>
    <p>В этом документе содержится только этот текст.</p>

    <script>
      alert('Для добавления элемента нажмите кнопку ОК')

      const newdiv = document.createElement('div')
      newdiv.id = 'NewDiv'
      document.body.appendChild(newdiv)

      newdiv.style.border = 'solid 1px red'
      newdiv.style.width = '100px'
      newdiv.style.height = '100px'
      newdiv.innerHTML = "Это новый объект, вставленный в DOM"

      setTimeout(function()
      {
        alert('Для удаления элемента нажмите кнопку ОК')

        newdiv.parentNode.removeChild(newdiv)
      }, 1000)
    </script>
  </body>
</html>
```

На рис. 19.3 показано, как этот код используется для добавления в веб-документ нового `<div>`-элемента. Сначала новый элемент создается с помощью функции `createElement`, затем вызывается функция `appendChild` и элемент вставляется в DOM.

После этого элементу присваиваются различные свойства, включая некоторый текст в виде его внутреннего содержимого. И затем, чтобы убедиться, что новый элемент будет мгновенно обнаружен, устанавливается тайм-аут, который сработает через одну секунду в будущем, задерживая выполнение оставшегося кода, чтобы дать DOM время для обновления и отображения, прежде чем снова появится предупреждение об удалении элемента. Подробнее о создании

и использовании тайм-аутов рассказывается в разделе «Использование функции `setTimeout`» далее в этой главе.




Рис. 19.3. Вставка нового элемента в DOM

Этот вновь созданный элемент будет действовать в точности, как если бы он был включен в исходную разметку HTML, и обладать аналогичными свойствами и методами.



Этот способ можно использовать вместо добавления скрытых элементов `<div>` в разметку HTML. Он особенно хорошо подходит для случаев, когда требуется отобразить несколько модальных окон или когда они отображаются редко.

Удаление элементов

Вы можете также удалить элементы из DOM, включая те, которые были определены в разметке HTML. Это даже проще, чем добавить элемент. Вот, например, как можно удалить объект `element`:

```
element.parentNode.removeChild(element)
```

Этот код обращается к объекту `parentNode` элемента, чтобы удалить элемент из этого узла. Затем вызывает метод `removeChild` этого родительского объекта, передавая ему удаляемый объект.

Альтернативы добавлению и удалению элементов

Операция вставки элемента предназначена для добавления в веб-страницу абсолютно нового объекта. Но если вы намерены только скрывать и показывать объекты в соответствии с наступлением события `mouseover` или какого-нибудь другого, не забудьте, что есть пара свойств CSS, которые могут использоваться для этой цели без принятия таких радикальных мер, как создание и удаление элементов DOM.

Например, когда нужно сделать элемент невидимым, но оставить его на месте (оставляя на своих местах все окружающие его элементы), можно просто присвоить свойству `visibility` объекта значение `'hidden'`:

```
myobject.visibility = 'hidden'
```

А для повторного отображения объекта — присвоить значение `'visible'`:

```
myobject.visibility = 'visible'
```

Можно также свернуть элемент, чтобы он занимал нулевую ширину и высоту (и чтобы все окружающие его объекты заняли освободившееся пространство):

```
myobject.display = 'none'
```

Для последующего восстановления элемента в его исходных размерах можно написать такой код:

```
myobject.display = 'block' // или, к примеру, 'flex' или 'grid'
```

И конечно же, в вашем распоряжении всегда есть свойство `innerHTML`, с помощью которого можно изменить код HTML, примененный к элементу. Например:

```
myelement.innerHTML = '<b>Замена HTML</b>'
```

Можно также воспользоваться упомянутой ранее функцией `byId`:

```
byId('someid').innerHTML = 'Новое содержимое'
```

Можно заставить элемент показаться исчезнувшим:

```
byId('someid').innerHTML = ''
```



Не забывайте о других полезных свойствах CSS, к которым можно обратиться из JavaScript. Например, для переключения объекта из видимого в невидимое состояние и обратно можно использовать свойство `opacity`, а для изменения размеров объекта можно изменить значения свойств `width` и `height`. И конечно же, присваивая свойству `position` значения `absolute`, `static`, `fixed`, `sticky` или `relative`, можно даже поместить объект в любое место в окне браузера (или снаружи).

События на основе времени

JavaScript предоставляет доступ к *событиям на основе времени*, с помощью которых можно попросить браузер вызвать ваш код после определенного периода времени или даже продолжать вызывать его через указанные интервалы времени. Это дает возможность выполнять фоновые задачи, такие как асинхронный обмен данными или даже воспроизведение анимационных эффектов.

Существует две основные функции управления событиями на основе времени: `setTimeout` и `setInterval`, и две дополнительные: `clearTimeout` и `clearInterval` для отмены их действия.

Использование функции `setTimeout`

При вызове функции `setTimeout` ей передается код JavaScript или имя функции и значение в миллисекундах, определяющее продолжительность задержки перед запуском кода:

```
setTimeout(dothis, 5000)
```

Ваша функция `dothis` может иметь следующий вид:

```
function dothis()
{
    alert('Это ваш будильник!');
}
```

Имейте в виду, что в вызов `setTimeout` должна передаваться сама функция, а не ее результат. Рассмотрим такой код, который вы можете попробовать запустить в консоли браузера:

```
setTimeout(alert('Привет'), 5000)
```

Всплывающее окно появится немедленно, а не через 5 секунд, как вы могли бы ожидать. Причина в том, что вызов `alert('Привет')` в этом примере выполняется немедленно, а возвращаемое значение вызова `alert` передается в `setTimeout` для выполнения по истечении указанного времени, но поскольку оповещение ничего не возвращает, то через 5 секунд ничего не будет выполнено.

Вот почему в предыдущем примере в вызов `setTimeout(dothis, 5000)` имя функции `dothis` передается без скобок — требуемая функция будет выполнена через заданный интервал, только если указать ее имя без скобок.

Передача стрелочной функции

В вызов `setTimeout` можно передать не только именованную, но также анонимную стрелочную функцию, которая не будет выполнена до истечения заданного интервала времени. Например:

```
setTimeout(() => alert('Привет!'), 5000)
```

Фактически стрелочная функция может иметь сколько угодно строк кода, например:

```
setTimeout(() => {  
    console.log('Starting');  
    alert('Hello!')  
}, 5000)
```



Не передавайте строки

В вызов `setTimeout` также можно передать строковое значение, но делать так уже много лет не рекомендуется, поскольку это создает ненужный риск безопасности и снижает производительность. Всегда передавайте именованные или стрелочные функции, как показано в предыдущих примерах.

Отмена тайм-аута

После установки тайм-аута его можно отменить, если предварительно сохранить значение, возвращаемое вызовом функции `setTimeout`:

```
timeoutID = setTimeout(dothis, 5000)
```

Имея это значение в переменной `timeoutID` (иногда его называют *дескриптором*), можно отменить работу таймера в любой момент, вплоть до истечения назначенного срока:

```
clearTimeout(timeoutID)
```

В результате этого таймер будет удален, а код, назначенный для выполнения, никогда не выполнится.

Использование функции `setInterval`

Самый простой способ обеспечить регулярное выполнение некоторого кода заключается в использовании функции `setInterval`. Она работает точно так же, как описанная выше функция `setTimeout`, за исключением того, что по истечении

интервала, заданного в миллисекундах, она вновь начнет отсчет и будет делать это снова и снова, пока вы ее не остановите.

В примере 19.9 эта функция используется для вывода текущего времени, как показано на рис. 19.4.

Пример 19.9. Часы, созданные с помощью `setInterval`

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Использование setInterval</title>
    <script src='functions.js'></script>
  </head>
  <body>
    Текущее время: <span id='time'>...</span><br>

    <script>
      setInterval(() => showtime(byId('time')), 1000)

      function showtime(object)
      {
        const date = new Date()
        object.innerText = date.toString().substr(0,8)
      }
    </script>
  </body>
</html>
```




Рис. 19.4. Вывод текущего времени с помощью `setInterval`

При каждом вызове стрелочной функции она создает объект `date` с текущим временем и датой вызовом конструктора `Date`:

```
const date = new Date()
```

Затем свойству `innerText` объекта, переданного функции `showtime` (то есть `object`), присваивается строка с текущим временем в часах, минутах и секундах, возвращаемая функцией `toTimeString` (например, `09:57:17 UTC+0530`) и усеченная до первых восьми символов вызовом функции `substr`:

```
object.innerText = date.toTimeString().substr(0.8)
```

Использование функции

Чтобы воспользоваться этой функцией, сначала нужно создать объект, чье свойство `innerText` будет применяться для отображения времени:

Текущее время: `<span id='time'>...</span>`

Значение `...` просто показывает, где будет отображаться время. Оно не играет существенной роли, так как все равно будет заменено. Затем в блоке `<script>` следует вызвать функцию `setInterval`:

```
setInterval(() => showtime(byId('time')), 1000)
```

Сценарий передаст в вызов `setInterval` стрелочную функцию, содержащую следующую инструкцию, настроенную на выполнение один раз в секунду (каждые 1000 мс):

```
showtime(byId('time'))
```

В том редком случае, когда кто-нибудь отключил в своем браузере JavaScript (что некоторые делают из соображений безопасности), ваш код не запустится и пользователь просто увидит исходное значение `...`

Отмена регулярного выполнения

Чтобы остановить регулярное выполнение, запущенное вызовом функции `setInterval`, нужно сохранить идентификатор интервала (иногда его называют *дескриптором*):

```
intervalID = setInterval(() => showtime(byId('time')), 1000)
```

Теперь можно остановить часы в любое время, сделав следующий вызов:

```
clearInterval(intervalID)
```

Можно также настроить отдельный таймер, который остановит часы через определенный период времени:

```
setTimeout(() => clearInterval(intervalID), 10000)
```

Эта инструкция выполнит свой код через 10 с (10 000 мс) и отменит отображение времени через повторяющиеся интервалы.

Использование событий на основе времени для анимации

Комбинируя свойства CSS с повторяющимся выполнением кода, можно создавать всевозможные анимации и эффекты.

Код в примере 19.10 перемещает прямоугольник вдоль верхнего края окна браузера, все время увеличивая его в размерах (рис. 19.5). Когда значение переменной `left` сбрасывается в 0, анимация начинается снова.

Пример 19.10. Простая анимация

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Простая анимация</title>
    <script src='functions.js'></script>
    <style>
      #box {
        position :absolute;
        background:orange;
        border    :1px solid red; }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id='box'></div>

    <script>
      let size = 0
      let left = 0

      setInterval(animate, 30)

      function animate()
      {
        size += 10
        left += 3

        if (size == 200) size = 0
        if (left == 600) left = 0

        const b = style('#box')
        b.width  = size + 'px'
```

```
        b.height = size + 'px'  
        b.left   = left + 'px'  
    }  
    </script>  
</body>  
</html>
```




Рис. 19.5. Объект плавно движется слева, одновременно меняя свой размер

В блоке `<head>` документа для объекта `box` устанавливается цвет фона `orange` (оранжевый), его границы (`border`) оформляются как `1px solid red`, а свойству `position` присваивается значение `absolute`, благодаря чему следующий далее код анимации получает возможность точно задавать позицию объекта в окне.

Затем в функции `animate` происходит постоянное обновление глобальных переменных `size` и `left`, а их значения присваиваются атрибутам стиля `width`, `height` и `left` объекта `box` (с добавлением после каждого значения строки `'px'`, чтобы указать, что значения измеряются в пикселах). Эта функция вызывается каждые 30 мс, тем самым задается частота анимации 33,33 кадра в секунду ($1000 / 30$ мс).

На данный момент вы должны уметь использовать JavaScript для управления документом и стилями CSS, чтобы создавать интерактивные и динамические сайты. В главе 20 вы познакомитесь с React, фреймворком, который еще больше расширит ваши возможности. Но, прежде чем двигаться дальше, ответьте на следующие вопросы, чтобы освежить в памяти все, что вы узнали в этой главе.

Вопросы

1. Напишите функцию, упрощающую доступ к элементу DOM по атрибуту ID объекта, используя один из двух встроенных методов.
2. Назовите два способа изменения CSS-атрибута объекта.
3. Какие свойства позволяют узнать доступные ширину и высоту окна браузера?
4. Как организовать выполнение некоторого действия при наведении указателя мыши на объект, а затем при выходе за границы объекта?
5. Какая функция JavaScript создает новые элементы, а какая — добавляет их к DOM?
6. Как сделать элемент: а) невидимым; б) сжатым до нулевых размеров?
7. Какая функция генерирует одиночное событие в будущем времени?
8. Какая функция генерирует повторяющиеся события через указанный интервал времени?
9. Какое значение нужно присвоить CSS-свойству `position`, чтобы получить возможность свободно перемещать элемент по всей веб-странице?
10. Какая должна быть установлена задержка между событиями (в миллисекундах) для получения скорости анимации 50 кадров в секунду?

Ответы на эти вопросы можно найти в приложении, в разделе «Глава 19».

Введение в React

При использовании JavaScript, HTML и CSS для создания динамических веб-сайтов наступает момент, когда код, необходимый для обработки интерфейса ваших веб-сайтов и приложений, может стать громоздким и чрезмерно подробным, что замедляет скорость разработки проекта и может стать причиной появления труднонаходимых ошибок.

Именно здесь выручают фреймворки. Конечно, с 2006 года нам в помощь был создан фреймворк jQuery, который все еще используется на большом количестве действующих веб-сайтов. Однако в наши дни возможности и гибкость JavaScript значительно выросли, поэтому программистам следует намного меньше полагаться на такие фреймворки, как jQuery. Кроме того, с течением времени технология постоянно совершенствуется, и теперь есть ряд других отличных вариантов, таких как Angular и, как уже говорилось, мой фаворит — React.

jQuery был разработан для упрощения обхода дерева DOM и манипулирования им, а также для обработки событий, CSS-анимации и Ajax, но некоторые программисты, например команда разработчиков Google, посчитали, что он недостаточно мощный, и в 2010 году они придумали Angular JS, который в 2016 году превратился в Angular и примерно в 2019 году вытеснил jQuery.

Angular в качестве основной архитектурной характеристики использует иерархию компонентов. Мощная платформа Google AdWords работает на Angular, как и Forbes, Autodesk, Indiegogo, UPS и многие другие, и это действительно чрезвычайно мощная платформа.

А вот Facebook придерживался другого видения и придумал React (известный также как React JS) в качестве основы для разработки одностраничных или мобильных приложений, основываясь на расширении JSX (JavaScript XML). Библиотека React, разработанная в 2012 году, делит веб-страницу на отдельные компоненты, упрощая разработку интерфейса, необходимого для обслуживания

всей рекламы Facebook и многого другого. В настоящее время она широко используется такими известными платформами, как Dropbox, Cloudflare, Airbnb, Netflix, BBC, PayPal, и многими другими.

Очевидно, что при создании и проектировании Angular и React разработчики руководствовались надежными коммерческими решениями. Они были созданы для работы с веб-страницами с чрезвычайно высоким трафиком, когда считалось, что jQuery просто не обладает той мощностью, которая нужна была разработчикам. Интересно отметить, что другой претендент, фреймворк Vue (выпущенный в 2014 году), все еще используется почти так же часто, как Angular, поэтому вы можете встретить его в некоторых проектах.

Какой из них лучше подходит для более тщательного изучения? Как показывает Google Trends, React намного опережает (<https://oreil.ly/vhaq6>) все остальные и его популярность продолжает расти (рис. 20.1), тогда как все другие основные фреймворки уже миновали свой пик. Поэтому в книге мы будем знакомиться с React. Кстати, не путайте ReactPHP (имеющий похожее название) и React для JavaScript, так как это два совершенно разных проекта, не связанных друг с другом.




Рис. 20.1. Популярность React в сравнении с другими фреймворками в период 2004–2024 (цветной полноразмерный график можно посмотреть по адресу <https://oreil.ly/vhaq6>)

В чем суть React

React позволяет разработчикам создавать большие веб-приложения, способные обрабатывать и изменять данные без перезагрузки веб-страницы, которая продолжает отражать текущее состояние приложения, даже если оно изменяется. Его основными целями являются скорость, масштабируемость и простота в обработке уровня представления одностраничных веб- и мобильных приложений. Он также позволяет создавать повторно используемые компоненты пользовательского интерфейса и использует виртуальный DOM для управления обновлениями реального DOM. Некоторые люди говорят, что его можно использовать в качестве V в архитектуре MVC (Model, View, Controller — модель, представление, контроллер), которая делит приложения на три компонента.

Вместо того чтобы придумывать различные способы описания транзакций для интерфейсов, разработчики могут просто описать интерфейсы в терминах конечного состояния, а о соответствующем обновлении пользовательского интерфейса позаботится React. Конечными результатами являются более быстрая разработка с меньшим количеством ошибок, скорость, надежность и масштабируемость. Поскольку React — это библиотека, а не фреймворк в полном смысле этого слова, изучить ее можно быстро: достаточно освоить всего несколько функций. После этого все будет зависеть от ваших навыков работы с JavaScript.

Итак, начнем изучение с того, как получить доступ к файлам React.

Мощь фреймворков, таких как React, часто становится очевидной только после того, как размер проекта вырастет больше некоторого порога. Для простых проектов React не всегда может быть лучшим выбором, особенно если вы уже освоили, например, jQuery (или другой фреймворк). Одна из причин — необходимость в дополнительном коде для настройки. Но как только проект достигнет серьезного масштаба и особую важность приобретет простота кода, который многие разработчики смогут быстро понять и совместно использовать, применяя проверенные, протестированные и отлаженные модули, тогда фреймворк (или библиотека), такой как React, станет по-настоящему бесценным.

Получение доступа к файлам React

React распространяется с открытым исходным кодом и совершенно бесплатно. В интернете существует множество сервисов, которые бесплатно предоставят вам последнюю (или любую другую) версию, поэтому для использования React достаточно добавить пару дополнительных строк кода в веб-страницу.

Прежде чем изучать возможности React и как их использовать, приведем пример включения библиотеки в веб-страницу путем извлечения файлов с unpkg.com:

```
<script
  src="https://unpkg.com/react/umd/react.development.js">
</script>
<script
  src="https://unpkg.com/react-dom/umd/react-dom.development.js">
</script>
```

В идеале эти строки следует разместить в разделе `<head>...</head>` страницы, чтобы гарантировать загрузку библиотеки до основного раздела. Эти строки загружают версии React и React DOM (пакет, реализующий функции доступа к реальному дереву DOM и его изменения) для разработки, чтобы помочь вам в разработке и отладке. На действующем сайте вы должны заменить слово `development` (разработка) на `production` (производство) в этих URL-адресах, а для ускорения передачи можно даже заменить `development` на `production.min`, как показано далее, чтобы загружались сжатые версии файлов:

```
<script
  src="https://unpkg.com/react/umd/react.production.min.js">
</script>
<script
  src="https://unpkg.com/react-dom/umd/react-dom.production.min.js">
</script>
```

Для удобства и сокращения кода я загрузил последнюю версию (на момент написания этих строк последней была 18-я версия) несжатых файлов для разработки в архив примеров для этой книги (<https://github.com/RobinNixon/lpmj7>), так что все примеры будут загружаться локально, как показано ниже:

```
<script src="react.development.js"></script>
<script src="react-dom.development.js"></script>
```

Теперь, когда библиотека React стала доступна нашему коду, подключим расширение Babel JSX, которое позволит включать XML-текст непосредственно в JavaScript, что значительно облегчит вашу жизнь.



Использование React без JSX

Строго говоря, расширение JSX не является необходимым для разработки с применением React, но, если нет веских причин, не стоит отказываться от JSX, потому что без этого расширения разработка потребует от вас больше усилий.

Включение babel.js

Расширение Babel JSX добавляет возможность использовать XML (язык разметки, очень похожий на HTML) непосредственно в JavaScript, избавляя от необходимости каждый раз вызывать функцию. Кроме того, в браузерах с версиями ECMAScript ранее 6-й (официальный стандарт JavaScript) Babel обновляет их для обработки синтаксиса ES6, обеспечивая тем самым два больших преимущества за один раз.

И снова получить нужный файл можно с сервера unpkg.com, например, так:

```
<script src="https://unpkg.com/babel-standalone/babel.min.js"></script>
```

Вам потребуется только один файл с минифицированной версией кода Babel на сервере разработки или на рабочем сервере. Для удобства я также загрузил последнюю версию в архив с примерами, поэтому примеры из этой книги загружают эту библиотеку локально, как показано ниже:

```
<script src="babel.min.js"></script>
```

Теперь, получив доступ к файлам React, продолжим работать с ними.



Цель этой главы — научить вас основам использования React, дать четкое понимание, как и почему работает эта библиотека, и заложить основы для дальнейшего изучения React. На самом деле некоторые примеры, приводимые в этой главе, основаны на примерах (или похожи на них), которые можно найти в официальной документации на сайте React (<https://react.dev/>). Так что, если захотите изучить React более подробно, для начала посетите этот сайт.

Наш первый проект в React

Вместо детального знакомства с React и JSX перед программированием мы сразу перейдем к реализации нашего первого проекта в React, показанного в примере 20.1, который отображает в браузере текст «Клянусь Дживсом, это работает!».

Пример 20.1. Наш первый проект в React

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
  <head>
```

```

<meta charset="utf-8">
<title>Наш первый проект на React</title>

<script src='react.development.js'></script>
<script src='react-dom.development.js'></script>
<script src="babel.min.js"></script>

<script type="text/babel">
  function One() {
    return <p>Клянусь Дживсом, это работает!</p>
  }
  ReactDOM.render(<One />, document.getElementById('div1'))
</script>
</head>
<body>
  <div id="div1" style='font-family:monospace'></div>
</body>
</html>

```

Это стандартный документ HTML, который перед запуском встроенного сценария загружает два файла библиотеки React и один файл библиотеки Babel. Первое, на что нужно обратить внимание: тегу `script` присваивается атрибут `type=text/babel`. Сам браузер проигнорирует этот тег, поскольку не поддерживает такой тип. Но препроцессор Babel увидит этот сценарий, добавит в него функциональность ES6, если необходимо, и заменит любой обнаруженный в нем код XML вызовами функций JavaScript. После этого содержимое сценария, который после этого превратится в обычный код JavaScript, будет выполнено.

Внутри сценария создается новая функция `One`, возвращающая следующий код JSX (это не строка, потому что отсутствуют кавычки):

```
<p>Клянусь Дживсом, это работает!</p>
```

Наконец, внутри сценария вызывается функция `render` класса `ReactDOM`, ей передаются имя функции, возвращающей код JSX, и элемент в теле документа, которому присвоен идентификатор `div1`. Результатом является отображение кода JSX в `div`, что заставляет браузер автоматически обновить и отобразить содержимое, которое выглядит следующим образом:

Клянусь Дживсом, это работает!

Как видите, включение JSX в JavaScript значительно упрощает и ускоряет написание кода, а также делает его более понятным. Без расширения JSX вам пришлось бы делать все это с помощью последовательности вызовов функций JavaScript.



React обрабатывает компоненты, например теги DOM, начинающиеся со строчных букв. Поэтому элемент `<div />` представляет тег HTML `<div>`, но `<One />` представляет компонент и требует присутствия `One` в текущей области видимости — в предыдущем примере нельзя использовать `one` (со строчной буквы «о»), потому что имя компонента, как и любая ссылка на него, должны начинаться с прописной буквы.

Использование класса вместо функции

В устаревших проектах можно увидеть, что вместо функции используется класс, как показано в примере 20.2, однако в новых проектах рекомендуется избегать классов. Основные причины использования функций — простота, удобство использования и более быстрая разработка.

Пример 20.2. Использование класса вместо функции

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Наш первый проект на React</title>

    <script src='react.development.js'></script>
    <script src='react-dom.development.js'></script>
    <script src="babel.min.js"></script>

    <script type="text/babel">
      class Two extends React.Component
      {
        render()
        {
          return <p>И это работает!</p>
        }
      }

      ReactDOM.render(<Two />, document.getElementById('div2'))
    </script>
  </head>
  <body>
    <div id="div2" style='font-family:monospace'></div>
  </body>
</html>
```

В результате браузер отобразит следующий текст:

И это работает!

ПРИМЕРЫ ТОЛЬКО СО СЦЕНАРИЕМ И СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Начиная с этого момента, для краткости и простоты я буду показывать в примерах только содержимое сценария Babel и тело документа, как если бы они оба находились в теге `body`, но примеры в репозитории книги содержат *полный* код. То есть в дальнейшем примеры будут выглядеть примерно так:

```
<script type="text/babel">
  function One() {
    return <p>Клянусь Дживсом, это работает!</p>
  }

  ReactDOM.render(<One />,
    document.getElementById('div1'))
</script>

<div id="div1"></div>
```

Чистый и нечистый код: золотое правило

Обычную функцию JavaScript можно написать как *чистую* или как *нечистую*. Чистая функция не изменяет входные данные и глобальные переменные и не производит никаких побочных эффектов, как функция в следующем примере, которая просто возвращает значение, вычисленное на основе аргументов:

```
function mult(m1, m2)
{
  return m1 * m2
}
```

А следующая функция считается нечистой, потому что изменяет аргумент. Такие функции нельзя использовать в роли компонентов React:

```
function assign(obj, val)
{
  obj.value = val
}
```

Из вышесказанного вытекает золотое правило: все компоненты React должны действовать как чистые функции по отношению к своим свойствам, как объясняется в разделе «Свойства и компоненты» далее в этой главе.

К сожалению, в React нет механизма, препятствующего использованию нечистых функций в качестве компонентов. Поэтому будьте осторожны: в противном случае функция может работать не так, как задумано.

Совместное использование класса и функции

Конечно, функции и классы можно использовать практически взаимозаменяемо, как показано в примере 20.3.

Пример 20.3. Совместное использование функции и класса

```
<script type="text/babel">
  function One() {
    return <p>Клянусь Дживсом, это работает!</p>
  }

  class Two extends React.Component
  {
    render()
    {
      return <p>И это работает!</p>
    }
  }

  ReactDOM.render(<One />, document.getElementById('div1'))
  ReactDOM.render(<Two />, document.getElementById('div2'))
</script>

<div id="div1" style="font-family:monospace"></div>
<div id="div2" style="font-family:monospace"></div>
```

Здесь есть функция `One` и класс `Two`, точно такие же, как в предыдущих двух примерах. В результате выполнения этого сценария браузер отобразит следующие строки:

```
Клянусь Дживсом, это работает!
И это работает!
```

Свойства и компоненты

Отличным способом познакомиться с тем, что в React называется *свойствами* и *компонентами*, будет создание простой страницы приветствия, в которой имя передается сценарию, а затем отображается. Один из способов показан в примере 20.4. Компоненты позволяют разделить пользовательский интерфейс на отдельные повторно используемые части и работать с каждой из них изолированно. Они похожи на функции JavaScript и принимают произвольные входные данные, которые называются *свойствами*, возвращая элементы React, которые описывают, как элементы должны отображаться в браузере.

Пример 20.4. Передача свойств в функцию

```

<script type="text/babel">
  function Welcome(props) {
    return <h1>Привет, {props.name}</h1>
  }

  ReactDOM.render(<Welcome name='Robin' />,
    document.getElementById('hello'))
</script>

<div id="hello" style='font-family:monospace'></div>

```

В этом примере функция `Welcome` получает аргумент `props`, который обозначает свойства, и внутри фигурных скобок в инструкции `return` извлекает свойство `name` из объекта `props`:

```
return <h1>Привет, {props.name}</h1>
```

Здесь `props` — это объект React, и далее вы увидите один из способов, как заполнить его свойство.



Фигурные скобки позволяют встраивать выражения в JSX. В эти фигурные скобки можно поместить практически любое выражение JavaScript, и оно будет вычислено (за исключением операторов `for` и `if`, которые не являются выражениями и не могут быть вычислены).

Соответственно, вместо `props.name` в этом примере можно было бы использовать выражение `76 / 13` или `"decode".substr(-4)` (возвращающее строку `"code"`). Однако в данном случае из объекта `props` извлекается и возвращается значение свойства `name`.

Наконец, методу `render` передается имя функции `Welcome`, свойству `name` которой присваивается строковое значение `'Робин'`:

```
ReactDOM.render(<Welcome name='Робин' />, document.getElementById('hello'))
```

Затем React отображает компонент `Welcome` (который представляет простой вызов функции `Welcome`), передавая ему `{name: 'Робин'}` в `props`. `Welcome` вычисляет и возвращает результат `<h1>Привет, Робин</h1>`, который затем отображается в элементе `div` с идентификатором `hello` в окне браузера:

Привет, Робин

Чтобы сделать свой код более аккуратным, можно сначала создать элемент, содержащий XML для передачи в `render`, например, так:

```
const elem = <Welcome name='Робин' />
ReactDOM.render(elem, document.getElementById('hello'))
```

Различия между использованием класса и функции

Наиболее очевидным различием между использованием класса и функции в React является синтаксис. Функция представляет собой обычную функцию JavaScript, возможно, включающую JSX, которая может принимать аргумент `props` и возвращать элемент компонента.

Однако класс должен наследовать `React.Component` и реализовать метод `render`, возвращающий компонент. Но этот дополнительный код на самом деле имеет свои преимущества: класс позволяет вызвать метод `setState` компонента, что дает возможность, к примеру, использовать таймеры и другие функции с состоянием. Функции в React называются *функциональными компонентами без состояния*.

По сути, функции можно с успехом использовать вместо классов, особенно для реализации *обработчиков* событий жизненного цикла, и тем самым избавиться от дополнительного кода. Узнать больше об обработчиках в React можно в документации по адресу <https://oreil.ly/rwcFy>.

Состояние и жизненный цикл React

Предположим, вы решили отобразить на своей веб-странице тикающие часы (для простоты возьмем обычные цифровые). С использованием кода без состояния реализовать это будет непросто, но если настроить код так, чтобы он сохранял свое состояние, то счетчик часов можно будет обновлять раз в секунду и так же часто будет отображаться время. Это тот случай, когда в React лучше использовать класс, а не функцию. Итак, создадим такие часы:

```
<script type="text/babel">
  class Clock extends React.Component
  {
    constructor(props)
    {
      super(props)
      this.state = {date: new Date()}
    }

    render()
    {
      return <span> {this.state.date.toLocaleTimeString()} </span>
    }
  }

  ReactDOM.render(<Clock />, document.getElementById('the_time'))
</script>
```

```
<p style='font-family:monospace'>Текущее время: <span id="the_time"></span></p>
```


Код в конструкторе присваивает результат вызова функции `Date` свойству `state` объекта `this`, который представляет аргумент `props`. Теперь содержимое JSX будет отображаться при каждом вызове функции класса `render`, и пока он отображается в одном и том же узле DOM, будет использоваться только один экземпляр класса.



Заметили вызов `super` в начале конструктора? После передачи ему аргумента `props` появляется возможность сослаться на `props` с помощью ключевого слова `this`, без которого вы не смогли бы совершить вызов.

Однако при существующем положении вещей время будет отображено только один раз, после чего код прекратит выполнение. Поэтому теперь добавим новый код, управляемый таймером, чтобы поддерживать свойство `date` в актуальном состоянии. Для этого добавим в класс метод обработки события *жизненного цикла* `componentDidMount`, который инициализирует таймер, как показано далее:

```
componentDidMount()  
{  
  this.timerID = setInterval(() => this.tick(), 1000)  
}
```

Но этого недостаточно, мы должны также написать функцию `tick`, но сначала поясним предыдущий код: *монтирование* (*mounting*) — это термин, который React использует для описания операции добавления узлов в DOM. Метод `componentDidMount` вызывается, если компонент успешно смонтирован, поэтому он будет идеальным местом для установки таймера. И действительно, в предыдущем коде `this.timerID` присваивается идентификатор, возвращаемый вызовом функции `setInterval`, он передает ей метод `this.tick`, который будет вызываться каждые 1000 миллисекунд, или 1 раз в секунду.

После создания таймера необходимо предусмотреть возможность его *отключения*. В данном случае перед удалением дерева DOM, созданного компонентом `Clock` (то есть перед *отмонтированием* компонента), React автоматически вызывает метод `componentWillUnmount`, поэтому используем его для остановки таймера:

```
componentWillUnmount()  
{  
  clearInterval(this.timerID)  
}
```

Метод `componentWillUnmount` вызывается React при удалении DOM. Поэтому именно в него мы помещаем код остановки таймера, хранящегося в `this.timerID`, который немедленно прекращает вызовы `tick`.

Последняя часть головоломки — это код, управляемый прерыванием, который вызывается каждые 1000 миллисекунд и которым является метод `tick`:

```
tick()
{
  this.setState({date: new Date()})
}
```

Здесь функция React `setState` обновляет свойство `state`, присваивая ему результат вызова функции `Date` 1 раз в секунду.

Итак, рассмотрим весь этот код вместе в примере 20.5.

Пример 20.5. Создание часов в React

```
<script type="text/babel">
  class Clock extends React.Component
  {
    constructor(props)
    {
      super(props)
      this.state = {date: new Date()}
    }

    componentDidMount()
    {
      this.timerID = setInterval(() => this.tick(), 1000)
    }

    componentWillUnmount()
    {
      clearInterval(this.timerID)
    }

    tick()
    {
      this.setState({date: new Date()})
    }

    render()
    {
      return <span> {this.state.date.toLocaleTimeString()} </span>
    }
  }

  ReactDOM.render(<Clock />, document.getElementById('the_time'))
</script>
```

```
<p style='font-family:monospace'>Текущее время: <span id="the_time"></span></p>
```

Теперь, когда класс `Clock` дополнен конструктором, методами-обработчиками для запуска и остановки таймера, методом для обновления свойства `state` и функцией `render`, остается лишь вызвать `render`, чтобы все пошло своим чередом и работало как часы! Результат в браузере выглядит следующим образом:

Текущее время: 12:17:21

Время на экране автоматически обновляется при каждом вызове функции `setState`, поскольку компоненты повторно отображаются этой функцией, поэтому вам не нужно беспокоиться об этом в своем коде.



После начальной настройки состояния функция `setState` является единственным законным способом обновления состояния, потому что изменение состояния напрямую не приведет к повторному отображению компонента. Помните, что *единственное* место, где можно присвоить значение свойству `this.state`, находится в конструкторе. React может объединить несколько вызовов `setState` в одно обновление.

События в React

Имена событий в React записываются в верблюжьей нотации, а для назначения функций на роль обработчиков событий используется код JSX. Кроме того, события React работают не совсем так, как собственные события JavaScript, поскольку передаются обработчикам в виде универсальных объектов `syntheticEvent`, обертывающих собственные события браузера. Причина этого кроется в том, что React нормализует события, чтобы они имели согласованные свойства в разных браузерах. Однако если понадобится доступ к событию браузера, то всегда можно использовать атрибут `nativeEvent`, чтобы получить его.

Для иллюстрации использования событий в React в примере 20.6 показан обработчик события `onClick`, который удаляет или повторно отображает некоторый текст при нажатии на него.

Пример 20.6. Настройка события

```
<script type="text/babel">
  class Toggle extends React.Component
  {
    constructor(props)
    {
```

```

    super(props)
    this.state      = {isVisible: true}
    this.handleClick = this.handleClick.bind(this)
  }

  handleClick()
  {
    this.setState(state => ({isVisible: !state.isVisible}))
  }

  render()
  {
    const show = this.state.isVisible

    return (
      <div>
        <button onClick={this.handleClick}>
          {show ? 'HIDE' : 'DISPLAY'}
        </button>
        <p>{show ? 'Какой-нибудь текст' : ''}</p>
      </div>
    )
  }
}

ReactDOM.render(<Toggle />, document.getElementById('display'))
</script>

<div id="display" style="font-family:monospace"></div>

```

В конструкторе нового класса `Toggle` свойству `isVisible` присваивается значение `true` и сохраняется в `this.state`:

```
this.state = {isVisible: true}
```

Затем с помощью метода `bind` к `this` подключается обработчик события `handleClick`:

```
this.handleClick = this.handleClick.bind(this)
```

После завершения работы конструктора следующим будет действовать обработчик события `handleClick`. Он содержит однострочную команду для переключения состояния `isVisible` между `true` и `false`:

```
this.setState(state => ({isVisible: !state.isVisible}))
```

Наконец, в примере имеется метод `render`, который возвращает два элемента, заключенных в `<div>`. Так сделано потому, что `render` может вернуть только один

компонент или тег XML, поэтому два элемента объединяются в один, чтобы удовлетворить это требование.

Возвращаемые элементы — это кнопка, которая отображает либо текст `DISPLAY`, если следующий текст в данный момент скрыт (то есть если `isVisible` имеет значение `false`), либо `HIDE`, если `isVisible` имеет значение `true` и текст в данный момент виден. Ниже кнопки отображается некоторый текст, если значение `isVisible` равно `true`, в противном случае ничего не отображается (фактически возвращается пустая строка, что по сути одно и то же).

Чтобы решить, какую надпись отобразить на кнопке, а также показывать или не показывать текст, используется тернарный оператор, который, как вы наверняка помните, имеет следующий синтаксис:

выражение ? вернуть это значение, если выражение истинно : или это, если ложно.

Это делается с помощью односложного выражения переменной `show`, значение которой извлекается из `this.state.isVisible`. Если значение равно `true`, на кнопке выводится надпись `HIDE` и текст отображается, в противном случае на кнопке выводится надпись `DISPLAY` и текст не отображается. При загрузке в браузер результат выглядит следующим образом (`[HIDE]` и `[DISPLAY]` — надпись на кнопке):

`[HIDE]`

Какой-нибудь текст

После нажатия кнопки картина меняется следующим образом:

`[DISPLAY]`



Многострочный код JSX

Для улучшения читабельности код JSX можно разместить в нескольких строках, как показано в предыдущем примере. Единственное, чего нельзя делать, — перемещать круглую скобку после команды `return` на следующую строку или куда-либо еще. Она должна оставаться на своем месте после `return`, иначе будут выданы синтаксические ошибки. Однако закрывающую круглую скобку вы можете поместить, куда пожелаете.

Встроенные условные инструкции JSX

В JSX есть возможность вернуть XML, только если выполняется некоторое условие, что позволяет реализовать условный рендеринг. Это достигается благодаря тому, что выражение `true && expression` вычисляет `expression`, а `false && expression` просто возвращает `false`.

Код в примере 20.7 инициализирует две переменные так, будто они являются частью игры: переменной `this.highScore` присваивается значение 90, а переменной `this.currentScore` — значение 100.

Пример 20.7. Условная инструкция JSX

```
<script type="text/babel">
  class Setup extends React.Component
  {
    constructor(props)
    {
      super(props)
      this.highScore = 90
      this.currentScore = 100
    }

    render()
    {
      return (
        <div>
          {
            this.currentScore > this.highScore &&
            <h1>Новый рекорд</h1>
          }
        </div>
      )
    }
  }

  ReactDOM.render(<Setup />, document.getElementById('display'))
</script>

<div id='display' style='font-family:monospace'></div>
```

В данном случае если значение `this.currentScore` больше значения `this.highScore`, то возвращается элемент `h1`, в противном случае возвращается значение `false`. Результат работы кода в браузере выглядит следующим образом:

Новый рекорд

Конечно, в реальной игре вы бы затем присвоили переменной `this.highScore` значение `this.currentScore` и, вероятно, сделали бы еще кое-что, прежде чем вернуться в игровой код.

Таким образом, везде, где что-то должно отображаться, только если условие выполняется, оператор `&&` — отличный способ добиться этого. И конечно, вы только что видели (в конце раздела «События в React» выше в этой главе),

как можно создать блок `if...then...else` в JSX с использованием тернарного выражения (`?:`).



React не будет отображать литералы, представляющие ложные значения, такие как `undefined`, `null` или `false`, но отобразит числовое значение `0`, даже притом что оно тоже является ложным. Рассмотрим следующий код, который будет выводить текст «не ноль», когда переменная `x` имеет ненулевое значение, например 5:

```
{x && <p>не ноль</p>}
```

Но он отобразит `0`, если значение `x` равно нулю, что может не соответствовать вашему замыслу. Если вы хотите, чтобы библиотека React не отображала ничего вместо `0`, то самый простой способ сделать это — вернуть из выражения значение `false`:

```
{x !== 0 && <p>не ноль</p>}
```

Использование списков и ключей

Отображать списки с помощью React проще простого. В примере 20.8 определяется массив `cats` с четырьмя типами кошек. В следующей строке кода его содержимое извлекается с помощью функции `map`, которая в цикле возвращает каждый элемент по очереди в переменной `cat`, включает его в пару тегов `<li>...<li>` и добавляет в конец строки `listofCats`.

Пример 20.8. Отображение списка

```
<script type="text/babel">
  const cats = ['лев', 'тигр', 'гепард', 'рысь']
  const listofCats = cats.map((cat) => <li>{cat}</li>)

  ReactDOM.render(<ul>{listOfCats}</ul>, document.getElementById('display'))
</script>

<div id='display' style='font-family:monospace'></div>
```

В конце вызывается `ReactDOM.render`, встраивающий `listofCats` в пару тегов `<ul>...</ul>`, в результате чего отображается следующий список:

- лев
- тигр
- гепард
- рысь

Уникальные ключи

Если при выполнении примера 20.8 у вас была открыта консоль JavaScript (обычно это делается нажатием **Ctrl+Shift+J** или **Option+Command+J** на Mac), то вы могли заметить предупреждающее сообщение «Каждый дочерний элемент в списке должен иметь уникальное свойство “key”».

Это необязательное требование, но React работает эффективнее, если всем элементам одного уровня в списке присвоить уникальный ключ. Это поможет библиотеке находить ссылки на соответствующие узлы DOM и при внесении небольших изменений вносить незначительные коррективы в DOM вместо повторной визуализации больших разделов. Пример 20.9 показывает, как предоставить такой ключ.

Пример 20.9. Использование индивидуальных ключей

```
<script type="text/babel">
  const cats      = ['лев', 'тигр', 'гепард', 'рысь']
  const listofCats = cats.map((cat, i) => <li key={i}>{cat}</li>)

  ReactDOM.render(<ul>{listOfCats}</ul>, document.getElementById('display'))
</script>

<div id='display' style='font-family:monospace'></div>
```

В этом примере в вызов `map` передается стрелочная функция, которая принимает второй параметр с именем `i` с индексом элемента в массиве. Результат работы этого примера будет выглядеть так же, как и результат предыдущего, но если вы хотите увидеть ключи (просто ради интереса), то измените содержимое элемента `li` с `{cat}` на `{i + ' ' + cat}` — и вы увидите следующее:

- 0 лев
- 1 тигр
- 2 гепард
- 3 рысь

«Но какой в этом смысл?» — спросите вы. Что ж, рассмотрим следующую структуру списка:

```
<ul> // Города Европы
  <li>Бирмингем</li>
  <li>Париж</li>
  <li>Милан</li>
  <li>Вена</li>
</ul>
<ul> // Города США
```



```
<li>Цинциннати</li>
<li>Париж</li>
<li>Чикаго</li>
<li>Бирмингем</li>
</ul>
```

Здесь показаны два списка, каждый из которых имеет по четыре уникальных элемента, но в этих двух списках на одном уровне вложенности находятся два одинаковых названия городов, Бирмингем и Париж. Когда React выполняет определенные действия согласования (возможно, после изменения порядка или модификации элемента), можно немного увеличить скорость работы и, возможно, избежать проблем, при наличии элементов списка на одном уровне с одинаковыми значениями, если задать уникальные ключи для всех элементов одного уровня, которые для React выглядят следующим образом:

```
<ul> // Города Европы
  <li key = "1">Бирмингем</li>
  <li key = "2">Париж</li>
  <li key = "3">Милан</li>
  <li key = "4">Вена</li>
</ul>
<ul> // Города США
  <li key = "5">Цинциннати</li>
  <li key = "6">Париж</li>
  <li key = "7">Чикаго</li>
  <li key = "8">Бирмингем</li>
</ul>
```

Теперь библиотека не перепутает Париж в Европе с Парижем в США (по крайней мере ей не придется прилагать больших усилий, чтобы найти и, возможно, повторно отобразить правильный узел DOM), поскольку теперь каждый элемент массива имеет уникальный идентификатор.



Не стоит слишком беспокоиться о причинах, почему желательно создавать уникальные ключи. Просто помните: React работает эффективнее, когда они созданы, и следуйте хорошему эмпирическому правилу: внутри вызова `map` добавляйте ключи к элементам. Кроме того, вы можете повторно использовать ключи для разных наборов элементов одного уровня, которые никак не связаны между собой. Однако, возможно, вам не придется создавать собственные ключи, поскольку они уже могут содержаться в данных, с которыми вы работаете, например, номера ISBN книг. В крайнем случае в качестве ключа можно просто использовать индекс элемента, но в таком случае переупорядочение списка может замедлиться и могут возникнуть другие проблемы, поэтому лучше позаботиться о создании собственных ключей.

Обработка форм

В React элементы форм `<input type='text'>`, `<textarea>` и `<select>` функционируют сходным образом, так как внутреннее состояние React становится так называемым «источником истины», поэтому эти компоненты называются *управляемыми*.

Значение входного сигнала всегда определяется состоянием React при наличии *управляемого компонента*. Это означает, что при использовании React вам придется написать больше кода, однако в итоге вы получите важное преимущество — возможность передавать значения другим элементам пользовательского интерфейса или получать к ним доступ из обработчиков событий.

Обычно формы поддерживают свое состояние и без привлечения React или любого другого фреймворка или библиотеки, которое обновляется с учетом ввода пользователя. В React изменяемое состояние обычно хранится в свойстве компонентов `state` и должно обновляться только с помощью функции `setState`.

Использование текстовых полей

Рассмотрим эти три типа полей ввода, начиная с простого текстового поля, например, такого:

```
<form>
  Имя: <input type='text' name='name'>
  <input type='submit'>
</form>
```

Этот код запрашивает ввод строки символов, которая затем отправляется при нажатии кнопки **Отправить** либо клавиши **Enter** или **Return**. В примере 20.10 мы заменим эту форму управляемым компонентом React.

Пример 20.10. Использование поля ввода текста

```
<script type="text/babel">
  class GetName extends React.Component
  {
    constructor(props)
    {
      super(props)
      this.state = {value: ''}
      this.onChange = this.onChange.bind(this)
      this.onSubmit = this.onSubmit.bind(this)
    }
  }
```

```

    onChange(event)
    {
      this.setState({value: event.target.value})
    }

    onSubmit(event)
    {
      alert('Вы отправили: ' + this.state.value)
      event.preventDefault()
    }

    render()
    {
      return (
        <form onSubmit={this.onSubmit}>
          <label>
            Имя:
            <input type="text" value={this.state.value}
                      onChange={this.onChange} />
          </label>
          <input type="submit" />
        </form>
      )
    }
  }

  ReactDOM.render(<GetName />, document.getElementById('display'))
</script>

<div id='display' style='font-family:monospace'></div>

```

Рассмотрим этот процесс по шагам. Сначала создается новый класс `GetName`, который будет использоваться для создания формы, запрашивающей ввод имени. Данный класс содержит два обработчика событий — `onChange` и `onSubmit`. Это локальные обработчики, которые устанавливаются для переопределения стандартных обработчиков одноименных событий JavaScript с помощью вызовов `bind` в конструкторе, который также является местом, где значение в `value` инициализируется пустой строкой.

Когда возникает событие `change`, его обработчик `onChange` вызывает функцию `setState` для обновления значения при каждом изменении ввода, чтобы значение `value` всегда обновлялось в соответствии с содержимым поля ввода.

Когда возникает событие `submit`, его обработчик `onSubmit` выводит всплывающее окно, чтобы мы могли видеть, что событие обработано. Поскольку мы имеем дело с событием, а не с системой, далее следует предотвратить попадание события в систему вызовом `preventDefault`.

Наконец, метод `render` содержит HTML-код, который должен появиться на экране в элементе `<div>`. Конечно, для этого мы используем HTML, отформатированный как XML, поскольку именно этого ожидает Babel (а точнее, синтаксис JSX). В данном случае просто требуется дополнительное самозакрытие элементов ввода с помощью `</>`.



Мы не переопределяли события `onChange` и `onSubmit` глобально, так как связали события, генерируемые отображаемым кодом, с локальными обработчиками в классе `GetName`. Поэтому можно безопасно использовать одинаковые имена для обработчиков событий, что помогает сделать назначение нашего кода более очевидным для других разработчиков. Но если у вас когда-нибудь возникнут какие-то сомнения, можете использовать для своих обработчиков другие имена, например `actOnSubmit` и т. д.

Итак, вы уже должны видеть, что `this.state.value` всегда будет отражать состояние поля ввода, поскольку, как говорилось ранее, значение управляемого компонента всегда определяется состоянием React.

Использование текстовых областей

Одна из идей, лежащих в основе использования React, заключается в унификации контроля над DOM для ускорения и упрощения доступа, а также оптимизации и упрощения процесса разработки. Применяя управляемые компоненты, мы всегда держим ситуацию под контролем и можем обеспечить одинаковую работу полей ввода данных всех типов.

В примере 20.11 приводится измененный код предыдущего примера, теперь использующий элемент `<textarea>` для ввода.

Пример 20.11. Использование элемента `textarea`

```
<script type="text/babel">
  class GetText extends React.Component
  {
    constructor(props)
    {
      super(props)
      this.state = {value: ''}
      this.onChange = this.onChange.bind(this)
      this.onSubmit = this.onSubmit.bind(this)
    }

    onChange(event)
    {
```

```
    this.setState({value: event.target.value})
  }

  onSubmit(event)
  {
    alert('Вы отправили: ' + this.state.value)
    event.preventDefault()
  }

  render()
  {
    return (
      <form onSubmit={this.onSubmit}>
        <label>
          Введите текст:<br />
          <textarea rows='5' cols='40' value={this.state.value}
            onChange={this.onChange} />
        </label><br />
        <input type="submit" />
      </form>
    )
  }
}

ReactDOM.render(<GetText />, document.getElementById('display'))
</script>

<div id='display' style='font-family:monospace'></div>
```

Этот код очень похож на предыдущий пример ввода текста, за исключением нескольких небольших отличий: класс теперь называется `GetText`, в методе `render` элемент `<input>` заменен на элемент `<textarea>`, имеющий 40 столбцов в ширину и 5 строк в высоту, и добавлена пара элементов `<br>` для форматирования. И это все — больше ничего не пришлось менять, чтобы сохранить полный контроль над полем ввода `<textarea>`. Как и в предыдущем примере, значение `this.state.value` всегда будет отражать состояние поля ввода.

Конечно, поле ввода этого типа поддерживает использование клавиш `Enter` или `Return` для ввода возврата каретки в поле, поэтому теперь отправить введенный текст можно только нажатием кнопки.

Использование элемента `select`

Прежде чем обсуждать особенности использования `<select>` в React, рассмотрим типичный фрагмент HTML-кода, предлагающий пользователю выбрать страну, причем по умолчанию выбирается США:

```

<select>
  <option      value="Australia">Австралия</option>
  <option      value="Canada"   >Канада</option>
  <option      value="UK"       >Великобритания</option>
  <option selected value="USA"   >США</option>
</select>

```

В React выбор из нескольких вариантов обрабатывается немного иначе, потому что библиотека использует атрибут `value` элемента `select` вместо атрибута `selected` подэлемента `option`, как показано в примере 20.12.

Пример 20.12. Использование select

```

<script type="text/babel">
  class GetCountry extends React.Component
  {
    constructor(props)
    {
      super(props)
      this.state = {value: 'USA'}
      this.onChange = this.onChange.bind(this)
      this.onSubmit = this.onSubmit.bind(this)
    }

    onChange(event)
    {
      this.setState({value: event.target.value})
    }

    onSubmit(event)
    {
      alert('Вы выбрали: ' + this.state.value)
      event.preventDefault()
    }

    render()
    {
      return (
        <form onSubmit={this.onSubmit}>
          <label>
            Выберите страну:
            <select value={this.state.value}
              onChange={this.onChange}>
              <option value="Australia">Австралия</option>
              <option value="Canada"   >Канада</option>
              <option value="UK"       >Великобритания</option>
              <option value="USA"     >США</option>
            </select>
          </label>

```

```

        <input type="submit" />
      </form>
    )
  }
}

ReactDOM.render(<GetCountry />, document.getElementById('display'))
</script>

<div id='display' style='font-family:monospace'></div>

```

И снова в этом примере мало что изменилось, кроме нового имени класса `GetCountry`, который по умолчанию присваивает свойству `this.state.value` значение `'USA'`, и типа поля ввода, в роли которого теперь используется `<select>`, но без атрибута `selected`. Как и в предыдущих двух примерах, значение `this.state.value` всегда отражает состояние входных данных.

React Native

У React есть сопутствующий продукт под названием React Native. С его помощью можно создавать полноценные приложения для телефонов и планшетов на iOS и Android, используя JSX — расширение языка JavaScript, даже без знания Java или Kotlin (для Android) либо Object-C или Swift (для iOS).

Подробное описание и объяснение, как писать и запускать свои приложения на широком спектре мобильных устройств, выходит за рамки данной книги, но вы можете обратиться к руководству (https://oreil.ly/_3dKs) на сайте React Native (<https://reactnative.dev>), где также отмечаются различия в создании приложений для Windows и macOS.

Теперь, познакомившись с основами настройки и использования React, вы можете продолжить изучение этой библиотеки и даже освоить создание приложений с использованием React Native. К сожалению, обсуждение этой темы выходит за рамки книги, поэтому в продолжение путешествия по React я рекомендую посетить веб-страницу [react.dev](https://react.dev/learn) (<https://react.dev/learn>), где вы сможете поближе познакомиться с некоторыми из обсуждаемых здесь тем, прежде чем перейти к применению стилей CSS (<https://oreil.ly/tPtU>) и изучению еще более мощных возможностей.

И помните, что все примеры из этой главы и книги в целом можно скачать из репозитория GitHub (<https://github.com/RobinNixon/lpmj7>).

Итак, теперь, когда в вашем наборе инструментов появилась библиотека React (по крайней мере в достаточном объеме, чтобы начать работу), перейдем к главе 21 и обсудим все достоинства Node.js. Но прежде попробуйте ответить на следующие вопросы, чтобы проверить свои знания React.

Вопросы

1. Назовите два основных способа включения сценариев React в веб-страницу.
2. Как XML включается в JavaScript для использования с React?
3. Какое значение следует присвоить атрибуту `type` для кода JSX JavaScript вместо `<script type="application/javascript">`?
4. Какими двумя различными способами React может расширить возможности вашего кода?
5. Какие функции называются в React чистыми и нечистыми?
6. Как React отслеживает состояние?
7. Как можно встроить выражение в код JSX?
8. Как можно изменить состояние значения после создания класса?
9. Что нужно сделать в первую очередь в конструкторе, чтобы получить возможность ссылаться на `props` с помощью ключевого слова `this`?
10. Как создать условную инструкцию в JSX?

Ответы на эти вопросы можно найти в приложении, в разделе «Глава 20».

Введение в Node.js

Node.js — это кросс-платформенная среда выполнения JavaScript с открытым исходным кодом, созданная в 2009 году Райаном Далем (Ryan Dahl) на базе движка JavaScript V8 для Chrome. Она позволяет разработчикам выполнять код JavaScript на стороне сервера, то есть код на JavaScript можно запускать как в браузере, так и за его пределами.

По данным W3Techs (<https://w3techs.com>), на момент написания этих строк Node.js используется на 3,5 % сайтов. Возможно, эта цифра не выглядит внушительной, но всего год назад этот показатель составлял 2 %, соответственно, мы наблюдаем ошеломляющий темп роста 150 % за год. Кроме того, чаще всего эта среда используется на сайтах с очень высоким трафиком, таких как X/Twitter, Netflix, GitHub, Spotify, TikTok, eBay, Reddit, и более чем на 30 млн других, менее известных площадках. Если экстраполировать эту тенденцию на следующие несколько лет, то вполне возможно, что к началу 2030-х Node.js будет использоваться на четверти всех веб-площадок.

В Node.js используется событийно-ориентированная неблокируемая модель, тогда как веб-серверы, такие как Apache, используют синхронную модель «запрос — ответ». То есть каждый входящий запрос обрабатывается в отдельном потоке, и поток блокируется до тех пор, пока ответ не будет готов. Node.js обрабатывает запросы асинхронно, не запуская новых потоков для каждого нового запроса. Это улучшает масштабируемость среды и делает ее идеальной для приложений реального времени, приложений обмена мгновенными сообщениями, игровых серверов и других сценариев, где важна низкая задержка.

Например, веб-сервер, такой как Apache, обработает запрос на обслуживание веб-страницы, отправив задачу файловой системе компьютера; затем он будет ждать, пока файловая система вернет файл, прежде чем прочитать его и отправить содержимое обратно браузеру. Node.js, напротив, использует события: передает запрос на чтение файла системе и немедленно возвращается к приему других входящих запросов. Затем, когда файл будет готов, Node.js получит уведомление о событии, прочитает файл и отправит его содержимое браузеру.

В состав Node.js также входит диспетчер пакетов `npm` (эту аббревиатуру часто расшифровывают как *Node Package Manager* — «диспетчер пакетов Node», но официально она означает *npm Is Not An Acronym*, или «npm — это не аббревиатура»). Это мощная программа, позволяющая разработчикам использовать обширную экосистему библиотек и модулей с открытым исходным кодом. Эта коллекция пакетов упрощает разработку и предлагает разработчикам готовые решения для типичных задач, значительно ускоряя процесс разработки. Однако эта экосистема имеет и недостатки: некоторые пакеты плохо поддерживаются, плохо документированы, содержат ошибки и могут представлять угрозу безопасности. Слепая установка пакетов из `npm` может привести к неприятностям.



Apache остается актуальным

Node.js — отличный выбор для создания масштабируемых приложений реального времени, которым требуется как высокая степень параллелизма, так и низкая задержка, однако Apache остается предпочтительным выбором для традиционных веб-приложений и сценариев, где преобладает обработка запросов, связанная с потреблением значительных вычислительных ресурсов. В некоторых случаях разработчики могут даже использовать обе технологии, используя Node.js для выполнения операций в масштабе реального времени, а Apache — для обслуживания статического контента или в роли обратного прокси-сервера. Другой популярный высокопроизводительный веб-сервер, который можно использовать с PHP вместо Apache, а также в качестве обратного прокси-сервера для Node.js, — это `nginx` (произносится как «энжин икс»).

Установка Node.js в Windows

Чтобы использовать среду Node.js, ее нужно сначала установить, подобно тому, как вы устанавливали AMPPS в главе 2. Получить последнюю версию можно на сайте Node.js (<https://oreil.ly/r-OFp>). Рекомендуется выбирать версию LTS (Long Term Support — с долгосрочной поддержкой), поскольку, как следует из названия, она будет поддерживаться не менее 18 месяцев. Можно также выбрать последнюю стабильную версию, чтобы получить доступ к новейшим функциям, но этот вариант не подходит тем, кому нужна долгосрочная поддержка.



Node.js и WSL

Если вы используете подсистему Windows для Linux (Windows Subsystem for Linux, WSL), то, возможно, предпочтете установить Node.js в ней, а не напрямую в Windows. Это решение позволит вам установить рекомендуемый `nvm` (Node Version Manager — диспетчер версий Node) для управления несколькими активными версиями. Однако мы не будем рассматривать этот вопрос из-за множества доступных вариантов установки.

На момент написания этих строк последней LTS-версией была 20.17 и для установки были доступны пакеты в форматах msi, ZIP или с файлами исходного кода. В настоящее время почти повсеместно используется 64-битная операционная система, поэтому, если у вас нет веской причины для выбора иной версии, рекомендуется загрузить и установить пакет msi с 64-битной версией, которая к моменту, когда вы будете читать эти строки, может оказаться более новой, чем 20.17.

После загрузки Node.js запустите программу установки, после чего должен появиться начальный экран (рис. 21.1). Имейте в виду, что после выхода этого издания процесс установки Node.js может несколько измениться, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом и следуйте указаниям программы установки. На начальном экране нажмите кнопку **Next** (Далее), чтобы начать установку.




Рис. 21.1. Мастер установки Node.js

Первое решение, которое вам предстоит принять, — выбор папки для установки Node.js (рис. 21.2). В большинстве случаев можно оставить каталог, предлагаемый по умолчанию, и нажать кнопку **Next** (Далее).

Затем мастер установки предложит выбрать устанавливаемые компоненты (рис. 21.3). И снова, если у вас нет веских причин изменить выбор по умолчанию, просто нажмите кнопку **Next** (Далее).




Рис. 21.2. Выбор папки для установки




Рис. 21.3. Выбор устанавливаемых компонентов

Я рекомендую дополнительно установить инструменты, необходимые для компиляции модулей, так как это намного проще, чем следовать набору альтернативных инструкций (рис. 21.4). Независимо от того, установите ли вы флажок, как рекомендуется, нажмите кнопку Next (Далее), чтобы продолжить.




Рис. 21.4. Выбор установки дополнительных инструментов для компиляции модулей

Если вы включили поддержку компиляции модулей, то далее появится окно (рис. 21.5), описывающее, что будет установлено и какие ресурсы потребуются. Нажмите любую клавишу, когда будете готовы продолжить.

Для установки поддержки компиляции модулей откройте окно PowerShell (рис. 21.6), отображающее процесс установки. По окончании установки инструментов нажмите Enter, после чего процесс установки завершится.

Теперь можно проверить, насколько успешно была выполнена установка Node.js. Для этого откройте окно PowerShell и введите команду:

```
node -v
```

В ответ должна появиться информация, как показано на рис. 21.7.

Если все в порядке, то вы увидите номер версии Node.js. Если появится какой-то еще текст (например, сообщение об ошибке), то, скорее всего, вы столкнулись с временной ошибкой. Чтобы убедиться в этом, перезапустите терминал и снова введите команду.




Рис. 21.5. Установка дополнительных инструментов для Node.js





Рис. 21.6. Установка инструментов Python



```
Administrator: Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements!
https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\WDAGUtilityAccount> node -v
v20.17.0
PS C:\Users\WDAGUtilityAccount>
```

Рис. 21.7. Проверка установки Node.js

Установка Node.js в macOS

Чтобы использовать среду Node.js, ее нужно сначала установить, подобно тому как вы устанавливали AMPPS в главе 2. Получить последнюю версию можно на сайте Node.js (<https://oreil.ly/r-OFp>). Рекомендуется выбирать версию LTS (Long Term Support — с долгосрочной поддержкой), поскольку, как следует из названия, она будет поддерживаться в течение долгого времени. *Можно* также выбрать последнюю стабильную версию, чтобы получить доступ к новейшим функциям, но этот вариант не подходит тем, кому нужна долгосрочная поддержка.

На момент написания этих строк последней LTS-версией была 20.17, и поскольку рекомендуемый мастер установки работает как на процессорах Intel, так и на процессорах ARM, если у вас нет веской причины выбрать другой пакет, рекомендуется загрузить и установить предлагаемый файл pkg, который к моменту прочтения вами этой статьи может оказаться более новой версией, чем 20.17.

После загрузки Node.js запустите программу установки, после чего должен появиться начальный экран (рис. 21.8). Имейте в виду, что после выхода этого издания процесс установки Node.js может несколько измениться, поэтому руководствуйтесь здравым смыслом и следуйте указаниям программы установки. На начальном экране нажмите кнопку **Continue** (Продолжить).

Далее прочитайте и примите условия лицензионного соглашения (рис. 21.9), после чего вы сможете продолжить установку.




Рис. 21.8. Мастер установки Node.js




Рис. 21.9. Лицензионное соглашение

Затем вам будет предложено выбрать папку и тип установки. В большинстве случаев, если нет веской причины поступить иначе, желательно принять предлагаемые по умолчанию папку для установки и тип, как показано на рис. 21.10.




Рис. 21.10. Выбор папки для установки

В целях безопасности для начала установки вы должны ввести свой пароль или использовать биометрическую идентификацию (рис. 21.11).



Рис. 21.11. Для продолжения установки необходимо идентифицировать себя

Установка должна продолжиться, и через некоторое время появится сообщение о ее завершении (рис. 21.12). Нажмите кнопку Close (Заккрыть), чтобы завершить установку.




Рис. 21.12. Установка завершена

Теперь можно проверить, насколько успешно была выполнена установка Node.js. Для этого откройте окно терминала и введите команду:

```
node -v
```

В ответ должна появиться информация, как показано на рис. 21.13.




Рис. 21.13. Проверка установки Node.js

Вы должны увидеть номер версии только что установленного программного обеспечения.

Установка Node.js в Linux

Получить последнюю версию можно на сайте Node.js (<https://oreil.ly/r-OFp>). Рекомендуется выбирать версию LTS (Long Term Support — с долгосрочной поддержкой), поскольку, как следует из названия, она будет поддерживаться в течение долгого времени. *Можно* выбрать последнюю стабильную версию, чтобы получить доступ к новейшим функциям, но этот вариант не подходит тем, кому нужна долгосрочная поддержка.

На момент написания этих строк последней LTS-версией была 20.17, и были доступны варианты для установки на компьютеры с процессорами Intel и ARM, а также пакеты с исходным кодом, образы Docker, Node Version Manager (nvm), Linux on Power LE или System z и AIX on Power Systems.

Поскольку предполагается, что вы как пользователь Linux способны сделать правильный выбор в столь большом разнообразии вариантов, я предоставляю вам возможность самим выбрать наиболее подходящий для вас пакет и следовать соответствующим инструкциям, ссылка на которые приведена внизу на странице загрузки.

По завершении можно проверить, насколько успешно была выполнена установка Node.js. Для этого откройте окно терминала и введите команду:

```
node -v
```

Результат должен выглядеть примерно так, как показано на рис. 21.13.

Начало работы с Node.js

Создание первой простой программы на Node.js — простой и понятный процесс. Мы будем использовать *модули ECMAScript* (ECMAScript — это стандартизированная спецификация JavaScript, иногда ее сокращенно называют *ES*), официальный стандартный формат для кода JavaScript. Большая часть экосистемы Node.js использует эти модули. По этой же причине следующие файлы будут иметь расширение `.mjs` (*m* означает *module* — «модуль»), поскольку это самый простой способ сообщить Node.js, что файл содержит модуль.

Начнем с веб-сервера, единственной задачей которого будет возврат знаменитого сообщения «Привет, мир!», как показано в примерах 21.1 и 21.2.

Введите этот код и сохраните его в текущем каталоге как файл `helloWorld.mjs`. Функция `helloWorld` проста и незатейлива — она всего лишь возвращает строку, а вот следующая строка экспортирует функцию из модуля, поэтому ее можно импортировать или повторно использовать в другом модуле.

Код в примере 21.2 определяет основной модуль, само приложение. Сохраните его в текущем каталоге в файле с именем `app.mjs`.

Пример 21.1. «Привет, мир!» в Node.js, функция

```
function helloWorld()
{
  return 'Привет, мир!'
}

export { helloWorld }
```

Пример 21.2. «Привет, мир!» в Node.js, основное приложение

```
import * as http from 'http'
import { helloWorld } from './helloWorld.mjs'

const server = http.createServer((request, response) =>
{
  response.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'})
  response.end(helloWorld())
})

const port = 8000
server.listen(port, () => console.log('Сервер прослушивает порт ' + port))
```

Разберем этот пример. Первая инструкция `import` загружает (импортирует) модуль Node.js с именем `http` и присваивает ему идентификатор `http`. В Node.js имеется множество модулей, предоставляющих различные функции, и этот модуль, в частности, предоставляет функции для работы с HTTP-соединениями. Вторая инструкция импортирует функцию `helloWorld` из модуля, созданного нами чуть выше.

Затем вызовом метода `createServer` объекта `http`, которому передается функция с двумя аргументами, `request` и `response`, создается другой объект с именем `server`. В объекте `response` устанавливаются три свойства: код состояния 200, строка HTTP-заголовка, определяющая тип содержимого, и строка ответа, возвращаемая нашей функцией `helloWorld`, для чего используются методы `writeHead` и `end` объекта `response`.

После этого создается переменная `port`, в которую записывается номер порта 8000. Этот порт будет прослушивать сервер. Использование порта, отличного от стандартного порта HTTP (80), — обычная практика. Она устраняет возможный конфликт портов, который в противном случае мог бы возникнуть при работающем Apache, установленном из пакета AMPPS. Наконец, объект `server` запускается для прослушивания вызовом функции `listen`, которая использует указанный порт и выводит строку в консоль (командную строку) после того, как сервер начнет прослушивание.

Теперь остается открыть командную строку или окно терминала и запустить программу с помощью следующей команды:

```
node app.mjs
```

В случае успеха вы увидите такой ответ:

Сервер прослушивает порт 8000

Теперь можно протестировать сервер с помощью браузера, введя в адресной строке простой URL, как показано ниже. В результате в окне браузера появится текст «Привет, мир!»:

```
localhost:8000
```

Чтобы завершить работу программы Node.js, нажмите Ctrl+C. Не забывайте делать это всякий раз, когда собираетесь перезапустить программу после внесения изменений: так изменения в программе вступят в силу только после перезапуска. Сделайте это прямо сейчас, потому что далее мы улучшим наш пример.

Создание действующего веб-сервера

Теперь, узнав, как взаимодействовать с программой Node.js, создадим веб-сервер, предоставляющий основные функциональные возможности такой программы, как Apache. Он будет обрабатывать запросы на получение файлов с разными URL. Для этого нужно импортировать несколько дополнительных модулей, поддерживающих работу с URL-адресами и файлами (`url`, `fs` и `path`), как показано в примере 21.3 после инструкции импортирования модуля `http`.

Пример 21.3. Действующий веб-сервер

```
import http from 'http'
import url from 'url'
import { readFile } from 'fs/promises'
import { resolve, extname } from 'path'

const SCRIPT_DIRECTORY = new URL('./', import.meta.url).pathname

const server = http.createServer(async (request, response) => {
  const fpath = resolve('.') + url.parse(request.url).pathname
  if (!fpath.startsWith(SCRIPT_DIRECTORY)) {
    response.writeHead(400, { 'Content-Type': 'text/html' })
    response.end('400 Неверный запрос')
    return
  }
  if (extname(fpath) !== '.html') {
    response.writeHead(400, { 'Content-Type': 'text/html' })
```

```
    response.end('Извините, но поддерживается только расширение <code>.html</code>')
    return
  }
  try {
    const data = await readFile(fpath, 'utf8')
    response.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/html' })
    response.end(data)
  } catch (err) {
    response.writeHead(404, { 'Content-Type': 'text/html' })
    response.end('404 Страница не найдена')
  }
})

const port = 8000
server.listen(port, () => console.log('Сервер прослушивает порт ' + port))
```

Это очень простой, маленький и быстрый веб-сервер, управляемый событиями, который может обслуживать HTML-файлы. Если запрошенный файл не будет найден, то сервер вернет сообщение об ошибке «404 Страница не найдена». Он не отличается широтой функциональных возможностей, поскольку поддерживает только HTML-файлы, находящиеся в текущем каталоге, и ничего не знает о специальных файлах, таких как PHP и т. д. Он также не поддерживает кэширование файлов.

И все же этот сервер в состоянии обслуживать простой сайт с набором HTML-файлов и связанных с ними медиафайлов и обрабатывать тысячи одновременных запросов, поскольку не приостанавливается в ожидании, пока файловая система вернет запрошенные файлы, и делать это он будет очень быстро и эффективно. Сохраните пример в файле `server.mjs`, чтобы его можно было запустить из командной строки, например, так:

```
node server.mjs
```

Для опробования программы нам также понадобится простой HTML-файл, который будет возвращаться сервером (пример 21.4). Сохраните его с именем `hello.html` и приступим к тестированию.

Пример 21.4. Простой HTML-файл

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Простой HTML-файл</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Привет! Как ваши дела?</h1>
  </body>
</html>
```

Теперь введите в адресной строке браузера URL `localhost:8000/hello.html`, и он отобразит запрошенный файл. Попробуйте также запросить несуществующую страницу, например `localhost:8000/bye.html`, в этом случае будет возвращена ошибка «404 Страница не найдена». Давайте внимательно посмотрим, как работает этот код.

После импорта требуемых модулей и функций создается переменная `SCRIPT_DIRECTORY`, в которую записывается путь к текущему каталогу. Она будет использоваться позже для проверки безопасности, чтобы убедиться, что запрошенный файл находится в текущем каталоге:

```
if (!fpath.startsWith(SCRIPT_DIRECTORY)) {  
  // вернуть сообщение "Неверный запрос"  
}
```

Если проверка потерпела неудачу, то вместо страницы будет возвращено сообщение `Неверный запрос`. В отсутствие такой проверки приложение было бы уязвимо для атаки, называемой *path traversal* (иногда *directory traversal* — «обход каталога»), позволяющей злоумышленнику запросить любой файл в любом каталоге на сервере, используя такие пути, как `../../etc/passwd` и подобные им.

Код также проверяет расширение файла и разрешает только файлы с расширением `.html`, потому что иначе любой мог бы загрузить исходный код, указав URL `localhost:8000/server.mjs`, что не соответствует нашим намерениям. Для проверки используется функция `extname` из встроенного модуля `path`:

```
if (extname(fpath) !== '.html') {  
  // вернуть сообщение "поддерживается только расширение .html"  
}
```

Подобно примеру «Привет, мир!», этот код создает объект `server` для обработки запросов, а также вызывает методы `writeHead` и `end` объекта `response` для отправки кода состояния, типа содержимого и самой страницы вызывающему браузеру.

Новым для нас здесь является код, который динамически обрабатывает запросы. Он начинается с создания переменной `fpath`. Ей присваивается значение, которое получается в результате вызова метода `parse` из модуля `url` с передачей ему свойства `url` объекта `request` и извлечения значения свойства `pathname`, в начало которого добавляется символ точки (`.`). Затем полученный относительный путь преобразуется в абсолютный вызовом функции `resolve` из модуля `path` и сравнивается с переменной `SCRIPT_DIRECTORY`. Если, например, запросить URL `localhost:8000/hello.html`, то в переменную `fpath` будет записан полный абсолютный путь к файлу `hello.html` в текущем каталоге.

Сам файл обрабатывается вызовом метода `readFile` из модуля `fs`, которому передается значение `fpath`, и запрашивается возврат содержимого в кодировке

utf8. Полученное содержимое сохраняется в переменной `data`. Оператор `await` используется для ожидания завершения асинхронной операции, которую представляет объект `Promise` (это тот же объект, с которым вы познакомились в главе 17, где рассказывалось об асинхронных функциях). Если в процессе чтения файла возникнет ошибка, то код перехватит исключение и для простоты в этом примере вернет браузеру сообщение «404 Страница не найдена».

Конечно, совсем не обязательно обслуживать только существующие файлы. Вполне возможно (и весьма вероятно), что вы будете встраивать готовые ответы в свои программы Node.js. В этом и заключается главная мощь этой среды: она позволяет писать как серверный, так и клиентский код на JavaScript. Давайте изменим пример еще раз, чтобы показать простой способ создания полностью автономной программы, которая действует как целый сайт (пример 21.5).

Пример 21.5. Автономный сервер

```
import http from 'http'

const server = http.createServer(async (request, response) => {
  let status = 200
  let output = '404 Страница не найдена'

  switch (request.url) {
    case '/hello.html': output = 'Привет!'
                        break
    case '/bye.html':   output = 'Пока"'
                        break
    default:            status = 404
  }

  response.writeHead(status, { 'Content-Type': 'text/html' })
  response.end(output)
})

const port = 8000
server.listen(port, () => console.log(Сервер прослушивает порт ' + port))
```

В этом примере модули `fs`, `url` и `path` больше не требуются, а вместо обработки файлов теперь выполняется простой оператор `switch`, обрабатывающий каждый вариант отдельно и присваивающий соответствующие значения переменной `output`. Также не выполняется проверка попытки обхода каталога, поскольку код не обращается ни к каким файлам.

При необходимости в оператор `switch` можно включить сколько угодно вариантов, но данный пример поддерживает только запросы `hello.html` и `bye.html` и возвращает в ответ статус по умолчанию `200` (ОК), а затем вызывает методы `writeHead` и `end`. Если ни один из вариантов не соответствует полученному за-

просу, то есть если в адресной строке браузера указан какой-то другой URL, кроме двух predeterminedных, то в ответ возвращается код статуса 404 и строка сообщения об ошибке «404 Страница не найдена».

Конечно, ваши проекты будут гораздо более интересными и креативными, чем эти примеры, особенно когда вы узнали, как с помощью Node.js возвращать полноценные файлы из файловой системы или ответы, сконструированные на лету (или и то и другое), в соответствии с потребностями. Далее мы более подробно рассмотрим модули Node.js, как управлять ими с помощью npm, как загружать их в Node.js и как с их помощью взаимодействовать с базой данных MySQL.

Работа с модулями

Теперь, имея навыки разработки пользовательского интерфейса с помощью JavaScript и зная, как писать серверные сценарии, вы сможете уверенно использовать третий по популярности язык программирования (по крайней мере он был таковым на момент написания этих строк). К сожалению, PHP как технология больше не входит даже в десятку самых популярных языков по версии IEEE (<https://oreil.ly/skSs->), хотя по-прежнему широко используется в интернете.

Возможно, именно благодаря тесной связи с MySQL язык PHP продолжает использоваться на множестве веб-ресурсов, но и такое положение вещей может измениться в ближайшие годы, поскольку Node.js поддерживает работу с базами данных MySQL, для чего программам на этом языке достаточно импортировать модуль. Фактически, имея более 2 млн пакетов в своем арсенале, Node.js может решать практически любые задачи, какие только можно себе представить.

Доступ к многообразию пакетов осуществляется через npm, диспетчер пакетов Node.js, который устанавливается вместе с Node.js. Но давайте не будем отвлекаться и рассмотрим модули, которые поставляются с Node.js.

Встроенные модули

Node.js поставляется с рядом встроенных модулей, которые можно импортировать без необходимости устанавливать их с помощью npm, и некоторые из них вы уже видели. Вот список наиболее часто используемых модулей:

- **crypto** — обрабатывает зашифрованные данные;
- **dns** — отвечает за разрешение имен;
- **fs** — используется для работы с локальной файловой системой;
- **http** — передает данные по протоколу HTTP;
- **https** — передает данные по защищенному протоколу HTTP;

- `net` — серверы и клиенты, предназначенные для обмена данными;
- `os` — помогает получать информацию об операционной системе;
- `path` — используется для работы с путями к каталогам и файлам;
- `querystring` — анализирует строки запроса в URL;
- `url` — анализирует строки URL;
- `util` — предоставляет различные вспомогательные функции.

Подробную информацию о модулях Node.js можно найти в официальной документации Node.js (<https://nodejs.org/api>).

Установка модулей с помощью npm

Чтобы импортировать сторонний модуль, его следует прежде установить с помощью программы `npm`. Например, чтобы установить модуль `mysql2`, предлагающий ряд дополнительных возможностей по сравнению со старым модулем `mysql`, таких как поддержка параметризованных запросов, введите в командной строке следующую команду:

```
npm install mysql2
```

Сделайте это прямо сейчас, так как вскоре модуль нам понадобится для подключения к базе данных, созданной в главе 8. Через несколько секунд вы должны увидеть что-то вроде:

```
added 13 packages in 2s
```

Теперь можно импортировать этот модуль, как описано в главе 20, используя инструкцию `import`.

Кроме того, `npm` можно использовать для создания собственных пакетов. Однако обсуждение этого процесса выходит за рамки данной книги, поэтому за дополнительной информацией обращайтесь к документации `npm` (<https://docs.npmjs.com>). Кроме того, `npm` откроет вам доступ к сокровищнице готовых пакетов на сайте `npm` (<https://npmjs.com>).

Доступ к MySQL

Если среда Node.js действительно, как утверждается, способна заменить такой стек, как AMPPS, то она должна позволять обращаться к базам данных, и, как можно было бы догадаться, она позволяет это. Node.js поддерживает PostgreSQL, DynamoDB, MongoDB и многие другие базы данных SQL и NoSQL. Но поскольку эта книга посвящена MySQL, мы будем работать именно с ним, используя пакет `mysql2`, который вы установили в предыдущем подразделе.

Я рекомендую добавить в MySQL нового пользователя для доступа из Node.js, выполнив следующую команду в Windows с установленным пакетом AMPPS:

```
C:\Program Files\Amps\mysql\bin\mysql" -u root -pmysql
```

Или в macOS:

```
/Applications/ampps/mysql/bin/mysql -u root -pmysql
```

Или в Linux:

```
mysql -u root -p
```

После запуска командной оболочки MySQL создайте нового пользователя с именем `node` и паролем `letmein`:

```
CREATE USER 'node'@'localhost' IDENTIFIED BY 'letmein';
GRANT ALL ON publications.* TO 'node'@'localhost';
```

Позже вы сможете изменить имя пользователя или пароль, но для целей следующего примера мы будем работать с этими данными. Теперь выйдите из командной оболочки MySQL, выполнив команду:

```
quit;
```

Далее напомним простую программу Node.js, которая подключится к базе данных `publications`, созданной в главе 8, и извлечет из нее некоторые данные, как показано в примере 21.6. Сохраните код программы в файле с именем `mysql.mjs`.

Пример 21.6. Обращение к базе данных MySQL

```
import mysql from 'mysql2/promise'

const connection = await mysql.createConnection({
  host: 'localhost',
  user: 'node',
  password: 'letmein',
  database: 'publications'
})

try {
  const query = 'SELECT * FROM classics WHERE author = ?'
  const [results, fields] = await connection.execute(
    query,
    ['Jane Austen']
  )

  console.log('Количество результатов:', results.length)
  console.log('Полученные данные:', results)
  console.log('Автор:', results[0].author)
```

```
console.log('Книга:', results[0].title)
console.log('Категория:', results[0].category)
console.log('Год:', results[0].year)
console.log('ISBN:', results[0].isbn)
} catch (error) {
  console.log(error)
}

connection.end()
```

Первая строка в этом примере импортирует модуль `mysql2` и создает объект `mysql` с именем `connection`, используя предоставленные данные. Имейте в виду, что данные, необходимые для доступа, такие как имя пользователя и пароль, не должны храниться непосредственно в коде. Их лучше всего хранить в специальном файле с расширением `.env`, например `config.env`.



Встроенная поддержка `.env`

В версии 20.6 в Node.js была добавлена поддержка файлов с расширением `.env`. Чтобы воспользоваться ею, нужно создать файл с именем, например `config.env`, содержащий определения `ключ=значение` в формате INI-файлов:

```
USER=node
PASSWORD=letmein
```

После этого достаточно запустить Node.js с новым параметром командной строки:

```
node --env-file=config.env mysql.mjs
```

и программа автоматически получит доступ к этим определениям через объект `process.env`, например:

```
const connection = await mysql.createConnection({
  host: 'localhost',
  user: process.env.USER,
  password: process.env.PASSWORD,
  database: 'publications'
})
```

Затем переменной `query` присваивается строка с параметризованным SQL-запросом, где вместо переменной (или литерала строки) используется заполнитель `?` для предотвращения атаки внедрением SQL-кода. Этот запрос вернет все поля из всех записей, в которых поле `author` содержит имя автора *Jane Austen*. Запрос передается в MySQL с помощью метода `execute` объекта `connection`, которому помимо строки запроса передается массив параметров. Вызов метода вернет два объекта: `results` с результатами выполнения запроса и `fields` со списком полей, к которым был получен доступ.

В случае ошибки метод `execute` сгенерирует исключение, обработчик которого выведет соответствующее сообщение, в противном случае программа отобразит полученные данные. Сначала она извлечет из `results.length` количество результатов, затем, просто чтобы вы могли увидеть, как организован возвращаемый объект данных, выведет `results` целиком. А после этого выведет содержимое каждого из пяти полей по отдельности.

В завершение программа закроет соединение с базой данных вызовом метода `end` объекта `connection`. В отличие от серверного сценария, по завершении программа просто вернет доступ к командной строке.

Результат выполнения этого кода должен выглядеть примерно так:

```
C:\nodesql> node mysql.mjs
Количество результатов: 1
Полученные данные: [
  {
    author: 'Jane Austen',
    title: 'Pride and Prejudice',
    category: 'Classic Fiction',
    year: 1811,
    isbn: '9780582506206'
  }
]
Автор: Jane Austen
Книга: Pride and Prejudice
Категория: Classic Fiction
Год: 1811
ISBN: 9780582506206
```

Теперь вы знаете, как создавать запросы, отправлять их в базу данных и получать результаты.

Дополнительные сведения вы найдете в документации по модулю `mysql2` на сайте npm (<https://oreil.ly/nvSER>).

Дополнительная информация

В одной главе невозможно рассказать обо всех возможностях Node.js. И все же вы смогли увидеть, насколько просто с помощью Node.js создавать полноценные веб-серверы, способные взаимодействовать со сложным сторонним программным обеспечением, таким как реляционная база данных MySQL.

Если вам нужны небольшие, быстрые, функциональные веб-ресурсы, способные работать под большой нагрузкой, то, начав осваивать Node.js, вы окажетесь на верном пути. Для расширения знаний можно прочитать другие книги, посвященные этой теме, которые доступны на таких ресурсах, как O'Reilly Learning

Platform (<https://www.oreilly.com/search/?q=node.js>). Кроме того, огромный объем сведений можно почерпнуть в официальной документации на сайте Node.js (<https://oreil.ly/V5N0P>).

В главе 22 мы соберем вместе все технологии, описанные в книге, и с их помощью создадим простое приложение социальной сети. Но сначала попробуйте ответить на следующие вопросы, чтобы проверить свои знания Node.js.

Вопросы

1. Что делает Node.js после получения от браузера запроса на чтение файла и передачи запроса файловой системе?
2. С помощью какой инструкции программа может включить модули Node.js?
3. Какие три модуля использует Node.js для HTTP-взаимодействий, анализа URL-адресов и доступа к локальной файловой системе?
4. Какой порт прослушивает HTTP-сервер по умолчанию?
5. Какой метод из модуля `http` используется для создания нового объекта сервера?
6. Какую часть ответа необходимо отправить обратно браузеру, прежде чем возвращать данные (или ошибку)?
7. Как закрыть соединение с браузером?
8. Как запустить сервер Node.js?
9. Как вручную завершить работу сервера Node.js?
10. Как в Node.js вывести сообщение в окно терминала?
11. Как добавить внешние модули Node.js в проект?
12. Как использовать Node.js для доступа к базе данных MySQL?
13. Как создать соединение с MySQL в Node.js?
14. Как выполнить запрос к базе данных MySQL в Node.js?
15. Как закрыть соединение с базой данных MySQL?

Ответы на эти вопросы можно найти в приложении, в разделе «Глава 21».

Объединение технологий

В завершение книги, когда вы достигли вашей первой вехи на пути к освоению динамического веб-программирования, я хочу привести реальный пример использования рассмотренных технологий. В действительности это несколько примеров, объединенных в простом проекте социальной сети, имеющей все атрибуты, которые ожидаются на подобном сайте или даже в веб-приложении.

В разных файлах проекта представлены примеры создания таблиц MySQL и доступа к базе данных, CSS, включения других файлов, управления сессией, доступа к DOM, асинхронных вызовов, обработки событий и ошибок, загрузки файлов на сервер, обработки изображений и решения многих других задач.

Каждый файл, приводимый в качестве примера, является полным и самодостаточным и в то же время работает вместе с остальными файлами, создавая полностью работоспособный сайт социальной сети, включая даже таблицу стилей, которую можно изменить, чтобы полностью преобразить внешний вид проекта.

Благодаря небольшому объему и несложной конструкции конечный продукт будет особенно полезен на мобильных платформах, таких как смартфоны или планшеты, но он также хорошо будет работать и на полноразмерных настольных компьютерах. В качестве тренировки можете дальше адаптировать код, возможно, каким-либо образом включая использование React.

Я старался максимально ужать код, чтобы он легче усваивался. Исходя из этого, имеются весьма широкие возможности по его улучшению, например применение более плавных переходов между входом в систему и выходом из нее. Но оставим все это в качестве упражнений для читателя, тем более что в конце этой главы не задается никаких вопросов. (Ну, может, только один!)

Я оставляю вам возможность брать любые фрагменты этого кода и дополнять их в соответствии с поставленными задачами. Вы даже можете использовать эти файлы для создания собственной социальной сети.

Проектирование приложения социальной сети

Перед написанием кода я хочу определить важные составляющие для любого приложения социальной сети:

- процесс регистрации;
- форма для входа на сайт;
- возможность выхода;
- управление сессией;
- пользовательские профили с загруженными миниатюрными изображениями;
- каталог участников сети;
- добавление участников в список друзей;
- открытый и закрытый обмен сообщениями между участниками;
- способ стилового оформления проекта.

Я решил назвать проект «Сообщество Робина» — Robin's Nest. Если вы решите использовать этот код, то измените название и логотип в файлах `index.php` и `header.php`.

Онлайн-репозиторий

Все примеры, приводимые в данной главе, находятся в моем репозитории GitHub, <https://github.com/RobinNixon/lpmj7>, откуда вы можете загрузить архивный файл `lpmj7examples.zip`, который можно распаковать в удобное место на вашем компьютере (например, в корневой каталог документов веб-сервера AMPPS), где к нему легко будет получить доступ из браузера.

С учетом того, что данная глава представляет особый интерес, внутри ZIP-архива есть папка `robinsnest`, где сохранены все примеры. После настройки файлов (как подробно описывается далее) вы сможете ввести в адресную строку своего браузера следующий URL, чтобы запустить приложение:

`localhost/robinsnest`

Файл functions.php

Перейдем непосредственно к проекту и начнем с примера 22.1, `functions.php`, который включает в себя основные функции. Но в этом файле содержатся не только функции. Я добавил в него сведения, необходимые для подключения

к базе данных, чтобы не использовать для этой цели лишний файл. В первых четырех строках кода определяются имя хоста, имя базы данных, а также имя пользователя и пароль.

По умолчанию в этом файле используется имя пользователя базы данных MySQL `robinsnest`, и сама база данных, используемая программой, также называется `robinsnest`. В главе 8 приводятся подробные инструкции по созданию нового пользователя и/или базы данных. Но, по сути, при наличии соответствующих полномочий новую базу данных по имени `robinsnest` можно создать из командной строки MySQL:

```
CREATE DATABASE robinsnest;
```

Затем можно создать пользователя с именем `robinsnest`, имеющего доступ к этой базе данных:

```
CREATE USER 'robinsnest'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON robinsnest.* TO 'robinsnest'@'localhost';
```

Несомненно, вы воспользуетесь более надежным паролем для этого пользователя, чем `password`, но для простоты в приводимых здесь примерах используется именно этот пароль, нужно будет только не забыть его изменить в том случае, если вы воспользуетесь какими-то фрагментами данного кода на производственном сайте.

Если задать правильные значения в следующих двух строках файла, будет открыто подключение к MySQL и выбрана база данных.

В проекте используются две основные функции.

`destroySession`

Уничтожает PHP-сессию и удаляет ее данные, когда пользователь выполнит выход.

`showProfile`

Осуществляет поиск изображения по имени `user.jpg` (где `user` — это пользовательское имя текущего пользователя) и после успешного поиска выводит его на экран. Она также отображает любой текст **About me** (О себе), который пользователь мог сохранить.

Все нуждающиеся в этом функции снабжены кодом обработки ошибок, который позволяет отлавливать любые опечатки или другие ошибки ввода и сгенерировать сообщение об ошибке. Но если вы решите использовать какую-нибудь из этих функций на рабочем сервере, то вам нужно будет написать свои обработчики ошибок, чтобы сделать код более дружелюбным по отношению к пользователю.

Наберите код примера 22.1 и сохраните его в файле `functions.php` (или загрузите файл из репозитория книги <https://github.com/RobinNixon/lpmj7>), после чего вы будете готовы перейти к изучению следующего раздела.

Пример 22.1. functions.php

```
<?php // Пример 01: functions.php
$dbhost = 'localhost';    // Измените при необходимости
$db      = 'robinsnest';  // Измените при необходимости
$dbuser = 'robinsnest';  // Измените при необходимости
$dbpass = 'password';    // Измените при необходимости
$charset = 'utf8mb4';
$dbattr = "mysql:host=$dbhost;dbname=$db;charset=$charset";
$options =
[
    PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES  => false,
];

try {
    $pdo = new PDO($dbattr, $dbuser, $dbpass, $options);
} catch (\PDOException $e) {
    throw new \PDOException($e->getMessage(), (int)$e->getCode());
}

function destroySession()
{
    $_SESSION=array();

    if (session_id() != "" || isset($_COOKIE[session_name()]))
        setcookie(session_name(), '', time()-2592000, '/');

    session_destroy();
}

function showProfile($user, $pdo)
{
    if (file_exists("$user.jpg"))
        echo "<img src='$user.jpg' style='float:left;'>";

    $stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM profiles WHERE user=?");
    $stmt->execute([$user]);

    $row = $stmt->fetch();
    if ($row)
        echo htmlentities($row['text']) . "<br style='clear:left;'><br>";
    else
        echo "<p>Здесь пока не на что смотреть </p><br>";
}
?>
```



Если вы читали предыдущее издание этой книги, где в этих примерах указывалось старое расширение `mysql`, а затем `mysqli`, то должны были заметить, что теперь я снова перешел к лучшему на сегодняшний день решению, которым является `PDO`. Я также использовал параметризованные запросы для защиты приложения от атак внедрением SQL-кода.

Для ссылки на базу данных MySQL с помощью `PDO` функция `showProfile` принимает параметр `$pdo`, который необходимо передать при вызове функции.

Файл `header.php`

Для единообразия каждая страница проекта должна иметь доступ к одному и тому же набору функций. Поэтому я поместил соответствующие настройки в файл `header.php`, показанный в примере 22.2. Этот файл включается практически во все остальные файлы, и он, в свою очередь, включает файл `functions.php`. Это означает, что в каждом файле нужна только одна инструкция `require_once`.

Код файла `header.php` начинается с вызова функции `session_start`. Как рассказывалось в главе 12, эта функция настраивает сессию, которая будет хранить конкретные значения, необходимые для использования в различных PHP-файлах. Иными словами, сессия представляет визит пользователя на сайт, и у нее может истечь срок действия, если пользователь игнорирует сайт определенный период времени.

После инициализации сессии подключается файл с функциями (`functions.php`) и переменной `$userstr` присваивается строка по умолчанию `Welcome Guest` («Добро пожаловать, гость»).

Затем программа проверяет, присвоено ли значение переменной сессии `user`. Если да, значит, пользователь уже вошел на сайт, поэтому переменной `$loggedin` присваивается значение `TRUE`, затем имя пользователя копируется из переменной сессии `user` в PHP-переменную `$user_html_entities` (с попутным обезвреживанием для вывода) и соответствующим образом обновляется значение переменной `$userstr`. Если пользователь еще не вошел на сайт, переменной `$loggedin` присваивается значение `FALSE`.

Далее программа выводит код HTML, необходимый для настройки каждой веб-страницы, включая загрузку таблиц стилей, коллекции Bootstrap Icons, логотипа и приветствия.



Bootstrap Icons

Приложение использует значки из коллекции Bootstrap Icons (на момент написания этих строк последней была версия 1.11.3) — бесплатной библиотеки значков. Ее можно установить с помощью npm, но я для простоты загружаю ее из интернета. Чтобы добавить значок, можно использовать тег `<i>` с классом, определяющим нужный значок, например, так на страницу добавляется значок галочки:

```
<i class="bi-check"></i>
```

Существует множество методов использования и множество значков. Чтобы получить более полную информацию, посетите сайт Bootstrap Icons (<https://oreil.ly/93uVB>).

Затем, используя значение переменной `$loggedin`, блок `if` отображает один из двух наборов меню. Набор для неавторизованного пользователя предлагает на выбор только переход на главную страницу — **Home**, регистрацию — **Sign up** и вход на сайт — **Log in**, а версия меню для авторизованных пользователей предлагает полный доступ к функциям приложения.

Дополнительное стилевое оформление, применяемое к этому файлу, находится в файле `styles.css` (см. пример 22.13, рассматриваемый в конце главы).

Пример 22.2. header.php

```
<?php // Пример 02: header.php
session_start();
require_once 'functions.php';

$userstr = 'Welcome Guest';

if (isset($_SESSION['user']))
{
    $user_html_entities = htmlentities($_SESSION['user']);
    $loggedin = TRUE;
    $userstr = "Logged in as: $user_html_entities";
}
else
    $loggedin = FALSE;
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

```

<script src="javascript.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="
https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/
bootstrap-icons.min.css
">
<title>Robin's Nest: <?php echo $userstr; ?></title>
</head>
<body>
<div>
<div>
<div id="logo"
class="center">bin's Nest</div>
<div class="username"><?php echo $userstr; ?></div>
</div>
<div class="content">

<?php
if ($loggedin)
?>
<div class='center'>
<a class="button"
href="members.php?view=<?php echo $user_html_entities; ?>">
<i class="bi-house-door-fill"></i> Home</a>
<a class="button" href="members.php">
<i class="bi-person-fill"></i> Members</a>
<a class="button" href="friends.php">
<i class="bi-heart-fill"></i> Friends</a><br>
<a class="button" href="messages.php">
<i class="bi-envelope-fill"></i> Messages</a>
<a class="button" href="profile.php">
<i class="bi-pencil-fill"></i> Edit Profile</a>
<a class="button" href="logout.php">
<i class="bi-door-closed-fill"></i> Log out</a>
</div>
<?php
} else {
?>
<div class="center">
<a class="button" href="index.php">
<i class="bi-house-door-fill"></i> Home</a>
<a class="button" href="signup.php">
<i class="bi-plus-circle-fill"></i> Sign Up</a>
<a class="button" href="login.php">
<i class="bi-check-circle-fill"></i> Log In</a>
</div>
<p class="info">(You must be logged in to use this app)</p>
<?php
}
?>

```

Файл setup.php

После создания двух включаемых файлов настала очередь настройки используемых ими таблиц в базе данных MySQL, как показано в примере 22.3. Наберите этот код и сохраните в файле с именем `setup.php`. Важно отметить, что этот файл должен загружаться первым, в противном случае будут получены многочисленные сообщения об ошибках MySQL.

Создаваемые таблицы весьма лаконичны и имеют следующие имена и столбцы.

members

Имя пользователя `user` (индексированный), пароль `pass` (хранит хеши паролей).

messages

Идентификатор `id` (индексированный), автор `auth` (индексированный), адресат `recip`, тип сообщения `pm`, сообщение `message`.

friends

Имя пользователя `user` (индексированный), имя пользователя-друга `friend`.

profiles

Имя пользователя `user` (индексированный), текст для раздела «о себе» `text`.

Поскольку перед выполнением любого SQL-запроса сначала проверяется существование таблицы, эту программу можно вызывать сколько угодно раз, не опасаясь получить сообщение об ошибках.

Вполне возможно, что при расширении проекта вам понадобится добавить в эти таблицы множество дополнительных столбцов. Поэтому просто помните, что перед повторным созданием таблицы может потребоваться выполнить MySQL-команду `DROP TABLE`.

Пример 22.3. setup.php

```
<!DOCTYPE html> <!-- Пример 03: setup.php -->
<html>
  <head>
    <title>Настройка базы данных</title>
  </head>
  <body>
    <h3>Setting up...</h3>

  <?php
    require_once 'functions.php';
```

```

$pdo->query('CREATE TABLE IF NOT EXISTS members (
    user VARCHAR(16),
    pass VARCHAR(255),
    INDEX(user(6))
)');

$pdo->query('CREATE TABLE IF NOT EXISTS messages (
    id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    auth VARCHAR(16),
    recip VARCHAR(16),
    pm CHAR(1),
    time INT UNSIGNED,
    message VARCHAR(4096),
    INDEX(auth(6)),
    INDEX(recip(6))
)');

$pdo->query('CREATE TABLE IF NOT EXISTS friends (
    user VARCHAR(16),
    friend VARCHAR(16),
    INDEX(user(6)),
    INDEX(friend(6))
)');

$pdo->query('CREATE TABLE IF NOT EXISTS profiles (
    user VARCHAR(16),
    text VARCHAR(4096),
    INDEX(user(6))
)');
?>

<br>...done.
</body>
</html>

```



Чтобы код этого примера заработал, сначала нужно убедиться в том, что база данных, указанная в переменной `$db` в примере 22.1, создана, а пользователю с именем в `$dbuser` и паролем в `$dbpass` предоставлен доступ к ней.

Файл `index.php`

Это очень простой, но необходимый файл — он определяет главную страницу проекта с приветственным сообщением. В настоящем приложении это может быть страница, рассказывающая о достоинствах сайта и тем самым подталкивающая посетителя к регистрации.

Кстати, если вы уже настроили все таблицы MySQL и создали включаемые файлы, то теперь можете загрузить файл из примера 22.4, `index.php`, в браузер, чтобы получить первое представление о новом приложении. На экране должно появиться изображение, показанное на рис. 22.1.



Рис. 22.1. Главная страница сайта

Пример 22.4. `index.php`

```
<?php // Пример 04: index.php
require_once 'header.php';

echo "<div class='center'>Welcome to Robin's Nest,";

if ($loggedin)
    $user_html_entities = htmlentities($_SESSION['user']);
    echo " $user_html_entities, you are logged in";
} else
    echo ' please sign up or log in';
?>
```



```
</div>
</div>
<h4 id="footer" class="center">Web App from <i>
  <a href="https://github.com/RobinNixon/lpmj7" target="_blank">
    Learning PHP MySQL & JavaScript</a>
</i></h4>
</body>
</html>
```

Файл `signup.php`

Теперь нам нужен модуль, позволяющий пользователям присоединиться к новой сети. Это файл `signup.php`, который показан в примере 22.5. Эта программа получилась довольно длинной, но все ее части вам уже встречались.

Начнем изучение с блока HTML в конце программы. Это простая форма, позволяющая ввести имя пользователя и пароль. Но обратите внимание на использование пустого тега `<span>` с атрибутом `id="used"`. Сюда будут помещены результаты асинхронного вызова, который проверяет возможность регистрации с указанным именем пользователя. Полное описание, как работают такие вызовы, дано в главе 17.

Проверка возможности регистрации с указанным именем пользователя

В конце HTML имеется блок кода JavaScript. Он содержит анонимную стрелочную функцию, которая вызывается по событию JavaScript `blur`, возникающему, когда поле ввода `username` теряет фокус ввода. Она выполняет запрос к программе `checker.php`, которая сообщает о возможности использовать имя пользователя в `user`. После этого в `<span>` с `id="used"` помещается результат, возвращаемый асинхронным вызовом (выполняется с помощью функции `fetch`), — приветственное сообщение.

Вернемся к началу программы: здесь мы видим PHP-код, знакомый по обсуждению приемов проверки данных формы в главе 16. В этом блоке с использованием параметризованного запроса выполняется поиск имени пользователя в базе данных, и, если такое имя еще никем не занято, в таблицу записываются новое имя пользователя и пароль. Пароль не хранится в открытом виде, так как это было бы огромным риском для безопасности. Вместо этого используется его односторонний хеш (подробности смотрите в главе 12).

Вход

После успешной регистрации пользователю предлагается войти на сайт. Более гибкой реакцией на появление нового пользователя мог бы стать автоматический вход на сайт, но я не захотел усложнять код и оставил модули регистрации и входа независимыми друг от друга. Я уверен, что при желании вы сможете и сами без особого труда реализовать подобную функцию.

При загрузке в браузер (вместе с приведенным далее файлом `checkuser.php`) эта программа отобразит страницу, показанную на рис. 22.2, где видно, что асинхронный вызов помог определить доступность имени Robin для использования. Если нужно, чтобы в поле пароля показывались только звездочки, измените тип этого поля с `text` на `password`.

Помните, что вы должны запустить файл `setup.php` прежде, чем сможете запустить любой из других PHP-файлов.

Robin's Nest: Welcome Guest

localhost/robinsnest/signup.php

Robin's Nest

Welcome Guest

[Home](#) [Sign Up](#) [Log In](#)

(You must be logged in to use this app)

Please enter your details to sign up

Username

✓ The username 'Robin' is available

Password

[Sign Up](#)

Рис. 22.2. Страница регистрации

Пример 22.5. signup.php

```

<?php // Пример 05: signup.php
require_once 'header.php';

$error = $user = $pass = "";
if (isset($_SESSION['user']))
    destroySession();

if (isset($_POST['user']))
{
    $user = $_POST['user'];
    if ($_POST['user'] === "" || $_POST['pass'] === "")
        $error = 'Not all fields were entered';
    else {
        $stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM members WHERE user=?');
        $stmt->execute([$user]);
        if ($stmt->rowCount())
            $error = 'That username already exists<br><br>';
        else
        {
            $stmt = $pdo->prepare('INSERT INTO members VALUES(?, ?)');
            $stmt->execute([$user, password_hash($_POST['pass'], PASSWORD_DEFAULT)]);
            die('<h4>Account created</h4>Please Log in.</div></body></html>');
        }
    }
}
$error_html_entities = htmlentities($error);
$user_html_entities = htmlentities($user);
?>

<form method='post' action='signup.php'>
<p class="error">
    <?php echo $error_html_entities; ?>
</p>
<p>Please enter your details to sign up</p>
<p>
    <label>Username</label>
    <input type='text' maxlength='16' name='user' id="username"
        value="<?php echo $user_html_entities; ?>"><br>
    <label></label><span id="used">&nbsp;</span>
</p>
<p>
    <label>Password</label>
    <input type='text' name='pass'>
</p>
<p>
    <label></label>
    <input type='submit' value='Sign Up'>
</p>
</form>

```

```
<script>
  const field = byId('username');
  field.onblur = () => {
    if (field.value === '')
      return
    const data = new FormData()
    data.set('user', field.value)
    fetch('checkuser.php', { method: 'post', body: data})
      .then(response => response.text())
      .then(text => byId('used').innerHTML = text)
  }
</script>
</div>
</body>
</html>
```

Файл checkuser.php

Файл `checkuser.php`, показанный в примере 22.6, ищет имя пользователя в базе данных и возвращает строку, которая свидетельствует о том, что такое имя уже занято. Эта программа использует переменную `$pdo` для выполнения параметризованных запросов, поэтому в самом начале она включает файл `functions.php`.

Далее, если переменная `user` в массиве `$_POST` имеет значение, то функция ищет его в базе данных. В зависимости от результата поиска функция возвращает либо строку `Sorry, the username 'user' is taken` («К сожалению, имя `'user'` занято»), либо строку `The username 'user' is available` («Имя `'user'` доступно»). Для решения данной задачи достаточно проверить значение, возвращенное вызовом функции `$stmt->rowCount`. Если будет возвращен нуль, значит, такое имя не найдено, а если единица, то запись с таким именем уже существует.

Для установки перед строкой либо крестика, либо галочки используются HTML-сущности `✘` и `✔`, а строка будет отображаться либо красным цветом для класса `taken`, либо зеленым цветом для класса `available`, как определено в файле `styles.css`, показанном далее в этой главе.

Пример 22.6. checkuser.php

```
<?php // Пример 06: checkuser.php
require_once 'functions.php';

if (isset($_POST['user']))
{
  $stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM members WHERE user=?');
  $stmt->execute([$_POST['user']]);
```

```

$user_html_entities = htmlentities($_POST['user']);
if ($stmt->rowCount())
    echo "<span class='taken'>&nbsp;&#x2718; " .
        "The username '$user_html_entities' is taken</span>";
    // Имя занято

else
    echo "<span class='available'>&nbsp;&#x2714; " .
        "The username '$user_html_entities' is available</span>";
    // Имя доступно
}
?>

```

Файл login.php

Теперь, когда пользователи получили возможность регистрироваться на сайте, перейдем к файлу `login.php` в примере 22.7, где предоставлен код, необходимый для входа на сайт. Страница входа, как и страница регистрации, содержит обычную HTML-форму и выполняет некоторые простые проверки ошибок, а также использует параметризованные запросы к базе данных MySQL.

Обратите внимание на два важных момента: во-первых, для проверки пароля, хранимого в виде одностороннего хеша, необходимо запросить строку с хешем из базы данных по имени пользователя. Затем хеш из базы данных вместе с паролем из поля ввода передается в функцию `password_verify`, которая возвращает `true`, если пароль из формы совпадает с хранимым хешем. Это немного сложнее, чем простое сравнение двух строк, поэтому переложим эту работу на плечи `password_verify`.

Во-вторых, в случае успешной проверки имени пользователя и пароля переменной `user` сессии присваивается имя пользователя. Пока текущая сессия остается активной, эта переменная будет доступна всем программам в проекте, позволяя им автоматически предоставлять доступ вошедшим на сайт пользователям. Хранить пароль или хеш пароля в сессии не требуется, и было бы слишком рискованно хранить его в открытом виде в данных сеанса.

После успешного входа функция `header` перенаправляет пользователя на домашнюю страницу. Для этого браузеру посылается специальный HTTP-заголовок `Location`, указывающий URL для перехода, в данном случае имя файла `members.php` и имя пользователя в параметре `view`.

Страница, созданная этой программой, должна выглядеть, как показано на рис. 22.3. Обратите внимание, что для маскировки пароля звездочками тегу `<input>` был присвоен тип `password`, чтобы никто из заглядывающих пользователю через плечо не смог его увидеть.

Пример 22.7. login.php

```

<?php // Пример 07: login.php
require_once 'header.php';
$error = $user "";

if (isset($_POST['user'])) {
    $user = $_POST['user'];
    if ($user === "" || $_POST['pass'] === "")
        $error = 'Not all fields were entered';
    else {
        $stmt = $pdo->prepare('SELECT user,pass FROM members WHERE user=?');
        $stmt->execute([$user]);
        $result = $stmt->fetchAll();

        if (count($result) === 0
            || !password_verify($_POST['pass'], $result[0]['pass']))
        {
            $error = "Invalid login attempt";
        } else {
            $_SESSION['user'] = $user;
            header('Location: members.php?view=' . $user);
        }
    }
}
$error_html_entities = htmlentities($error);
$user_html_entities = htmlentities($user);
?>

<form method='post' action='login.php'>
    <p class="error">
        <?php echo $error_html_entities; ?>
    </p>
    <p>
        Please enter your details to log in
    </p>
    <p>
        <label>Username</label>
        <input type='text' maxlength='16' name='user'
            value="<?php echo $user_html_entities; ?>">
    </p>
    <p>
        <label>Password</label>
        <input type='password' name='pass'>
    </p>
    <p>
        <label></label>
        <input type='submit' value='Login'>
    </p>
</form>
</div>
</body>
</html>

```



Рис. 22.3. Страница входа на сайт

Файл profile.php

После регистрации и входа на сайт у новых пользователей может появиться желание создать профиль. Это можно будет сделать с помощью файла `profile.php`, код которого показан в примере 22.8. Я думаю, в этом коде можно найти несколько интересных для вас фрагментов, к которым относятся функции загрузки изображений на сайт, изменения их размера и четкости.

Для начала рассмотрим HTML-код в конце этого файла. Он похож на формы, которые вы только что видели, но на этот раз в форме используется параметр `enctype='multipart/form-data'`. Он позволяет одновременно отправлять более одного типа данных, разрешая отправку на сайт изображений вместе с текстом. В форме также есть элемент `<input>` типа `file`, с помощью которого создается

кнопка **Browse** (Обзор). Нажав ее, пользователь может выбрать файл для загрузки на сайт.

При отправке формы выполняется код, который находится в начале программы. Перед тем как разрешить выполнение программы, этот код проверяет, вошел ли пользователь на сайт. И только после этого отображается заголовок страницы.

Добавление текста в поле About me (О себе)

Далее проверяется переменная `text` в массиве `$_POST`, чтобы выяснить — был ли отправлен какой-нибудь текст. Если текст был отправлен, в нем отыскиваются все длинные последовательности пробельных символов (включая символы возврата каретки и перевода строки) и каждая из них заменяется одним пробелом. Эта программа проверяет наличие профиля пользователя в базе данных, и если он уже существует, то текст для раздела **About me** (О себе) будет обновлен; в противном случае создается новый профиль с введенным текстом. Обратите внимание, что в этих двух разных случаях с помощью `prepare` создаются разные запросы, но и тот и другой выполняются одним и тем же вызовом `execute`, потому что, несмотря на различия, запросы используют одни и те же данные `$text` и `$user`.

Если текст не отправлен, выполняется запрос к базе данных на извлечение уже существующего текста, чтобы заранее заполнить текстовое окно и тем самым позволить пользователю отредактировать текст.

Добавление изображения профиля

Теперь перейдем к разделу, проверяющему системную переменную `$_FILES` на наличие выгруженного на сайт изображения. Если изображение было выгружено, создается строковая переменная `$saveto`. Ей присваивается значение, состоящее из имени пользователя и расширения `.jpg`. Например, для пользователя с именем `Jill` переменной `$saveto` будет присвоено значение `Jill.jpg`. Это имя файла, в котором будет сохранено выгруженное изображение, предназначенное для вывода в профиле пользователя.

Сразу за этим проверяется тип выгруженного изображения, которое принимается, только если имеет JPEG-, PNG- или GIF-формат. Помимо размеров изображения, функция `getimagesize`, проверяя сам файл, возвращает тип изображения (как одну из констант `IMAGETYPE_XXX`, список которых можно найти в руководстве PHP (<https://oreil.ly/-DpDJ>)).

Если тип выгруженного изображения не относится к разрешенным, флажок `$typeok` принимает значение `FALSE`, что препятствует выполнению последнего блока кода загрузки изображения. Но если изображение принимается, загруженное изображение присваивается переменной `$src`. Для этого используется одна из функций `imagecreatefrom`, соответствующая типу загруженного изображения. Теперь изображение находится в том формате, который может быть обработан средствами PHP.

Размеры и тип изображения сохраняются в переменных `$w`, `$h` и `$type` с использованием следующей инструкции, которая является самым быстрым средством присвоения значений из массива отдельным переменным:

```
list($w, $h, $type) = getimagesize($saveto);
```



Не используйте массив `$_FILES` для получения типа изображения: этот тип исходит из браузера и может быть изменен злоумышленником.

В случае успеха изображение записывается в переменную `$src` с помощью одной из функций `imagecreatefrom` в соответствии с его типом. Теперь изображение хранится в переменной в формате, который можно обрабатывать средствами PHP. Если изображение имеет недопустимый тип, то флаг `$typeok` получает значение `FALSE`, что препятствует выполнению последнего блока кода выгрузки изображения.

Обработка изображения

После проверки выгруженного изображения с использованием значения переменной `$max` (оно равно `100`) вычисляются новые размеры, которые приведут к созданию нового изображения с таким же соотношением сторон, но с размерами, не превышающими 100 пикселей. В результате этого переменным `$tw` и `$th` присваиваются новые значения. При желании получить миниатюры меньшего или большего размера нужно просто соответствующим образом изменить значение переменной `$max`.

После этого вызывается функция `imagecreatetruecolor`, которая создает новую пустую картинку шириной `$tw` и высотой `$th` и сохраняет ее в переменной `$tmp`. Затем вызывается функция `imagecopyresampled`, которая изменяет размер изображения, сохраненного в переменной `$src`, и копирует его в переменную `$tmp`. Иногда изменение размера изображения может привести к небольшой потере резкости, поэтому в следующем фрагменте кода используется функция `imageconvolution`, слегка повышающая резкость изображения.

И наконец, изображение сохраняется как JPEG-файл в том месте, которое определено значением переменной `$saveto`, после чего оба изображения — исходное и новое с измененными размерами — удаляются из памяти функцией `imagedestroy`, возвращая системе занятую под них память.

Отображение текущего профиля

И последнюю, но не менее важную задачу выполняет функция `showProfile` из файла `functions.php`, которая позволяет пользователю посмотреть, как выглядит текущий профиль, перед отправкой формы на сервер. Если профиля еще нет, ничего отображаться не будет.

При выводе изображения профиля с помощью CSS создается граница, тень и поле справа, чтобы отделить текст профиля от изображения. Результат загрузки в браузер файла из примера 22.8 показан на рис. 22.4. На этом рисунке можно увидеть, что текстовое поле было заранее заполнено текстом **About me** (О себе).

Пример 22.8. profile.php

```
<?php // Пример 08: profile.php
require_once 'header.php';

if (!$loggedin)
    die("</div></body></html>");
$user = $_SESSION['user'];

echo "<h3>Your Profile</h3>";

$stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM profiles WHERE user=?');
$stmt->execute([$user]);

if (isset($_POST['text']))
{
    $text = preg_replace('/\s\s+/', ' ', $_POST['text']);
    $text_html_entities = htmlentities($_POST['text']);

    if ($stmt->rowCount())
        $stmt2 = $pdo->prepare('UPDATE profiles SET text=:text WHERE user=:user');
    else
        $stmt2 = $pdo->prepare('INSERT INTO profiles VALUES(:user, :text)');
    $stmt2->execute([':text' => $text, ':user' => $user]);
} else {
    if ($stmt->rowCount())
    {
        $row = $stmt->fetch();
        $text_html_entities = htmlentities($row['text']);
    }
}
```

```

    else $text_html_entities = "";
}

if (isset($_FILES['image']['name']))
{
    $saveto = "$user.jpg";
    move_uploaded_file($_FILES['image']['tmp_name'], $saveto);
    $typeok = TRUE;

    $info = getimagesize($saveto);
    if ($info) {
        list($w, $h, $type) = $info;
        switch ($type) {
            case IMAGETYPE_GIF: $src = imagecreatefromgif($saveto); break;
            case IMAGETYPE_JPEG: $src = imagecreatefromjpeg($saveto); break;
            case IMAGETYPE_PNG: $src = imagecreatefrompng($saveto); break;
            default: $typeok = FALSE; break;
        }
    }
    else
        $typeok = FALSE;

    if ($typeok) {
        $max = 100;
        $tw = $w;
        $th = $h;

        if ($w > $h && $max < $w)
        {
            $th = $max / $w * $h;
            $tw = $max;
        } elseif ($h > $w && $max < $h) {
            $tw = $max / $h * $w;
            $th = $max;
        } elseif ($max < $w) {
            $tw = $th = $max;
        }

        $tmp = imagecreatetruecolor($tw, $th);
        imagecopyresampled($tmp, $src, 0, 0, 0, 0, $tw, $th, $w, $h);
        imageconvolution($tmp, array(array(-1, -1, -1),
            array(-1, 16, -1), array(-1, -1, -1)), 8, 0);
        imagejpeg($tmp, $saveto);
        imagedestroy($tmp);
        imagedestroy($src);
    }
}

showProfile($user);
?>

```

```

<form method='post'
  action='profile.php' enctype='multipart/form-data'>
<h3>Enter or edit your details and/or upload an image</h3>
<textarea
  name='text' cols="50"><?php echo $text_html_entities; ?></textarea>
<p>Image: <input type='file' name='image' size='14'></p>
<input type='submit' class="button" value='Save Profile'>
</form>
</div>
</body>
</html>

```



Рис. 22.4. Редактирование профиля пользователя

Файл `members.php`

С помощью файла `members.php`, код которого показан в примере 22.9, пользователи сайта смогут находить других участников сети и добавлять их в списки своих друзей (или удалять их оттуда, если они уже числились друзьями). Эта программа поддерживает два режима работы: в первом она выводит список всех участников и их отношения с вами, а во втором показывает профиль выбранного пользователя.

Просмотр профиля пользователя

Первым следует код, реализующий второй режим. Он проверяет переменную `view`, извлеченную из массива `$_GET`. Если она существует, значит, пользователь хочет просмотреть чей-то профиль, поэтому программа использует функцию `showProfile`, а также предоставляет две ссылки: на друзей и сообщения пользователя, очищая параметр URL от вредоносного ввода.

Добавление и удаление друзей

Затем проверяются две `$_GET`-переменные `add` и `remove`. Если в одной из них имеется значение, то это значение следует интерпретировать как имя пользователя, которого нужно добавить в список друзей или удалить из него. Для этого выполняется поиск пользователя в MySQL-таблице `friends` с последующей вставкой имени пользователя в таблицу или удалением его из этой таблицы.

Разумеется, для взаимодействия с базой данных используются параметризованные запросы, чтобы гарантировать безопасность данных, хранимых в MySQL.

Вывод списка всех участников

Последний блок кода выполняет SQL-запрос для получения списка всех имен пользователей. Затем с помощью цикла `while` осуществляется последовательный перебор всех участников с извлечением сведений о них и дальнейшим поиском их в таблице `friends`. В процессе поиска определяется, проявляют ли они интерес к дружбе с пользователем или пользователь проявил интерес к дружбе с ними. Если обнаруживается взаимный интерес, такие участники классифицируются как взаимные друзья.

Переменная `$t1` имеет ненулевое значение, если текущий пользователь проявил интерес к дружбе с другим участником, а переменная `$t2` имеет ненулевое значение, когда другой участник заинтересовался дружбой с текущим пользователем.

В зависимости от значений этих переменных после имени каждого участника отображается текст, показывающий его связь с текущим пользователем, если таковая имеется.

Кроме того, для отображения взаимоотношений используются соответствующие значки. Двухнаправленная стрелка означает, что пользователи являются взаимными друзьями. Стрелка влево показывает, что текущий пользователь проявил интерес к дружбе с другим участником. Стрелка вправо показывает, что дружбой с пользователем заинтересовался другой участник.

И наконец, в зависимости от заинтересованности пользователя в дружбе с другим участником ему предоставляется ссылка для добавления этого участника в список друзей или удаления его оттуда.

При вызове в браузере программы из примера 22.9 будет выведена страница, показанная на рис. 22.5. Обратите внимание, что пользователю дается возможность предложить дружбу тем участникам, с которыми они не связаны никакими




Рис. 22.5. Использование модуля members

отношениями (**follow**), но, если участник уже проявил интерес к дружбе с пользователем, напротив его имени появляется ссылка **recip** (ответить), позволяющая ответить ему взаимностью. Если пользователь уже заинтересовался дружбой с другим участником, он может выбрать ссылку **drop** (отклонить) для удаления этой заинтересованности.



В действующей социальной сети могут быть тысячи или даже сотни тысяч пользователей, поэтому, скорее всего, возникнет потребность в существенной модификации этой программы, чтобы включить поддержку поиска в тексте **About me** (О себе), постраничного вывода информации и т. д.

Пример 22.9. members.php

```
<?php // Пример 09: members.php
require_once 'header.php';

if (!$loggedin)
    die("</div></body></html>");
$user = $_SESSION['user'];

if (isset($_GET['view'])) {
    $view = $_GET['view'];
    $view_html_entities = htmlentities($view);

    if ($_GET['view'] === $user)
        $name = "Your";
    else
        $name = "$view_html_entities's";

    echo "<h3>$name Profile</h3>";
    showProfile($view, $pdo);
    echo "<a class='button'
        href='messages.php?view=$view_html_entities'>View $name messages</a>";
    die("</div></body></html>");
}

if (isset($_GET['add'])) {
    $stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM friends WHERE user=? AND friend=?');
    $stmt->execute([$_GET['add'], $user]);
    if (!$stmt->rowCount) {
        $stmt = $pdo->prepare("INSERT INTO friends VALUES (?, ?)");
        $stmt->execute([$_GET['add'], $user]);
    }
} elseif (isset($_GET['remove'])) {
```

```

$stmt = $pdo->prepare('DELETE FROM friends WHERE user=? AND friend=?');
$stmt->execute([$GET['remove'], $user]);
}
?>
    <p><strong>Other members</strong></p>
    <ul>
<?php
    $stmt = $pdo->prepare("SELECT user FROM members ORDER BY user");
    $stmt->execute();
    if (!$stmt->rowCount()) {
        echo '<li>No other members</li>';
    }
    while ($row = $stmt->fetch()) {
        if ($row['user'] === $user)
            continue;
        $rowuser_html_entities = htmlentities($row['user']);

        echo "<li><a
            href='members.php?view=$rowuser_html_entities'>$rowuser_html_entities</a>";
        $follow = "follow";

        $stmt2 = $pdo->prepare('SELECT * FROM friends WHERE user=? AND friend=?');
        $stmt2->execute([$row['user'], $user]);
        $t1 = $stmt2->rowCount();

        $stmt2->execute([$user, $row['user']]);
        $t2 = $stmt2->rowCount();

        if (($t1 + $t2) > 1)
            echo " &harr; is a mutual friend";
        elseif ($t1)
            echo " &larr; you are following";
        elseif ($t2) {
            echo " &rarr; is following you";
            $follow = "recip";
        }

        if (!$t1)
            echo " [<a href='members.php?add=$rowuser_html_entities'>$follow</a>]";
        else
            echo " [<a href='members.php?remove=$rowuser_html_entities'>drop</a>]";
    }
?>
        </ul>
    </div>
</body>
</html>

```


Файл friends.php

Код модуля `friends.php`, показывающий друзей пользователя наряду со степенью проявления интереса к дружбе, приведен в примере 22.10. Этот код исследует таблицу `friends`, подобно программе `members.php`, но только для одного пользователя, и показывает всех друзей пользователя, проявивших интерес к дружбе, а также участников, к дружбе с которыми пользователь сам проявляет интерес.

Пример 22.10. friends.php

```
<?php // Пример 10: friends.php
require_once 'header.php';

if (!$loggedin)
    die("</div></body></html>");
$user = $_SESSION['user'];

if (isset($_GET['view'])) {
    $view = $_GET['view'];
} else {
    $view = $user;
}
$view_html_entities = htmlentities($view);

if ($view === $user) {
    $name1 = $name2 = "Your";
    $name3 = "You are";
} else {
    $name1 = "<a
        href='members.php?view=$view_html_entities'>$view_html_entities</a>'s";
    $name2 = "$view_html_entities's";
    $name3 = "$view_html_entities is";
}

// Раскомментируйте строку ниже, если хотите показать
// профиль пользователя
// showProfile($view);

$followers = $following = [];

$stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM friends WHERE user=?');
$stmt->execute([$view]);
while ($row = $stmt->fetch()) {
    $followers[$j] = $row['friend'];
}
```

```
$stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM friends WHERE friend=?');
$stmt->execute([$view]);
while ($row = $stmt->fetch()) {
    $following[$j] = $row['user'];
}

$mutual = array_intersect($followers, $following);
$followers = array_diff($followers, $mutual);
$following = array_diff($following, $mutual);
$friends = FALSE;

echo "<br>";

if (sizeof($mutual)) {
    echo "<span class='subhead'>$name2 mutual friends</span><ul>";
    foreach($mutual as $friend)
        $fr_html_entities = htmlentities($friend);
    echo "<li><a
        href='members.php?view=$fr_html_entities'>$fr_html_entities</a>";
    echo "</ul>";
    $friends = TRUE;
}

if (sizeof($followers)) {
    echo "<span class='subhead'>$name2 followers</span><ul>";
    foreach($followers as $friend)
        $fr_html_entities = htmlentities($friend);
    echo "<li><a
        href='members.php?view=$fr_html_entities'>$fr_html_entities</a>";
    echo "</ul>";
    $friends = TRUE;
}

if (sizeof($following)) {
    echo "<span class='subhead'>$name3 following</span><ul>";
    foreach($following as $friend)
        $fr_html_entities = htmlentities($friend);
    echo "<li><a
        href='members.php?view=$fr_html_entities'>$fr_html_entities</a>";
    echo "</ul>";
    $friends = TRUE;
}

if (!$friends)
    echo "<br>You don't have any friends yet.";
?>
</div><br>
</body>
</html>
```

Все люди, проявляющие интерес к дружбе, сохраняются в массиве с именем `$followers`, а все люди, к дружбе с которыми проявляется интерес, сохраняются в массиве с именем `$following`. Затем для извлечения всех, кто проявил интерес к дружбе с пользователем и к кому проявлен взаимный интерес со стороны пользователя, используется следующий весьма лаконичный фрагмент кода:

```
$mutual = array_intersect($followers, $following);
```

Функция `array_intersect` извлекает участников, которые присутствуют в обоих массивах, `$followers` и `$following`, и возвращает их в виде нового массива. Затем этот массив сохраняется в переменной `$mutual`. Теперь можно воспользоваться функцией `array_diff` для каждого из массивов `$followers` и `$following`, чтобы оставить в них только тех, кто не является взаимными друзьями:

```
$followers = array_diff($followers, $mutual);  
$following = array_diff($following, $mutual);
```

В результате в массиве `$mutual` будут содержаться только взаимные друзья, в массиве `$followers` — только люди, проявляющие интерес к дружбе (без взаимных друзей), а в массиве `$following` — только люди, к дружбе с которыми проявляется интерес (также без взаимных друзей).

Наличие этих массивов упрощает решение задачи отдельного отображения каждой категории участников. Результат этого решения показан на рис. 22.6. Функция PHP `sizeof` возвращает количество элементов в массиве. Здесь я использую ее, чтобы код выполнялся, только если массив имеет ненулевой размер (то есть друзья данного типа существуют). Обратите внимание, как с помощью переменных `$name1`, `$name2` и `$name3` в соответствующих местах код может сообщить, что вы (пользователь) смотрите собственный список друзей, используя слова *Your* (Ваши) и *You are* (Вы) вместо имени пользователя. Если хотите вывести на экран информацию о профиле пользователя, можно убрать символы комментария из закомментированной строки кода.

Файл `messages.php`

Код последнего из основных модулей, `messages.php`, показан в примере 22.11. Этот модуль начинает работу с проверки наличия отправленного сообщения в переменной `text`. Если сообщение имеется, оно вставляется в таблицу `messages`. Одновременно с сообщением сохраняется значение `pm`, определяющее характер сообщения — открытое или закрытое. Нуль представляет открытое, а единица — закрытое сообщение.




Рис. 22.6. Отображение друзей пользователя и заинтересованности во взаимной дружбе

Затем отображаются профиль пользователя и форма для ввода сообщения, а также переключатели для выбора между отправкой закрытого (**private**) или открытого (**public**) сообщения. После этого выводится список всех сообщений с учетом их статуса: открытые сообщения могут просматривать все пользователи, а закрытые — только отправитель и получатель. Все это обеспечивается двумя запросами к базе данных MySQL. В дополнение к этому закрытые сообщения предваряются словом *whispered* (прошептал) и отображаются курсивом.

И наконец, программа отображает две ссылки: для обновления списка сообщений на случай, если другой пользователь за время просмотра опубликовал новое сообщение, и для просмотра друзей пользователя. Здесь опять применяется прием с переменными `$name1` и `$name2`, чтобы при просмотре своего собственного профиля вместо имени пользователя отображалось слово **Your** (Ваши).

Пример 22.11. messages.php

```

<?php // Пример 11: messages.php
require_once 'header.php';

if (!$loggedin)
    die("</div></body></html>");
$user = $_SESSION['user'];

if (isset($_GET['view'])) {
    $view = $_GET['view'];
} else {
    $view = $user;
}
$view_html_entities = htmlentities($view);

if (isset($_POST['text']) && $_POST['text'] != "")
{
    $stmt = $pdo->prepare('INSERT INTO messages VALUES(NULL, ?, ?, ?, ?, ?)');
    $stmt->execute([$user, $view, (int)$_POST['pm'], time(), $_POST['text']]);
}

if ($view != "")
{
    if ($view === $user)
        $name1 = $name2 = "Your";
    else {
        $name1 = "<a
            href='members.php?view=$view_html_entities'>$view_html_entities</a>'s";
        $name2 = "$view_html_entities's";
    }
}

echo "<h3>$name1 Messages</h3>";
showProfile($view);
?>

<form method='post'
    action="messages.php?view=<?php echo $view_html_entities; ?>"
<p>Type here to leave a message</p>
<p>
    <input type="radio" name="pm" id="public"
        value="0" checked="checked">
    <label for="public">Public</label>
    <input type="radio" name="pm" id="private" value="1">
    <label for="private">Private</label>
</p>
<textarea name='text' cols="50"></textarea>
<br>
    <input type='submit' class="button" value='Post Message'>
</form><br>

```

```

<?php
date_default_timezone_set('UTC');

if (isset($_GET['erase'])) {
    $stmt = $pdo->prepare('DELETE FROM messages WHERE id=? AND recip=?');
    $stmt->execute([(int)$_GET['erase'], $user]);
}

$stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM messages
    WHERE recip=? ORDER BY time DESC');
$stmt->execute([$view]);
$num = $stmt->rowCount();

while ($row = $stmt->fetch()) {
    $pm = $row['pm'] === '1';
    $auth_html_entities = htmlentities($row['auth']);
    $message_html_entities = htmlentities($row['message']);
    $id_html_entities = htmlentities($row['id']);

    if (!$pm || $row['auth'] === $user || $row['recip'] === $user) {
        echo date('M jS \y g:ia:', $row['time']);
        echo " <a href='messages.php?view=$auth_html_entities'>
            $auth_html_entities</a> ";

        if (!$pm)
            echo "wrote: &quot;$message_html_entities&quot; ";
        else
            echo "whispered: <span class='whisper'>
                &quot;$message_html_entities&quot;</span> ";

        if ($row['recip'] === $user)
            echo "[<a href='messages.php?view=$view_html_entities' .
                "&erase=$id_html_entities'>erase</a>]";

        echo "<br>";
    }
}

if (!$num)
    echo "<br><span class='info'>No messages yet</span><br><br>";

echo "<br><a class='button'
    href='messages.php?view=$view_html_entities'>Refresh messages</a>";
?>

</div>
</body>
</html>

```

Результат запуска этой программы в браузере показан на рис. 22.7. Обратите внимание, что пользователям, просматривающим собственные сообщения, предоставляется ссылка, с помощью которой можно стереть любое из нежелательных сообщений.



Рис. 22.7. Модуль передачи сообщений

Файл logout.php

Модуль `logout.php`, код которого показан в примере 22.12, является завершающим ингредиентом рецепта нашей социальной сети. Он закрывает сессию, удаляет любые связанные с ней данные и cookie-файлы и в завершение перенаправляет пользователя на страницу `index.php` и ничего не выводит. А если пользователь не выполнил вход, то выводит сообщение, что невозможно выйти, не выполнив вход.

Пример 22.12. `logout.php`

```
<?php // Пример 12: logout.php
    require_once 'header.php';

    if (isset($_SESSION['user'])) {
        destroySession();
        header('Location: index.php');
    } else
        echo "<div class='center'>You cannot log out because
            you are not logged in</div>";
?>
</div>
</body>
</html>
```

Файл styles.css

Таблица стилей, используемая в этом проекте, показана в примере 22.13. Большинство наборов объявлений просты и понятны, но некоторые хотелось бы пояснить.

*

С помощью универсального селектора определяются семейство и размер шрифта по умолчанию.

`.content`

Задаёт максимальную ширину блока содержимого страницы. В отличие от `width` это объявление позволяет уменьшить ширину содержимого, если размер экрана устройства окажется меньше. Оно также центрирует блок, устанавливая для левого и правого полей значение `auto`.

`.button`

Это объявление определяет свойства, которые гарантируют, что ссылки с этим классом CSS будут отображаться как кнопки.

.button:hover

При наведении указателя мыши на такую кнопку она изменит цвет фона на заданный здесь.

.button:focus

После нажатия кнопки вокруг нее появится синий ореол.

.button i

Задаёт цвет значков (из коллекции Bootstrap Icons) на кнопках.

#robin

Вывравнивает изображение в заголовке страницы и удаляет его тень, которая автоматически добавляется ко всем изображениям.

#used

Задействуется для того, чтобы отдалить от расположенного выше поля тот элемент, который заполняется асинхронным вызовом в `checkuser.php`, если имя пользователя уже занято.

Пример 22.13. Файл `styles.css`

```
/* Пример 13: styles.css */

* {
    font-family: verdana, sans-serif;
    font-size :14pt;
}

body {
    margin      :0;
    padding     :0;
}

html {
    background:#f8f8f8
}

img {
    border           :1px solid black;
    margin-right     :15px;
    -moz-box-shadow  :2px 2px 2px #888;
}

a {
    color: #38c;
    font-weight: bold;
}
```

```
label {
  display :inline-block;
  width :5rem;
  text-align:left;
}

textarea {
  max-width:100%;
}

.content {
  padding :2rem;
  margin :0 auto;
  max-width:700px;
}

.button {
  font-family :Arial, sans-serif;
  background-color:#f3f3f3;
  padding :0.5rem;
  margin :0.5rem;
  text-decoration :none;
  color :black;
  border-radius :0.2rem;
  box-shadow :1px 1px 3px 1px #d3d3d3;
  font-weight :bold;
  white-space :nowrap;
  display :inline-block;
}

.button:hover {
  background-color: #e3e3e3;
}

.button:focus {
  box-shadow:0 0 12px #38c;
}

.button i {
  color: #b5b5b5;
}

.username {
  text-align :center;
  background :#eb8;
  color :#40d;
  font-family:helvetica;
  font-size :20pt;
  padding :4px;
```

```
    text-shadow:0 1px 0 #eee;
    font-weight:bold;
}

.info {
    font-style :italic;
    margin      :40px 0px;
    text-align :center;
}

.center {
    text-align:center;
}

.subhead {
    font-weight:bold;
}

.taken, .error {
    color:red;
    font-weight:bold;
}

.available {
    color:green;
}

.whisper {
    font-style:italic;
    color      :#006600;
}

#logo {
    font-family:Georgia;
    font-weight:bold;
    font-style :italic;
    font-size  :97px;
    color      :red;
    padding    : 0.75rem;
    background-color: #e9e9e9;
}

#robin {
    position      :relative;
    border        :0px;
    margin-left   :-6px;
    margin-right  :0px;
    top           :17px;
    box-shadow    :0px 0px 0px;
}
```

```
#used {  
    margin-top :0.2rem;  
}  
  
#footer {  
    padding: 1rem;  
    background-color: #e9e9e9;  
}
```

Файл javascript.js

И наконец, разберем файл JavaScript (пример 22.14), в котором содержатся функции `byId`, `style` и `by`, используемые кодом по всей книге.

Пример 22.14. Файл javascript.js

```
function byId(id)  
{  
    return document.getElementById(id)  
}  
  
function style(selector)  
{  
    return document.querySelector(selector).style  
}  
  
function by(selector)  
{  
    return document.querySelectorAll(selector)  
}
```

Вот, собственно, и все. Если вы создадите что-нибудь на основе этого кода или других примеров, приведенных в книге, или извлечете пользу от них каким-либо другим образом, я буду рад, что мне удалось вам в чем-то помочь. И спасибо за чтение этой книги!

Вопрос

1. Понравилось ли вам учиться по этой книге?

Ответ на этот вопрос можно найти в приложении, в разделе «Глава 22».

Приложение. Ответы на вопросы

Глава 1

1. Веб-сервер (такой как Apache), язык сценариев на стороне сервера (PHP), база данных (MySQL) и язык сценариев на стороне клиента (JavaScript).
2. *Язык гипертекстовой разметки* — HyperText Markup Language: сама веб-страница, включая текст и теги разметки.
3. Как практически все базы данных SQL, MySQL принимает команды на *структурированном языке запросов* — Structured Query Language (SQL). SQL является способом общения пользователей (и PHP-программ) с MySQL.
4. Сценарии PHP работают на сервере, а сценарии JavaScript — на машине клиента. У языка PHP есть средства общения с базой данных, позволяющие хранить и извлекать данные, но его средствами невозможно провести быстрое и динамическое изменение веб-страницы, просматриваемой пользователем. У языка JavaScript имеются совершенно противоположные достоинства и недостатки. Node.js — движок JavaScript — также может использоваться на сервере.
5. CSS (Cascading Style Sheets — *каскадные таблицы стилей*) определяют правила оформления и компоновки, применяемые к элементам HTML-документа.
6. Наверное, наиболее интересными новыми элементами в HTML5 являются `<audio>`, `<video>` и `<canvas>`. Хотя есть и многие другие, например `<article>`, `<summary>`, `<footer>`.
7. Некоторые из этих технологий подконтрольны компаниям, собирающим сведения об ошибках и занимающимся их устранением. Но программы с открытым кодом также зависят от сообщества разработчиков, поэтому ваш отчет об ошибке может быть рассмотрен любым пользователем, хорошо разбирающимся в коде. Возможно, когда-нибудь и вам доведется исправлять ошибки, допущенные в инструментарии с открытым кодом.
8. Они позволяют разработчикам сконцентрироваться на создании основной функциональности веб-сайта или веб-приложения, возложив на фреймворк задачу обеспечения наиболее эффективной работы и отображения информации, независимо от используемой платформы (будь то Linux, macOS,

Windows, iOS или Android), размеров экрана или типа задействованного браузера.

9. Событийно-ориентированная модель Node.js превосходит веб-сервер Apache главным образом из-за отсутствия блокировок, благодаря чему эта библиотека способна обслуживать значительно большее количество соединений.

Глава 2

1. WAMP означает *Windows, Apache, MySQL и PHP*, в то время как *M* в MAMP означает *Mac* вместо Windows, а *L* в LAMP — *Linux*. Все эти аббревиатуры ссылаются на полноценные решения для хостинга динамических веб-страниц.
2. SFTP означает *SSH File Transfer Protocol* — «*протокол передачи файлов по SSH*» (иногда *Secure File Transfer Protocol* — «*безопасный протокол передачи файлов*»). Программа SFTP похожа на программу FTP и используется для безопасной передачи файлов между клиентом и сервером в обе стороны.
3. Передача файлов на удаленный сервер для их обновления может существенно увеличить время разработки, если это действие повторяется многократно, а сетевое соединение медленное.
4. Специализированные редакторы кода обладают множеством интеллектуальных функций и способны выявлять проблемы в коде еще до его запуска.

Глава 3

1. Используется тег `<?php ... ?>`, который может быть сокращен до пары тегов `<? ... ?>`, но так делать не рекомендуется.
2. Однострочные комментарии оформляются с помощью пары символов `//`, а многострочные комментарии можно заключить в пары символов `/* ... */`.
3. Все PHP-инструкции должны заканчиваться точкой с запятой `;`.
4. Все имена PHP-переменных, исключая имена констант, должны начинаться с символа `$`.
5. Переменная содержит значение, которое может быть строкой, числом или другими данными.
6. Выражение `$variable = 1` является инструкцией присваивания, а группа символов `==` в выражении `$variable == 1` является оператором сравнения. Инструкцию `$variable = 1` следует использовать для присваивания значения переменной `$variable`. Инструкцию `$variable === 1` необходимо применять в последующих строках программы, чтобы определить, равно значение переменной `$variable` единице или нет. Если для сравнения воспользоваться

инструкцией `$variable == 1`, то она вернет истинное значение, даже если `$variable` содержит строку "1", что может вызвать неожиданные ошибки. Если по ошибке использовать инструкцию `$variable = 1` там, где предполагалось выполнить сравнение, скорее всего, произойдут два нежелательных события: переменной `$variable` будет присвоено значение 1 и возвращено истинное значение, независимо от предыдущего значения этой переменной.

7. В PHP дефисы зарезервированы для операторов вычитания, уменьшения на единицу и смены знака числа. Если бы в именах переменных можно было использовать дефисы, это затруднило бы интерпретацию такой конструкции, как `$current-user`, что в любом случае приводило бы к двусмысленности программного кода.
8. Да, имена переменных чувствительны к регистру букв. Поэтому `$This_Variable` и `$this_variable` являются совершенно разными переменными.
9. Пробелы в именах переменных недопустимы, поскольку сбоят с толку парсер (синтаксический анализатор) PHP. Вместо них следует использовать знаки подчеркивания (`_`) или `camelCase`.
10. Чтобы преобразовать тип значения, можно использовать операторы приведения типов, например, как в выражении `$number = (int)$string`. Однако, если вы не хотите использовать объявления типов, но при этом вам нужно преобразовать тип значения, просто сошлитесь на эту переменную и PHP автоматически преобразует ее тип.
11. Разница между `++$j` и `$j++` ни в чем не проявится до тех пор, пока значение переменной `$j` не будет проходить проверку, присваиваться другой переменной или передаваться функции в качестве параметра. В таких случаях использование выражения `++$j` приводит к увеличению значения `$j` на единицу до выполнения проверки или другой инструкции, а применение выражения `$j++` приводит к тому, что сначала будет выполнена операция с переменной `$j`, а затем ее значение увеличится на единицу.
12. В большинстве случаев, когда очередность выполнения не важна, операторы `&&` и `and` являются взаимозаменяемыми. Когда очередность выполнения важна, то оператор `&&` выполняется первым, как имеющий более высокий приоритет, чем оператор `and`.
13. Чтобы создать многострочную команду `echo` или инструкцию присваивания, можно воспользоваться кавычками или конструкцией `<<< _END ... _END;`. В последнем случае закрывающий тег должен быть единственным в своей строке, без чего-либо, что находилось бы перед ним или после него.
14. Значения констант нельзя переопределять, потому что, будучи единожды определенными, они сохраняют свое значение до прекращения работы программы.

15. Для экранирования одинарных и двойных кавычек можно использовать символ обратного следа, например `\'` и `\"`.
16. Команды `echo` и `print` похожи друг на друга, за исключением того, что `print` является функцией PHP и принимает один аргумент, а `echo` может принимать несколько аргументов.
17. Функции предназначены для выделения отдельных частей кода в самостоятельные изолированные блоки, на которые можно ссылаться по имени функции.
18. Объявив переменную глобальной, ее можно сделать доступной для всех частей PHP-программы. Однако этот подход не рекомендуется использовать в производственном коде.
19. Если данные сгенерированы внутри функции, их можно передать остальной программе, вернув значение с помощью инструкции `return` или изменив глобальную переменную.
20. При объединении строки с числом получается еще одна строка.

Глава 4

1. При преобразовании в строку `TRUE` представляется как строковое значение `"1"`, а `FALSE` — как пустая строка, поэтому будут выведены `"1"` и `""`.
2. Самые простые формы выражений — это литералы, к которым относятся числа и строки, а также переменные, которые при обращении к ним просто возвращают хранимые в них значения.
3. Разница между унарными, бинарными и тернарными операторами состоит в количестве необходимых им операндов (один, два и три операнда соответственно).
4. Лучший способ задать свой порядок выполнения операторов — заключить в круглые скобки те подвыражения, которые должны вычисляться первыми.
5. Ассоциативность операторов определяет направление обработки выражения (слева направо или справа налево).
6. Оператор тождественности используется в том случае, когда необходимо избежать автоматического преобразования типов операндов (которое называется также приведением типов) и связанных с этим ошибок.
7. К условным инструкциям относятся `if`, `switch` и оператор `?:`.
8. Прервать выполнение текущей итерации цикла и перейти к следующей можно с помощью инструкции `continue`.

9. Инструкция `for` считается более мощной, чем `while`, так как она поддерживает два дополнительных параметра для управления работой цикла.
10. Большинство условных выражений в инструкциях `if` и `while` являются литералами (или логическими выражениями), поэтому они иницииируют выполнение кода, только если вычисляются как `TRUE`. Числовые выражения иницииируют выполнение, когда их значение является ненулевым. Строковые выражения иницииируют выполнение, когда вычисляются как непустая строка. Значение `NULL` вычисляется как ложное, поэтому не иницииирует выполнение кода.

Глава 5

1. Функции избавляют от необходимости многократно копировать или переписывать одни и те же фрагменты кода, объединяя набор инструкций и позволяя использовать для его вызова простое имя.
2. По умолчанию функции могут возвращать одно значение. Но применение массивов, ссылок и глобальных переменных позволяет возвращать любое количество значений.
3. При использовании переменной по имени, например при присваивании ее значения другой переменной или передаче ее функции, значение переменной копируется. При этом изменение значения копии не приводит к изменению исходного значения. Но при работе со ссылкой на переменную используется указатель (или ссылка) на ее значение, поэтому на одно и то же значение может ссылаться сразу несколько имен. Изменение значения по ссылке приводит к изменению исходного значения.
4. Под областью видимости понимаются части программы, откуда можно получить доступ к переменной. Например, переменная с глобальной областью видимости доступна из любой точки в PHP-программе.
5. Включить один файл в другой можно с помощью инструкций `include` и `require` или их более безопасных вариантов `include_once` и `require_once`.
6. Функция — это именованный набор инструкций, который может принимать и возвращать значения. Объект может состоять из нуля или нескольких функций (которые называются методами объекта), а также из переменных (называемых свойствами объекта). Все они объединяются в одно образование.
7. Для создания в PHP нового объекта используется ключевое слово `new`:

```
$object = new Class;
```
8. Для создания подкласса используется ключевое слово `extends`:

```
class SubClass extends ParentClass { ... }
```

9. Чтобы объект инициализировал себя при создании, можно добавить в определение класса конструктор — специальный метод с именем `__construct` — и поместить в него код инициализации.
10. Начиная с РНР 8.2 попытки сослаться на свойства, не объявленные явно, вызывают вывод предупреждения об использовании устаревшей возможности. Ранее свойства неявно объявлялись после первого же применения. Но явное объявление всегда считалось хорошей практикой, потому что оно улучшает читаемость кода, упрощает его отладку и приносит особую пользу тем людям, которым приходится обслуживать ваш код.

Глава 6

1. В обычном массиве в качестве индексов можно использовать числа или числовые переменные. В ассоциативном массиве в роли индексов используются буквенно-цифровые идентификаторы.
2. Основное преимущество ключевого слова `array` состоит в том, что оно дает возможность присвоить массиву сразу несколько значений без повторения имени этого массива.
3. Кроме `foreach`, для обхода элементов ассоциативного массива также можно использовать такие функции, как `key`, `current` и `next`, позволяющие реализовать свой способ обхода массива. Вызов `next` изменяет внутренний указатель на текущий элемент массива, а `foreach` — нет.
4. Для создания многомерного массива нужно элементам родительского массива присвоить значения, которые сами являются массивами.
5. Для подсчета количества элементов в массиве может использоваться функция `count`.
6. Функция `explode` предназначена для извлечения частей строки, которые разделены некоторым символом или их последовательностью, например для извлечения из предложения слов, разделенных пробелами.
7. Переустановить внутренний указатель массива РНР, чтобы он ссылался на первый элемент, можно вызовом функции `reset`.

Глава 7

1. Для отображения числа с плавающей точкой следует использовать спецификатор `%f`.
2. Для приема строки "Happy Birthday" и вывода строки "***Happy" можно воспользоваться инструкцией:

```
printf("%'*7.5s", "Happy Birthday");
```

3. Чтобы сохранить вывод из `printf` не в браузер, а в переменную, следует воспользоваться альтернативной функцией `sprintf`.
4. Создать отметку времени UNIX для времени и даты 07:11 утра 2 мая 2025 года можно командой:

```
$timestamp = mktime(7, 11, 0, 5, 2, 2025);
```
5. Чтобы открыть файл в режиме чтения и записи с усечением его размера и установкой указателя на начало, следует в вызов функции `fopen` передать режим доступа к файлу `w+`.
6. Для удаления файла `file.txt` нужно применить такую PHP-команду:

```
unlink('file.txt');
```
7. Для чтения целиком всего файла используется функция `file_get_contents`. Эта же функция, если ей передать URL-адрес, прочитает файл из интернета.
8. Сведения о файлах, выгруженных на сервер, содержатся в ассоциативном PHP-массиве `$_FILES`.
9. Системные команды можно запускать с помощью PHP-функции `exec`.
10. Для преобразования специальных символов, возвращаемых системой, в сущности HTML, которые браузер сможет понять и правильно отобразить, можно использовать функцию `htmlspecialchars`.

Глава 8

1. В MySQL точка с запятой используется для разделения или завершения команд. Если забыть ввести этот символ, то MySQL выведет строку приглашения и будет ожидать его ввода.
2. Вывести список доступных баз данных можно командой `SHOW databases`. Вывести список таблиц, имеющихся в базе данных, можно командой `SHOW tables`. (Команды нечувствительны к регистру букв.)
3. Для создания нового пользователя применяется команда `GRANT`:

```
GRANT PRIVILEGES ON newdatabase.* TO 'newuser'@'localhost'  
IDENTIFIED BY 'newpassword';
```
4. Для просмотра структуры таблицы нужно набрать команду `DESCRIBE имя_таблицы`.
5. Индекс в MySQL предназначен для сокращения времени доступа к базе данных за счет добавления в таблицу метаданных об одном или нескольких ключевых столбцах, по которым после индексации можно быстро отыскивать нужные записи.

6. Индекс FULLTEXT позволяет запросам, в которых используется естественный язык, находить ключевые слова в любом месте в столбце или в столбцах, проиндексированных в режиме FULLTEXT. Способ поиска во многом похож на используемый в поисковых системах.
7. К *stop-словам* относятся слова, имеющие настолько широкое распространение, что нет смысла включать их в индекс FULLTEXT или использовать при поиске. Но все же они включаются в поиск, когда входят в состав большой строки, заключенной в кавычки.
8. SELECT DISTINCT влияет только на отображение, исключая из вывода дубликаты записей. GROUP BY не исключает, а объединяет все записи, имеющие одно и то же значение в указанном столбце. Поэтому GROUP BY хорошо справляется с такими операциями, как COUNT, для подсчета записей в группе. А SELECT DISTINCT для таких целей не годится.
9. Для возврата только записей, в которых где-то в столбце author таблицы classics содержится слово Langhorne, можно использовать следующую команду:

```
SELECT * FROM classics WHERE author LIKE "%Langhorne%";
```
10. Чтобы можно было соединить две таблицы, у них должен быть общим хотя бы один столбец, например столбец с идентификационным номером, или, как в случае с таблицами classics и customers, столбец isbn.

Глава 9

1. Под словом «*отношение*» понимается связь между двумя элементами данных, обладающими какими-нибудь взаимными ассоциациями, например книга и ее автор или книга и покупатель, который ее приобрел. Реляционная (то есть учитывающая отношения) база данных, например MySQL, специализируется на хранении и извлечении подобных отношений.
2. К процессу удаления повторяющихся данных и оптимизации таблиц применяется термин «*нормализация*».
3. Существует три правила первой нормальной формы:
 - не должно быть повторяющихся столбцов, содержащих одни и те же данные;
 - все столбцы должны содержать только одно значение;
 - для уникальной идентификации записей должен использоваться первичный ключ.
4. Чтобы таблица отвечала требованиям второй нормальной формы, столбцы с повторяющимися данными в нескольких записях должны быть перемещены в собственные таблицы.

5. Чтобы связать две таблицы отношением «один ко многим», нужно первичный ключ таблицы со стороны «один» добавить как отдельный столбец (внешний ключ) в таблицу на стороне «многие».
6. Для создания базы данных, в которой имеется отношение «многие ко многим», нужно добавить промежуточную таблицу, содержащую ключи из двух других таблиц. В результате эти две другие таблицы смогут ссылаться друг на друга посредством третьей таблицы.
7. Инициировать транзакцию в MySQL можно командой **BEGIN** или **START TRANSACTION**. Завершить транзакцию и отменить все произведенные изменения можно командой **ROLLBACK**. А завершить транзакцию и зафиксировать изменения можно командой **COMMIT**.
8. Для изучения подробностей работы запроса можно воспользоваться командой **EXPLAIN**.
9. Создать резервную копию базы данных **publications** и поместить ее в файл **publications.sql** можно такой командой:

```
mysqldump -u пользователь -pпароль publications > publications.sql
```

Глава 10

1. Для подключения к базе данных MySQL с помощью PDO следует создать новый объект класса PDO, передав ему атрибуты, имя пользователя, пароль и параметры. В случае успеха будет возвращен объект подключения.
2. Для отправки запроса в MySQL с помощью PDO нужно сначала убедиться, что объект подключения к базе данных уже создан, а затем вызвать метод **query** этого объекта, передав ему строку запроса.
3. Чтобы получить записи в виде массива, индексированного номерами столбцов, следует использовать стиль **PDO::FETCH_NUM** метода **fetch**.
4. Чтобы вручную закрыть соединение PDO, нужно присвоить значение **null** объекту PDO, используемому для подключения к базе данных.
5. При добавлении записи в таблицу со столбцом **AUTO_INCREMENT** для этого столбца следует передать значение **null**.
6. Экранировать специальные символы в строках можно с помощью метода **quote** объекта соединения PDO, передав ему строку для экранирования. Конечно, для большей безопасности лучше использовать параметризованные запросы.
7. Лучший способ обеспечить безопасность базы данных при доступе к ней — использовать параметризованные запросы.

Глава 11

1. Для передачи данных формы PHP-программе методом GET используется ассоциативный массив `$_GET`, а методом POST — ассоциативный массив `$_POST`.
2. Оба поля ввода принимают текст, но текстовое поле может принять только одну строку, а текстовая область может принять несколько строк и переносить слова на новую строку.
3. Для предоставления возможности выбора трех взаимоисключающих вариантов следует использовать переключатели, поскольку флажки допускают множественный выбор.
4. Для отправки группы значений под общим именем поля следует после имени поля добавить квадратные скобки, например `choices[]`. Тогда все значения будут помещены в массив с длиной, соответствующей количеству отправленных элементов.
5. Чтобы отправить данные поля формы, не отображая их на экране браузера, следует поместить эти данные в скрытое поле, в котором задан атрибут `type="hidden"`.
6. Элемент формы, а также сопровождающие его текст или графику можно заключить в теги `<label>` и `</label>` и гарантировать тем самым возможность выбора щелчком кнопкой мыши на любом месте в пределах объединенного элемента.
7. Чтобы предотвратить атаки XSS, то есть преобразовать код HTML в такой формат, который будет отображен на экране, но не будет интерпретироваться браузером как код HTML, используется PHP-функция `htmlentities`.
8. Помочь пользователям в заполнении полей данными, которые уже были когда-то отправлены, можно с помощью атрибута `autocomplete`, который предлагает на выбор возможные значения.
9. Чтобы предотвратить отправку формы с отсутствующими данными, обязательные для заполнения поля ввода нужно снабдить атрибутом `required`.

Глава 12

1. Cookie должны передаваться до кода HTML веб-страницы, потому что они отсылаются в составе заголовков.
2. Для сохранения cookie в браузере применяется функция `setcookie`.
3. Для удаления cookie нужно повторно выпустить его с помощью функции `setcookie`, но при этом установить срок истечения действия в прошлом.

4. При HTTP-аутентификации имя пользователя и пароль сохраняются в элементах массива `$_SERVER['PHP_AUTH_USER']` и `$_SERVER['PHP_AUTH_PW']`.
5. Функция `password_hash` считается мощным средством защиты, потому что она использует односторонний алгоритм, превращающий строку в длинную последовательность шестнадцатеричных цифр, не поддающуюся обратному преобразованию, из-за чего ее крайне трудно взломать, особенно если потребовать от пользователей использовать надежные пароли (например, длиной не менее восьми символов, включающие вставленные в произвольные места цифры и знаки пунктуации).
6. Под «посыпанием солью» подразумевается подмешивание в строку дополнительных символов, известных только веб-серверу (и программисту, разрабатывавшему код «посыпания солью»), перед ее преобразованием с помощью функции `hash` (обычно это действие оставляется на усмотрение PHP, но не добавляйте дополнительных символов в пароли перед их хешированием с помощью `password_hash`). Тем самым гарантируется, что для одинаковых паролей будут сгенерированы разные хеши и злоумышленник не сможет воспользоваться заранее вычисленными хеш-таблицами.
7. PHP-сессия — это группа уникальных для текущего пользователя переменных, передаваемых вместе с последовательными запросами с таким расчетом, чтобы переменные оставались доступными при посещении пользователем разных страниц.
8. Чтобы инициировать PHP-сессию, используется функция `session_start`.
9. Хищение сессии происходит в том случае, когда взломщик каким-то образом добывает ID существующей сессии и пытается ее захватить.
10. Фиксация сессии заключается в попытке злоумышленника заставить пользователя войти в систему, используя действительный ID сессии, полученный злоумышленником ранее, и тем самым скомпрометировать безопасность подключения.

Глава 13

1. Код JavaScript заключается в теги `<script>` и `</script>`.
2. Код JavaScript из других файлов можно включить в документ либо путем копирования и последующей вставки этого кода, либо более распространенным способом — включением с помощью тега `<script src='filename.js'>`.
3. В JavaScript эквивалентами PHP-команд `echo` и `print` являются функции `console.log`, `alert`, `document.write`. Для вывода информации можно также использовать прямую запись в элементы страницы.

4. Чтобы создать комментарий в JavaScript, нужно перед текстом однострочного комментария поставить символы `//`, а многострочный комментарий поместить между символами `/*` и `*/`.
5. Оператором объединения строк в JavaScript служит знак «плюс» `(+)`.
6. Чтобы внутри функции JavaScript определить переменную с локальной областью видимости, нужно поставить в начале первой инструкции присваивания значения этой переменной ключевое слово `let`.
7. Чтобы во всех основных браузерах отобразить URL-адрес, присвоенный ссылке с `id = "thislink"`, можно воспользоваться одной из двух следующих команд:

```
console.log(document.getElementById('thislink').href)
console.log(thislink.href)
```

8. Команды для загрузки предыдущей страницы, ссылка на которую хранится в истории браузера, имеют следующий вид:

```
history.back()
history.go(-1)
```

9. Для замены текущего документа главной страницей сайта O'Reilly можно воспользоваться такой командой:

```
document.location.href = 'http://oreilly.com'
```

Глава 14

1. Наиболее заметное отличие в обработке логических значений в PHP и JavaScript состоит в том, что PHP распознает ключевые слова `TRUE`, `true`, `FALSE` и `false`, а JavaScript поддерживает только ключевые слова `true` и `false`. Кроме того, в PHP `TRUE` имеет значение `1`, а `FALSE` — значение `NULL`, тогда как в JavaScript они представлены значениями `true` и `false`, которые могут возвращаться в виде строк.
2. В отличие от PHP, JavaScript не требует использовать в именах переменных специальные символы (такие как `$`). Имена переменных в JavaScript могут начинаться и далее состоять из любых букв в верхнем или нижнем регистре, а также из символов подчеркивания. В имена также могут включаться цифры, но только не в качестве первого символа.
3. Разница между унарными, бинарными и тернарными операторами состоит в количестве операндов (один, два и три операнда соответственно).
4. Наилучший способ задать свой порядок выполнения операторов — заключить части выражения, которые должны вычисляться в первую очередь, в круглые скобки.

5. Оператор тождественности используется в случаях, когда нужно избежать автоматического приведения типа операнда и ошибок, которые может вызвать такое приведение.
6. Самыми простыми формами выражений являются литералы (такие как числа и строки) и переменные, которые при обращении к ним просто возвращают хранимые в них значения.
7. К трем условным инструкциям относятся `if`, `switch` и оператор `?:`.
8. Большинство условных выражений в инструкциях `if` и `while` являются литералами (или логическими выражениями), поэтому иницируют выполнение кода, только если вычисляются как `true`. Числовые выражения иницируют выполнение, когда результатом их вычисления является ненулевое значение. Строковые выражения иницируют выполнение, когда вычисляются как непустая строка. Значение `NULL` вычисляется как ложное, поэтому не иницирует выполнение кода.
9. Инструкция `for` считается более мощной, чем `while`, потому что она поддерживает два дополнительных параметра, управляющих работой цикла.
10. Преобразование типов в JavaScript производится с помощью одной из встроенных функций, таких как `parseInt` и `parseFloat`.

Глава 15

1. Имена функций и переменных в JavaScript чувствительны к регистру символов. Имена `Count`, `count` и `COUNT` представляют совершенно разные переменные.
2. Для создания функции, принимающей и обрабатывающей неограниченное количество параметров, используется синтаксис *переменного числа параметров* `...params` или менее предпочтительный прием с использованием массива `arguments`, доступного в любой функции.
3. Один из способов вернуть из функции несколько значений — поместить их в массив и вернуть этот массив.
4. В определении класса для ссылки на текущий объект используется ключевое слово `this`.
5. Да, если используется рекомендуемый синтаксис с ключевым словом `class`. Если для создания объекта используется функция, то методы не обязательно должны определяться внутри определения самого класса. Если метод определяется за пределами конструктора, имя этого метода должно быть присвоено объекту `this` внутри определения класса.
6. Новый объект создается с помощью ключевого слова `new`.
7. Для создания многомерного массива нужно элементам родительского массива присвоить значения, которые сами являются массивами.

8. Для имитации «ассоциативных массивов» в JavaScript можно использовать синтаксис объектов (структуру *ключ : значение*, заключенную в фигурные скобки), как показано в следующем примере:

```
assocarray =  
{  
  "forename" : "Paul",  
  "surname"  : "McCartney",  
  "group"    : "The Beatles"  
}
```

9. Инstrukция, используемая для сортировки в убывающем порядке массива, состоящего из чисел, будет иметь следующий вид:

```
numbers.sort((a,b) => b - a)
```

Глава 16

1. Для проверки данных в форме до их отправки на сервер можно использовать обработчик события `submit` формы, подключив его с помощью метода `addEventListener`. Чтобы предотвратить отправку формы в случае выявления каких-либо ошибок, следует вызвать `event.preventDefault()`.
2. Для проверки соответствия строки регулярному выражению в JavaScript используется метод `test`.
3. Вот примеры регулярных выражений, соответствующих символам, не использующимся в словах: `/[^w]/`, `/[\W]/`, `/^w/`, `/\W/`, `/[^a-zA-Z0-9_]/` и т. д.
4. Для проверки соответствия словам *fox* и *fix* можно воспользоваться регулярным выражением `/f[oi]x/`.
5. Регулярное выражение, соответствующее любому отдельному слову, за которым следует символ, не использующийся в словах, может иметь следующий вид: `/w+\W/g`.

6. Функция JavaScript, использующая регулярное выражение для проверки наличия слова *fox* в строке *The quick brown fox*, может иметь такой вид:

```
console.log(/fox/.test("The quick brown fox"))
```

7. Функция PHP, использующая регулярное выражение для замены всех вхождений слова *the* в строке *The cow jumps over the moon* словом *my*, может иметь следующий вид:

```
$s = preg_replace("/the/i", "my", "The cow jumps over the moon");
```

8. Для предварительного заполнения полей формы значениями применяется HTML-атрибут `value`, который помещается в тег `<input>` в виде: `value="значение"`.

Глава 17

1. Для реализации асинхронных взаимодействий между сервером и клиентом JavaScript можно использовать функцию `fetch`.
2. Чтобы отправить POST-запрос с помощью функции `fetch`, нужно во втором параметре `options` передать этой функции объект со свойствами `method: "POST"` и `body: data`.
3. Функция `fetch` возвращает объект класса `Promise`, представляющий асинхронную операцию. Вы можете использовать метод `then` этого объекта, чтобы передать ему код, например стрелочную функцию, который следует вызвать после успешного завершения операции.
4. Такой функцией, получающей данные в формате JSON, может быть простая стрелочная функция, как показано ниже (она вернет объект `Promise`):

```
response => response.json()
```

5. После вызова функции `fetch`, которая возвращает объект `Promise`, можно передать методу `then` этого объекта стрелочную функцию, возвращающую данные в формате JSON с помощью метода `json`, который тоже возвращает объект `Promise`. Далее можно вызвать еще один метод `then` и передать ему, например, такую стрелочную функцию:

```
data => {  
  // выполнить операции с data.a и data.b  
}
```

6. Источником в URL `https://book.example/ch18?q=6` является часть `https://book.example`, потому что источник состоит из схемы + домена + порта, если он указан (в данном случае порт отсутствует).
7. Если код JavaScript, работающий на `https://example.com/map`, хочет отправить асинхронный запрос по адресу `https://www.example.com/data`, то этот запрос будет считаться запросом к другому источнику, потому что источник в URL `https://example.com/map` (то есть `https://example.com`) не совпадает с источником в URL `https://www.example.com/data` (то есть `https://www.example.com`). Обратите внимание, что, в отличие от первого URL, в последнем указан поддомен `www`.
8. Лучший способ для JavaScript-кода страницы `http://localhost/info` получить доступ к ответу, принятому с адреса `https://example.com/data`, — добавить в ответ один из двух следующих HTTP-заголовков:

```
Access-Control-Allow-Origin: http://localhost  
Access-Control-Allow-Origin: *
```

Глава 18

1. CSS3-операторы `^=`, `$=` и `*=` в указанном порядке соответствуют началу, концу и любой части строки.
2. Задать размер фонового изображения можно с помощью свойства `background-size`, например:

```
background-size:800px 600px;
```

3. Задать радиус закругления угла границы можно с помощью свойства `border-radius`, например:

```
border-radius:20px;
```

4. Перетекание текста по нескольким колонкам можно задать с помощью свойств `column-count`, `column-gap` и `column-rule` или их вариантов, характерных для того или иного браузера, например:

```
column-count: 3;  
column-gap :1em;  
column-rule :1px solid black;
```

5. Четырьмя функциями, с помощью которых можно указать CSS-цвета, являются `hsl`, `hsla`, `rgb` и `rgba`. Например:

```
color:rgba(0%,60%,40%,0.4);
```

6. Чтобы создать под текстом серую тень с диагональным отступом вправо и вниз на 5 пикселей и с размытостью 3 пикселя, можно воспользоваться следующим объявлением:

```
text-shadow: 5px 5px 3px #888;
```

7. Добавить многоточие, чтобы показать, что текст усечен, можно таким объявлением:

```
text-overflow:ellipsis;
```

8. Чтобы включить в состав своей веб-страницы шрифты Google, нужно сначала их выбрать на сайте Google Fonts (<http://fonts.google.com>), затем скопировать сгенерированный тег `<link>` в раздел `<head>` своего HTML-документа. Это будет выглядеть примерно так:

```
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Lobster'  
      rel='stylesheet'>
```

Затем можно сослаться на шрифт в CSS-объявлении, например:

```
h1{ font-family:'Lobster', arial, serif; }
```

9. Повернуть объект на 90° можно следующим CSS-объявлением:

```
transform: rotate(90deg);
```

10. Задать линейное воспроизведение анимационного эффекта изменения свойства объекта в течение 0,5 с можно с помощью следующего объявления:

```
transition: all .5s linear;
```

11. Создать контейнер flexbox можно, присвоив свойству `display` значение `flex`.
12. Задать порядок размещения элементов flex вдоль главной оси контейнера flexbox можно с помощью свойства `justify-content` контейнера.
13. Для управления выравниванием элементов flex вдоль поперечной оси контейнера flexbox используется свойство `align-items` контейнера.
14. Степень возможного увеличения или уменьшения элемента flexbox определяется с помощью свойств `flex-grow` и `flex-shrink`.
15. Изменить порядок элементов в контейнере flexbox можно присваиванием числовых значений свойствам `order` отдельных элементов. Элементы с меньшими значениями будут отображаться первыми.
16. Чтобы разметить элементы по сетке CSS, нужно присвоить свойству `display` объекта-контейнера значение `grid` или `inline-grid`.
17. Задать направление потока в контейнере сетки можно с помощью свойства контейнера `grid-auto-flow`.
18. Для размещения элементов в сетке можно использовать свойства элементов `grid-column` и `grid-row`.
19. Задать промежуток между элементами сетки можно с помощью свойства `gap`, которое раньше называлось `grid-gap`. В настоящее время можно с равным успехом использовать оба имени.
20. Для выравнивания элементов в сетке по вертикали и горизонтали можно использовать свойства `justify-items` и `align-items`.

Глава 19

1. Функция, упрощающая доступ к элементу DOM по атрибуту ID, могла бы использовать метод `getElementById`, например:

```
function getById(id)
{
    return document.getElementById(id)
}
```

или метод `querySelector`, например:

```
function getBy(selector)
{
    return document.querySelector(selector)
}
```

Вот как с помощью этих функций получить элемент с атрибутом `id="box"`:

```
getById('box')
getBy('#box') // обратите внимание на префикс #
```

2. Изменить CSS-атрибут объекта можно с помощью функции `setAttribute`, например:

```
myobject.setAttribute('font-size', '16pt')
```

Можно также изменить атрибут непосредственно (что обычно и делается), используя немного измененные имена там, где это требуется, например:

```
myobject.fontSize = '16pt'
```

3. Узнать доступную ширину и высоту окна браузера можно с помощью свойств `window.innerHeight` и `window.innerWidth`.
4. Чтобы организовать выполнение каких-либо действий при наведении указателя мыши на объект, а затем при выходе за границы объекта, нужно привязать код, реализующий эти действия, к событиям `mouseover` и `mouseout`.
5. Создать новый элемент можно так:

```
elem = document.createElement('span')
```

а добавить новый элемент в DOM можно так:

```
document.body.appendChild(elem)
```

6. Чтобы сделать элемент невидимым, нужно присвоить его свойству `visibility` значение `hidden` (а чтобы вновь сделать его видимым, нужно присвоить значение `visible`). Чтобы сжать элемент до нулевых размеров, следует присвоить его свойству `display` значение `none` (а чтобы восстановить прежние размеры — значение `block`).
7. Чтобы сгенерировать одиночное событие в будущем, можно вызвать функцию `setTimeout`, передав ей код или имя функции для выполнения и значение задержки в миллисекундах.
8. Чтобы организовать генерирование повторяющегося события через указанный интервал времени, можно вызвать функцию `setInterval`, передав ей код или имя функции для выполнения и значение задержки между повторениями в миллисекундах.

9. Чтобы получить возможность свободно перемещать элемент по всей веб-странице, нужно присвоить его свойству `position` значение `'relative'`, `'absolute'` или `'fixed'`. Чтобы вернуть элемент в исходное местоположение, этому свойству нужно присвоить значение `'static'`.
10. Для получения скорости анимации 50 кадров в секунду нужно установить задержку между событиями равной 20 мс. Для вычисления этого значения необходимо разделить 1000 мс на желаемую скорость анимации.

Глава 20

1. Включить сценарии React в свою веб-страницу можно, загружая файлы с собственного веб-сервера или из CDN, например `unpkg.com`, с помощью тегов `script` в HTML-документе.
2. Чтобы включить XML в код JavaScript для использования с React, сначала нужно загрузить расширение Babel, локально или из CDN, используя тег `script`.
3. Теги `<script>` с кодом JSX JavaScript должны включать атрибут `type="text/babel"`.
4. Расширить возможности своего кода с помощью React можно, определив класс, который наследует `React.Component`, например: `class Name extends React.Component`, или просто возвращая из функции отображаемую разметку с помощью инструкции `return`. В обоих случаях визуализацию нужно инициировать вызовом `ReactDOM.render`.
5. Чистыми в React называются функции, не изменяющие свои входные данные, а функции, изменяющие входные данные, считаются нечистыми.
6. React отслеживает состояние с помощью объекта `props` и его атрибутов.
7. Чтобы встроить выражение в код JSX, нужно заключить его в фигурные скобки, например, так: `Hello {props.name}`.
8. Изменить состояние значения после создания класса можно только с помощью функции `setState`.
9. Чтобы получить возможность ссылаться на `props` с помощью ключевого слова `this` в конструкторе, нужно сначала вызвать метод `super`, передав ему `props`, например: `super(props)`.
10. Создать условную инструкцию в JSX можно с помощью оператора `&&` после выражения. Для имитации оператора `IF...THEN...ELSE` можно использовать тернарный оператор `?:`.

Глава 21

1. Получив запрос на чтение файла от браузера и передав запрос в файловую систему, Node.js возвращается к приему новых запросов. Только когда файловая система сообщит, что запрошенный файл готов, библиотека отправляет содержимое файла обратно браузеру.
2. Включить в программу Node.js предварительно написанный модуль можно с помощью инструкции `import`.
3. Для HTTP-взаимодействий, анализа URL-адресов и доступа к локальной файловой системе Node.js использует модули `http`, `url` и `fs` соответственно.
4. По умолчанию HTTP-сервер прослушивает порт 80. Чтобы избежать конфликтов портов, несколько серверов могут использовать разные номера портов, например порт 8000, который часто используется для прокси-серверов. Обратите внимание, что для HTTPS по умолчанию задан порт 443.
5. Для создания нового объекта сервера используется метод `createServer` из модуля `http`.
6. До возврата данных в браузер должны быть отправлены заголовки, если таковые имеются. Один из способов сделать это — вызвать метод `writeHead` объекта сервера.
7. Чтобы закрыть соединение Node.js с браузером, нужно вызвать метод `end` объекта `response`, переданного в виде параметра функции `createServer` из модуля `http`.
8. Чтобы запустить сервер Node.js, нужно в командной строке ввести команду `node server.js`, где `server.js` — имя файла, запускающего сервер. Для запуска модуля следует использовать расширение файла `.mjs`.
9. Вручную завершить работу сервера Node.js можно, нажав `Ctrl+C` в командной строке.
10. Чтобы в Node.js вывести сообщение в окно терминала, можно использовать функцию `console.log` или `console.error`.
11. Чтобы добавить внешние модули Node.js в проект, их нужно установить с помощью программы `npm`, например: `npm install packagename`.
12. Чтобы получить доступ к базе данных MySQL из Node.js, сначала нужно установить пакет `mysql2` командой `npm install mysql2`, а затем импортировать его в проект с помощью инструкции `import`:

```
import mysql from 'mysql2/promise'
```


13. Чтобы создать соединение с MySQL (после установки и импорта модуля), нужно лишь вызвать метод `createConnection` объекта `mysql`, например:

```
const connection = await mysql.createConnection({  
  host: 'localhost',  
  user: 'node',  
  password: 'letmein',  
  database: 'publications'  
})
```

14. Чтобы выполнить запрос к базе данных MySQL из Node.js, нужно вызвать метод `execute` созданного объекта `connection`, передав ему строку запроса с заполнителями.
15. Закрывать соединение с базой данных MySQL можно вызовом метода `end` объекта `connection`.

Глава 22

1. Ответ на этот вопрос зависит только от вас. Если вам понравилась эта книга, пожалуйста, расскажите о ней своим друзьям и оставьте отзыв в интернет-магазине. Спасибо за чтение!

Об авторе

Робин Никсон — радиоведущий и автор, имеющий более чем 40-летний опыт разработки программного обеспечения, сайтов и приложений и управления командами разработчиков. Он также имеет обширный опыт написания статей о компьютерах и технологиях, в его портфолио свыше 500 опубликованных статей и более 40 книг, многие из которых были переведены на другие языки.

Свою карьеру в сфере ИТ Робин начинал в домах для инвалидов в Чешире, где отвечал за обустройство компьютерных комнат в жилых корпусах, а также за оценку и настройку оборудования и программного обеспечения, чтобы инвалиды могли использовать новые технологии, иногда с помощью единственного переключателя, управляемого ртом или пальцем. Первым компьютером Робина был Tandy TRS 80 Model 1 с огромным объемом оперативной памяти — 4 Кбайт!

Спустя время Робин начал сотрудничать с одним из самых популярных ИТ-журналов Великобритании, где он был и редактором, и специалистом по продвижению.

С появлением интернета в 1990-х годах Робин помог инициировать множество новых веб-разработок, таких как первая интернет-радиостанция, один из первых сервисов веб-почты, первый полностью интерактивный чат-сервис (созданный еще до появления Ajax), а также впервые широко использовал технологию всплывающих окон.

Иллюстрация на обложке

Животные на обложке — сахарные сумчатые летяги (*Petaurus breviceps*). Это маленькие существа с серым мехом, длина взрослых особей достигает от 14 до 32 сантиметров. Их хвосты обычно такой же длины, как и тело. Между передними и задними лапами у них есть кожная перепонка, которая помогает им легко перемещаться между деревьями.

Сахарные сумчатые летяги родом из Австралии и Тасмании. Они предпочитают жить в дуплах и полых стволах эвкалиптов и других видов больших деревьев с несколькими другими взрослыми особями и своими детенышами.

Хотя сахарные сумчатые летяги живут группами и вместе защищают свою территорию, они не всегда сосуществуют в гармонии. Вожаком группы — альфа-самец. Показывая свое доминирование, он метит стаю и территорию своим запахом. Это гарантирует, что члены группы смогут узнать о приближении постороннего.

Сахарные сумчатые летяги в последнее время становятся популярными домашними питомцами. Однако будучи экзотическими животными, они нуждаются в специализированном сложном рационе питания; для здорового содержания им требуется клетка или помещение размером не менее вольера. В некоторых штатах и странах содержание сахарных сумчатых летяг в качестве домашних питомцев запрещено законом.

Многие из животных, изображенных на обложках книг издательства, находятся под угрозой исчезновения; все они важны для нашего мира.

Рисунок для обложки выполнила Карен Монтгомери, взяв за основу черно-белую гравюру из книги *Natural History* Джонсона. Дизайн серии разработали Эди Фридман, Элли Фолькхаузен и Карен Монтгомери.

Аарон Максвелл

МОЩНЫЙ PYTHON: ПАТТЕРНЫ И СТРАТЕГИИ СОВРЕМЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ



Как стать экспертом в создании сложных и мощных приложений на Python, не тратя время на повторение уже известных основ или перечисление ненужных функций? Аарон Максвелл фокусируется на первопринципах Python, которые действуют подобно катализаторам для всего остального: достаточно получить 5 % знаний в области программирования, чтобы остальные 95 % подтянулись автоматически.



Дэвид Дрисдейл

ЭФФЕКТИВНЫЙ RUST. 35 КОНКРЕТНЫХ СПОСОБОВ УЛУЧШИТЬ КОД

Популярность Rust продолжает расти, в том числе благодаря таким особенностям, как защита памяти, безопасность типов и потокобезопасность. Но они же могут вызвать сложности при изучении Rust даже у опытных программистов. Это практическое руководство научит писать идиоматический код и попутно освоить систему типов, гарантии безопасности и развивающуюся экосистему Rust.

Если у вас есть опыт работы с любым компилируемым языком или вы уже знаете базовый синтаксис Rust и стремитесь получить работающие программы, книга для вас. В ней рассматриваются концептуальные различия между Rust и другими языками и даются конкретные практические рекомендации для программистов. Автор книги Дэвид Дрисдейл быстро научит вас писать код, который выглядит как идиоматический Rust-код, а не как плохой перевод с языка C++.